



Ficha Técnica

PRODUTO: VALMAX SELADORES EXTERNO

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição do produto

Produto formulado à base de água com funções impermeabilizantes para pisos porosos, sujeitos a umidade e contato com a chuva. Desenvolvido para uso em áreas externas com baixo, médio e elevado tráfego de pessoas. Excelente resistência a água e riscos, podendo ser utilizado em pisos porosos como: pedras naturais, concretos, cimento polido, cerâmicas, granilite, granito natural, mármore, entre outros. Oferece boa aderência inclusive em pisos de baixa porosidade.

Apresentação

VALMAX SELADOR ACRILICO EXTERNO apresenta-se em versão única, sem o uso de qualquer substância que interfira no desempenho do produto ou no seu cheiro.

Modo de usar

Por se tratar de um produto pronto pra uso, **não deve fazer uma diluição (acrescentar água) previa**. É necessário que a superfície esteja totalmente limpa, isenta de poeira, areia, ou qualquer outra sujidade, para obter uma melhor fixação do produto. Aplique o Valmax selador externo no piso, dependendo do grau de absorção de cada piso, aplicar até no máximo de 3 camadas, com intervalos de 20 a 30 min entre as aplicações, para obter um melhor resultado.

Embalagens

Disponível em Bombonas de 5 litros.

Armazenagem

Armazenar em lugar **fresco e seco**. Mantenha o produto em embalagens originais para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.

Características: Físico – Químicas

Propriedades	
Cor	Branco
Odor	Característico
Estado físico	Líquido leitoso
Composição	Polímero Acrílico, Agentes formadores de filmes, Emulsificantes, Agente de polimento, Atenuador de espuma, Conservante e Veículo.
Ativo	Polímero Acrílico
pH	9,0 ± 0,2
Densidade	1.030 ± 0,20 [g/ml]

Registro

Produto Saneante Notificado na ANVISA nº:

25351.486765/2023-71

AFE: **3.03220-4**

Validade: **24 meses**

As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos internos. A **VALENÇA QUÍMICA** reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (81) 3448.0156