

## BRILHO INOX DOMLINE 300 mL/200 g

## Literatura e especificações técnicas

Descrição: Foi desenvolvido para uso diário na limpeza de superfície e utensílios de inox, alumínio, plástico ou peças esmaltadas. Com uma única operação limpa e da brilho como também tem a função de proteger a superfície tratada, pois o mesmo forma uma película protetora evitando a oxidação facilitando a limpeza e a manutenção, com alto rendimento.

## **Dados Técnicos:**

Cor: Incolor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar

acima de 50°C. pH: 6,0 a 7,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável. Solubilidade: Insolúvel a água. Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Viscosidade: 20 a 30 CF3. Densidade: 0,82 a 0,86 g/cm<sup>3</sup>. Pressão Interna: 40 a 80 Psi. Taxa de Liberação: 60 a 100 g/min.

**Instruções de Uso:** Agite bem antes de usar. Aplicar sob o inox ou alumínio em seguida passar um pano limpo para dar brilho e remover a sujeira.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

