



Ficha Técnica

PRODUTO: VALMAX CERA ACRÍLICA UHS

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição do produto

Produto destinado para tratamento, acabamento e proteção em pisos em geral de estabelecimentos institucionais, possui elevada concentração de polímeros acrílicos e ceras sintéticas em sua composição, ação antiderrapante, efeito brilho intenso, alto rendimento, **resistência muito elevada** a tráfego de pessoas. Lavagem com uso de polidoras U.H.S. (máquina Ultra High Speed). Excelente cera autobrilho de base aquosa e não inflamável.

Apresentação

VALMAX CERA ACRÍLICA UHS apresenta-se em versão única, sem o uso de qualquer substância que interfira no desempenho do produto ou no seu cheiro.

Modo de usar

Por se tratar de um produto pronto pra uso, **não deve fazer uma diluição (acrescentar água) previa**, Aplique no piso, selado e seco, o produto Valmax cera acrílica UHS, usando aplicador ou MOP. Dependendo do grau de absorção de cada piso, aplicar no mínimo 2 ou 3 camadas, com intervalos de 20 a 30 min entre as aplicações.

Embalagens

Cod. Barras

- Embalagem de 5 litros.....7898549930406

Armazenagem

Armazenar em lugar **fresco e seco**. Mantenha o produto em embalagens originais para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.

Características: Físico – Químicas

Propriedades	
Cor	Branco
Odor	Característico
Estado físico	Líquido leitoso
Composição	Polímero Acrílico, Agentes formadores de filmes, Emulsificantes, Agente de polimento, Atenuador de espuma, Aditivo A., Aditivo B., Conservante e Veículo.
Ativo	Polímero Acrílico
Teor	22%
pH	10,0 ± 1,0
Densidade	1.030 ± 0,20 [g/ml]

Registro

Produto Saneante Notificado na ANVISA nº:

25351.487528/2023-27

AFE: **3.03220-4**

Validade: **24 meses**

As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos internos. A **VALENÇA QUÍMICA** reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (81) 3448.0156