

我的java程序使用了appium做UI自动化测试。在一次查找UI元素的请求时，其涉及到appium的完整工作流程是什么？回答时，从appium的各个组件的角度进行分析。

当你的 Java 程序使用 Appium 进行 UI 自动化测试，并执行一次查找 UI 元素的请求时，Appium 的完整工作流程涉及多个核心组件。我们可以从 **客户端（Client）** 到 **服务端（Server）**，再到 **底层驱动（Driver）** 和 **设备交互层** 来分析其执行流程。

1. 你的 Java 客户端（Appium Client）

Java 代码通常使用 **Appium Java Client** 发送请求，比如：

```
java
WebElement element = driver.findElement(By.id("com.example:id/button"));
```

这一步的工作：

- Java 客户端会将 **查找 UI 元素的请求** 转换为 **HTTP 请求**，然后发送给 **Appium Server**。
- 这个请求通常是一个 `POST /session/:sessionId/element`，请求体会包含 `By.id("com.example:id/button")` 这样的元素定位信息。

2. Appium Server（核心逻辑处理层）

Appium Server 负责接收来自 Java 客户端的请求，并将其解析和路由到合适的 **驱动（Driver）** 进行执行。流程如下：

1. 解析请求

- Appium Server 解析 Java 客户端发送的 `findElement` 请求，提取 `sessionId`、定位方式（如 `id`、`xpath` 等）。

2. 调用合适的 Driver

- Appium 通过 `Session` 找到对应的 **Driver**（Android 则是 **UiAutomator2 Driver**，iOS 是 **XCUITest Driver**）。
- 这个 Driver 负责和具体的移动操作系统交互。

3. Driver 层（以 Android 为例，UiAutomator2 Driver）

如果你的测试目标是 **Android 设备**，那么 Appium Server 会调用 **UiAutomator2 Driver**，具体流程如下：

1. UiAutomator2 Driver 处理请求

- 它会接收到 `findElement` 请求，并将其转发给 **UiAutomator2 Server**（运行在 Android 设备上的服务）。

2. UiAutomator2 Server（运行在 Android 设备上）

- 这是 Appium 在 Android 设备上部署的一个小型 HTTP 服务器，充当桥梁。
 - 它会使用 **Google 提供的 UiAutomator 框架** 执行 UI 元素查找操作。
-

4. Android 设备上的 UiAutomator 层

UiAutomator 是 Google 提供的 UI 自动化测试框架，它可以：

- 查询当前 Activity 的 UI 层级结构（类似 HTML DOM）。
- 匹配 UI 元素（根据 resource-id、className、content-desc 等）。
- 返回匹配的元素信息（如 bounds、text、enabled 状态等）。

查找 UI 元素的流程：

1. 获取当前屏幕的 UI 层级结构
 - UiAutomator 通过 AccessibilityService 获取屏幕上的 UI 元素信息。
 - 它会解析 com.example:id/button 这样的定位方式，在 UI 层级树（XML 结构）中查找匹配项。
2. 返回匹配的元素
 - 如果找到匹配的元素，则返回一个 **元素对象的 JSON 描述**，其中包含 elementId，用于后续操作（如点击、输入）。
 - 如果找不到，返回 NoSuchElementException。

5. 结果返回到 Appium Server

1. UiAutomator2 Server 将 **元素查找结果**（JSON 格式）返回给 **UiAutomator2 Driver**。
2. **UiAutomator2 Driver** 将这个 JSON 响应传递给 **Appium Server**。
3. **Appium Server** 将 JSON 响应转换为 **标准化的 WebDriver 响应格式**，然后返回给 Java 客户端。

6. Java 客户端处理响应

1. 解析 JSON 响应
 - Java 客户端解析服务器返回的 JSON 响应：

json

```
{ "value": { "ELEMENT": "12345" } }
```

复制 编辑

- 这里的 "ELEMENT": "12345" 就是找到的 UI 元素的唯一 ID。
2. 封装为 WebElement 对象

- Java 客户端将 ELEMENT 解析成 WebElement：

java

```
WebElement element = driver.findElement(By.id("com.example:id/button"));
```

复制 编辑

- 你现在可以对 element 执行 click()、sendKeys() 等操作了。

完整流程总结

步骤	组件	具体工作
1	Java 客户端	findElement() 生成 HTTP 请求 (POST /session/:sessionId/element)
2	Appium Server	解析请求，调用 UiAutomator2 Driver

步骤	组件	具体工作
3	UiAutomator2 Driver	发送请求到 UiAutomator2 Server （设备上）
4	UiAutomator2 Server	使用 UiAutomator 框架获取 UI 层级结构，查找匹配元素
5	UiAutomator2 Server	返回查找到的元素（JSON 格式）
6	Appium Server	解析 JSON 并返回 WebDriver 响应
7	Java 客户端	解析 JSON，返回 WebElement 对象

常见问题

1. 为什么 findElement() 会超时？

可能的原因：

- UI 层级结构 **太复杂**，导致 UiAutomator 查找元素时间过长。
- 定位方式不正确，id 或 xpath 可能拼写错误。
- 页面还未加载完成，findElement 可能在 UI 未渲染时执行。

2. 如何优化 UI 元素查找？

- 尽量使用 resource-id**，比 xpath 更快。
- 避免使用 contains() 之类的模糊匹配**，影响性能。
- 使用 wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated())，等待 UI 元素出现再查找。

总结

一次 **UI 元素查找请求** 在 Appium 中涉及多个组件：

- Java 客户端** 发起 findElement() 请求。
- Appium Server** 解析请求并调用合适的 **Driver**。
- UiAutomator2 Driver** 处理请求，并通过 **UiAutomator2 Server** 与 Android 设备交互。
- UiAutomator** 在 UI 层级树中查找元素，并返回给 **Appium Server**。
- Java 客户端** 解析响应，并返回 WebElement。

整个流程依赖多个层级的组件协同工作，一旦某个环节出现问题，就可能导致元素查找失败或超时。

电脑上通过appium -p 127.0.0.1 -a 4723命令启动的命令行窗口是哪个程序？

当你在 **电脑** 上运行以下命令来启动 Appium 服务器：

sh

appium -a 127.0.0.1 -p 4723

复制编辑

这个命令会 **启动一个 Appium 服务器进程**，其对应的 **命令行窗口** 运行的是 **Node.js 进程**，具体来说，它执行的是 Appium 的 **JavaScript 代码**（基于 Node.js 开发的 Appium 服务器）。

具体运行的程序

1. Appium CLI (Command Line Interface)

- 当你运行 `appium` 命令时，实际上是调用了 Appium 安装目录下的一个 JavaScript 文件，比如：

```
makefile
```

 复制  编辑

```
C:\Users\YourUser\AppData\Roaming\npm\node_modules\appium\build\main.js
```

- 这个 `main.js` 是 Appium 服务器的启动入口。

2. Node.js 进程

- Appium 是基于 **Node.js** 的框架，所以它运行时 **会启动一个 Node.js 进程**。
- 在 Windows 任务管理器中，你可以看到一个 `node.exe` 进程，它就是运行 Appium 服务器的进程。

3. 监听端口

- `-a 127.0.0.1` 指定 **监听的 IP 地址**。
- `-p 4723` 指定 **监听的端口**。
- 启动成功后，你的 Appium 服务器会在 `http://127.0.0.1:4723` 监听客户端请求（例如你的 Java 测试代码）。

如何查看 Appium 进程？

1. 在 Windows 任务管理器中查找

- 打开**任务管理器**（Ctrl + Shift + Esc）。
- 找到“**node.exe**”进程（通常在“后台进程”或“应用”里）。
- 你会看到 `node.exe` 运行的 Appium 服务器进程。

2. 使用 netstat 命令检查端口

你可以在 **CMD 或 PowerShell** 运行：

```
sh
```

 复制  编辑

```
netstat -ano | findstr :4723
```

- 如果 Appium 正在运行，你会看到 **监听 4723 端口** 的进程 ID（PID）。
- 然后可以用：

```
sh
```

 复制  编辑

```
tasklist | findstr PID
```

查看哪个进程对应这个 PID。

如何终止 Appium 服务器？

方法 1：直接关闭 CMD 窗口

- 如果 Appium 是在命令行窗口运行的，直接关闭该窗口即可终止进程。

方法 2：使用 taskkill 命令

- 先找到 Appium 进程的 PID：

```
sh

netstat -ano | findstr :4723
```

 复制  编辑

- 然后终止该进程：

```
sh

taskkill /PID <你的PID> /F
```

 复制  编辑

- 例如：

```
sh

taskkill /PID 12345 /F
```

 复制  编辑

方法3：使用 appium server --kill 命令

如果你的 Appium 版本较新，可以使用：

```
sh

appium server --kill
```

 复制  编辑

它会自动查找并终止正在运行的 Appium 服务器。

总结

- appium -a 127.0.0.1 -p 4723 实际运行的是 node.exe 进程，加载了 Appium 服务器的 JavaScript 代码。
- 你可以在 任务管理器 或 netstat 命令中查看其状态。
- 如果要关闭 Appium，可以 直接关闭 CMD 窗口，或者使用 taskkill 终止进程。

如果安卓端的appium-uiautomator2-server卡死了，那么PC端的appium server会收到消息吗？请结合其源码分析，因为appium是开源的。

如果安卓端的 appium-uiautomator2-server 卡死（无响应），PC 端的 **Appium Server** 不会立即收到消息，但最终会因 **HTTP 请求超时** 或 **Socket 连接断开** 而报错。我们可以结合 **Appium 开源代码** 来分析其具体工作机制。

Appium 端与 uiautomator2-server 的交互

Appium 服务器和 uiautomator2-server 之间的通信是基于 **HTTP API** 的，具体来说：

1. Appium 服务器（Node.js 进程）通过 uiautomator2-driver 发送 HTTP 请求到 **Android 设备上的 uiautomator2-server**。
2. uiautomator2-server 运行在 **Android 设备上**，基于 Jetty 作为 HTTP 服务器，监听 Appium 请求，并调用 UiAutomator 框架执行操作。
3. 如果 uiautomator2-server 正常运行，它会返回 JSON 响应；如果它崩溃或卡死，PC 端的 Appium Server 会检测到 **请求超时** 或 **连接失败**。

源码分析：PC 端如何处理 Android 端无响应情况？

我们来看 **Appium** `uiautomator2-driver` 的源码，找到它如何处理 `uiautomator2-server` 无响应的情况。

1. Appium 服务器发送请求的逻辑

在 Appium 的 `uiautomator2-driver` 中，所有请求都会通过 `appium-uiautomator2-driver/lib/commands/general.js` 里的 `proxyCommand` 方法转发给 `uiautomator2-server`。

代码位置：<https://github.com/appium/appium-uiautomator2-driver/blob/master/lib/commands/general.js>

核心代码：

```
javascript 复制 编辑

import { errors } from 'appium/driver'; async function proxyCommand(url, method, body) { if (!this.uiautomator2) { throw new errors.UnknownError('UiAutomator2 Server not started'); } return await this.uiautomator2.jwproxy.command(url, method, body); }
```

分析

- `proxyCommand(url, method, body)`：用于转发 PC 端的请求到 `uiautomator2-server`。
- `this.uiautomator2.jwproxy.command(url, method, body)`：
 - 通过 **JSON Wire Protocol (JWProxy)** 发送 HTTP 请求到 `uiautomator2-server`。
 - 如果 `uiautomator2-server` 卡死或崩溃，请求会超时或失败。

2. HTTP 超时处理

在 `appium-uiautomator2-driver` 里，使用的是 **appium-base-driver** 提供的 `JWProxy` 进行 HTTP 代理：代码位置：<https://github.com/appium/appium-base-driver/blob/master/lib/jsonwp-proxy/proxy.js>

核心代码：

```
javascript 复制 编辑

async command(url, method, body) { const reqOpts = { method, uri: `${this.server}${url}`, json: true, timeout: this.timeout, // 超时时间 resolveWithFullResponse: true, body }; try { return await request(reqOpts); } catch (err) { throw new errors.ProxyRequestError(`Error forwarding the request: ${err.message}`); } }
```

分析

- 这里使用了 `request` 库向 `uiautomator2-server` 发送 HTTP 请求。
- `timeout: this.timeout` 控制请求超时：
 - 默认超时时间通常是 **20-30 秒**（取决于 Appium 版本）。
 - 如果 `uiautomator2-server` 卡死，PC 端的 **HTTP 请求会超时**，然后抛出 `ProxyRequestError`。

3. Appium 服务器如何处理超时

在 appium-uiautomator2-driver 里，如果 uiautomator2-server 无响应，Appium 服务器会返回 500 错误。具体代码：代码位置：<https://github.com/appium/appium-base-driver/blob/master/lib/protocol/protocol.js>

核心代码：

javascript

复制 编辑

```
if (error instanceof errors.ProxyRequestError) { res.status(500).json({ value: { error: 'unknown error', message: `An error occurred while communicating with the UIAutomator2 server: ${error.message}` } }); }
```

分析

- 如果 uiautomator2-server 卡死，导致 HTTP 超时或连接失败，ProxyRequestError 会被捕获。
- Appium 服务器会返回 500 Internal Server Error，错误信息类似：

json

复制 编辑

```
{ "value": { "error": "unknown error", "message": "An error occurred while communicating with the UIAutomator2 server: Request timed out" } }
```

实际现象

当 uiautomator2-server 在 Android 设备上卡死，PC 端 Appium 服务器会：

- 等待 uiautomator2-server 响应（通常 20-30 秒）。
- 请求超时（timeout 触发）。
- 返回 500 错误，并显示 An error occurred while communicating with the UIAutomator2 server: Request timed out。

如何处理 uiautomator2-server 卡死？

1. 手动重启 uiautomator2-server

你可以在 PC 端执行：

sh

复制 编辑

```
adb shell am force-stop io.appium.uiautomator2.server adb shell am start -n io.appium.uiautomator2.server/.MainActivity
```

这样可以强制重启 uiautomator2-server。

2. 检查 adb 连接

如果 uiautomator2-server 卡死，可能是 adb 连接有问题，建议检查：

sh

复制 编辑

```
adb devices
```

如果设备状态是 offline，可以执行：

sh

复制 编辑

```
adb kill-server adb start-server
```

3. 增加 Appium 请求超时时间

如果 UI 层级复杂，查找 UI 元素可能需要更长时间，可以在 Appium Server 启动时设置更大的超时：

```
sh
```

 复制  编辑

```
appium --command-timeout 60000
```

总结

- **Appium 服务器和 uiautomator2-server 通过 HTTP API 通信。**
- **如果 uiautomator2-server 卡死，PC 端不会立即收到消息，而是会在超时后报错。**
- **超时逻辑由 appium-base-driver 的 JWProxy 处理，默认超时时间通常 20-30 秒。**
- **Appium 服务器最终会返回 500 Internal Server Error，并提示请求超时。**

如果 uiautomator2-server 频繁卡死，建议：

- **减少 UI 层级复杂度，避免深层 xpath 定位。**
- **使用 adb 监控 uiautomator2-server 进程状态，在卡死时自动重启。**
- **增加 Appium 超时时间，防止 UI 查找超时。**