Ubuntu 工作站上 Android studio 搭建

创建: 手写笔-陈浩, 最新修改于: 三月 02,2022

简介

Android APP 开发环境需要 Android Studio,而 Android Studio 需要 Gradle 和对应的 SDK。在 win 具备外网环境下,依赖都可以链接谷歌的服务器下载,而在工作站中无法连接外网,因此本文介绍如何在工作站中搭建 Android Studio 开发环境。

第一步: 安装 Android Studio

下载地址: https://developer.android.google.cn/studio/

Android Studio downloads

Platform	Android Studio package	Size	SHA-256 checksum
Windows (64-bit)	android-studio-2021.1.1.22-windows.exe Recommended	872 MiB	5aa9be4c22dc5648c6a3b25600a23e5aa2f40da04aa0f49c55b5b261f1d7e603
	android-studio-2021.1.1.22-windows.zip No .exe installer	882 MiB	f042fb41303302d054dd57f3a7d180624885bbe78b8f371c56ed1c31730ca020
Mac (64-bit)	android-studio-2021.1.1.22-mac.dmg	928 MiB	da8a991af9bb5cd1a5653912d6508ceca7964f8bff32b0b8d88a9385955cdece
Mac (64-bit, ARM)	android-studio-2021.1.1.22-mao_arm.dmg	925 MiB	f4691ddaec515935aed8c555a49c3496e30fd4ac74c73788f31d567770870393
Linux (64-bit)	android-studio-2021.1.1.22-linux.tar.gz	904 MiB	a9a5eaffe1873c684b99786db482d3b11fcbc003a773634f8e740c7bca148539
Chrome OS	android-studio-2021.1.1.22-cros.deb	761 MiB	c4bdd0a62ad92739b4fdf39515bbca2cc644247bb315e3a5eca5f1fd966750e1

不要下载错版本,需要下载 Linux。

第二部:上传到工作站

上传地址: http://tbbjfex.lenovo.com/



文件上传因网络不同速度不同,点击上传浏览器标签栏会显示 loading 的状态不要点击关闭。 工作站也打开该网站,等上传结束后刷新浏览器就能看到对应文件。

第三步: 打开 Android Studio 并配置文件

解压第一步中下载的 Android Studio ,会出现一个 android-stuido,点击进入,然后到 bin 目录然后打开命令行页面,输入 sh studio.sh 打开 Android studio。

如果有旧的在工作站编译过的工程就直接使用该工程。

如果没有旧的工程,新建一个工程配置依赖环境。

具体配置如下:

3.1 拉取 Maven 的仓库。

打开 Project 目录下的 build.gradle

3.2 拉取 Gradle 依赖

修改 Project 的 gradle 中的 wrapper 的 gradle-wrapper.properties 根据项目需要修改 gradle 的版本

```
■ DownloadNotificationManager.java ×  build.gradle (StylusPen) ×  local.properties ×  gradlew.bat ×  gradlew ×  society and the stributionBase=GRADLE_USER_HOME distributionPath=wrapper/dists zipStoreBase=GRADLE_USER_HOME zipStorePath=wrapper/dists

distributionUrl=http\://toolrepo.lenovo.com/repository/artifacts.mot.com/org/gradle/bin/gradle/6.5/gradle-6.5.zip

| Gradlew ×  society | Gradlew ×  socie
```

第四步:设置 SDK

4.1.Copy SDK 环境

工作站的 SDK 目录是在/opt/android-sdk-linux 目录,注意该目录 only-read。 因此需要将该目录里面的 SDK 拷贝到 Home 目录下。 具体操作就是 cp -r /opt/android-sdk-linux XXX(目标目录)

4.2 设置对应版本的 SDK.

在 app 的 build.gradle 目录找到



在 4.1 中拷贝的 SDK 目录的 build-tools 中查看现有版本。

如果不包含,可以去地址中下载 SDK。

下载地址: https://toolrepo.lenovo.com/android_sdk (如果后期网站不能使用,也可以找第三方网站下载 SDK) 下载好对应版本的 SDK 后去解压到工作站 4.1 中新建的目录目录 导入成功后重新 build。

完成!