

SchoolBigBrother

文档总数:3篇 导出时间:2020-03-14 15:18:47

登录

POST **http://47.94.166.123:2333/users/log**

输入用户手机号和密码进行登录

请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
phone	手机号	string	必须
pwd	密码	string	必须

响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0为登录成功，-1登录失败	int	必须
msg	登录成功/登录失败	string	必须
data	返回用户的各种数据，但account和pwd被设置为空字符串	dict	必须

说明 / 示例

返回实例： { "code": 0, "msg": "登录成功", "data": { "id": 1, "phone": "15181655581", "account": "", "pwd": "", "name": "Administer", "photo": "http://47.94.166.123:8080/photo/1.jpg", "gender": "男", "age": 19, "school": "重庆大学", "area": "重庆", "is_community": true } }

获取验证码

POST **http://47.94.166.123:2333/users/getCode**

获取六位数验证码

请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
phone	手机号	string	必须

响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0为登录成功，-1登录失败	int	必须
msg	验证码已发出	string	必须
data	code: 验证码; tamp: 验证码发出时间	dict	必须

说明 / 示例

返回实例： { "code": 0, "msg": "验证码已发出", "data": { "code": 856800, "tamp": "20200314142051" } }

验证验证码

POST <http://47.94.166.123:2333/users/check>

传入获取验证码时的时间与当前时间比较，传入的真实的验证码和用户输入的验证码，进行验证

请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
get_code_time	讲之前获取验证码接收的时间在这里作为参数传回来	string	必须
check_code	用户输入的验证码	string	必须
true_code	真实的验证码	string	必须

响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	-2为超时，-1为验证码错误，0为成功	int	必须
msg	“返回验证结果”	string	必须
data	只有一个result，是3种结果的文字说明	dict	必须

说明 / 示例

返回结果示例： { "code": 0, "msg": "返回验证结果", "data": { "result": "验证成功" } }