

## Versuch 70: Linsen und Linsensysteme

(durchgeführt am 26.09.2018 bei )  
Ye Joon Kim, Marouan Zouari  
29. September 2018

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Aufbau und Durchführung</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Auswertung und Fehleranalyse</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Diskussion der Ergebnisse</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Anhang</b>	<b>2</b>

### 1 Einleitung

Mit einer Linse kann man durch die Brechung Licht ablenken. Jede (richtig hergestellte) Linse besitzen zwei Brennpunkte, wo alle parallelen und zur Linse senkrecht einfallenden Lichtstrahlen sich sammeln. Der Abstand von dem Mittelpunkt der Linse zu einem Brennpunkt heißt die Brennweite. Für dicke Linsen und Linsensysteme muss einen weiteren Begriff eingeführt werden. Die doppelte Brechung lassen sich durch Hauptebenen beschreiben. Zwischen den Hauptebenen können die Lichtstrahlen als parallel verlaufend gedacht. Diese Begriffe vereinfachen Berechnungen mit Lichtstrahlen.

Es existieren mehrere Verfahren, um die Brennweite von Linsen und Linsensysteme zu bestimmen. Bei einer Einzellinse kann die Brennweite  $f$  so ausgedrückt werden:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \quad (1)$$

Wobei  $g$  und  $b$  die Gegenstandsweite bzw. Bildweite, die Abstände von jeweils dem Gegenstand und Bild zur Linsenmitte, sind. Für ein Linsensystem,

das aus zwei Linsen besteht, gilt eine andere Formel, nämlich:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2} \quad (2)$$

Wobei  $f_1$  und  $f_2$  die Brennweiten der einzelnen Linsen und  $d$  der Abstand dazwischen sind.

Aber wenn die Hauptebenen nicht bekannt sind, können  $g$  und  $b$  nicht direkt bestimmt werden. In diesem Fall hilft das Bessel-Verfahren, wobei die Brennweite mit:

$$f = \frac{s^2 - e^2}{4s}$$

bestimmt werden kann, wobei  $s$  der Abstand zwischen dem Gegenstand und Bild, und  $e$  die Differenz der Positionen, wo Abbildungen möglich sind.

Mit einem anderen Verfahren, lassen sich die Brennweite und die Hauptebenen gleichzeitig bestimmen, dieses Verfahren heißt das Abbe-Verfahren. Für das Abbe-Verfahren wird einen Punkt ausgewählt und im Referenz zu diesem Punkt die scheinbare Gegenstandsweite  $g'$  und die scheinbare Bildweite  $b'$  gemessen.

## **2    Aufbau und Durchführung**

## **3    Auswertung und Fehleranalyse**

## **4    Diskussion der Ergebnisse**

## **5    Anhang**