

# WINDOWS & LINUX

Ctrl+Shift+F8

| Ctrl + Space           | Вывод возможных вариантов автодополнения     |
|------------------------|--|
| Alt + Enter            | Показывает меню с доступными действиями      |
| All + Lillei           | и быстрыми решениями                         |
| Ctrl + P               | Информация о параметре (в пределах           |
| Otti 11                | аргументов вызова метода)                    |
| Ctrl + Q               | Быстрый поиск по документации                |
| Ctrl + mouse over code |  |
| Alt + Insert           | Сгенерировать код (getter-ы, setter-ы,       |
| 7.11.                  | конструкторы)                                |
| Ctrl + 0               | Переопределение методов                      |
| Ctrl + I               | Реализация методов                           |
| Ctrl + Alt + T         | Окружить (ifelse, trycatch, for и т.д.)      |
| Ctrl + /               | Вставить/удалить строковый комментарий       |
| Ctrl + Shift + /       | Вставить/удалить многосторочный комментарий  |
| Ctrl + W               | Выборка последовательно возрастающих         |
|                        | блоков кода                                  |
| Ctrl + Shift + W       | Вернуть текущую выборку в предыдущее         |
|                        | состояние                                    |
| Ctrl + Alt + L         | Переформатировать код                        |
| Ctrl + Alt + I         | Авто-строка с отступом                       |
| Ctrl + D               | Продублировать текущую строку или            |
|                        | выбранный блок                               |
| Ctrl + Y               | Удалить строку, на которой установлен курсор |
| Ctrl + Shift + J       | Интеллектуальная склейка строк (HTML и JS)   |
| Ctrl + Enter           | Интеллектуальная разбивка строк (HTML и JS)  |
| Shift + Enter          | Начать новую строку                          |
| Ctrl + Shift + U       | Переключить регистр для слова под            |
|                        | курсором или выбранного блока                |
| Ctrl + Shift + ] / [   | Выбрать код до конца/начала блока            |
| Ctrl + Delete          | Удалить до конца слова                       |
| Ctrl + Backspace       | Удалить до начала слова                      |
| Ctrl + NumPad+/-       | Развернуть/свернуть блок кода                |
| Ctrl + F4              | Закрыть активную вкладку редактора           |
| Ctrl + Shift + V       | Вставить из истории                          |
|                        |  |
| Отладка                |  |
| F8                     | Шаг с обходом                                |
| F7                     | Шаг с заходом                                |
| Shift + F8             | Шаг с выходом                                |
| Alt + F8               | Вычислить выражение                          |
| F9                     | Продолжить выполнение программы              |
| Ctrl + F8              | Установить или снять контрольную точку       |
|                        |  |

Просмотр контрольных точек

| Выполнение               |   |
|--------------------------|---|
| Shift + F10              | Выполнить                                   |
| Shift + F9               | Отладить                                    |
| Ctrl + Shift + F10       | Выбрать конфигурацию и запустить            |
| Ctrl + Shift + X         | Открыть командную строку                    |
|                          |   |
| Поиск и замена           |   |
| Ctrl + F/R               | Найти/Заменить                              |
| F3/Shift + F3            | Найти следующее/предыдущее                  |
| Ctrl + Shift + F/R       | Найти/Заменить в директории                 |
|                          |   |
| Поиск случаев испо       | ользования                                  |
| Alt + F7 / Ctrl + F7     | Найти случаи использования / Найти случаи   |
|                          | использования в файле                       |
| Ctrl + Shift + F7        | Выделить случаи использования               |
| Ctrl + Alt + F7          | Показать случаи использования               |
|                          |   |
| Навигация                |   |
| Ctrl + N                 | Перейти к классу                            |
| Ctrl + Shift + N         | Перейти к файлу                             |
| Ctrl + Alt + Shift + N   | Перейти к символу                           |
| Ctrl + G                 | Перейти к строке                            |
| Alt + Right/Left         | Переход к следующей / предыдущей            |
|                          | вкладки редактора                           |
| Esc                      | Перейти в редактор (из окна инструментов)   |
| Ctrl + E                 | Открыть всплывающее окно с последними       |
|                          | использовавшимися файлами                   |
| Ctrl + Alt + Left/Right  | Перейти назад / вперед                      |
| Ctrl + Shift + Backspac  | е Перейти к месту последнего редактирования |
| Alt + F1                 | Выбрать текущий файл или символ в           |
|                          | любой области просмотра                     |
| Ctrl + B or Ctrl + Click | Перейти к объявлению                        |
| Ctrl + Alt + B           | Перейти к реализации                        |
| Ctrl + Shift + I         | Открыть быстрый поиск по определению        |
| Ctrl + Shift + B         | Перейти к объявлению типа                   |
| Ctrl + U                 | Перейти к родительскому методу / классу     |
| Alt + Up/Down            | Переход к предыдущему / следующему методу   |
| Ctrl + ] / [             | Перейти в конец / начало блока              |
| F2 / Shift + F2          | Следующая / предыдущая выделенная ошибка    |
| F4 / Ctrl + Enter        | Редактировать файл / Просмотр файла         |

Для поиска действия воспользуйтесь

Find Action (Ctrl + Shift + A)

| F5/F6                  | Скопировать/переместить  |
|------------------------|--|
| Alt + Delete           | Безопасное удаление  |
| Shift + F6             | Переименовать  |
| Ctrl + Alt + N         | Встраиваемая переменная  |
| Ctrl + Alt + M/V/F/C   | Перенести в метод или функцию / переменную / свойство класса / константу |
| Ctrl + Alt + Shift + T | Реорганизовать (отображает все возможные варианты реорганизации)         |

### Система контроля версиями / Локальная история

| Alt + BackQuote (`) | Вспдывающие окно СКВ            |
|---------------------|---------------------------------|
| Ctrl + K            | Фиксация (коммит) проекта в СКВ |
| Ctrl + T            | Обновление проекта из СКВ       |
| Alt + Shift + C     | Просмотр последних изменений    |

#### Общие команды

| Double Shift       | Поиск везде   |
|--------------------|---|
| Ctrl + Shift + A   | Найти действие                                      |
| Alt + #[0-9]       | Открыть соответствующее окно                        |
|                    | инструментария                                      |
| Ctrl + Alt + F11   | Переключиться в полноэкранный режим                 |
| Ctrl + Shift + F12 | Развернуть окно редактора                           |
| Alt + Shift + F    | Добавить в избранное                                |
| Alt + Shift + I    | Проверить текущий файл с текущим профилем           |
| Ctrl + Alt + S     | Открыть окно настройки параметров                   |
| Ctrl + Tab         | Переключение между вкладками и окном инструментария |
|                    |   |

#### Сниппеты

| Ctrl + J | Вставить шаблон из списка                     |
|----------|---|
| eco      | Выражение 'echo'                              |
| fore     | foreach(iterable_expr as \$value) {}          |
| forek    | foreach(iterable_expr as \$key => \$value) {} |
| inc/inco | Выражение 'include'/'include_once'            |
| prif     | Закрытый (private) метод                      |
| prof     | Защищённый (protected) метод                  |
| pubf     | Открытый (public) метод                       |
| rqr/rqro | Выражение 'require'/'require_once'            |
| и прочие |   |







jetbrains.com/phpstorm blog.jetbrains.com/phpstorm @phpstorm

Страница перевода:

https://github.com/LoginovIlya/PhpStorm-hotkeys-ru



## **DEFAULT OS X KEYMAP**

| Basic code completion Show intention actions and quick-fixes Parameter info (within method call arguments) Quick documentation lookup Brief Info Generate code (Getters, Setters, Constructors) Override methods Implement methods Surround with (ifelse, trycatch, for, etc.) Comment/uncomment with line comment Comment/uncomment with block comment |
|---|
| Parameter info (within method call arguments) Quick documentation lookup Brief Info Generate code (Getters, Setters, Constructors) Override methods Implement methods Surround with (if.else, trycatch, for, etc.) Comment/uncomment with line comment  |
| arguments) Quick documentation lookup Brief Info Generate code (Getters, Setters, Constructors) Override methods Implement methods Surround with (if.else, trycatch, for, etc.) Comment/uncomment with line comment   |
| Quick documentation lookup Brief Info Generate code (Getters, Setters, Constructors) Override methods Implement methods Surround with (ifelse, trycatch, for, etc.) Comment/uncomment with line comment   |
| Brief Info Generate code (Getters, Setters, Constructors) Override methods Implement methods Surround with (ifelse, trycatch, for, etc.) Comment/uncomment with line comment  |
| Generate code (Getters, Setters, Constructors) Override methods Implement methods Surround with (ifelse, trycatch, for, etc.) Comment/uncomment with line comment   |
| Constructors)  Override methods  Implement methods  Surround with (ifelse, trycatch, for, etc.)  Comment/uncomment with line comment  |
| Override methods Implement methods Surround with (ifelse, trycatch, for, etc.) Comment/uncomment with line comment  |
| Implement methods Surround with (ifelse, trycatch, for, etc.) Comment/uncomment with line comment   |
| Surround with (ifelse, trycatch, for, etc.) Comment/uncomment with line comment   |
| Comment/uncomment with line comment   |
|   |
| Comment/uncomment with block comment  |
|   |
| Select successively increasing code blocks  |
| Decrease current selection to previous state  |
| Reformat code   |
| Auto-indent line(s)   |
| Duplicate current line or selected block  |
| Delete line at caret  |
| Smart line join (HTML and JavaScript only)  |
| Smart line split (HTML and JavaScript only)   |
| Start new line  |
| Toggle case for word at caret or selected   |
|   |
| Select till code block end/start  |
| Delete to word end  |
| Delete to word start  |
| Expand/collapse code block  |
| Close active editor tab   |
| Paste from history  |
|   |
|   |
| Step over   |
| Step into   |
| Step out  |
| Evaluate expression   |
| Resume program  |
|   |
| Toggle breakpoint   |
|   |

| Running                     |   |
|-----------------------------|---|
| ^F10                        | Run                                       |
| ^F9                         | Debug                                     |
| ^ û <b>R</b> , ^ û <b>D</b> | Run context configuration from editor     |
| <b>Ж û X</b>                | Run command line                          |
|                             |   |
| Search/Replace              |   |
| ₩F/R                        | Find/Replace                              |
| <b>ж G, ж</b> û G           | Find next/previous                        |
| ₩ûF/R                       | Find/Replace in path                      |
|                             |   |
| Usage Search                |   |
| ∵ F7/%F7                    | Find usages / Find usages in file         |
| <b>ж</b> û <b>F7</b>        | Highlight usages in file                  |
| ₩ \ <b>F7</b>               | Show usages                               |
|                             |   |
| Navigation                  |   |
| ₩N                          | Go to class                               |
| ₩ûN                         | Go to file                                |
| M∠Ж                         | Go to symbol                              |
| ∺+G                         | Go to line                                |
| ^→/←                        | Go to next/previous editor tab            |
| 5)                          | Go to editor (from tool window)           |
| ЖE                          | Recent files popup                        |
| #\\ ←,#\\ →                 | Navigate back/forward                     |
| Ж☆≪                         | Navigate to last edit location            |
| ∵ <b>F1</b>                 | Select current file or symbol in any view |
| <b>ജB or ജClick</b>         | Go to declaration                         |
| ∺∠B                         | Go to implementation(s)                   |
| ∑Space, %Y                  | Open quick definition lookup              |
| ^☆B                         | Go to type declaration                    |
| жU                          | Go to super-method/super-class            |
| ^↑,^↓                       | Go to previous/next method                |
| <b>#],</b> #[               | Move to code block end/start              |

Next/previous highlighted error

Edit source / View source

| Refactoring         |
|---------------------|
| F5/F6               |
| ₩ Delete            |
| <b>û F6</b>         |
| ₩√N                 |
| <b>%</b> ∖ M/V/F/C  |
| ^T                  |
| VCS/Local Hist      |
| ^V                  |
| #κ                  |
| ЖT                  |
| ∵û <b>C</b>         |
|                     |
| General             |
| 仓仓                  |
| <b>Ճ</b> ₩ <b>A</b> |
| <b>#0</b> #9        |
| ж <b>₹ F11</b>      |
| <b>光 ☆ F12</b>      |
| ∖ûF                 |
| 1位プ                 |
| ₩,                  |
| ^ <b>→</b> I        |
|                     |
| Live Templates      |
| жл                  |
| есо                 |
| fore                |
| forek               |

| F5/F6                                 | Copy/Move  |
|---------------------------------------|--|
| ₩ Delete                              | Safe Delete  |
| <b>☆ F6</b>                           | Rename   |
| ж∨N                                   | Inline Variable  |
| % ₹ M/V/F/C                           | Extract Method/Variable/Field/Constant                     |
| ^ T                                   | Refactor This (shows all available refactorings            |
|                                       |  |
| <b>VCS/Local History</b>              |  |
| ^ V                                   | 'VCS' quick popup  |
| жK                                    | Commit project to VCS                                      |
| ₩T                                    | Update project from VCS                                    |
| ΥûC                                   | View recent changes  |
|                                       |  |
| General                               |  |
| <b>û</b> û                            | Search everywhere  |
| <b>☆</b> ₩ <b>A</b>                   | Find Action  |
| ₩0₩9                                  | Open corresponding tool window                             |
| ₩ \ F11                               | Toggle full screen mode                                    |
| <b></b> ₩ û <b>F12</b>                | Toggle maximizing editor                                   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Add to Favorites   |
| <b>1</b> 位プ                           | Inspect current file with current profile                  |
| ₩,                                    | Open Settings dialog                                       |
| ^ <del></del>                         | Switch between tabs and tool window                        |
|                                       |  |
| Live Templates / Si                   | nippets  |
| <b>ж</b> 1                            | Insert Live Template                                       |
| eco                                   | 'echo' statement   |
| fore                                  | foreach(iterable_expr as \$value) {}                       |
| forek                                 | $for each (iterable\_expr \ as \ \$key => \$value) \ \{\}$ |
| inc/inco                              | 'include'/'include_once' statement                         |
| prif                                  | private function   |
| prof                                  | protected function   |
| pubf                                  | public function  |
| rqr/rqro                              | 'require'/'require_once' statement                         |

To find any action inside the IDE use Find Action (分器A)

F2, ☆ F2

F4/ ₩↓



and more...





