

TP3**(Droits d'accès aux fichiers, éditeurs de texte et premiers scripts)**

NB : Toutes les réponses doivent être notées dans un document séparé de l'énoncé.

Exercice 1 :

Extrait du contenu d'un répertoire avec les différents droits :

-rwxrwxrwx	1 dupont	prof	42	Oct 21 15:16	Boucle
drwxrwxr-x	3 dupont	prof	1200	Oct 24 09:54	C
drwxrwxr-x	2 dupont	prof	80	Apr 16 1991	Cobol
drwxr-xr-x	2 dupont	prof	48	Apr 3 1991	Compte
					s_util
drwxrwxr-x	4 dupont	prof	336	Oct 24 15:32	Courier
drwxrwxr-x	2 dupont	prof	336	Mar 18 1991	Dbase
-rw-rw-rw-	1 dupont	prof	3999	Oct 21 16:12	Demo
drwxrwxrwx	2 dupont	prof	704	Nov 13 1990	Exoshell
-rw-r--r--	1 dupont	prof	300	Oct 21 16:03	Fich
-rw-rw-rw-	1 root	sys	0	Oct 24 16:06	Fichier
-rwx-----	1 dupont	prof	17	Oct 21 11:09	Long
drwxr-xr-x	2 dupont	prof	80	Oct 15 14:20	Sql
-r--rw-rw-	1 dupont	dupont	103	Oct 23 09:23	texte

En utilisant la liste de fichiers précédente, répondre aux questions : (l'utilisateur dupont fait partie du groupe dupont et d'aucun autre groupe)

Questions	Réponses
L'utilisateur dupont peut-il exécuter fich ?	
L'utilisateur dupont peut-il lire fichier, peut-il le modifier?	
Un utilisateur du groupe prof peut-il lire fich ?	
Un utilisateur du groupe prof peut-il modifier fich ?	
Un utilisateur du groupe prof, a-t-il le droit de détruire des fichiers du répertoire sql ?	
L'utilisateur dupont peut-il modifier texte ?	
L'utilisateur dupont peut-il exécuter long ?	
Décrire et commenter les permissions du répertoire exoshell ?	

Exercice 2 :

- 1) Sur votre terminal, activez le masque 022. Dans votre répertoire courant, créer un répertoire **essai**, par défaut ce répertoire est à 755 (rwxr-xr-x). Quelles sont les commandes (en notation symbolique et en base 8) pour lui donner les droits suivants (on suppose qu'après chaque commande on remet le répertoire à 755) :

	propriétaire			groupe			les autres		
	droit en lecture	droit en écriture	droit d'accès	droit en lecture	droit en écriture	droit d'accès	droit en lecture	droit en écriture	droit d'accès
commande 1	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non	oui
commande 2	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	oui
commande 3	non	oui	non	non	non	oui	oui	non	non
commande 4	non	non	oui	oui	non	oui	non	non	non

Vérifier la prise en compte des droits d'accès avec la commande ls -la.

- 2) Créer un fichier **droit** dans le répertoire **essai**, par défaut ce fichier est à 644 (rw-r--r--). En partant du répertoire courant, pour chaque commande de la question précédente, essayer d'accéder au répertoire **essai** (commande cd), de faire un ls dedans et de modifier le fichier **droit** avec un éditeur de texte quelconque.
- 3) Tapez la commande **umask**, de manière à ce que les fichiers lors de leur création aient par défaut les droits 640 (rw-r-----), et les répertoires 750 (rwxr-x---).

Exercice 3 :

- Ouvrez un nouveau terminal et éditez la valeur de umask et la copiez dans votre compte rendu.
- Donner la valeur en octale du umask permettant de créer des fichiers rw-rw-rw-. Dans le répertoire courant, créer le fichier « test » et vérifier ses droits d'accès.
- Caculer les droits (littéraux et octales) d'un répertoire nouvellement créé si la valeur de umask est 127. Vérifier sur votre machine en créant le répertoire rep-test
- En utilisant la commande chmod en mode littéral, restaurer les droits de création par défaut du répertoire rep_test.
- Restaurer le masque de la question 1) et créer deux sous-répertoires rep_test1 et rep_test2 dans rep_test. Créer dans rep_test un fichier fich_test. Modifier ses droits d'accès de sorte à avoir l'autorisation de lecture-exécution pour tous.

- 6) Créer dans le répertoire rep_test1 un fichier fich_test. Copier le fichier fich_test dans les sous-répertoires rep_test1 et rep_test2. Vérifier les droits de fich_test dans les deux sous-répertoires. Que conclure ?