

TP2

Exercice 1 :

- 1) Quel système d'exploitation utilisé sur votre machine ? Avec quelle distribution ?
- 2) Quelle est la date de compilation de votre système d'exploitation ?
- 3) L'architecture matérielle sur votre machine est-elle 32 ou 64 bits ?
- 4) Que fait la commande « hostname » ? Quelle autre commande permet d'avoir le même résultat ?
- 5) En parcourant les fichiers du répertoire /proc, et en examinant le contenu des différents fichiers contenus dans ce répertoire, donnez la vitesse d'horloge de votre processeur ainsi que la taille de votre RAM
- 6) Quels sont les utilisateurs actuellement connectés sur votre système ?
- 7) Tester les commandes cal et cal 10 2022. Quelle est la différence entre ces deux commandes ? Quel jour de la semaine êtes-vous né ?
- 8) Essayer les deux commandes suivantes
 - echo « Hello world »
 - echo Hello world

Quelles différences y a-t-il entre ces deux commandes ?

Exercice 2 :

Créez le répertoire tp_joker dans votre répertoire personnel. Déplacez-vous dans ce répertoire. Créez les fichiers (vides) suivants : annee1 Annee2 annee4 annee45 annee41 annee510 annee_saucisse annee_banane mkdir bonbon

- 1) Que font les commandes suivantes
 - a. \$ echo *
 - b. \$ echo * _ *
 - c. \$ echo [ab]*
 - d. \$ echo [!ab]*
 - e. \$ echo c*
 - f. \$ echo ??????
- 2) Tester-les sur votre répertoire tp_joker
- 3) Toujours dans le répertoire tp_joker, afficher le nom de tous les fichiers dont le nom :

- a. se termine par 5
 - b. commence par annee4 ;
 - c. commence par annee4 et a 7 lettres au maximum ;
 - d. commence par annee et dont le sixième caractère n'est pas un chiffre ;
 - e. contient la chaîne ana ;
 - f. commence par a ou A ;
 - g. a pour avant-dernier caractère 4 ou 1
- 4) Lister les fichiers se trouvant dans un répertoire arrière-petit-enfant de la racine, dont le nom commence par une lettre w majuscule ou minuscule et se termine par .h.

Exercice 3 :

- 1) Ecrire les commandes qui donnent :
- a. Le nombre de fichiers du répertoire courant
 - b. Le nombre de répertoires du répertoire courant
 - c. Le nombre de fichiers ordinaires du répertoire courant
- 2) En examinant le contenu du fichier /etc/passwd, écrire une commande qui permet d'afficher :
- a. Le nombre d'utilisateurs utilisant le « bash » comme shell par défaut
 - b. Les utilisateurs qui utilisent le « bash » comme shell par défaut
 - c. Les utilisateurs qui commencent avec « e » ou « h » et qui utilisent le « bash » comme shell par défaut.

Exercice 4 :

En utilisant la commande find, lister tous les fichiers qui ne sont ni fichiers ordinaires ni répertoires. Pour les tests, créer un répertoire nommé « rep » et y accéder. Ensuite, à l'aide de la commande « cat » ou « touch », créer deux fichiers nommés « fich1 » et « fich2 ». Enfin, utiliser la commande « ln -s » pour créer des liens symboliques « lien_fich1 » vers « fich1 » et « lien_fich2 » vers « fich2 ».

Exercice 5 :

A l'aide de la commande grep, lister tous les fichiers du répertoire /etc/X11 dont le nom :

- Contient la lettre x
- Commence par la lettre x
- Contient la lettre x ou X
- Commence par x ou X et qui contient un ou plusieurs chiffres
- Commence par x ou X et qui finit par un chiffre.

Exercice 6:

1. Ecrire une commande qui donne la liste des fichiers du répertoire « /etc » qui commencent avec la lettre p et qui sont triés par type.
2. Créer dans le répertoire courant le fichier « resultat.txt » qui a le contenu suivant :

Nom	Résultat

Tom	15
Steve	12
Pierre	11
Marc	13
Etienne	12
Grégory	14

- a. Afficher le contenu du fichier «resultat.txt » sauf les deux premières lignes.
- b. Trier le fichier par ordre alphabétiques. Les deux premières lignes ne figurent pas sur la sortie.
- c. Trier le fichier par ordre croissant suivant le champ « Résultat » (Les deux premières lignes ne figurent pas sur la sortie.
- d. Trier le fichier par ordre décroissant suivant le champ « Résultat » (Les deux premières lignes ne figurent pas sur la sortie.