

TP1

Exercice 1 :

1. Créer à l'aide de la commande « mkdir » un répertoire de nom « rep » dans votre répertoire racine (répertoire de connexion ou « home directory »).
2. Placez-vous dans « rep » et examiner le contenu de ce dernier en utilisant successivement les commandes « ls », « ls -l » et « ls -a »
3. Le répertoire « rep » contient-il des fichiers ? Si oui, lesquels ?
4. Taper les commandes suivantes
 - a. cat .
 - b. cd .
 - c. pwdConclure
 - d. rm ..
 - e. cd ..
 - f. pwdConclure
5. A partir du répertoire « rep » :
 - a. Exécuter les commandes « ls -ai » et « ls -ali ». Conclure.
 - b. Exécuter la commande « cd .. » ensuite « ls -id rep ». Conclure.
 - c. Exécuter ensuite la commande « ls -id ~ ». Conclure.
6. Placez-vous dans le répertoire « rep »
 - a. En utilisant la commande « touch », créer dans ce répertoire un fichier nommé « fich1.txt ». Avec l'éditeur de texte « gedit », ouvrir « fich1.txt », écrire la phrase « Mon premier fichier Unix » et la sauvegarder dans « fich1.txt »
 - b. Créer un répertoire « rep1 ». Ensuite se placer dans « rep1 » et exécuter les commandes suivantes
 - i. ls -ali ~/rep
 - ii. ls -ali ..
 - iii. ls -ali ../..
 - iv. ls -ali ~Comparer les résultats.
7. Tapez les commandes suivantes :
 - a. cd /
 - b. pwd
 - c. cd ..
 - d. pwdConclure
 - e. cd /
 - f. cd ~
 - g. pwdConclure

8. Placez-vous dans le répertoire « rep ». Ensuite, exécuter les commandes suivantes :
 - a. touch fich1
 - b. touch fich2
9. Remonter d'un niveau dans l'arborescence puis effectuer les commandes suivantes :
 - a. ls -l rep
 - b. Effacer les fichiers qui sont listés par la commande « ls ». Que se passe-t-il si on exécute la commande « rmdir rep ».
 - c. Exécuter la commande « ls -la rep ».Conclure.

Exercice 2 :

1. Que font les commandes suivantes :
 - a. ls /etc
 - b. ls /etc/*
 - c. ls /etc/p*
 - d. ls -d /etc
2. Donner la commande qui permet de lister les fichiers et sous-répertoires du répertoire « /etc » qui commencent avec la lettre « d ».
 - a. Sans lister le contenu des sous-répertoires trouvés
 - b. En listant le contenu des sous-répertoires trouvés
 - c. Suivi de la lettre « e » sans lister le contenu des sous-répertoires. L'affichage sera donné avec plus d'informations sur chaque fichier affiché.
 - d. Suivi de la lettre « e », suivi de « b » en listant le contenu des sous-répertoires.
3. Que font les commandes suivantes :
 - a. ls /bin
 - b. ls -d /bin/*
ls -l /etc/p* /bin/b*

Exercice 3 :

1. Aller dans votre répertoire racine et créer un sous-répertoire nommé « Rep-Unix »
2. En utilisant la commande « touch », créer dans ce répertoire un fichier nommé « fich1.txt ». Avec l'éditeur de texte « gedit », ouvrir « fich1.txt », écrire la phrase « Mon premier fichier Unix » et la sauvegarder dans « fich1.txt ».
3. Copier le fichier « fich1.txt » dans « fich2.txt »
4. Modifier le nom du fichier « fich2.txt » en « fich3.txt »
5. Créer un deuxième répertoire « test » dans votre répertoire racine et un sous-répertoire « sous-test » dans le répertoire « test ».
6. A partir du répertoire racine
 - a. Déplacer le fichier « fich3.txt » dans le répertoire « ~/test/sous-test »
 - b. En utilisant la commande « touch », créer dans ce répertoire un fichier nommé « fich1.txt ». Avec l'éditeur de texte « gedit », ouvrir « fich1.txt », écrire la phrase « Mon premier fichier Unix » et la sauvegarder dans « fich1.txt »
 - c. Copier le fichier « fich3.txt » dans votre répertoire racine.
 - d. Supprimer le fichier « fich3.txt » du répertoire « ~/test/sous-test ».
7. A partir du répertoire « sous-test »
 - a. Créer un lien « lien_fich1 » vers le fichier « fich1.txt »

- b. En utilisant la commande « cat », visualiser le contenu du fichier « lien_fich1 ». Qu'observez-vous ?
- c. Modifier le fichier « fich1.txt » en ajoutant le mot « fin » à la fin du fichier et visualiser le contenu du fichier « lien_fich1 ». Qu'observez-vous ?
- d. Modifier le contenu du fichier « lien_fich1 » en ajoutant le mot « au revoir » à la fin du fichier et visualiser le contenu du fichier « fich1.txt ». Qu'observez-vous ? Conclure.
- e. Supprimer le fichier « fich1.txt ».
- f. Visualiser le contenu du répertoire « sous-test »
- g. Visualiser le contenu du fichier « lien_fich1 ». Qu'observez-vous ?