
OBS P4



#1. regular expression 公式有誤時, 會造成表單在前端無法顯示


- 1. 當運算式不可辨識時,應忽略功能(不檢核)而非不顯示表單
- 2. 當運算式有錯, 儲存表單時, 顯示錯誤提示



#2 popup lov 控件新增功能: 可設定動態數據的接口地址




*可參考级联选择






#3 目前執行Onload時, 會重置欄位值


手術名稱欄位輸入值後, 點擊Onload, 載入科別後,手術名稱被清空



#4 DITTO功能調整



- 1. 將DITTO按鈕移到列表上, 點擊哪一個就複製哪個 (開啟新增視窗)
- 2. 流程: 複製所選的值到欄位作為預設值 > 開啟新增視窗 > 執行Preload method, 覆蓋指定的欄位值



目前只有Type B可分別顯示填表紀錄


讓Type A、C、D也可以分別顯示填表紀錄

#6 綁定DB table, 需紀錄填寫時間

Defect

New

分類簡稱, 支持模糊搜索 B, TEST221028001 2022-10-28 13:56:45-TEST221028001 C. TEST221028003 D. TEST221028004 B. 營養照會單 D, TEST230222001D D. TEST2302221338 A, 入院護理評估單 A, 入院護理評估單 A. 入院護理評估單 A, 入院護理評估單 A. 入院護理評估單 A. 入院護理評估單 A. 入院護理評估單 A, 入院護理評估 A. 入院護理評估 A, 入院護理評估 A. 入院護理評估 A, 入院護理評估單 ▼ 檢査 ▼ B, 連續式測試表單 2021-10-28 11:2:53-NIS-TEST, user 2021-11-1 9:11:40-NIS-TEST, user ▼ 測試



#7. 控件配置API



API to configurable for admin

Table Name: obs_object_api (表單物件觸發API配置表)

Table schema: obs_sheet_id, object_id(表單物件ID)、event(事件)、invoke_api(API URL)

event sample: onblur, onfocus, onclick...

When the sheet be load, these setting will be hook, and when these event be fired, it could invoke the api automatically!

Examples:

- 1.鼠標點擊輸入控件時(onfocus),調用外部API,變更表單控件屬性值或Poppox dialog顯示訊息
- 2.鼠標點擊按鈕控件時(onclick),調用外部API,變更表單控件屬性值或Poppox dialog顯示訊息
- 3.鼠標點擊控件焦點離開時(onblur),調用外部API,變更表單控件屬性值或Poppox dialog顯示訊息
- 1.API輸入參數:表單ID、病例號、所有表單控件值(HashMmap);
- 2.API輸出參數:action_type, 表單控件屬性DTO (data transfer object) ArrayList action_type="A", will {Poppox dialog顯示訊息} action_type="B", will {根據"表單控件屬性DTO", 變更表單控件對應屬性值}

```
public class ItemPropertyDTO {
   private String ItemID;
   private String PropertyName;
   private String PropertyValue;
```

属性	描述
onblur	元素失去焦点时触发
onchange	该事件在表单元素的内容改变时触发
onfocus	元素获取焦点时触发
onfocusin	元素即将获取焦点时触发
onfocusout	元素即将失去焦点时触发
oninput	元素获取用户输入时触发
onreset	表单重置时触发
onsearch	用户向搜索域输入文本时触发 (<input="search">)</input="search">
onsubmit	表单提交时触发
onbeforeun load	该事件在即将离开页面(刷新或关闭)时触发
onpagesho w	该事件在用户访问页面时触发
onunload	用户退出页面。 (<body> 和 <frameset>)</frameset></body>
onclick	当用户点击某个对象时调用的事件句柄。

Defect


#8. To apply Preload, Onload method in listview form

Example: TEST230214002

Preload:



Onload:




點擊按鈕,代入以下數據:

護理人員: 陳小一

#9. In current version, the front end needs to call the API once for each field when saving the form, causing performance problems => please change it to call an API to save all the fields.

Defect

#10. In current version, the image will show different size in print page



New

#11. Add a button "暫存" on front end obs_trans_mst.STATUS = 0 (defult)

If click on "暫存" => obs_trans_mst.STATUS = 1 (暫存)

If click on "儲存" => obs_trans_mst.STATUS = 2 (已執行)

#12. provide api to get the PDF (in the form of byte array)

New

#13. 表單刪除, 改為邏輯刪除

NEW

* obs_sheet_def 新增欄位

F_DELETEMARK double null,

F_DELETETIME datetime null,

F_DELETEUSERID varchar(50) null

邏輯刪除:

- 1. 儲存F_DELETEMARK=1, 不顯示在UI上
- 2. F_DELETETIME = 確認刪除當下的時間
- 3. F_DELETEUSERID = 當下登入帳號

*obs_trans_mst新增欄位 F_DELETEMARK double null, F_DELETEUSERID varchar(50) null

邏輯刪除:

- 1. 儲存F_DELETEMARK=1, 不顯示在UI上
- 2. CANCEL_DATE = 當下日期
- 3. F_DELETEUSERID = 當下登入帳號
- 4. STATUS = 3

CHECK: 邏輯公式執行時機,是否可調整為點擊儲存按鈕後? (目前會即時執行(邊輸入邊計算),導致輸入一個字元就會取消focus)

Defect (need check)