

Intégration Web

MMI 1 – TP#4 S1



Danielo **JEAN-LOUIS**
Michele **LINARDI**

Formatage du texte - Généralités

- Fonctionne sur toutes les formes de texte
 - Balises : `<a>`, `<p>`, ``, ``...
- Permet de structurer, hiérarchiser l'information
 - Rend l'information plus simple à trouver

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals

Hiérarchie du texte - Généralités

- Fonctionne via le CSS pour les internautes voyants
- Fonctionne via le HTML (sémantique) pour les internautes non-voyants

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals

Formatage du texte

- Exclusivement fait grâce aux propriétés css
 - color : couleur du texte
 - font-weight : graisse du texte
 - font-family : police du texte
 - font-size : taille du texte
 - text-align : alignement du texte
 - text-decoration : "décore" le texte
 - text-transform : change la casse du texte
 - [...]

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_Text
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-decoration>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Styling_text/initiation-mise-en-forme-du-texte
- <https://cssgradient.io/blog/css-gradient-text/> - texte en dégradé - en

Formatage du texte

**N'utilisez pas des balises comme
<center> pour formater le texte.
Elles sont obsolètes.**

Point accessibilité – Casse du texte

- Évitez les paragraphes écrits en majuscules, ceci rend la lecture compliquées pour les personnes dyslexiques notamment
 - Limiter les majuscules aux titres ou textes courts

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-transform#accessibilit%C3%A9>

Formatage du texte - font-weight

- Accepte comme valeur :
 - normal (400) (valeur par défaut) / bold (700)
 - Nombres compris en 100 et 900 définis
 - Dépendra de la police
 - ...

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-weight>

Formatage du texte - font-family

- Permet de changer la police du texte
- Accepte comme valeur une liste de polices ordonnée par priorité, la police prioritaire étant la plus à gauche
 - Exemple : **Cambria**, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman', **serif**;

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family>
- <https://www.cssfontstack.com/> - liste des polices "sûres"
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face>

Formatage du texte - font-family

```
.ma-classe {  
  font-family: Cambria, 'Times New Roman', serif;  
}
```

Si la police "Cambria" n'est pas trouvée alors on charge "Times New Roman", etc.

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family>
- <https://www.cssfontstack.com/> - liste des polices "sûres"
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face>

Formatage du texte – serif ou sans-serif

- Valeurs de secours si celles précédentes ne fonctionnent pas
 - On met l'un **OU** l'autre à la fin de la liste de polices
- Indispensable pour éviter d'avoir de mauvaises surprises

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family>
- <https://www.cssfontstack.com/> - liste des polices "sûres"
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face>

Formatage du texte – serif ou sans-serif



Sans-serif (sans empattement)

- Représente la modernité
- Exemple de police : Helvetica, Futura, Arial...
- Plus présent sur le web

Serif (avec empattement)

- Représente le sérieux, le professionnalisme
- Arrivé à l'époque de Gutenberg
- Exemple de polices : "Times New Roman", Georgia ...

Source(s) :

- <https://www.adobe.com/fr/creativecloud/design/discover/serif-vs-sans-serif.html>
- <https://www.get-beyond.fr/serif-sans-serif-difference/>
- <https://www.canva.com/learn/serif-vs-sans-serif-fonts/> - anglais

Formatage du texte - font-family

- Par défaut, accès uniquement à des polices système
- Utilisation de la règle @font-face pour utiliser des polices non système
 - On ne l'utilisera pas dans le cadre du cours

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family>
- <https://www.cssfontstack.com/> - liste des polices "sûres"
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face>

Formatage du texte - font-family

- Listez des polices cohérentes dans votre propriété
 - Ne mettez pas "Comic Sans MS" et "Impact" ensemble, par exemple
 - Note : VS Code propose des polices qui vont ensemble à l'auto-complétion

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family>
- <https://www.cssfontstack.com/> - liste des polices "sûres"
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face>

Formatage du texte - font-family



Abc

Impact

Abc

Comic Sans MS

Abc

Arial

Les trois polices sont à 40px
pourtant elles n'occupent pas le
même espace d'où l'importance
d'avoir une liste de polices
cohérentes pour la valeur de la
propriété "font-family"

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family>
- <https://www.cssfontstack.com/> - liste des polices "sûres"
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/@font-face>

Variables / Propriétés personnalisées CSS

- Éviter la redondance des **valeurs de propriétés**
- Géré par tous les navigateurs modernes

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

Variables / Propriétés personnalisées CSS

```
.mon-selecteur {  
    /* Définition de la variable */  
    --couleur-marque: rgb(14, 25, 90);  
  
    /* utilisation de la variable */  
    color: var(--couleur-marque, blue);  
}
```

fonction "var" pour pouvoir utiliser
les propriétés personnalisées

propriété
personnalisée
définie avant

valeur par défaut si
la propriété n'existe
pas (facultatif)

une variable CSS

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

Variables / Propriétés personnalisées CSS

- Les variables possèdent une portée (scope) définie par le sélecteur CSS
- Utilisation de la pseudo-classe ":root" pour rendre la variable globale

```
:root {  
  --couleur-arriere-plan: blue;  
}  
  
body {  
  --couleur-verte: rgb(0, 201, 50);  
  background-color: var(--couleur-arriere-plan, blue);  
  color: var(--couleur-verte);  
  border: 3px solid var(--couleur-verte);  
}
```

La variable est globale car définie dans ":root"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

Formatage du texte - font-family

```
:root {  
  --liste-polices: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
}
```

```
.article-contenu {  
  font-family: var(--liste-polices);  
  /* [...] */  
}
```

```
.article-titre {  
  font-family: var(--liste-polices);  
  /* [...] */  
}
```

```
.article-contenu {  
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
  /* [...] */  
}
```

```
.article-titre {  
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
  /* [...] */  
}
```

Les deux codes font la même chose mais l'utilisation de variables rend le code plus facile à modifier

**Vous n'êtes pas obligé d'utiliser
des variables, c'est pour votre
confort de travail**

Formatage du texte - Règles

- Préférez la balise `<p>` pour contenir un bloc de texte
- Pour formater du texte dans une balise `<p>`, il faut utiliser la balise ``
- Une balise `<p>` ne peut pas être dans une autre balise `<p>`
 - **Il faut utiliser la balise ``**

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/p>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/span>

Formatage du texte - Règles

```
<p class="centre">
  Ceci <p class="gras">est interdit</p>
</p>
```



Incorrect :

Il y a une balise `<p>` dans une autre balise `<p>`

Correct :

Il y a une balise `` pour styliser dans une balise `<p>`



```
<p class="centre">
  Ceci <span class="gras">est correct</span>
</p>
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/p>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/span>

Formatage du texte - Règles

- Il est possible d'imbriquer des balises ``

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/p>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/span>

font-family – Bonnes pratiques

- Évitez de mélanger trop de polices d'écriture au sein même d'un site
Deux ou trois polices différentes maximum
- Pensez aux dyslexiques, préférez les polices simples à celles (trop) stylisées

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-family>

Formatage du texte - font-size

- Définit la taille du texte
- Accepte comme valeurs (toujours positives) :
 - Pourcentage (%)
 - Longueur, unités possibles :
 - px
 - **rem**
 - em
 - ...

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/font-size>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/length>

Point accessibilité – Taille de texte

- 16 px est considéré comme étant la taille recommandée pour un corps de texte sur le web
 - En dessous ça devient compliqué à lire
- Préférer les tailles de polices relatives comme le rem, le % ou l'em. **Mais le rem reste moins prise de tête pour les calculs**
 - Ne pas oublier que certains utilisateurs peuvent zoomer ou même changer la taille de base de la font-size du navigateur

Formatage du texte – rem / em / %

- Unités relatives
- rem : basé sur l'élément racine (r pour root) de la page (balise <html> ou navigateur) avec une valeur de 16px
- em / % : plus utilisé pour les marges notamment de la balise <p>
 - Se base sur la font-size du parent **direct**

On préférera utiliser l'unité "rem"

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Common_questions/Design_and_accessibility/Design_for_all_types_of_users#les_units%C3%A9s_relatives

Formatage du texte – rem

- 1 rem représente 100 % de la valeur de la font-size du root (racine)
- S'applique à toutes les propriétés CSS acceptant une longueur (width, font-size, gap, margin...)
- Indispensable avec la propriété "font-size" pour l'accessibilité

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Common_questions/Design_and_accessibility/Design_for_all_types_of_users#les_units%C3%A9s_relatives

**Utilisez toujours l'unité rem au moins
pour la propriété « font-size »**

Pratiquons ! - Exemple unité rem

Pré-requis :

- Avoir la ressource `ressources/exemple-unite-rem`

A télécharger ici :

<https://download-directory.github.io/?url=https://github.com/DanYellow/courses/tree/main/integration-web-s1/travaux-pratiques/numero-4/ressources>

Testez le site pour mieux comprendre l'unité rem. Il y a des commentaires également dans le code du site dans le fichier css.

Formatage du texte – rem

- Photoshop (et autres) utilisent l'unité pixel
 - Il faudra donc faire la conversion px → rem
- Formule conversion pixel → rem :

$$\text{taille en rem} = \frac{\text{taille police \acute{e}l\acute{e}ment (px)}}{\text{taille police racine* (px)}}$$

* : Taille de police par d\acute{e}faut du navigateur, cette valeur est souvent 16.

Formatage du texte – em / %

- 1 em / 100 % représente 100 % de la valeur de la **font-size du parent direct**
- Calcul pixel → em / % :

$$\text{taille en em/\%} = \frac{\text{taille police \acute{e}l\acute{e}ment (px)}}{\text{taille police parent (px)}}$$

Formatage du texte – em / %

Exemple :

```
<section> <!-- font-size : 20px -->  
  <p> <!-- font-size : 0.5em (20 x 0.5 = 10px) -->  
    Mon texte  
  <span> <!-- font-size : 2em (10 x 2 = 20px) -->  
    plus petit  
  </span>  
</p>  
</section>
```

Ce raisonnement s'applique à « l'infini »

**Privilégiez l'unité rem pour vous
éviter des prises de tête**

Formatage du texte – text-align

- Permet de modifier l'alignement du texte
- Aligné à gauche par défaut (text-align: start;)

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-align>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-justify>

Formatage du texte – text-align

- Accepte les valeurs suivantes :
 - start, end, center, justify
- La valeur "justify" donne accès à une nouvelle propriété "text-justify" pour ajouter de la granularité à la justification du texte

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-align>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-justify>

Formatage du texte – text-align

- Historiquement, on utilisait
 - "left" pour aligner à gauche (maintenant "start")
 - "right" pour aligner à droite (maintenant "end")

Source(s) :


- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-align>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-justify>

"start" ou "left", "end" ou "right", ils sont tous valides, mais préférez la version moderne

Point accessibilité – Alignement du texte

- La justification du texte dans le web est problématique
 - Crée des lézardes (voir ci-contre)
 - Rend difficile la lecture notamment pour les dyslexiques
- Évitez la valeur "justify" pour la propriété "text-align" sur le web

ecte turnadis pisici elit, sed
modest empora incidunt ut
re et dolore magna aliqua.
enimenad mi meniat, quis
rud exercitaton ullamco
ris nisi utaliniq id ex ea
modi consequat. Quis aute
repreheni deriti voliptate
resse cillum doloresu fugiat
n pariatur. Excepteuren asint
ecat cupiditat non proidens



Les lézardes rendent compliqué la lecture, l'œil a du mal à suivre

Source(s) :

- <https://designforhackers.com/blog/justify-text-html-css> – anglais
- www.codebuilder.fr/blog/redaction/justifier-texte-web-bonne-pratique/
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9zarde_\(imprimerie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9zarde_(imprimerie))

Point accessibilité – Alignement du texte

- Le centrage du texte est aussi problématique
 - Trop de textes centrés rendent compliqué la lecture : l'utilisateur a du mal à "suivre" les lignes
 - Préférez le centrage uniquement pour des textes courts ou titres

Sources :

- <https://designforhackers.com/blog/justify-text-html-css> – anglais
- www.codebuilder.fr/blog/redaction/justifier-texte-web-bonne-pratique/

Formatage du texte – text-decoration

- Décore le texte
- Propriété raccourcie regroupant :
 - text-decoration-line
 - text-decoration-color
 - text-decoration-style
- Permet par exemple de souligner ou barrer du texte avec une certaine couleur

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/text-decoration>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_Text_Decoration

Point accessibilité – Soulignement

- Réservé historiquement pour les (hyper)liens (balise <a>)
 - **A utiliser avec parcimonie si ce n'est pas pour un lien**

Formatage du texte – listes


- Permet de lister des éléments
 - `` : non ordonnée. Ex : liste de courses
 - `` : ordonnée. Ex : classement
- Chaque élément de liste doit être contenu dans une balise ``

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals#listes
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ul>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/li>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ol>

Formatage du texte – listes

```
<ul>  
  Bonjour !  
</ul>
```



Incorrect :

Il y a du texte directement dans la balise

Correct :
Il y a une balise qui contient le texte



```
<ul>  
  <li>Bonjour !</li>  
</ul>
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals#listes
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ul>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/li>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ol>

Formatage du texte – listes

- Une liste peut en contenir une autre si et seulement si la sous-liste est contenue dans une balise ``
- Une liste `` peut contenir une sous-liste `` et vice-versa

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals#listes
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ul>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/li>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ol>

Formatage du texte – listes

- Une balise `` doit être dans une balise `` ou ``. **Nul part ailleurs.**

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals#listes
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ul>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/li>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/ol>

Pratiquons ! - Formatage texte

Pré-requis :

- Avoir la ressource `ressources/formatage-texte`

A télécharger ici :

<https://download-directory.github.io/?url=https://github.com/DanYellow/cours/tree/main/integration-web-s1/travaux-pratiques/numero-4/ressources>

Formatage du texte – Titres

- Balise `<h1>`-`<h6>`
 - Plus le chiffre est petit plus le titre est important
 - Permettent de définir du texte important du point de vue référencement
- Une seule balise `<h1>` par page mais...

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

Formatage du texte – Titres

- ...HTML5 change les règles grâce aux balises *sectionnantes* (voir source)
 - <section>, <article>, <header>, <body>...

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

Formatage du texte – Titres

```
<body>  
  <h1>Je suis un titre</h1>  
  <div>  
    <h1>Je suis un autre titre</h1>  
  </div>  
</body>
```



Ce code est invalide car chaque `<h1>` **n'est défini pas** dans une balise sectionnante.

La balise `<div>` n'est pas sectionnante

```
<body>  
  <h1>Je suis un titre</h1>  
  <section>  
    <h1>Je suis un autre titre</h1>  
  </section>  
</body>
```



Ce code est valide car chaque `<h1>` **est défini** dans une balise sectionnante.

La balise `<section>` est sectionnante tout comme `<body>`

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

Formatage du texte – Titres

- Si vous ne savez pas si le titre aura une réelle importance, **utilisez des classes (comme toujours) et la balise <p>**
 - Vous changerez la balise le cas échéant

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

Questions ?