OOP

Program 1

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, Java World!");
    }
}
```

Program 2

```
Public class Datatype {
  public static void main (String[] args) {
     int a = 10;
     double b = 10.1;
     boolean isthis = true;
     Char c = 'A';
     String d = "Bijay";

     System.out.println ("integer =" + a);
     System.out.println ("double =" + b);
     System.out.println ("boolean =" + isthis);
     System.out.println ("Char =" + c);
     System.out.println ("String =" + d);
  }
}
```

Program 3

```
Public class Operater {
  Public static void main (String[] args) {
    int a = 10;
    int b = 5;
    int c = 4;
    int add, sub, div, mul;
   // arithmetic operator
     add = a+b ;
     sub = a-b ;
     div = a/b ;
     mul = a * b;

     system.out.println( "sum =" +sum);
    system.out.println( " sub =" +sub);
    system.out.println( "div =" +div);
   System.out.println( "mul =" + mul);

 // Relational operator
   System.out.println (a>b);
   System.out.println( a<b);
   System.out.println( a==b);
  system.out.println( a>= b);
   System.out.println( a<=b);
```

//Logical operator

```
system.out.println(a>b && a>c);
system.out.println(a>b || a<c);
System.out.println(!(a>b));
```

<u>Program 4</u>

```
import java.util.Scanner;
Public class userinputs{
    public static void main (String[] args) {
        scanner sc= new Scanner (System.in);
        // Taking input
        System.out.print ("Enter first number: ");
        a = sc.nextInt();

        system.out.print("Enter second number: ");
        b= sc.nextInt();

        sum = a+b;
        System.out.println( "sum= "+ sum);
        sc.close();
    }
}
```