

# jQuery

jQuery methods 03: 속성 처리

# attribute (속성)

- `<input type="text" value="..." id="..." class="..." />`
- 속성 이름: `type`, `value`, `id`, `class`
- 속성 값: `text`, `...`, `...`, `...`

# 속성값 읽기

- `$(selector).attr(속성이름);`

- 예)

```
<input type="text" value="이름을 입력해 주세요." id="namefield"
class="txt" />
```

```
$(document).ready(function(){
    var value=$(':input').attr('value');
    document.write(value);
});
```

# 속성 추가 및 속성값 설정

- `$(selector).attr(속성이름, 속성값);`

- 예)

```
<input type="text" value="이름을 입력해 주세요." id="namefield"
class="txt" />
```

```
$(document).ready(function(){
    var value=$(':input').attr('value', '어튜리뷰트 값 설정');
});
```

# 여러개의 속성/속성값 설정

- `$(selector).attr(객체);`

- 예)

```
<input type="text" value="이름을 입력해 주세요." id="namefield"
class="txt" />
```

```
$(document).ready(function(){
    var value=$(':input').attr(
        {
            value: 'value수정',
            id: 'id수정',
            class: 'class수정'
        });
```

```
});
```

```
<input type="text" value="value수정" id="id수정" class="class수정" />
```

# 속성 제거

- `$(selector).removeAttr(속성이름);`

- 예)

```
<input type="text" value="이름을 입력해 주세요." id="namefield"
class="txt" />
```

```
$(document).ready(function(){
    var value=$(':input').removeAttr('value');
});
```

```
<input type="text" id="namefield" class="txt" />
```

# 속성값 수정: 이미지 변경



# 속성값 수정: 이미지 변경

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>01_어트리뷰트의_값을_수정하여_이미지_바꾸기</title>
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script>
  <style>

  </style>
  <script>

  </script>
</head>
```



```
<body>
<div id="wrapper">
  <div id="nav">
    <ul>
      <li id="springBtn" class="first on">
        <a href="#">
          
        </a>
      </li>
      <li id="summerBtn">
        <a href="#">
          
        </a>
      </li>
      <li id="fallBtn">
        <a href="#">
          
        </a>
      </li>
      <li id="winterBtn">
        <a href="#">
          
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

```
    </div>
    <div id="image">
        
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

```
<style>
  html * { margin:0; padding:0; }
  body { padding:10px; margin-top:100px;}
  body span { color:red; font-size: 30px; }
  p { margin-bottom: 20px;}
  #wrapper { width:522px; margin:0 auto; text-align:center;}
  li { float: left; list-style: none; margin-left: 10px;overflow:hidden; width:123px; height:40px;}
  li.first { margin-left:0px; }
  li a {display:block; width:123px;}
  li a img {display:block;}
  #nav {width:522px; height:40px; margin: 0px auto 10px auto; }
  #image { width:522px; height:400px; margin: 10px auto 0px auto; }
  #image img { width: 522px; height: 400px; }
</style>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){
    $('#nav > ul > #springBtn').bind('click', function(){
        $('#image > img').attr({src:'images/spring.jpg', alt:'봄'});
    });

    $('#nav > ul > #summerBtn').bind('click', function(){
        $('#image > img').attr({src:'images/summer.jpg', alt:'여름'});
    });

    $('#nav > ul > #fallBtn').bind('click', function(){
        $('#image > img').attr({src:'images/fall.jpg', alt:'가을'});
    });

    $('#nav > ul > #winterBtn').bind('click', function(){
        $('#image > img').attr({src:'images/winter.jpg', alt:'겨울'});
    });
});
</script>
```