



Coding Konvention für TypeScript

TypeScript

```
const CONTENT = document.getElementById("main-container") as HTMLElement;

function init(): void {
  CONTENT.innerHTML += renderMain();
};

function renderMain(): string {
  return `
    <div> Hallo Welt </div>
  `;
};
```

1. Allgemein

Dateinamen in kebab-case	user-utils.js
max. 14 Zeilen pro Funktion	
Semikolons verwenden	const NAME: string = "Max";
Kein any verwenden (wenn möglich)	besser: ein exakter Typ oder unknown

2. Namensgebung

Funktionen im camelCase	function getUser() {...};
Klassen in PascalCase	class UserProfile {};
Interfaces in PascalCase	interface User {};
Konstanten in UPPER_CASE	const MAX_RETRIES = 3;
Typen in PascalCase	type UserID = string;

3. Formatierung

2 Leerzeichen für die Einrückung	<code>return user;</code>
imports gruppieren (Std, Dritt, Lokal)	<code>import os\import requests\from .import tools</code>
Typen und Rückgabewerte explizit angeben	<code>function loadData(): Promise<Data></code>

4. Kommentare

TSDoc für Funktionen & Methoden	<code>/** Gibt den user zurück. */</code>
---------------------------------	---

5. Clean Code

Eine Aufgabe pro Funktion	<code>function calculateTotal():number {}</code>
Keine Magic Numbers	<code>const MAX_USERS = 100;</code>
HTML auslagern statt inline	
Lesbare Bedingungen	<code>if (isActive)</code> statt <code>if (x)</code>

6. Quellen

- [Kommentar-Standards \(TSDoc\)](#)
- [Formatierung, Einrückung, Namensgebung](#) - Im Arbeitsalltag-Kontext (Bsp. Airbnb)
- [TypeScript StyleGuide](#)
- [Clean Code](#)
- [Funktionslänge & Funktionswirkung](#)