

GIT CHEAT SHEET

CREATE

Clone 远程仓库

```
$ git clone ssh://user@domain.com/xx.git
```

初始化本地 git 仓库 (新建仓库)

```
$ git init
```

LOCAL CHANGES

查看当前版本状态 (是否修改)

```
$ git status
```

显示所有未添加至 index 的变更

```
$ git diff
```

比较与上一个版本的差异

```
$ git diff HEAD^ / HEAD -- ./lib
```

增加更改过的文件至 index

```
$ git add . / add * ...
```

提交

```
$ git commit -m 'xxx'
```

合并上一次提交 (用于反复修改)

```
$ git commit -amend -m 'xxx'
```

将 add 和 commit 合为一步

```
$ git commit -s -m 'xxx'
```

COMMIT HISTORY

显示日志

```
$ git log
```

显示某个提交的详细内容

```
$ git show 'xxxx'
```

在每一行显示 commit 号, 提交者, 最早提交日期

```
$ git blame <file>
```

BRANCHES & TAGS

显示本地分支

```
$ git branch
```

切换分支

```
$ git checkout <HEAD>
```

新建分支

```
$ git branch <new-branch>
```

创建新分支跟踪远程分支

```
$ git branch --track <new> <remote>
```

删除本地分支

```
$ git branch -d <branch>
```

给当前分支打标签

```
$ git tag <tag-name>
```

UPDATE & PUBLISH

列出远程分支详细信息

```
$ git remote -v
```

显示某个分支信息

```
$ git remote show <remote>
```

添加一个新的远程仓库

```
$ git remote add <remote> <url>
```

获取远程分支, 但不更新本地分支, 另需 merge

```
$ git fetch <remote>
```

获取远程分支, 并更新本地分支

```
$ git pull <remote> <branch>
```

推送本地更新到远程分支

```
$ git push <remote> <branch>
```

删除一个远程分支

```
$ git push <remote> :<branch>
```

推送本地标签

```
$ git push --tags
```

MERGE & REBASE

合并分支到当前分支, 存在两个

```
$ git merge <branch>
```

合并分支到当前分支, 存在一个

```
$ git rebase <branch>
```

回到执行 rebase 之前

```
$ git rebase --abort
```

解决矛盾后继续执行 rebase

```
$ git rebase --continue
```

使用 mergetool 解决冲突

```
$ git mergetool
```

使用冲突文件解决冲突

```
$ git add <resolve-file>
```

```
$ git rm <resolved-file>
```

UNDO

将当前版本重置为 HEAD (用于 merge 失败)

```
$ git reset --hard HEAD
```

将当前版本重置至某一个提交状态 (慎用 !)

```
$ git reset --hard <commit>
```

将当前版本重置至某一个提交状态, 代码不变

```
$ git reset <commit>
```

重置至某一状态, 保留版本库中不同的文件

```
$ git reset --merge <commit>
```

重置至某一状态, 重置变化的文件, 代码改变

```
$ git reset --keep <commit>
```

丢弃本地更改信息并将其存入特定文件

```
$ git checkout HEAD <file>
```

撤销提交

```
$ git revert <commit>
```