

1.1 人员垂钓检测接口

- 接口目的：对禁钓区域进行检测，返回钓鱼竿的位置和置信度信息。
- 接口方式：HTTP，POST 请求
- 接口内网 url： <http://x.x.x.x:APIService/fishingdetectionService>
(具体请见外部介绍，或者，联系运维人员)
- 接口输入参数：

参数	是否必选	类型	说明
imageBase64	是	string	一个图像的 base64 编码，图像清晰度较高，目标的面积尺寸不少于图片的千分之三，数据不大于 2M。

- 接口输出参数：

参数	是否必选	类型	说明
statusCode	是	String	状态码
log_id	是	String	状态 id
timeSecond	是	Int	分析用时（秒）
result_num	是	Int	目标数目
result	是	字典	目标信息字典
value	是	string	目标的类型（fishing）
+confidence	是	Float	置信度
+pointX	是	Int	矩形框中心点的 X 坐标
+pointY	是	Int	矩形框中心点的 Y 坐标
+width	是	Int	矩形框的宽
+height	是	Int	矩形框的高

- 状态码说明：

statusCode 值	含义
success	成功
postData_formError	Post 数据格式错误
imageBase64_formError	Base64 编码格式错误
imageBase64_empty	Base64 数据为空
imageBase64_greaterThan2M	Base64 数据大于 2M
overtime	图像分析超时
recog_runError	图像分析运行失败

- 输入：



优先使用 postman 工具访问测试:

如果通过网关访问, Header 添加两个变量: X-APP-ID、X-APP-KEY;

Body 使用 raw->json:

```
{"imageBase64": "/9j/4AAQSkZ... (填写完整的 imageBase64)...RRQB/9k="}
```

➤ 输出示例:

```
{ "analysisStatus": "success", "result": [{"value": "fishing", "confidence": 0.8621373772621155,
"pointX": 222, "pointY": 47, "width": 247, "height": 348}], "result_num": 1, "endFlag": 1,
"statusCode": "success", "log_id": "20211231163142_14bb25d2-6a14-11ec-bd90-b88a60b1d7c5",
"timeSecond": 0.252597 }
```

➤ 性能描述:

单张图约 100ms; 适用于图像清晰的情况下。