



Push 服务

SDK 版本说明

(Android 版)

发布日期： 2014年4月30日

百度开发者中心

(版权所有，翻版必究)

目录

第 1 章 SDK 版本信息..... 3

1.1 当前版本..... 3

1.2 历史版本..... 3

第 2 章 版本功能特性说明..... 5

第 3 章 版本变更说明 5

3.1 新增功能特性..... 5

3.2 修改功能特性..... 5

3.3 删除功能特性..... 6

第 4 章 修复问题说明 6

第 5 章 联系我们..... 6

第1章 SDK 版本信息

本章主要介绍百度 Push 接口 Android SDK 的所有版本历史。

1.1 当前版本

此次发布的 SDK 的版本信息如下：

版本号	发布日期	版本名称	描述
4.0	2014 年 4 月 30 日 星期三	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.0.0	增加轻应用推送支持； 修复 MIUI V5 有时无法启动 Service 的问题； 修复部分手机出现的 ClassNotFound 异常； 更新 so 库文件为 libbdpush_V2_0.so；

1.2 历史版本

版本号	发布日期	版本名称	描述
3.2	2014 年 1 月 20 日 星期一	Baidu-Push-SDK-Android-L2-3.2.0	修复 stopWork 在部分手机上出现无法停止 service 的问题； 修复部分手机数据库访问异常问题
3.1	2013 年 12 月 11 日 星期三	Baidu-Push-SDK-Android-L2-3.1.0	提供 FrontiaApplication.initFrontiaApplication(context)接口来进行初始化，在自定义 Application 中调用，而可以不需要集成 FrontiaApplication
3.0	2013 年 11 月 1 日 星期五	Baidu-Push-SDK-Android-L2-3.0	支持基于精确地理位置的推送， 提供更友好的接收消息的回调方法 优化统计字段 Application 类必须继承 FrontiaApplication 类，并在 onCreate 方法中调用

			super.onCreate
2.4	2013年 9月4日星期三	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.4. 0	增加推送效果的统计功能，开发者可以在控制台看到用户使用推送的各种数据 增加列举端上所有已设置的标签的接口listTags
2.3.1	2013年 8月14日 星期三	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.3. 1	修复已知问题
2.3	2013 年 7 月 8 日 星期一	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.3	引入智能心跳、消息压缩，增强长连接稳定性和节约流量
2.2.0	2013 年 5 月 31 日 星期五	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.2.0	流量优化； 优化绑定策略； 新增查询 Push 服务状态接口，详情见用户手册； Bug 修复
2.1.2	2013 年 5 月 15 日 星期三	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.1.2	增加停止和恢复 Push 服务接口； RegistratonReceiver 类名修改为 RegistrationReceiver； 通知默认样式增加声音和振动； Bug 修复；
2.1.1	2013 年 4 月 9 日 星期二	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.1.1	修复有百度框运行时可能导致的部分功能失效
2.1.0	2013 年 3 月 29 日 星期五	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.1.0	详见本文第 2 章
2.0.0	2013 年 2 月 1 日 星期二	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.0.0	增加设置调试模式功能接口 实现 tiny heart 的支持 更新 Api 接口
1.9.0	2012 年 12 月 28 日 星期五	Baidu-Push-SDK-Android-L2-1.9.0	睡眠唤醒功能 向 Server 发送消息的 send 接口 推送设置模块 PushSetting 通知消息的支持 解决 Token 频繁请求的问题 解决网络状态变化检查心跳异常的问题

第2章 版本功能特性说明

本章主要介绍这一版本的 SDK 所支持的所有功能特性，具体描述详见 SDK 下载包中所附的用户手册。

本 SDK 主要提供以下功能的接口：

1. Push 服务

- Push 服务初始化及绑定
- Push 服务停止和恢复

2. Tag 管理

创建或者删除标签

- 创建 Tag
- 删除 Tag

3. 通知推送

接收和展现通知，还提供自定义通知栏样式的功能，可以：

- 设置自定义通知的 Builder
- 设置默认的通知的 Builder
- 设置富媒体通知的 Builder

4. 推送效果反馈

- 通知的点击或删除情况统计
- 应用的使用情况统计

5. 富媒体推送

6. 基于精确地理位置的推送开关

7. 轻应用推送

8. 服务设置

- 开启调试模式

第3章 版本变更说明

本章主要介绍这一版本 SDK 的功能特性变更信息。

3.1 新增功能特性

增加轻应用推送支持；

3.2 修改功能特性

更新 so 库文件为 libbdpush_V2_0.so；

3.3 删除功能特性

第4章 修复问题说明

1. 修复 MIUI V5 有时无法启动 Service 的问题;
2. 修复部分手机出现的 ClassNotFound 异常;

第5章 联系我们

如果以上信息无法帮助您解决在开发中遇到的具体问题，请通过以下方式联系我们：

邮箱: dev_support@baidu.com

百度工程师会在第一时间回复您。