

湖畔观测站 / 采样与保留

这是一份原创合成材料，用于验证知识库入库、问答和证据定位。

湖畔观测站的温度传感器每 30 秒采样一次，原始数据在本地保留 7 天。

湖畔观测站的湿度传感器每 60 秒采样一次，记录统一使用北京时间。

每日凌晨两点汇总观测数据，汇总报告保存 90 天。

设备维护窗口为每周三下午三点到四点，维护时暂停采样。

设备编号采用 STATION-LAKE 加三位数字，例如 STATION-LAKE-007。

当温度连续三次超过 38 摄氏度时，系统发送一次高温提醒。

提醒只说明合成观测事件，不代表真实天气预报或安全建议。

巡检项目 01：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 02：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 03：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 04：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 05：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 06：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 07：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 08：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 09：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 10：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 11：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 12：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 13：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 14：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 15：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 16：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

巡检项目 17：检查观测站接线和时钟，完成后记录检查结果。

山丘观测站 / 恢复与证据

山丘观测站每 15 秒采集一次风速，原始记录保留 14 天。

山丘观测站的风向读数每 45 秒更新一次，汇总报告保留 180 天。

CiteWeave 任务租约过期后会自动重新派发，最多尝试 3 次。

只有完成索引校验并提交 READY 状态的版本，才进入查询可见范围。

旧任务写入独立的暂存索引，不能覆盖新任务已经发布的有效版本。

引用记录文件版本、原文片段、页码和字符边界框，支持点击定位。

原文引用准确并不等于答案语义一定正确，用户仍需核对证据。

本手册全部内容为个人项目独立编写，允许用于开源演示与自动化测试。

恢复核对 01：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 02：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 03：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 04：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 05：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 06：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 07：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 08：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 09：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 10：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 11：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 12：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 13：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 14：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 15：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 16：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。

恢复核对 17：核验任务状态、版本编号和有效片段数量并留存结果。