# ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM

# 1- CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ

- 1.1- ĐỊA ĐIỂM, MÔI TRƯỜNG
- **1.1.1. CSSX, kinh doanh TP phải bố trí cách xa:**
- - Khu vực ô nhiễm: bụi, chất độc hại, khói, vùng chất thải, nơi đọng n-ước và các chất ÔN khác.
- - Khu vực dễ bị ứ nước, ngập lụt, trừ khi có b.pháp bảo vệ
- - Khu vực dễ bị SV gây hại;
- - Khu vực có các chất thải rắn hay lỏng

**1.1.2 Đường nội bộ**

- Phải xây dựng đường nội bộ bảo đảm TCVS, có cống rãnh thoát nước tốt, khép kín, không gây ÔN, bảo đảm vệ sinh.

# 1.2. YÊU CẦU THIẾT KẾ, BỐ TRÍ NHÀ XƯỞNG

- - Khu vực SX, chế biến: Thiết kế theo quy tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến s.phẩm cuối cùng
- - Có sự cách biệt giữa khu SX và không SX
- - Kho chứa đựng, BQTP: Phải thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng loại TP và tránh sự xâm nhập của côn trùng, ĐV gây hại.
- - Thiết kế, bố trí nhà CSSX phải phù hợp với công nghệ và chủng loại s.phẩm, phòng ngừa được sự ô nhiễm chéo TP giữa các công đoạn với nhau, cũng như khi thao tác, chế biến và xử lý TP.

## 1.3- KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG

- Kho, xưởng, thiết bị cần bố trí phù hợp và thuận lợi trong quá trình SX, chế biến TP để dễ áp dụng các BP xử lý vệ sinh.
- Trần nhà: sáng màu, làm bằng vật liệu không thấm nước, không rạn nứt, tránh mốc, đọng nước…
- Sàn nhà: sáng màu, làm bằng các vật liệu không thấm nước, dễ cọ rửa, không trơn, không gây độc đối với TP, dễ lau chùi, khử trùng và thoát nước tốt.
- Tường và góc tường nhà:Tường phải phẳng, các góc nhà phải làm tròn, sáng màu, không gây ÔN đối với TP, không thấm nước, dễ cọ rửa và khử trùng.

- Cửa ra vào: Nhẵn, không thấm nước, đóng kín. Nơi SXTP bao gói sẵn, TP đóng hộp phải thiết kế chỗ để nước sát trùng để ngâm ủng trước khi vào và ra.
- Cửa sổ: Dễ lau chùi, được thiết kế sao cho hạn chế bám bụi tới mức thấp nhất. Cần thiết phải có lưới bảo vệ tránh sự xâm nhập của côn trùng và động vật.
- Các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với TP: phải bền vững, dễ lau chùi, dễ bảo dưỡng và tẩy trùng. Làm bằng các vật liệu nhẵn, không thấm nước, không thôi nhiễm ra TP, không bị bào mòn bởi các chất tẩy rửa, tẩy trùng ở đ.kiện b × nh thường.

* Hệ thống thông gió: - Phù hợp với đặc thù cơ sở, để phòng ngừa, hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ ô nhiễm TP.

- Gió không thổi từ khu vực nhiễm bẩn sang khu vực sạch.

- Phải thiết kế an toàn, dễ bảo dưỡng và kiểm tra.

* Hệ thống chiếu sáng:

- Đủ ánh sáng (> 200 lux). Phù hợp với tính chất thao tác.

- Nguồn sáng cần được che chắn an toàn để tránh bị rơi, vỡ.

- Dụng cụ chứa chất thải và vật phẩm
- - Làm bằng vật liệu ít bị hư hỏng, kín, có nắp đậy, tránh sự xâm nhập của động vật, phải dọn rửa thường xuyên.

- Đồ chứa phải thiết kế đặc biệt, dễ phân biệt để tránh nhầm lẫn

## 1.4- HỆ THỐNG CUNG CẤP NưỚC

- Phải đủ và có các phương tiện để lưu trữ, phân phối, kiểm soát nhiệt độ để bảo đảm tính an toàn và phù hợp của TP.

- Nước phải sạch, không chứa các chất ÔN khác, bảo đảm TCVS an toàn theo quy định của Bộ Y tế.

- CSSX phải có đủ nước sạch, đủ cung cấp cho quá tr × nh làm sạch, chế biến TP. Thiết bị chứa nước phải đợc thiết kế phù hợp cho việc dự trữ và sử dụng hợp vệ sinh.

- Nếu sử dụng nước hồi lu, phải xử lý và duy trì sao cho bảo đảm an toàn, không gây ÔNTP.

## 1.5- Hệ thống cung cấp nước đá

- Phải được SX từ nguồn nước sạch, hợp vệ sinh theo q.định của Bộ Y tế.

- Phải được bảo quản, vận chuyển hợp VS

## 1.6- Hệ thống cung cấp hơi nước

- Đảm bảo sạch, an toàn, không gây ô nhiễm cho TP.

- Hơi nước sử dụng trực tiếp hay tiếp xúc với TP phải hợp VS, phù hợp với m.đích sử dụng và không nguy hại đến SK.

- Nước dùng để sử dụng với mục đích khác phải có đường ống riêng, sơn màu riêng để dễ phân biệt.

1.7- Khí nén: Phải đảm bảo sạch, an toàn, không gây ô nhiễm cho TP.

## 1.8- Hệ thống xử lý chất thải

- Hệ thống thoát nước, đổ chất thải hợp lý.

- Thiết kế và XD để tránh nhiễm bẩn cho TP hay gây ÔN nguồn cung cấp nước sạch dùng để chế biến TP

- Thiết kế cửa lấy các chất thải, rác riêng biệt.

## 1.9- Phòng thay bảo hộ L § : Riêng biệt, thiết kế hợp lý

## 1.10- Nhà vệ sinh

- Đủ, bố trí thuận tiện và có đầy đủ thiết bị bảo đảm VS.

  TB: 25 người /01 nhà VS.

- Hệ thống chiếu sáng, thông gió, thoát nước dễ dàng

- Xây dựng ở cuối hướng gió

- Phải cách ly hoàn toàn với khu vực chế biến, BQ, bày bán TP. Có chỉ dẫn **“Rửa tay sau khi ra khỏi nhà vệ sinh”.**

# 2- ĐIỀU KIỆN VỀ TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

## 2.1- Yêu cầu chung

- Trang thiết bị, d.cụ tiếp xúc với TP: Thiết kế, chế tạo AT, phù hợp với y.cầu của s.phẩm; dễ làm sạch, tẩy trùng và bảo dưỡng.

- Làm bằng v.liệu không gây độc, ÔN S.phẩm; phải bền, dễ tháo lắp để b.dưỡng, làm sạch, tẩy trùng, g.sát các mối nguy về VSATTP

## 2.2- Phương tiện rửa và khử trùng tay

- Có đủ các thiết bị rửa tay ở các vị trí thuận tiện.

- Đủ nước sạch, xà phòng, khăn lau hay máy sấy khô tay.

- TB 50 người/1bồn rửa tay.

## 2.3- Nước sát trùng

- Đựng trong bao bì dễ nhận biết và có hướng dẫn sử dụng phù hợp với đặc điểm kỹ thuật.

- Để cách biệt với nơi chế biến, b.quản hay bày bán TP

- Chỉ được dùng các chất Bộ Y tế cho phép.

## 2.4- Thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại

Sử dụng các vật liệu không gỉ, dễ tháo rời để làm vệ sinh, thiết kế phù hợp bảo đảm phòng chống hiệu quả côn trùng và ĐV gây hại.

## 2.5- Thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng

- Thiết bị dùng để đun, xử lý nhiệt, làm nguội, lưu gi÷, làm đông lạnh TP: Thiết kế để nhanh chóng đạt được nhiệt độ theo y cầu của TP, nhằm bảo đảm tính AT, phù hợp của TP, để duy trì nhiệt độ

- Phải được thiết kế có thể giám sát, kiểm soát được nhiệt độ.

Khi cần thiết, phải có phương tiện hữu hiệu để k.soát và guan sát độ ẩm không khí, dòng khí, và bất kỳ thông số nào khác ảnh hưởng tới tính an toàn và phù hợp của TP.

## 2.6- Thiết bị, dụng cụ chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển

- Làm bằng ng.liệu không độc, không gây mùi vị lạ so với mùi vị của TP ban đầu, không hấp thụ, không thôi nhiễm vào TP, không bị ¨n mòn, tránh bụi, côn trùng và các nguồn ÔN khác.

- Việc sử dụng các vật liệu bao gói mới đều phải được Bộ Y tế thẩm định và cho phép.

- Nghiêm cấm việc đóng gói TP bằng các bao gói có nguy cơ gây ngộ độc, gây hại, không bảo đảm chất lượng và AT hoặc gây h hỏng TP.

- B.quản và vận chuyển TP phải đảm bảo AT, phù hợp với y.cầu của từng loại TP

# 3- YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGỜI TRỰC TIẾP SX, KINH DOANH TP

## 3.1- Yêu cầu chung

-Bảo đảm không làm ô nhiễm TP trong quá trình tiếp xúc. Cụ thể:

-Vệ sinh cá nhân tốt, không mắc các bệnh có thể gây ONTP

- Có kiến thức thực hành VSATTP

- Chấp hành các thao tác vận hành theo đúng quy tr × nh sản xuất.

## 3.2- Sức khoẻ của người SX, kinh doanh TP

- Khám tuyển, khám định kỳ, cấy phân tìm ngời lành mang trùng

- Ngời bị mắc bệnh NT theo danh mục q.định của Bộ Y tế không đợc tham gia trực tiếp vào qu¸ trình SX hay chế biến TP

## 3.3- Kiến thức, thực hành VSATTP của người SX, kinh doanh TP

+ Phải có chứng chỉ đào tạo VSATTP theo q.định của Bộ Y tế.

+ Y.cầu đối với người trực tiếp sx, chế biến, kinh doanh TP

- Phải đội mũ và đi găng ,đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo Hộ riêng khi chế biến hoặc bán thực phẩm.

- Móng tay ngắn, sạch sẽ và không đeo trang sức khi tiếp xúc trực tiếp với TP

- Không ăn uống trong khu vực SX, chế biến TP.

- Không hút thuốc, khạc nhổ, nhai, hắt hơi, ho, đeo hay mang đồ trang sức, đồng hồ… khi tiếp xúc với TP chưa được bảo vệ an toàn

+ Ngời trực tiếp SX hay chế biến TP đều phải chấp hành “Thực hành bàn tay tốt”.

- Rửa tay sau khi: Đi vệ sinh, tiếp xúc với TP sống, đụng tay vào rác, gãi ngứa, ngoáy tai, ngoáy mũi, đụng tay vào súc vật…

- Rửa tay trước khi: Tiếp xúc với TP, chế biến TP

- Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch gan bàn tay, mu bàn tay, cổ tay, các khe ngón tay, móng tay.

- Lau khô tay sau khi rửa bằng kh¨n giấy dùng một lần, kh¨n bông sạch hoặc máy thổi khô, không chùi vào quần áo, váy, tạp dề.

- Không để móng tay. Nếu có vết xước ở bàn, ngón tay thì băng bó bằng gạc không thấm nước, đi găng tay khi tiếp xúc với TP.

## 3.3- Khách tham quan

Yêu cầu khách tham quan vào khu vực SX, chế biến TP:

- Phải mặc quần áo bảo hộ.

- Chấp hành các quy định về VS cá nhân: Rửa tay, khử trùng, đi ủng...

XIN CẢM ƠN !