软件工程Lab7

11510365 薛毅恒

Assignment 1

- Write a report on comparing build management tools for Java, including Gradle, Maven and Ant.

`Gradle`，`Maven`，`Ant` 这是三种不同的构建器，首先需要明确什么是java的构建。

> 在编程的过程中，与编程无关的管理工作包括下载依赖、编译源码、单元测试、项目部署等操作，除了小型项目中的手动操作外，在大型项目中需要通过构建工具帮助我们实现一系列 `项目管理` 、 `测试` 和 `部署` 等操作。

最开始，只有**Make**一种构建工具，后来发展为**GNU Make**, Java的自动构建工具主要是通过 `makefile` 文件进行，其中包括了自动构建的指令。从 `Ant` 到 `Maven` 再到 `Gradle` 是不断更新、进步的。

- **Ant**是2000年发布的，使用*Java*编写了核心，采用*XML*作为构建脚本，这样的好处是可以在任何环境下运行构建。缺点是*XML*定义构建脚本，导致脚本复杂、臃肿， `Ant` 自身也没有为项目构建提供指导，导致每个build的脚本都不一样，所以在不同项目中都要去熟悉脚本内容，没有提供在 `Ant` 环境中的依赖管理工具。

  > build.xml

- **Maven**团队也意识到了 `Ant` 的这些缺陷，在2004年发布这个版本，采用了标准的项目布局、统一的生命周期采用约定由于配置的思想，减少构建脚本需要编写的内容，使用人数联系紧密所以有了活跃的社区，方便找到合适的插件，也有强大的依赖管理工具， `Ant` 需要将所有task都列出来，而 `Maven` 可以依靠约定并提供现成的课调用的目标，可以从网络上自动下载依赖。缺点是使用*XML*作为构建脚本，采用了默认的结构和生命周期，限制过多，编写插件、扩展内容很麻烦。

  > pom.xml

- **Gradle**便结合了 `Ant` 和 `Maven` 的有点，程序员在使用过程中发现问题，不断更新。基于*Groovy*和*DSL(Domain Specific Languages)*，提供声明式的构建语言，采用标准的项目布局，但完全可配置、可修改，也有更多的插件，提供默认的构建生命周期，也可以自己定义任务，单独运行任务，定义任务间的依赖，强大的依赖管理工具，约定好、灵活性高，与 `Maven` 和 `Ant` 相结合、与Ant兼容，可以重用 `Ant` 的任务，多种实现插件的方式，强大的官方插件库，支持从 `Ant` 或者 `Maven` 的逐步迁移，也可以在多种平台上运行。

  > build.gradle

`Ant` 是最清晰直观的，*XML*文件中很详细、清晰的写了配置文件，可以理解它的作用，但是 `Ant` 文件很容易变得很复杂。 `Gradle` 有很多比合适的插件，就像是构建工具里的 `Python` 一样，不需要理解所有内容也可以使用的很顺利。

Assignment 2

- Complete this tutorials

> 在 `gradle` 的一系列操作中，要在complete文件夹中进行，第6步一定要完成之后再进行最后一步的 `run` 操作， `build.gradle` 文件及build后的 `build` 文件夹的路径是 `gs-gradle/complete/`

1. Install ant



2. Install gradle

3. Gradle tasks



4. Gradle build



5. `./gradlew_build`



6. `jar tvf build/libs/gs-gradle-0.1.0.jar`



7. `./gradlew_run`



8. 文件夹内容


gs-gradle
搜索
个人收藏
xueyih...
文稿
桌面
图片
音乐
影片
下载
设备
Macint...
远程光盘
标记
没问题了
已修改
记得再看
开场 3...
个人
正在读
蓝色
重要
要注意
紫色
灰色
名称
修改日期
大小
种类
.codesets.json 今天 上午6:33 48 字节 JSO
.git 今天 上午6:43 -- 文件
.gitignore 今天 上午6:33 270 字节 文本
.gradle 今天 上午6:35 -- 文件
.travis.yml 今天 上午6:33 276 字节 YAM
complete 今天 上午7:04 -- 文件
.gradle 今天 上午6:40 -- 文件
build 今天 上午7:04 -- 文件
classes 今天 上午7:04 -- 文件
java 今天 上午6:35 -- 文件
main 今天 上午6:40 -- 文件
test 今天 上午6:40 -- 文件
dependency-cache 今天 上午6:40 -- 文件
distributions 今天 上午6:35 -- 文件
complete.tar 今天 上午6:40 594 KB tar
complete.zip 今天 上午6:40 489 KB ZIP
libs 今天 上午6:35 -- 文件
gs-gradle-0.1.0.jar 今天 上午6:40 1 KB Java
reports 今天 上午6:35 -- 文件
tests 今天 上午6:40 -- 文件
scripts 今天 上午6:35 -- 文件
complete 今天 上午6:40 5 KB Unix
complete.bat 今天 上午6:40 2 KB Batc
test-results 今天 上午7:05 -- 文件
binary 今天 上午7:05 -- 文件
test 今天 上午6:40 -- 文件
output.bin 今天 上午6:40 0 字节 Mac
output.bin.idx 今天 上午6:40 1 字节 文稿
results.bin 今天 上午6:40 114 字节 Mac
test 今天 上午7:05 -- 文件
binary 今天 上午6:35 -- 文件
output.bin 今天 上午6:35 0 字节 Mac
output.bin.idx 今天 上午6:35 1 字节 文稿
results.bin 今天 上午6:35 192 字节 Mac
TEST-hello....rldTests.xml 今天 上午6:35 510 字节 XML
TEST-hello.H...orldTests.xml 今天 上午6:40 510 字节 XML
tmp 今天 上午7:05 -- 文件
compileJava 今天 上午7:05 -- 文件
emptySourcePathRef 今天 上午6:40 -- 文件
compileTestJava 今天 上午7:05 -- 文件
emptySourcePathRef 今天 上午6:40 -- 文件
jar 今天 上午6:35 -- 文件



Assignment 3

- Convert the Ant build.xml of the tool used in Lab 6 to Gradle, and try to make it works for the same usability.
- You **cannot** use any existed automatic tools to convert.

```Markup
<project name="tarantula" default="compile" basedir=".">

<!-- patternset to decrease redundancy in the buildfile-->
   <patternset id="jars" >
      <include name="**/*.jar"/>
   </patternset>

<!-- Path attribute using the patternset-->
   <path id="jar.files">
      <fileset dir="lib">
         <patternset refid="jars"/>
      </fileset>
   </path>

<!-- Target to clean up -->
    <target name="clean" description="Clean">
        <delete dir="./bin"/>
    </target>

<!-- Target to initialize build -->
    <target name="init">
        <mkdir dir="./bin"/>
    </target>

<!-- Target to compile the project -->
    <target name="compile" depends="init" description="Compile">
        <javac includeantruntime="true" srcdir="src" destdir="bin" debug="yes" fork="no">
            <classpath refid="jar.files"/>
        </javac>
    </target>

<!-- Target to run the main-->
    <target name="run.tarantula" depends="compile">
        <java classname="tarantula.Main">
            <classpath>
               <path refid="jar.files"/>
               <pathelement location="bin"/>
            </classpath>
            <arg value="${arg0}"/>
            <arg value="${arg1}"/>
        </java>
    </target>
</project>
```

对**Ant**的 `Build.xml` 进行分析得到如下信息

- Project
  - 工程名称： `tarantula`
  - 基准目录： `.`
  - 默认运行的target： `compile` （当ant命令没有制定target时，会运行这个target）
- Patternset
  - id唯一标识： `jars` （其他元素通过refid指向该模式）
  - 内嵌要包含的模式： `**/*.jar`
- Path
  - id： `jar.files`
    - fileset
      - 文件集合的根目录： `lib`
      - 模式集合的refid： `jars`
- Target
  - clean
    - 要删除的目录： `./bin/`
  - init

        - 要创建的目录：`./bin/`
    - compile
        - 依赖的target：`init`
        - 是否包含`ant`库路径：`True`
        - 源文件路径：`src`
        - 存放变异后class文件路径：`bin`
        - 编译时是否显示调试信息：`yes`
        - `javac`的依赖库路径：`jar.files`
    - run.tarantula
        - 依赖的target：`compile`
        - java类名：`tarantula.Main`
        - classpath中类路径指向改id对应的元素：`jar.files`
        - 单个文件或目录：`bin`
        - `arg value`：**NOTSURE**

如下图所示通过`gradle build`



`gradle -Darg0=/Users/xueyiheng/fault-localization/tacoco-compact-cov-matrix.json -Darg1=triangle.TestSuite run.tarantula`运行的出和`ant`的`build.xml`相同的结果，如下图所示。



Assignment 4

- Deploy your project in Assignment 1 on Travis-Ci
- 未完成