

Mysql部分

📖 InnoDB与MyISAM区别

锁、事务、外键、mvcc、索引、性能

📖 事务特性

ACID（原子一致隔离持久）

📖 数据类型

整型、浮点型、定点型、字符串类型、事件类型

📖 索引类型总结

底层：聚集非聚集

应用维度：主键、普通、唯一、联合、覆盖、全文、前缀

📖 表锁行锁使用

alter table、lock table、truncate table 表锁

update、select... for update 行锁

📖 行锁种类

记录锁、间隙锁、临键锁

操作系统部分

📖 进程线程区别

1进程-多线程 进程独立-线程相互影响 线程开销小，不利于资源保护

📖 同步方式

互斥 读写 信号量 屏障

📖 进程间通信方式

管道 有名管道 信号 消息队列 信号量 共享内存 套接字

计算机网络

应用层协议

HTTP SMTP POP3/IMAP FTP Telnet SSH DNS

HTTP

GET和POST区别

语义 幂等 格式 安全

TCP和UDP区别

面向连接 可靠传输 有无状态 传输效率 传输形式（字节流&报文） 广播多播 首部开销

使用UDP和TCP的协议

UDP:DNS DHCP HTTP

TCP保证数据传输可靠性

校验和 重传 流量控制 拥塞控制

Redis

数据类型

String、List、Set、Hash、sortedSet

为什么用Redis

访问速度 高并发 功能全面

读写策略

旁路缓存 读写穿透 异步缓存

持久化机制

RDB(快照) AOF(只追加文件)

消息队列

有什么用&带来的问题

异步处理、削峰/限流、降低系统耦合性、实现分布式事务、顺序保证

系统可用性降低、复杂度提高、一致性问题

核心概念

生产者消费者、交换机、Broker、Queue

交换机类型：fanout、direct、topic（还有bindingkey、routingkey）

消息可靠性保证

生产者到MQ：事务&confirm MQ自身：持久化、集群 MQ到消费者：死信队列、消息补偿

死信原因

消息被拒 TTL 队列满了