

5.5 Praktikum

5.5.1 Data Definition Language

#1

```
Command Prompt - mysql -u root -p

MariaDB [(none)]> prompt A22.2019.02730 =>
PROMPT set to 'A22.2019.02730 => '
A22.2019.02730 => show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| pendaftaran |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| rumah_sehat |
| stok_corona |
| test |
| ujian_uts3201 |
+-----+
9 rows in set (0.001 sec)
```

#2

```
Command Prompt - mysql -u root -p

A22.2019.02730 => use pendaftaran;
Database changed
A22.2019.02730 => create table data_diri (no int(3),nama varchar(35),alamat varchar(60),email varchar(40),
no_telepon varchar(15),sex char(1));
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

#3

```
Command Prompt - mysql -u root -p

A22.2019.02730 => desc data_diri;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| no | int(3) | YES | | NULL | |
| nama | varchar(35) | YES | | NULL | |
| alamat | varchar(60) | YES | | NULL | |
| email | varchar(40) | YES | | NULL | |
| no_telepon | varchar(15) | YES | | NULL | |
| sex | char(1) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.047 sec)
```

#4 & #5

```
Command Prompt - mysql -u root -p

A22.2019.02730 => drop table data_diri;
Query OK, 0 rows affected (0.086 sec)

A22.2019.02730 => create table pribadi (kd_pribadi char(3) primary key, panggilan char(4), nama varchar(35),
email varchar(50), sex char(1), UNIQUE (kd_pribadi, panggilan));
Query OK, 0 rows affected (0.048 sec)
```

#6 & #7

```
Command Prompt - mysql -u root -p

A22.2019.02730 => rename table pribadi to data_pribadi;
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)

A22.2019.02730 => alter table data_pribadi add gol_darah char(1);
Query OK, 0 rows affected (0.070 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

#8

```
Command Prompt - mysql -u root -p

A22.2019.02730 => desc data_pribadi;
+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| kd_pribadi | char(3)       | NO   | PRI | NULL    |       |
| panggilan  | char(4)       | YES  |     | NULL    |       |
| nama       | varchar(35)   | YES  |     | NULL    |       |
| email      | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| sex        | char(1)       | YES  |     | NULL    |       |
| gol_darah  | char(1)       | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
6 rows in set (0.041 sec)
```

#9

```
Command Prompt - mysql -u root -p

A22.2019.02730 => alter table data_pribadi drop gol_darah;
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

A22.2019.02730 => desc data_pribadi;
+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| kd_pribadi | char(3)       | NO   | PRI | NULL    |       |
| panggilan  | char(4)       | YES  |     | NULL    |       |
| nama       | varchar(35)   | YES  |     | NULL    |       |
| email      | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| sex        | char(1)       | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
5 rows in set (0.040 sec)
```

5.5.2 Data Manipulation Language

- Buatlah tabel tb_tamu

```
Command Prompt - mysql -u root -p
A22.2019.02730 => create table tb_tamu (no int(3) primary key, nama varchar(35), alamat varchar(60), email varchar(40), no_telepon varchar(15));
Query OK, 0 rows affected (0.038 sec)

A22.2019.02730 => desc tb_tamu;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| no         | int(3)        | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama       | varchar(35)   | YES  |     | NULL    |       |
| alamat     | varchar(60)   | YES  |     | NULL    |       |
| email      | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| no_telepon | varchar(15)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.040 sec)
```

#1, #2 & #3

```
Command Prompt - mysql -u root -p
A22.2019.02730 => insert into tb_tamu values('1','Boi trimoyo','ujung berung','bo_i77@yahoo.com','085613548789');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

A22.2019.02730 => update tb_tamu set nama='irfan nurhudin' where nama="Boi trimoyo";
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

A22.2019.02730 => select * from tb_tamu;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| no | nama          | alamat      | email          | no_telepon |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | irfan nurhudin | ujung berung | bo_i77@yahoo.com | 085613548789 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

#4 , #5 & #6

```
Command Prompt - mysql -u root -p
A22.2019.02730 => insert into tb_tamu values('2','Wasmul','Jatimulyo','boy@gmail.com','084567897090');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

A22.2019.02730 => insert into tb_tamu values('3','Sumarno','Surodadi','nan@gmail.com','0824698235578');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

A22.2019.02730 => insert into tb_tamu values('4','Sukanto','Kradenan','doi@gmail.com','083648763845');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

A22.2019.02730 => delete from tb_tamu where no='4';
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

A22.2019.02730 => select no, nama, alamat from tb_tamu;
+-----+-----+-----+
| no | nama          | alamat      |
+-----+-----+-----+
| 1  | Irfan nurhudin | ujung berung |
| 2  | Wasmul         | Jatimulyo   |
| 3  | Sumarno        | Surodadi    |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

#7 , #8 & #9

C:\ Command Prompt - mysql -u root -p

```
A22.2019.02730 => select * from tb_tamu where alamat='Kradenan';  
Empty set (0.001 sec)
```

```
A22.2019.02730 => select * from tb_tamu where nama like '%su%';
```

no	nama	alamat	email	no_telepon
3	Sumarno	Surodadi	man@ymail.com	0824698235578

```
1 row in set (0.001 sec)
```

```
A22.2019.02730 => select * from tb_tamu order by nama;
```

no	nama	alamat	email	no_telepon
1	irfan nurhudin	ujung berung	bo_i77@yahoo.com	085613548789
3	Sumarno	Surodadi	man@ymail.com	0824698235578
2	Wasmui	Jatimulyo	boy@gmail.com	084567897890

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

5.5.3 Data Control Language

[illegible][illegible]