

Imię i nazwisko studenta: Filip Jezierski
Nr albumu: 196333
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Informatyka
Profil: Inteligentne systemy interaktywne

Imię i nazwisko studenta: Michał Turski
Nr albumu: 193453
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Informatyka
Profil: Bazy danych

Imię i nazwisko studenta: Karina Wołoszyn
Nr albumu: 193592
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Informatyka
Profil: Inteligentne systemy interaktywne

Imię i nazwisko studenta: Michał Pawłojć
Nr albumu: 193159
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Informatyka
Profil: Algorytmy i modelowanie systemów

PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Tytuł projektu w języku polskim: Aplikacja umożliwiająca rozgrywkę w grę terenową.

Tytuł projektu w języku angielskim: An application enabling outdoor game gameplay.

Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Manuszewski

STRESZCZENIE

Niniejsza praca prezentuje opracowanie aplikacji mobilnej typu PWA, która umożliwia interaktywną rozgrywkę polegającą na odgadywaniu lokalizacji na podstawie zdjęć oraz weryfikowaniu obecności w wybranych miejscach z wykorzystaniem geolokalizacji. Praca rozpoczyna się od analizy sytuacji na rynku i uzasadnienia wyboru tematu, a następnie przedstawia szczegółowy podział prac oraz wprowadzenie do dziedziny aplikacji mobilnych i gier edukacyjno-rozrywkowych.

W pracy omówiono technologie i narzędzia wykorzystane w projekcie, w tym frameworki frontendowe i backendowe, systemy mapowe oraz mechanizmy geolokalizacji. Na podstawie analizy wymagań użytkowych i systemowych zaprojektowano architekturę aplikacji, uwzględniając zarówno aspekt funkcjonalny, jak i нефункциональный, w tym responsywność, estetykę interfejsu i wydajność.

Część implementacyjna obejmuje szczegółowy opis tworzenia frontendu i backendu, integrację z usługami zewnętrznymi oraz implementację mechanizmów rozgrywki, takich jak tryby klasyczny i geolokalizacyjny, system punktacji, historia rozgrywek i ranking użytkowników. W pracy przedstawiono także konfigurację aplikacji PWA, zarządzanie sesjami użytkowników oraz obsługę zdjęć lokalizacji.

Rozdział dotyczący testowania opisuje przeprowadzone testy manualne funkcjonalności oraz weryfikację stabilności i poprawności działania aplikacji na różnych urządzeniach i przeglądarkach. W podsumowaniu pracy omówiono osiągnięte cele oraz wskazano potencjalne kierunki dalszego rozwoju projektu, takie jak rozbudowa bazy lokalizacji, wprowadzenie nowych trybów gry czy integracja z dodatkowymi usługami sieciowymi.

Praca przedstawia pełen proces projektowania, implementacji i testowania aplikacji mobilnej typu PWA, łączącej funkcjonalności edukacyjne i rozrywkowe w intuicyjnym i atrakcyjnym interfejsie użytkownika.

ABSTRACT

This thesis presents the development of a mobile PWA application that enables interactive gameplay based on guessing locations from photos and verifying presence in selected places using geolocation. The work begins with a market analysis and justification for the topic choice, followed by a detailed work distribution and an introduction to the field of mobile applications and educational-entertainment games.

The thesis discusses the technologies and tools used in the project, including frontend and backend frameworks, mapping systems, and geolocation mechanisms. Based on the analysis of user and system requirements, the application architecture was designed, considering both functional and non-functional aspects, including responsiveness, interface aesthetics, and performance.

The implementation section includes a detailed description of frontend and backend development, integration with external services, and the implementation of gameplay mechanisms such as classic and geolocation modes, scoring system, game history, and user ranking. The thesis also presents the configuration of the PWA application, user session management, and photo handling for locations.

The testing chapter describes the manual functional tests conducted and the verification of the application's stability and correctness across different devices and browsers. In the conclusion, the achieved goals are discussed, and potential directions for further project development are indicated, such as expanding the location database, introducing new game modes, or integrating with additional web services.

The thesis presents the complete process of designing, implementing, and testing a mobile PWA application that combines educational and entertainment functionalities in an intuitive and attractive user interface.

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów	6
1. Wstęp i cel pracy	8
2. Zespół projektowy	9
3. Wprowadzenie do dziedziny (Karina Wołoszyn)	11
3.1. Rynek gier przeglądarkowych	11
3.2. Rynek gier geolokalizacyjnych	14
3.3. Rodzaje gier konkurencyjnych	15
4. Wykorzystane technologie	17
4.1. Frontendowe (Filip Jezierski)	17
4.1.1. Progressive Web App	17
4.1.2. React	17
4.1.3. Axios	18
4.1.4. Leaflet	18
4.2. Backendowe (Michał Turski)	18
4.2.1. C# ASP .NET Core	18
4.2.2. Wykorzystane pakiety NuGet	19
4.3. Baza danych (Michał Turski)	19
5. Narzędzia	20
5.1. System kontroli wersji (Michał Pawłojć)	20
5.2. Konteneryzacja (Michał Pawłojć)	20
5.2.1. Docker	21
5.2.2. Docker Compose	21
5.2.3. Korzyści wynikające z konteneryzacji	22
5.2.4. Ograniczenia	22
5.3. Zarządzanie projektem (Karina Wołoszyn)	22
5.4. Zintegrowane środowisko programistyczne (Michał Pawłojć)	23
5.4.1. Backend: Visual Studio i Rider	23
5.4.2. Frontend: Visual Studio Code	23
5.4.3. Wspólne praktyki i integracja IDE z projektem	23
5.5. Projektowanie interfejsu użytkownika (Karina Wołoszyn)	24
6. Analiza wymagań	25
6.1. Koncepcja gry (Karina Wołoszyn)	25
6.2. Przebieg gry (Karina Wołoszyn)	26
6.3. Tryby rozgrywki (Karina Wołoszyn)	26
6.4. Wymagania funkcjonalne (Karina Wołoszyn)	27
6.5. Wymagania нефункционалне (Filip Jezierski)	28
6.6. Wybór platformy (Filip Jezierski)	28
6.6.1. Natywna aplikacja mobilna	29
6.6.2. Aplikacja webowa PWA	29

6.7. Ograniczenia projektu (Filip Jezierski)	29
6.7.1. Środowisko aplikacji	29
6.7.2. Zdjęcia lokalizacji	29
6.8. Kryteria akceptacji (Filip Jezierski)	30
7. Projekt systemu	31
7.1. Architektura logiki biznesowej (Michał Turski)	31
7.1.1. Wzorzec CQRS	31
7.1.2. Zastosowanie Domain-Driven Design z Czystą Architekturą	32
7.1.3. Korzyści wynikające z użycia DDD, Clean Architecture i CQRS	32
7.2. Baza danych (Michał Turski)	33
7.2.1. Diagram ERD	33
7.2.2. Opis głównych tabel i związków	34
7.3. Analiza interakcji użytkownika z systemem (Michał Turski)	36
7.3.1. Przypadki użycia aplikacji	36
7.3.2. Diagram sekwencji rozgrywki	37
7.4. Estetyka i design (Filip Jezierski)	38
7.4.1. Ogólny design interfejsu użytkownika	38
7.4.2. Responsywność	38
7.4.3. Kolorystyka	39
7.4.4. Typografia i ikony	39
8. Implementacja	41
8.1. Implementacja wyglądu i funkcjonalności frontendu	41
8.1.1. Struktura UI i komponentów (Karina Wołoszyn)	41
8.1.2. Warstwa wizualna (Karina Wołoszyn)	44
8.1.3. Obsługa interakcji użytkownika (Karina Wołoszyn)	45
8.1.4. Integracja z geolokalizacją (Filip Jezierski)	48
8.1.5. Komunikacja z backendem (Filip Jezierski)	51
8.1.6. Mechanizmy PWA (Filip Jezierski)	52
8.1.7. Implementacja rozgrywki (Filip Jezierski)	53
8.2. Implementacja backendu i logiki aplikacji (Michał Turski)	57
8.2.1. Implementacja rozgrywki	57
8.2.2. Autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników	57
8.2.3. Walidacja danych	61
8.2.4. Obsługa błędów w aplikacji	62
8.3. Baza danych i zarządzanie danymi (Michał Turski)	62
8.3.1. Repozytoria — komunikacja z bazą danych	62
8.3.2. Wybór bazy danych	63
8.3.3. Warstwa persystencji	63
8.3.4. Adminer i PGAdmin	63
8.4. Devops i wdrożenie aplikacji (Michał Pawłojć)	64
8.4.1. Środowisko deweloperskie	64
8.4.2. Środowisko produkcyjne	65
8.4.3. Pliki docker-compose i ich role	65
8.4.4. Decyzja o użyciu reverse proxy Nginx	65
8.4.5. Certyfikaty i ich zarządzanie	66

8.4.6. Budowa i publikacja obrazów Docker.....	66
8.4.7. Konfiguracja aplikacji	66
8.4.8. Przepływ uruchomienia aplikacji	67
8.4.9. Podsumowanie sekcji DevOps.....	67
9. Testowanie (Karina Wołoszyn)	68
9.1. Zapewnienie jakości.....	68
9.1.1. Planowanie i monitorowanie	68
9.1.2. Weryfikacja specyfikacji wymagań	69
9.1.3. Walidacja	69
9.2. Rodzaje testów manualnych	69
9.3. Przykłady napotkanych błędów i ich naprawy	70
10. Podsumowanie (Michał Pawłojć)	72
10.1. Możliwość dalszego rozwoju	72
10.1.1. Tryb multiplayer	72
10.1.2. Integracja z samorządem studenckim	73
10.1.3. Rozszerzenie na inne uczelnie	73
10.1.4. Rozszerzenie o tryb AR	73
10.1.5. Tryb edukacyjny / informacyjny	74
10.1.6. Obsługa tras tematycznych	74
10.1.7. Skalowanie backendu i modularizacja	74
10.1.8. Gamifikacja społeczna	75
Wykaz literatury	76
Wykaz rysunków	76
Wykaz tabel	77

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

- **API** (ang. *Application Programming Interface*) - zestaw reguł i protokołów określających sposób komunikacji oraz integracji pomiędzy różnymi elementami aplikacji.
- **AR** (ang. *Augmented Reality*) - technologia rozszerzonej rzeczywistości, która łączy elementy wirtualne z rzeczywistym światem użytkownika.
- **CI/CD** (ang. *Continuous Integration / Continuous Delivery lub Deployment*) - zestaw praktyk automatyzujących budowanie, testowanie i dostarczanie oprogramowania, dzięki czemu zmiany trafiają do użytkowników szybciej i bardziej niezawodnie.
- **CORS** (ang. *Cross-Origin Resource Sharing*) - mechanizm kontrolujący, które domeny mogą wykonywać zapytania do zasobów serwera.
- **CQRS** (ang. *Command Query Responsibility Segregation*) - wzorzec architektoniczny polegający na rozdzieleniu operacji modyfikujących stan systemu od operacji odczytujących dane.
- **DDD** (ang. *Domain-Driven Design*) - podejście do projektowania oprogramowania, które skupia się na odwzorowywaniu rzeczywistego świata w modelu domeny.
- **DOM** (ang. *Document Object Model*) - struktura reprezentująca dokumenty HTML i XML jako hierarchię obiektów, umożliwiającą manipulację ich zawartością i strukturą za pomocą języków programowania.
- **DTO** (ang. *Data Transfer Object*) - obiekt służący do przenoszenia danych między warstwami aplikacji.
- **E2E** (ang. *End-to-End*) - rodzaj testów sprawdzających cały przepływ działania aplikacji z perspektywy użytkownika.
- **ERD** (ang. *Entity-Relationship Diagram*) - diagram związków encji, służący do modelowania struktury bazy danych.
- **GPS** (ang. *Global Positioning System*) - system nawigacji satelitarnej umożliwiający określenie położenia geograficznego na powierzchni Ziemi.
- **GUI** (ang. *Graphical User Interface*) - graficzny interfejs użytkownika oparty na elementach wizualnych, takich jak okna, ikony czy przyciski.
- **HTML** (ang. *HyperText Markup Language*) - język znaczników używany do tworzenia stron internetowych.
- **HSTS** (ang. *HTTP Strict Transport Security*) - mechanizm wymuszający użycie HTTPS, chroniący przed atakami typu downgrading i przechwytywaniem sesji.
- **HTTP** (ang. *HyperText Transfer Protocol*) - podstawowy protokół komunikacji w sieci WWW, umożliwiający przesyłanie stron internetowych oraz danych między klientem a serwerem.
- **HTTPS** (ang. *HyperText Transfer Protocol Secure*) - bezpieczna wersja protokołu HTTP, która wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS do ochrony przesyłanych danych.
- **IDE** (ang. *Integrated Development Environment*) - zintegrowane środowisko programistyczne zawierające narzędzia potrzebne do tworzenia i debugowania kodu.

- **ITS** (ang. *Issue Tracker System*) - sposób zarządzania systemem, który odpowiada na zapytania wysyłane dowolną drogą.
- **JSON** (ang. *JavaScript Object Notation*) - format wymiany danych oparty na składni języka JavaScript.
- **JWT** (ang. *JSON Web Token*) - standardowy format bezpiecznego przesyłania informacji jako obiekt JSON.
- **LINQ** (ang. *Language Integrated Query*) - zestaw technik umożliwiających tworzenie zapytań bezpośrednio w kodzie C#, w spójny sposób niezależnie od źródła danych.
- **NPM** (ang. *Node Package Manager*) - manager pakietów dedykowany środowisku Node.js.
- **ORM** (ang. *Object-Relational Mapping*) - technika mapowania danych między systemem obiekowym a relacyjną bazą danych.
- **PWA** (ang. *Progressive Web Application*) - aplikacja webowa wykorzystująca nowoczesne technologie webowe w celu zapewnienia doświadczenia podobnego do aplikacji natywnych.
- **QA** (ang. *Quality Assurance*) - zestaw procesów i praktyk mających zapewnić wysoką jakość tworzonego oprogramowania.
- **REST** (ang. *Representational State Transfer*) - styl architektoniczny wykorzystywany przy projektowaniu usług sieciowych.
- **SQL** (ang. *Structured Query Language*) - strukturalny język zapytań służący do definiowania, modyfikowania i pobierania danych z relacyjnych baz danych.
- **TLS** (ang. *Transport Layer Security*) - protokół szyfrujący zapewniający poufność i integralność danych przesyłanych w sieci.
- **UI** (ang. *User Interface*) - interfejs użytkownika, czyli sposób prezentacji i organizacji elementów umożliwiających interakcję z aplikacją.
- **UX** (ang. *User Experience*) - doświadczenie użytkownika obejmujące wrażenia, odczucia i wygodę korzystania z produktu lub systemu.
- **WWW** (ang. *World Wide Web*) - system zasobów internetowych połączonych hiperłączami, umożliwiający przeglądanie stron i treści za pomocą przeglądarki.
- **VCS** (ang. *Version Control System*) - system kontroli wersji pozwalający śledzić zmiany w kodzie, zarządzać historią projektu i pracą zespołową.
- **VM** (ang. *Virtual Machine*) - maszyna wirtualna emulująca komputer w celu uruchamiania systemów operacyjnych lub aplikacji w izolowanym środowisku.
- **VS** (ang. *Visual Studio*) - zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) stworzone przez firmę Microsoft
- **YAML** (ang. *YAML Ain't Markup Language*) - lekki format plików konfiguracyjnych oparty na strukturze wcięć.

1. WSTĘP I CEL PRACY

Celem projektu jest stworzenie gry geograficzno-geolokalizacyjnej polegającej na odgadywaniu miejsc związanych z Politechniką Gdańską na podstawie ich zdjęć. Dodatkowo dostępny będzie tryb terenowy, w którym użytkownik musi fizycznie udać się w odgadywane miejsce. Aby zwiększyć stopień interakcji między użytkownikami, zaplanowaliśmy również udostępnienie publicznego rankingu, zachęcającego do poprawiania swoich wyników, a także dodanie trybu wieloosobowego, w którym gracze rywalizowaliby między sobą, ścigając się o to, kto pierwszy odgadnie zadaną lokalizację.

Aplikacja taka pozwalałaby na interaktywne poznawanie terenów kampusu dla szerokiego grona zainteresowanych, od osób niezwiązanych z uczelnią, do absolwentów oraz pracowników PG. Szczególnie przydatnym zastosowaniem byłoby zapoznanie przyszłych i nowych studentów z okolicami uczelni, ułatwiając im orientację w nowym otoczeniu.

Gry przeglądarkowe cieszyły się popularnością od momentu ich powstania. Ich głównym atutem są niskie wymagania sprzętowe czy brak potrzeby instalacji, które od początku poszerzyły grono potencjalnych odbiorców. Dodatkowo, użytkownicy za pośrednictwem dostępu do internetu mogą wchodzić ze sobą w interakcje i rywalizować dzięki udostępnianym rankingom.

Popularność gier komputerowych znacząco wzrosła podczas pandemii COVID-19, gdzie przez potrzebę pozostania w izolacji możliwości spędzania wolnego czasu były ograniczone. Wydłużony czas pozostania w domach przyczynił się też do wzrostu zainteresowania grami geograficznymi i geolokalizacyjnymi. Jednym z czołowych produktów tego zjawiska został GeoGuessr, który mimo wypuszczenia na rynek 6 lat wcześniej, został spopularyzowany dopiero w 2020 roku. Sukces ten można przypisać idei połączenia rozrywki i odkrywania świata z wykorzystaniem Google Street View, dzięki której użytkownicy mogą się wykazać wiedzą na temat architektury, ukształtowania terenu oraz panującego w danym kraju języka.

Podobnym trendem wykazały się aplikacje mobilne, które ze względu na szybki rozwój urządzeń przenośnych, pozwalają graczowi połączyć się z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili. Zlikwidowały one potrzebę posiadania drogiego i nieporęcznego sprzętu, stawiając na wygodę użytkownika. Atuty te wykorzystwała gra Pokemon Go, która z pomocą dobrze znanej marki podbiła rynek, osiągając pułap 500 milionów pobrań w pierwszym roku po debiucie. Gra ta korzysta z funkcji GPS do znalezienia wirtualnych aren rozsianych po prawdziwych lokalizacjach, przyczyniając się do zwiększenia immersji rozrywki.

Po dokonaniu powyższej analizy rynku, postanowiliśmy w ramach projektu inżynierskiego stworzyć aplikację łączącą w sobie dotychczas wymienione aspekty.

2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Rozdziały/podrozdziały napisane przez poszczególnych członków zespołu:

- **Filip Jezierski:** 1, 4.1, 6.5–6.8, 7.4, 8.1.4–8.1.7
- **Michał Pawiłojć:** 5.1, 5.2, 5.4, 8.2, 8.4, 10, 11
- **Michał Turski:** 4.2, 4.3, 7.1–7.3, 8.3
- **Karina Wołoszyn:** 5.3, 5.5, 6.1–6.4, 8.1.1–8.1.3, 9

Podział prac przy tworzeniu aplikacji UniGuesser:

- **Filip Jezierski** - odpowiedzialny za rozwój frontendu aplikacji, obejmujący implementację interfejsu użytkownika, integrację z mapami i mechanizmami geolokalizacji oraz połączenie z backendem, a także konfigurację aplikacji jako Progressive Web App (PWA). Ponadto zajmował się analizą wymagań i planowaniem funkcjonalności, testowaniem interfejsu użytkownika oraz przygotowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej warstwy frontendowej. Najważniejsze zadania obejmowały:
 - projektowanie wyglądu i układu interfejsu użytkownika,
 - projektowanie rozgrywki i mechaniki gry,
 - implementację funkcji interaktywnych i responsywnych elementów,
 - integrację z backendem poprzez REST API,
 - integrację z mapami i mechanizmami geolokalizacji.
- **Michał Pawiłojć** - odpowiedzialny za przygotowanie i utrzymanie środowiska projektowego oraz infrastruktury łączącej wszystkie elementy aplikacji. W ramach prac zorganizował repozytorium GitHub, stworzył zasady współpracy i formatowania kodu oraz opracował konfigurację narzędzi wykorzystywanych przez zespół. Przygotował również komplet plików wdrożeniowych opartych o Docker i usprawnił procesy deweloperskie. Najważniejsze zadania obejmowały:
 - konfigurację i utrzymanie repozytorium projektu na GitHubie,
 - przygotowanie struktury pracy zespołu, standardów kodowania oraz wytycznych projektowych,
 - stworzenie środowiska uruchomieniowego aplikacji opartego o Docker i Docker Compose,
 - integrację backendu, frontendu i bazy danych w jednolitym środowisku deweloperskim,
 - automatyzację uruchamiania projektu oraz usprawnienie lokalnego procesu developmentu.

- **Michał Turski** - odpowiedzialny za projekt i implementację backendu aplikacji. W ramach prac przygotował strukturę wielowarstwową systemu, zaimplementował logikę gry oraz wykonał integrację z bazą danych i frontendem. Stworzył kompletne REST API, zadbał o bezpieczeństwo aplikacji oraz konfigurację środowiska uruchomieniowego. Najważniejsze zadania obejmowały:
 - zaprojektowanie struktury projektu backendowego oraz przepływu danych,
 - implementację logiki biznesowej gry (sesje, rundy, punktacja, odległości),
 - przygotowanie bazy danych oraz warstwy dostępu do danych w oparciu o Entity Framework Core i PostgreSQL,
 - stworzenie i udokumentowanie API wykorzystywanego przez frontend PWA,
 - integrację obsługi zdjęć miejsc wraz z mechanizmem ich przechowywania,
 - konfigurację środowiska deweloperskiego i kontenerów Docker Compose,
 - implementację uwierzytelniania i autoryzacji (JWT) oraz walidacji danych.
- **Karina Wołoszyn** - odpowiedzialna za rozwój frontendowej części aplikacji, w tym projektowanie interfejsu użytkownika, integrację z backendem oraz systemami geolokalizacji. Do jej obowiązków należało także definiowanie wymagań projektowych oraz przeprowadzanie testów aplikacji pod kątem użyteczności i funkcjonalności. Najważniejsze zadania obejmowały:
 - projektowanie wyglądu i układu interfejsu użytkownika,
 - implementację funkcji interaktywnych i responsywnych elementów,
 - integrację z backendem poprzez REST API,
 - integrację z mapami i mechanizmami geolokalizacji,
 - przeprowadzenie testów funkcjonalności aplikacji,
 - notowanie i zarządzanie wymaganiami projektowymi.

3. WPROWADZENIE DO DZIEDZINY (KARINA WOŁOSZYN)

Wzrost popularności gier w ostatnich latach szczególnie uwidocznił się podczas pandemii COVID-19, kiedy miliony ludzi zmieniły swój tryb życia, spędzając większość czasu w domach. Aby zaspokoić nudę w tak ograniczonych warunkach, wielu zwróciło się ku grom - największej spośród form rozrywki. Sytuacja ta przyczyniła się zarówno do powiększenia grupy konsumentów, jak i do wykształcenia nowych nawyków - wzmożonej aktywności w grach, utrzymującej się nawet po powrocie do normalnego stylu życia, bez ograniczeń wynikających z panujących wtedy restrykcji. Jednym z gatunków, które zyskały na popularności, były gry przeglądarkowe oraz gry geolokalizacyjne.

3.1. Rynek gier przeglądarkowych

Gry przeglądarkowe to rodzaj gier online, które nie wymagają użycia oddzielnych konsol - do ich uruchomienia wystarczy przeglądarka internetowa, dostępna zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych. Charakteryzują się łatwym dostępem, niewielkimi wymaganiami sprzętowymi, brakiem potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania oraz niską ceną lub całkowitą darmowością. Rozgrywka w takich grach jest zazwyczaj podzielona na krótkie sesje, których celem jest przyciągnięcie i utrzymanie uwagi gracza. Popularność gier przeglądarkowych wynika również z możliwości gry wieloosobowej oraz wprowadzenia elementów rywalizacji, takich jak rankingi.

Gry przeglądarkowe istnieją niemal od początku Internetu, czyli od lat 90. XX wieku. Szczególną uwagę należy jednak poświęcić latom dwutysięcznym, kiedy firma Adobe Systems przejęła Macromedię i rozwijała produkt Adobe Flash. Flash zrewolucjonizował rynek gier, umożliwiając niezależnym twórcom i małym studiom produkcję niewielkich gier działających na większości komputerów i przeglądarek. Do najpopularniejszych gatunków gier przeglądarkowych należą m.in. gry MMO (ang. *massively multiplayer online*), w których gracze z całego świata łączą się, aby wspólnie eksplorować i oddawać się immersji w świecie stworzonym przez twórców.

Przykładem gry MMO jest Travian wydany w 2004 roku, który jest jedną z najpopularniejszych gier przeglądarkowych. W Travian gracze wcielają się w rolę przywódców wiosek, rozwijając swoje imperia poprzez zbieranie surowców, budowanie struktur oraz prowadzenie wojen z innymi graczami. Gra oferuje różnorodne strategie, a interakcje między graczami są kluczowym elementem rozgrywki, co sprawia, że Travian cieszy się dużą popularnością od wielu lat.




Rysunek 3.1: Gra Travian wydana w 2004 roku.¹

Gry takie jak Club Penguin 3.2, które zadebiutowały w 2005 roku, przyciągnęły rzesze fanów, budując społeczność i poczucie wspólnoty. W tej grze gracze mogli tworzyć własne postacie, eksplorować wirtualny świat, uczestniczyć w różnych mini-grach oraz wchodzić w interakcje z innymi graczami. Gra stała się symbolem gier społecznościowych, a jej zamknięcie w 2017 roku pozostawiło wielu graczy z nostalgią za wspólnie spędzonym czasem w tym wirtualnym świecie. Co podkreśla fakt jak ważne jest dla graczy, szczególnie przeglądarkowych, posiadać możliwość integrowania się w świecie wirtualnym.



Rysunek 3.2: Gra Club Penguin wydana w 2005 roku.²

Gry typu .io to produkcje o prostej mechanice, w których gracze rywalizują online na ograniczonej arenie. Charakteryzują się minimalistyczną grafiką, prostymi zasadami i krótkimi sesjami rozgrywki. Popularność tego gatunku zapoczątkowała gra Agar.io 3.3, stworzona w 2015 roku przez brazylijskiego dewelopera. Gracz steruje w niej jedną (lub wieloma) jednokolorowymi komórkami, których celem jest zdobycie jak największej masy. Aby to osiągnąć, należy unikać większych komórek i zjadać mniejsze.



Rysunek 3.3: Gra Agar.io wydana w 2015 roku.³

Na popularności gry Agar.io zyskały również inne produkcje, oparte na podobnej mechanice. W Slither.io 3.4 gracz steruje wężem, który zwiększa swoją masę poprzez zjadanie komórek. Oprócz tego może pokonać większych rywali, blokując im drogę i eliminując ich, a następnie przejmując ich komórki. Wąż ma również możliwość tymczasowego przyspieszenia - ruch ten pozwala szybciej manewrować po arenie i atakować innych graczy, jednak każdorazowe użycie przyspieszenia powoduje utratę części masy węża, co wymaga strategicznego zarządzania zasobami, aby nie osłabić własnej pozycji.




Rysunek 3.4: Gra Slither.io wydana w 2016 roku.⁴

Wraz z rozwojem przeglądarek gry, które na nich działały, zyskiwały na szybkości przetwarzania animacji i innych elementów graficznych, a także na wydajności i złożoności rozgrywki. Z biegiem lat zmieniały się również sposoby zarządzania pamięcią i obsługi technologii - obok gier działających w Adobe Flash pojawiły się produkcje oparte na HTML5 (ang. *HyperText Markup Language*), JavaScript i WebGL, a następnie rozwinęto koncepcję PWA (*Progressive Web App*), czyli progresywnych aplikacji umożliwiających działanie zarówno jako natywne aplikacje mobilne, jak i desktopowe.

3.2. Rynek gier geolokalizacyjnych

Gry geolokalizacyjne wykorzystują dane lokalizacyjne gracza oraz informacje satelitarne, łącząc świat rzeczywisty z cyfrowym. Mechanika tych gier opiera się na precyzyjnym wykorzystaniu GPS (ang. *Global Positioning System*), eksploracji otoczenia oraz elementach rywalizacji. Gry te wyróżniają się dokładnymi danymi lokalizacyjnymi i przedstawianiem ich w formie interaktywnej mapy, co pozwala na nowe doświadczenia w rozrywce i interakcji społecznej.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów jest GeoGuessr 3.5, który znacząco zyskał na popularności dopiero siedem lat po premierze, czyli podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku. Gra pozwala na eksplorowanie świata bez wychodzenia z domu - zadaniem gracza jest poprawne odgadnięcie lokalizacji przedstawionego miejsca w ograniczonym czasie, zaznaczając swoją odpowiedź na interaktywnej mapie. Popularność GeoGuessr w tym okresie pokazuje, jak pandemia zmieniła nawyki konsumenckie i zwiększyła zainteresowanie grami wymagającymi zarówno spostrzegawczości, jak i wiedzy geograficznej.




Rysunek 3.5: Gra Geoguessr wydana w 2020 roku.⁵

Innym przykładem jest mobilna gra Pokémon GO 3.6, stworzona przez firmę Niantic, Inc. i wydana w 2016 roku. Gra opiera się na technologii AR (ang. *Augmented Reality*) i pozwala graczom eksplorować swoje otoczenie w poszukiwaniu Pokémonów, łączyć wirtualny świat z rzeczywistym oraz wchodzić w interakcje z innymi graczami przy specjalnych punktach, takich jak PokéStopy czy Gyms. Pokémon GO jest częścią szeroko znanej franczyzy Pokémon, co znacząco przyczyniło się do popularyzacji gry i zwiększenia jej zasięgu, przyciągając zarówno fanów marki, jak i nowych graczy zainteresowanych nowatorską mechaniką AR.



Rysunek 3.6: Gra PokemonGO wydana w 2016 roku.⁶

Z kolei Back of Your Hand 3.7 skupia się na znajomości własnej okolicy i charakterystycznych obiektów. Gracz otrzymuje jedynie nazwę ulicy lub konkretnego miejsca, a następnie w określonym obszarze (np. w promieniu 1500 metrów) musi odnaleźć je na mapie. Im bliżej poprawnej lokalizacji gracz umieści swój „strzał”, tym więcej punktów zdobywa. Po zakończeniu rundy wyświetlane jest podsumowanie, w którym wszystkie miejsca i trafienia gracza prezentowane są na jednej interaktywnej mapie, umożliwiając łatwe przeanalizowanie wyników i strategii.



Rysunek 3.7: Gra Back of Your Hand wydana w 2020 roku.⁷

3.3. Rodzaje gier konkurencyjnych

Gry konkurencyjne to tytuły oparte na rywalizacji między graczami, w których często pojawiają się takie elementy jak rankingi, historia rozgrywek, tryby turniejowe czy codzienne wyzwania. Do tego typu gier można zaliczyć nie tylko wcześniej wspomnianego GeoGuessr, ale również produkcje takie jak Geotastic 3.8 czy Tetris 99 3.9.


Geotastic to gra bardzo zbliżona pod względem mechaniki do GeoGuessr. To, co przyciągnęło miliony graczy, to fakt, że jest darmową alternatywą, oferującą innowacyjne tryby rozgrywki oraz opartą na finansowaniu społecznościowym. Zaangażowana społeczność graczy aktywnie uczestniczy w rozwoju gry, dbając o jej aktualizację i utrzymanie, co dodatkowo wzmacnia jej atrakcyjność i trwałość w dłuższym okresie.



Rysunek 3.8: Gra Geotastic wydana w 2020 roku.⁸

Bazując na znanej serii Tetris, twórcy Tetris 99 rozszerzyli koncepcję klasycznej gry logicznej o formułę battle royale. W tym trybie jednocześnie rywalizuje ze sobą 99 graczy, układając spadające klocki na własnych planszach. Gracze eliminują kolejne linie poprzez ich całkowite wypełnienie, a usunięte bloki są następnie wysyłane jako tzw. garbage lines do wybranych przeciwników. Zwycięzcą zostaje osoba, która najdłużej utrzyma się w grze i jako ostatnia będzie w stanie wykonać legalny ruch.

Tytuł odwołujący się do klasycznej, jednoosobowej rozgrywki szybko zyskał popularność. Mimo że został wydany wyłącznie na konsolę Nintendo Switch, niemal natychmiast zdobył uznanie graczy i krytyków. Już w pierwszych miesiącach od premiery otrzymał nagrodę *Best Multiplayer Game of 2019* przyznaną przez serwis Shacknews ??, a do kwietnia 2019 roku został uruchomiony na ponad 2,8 miliona kont. Sukces Tetris 99 udowadnia, że nawet klasyczny koncept, odpowiednio odświeżony, wzbogacony o nowoczesną formułę rywalizacji oraz dopracowaną mechanikę, może ponownie stać się atrakcyjny i odnieść znaczący sukces rynkowy.



Rysunek 3.9: Gra Tetris 99 wydana w 2019 roku.⁹

¹Źródło: <https://www.uvlist.net/game-167566-Travian>

²Źródło: <https://fontsinuse.com/uses/7135/club-penguin-2005-14>

³Zdjęcie wykonane samodzielnie. Gra dostępna pod adresem: <https://www.agar.io/>

⁴Zdjęcie wykonane samodzielnie. Gra dostępna pod adresem: <https://www.slither.io/>

⁵Zdjęcie wykonane samodzielnie. Gra dostępna pod adresem: <https://www.geoguessr.com/>

⁶Źródło: <https://unsplash.com/photos/person-playing-pokemon-go-during-daytime-Am1io6KusFM>

⁷Zdjęcie wykonane samodzielnie. Gra dostępna pod adresem: <https://backofyourhand.com>

⁸Zdjęcie wykonane samodzielnie. Gra dostępna pod adresem: <https://geotastic.net/home>

⁹Źródło: https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2019/02/7kimTJTFJQf00hb2_jjt0oKVJ22VSgga.

4. WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE

Niniejszy rozdział przedstawia technologie wykorzystane podczas implementacji aplikacji, zarówno po stronie frontendowej, jak i backendowej oraz bazodanowej. Opisano tutaj wybrane biblioteki, frameworki oraz narzędzia, które umożliwiły realizację założonych celów projektowych.

4.1. Frontendowe (Filip Jezierski)

Do implementacji frontendu zastosowano bibliotekę **React.js** z **TypeScriptem**, umożliwiającą tworzenie aplikacji w technologii **Progressive Web App**. Komunikację z backendem przez REST API zapewnia biblioteka **Axios**. Do obsługi map i lokalizacji użyto biblioteki **Leaflet**.

4.1.1. Progressive Web App

PWA (ang. *Progressive Web App*) to podejście do tworzenia aplikacji webowych, które umożliwia działanie podobne do natywnej aplikacji mobilnej lub desktopowej [pwa-docs]. PWA można używać zarówno w przeglądarce, jak i zainstalować jako niezależną od przeglądarki aplikację na urządzeniu. Technologia ta zapewnia też działanie podstawowych funkcji aplikacji bez dostępu do internetu.

Publikowanie PWA przez platformy dystrybucji cyfrowej takie jak Apple App Store czy Google Play jest możliwa, lecz opcjonalna - użytkownik może również zainstalować aplikację bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, wybierając opcję "Dodaj do ekranu głównego".

Aplikacja webowa musi spełniać poniżej wymienione wymagania aby mogła być zainstalowana na urządzeniu jako PWA:

- **Bezpieczne źródło** - aplikacja musi być serwowana przez HTTPS (ang. *Hypertext Transfer Protocol Secure*), aby zapewnić bezpieczeństwo i autentyczność danych.
- **Service Worker** - dzięki zastosowaniu tego mechanizmu aplikacja może ładować do pamięci podręcznej fragmenty, które jeszcze nie zostały użyte, co sprawia że można ją później uruchomić w trybie offline.
- **Plik manifestu** - w aplikacji powinien być zawarty plik JSON (ang. *JavaScript Object Notation*) zawierający następujące informacje: `name` lub `short_name`, zestaw ikon (w szczególności w rozdzielczościach 192 px i 512 px), `start_url` oraz parametr `display` (z jedną z wartości: `fullscreen`, `standalone`, `minimal-ui` lub `window-controls-overlay`).

4.1.2. React

React to popularna biblioteka JavaScript stworzona przez Facebooka, służąca do budowy nowoczesnych interfejsów użytkownika w oparciu o komponenty [react-docs]. Dzięki wykorzystaniu wirtualnego DOM-u (ang. *Document Object Model*) React umożliwia szybkie i wydajne aktualizacje widoku bez potrzeby bezpośrednich manipulacji w strukturze HTML.

Architektura komponentowa pozwala na dzielenie aplikacji na niezależne, łatwo testowalne i ponownie wykorzystywane elementy. W projekcie wykorzystano komponenty funkcyjne oraz hooki (`useState`, `useEffect`) do zarządzania stanem i cyklem życia komponentów.

React zapewnia dużą elastyczność oraz możliwość integracji z innymi bibliotekami frontendowymi. Do komunikacji z backendem wykorzystano funkcje asynchroniczne zdefiniowane w specjalnie wydzie-

lonych serwisach. Dodatkowo, React umożliwia tworzenie aplikacji responsywnych, co było istotne w kontekście zapewnienia poprawnego działania na różnych typach urządzeń.

W projekcie zdecydowaliśmy się również na użycie języka TypeScript - nadzbioru JavaScriptu, który wprowadza statyczne typowanie. TypeScript ułatwia wczesne wykrywanie błędów, usprawnia podpowiedzi edytora oraz poprawia czytelność i bezpieczeństwo kodu. Dodatkowo umożliwia łatwe modelowanie danych przesyłanych między komponentami oraz poprzez API.

4.1.3. *Axios*

Axios to biblioteka JavaScript służąca do wykonywania asynchronicznych zapytań HTTP [[axios-docs](#)]. W projekcie została użyta do komunikacji pomiędzy frontendem i backendem poprzez REST API.

W porównaniu do natywnej funkcji `fetch`, Axios oferuje uproszczoną składnię, automatyczne przetwarzanie odpowiedzi w formacie JSON oraz bardziej zaawansowane możliwości konfiguracji — takie jak ustawianie domyślnych nagłówek, bazowego URL, timeoutów i łatwiejsze przechwytywanie błędów. W połączeniu z TypeScriptem, Axios umożliwia również bardziej precyzyjne typowanie odpowiedzi serwera.

4.1.4. *Leaflet*

Leaflet to otwartoźródłowa biblioteka JavaScript, służąca do tworzenia interaktywnych map [[leaflet-docs](#)]. W projekcie użyliśmy jej w połączeniu z React Leaflet - wrapperem, który udostępnia funkcjonalność Leafleta w postaci gotowych komponentów React [[react-leaflet-docs](#)].

Biblioteka Leaflet umożliwia wyświetlanie map z zewnętrznych źródeł (np. OpenStreetMap) oraz nanoszenie na nie dodatkowych elementów, takich jak znaczniki, warstwy czy lokalizacja użytkownika z wykorzystaniem geolokalizacji przeglądarki. Dodatkowo umożliwia wykrywanie interakcji z mapą, np. kliknięć, oraz zwracanie odpowiadających im współrzędnych geograficznych.

4.2. *Backendowe (Michał Turski)*

W backendzie zastosowano język **C#** z frameworkiem **.NET** oraz paczki NuGet w celu stworzenia aplikacji serwerowej realizującej wymagania biznesowe i obsługującej komunikację z bazą danych **PostgreSQL**.

4.2.1. *C# ASP.NET Core*

ASP.NET Core od lat utrzymuje się w czołówce najchętniej wybieranych frameworków do tworzenia aplikacji webowych i API. Jego popularność wynika przede wszystkim z wysokiej modularności oraz niezwyklej elastyczności w adaptowaniu się do różnych scenariuszy projektowych.

Atutem ASP.NET Core jest jego pełna wieloplatformowość — aplikacje mogą być uruchamiane na systemach Windows, Linux oraz macOS bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie. To znacząco ułatwia wdrażanie aplikacji w różnorodnych środowiskach, w tym także w kontenerach Docker czy chmurze. Aktualnie w trakcie procesu wytwarzania oprogramowania wykorzystywany jest system Windows, WSL, a także aplikacja odpalana jest w kontenerze Dockerowym.

Ponadto środowisko to w znacznym stopniu wspiera rozwój oprogramowania zgodnie z zasadami SOLID. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi wstrzykiwania zależności (dependency injection), ułatwione jest tworzenie spójnych i jednoznacznie zdefiniowanych interfejsów, a także separacja odpowiedzialności pomiędzy warstwami aplikacji.

4.2.2. Wykorzystane pakiety NuGet

W projekcie wykorzystano szereg pakietów NuGet, które usprawniają implementację kluczowych funkcjonalności oraz wspierają dobre praktyki projektowe. Pakiety NuGet to zewnętrzne biblioteki, które można łatwo zintegrować z projektem .NET w celu rozszerzenia jego możliwości. Umożliwiają one ponowne wykorzystanie sprawdzonego kodu oraz automatyzację zarządzania zależnościami, co znacząco przyspiesza proces tworzenia i utrzymania aplikacji.

Wykorzystano następujące pakiety NuGet w aplikacji wraz z krótkim opisem:

- **AutoMapper** - Ułatwia przekształcanie danych pomiędzy klasami, co jest szczególnie przydatne przy mapowaniu obiektów domenowych na klasy DTO (ang. *Data Transfer Object*) oraz odwrotnie. Redukuje potrzebę ręcznego kopiowania właściwości, co przekłada się na większą czytelność i spójność kodu.
- **FluentValidation** - Usprawnia proces walidacji danych, wprowadzając dedykowaną warstwę odpowiedzialną za sprawdzanie poprawności obiektów wejściowych. Pozwala na definiowanie reguł walidacyjnych w sposób deklaratywny, oddzielając je od logiki aplikacji.
- **Microsoft.EntityFrameworkCore** - Biblioteka ORM umożliwiająca odwzorowywanie klas C# na struktury relacyjnej bazy danych. Umożliwia pracę z bazą danych z użyciem LINQ (ang. *Language Integrated Query*) oraz migracji, eliminując potrzebę pisania zapytań SQL (ang. *Structured Query Language*).
- **Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL** - Dostarcza integrację Entity Framework Core z bazą danych PostgreSQL, umożliwiając pełne wsparcie dla tej platformy w środowisku .NET.
- **Swashbuckle.AspNetCore.Swagger** - Narzędzie generujące dokumentację API w formacie OpenAPI (Swagger). Umożliwia wygodne testowanie endpointów poprzez interaktywny interfejs webowy oraz automatyczne tworzenie opisów metod HTTP.
- **Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer** - Zapewnia obsługę uwierzytelniania z użyciem tokenów JWT (ang. *JSON Web Token*), które są powszechnym rozwiązaniem przy autoryzacji użytkowników w aplikacjach webowych typu REST API.
- **xUnit** - Framework służący do tworzenia testów jednostkowych, umożliwiający automatyczne sprawdzanie poprawności działania kodu aplikacji.
- **Moq** - Biblioteka wspierająca testowanie poprzez łatwe tworzenie atrap (mocków) i symulowanie zachowań obiektów, co pozwala izolować testowane elementy od zależności.
- **MediatR** - Biblioteka implementująca wzorzec Mediator, który ułatwia komunikację między komponentami aplikacji poprzez pośrednika. Pomaga uporządkować przepływ komunikacji i usunąć bezpośrednie zależności między warstwami lub klasami.

4.3. Baza danych (Michał Turski)

W projekcie zastosowano relacyjną bazę danych **PostgreSQL**, która jest darmowym i otwartym oprogramowaniem typu **Open Source**. Jest to szczególnie korzystne w przypadku projektów niekomercyjnych.

Baza danych wyróżnia się zgodnością ze standardem SQL oraz obsługą zaawansowanych typów danych, takich jak **JSONB**, umożliwiając efektywne łączenie struktur relacyjnych z nierelacyjnymi.

Do zarządzania bazą danych wykorzystano narzędzia administracyjne, takie jak **pgAdmin** i **Adminer**, oferujące graficzne interfejsy ułatwiające pracę z bazą danych.

5. NARZĘDZIA

5.1. System kontroli wersji (Michał Pawiłojć)

W trakcie realizacji projektu *UniGuesser* kluczową rolę odegrało zastosowanie systemu kontroli wersji Git oraz platformy GitHub. Ich wykorzystanie umożliwiło efektywne zarządzanie kodem źródłowym, koordynację pracy zespołu oraz utrzymanie przejrzystości i historii zmian w projekcie.

Git to rozproszony system kontroli wersji VCS (ang. *Version Control System*), stworzony przez Linusa Torvaldsa w 2005 roku. Jego podstawowym zadaniem jest śledzenie zmian w plikach projektu, umożliwienie pracy wielu programistów nad tym samym kodem oraz szybkie cofanie się do wcześniejszych wersji w razie potrzeby. Git opiera się na repozytorium lokalnym i zdalnym, co zapewnia dużą elastyczność pracy - możliwa jest nawet praca offline z późniejszą synchronizacją.

Do podstawowych operacji należą:

- `git init` - inicjalizacja nowego repozytorium,
- `git add` - dodanie zmian do indeksu (staging area),
- `git commit` - zapisanie zmian w historii projektu,
- `git branch` - zarządzanie gałęziami (np. tworzenie odgałęzień na nowe funkcjonalności),
- `git merge` - scalanie gałęzi,
- `git log` - przegląd historii commitów.

Stosowanie Gita pozwala na łatwe śledzenie błędów, eksperymentowanie z nowymi funkcjonalnościami bez wpływu na główny kod oraz pracę równoległą wielu osób. W przypadku zmian powodujących błąd powrót do działającej wersji jest praktycznie bezkosztowy.

Natomiast GitHub to jedna z najpopularniejszych platform umożliwiających przechowywanie zdalnych repozytoriów Git. Oferuje dodatkowe funkcje, takie jak:

- pull requesty (prośby o połączenie zmian z główną gałęzią projektu),
- code review (wzajemna kontrola kodu w zespole),
- zarządzanie zgłoszeniami (issues),
- integracja z narzędziami CI/CD (ang. *Continuous Integration/Continuous Delivery lub Deployment*) jak GitHub Actions.

W projekcie *UniGuesser* GitHub pełnił rolę centralnego punktu współpracy, umożliwiając między innymi zgłaszanie błędów, przeglądanie zmian oraz automatyczne uruchamianie testów jednostkowych i wdrożeń (CI/CD).

Repozytorium projektu zostało zorganizowane w sposób modularny - z podziałem na frontend, backend i konfigurację Docker. Każdy członek zespołu pracował na oddzielnych branchach, a zmiany były scalane po przejściu procesu *code review*. Takie podejście zapewniło stabilność projektu i ułatwiło jego rozwój.

5.2. Konteneryzacja (Michał Pawiłojć)

Współczesne aplikacje webowe, takie jak *UniGuesser*, składają się z wielu komponentów - frontend, backend, baza danych - muszą one współdziałać w spójnym środowisku. Tradycyjna metoda instalowa-

nia zależności lokalnie prowadzi do problemów ze zgodnością, trudnością odtworzenia środowiska oraz błędami zależnymi od platformy. Rozwiązaniem tego problemu jest konteneryzacja - technika, która pozwala zbudować przenośne, spójne środowisko dla każdego komponentu aplikacji.

Konteneryzacja to proces pakowania aplikacji wraz z całym jej środowiskiem uruchomieniowym (zależnościami, bibliotekami, konfiguracją, itd.) do jednego, samodzielnego pakietu zwanego **kontenerem**. Taki kontener może być uruchomiony na dowolnym systemie operacyjnym, który obsługuje kontenery, bez potrzeby rekonfiguracji lub instalacji dodatkowego oprogramowania.

Kontenery są lekką alternatywą dla maszyn wirtualnych i w odróżnieniu od nich nie zawierają pełnego systemu operacyjnego, a współdzielą jądro systemu hosta. Dzięki temu zużywają mniej zasobów, szybciej się uruchamiają i łatwiej się nimi zarządza.

Dzięki konteneryzacji możliwe jest podejście „*build once, run anywhere*” - czyli raz zbudowany obraz aplikacji może działać tak samo na komputerze deweloperskim, serwerze testowym i w środowisku produkcyjnym.

5.2.1. Docker

Docker jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi do konteneryzacji aplikacji, umożliwiającym uruchamianie oprogramowania w odizolowanych, lekkich środowiskach zwanych kontenerami. Każdy kontener posiada własną warstwę systemową oraz zestaw zależności niezbędnych do działania aplikacji, co gwarantuje powtarzalność i niezależność od konfiguracji systemu gospodarza. Docker pozwala na definiowanie własnych obrazów aplikacji za pomocą plików `Dockerfile`, w których można określić wymagane biblioteki, sposób budowania projektu, zmienne środowiskowe oraz komendy uruchomieniowe. Dzięki temu proces tworzenia środowiska uruchomieniowego staje się w pełni automatyzowalny i możliwy do odtworzenia na dowolnym urządzeniu.

Istotnym elementem ekosystemu narzędzia jest Docker Engine, odpowiedzialny za budowanie i zarządzanie kontenerami, oraz Docker Hub - publiczny rejestr obrazów, ułatwiający dystrybucję przygotowanych konfiguracji. W szerszym ujęciu Docker stanowi fundament dla nowoczesnych praktyk DevOps, umożliwiając szybkie wdrażanie aplikacji, ograniczenie problemów związanych z różnymi środowiskami deweloperskimi oraz poprawę skalowalności. Zarządzanie kontenerami może odbywać się zarówno lokalnie, jak i w środowiskach chmurowych, co otwiera możliwość integracji z systemami orkiestracji, takimi jak Kubernetes, gdy zajdzie potrzeba rozwinięcia projektu na większą skalę.

5.2.2. Docker Compose

Projekt *UniGuesser* składa się z kilku współdziałających usług:

- Frontend (React),
- Backend (.NET),
- Baza danych (PostgreSQL).

Do zarządzania tymi usługami wykorzystano **Docker Compose**. Umożliwia ono deklaratywne opisanie całego środowiska w jednym pliku YAML. W ten sposób tworzona jest wewnętrzna sieć, w której poszczególne usługi są w stanie się komunikować.

Całe środowisko można uruchomić jedną komendą:

```
1 docker-compose up --build
```

5.2.3. Korzyści wynikające z konteneryzacji

Użycie Dockera i Composa przyniosło wiele korzyści, między innymi:

- **Powtarzalność środowiska** — każdy członek zespołu uruchamiał projekt dokładnie w taki sam sposób.
- **Izolacja komponentów** — każda usługa działała w swoim kontenerze.
- **Łatwe wdrażanie** — obrazy Dockera działały tak samo lokalnie, jak i na produkcji.
- **Integracja z CI/CD** — obrazy mogły być budowane i testowane w GitHub Actions.

5.2.4. Ograniczenia

Choć konteneryzacja znacząco uprościła zarządzanie środowiskiem, zostały również napotkane pewne trudności:

- **Krzywa uczenia** — wymagana była znajomość Dockera i Composa.
- **Wydajność na Windowsie** — niektóre operacje były wolniejsze w WSL2.
- **Debugowanie** — błędy konfiguracyjne były trudniejsze do wychwycenia.

Pomimo tych wyzwań, konteneryzacja odegrała kluczową rolę w sukcesie projektu.

5.3. Zarządzanie projektem (Karina Wołoszyn)

Do zarządzania projektem wykorzystany został Youtrack, który jest narzędziem typu ITS (ang. *Issue Tracker System*) stworzonym przez firmę JetBrains. Opiera się on na technologii Ajax i wspiera szeroki zakres metodyk zarządzania projektem, w tym podejść zwinnych, które również zostało wykonane do realizacji tego projektu.

System Youtrack umożliwia między innymi planowanie i organizację zadań, przypisywanie ich do konkretnych członków, ustalanie priorytetów, śledzenia postępów prac, dodawanie tagów, załączników czy tworzenie raportów. Dzięki rozbudowanym możliwościom filtrowania, szacowania i określania ilości spędzonego czasu, personalizacji widoków możliwe było bieżące monitorowanie i reagowanie na pojawiające się ewentualne problemy.

W ramach projektu przyjęto podejście oparte na zmodyfikowanej wersji metodyki Kanban, dostosowanej do potrzeb zespołu i charakteru realizowanego zadania. Tablica Kanban została podzielona na sześć głównych etapów:

- **Backlog** - przeznaczony do przechowywania wszystkich potrzebnych zadań do zrealizowania projektu. Te zadania obejmują duży zakres obowiązków, które są w następnym etapie rozdzielane na mniejsze, bardziej precyzyjne zadania, jeżeli są wybrane do realizacji w najbliższym sprincie.
- **Backlog sprintu** - zbierane są tu zadania do bieżącego sprintu. Dokładnie jest określany zakres wymagań, który musi spełnić, aby w pełni je zrealizować.
- **Wykonanie** - aktualnie wykonywane zadania. Przydzielone są one do konkretnego członka zespołu i mają ustawiony priorytet oraz liczbę ustalonych story points'ów.
- **Testowanie** - zbierane są tutaj wykonane zadania oczekujące na przetestowanie przez innego członka zespołu albo osobę wykonującą dane zadanie. W przypadku błędów lub niespełnienia wymagań, zadanie zostaje zwrócone do poprzedniego etapu w celu wprowadzenia poprawek.

- **Recenzja** - wykonane zadania oczekują na recenzję przez innego członka zespołu niż ten, który go wykonywał. Pozwala to na lepszą identyfikację błędów lub potencjalnych błędów. Podobnie jak w przypadku testowania, w przypadku niespełnienia kryteriów zadanie wraca do etapu 'Wykonanie'.
- **Zrobione** - przeznaczony do przechowywania wykonanych, przetestowanych i zrecenzowanych zadań.

5.4. Zintegrowane środowisko programistyczne (Michał Pawłojć)

W trakcie realizacji projektu wykorzystano różne zintegrowane środowiska programistyczne IDE, dostosowane do technologii używanych w poszczególnych komponentach aplikacji. Odpowiedni dobór narzędzi znacząco przyczynił się do efektywnej pracy zespołu, ułatwiając zarówno pisanie kodu, jak i jego debugowanie, testowanie oraz integrację z systemem kontroli wersji Git.

5.4.1. Backend: Visual Studio i Rider

Głównym środowiskiem wykorzystywanym do pracy nad backendem był **Visual Studio**, w wersji Community 2022, z uwagi na jego doskonałe wsparcie dla platformy .NET i języka C#.

Visual Studio oferowało pełny zestaw funkcjonalności ułatwiających pracę z aplikacjami ASP.NET Core, między innymi:

- integrację z systemem projektów .NET,
- intuicyjne debugowanie,
- wizualizację struktur danych,
- automatyczne wykrywanie problemów w kodzie (analiza statyczna),
- możliwość tworzenia i uruchamiania testów jednostkowych,
- integrację z narzędziami do konteneryzacji, np. Docker Tools.

Niektórzy członkowie zespołu korzystali również z alternatywnego IDE: **JetBrains Rider**. Był on preferowany w szczególności przez osoby przyzwyczajone do narzędzi JetBrains oraz pracujące głównie w środowisku Linux lub WSL. Rider zapewniał szybkie działanie, inteligentne podpowiedzi (ang. *code completion*) i integrację z systemami bazodanowymi oraz Dockerem.

Oba środowiska dobrze współpracowały z systemem kontroli wersji Git oraz pozwalały na łatwą konfigurację środowisk uruchomieniowych (launch profiles), co było kluczowe przy testowaniu aplikacji w kontenerach.

5.4.2. Frontend: Visual Studio Code

Do pracy nad frontendem, który został zaimplementowany w technologii **React** z wykorzystaniem **TypeScript**, wykorzystywano głównie **Visual Studio Code** (VS Code). Jest to lekkie, ale bardzo elastyczne narzędzie, które doskonale sprawdza się w projektach opartych na JavaScript, dzięki bogatemu ekosystemowi rozszerzeń.

VS Code ułatwiał szybkie uruchamianie aplikacji frontendowej za pomocą skryptów npm, a także pozwalał na debugowanie kodu przeglądarkowego poprzez wbudowany debugger.

5.4.3. Wspólne praktyki i integracja IDE z projektem

Pomimo stosowania różnych środowisk, zespół utrzymywał spójne praktyki pracy:

- **Standaryzacja formatowania kodu** — z wykorzystaniem plików konfiguracyjnych (`.editorconfig`, `.prettierrc`),
- **Wspólne launch profile** — umożliwiające uruchamianie backendu lokalnie lub w kontenerze,
- **Integracja z GitHubem** — dzięki której możliwa była praca zdalna, pull requesty i code review bezpośrednio z poziomu IDE,
- **Debugowanie lokalne i w kontenerze** — możliwe dzięki odpowiednim rozszerzeniom i konfiguracji,
- **Wsparcie dla Docker Compose** — uruchamianie całego środowiska aplikacji z poziomu IDE.

Różnorodność wykorzystywanych środowisk nie stanowiła problemu dzięki modularnej architekturze projektu oraz konteneryzacji, która gwarantowała, że kod backendu i frontend działał w identycznym środowisku niezależnie od lokalnych ustawień IDE.

Zastosowanie odpowiednich IDE w zależności od warstwy aplikacji pozwoliło zwiększyć produktywność zespołu. Visual Studio oraz Rider znakomicie sprawdziły się przy rozwoju backendu w .NET, natomiast VS Code (ang. *Visual Studio Code*) był naturalnym wyborem do pracy nad frontendem w React. Elastyczność i rozszerzalność tych środowisk umożliwiła sprawną pracę zespołową oraz efektywne wdrażanie zmian w całym cyklu życia aplikacji.

5.5. Projektowanie interfejsu użytkownika (Karina Wołoszyn)

W celu zbudowania wspólnej i klarownej wizji interfejsu użytkownika, została wykorzystana Figma, czyli aplikacja webowa pozwalająca na projektowanie prototypów UI/UX (ang. *User Interface/User Experience*). Narzędzie to umożliwia pracę zespołową w czasie rzeczywistym, czyniąc komunikację i wprowadzanie szybszą, i prostszą. W projekcie *UniGuesser* szczególny nacisk położono na minimalizm i prostotę zaprojektowanego interfejsu. Jednocześnie uwzględniono Księgę Identyfikacji Wizualnej Politechniki Gdańskiej, aby właściwie odwzorować kolorystykę oraz rozmieszczenie elementów zgodnie z przyjętymi standardami. Figma posiada szeroki wachlarz funkcjonalności, które w dużym stopniu usprawniają pracę zespołu. Do najważniejszych z nich należą:

- **Zarządzanie warstwami i grupami** - pozwala na precyzyjną organizację elementów, co jest szczególnie ważne przy tworzeniu skomplikowanej aplikacji, aby zachować jej spójność wizualną.
- **Tworzenie komponentów i wariantów** - umożliwia tworzenie wielu wariantów wykorzystywanych elementów UI, co pozwala na testowanie różnych rozwiązań bez konieczności zmiany kodu.
- **Integracje z narzędziami deweloperskimi** - wspierają płynne przejście od fazy projektowej do wdrożenia. Jednym z takich narzędzi jest GitHub, który oferuje łatwą konfigurację, możliwość dodawania zgłoszeń oraz pull requestów, wspomagając kontrolę wersji całego projektu.
- **Eksport zasobów i generowanie fragmentów kodu CSS** - przyspiesza implementację zaprojektowanych widoków.
- **Biblioteki stylów i zasobów** - pozwala na utrzymanie spójności wizualnej przechowując zestaw fontów, kolorów, efektów i rozmiarów elementów dostępnych dla całego zespołu.

Dzięki tym zaawansowanym funkcjom Figma stała się kluczowym elementem w realizacji procesu projektowania interfejsu użytkownika *UniGuesser*.

6. ANALIZA WYMAGAŃ

Analiza wymagań stanowi kluczowy etap w procesie projektowania i implementacji aplikacji UniGuesser. Celem tego rozdziału jest szczegółowe określenie funkcjonalności, jakie powinna spełniać aplikacja, a także zdefiniowanie kryteriów akceptacji, które pozwolą ocenić jej gotowość do wdrożenia i użytkowania. W ramach analizy wymagań uwzględniono zarówno potrzeby użytkowników końcowych, jak i aspekty techniczne związane z wyborem platformy oraz technologii implementacyjnych.

6.1. *Koncepcja gry (Karina Wołoszyn)*

UniGuesser to interaktywna aplikacja edukacyjno-rozrywkowa, której celem jest odgadywanie lokalizacji związanych z kampusem Politechniki Gdańskiej. Gra łączy elementy zabawy, edukacji oraz eksploracji przestrzeni uczelni, a dzięki technologii PWA użytkownicy mogą korzystać z niej na komputerach i urządzeniach mobilnych bez konieczności instalacji.

Celem UniGuesser jest:

- angażowanie graczy w interaktywną zabawę polegającą na identyfikacji lokalizacji na podstawie zdjęć,
- rozwijanie orientacji przestrzennej w obrębie kampusu uczelni,
- aktywne poznawanie nowych miejsc i życia akademickiego w formie przyjemnej i edukacyjnej.

Aplikacja jest skierowana do:

- studentów Politechniki Gdańskiej, w tym nowych studentów poznających kampus,
- pracowników uczelni,
- osób odwiedzających kampus, np. podczas dni otwartych,
- entuzjastów gier geolokalizacyjnych i edukacyjnych, którzy cenią naukę przez zabawę.

UniGuesser może pełnić funkcję:

- narzędzia integracyjnego dla studentów i pracowników uczelni,
- elementu wydarzeń akademickich, takich jak dni otwarte czy spotkania organizacyjne,
- gry terenowej zachęcającej do aktywnego zwiedzania kampusu.

Zaletami aplikacji UniGuesser są między innymi:

- dostępność na różnych urządzeniach dzięki technologii PWA,
- połączenie zabawy z nauką i poznawaniem kampusu,
- motywacja do rywalizacji poprzez system punktacji i rankingów,
- zachęta do aktywnego odkrywania otoczenia w trybie terenowym,
- wsparcie integracji społeczności akademickiej i współzawodnictwa między graczami.

6.2. Przebieg gry (Karina Wołoszyn)

Rozgrywka w UniGuesser przebiega w kilku etapach, które zapewniają płynność gry i umożliwiają graczowi śledzenie swoich wyników:

1. **Rozpoczęcie gry** - użytkownik wybiera tryb i trudność rozgrywki, a w przypadku gdy nie jest zalogowany - wpisuje swój nick. System umożliwia także kontynuację poprzedniej gry wraz z zapisanymi punktami i historią odpowiedzi lub rozpoczęcie nowej sesji.
2. **Losowanie lokacji** - aplikacja losowo wybiera zdjęcie lokalizacji z bazy danych wraz z jej współrzędnymi, przy czym w danej sesji nie powtarzają się już wyświetlone miejsca.
3. **Odgadywanie lokalizacji** - gracz wskazuje na interaktywnej mapie miejsce odpowiadające wylosowanemu zdjęciu. Interfejs pozwala przybliżyć i oddalać mapę oraz przesuwać ją w celu precyzyjnego wyboru. Gracz może wielokrotnie zaznaczać punkty, jednak decyduje ostateczne kliknięcie.
4. **Zatwierdzenie wyboru** - gracz potwierdza swój wybór, klikając przycisk zatwierdzający decyzję.
5. **Wyświetlenie wyniku** - po zatwierdzeniu odpowiedzi system oblicza odległość między wskazanym a faktycznym miejscem, przyznaje odpowiednią liczbę punktów i pokazuje prawidłowe położenie lokalizacji na mapie.
6. **Podsumowanie rundy** - gracz otrzymuje informacje o zdobytych punktach w danej rundzie oraz może przeglądać krótką statystykę swoich postępów.
7. **Kontynuacja lub zakończenie gry** - jeśli gracz nie rozegrał jeszcze wszystkich rund, system pozwala przejść do kolejnej. W przeciwnym wypadku wyświetlane jest podsumowanie całej gry w formie przejrzystej tabeli z możliwością podglądu wyników każdej rundy.

Taka struktura rozgrywki sprawia, że gra jest czytelna, intuicyjna i pozwala zarówno na zabawę, jak i naukę poprzez aktywne poznawanie kampusu Politechniki Gdańskiej.

6.3. Tryby rozgrywki (Karina Wołoszyn)

Gra oferuje dwa tryby rozgrywki, które urozmaicają zgadywanie lokalizacji. Oprócz trybu podstawowego, rozgrywanego w miejscu, dostępny jest również tryb terenowy, przeznaczony do gry na zewnątrz i w ruchu. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis trybu terenowego.

Tryb terenowy pobiera lokalizację gracza za pomocą sygnału GPS dostępnego w urządzeniu przenośnym i wyświetla ją na mapie. Gracz może w prosty sposób zmieniać widok na ekranie, przetaczając się między mapą a zdjęciem. Tryb terenowy posiada również system podpowiedzi oparty na mechanice „ciepło-zimno”, mający na celu ograniczenie potencjalnej frustracji gracza. Podpowiedź może być użyta maksymalnie trzy razy i działa poprzez wyświetlanie odpowiednich kolorów: czerwonego, jeśli gracz zbliża się do celu w ciągu ostatnich 30 sekund, lub niebieskiego, jeśli się oddala. Gdy gracz znajduje się w promieniu 5 metrów od miejsca docelowego i zatwierdzi swój „strzał”, system kończy rundę i wyświetla wynik tak jak w trybie podstawowym.

W trybie terenowym kluczowa jest dokładność użytkownika. Poprzez aktywne poruszanie się i poszukiwanie miejsca na podstawie jego widoku, gracz w praktyczny sposób poznaje teren kampusu politechniki oraz lokalizacje związane z uczelnią.

6.4. Wymagania funkcjonalne (Karina Wołoszyn)

Wymagania funkcjonalne określają kluczowe funkcje, które aplikacja musi realizować. Definiują one, jak system powinien się zachowywać w określonych sytuacjach, jakie działania ma wykonywać oraz jakie rezultaty ma osiągać w odpowiedzi na określone dane wejściowe.

Fundamentalnym wymogiem całego projektu było sprecyzowanie wymagań dotyczących podstawowej rozgrywki. To właśnie w tym trybie gracz spędza najwięcej czasu, dlatego kluczowe jest, aby była ona dopracowana, angażująca i zachęcająca do ponownego grania. W związku z tym wyróżniono następujące wymagania:

- **Adekwatna punktacja** - aby gracz czuł się odpowiednio nagrodzony lub ukarany za swoją odpowiedź, system powinien przydzielać punkty proporcjonalnie do odległości pomiędzy faktycznym miejscem a wskazaniem gracza. Aplikacja musi zatem nie tylko obliczać tę odległość, lecz także przeliczać ją na odpowiednią liczbę punktów.
- **Zapisywanie wyników pojedynczego gracza** - wyniki każdej rozgrywki są zapisywane, aby gracz mógł w przyszłości przeglądać swoje wcześniejsze sesje. Podgląd wyników umożliwia analizę i rozwój umiejętności, a także pozwala zobaczyć, gdzie dokładnie padły odpowiedzi na mapie wraz z informacjami o lokalizacjach.
- **Tryby gry** - rozgrywka posiada dwa tryby gry: klasyczny oraz terenowy.
- **Rejestracja i logowanie** - system powinien rozróżniać role użytkowników poprzez proces rejestracji i logowania. Zwykły użytkownik ma ograniczone uprawnienia w porównaniu z Moderatorem czy Administratorem. Nowe konto można założyć za pomocą prostego formularza rejestracyjnego.
- **Dodawanie nowych lokacji przez użytkowników** - zarejestrowani użytkownicy mogą zgłaszać nowe lokacje do bazy danych, dodając opis, współrzędne geograficzne oraz zdjęcie. Propozycje trafiają do weryfikacji przed publikacją.
- **Nadzór lokacji** - role takie jak Administrator czy Moderator mają możliwość zatwierdzania, edytowania lub odrzucania dodanych lokalizacji, aby zapobiec nadużyciom, naruszeniom praw autorskich oraz publikacji niepożądanych treści.
- **Ranking graczy** - ranking zwiększa element rywalizacji między graczami i wspiera rozwój społeczności. Przedstawia on nick gracza, jego wynik, tryb rozgrywki oraz poziom trudności. Ranking posiada paginację i ograniczenie do jednego rekordu dla danego zestawu ustawień, co usprawnia jego działanie.
- **Prosty i intuicyjny interfejs** - użytkownik powinien już podczas pierwszego kontaktu z systemem intuicyjnie rozumieć jego działanie. Projekt interfejsu opiera się na minimalizmie i spójności wizualnej w całej aplikacji.
- **Kolorystyka interfejsu** - zastosowana kolorystyka powinna być zgodna z barwami Politechniki Gdańskiej, zachowując estetykę i czytelność.
- **Lokacje związane z życiem uczelnianym** - baza danych powinna zawierać lokacje związane z Politechniką Gdańską i życiem studenckim, np. budynki uczelni, akademiki, kawiarnie, parki czy znane miejsca spotkań studentów.
- **Responsywne UI** - interfejs powinien poprawnie działać na komputerach oraz urządzeniach mobilnych, dostosowując układ elementów do rozmiaru ekranu, aby zachować komfort gry niezależnie od urządzenia.

- **Responsywna mapa** - mapa powinna umożliwiać graczowi umieszczanie pinezek jako odpowiedzi, a także przybliżanie, oddalanie, przesuwanie i automatyczne wyśrodkowanie na docelową lokację po zakończeniu rundy.
- **Aplikacja PWA** - aplikacja powinna wspierać instalację w formie PWA, umożliwiając korzystanie z niej offline i z poziomu ekranu głównego urządzenia.
- **Kontynuacja gry** - system powinien pozwalać użytkownikowi na kontynuację niedokończonych rozgrywek z zachowaniem dotychczasowych punktów oraz historii odpowiedzi.
- **Hamburger menu** - przy małym rozmiarze ekranu opcje z górnego paska menu powinny być zwijane do tzw. hamburger menu, przy zachowaniu kolejności i logiki nawigacji.
- **System podpowiedzi „ciepło-zimno”** - w trybie terenowym gracz ma dostęp do systemu podpowiedzi, który pomaga mu zlokalizować docelowe miejsce, nie ujawniając go wprost.

Wymagania te stanowią podstawę do stworzenia aplikacji spełniającej główne założenia projektu, a jednocześnie podnoszącej jakość doświadczenia i satysfakcję użytkownika.

6.5. Wymagania niefunkcjonalne (Filip Jezierski)

Wymagania niefunkcjonalne określają kryteria jakościowe, które aplikacja powinna spełniać, aby zapewnić odpowiednie doświadczenie użytkownika oraz efektywne działanie systemu. W kontekście opracowywanej aplikacji mobilnej, kluczowe wymagania niefunkcjonalne obejmują aspekty takie jak wydajność, bezpieczeństwo oraz użyteczność.

Wymagania jakościowe

- obsługa różnych rozdzielczości ekranów i urządzeń mobilnych,
- dostępność aplikacji na popularnych platformach mobilnych (Android, iOS), a także jako aplikacja webowa,
- intuicyjny i responsywny interfejs użytkownika,
- aplikacja powinna w odpowiedni sposób obsługiwać błędy i wyjątki, takie jak nieprawidłowe dane wejściowe czy brak internetu, zapewniając stabilność działania,
- ochrona danych użytkowników poprzez implementację odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa - szyfrowanie danych, bezpieczne logowanie, ochrona przed atakami typu SQL Injection i XSS.

Wymagania wydajnościowe

- szybkie (<2 s) ładowanie aplikacji i minimalny czas oczekiwania na reakcję interfejsu użytkownika,
- ładowanie zdjęć lokalizacji w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy,
- szybkie (<10 s) ładowanie danych geolokalizacyjnych zapewniające płynne działanie trybu gry opartego na lokalizacji,

6.6. Wybór platformy (Filip Jezierski)

Wybór odpowiedniej platformy dla opracowywanej aplikacji mobilnej jest kluczowym elementem procesu projektowego, mającym istotny wpływ na jej funkcjonalność, dostępność oraz doświadczenie użytkownika, a także łatwość wdrożenia i utrzymania. Na etapie analizy wymagań podjęto decyzję

o stworzeniu dwóch testowych wersji aplikacji: aplikacji webowej typu PWA (Progressive Web App) oraz natywnej aplikacji mobilnej wykorzystującej technologię .NET MAUI (Multi-platform App UI). Obie platformy oferują unikalne korzyści i wyzwania, które zostały dokładnie rozważone w kontekście specyfiki projektu.

6.6.1. Natywna aplikacja mobilna

Aplikacje natywne są tworzone z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi i języków programowania przeznaczonych dla konkretnych systemów operacyjnych, takich jak Android czy iOS [**dotnet-maui-docs**]. W przypadku technologii .NET MAUI możliwe jest tworzenie aplikacji wieloplatformowych przy zachowaniu wspólnej bazy kodu, co znacząco skraca czas implementacji i ułatwia utrzymanie.

Jednakże proces publikacji aplikacji natywnych w sklepach takich jak Google Play czy Apple App Store wiąże się z dodatkowymi wymaganiami i procedurami zatwierdzania, a także z koniecznością budowania i testowania aplikacji na różne systemy operacyjne, co może wydłużyć czas wdrożenia.

6.6.2. Aplikacja webowa PWA

Aplikacja webowa typu PWA (Progressive Web App) łączy cechy klasycznej strony internetowej z funkcjonalnością aplikacji mobilnej [**pwa-docs**]. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii webowych, możliwe jest stworzenie aplikacji działającej w trybie offline, instalowanej bezpośrednio z przeglądarki oraz zapewniającej wrażenia zbliżone do aplikacji natywnej.

Ze względu na łatwość dostępu (poprzez przeglądarkę internetową) oraz brak konieczności przechodzenia przez proces zatwierdzania w sklepach aplikacji, PWA stanowi atrakcyjną opcję dla naszego projektu. Jednakże, pewne ograniczenia związane z dostępem do funkcji urządzenia (takich jak geolokalizacja) oraz wydajnością w porównaniu do aplikacji natywnych muszą być uwzględnione podczas projektowania i implementacji.

6.7. Ograniczenia projektu (Filip Jezierski)

Ograniczenia projektu wynikają przede wszystkim z przyjętych założeń technologicznych oraz charakteru opracowywanego rozwiązania. Kluczowe znaczenie mają tu specyfika aplikacji webowej typu PWA, zastosowanie mechanizmów geolokalizacji jako podstawowego elementu funkcjonalnego, a także decyzje dotyczące sposobu pozyskiwania i wykorzystania materiałów wizualnych. Wymienione czynniki w naturalny sposób wpływają na zakres możliwości implementacyjnych, wydajność rozwiązania oraz doświadczenie użytkownika końcowego.

6.7.1. Środowisko aplikacji

Aplikacja będzie udostępniana jako aplikacja webowa, dostępna przez przeglądarkę internetową, z możliwością instalacji na ekranie głównym urządzenia. Funkcjonalność trybu gry wykorzystującego geolokalizację będzie dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych, które wspierają tę technologię. W przypadku urządzeń stacjonarnych, nawet jeśli geolokalizacja jest technicznie możliwa, jej dokładność jest niewystarczająca do zapewnienia poprawnego działania tej funkcji.

6.7.2. Zdjęcia lokalizacji

W projekcie zrezygnowano z wykorzystywania zdjęć 360° pochodzących z zewnętrznych źródeł, takich jak interfejsy API udostępniane przez firmy trzecie. Decyzję tę podjęto z uwagi na chęć uniknięcia

potencjalnych problemów związanych z licencjonowaniem, ograniczoną dostępnością materiałów oraz zróżnicowaną jakością zdjęć. Dodatkowo korzystanie z takich źródeł mogłoby wprowadzać ograniczenia dotyczące liczby i różnorodności dostępnych lokalizacji.

W celu uproszczenia procesu pozyskiwania materiałów wizualnych oraz umożliwienia użytkownikom współtworzenia bazy lokalizacji, aplikacja będzie wykorzystywać standardowe zdjęcia dwuwymiarowe. Tego typu fotografie nie wymagają specjalistycznego sprzętu i mogą być wykonywane przy użyciu dowolnego smartfona. Użytkownicy będą mieli możliwość przesyłania własnych zdjęć lokalizacji, które po weryfikacji przez moderatorów zostaną dodane do bazy danych aplikacji.

Takie rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę nad jakością i zgodnością materiałów z założeniami projektu, a jednocześnie pozwala na stopniowe rozszerzanie bazy lokalizacji o nowe zdjęcia, dostarczane zarówno przez zespół projektowy, jak i społeczność użytkowników.

6.8. Kryteria akceptacji (Filip Jezierski)

Kryteria akceptacji stanowią zestaw wymagań, które muszą zostać spełnione, aby aplikacja mogła zostać uznana za gotową do wdrożenia i użytkowania. Kryteria te obejmują zarówno aspekty funkcjonalne, jak i нефункционаłne, zapewniając kompleksową ocenę jakości i użyteczności opracowanego rozwiązania.

Ogólne kryteria akceptacji:

- Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, na komputerach stacjonarnych oraz w przeglądarkach internetowych
- Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiający łatwe korzystanie z aplikacji
- Responsywny design dostosowujący się do różnych rozmiarów ekranów, w szczególności urządzeń mobilnych
- Stabilne działanie aplikacji bez krytycznych błędów i awarii
- Testy manualne wszystkich zaplanowanych funkcjonalności przeprowadzone na wszystkich wspieranych platformach


Zaimplementowane funkcjonalności:

- Rejestracja i logowanie użytkowników
- Wybór trybu rozgrywki i poziomu trudności
- Dwa tryby gry:
 - odgadywanie lokalizacji na podstawie zdjęcia poprzez wskazanie jej na mapie
 - odnajdywanie lokalizacji na podstawie zdjęcia i potwierdzanie obecności poprzez geolokalizację
- Możliwość przerywania i kontynuowania rozgrywki
- Wyświetlanie podsumowania wyników każdej rundy gry
- Historia rozgrywek dostępna w profilu użytkownika
- Ogólnodostępny ranking graczy
- Dodawanie lokalizacji przez użytkowników (po weryfikacji przez moderatorów)

7. PROJEKT SYSTEMU

Niniejszy rozdział przedstawia szczegółowy projekt systemu aplikacji webowej **UniGuesser**. Opisane zostaną kluczowe elementy architektury systemu, w tym warstwy aplikacji, baza danych oraz najbardziej kluczowe interakcje użytkownika z systemem. Zaczynając od ogólnego przeglądu architektury, przejdziemy do szczegółowego omówienia poszczególnych komponentów i ich wzajemnych relacji.

W aplikacji zastosowano architekturę warstwową, której szczegółowa implementacja zostanie opisana w niniejszym rozdziale. Na najwyższym poziomie abstrakcji system można podzielić na trzy główne warstwy: warstwę prezentacji (frontend), warstwę logiki biznesowej (backend) oraz warstwę persystencji danych (baza danych). Podział ten odzwierciedla sposób izolowania odpowiedzialności poszczególnych komponentów. Dzięki temu użytkownik komunikuje się z aplikacją poprzez interfejs użytkownika, który następnie przekazuje żądania do warstwy logiki biznesowej. Ta z kolei przetwarza żądania, wykonuje odpowiednie operacje i komunikuje się z bazą danych w celu przechowywania lub pobierania danych.



Rysunek 7.1: Uproszczony schemat architektury systemu UniGuesser - ogólny podział na warstwy

7.1. Architektura logiki biznesowej (Michał Turski)


Architektura w aplikacji **UniGuesser** została zbudowana w oparciu o CQRS (ang. *Command Query Responsibility Segregation*) oraz DDD (ang. *Domain-Driven Design*), które są obecnie standardem w wytwarzaniu oprogramowania. Ponadto zdecydowaliśmy na wybór architektury monolitycznej ze względu na szybkość rozwoju i łatwość wdrożenia, co pomogło skupić się nam na aspekcie funkcjonalnym aplikacji w początkowej fazie jej tworzenia.

7.1.1. Wzorzec CQRS

Wykorzystany został również wzorzec CQRS. Zakłada on rozdzielenie operacji modyfikujących stan systemu (komendy) od operacji, które odczytują dane (zapytania). Pozwala to na lepsze skalowanie i rozdzielenie logiki aplikacji. Dzięki temu można optymalizować każdą z tych operacji niezależnie, co przekłada się na wydajność i czytelność kodu [[microsoft-cqrs](#)]. W kontekście skalowalności systemu zastosowano uproszczoną implementację wzorca CQRS z pojedynczą bazą danych ze względu na:

- Przewidywane obciążenie do 50 zapytań na sekundę, co nie wymagało zastosowania osobnych baz danych do odczytu i zapisu.
- Jedno źródło danych zapewnia uproszczenie architektury i zmniejszenie kosztów utrzymania systemu.
- Przy implementacji nowej funkcjonalności, można łatwo dodać nowe komendy i zapytania bez wpływu na istniejące funkcjonalności.

Dodatkowo CQRS pełni rolę organizacyjną. Wszystkie zapytania i komendy znajdują się w osobnych folderach, co ułatwia nawigację i zrozumienie logiki aplikacji.



Rysunek 7.2: Schemat komunikacji przy zastosowaniu wzorca CQRS

7.1.2. Zastosowanie Domain-Driven Design z Czystą Architekturą


Model systemu zaprojektowano zgodnie z podejściem **Domain-Driven Design** (DDD), które koncentruje się na odwzorowaniu rzeczywistych reguł biznesowych w postaci niezależnego modelu domenowego. W połączeniu z zasadami **Czystej Architektury** (Clean Architecture) uzyskano wyraźny kierunek zależności: warstwy zewnętrzne zależą od wewnętrznych, natomiast rdzeń domeny pozostaje izolowany od szczegółów technicznych. W rezultacie aplikacja została podzielona na cztery główne warstwy:

- **Warstwa API** - punkt wejściowy systemu, który odbiera żądania użytkowników (HTTP), mapuje je na komendy/zapytania i przekazuje do warstwy Application.
- **Aplikacji** - warstwa zarządzająca przypadkami użycia: waliduje żądania, koordynuje operacje i wywołuje logikę domenową.
- **Domeny** - serce aplikacji, zawierająca modele domenowe, encje, agregaty oraz logikę biznesową.
- **Infrastruktury** - warstwa techniczna odpowiedzialna za zapis i odczyt danych (baza, pliki, integracje), implementująca repozytoria i usługi potrzebne aplikacji.

Warstwa prezentacji (frontend) komunikuje się wyłącznie z warstwą API. Warstwa API deleguje logikę do warstwy Application, ta korzysta z modelu domenowego (Domain), który z kolei używa Infrastructure do dostępu do bazy danych PostgreSQL.

7.1.3. Korzyści wynikające z użycia DDD, Clean Architecture i CQRS

Dzięki zastosowaniu DDD, Clean Architecture i CQRS aplikacja UniGuesser zyskała lepszą skalowalność, czytelność i łatwość utrzymania. Dodatkowo odzwierciedlenie i uporządkowanie logiki biznesowej pozwala na szybsze wprowadzanie zmian i rozwój nowych funkcjonalności zgodnie z wymaganiami użytkowników. Standard, który zastosowano, ułatwia przyszłą współpracę z innymi programistami ze względu na powszechność tych wzorców w branży oprogramowania [microsoft-ddd].




Rysunek 7.3: Warstwowy model aplikacji UniGuesser oparty na DDD i Czystej Architekturze

7.2. Baza danych (Michał Turski)

W aplikacji zastosowano relacyjną bazę danych do przechowywania informacji o aktualnych i przeszłych sesjach gier, użytkownikach, lokalizacjach oraz wynikach. Zdecydowano się na wykorzystanie relacyjnej bazy danych ze względu na dużą ilość powiązań między encjami oraz potrzebę zapewnienia integralności danych między nimi. Relacyjne bazy danych zapewniają ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), co jest kluczowe dla zachowania spójności danych w rozgrywce.

7.2.1. Diagram ERD

Przedstawiony na rysunku 7.4 diagram ERD (ang. *Entity-Relationship Diagram*) ilustruje strukturę bazy danych aplikacji UniGuesser, pokazując główne tabele oraz relacje między nimi. Użytkownik może posiadać wiele sesji gier, a każda sesja ma określoną liczbę rund, z których każda posiada przypisaną do siebie lokację. Ponadto każde miejsce może mieć swojego autora (użytkownika), który dodał je do bazy danych.



Rysunek 7.4: Diagram ERD dla bazy danych aplikacji UniGuesser

7.2.2. Opis głównych tabel i związków

W niniejszej sekcji przedstawiono kluczowe elementy modelu danych zastosowanego w projekcie. Omówiono najważniejsze tabele, ich strukturę oraz wzajemne powiązania, które umożliwiają poprawne odwzorowanie logiki aplikacji. Zaprezentowane zależności ilustrują, w jaki sposób dane dotyczące użytkowników, rozgrywek oraz lokalizacji łączą się w spójną całość, wspierając zarówno działanie systemu, jak i późniejszą analizę informacji.

Users (Użytkownicy) - tabela przechowująca informacje o użytkownikach aplikacji.

Tabela 7.1: Tabela Users

Atrybut	Opis	Typ / Uwagi
ID	Unikalny identyfikator użytkownika.	Klucz główny
Nickname	Unikalna nazwa użytkownika.	Tekst
Email	Unikalny adres e-mail użytkownika.	Tekst
PasswordHash	Zaszyfrowane hasło użytkownika.	Tekst
CreatedAt	Data i czas utworzenia konta.	Data/Czas
Role	Rola użytkownika w systemie (np. użytkownik, administrator).	Enumeracja

GameSessions (Sesje gier) - tabela przechowująca informacje o aktywnych i zakończonych rozgrywkach.

Tabela 7.2: Tabela GameSessions

Atrybut	Opis	Typ / Uwagi
ID	Unikalny identyfikator sesji gry.	Klucz główny
GameMode	Tryb gry w danej sesji.	Enumeracja
GameEndDate	Data, do której rozgrywka jest aktywna.	Data/Czas
RoundNumber	Aktualnie rozgrywana runda.	Liczba
GameScore	Łączna liczba punktów zdobytych.	Liczba całkowita
Difficulty	Poziom trudności sesji.	Enumeracja
FinishedTime	Data zakończenia rozgrywki.	Data/Czas
UserID	Identyfikator użytkownika.	Klucz obcy → Users

Rounds (Rundy) - tabela przechowująca informacje o poszczególnych rundach w sesji gry.

Tabela 7.3: Tabela Rounds

Atrybut	Opis	Typ / Uwagi
ID	Unikalny identyfikator rundy.	Klucz główny
GuessedLatitude	Szerokość geograficzna wskazana przez użytkownika.	Liczba zmiennoprzecinkowa
GuessedLongitude	Długość geograficzna wskazana przez użytkownika.	Liczba zmiennoprzecinkowa
Score	Punkty zdobyte w rundzie.	Liczba całkowita
GameSessionID	Identyfikator sesji gry.	Klucz obcy → GameSessions
LocationID	Identyfikator lokacji.	Klucz obcy → Places

Places (Lokacje) - tabela przechowująca informacje o lokacjach dostępnych w grze.

Tabela 7.4: Tabela Places


Atrybut	Opis	Typ / Uwagi
ID	Unikalny identyfikator lokacji.	Klucz główny
Name	Nazwa lokacji.	Tekst
Description	Opis lokacji.	Tekst
Latitude	Szerokość geograficzna lokacji.	Liczba zmiennoprzecinkowa
Longitude	Długość geograficzna lokacji.	Liczba zmiennoprzecinkowa
Difficulty	Poziom trudności lokacji.	Enumeracja
ImageUrl	Adres URL obrazu lokacji.	Tekst
AltImage	Tekst alternatywny dla obrazu lokacji.	Tekst
CreationTime	Data i czas dodania lokacji.	Data/Czas
AuthorID	Identyfikator autora lokacji.	Klucz obcy → Users

7.3. Analiza interakcji użytkownika z systemem (Michał Turski)

W rozdziale przedstawione zostaną możliwości i przebieg kluczowych funkcjonalności aplikacji UniGuesser z perspektywy użytkownika końcowego. Opisane zostaną główne przypadki użycia oraz interakcje między użytkownikiem a systemem podczas typowej rozgrywki.

7.3.1. Przypadki użycia aplikacji


Przedstawiony na rysunku 7.5 diagram przypadków użycia ilustruje główne funkcjonalności aplikacji UniGuesser z perspektywy użytkownika, moderatora i administratora. Użytkownik może rejestrować się i logować do systemu, rozpoczynać nowe sesje gier, uczestniczyć w rozgrywkach, przeglądać wyniki innych użytkowników oraz proponować nowe lokacje. Moderator dodatkowo może zatwierdzać lub odrzucać proponowane lokacje, natomiast administrator ma uprawnienia do zarządzania użytkownikami.



Rysunek 7.5: Diagram przypadków użycia aplikacji UniGuesser

7.3.2. Diagram sekwencji rozgrywki

Diagram sekwencji przedstawiony na rysunku 7.6 ilustruje przebieg interakcji między użytkownikiem a systemem podczas typowej rozgrywki w aplikacji UniGuesser. Proces rozpoczyna się od momentu, gdy użytkownik uruchamia nową grę, poprzez kolejne rundy, aż do momentu zakończenia sesji i wyświetlenia wyników końcowych.



Rysunek 7.6: Diagram sekwencji przedstawiający przebieg rozgrywki w aplikacji UniGuesser

7.4. Estetyka i design (Filip Jezierski)

Wygląd aplikacji został zaprojektowany z myślą o prostocie, intuicyjności oraz atrakcyjności wizualnej. Poniżej przedstawiono kluczowe elementy designu interfejsu użytkownika.

7.4.1. Ogólny design interfejsu użytkownika

Design interfejsu użytkownika naszej aplikacji skupia się na minimalizmie i czytelności. Stosowane są przyjęte jako standardowe układy elementów, takie jak menu nawigacji w górnej części ekranu, co ułatwia poruszanie się po aplikacji, nawet dla nowych użytkowników. Podstrony są zaprojektowane tak, aby unikać nadmiaru informacji, co pozwala użytkownikom skupić się na kluczowych funkcjonalnościach. W trakcie rozgrywki centralnym elementem interfejsu jest interaktywna mapa, która umożliwia użytkownikom łatwe wskazywanie lokalizacji, a pozostałe elementy interfejsu są rozmieszczone w sposób intuicyjny wokół niej.

7.4.2. Responsywność

Aplikacja została zaprojektowana z myślą o responsywności, co oznacza, że dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów i urządzeń. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z aplikacji zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych, bez utraty funkcjonalności czy estetyki. Elementy interfejsu, takie jak przyciski, formularze czy mapy, automatycznie dostosowują swoje rozmiary i układ w zależności od dostępnej przestrzeni ekranowej. Na mniejszych ekranach, takich jak smartfony,

menu nawigacyjne jest ukryte za ikoną hamburgera, co pozwala zaoszczędzić miejsce i utrzymać przejrzystość interfejsu. Ponadto, kluczowe funkcje pozostają łatwo dostępne, a tekst i grafiki są skalowane odpowiednio do rozdzielczości ekranu, zapewniając optymalne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia.

7.4.3. Kolorystyka

Aplikacja wykorzystuje dwukolorową paletę barw, opartą na odcieniach białego i ciemnoniebieskiego, inspirowaną kolorystyką Politechniki Gdańskiej. Biały kolor dominuje w tle, co zapewnia czystość i przejrzystość interfejsu, natomiast niebieskie akcenty są używane do wyróżnienia kluczowych elementów, takich jak przyciski, nagłówki czy linki. Przykładowe zastosowanie palety kolorów przedstawia rysunek 7.7. Taka kolorystyka zapewnia odpowiedni kontrast i ułatwia czytelność tekstu, zwłaszcza przy korzystaniu z aplikacji w różnych warunkach oświetleniowych, co jest szczególnie istotne ze względu na terenowy charakter gry.



Sign up to UniGuesser

Username

Email

Password

Confirm password

Register

[Already have an account](#)

Rysunek 7.7: Przykładowy ekran rejestracji użytkownika w aplikacji UniGuesser, ilustrujący zastosowaną kolorystykę

7.4.4. Typografia i ikony

Aplikacja wykorzystuje czcionkę Roboto, która jest nowoczesna, czytelna i estetyczna. Czcionka ta jest szeroko stosowana w projektach webowych ze względu na swoją uniwersalność i dobrą czytelność na

ekranach o różnych rozdzielczościach. Roboto oferuje różne grubości i style, co pozwala na efektywne wyróżnianie nagłówków, przycisków oraz tekstu akapitowego. Dzięki temu interfejs pozostaje spójny wizualnie, a użytkownicy mogą łatwo odróżnić różne sekcje i elementy interaktywne.

W interfejsie użytkownika wykorzystano zestaw prostych i intuicyjnych ikon, pochodzących z biblioteki Google Icons. Ikony te są spójne stylistycznie i pomagają użytkownikom szybko zidentyfikować funkcje oraz akcje dostępne w aplikacji. Dzięki zastosowaniu powszechnie rozpoznawalnych symboli, nawigacja staje się bardziej intuicyjna, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika.

8. IMPLEMENTACJA


W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegóły implementacji aplikacji UniGuesser, obejmujące zarówno frontend, jak i backend oraz bazę danych. Omówione zostaną kluczowe aspekty techniczne, wyzwania napotkane podczas realizacji projektu oraz zastosowane rozwiązania.

8.1. Implementacja wyglądu i funkcjonalności frontendu

W tej sekcji omówione zostaną kluczowe aspekty implementacji frontendu aplikacji, w tym struktura UI i komponentów, warstwa wizualna, obsługa interakcji użytkownika, integracja z geolokalizacją, implementacja trybów gry, komunikacja z backendem oraz mechanizmy PWA.

8.1.1. Struktura UI i komponentów (Karina Wołoszyn)

W trakcie realizacji projektu zdecydowaliśmy się na zdefiniowanie odpowiedniej struktury frontendowej, która wygląda następująco:



Pozwoliła ona nam zadbać o porządek implementowanych funkcjonalności i ułatwić odnajdywanie

odpowiednich fragmentów kodu, w krótkim czasie. Miało to szczególne znaczenie przy implementacji głównych komponentów takich jak mapa, panel rozgrywki czy formularze rejestracji i logowania.

Kluczowym elementem implementacji frontendu jest podział na komponenty. W projekcie UniGesser zostało to zrealizowane poprzez wykorzystanie technologii React oraz TypeScript, z wykorzystaniem bibliotek takich jak Leaflet do obsługi map. Architektura warstwy prezentacji została rozdzielona od logiki biznesowej, która została umieszczona w odpowiednich serwisach i hookach.

Głównymi komponentami interfejsu są:

- **Panel gry** - wyświetlanie rundy, mapy, aktualnego wyniku i przycisków sterujących rozgrywką
- **Mapa** - wyświetlanie lokalizacji, wyświetlanie wybranego miejsca, interakcja z mapą
- **Formularze** - logowanie, rejestracja, dodawanie nowych miejsc, edycja miejsc

Panel gry jest fokalnym punktem interakcji użytkownika z aplikacją, dlatego posłuży jako przykład implementacji komponentów. To właśnie tutaj użytkownik spędzi najwięcej czasu, dlatego istotne było, aby nie tylko był on intuicyjny i łatwy w obsłudze, ale również kod był czytelny i łatwy do utrzymania.

Komponent game pełni rolę centralnego modułu odpowiedzialnego za stworzenie i rozpoczęcie rozgrywki, w tym ustawienie wybranych przez użytkownika trybu gry, trudności, również za pobranie informacji o ewentualnej istniejącej rozgrywce do wznowienia.

```
1 const startGame = async (signal: AbortSignal) => {
2   setLoading(true)
3   setError(null)
4
5   try {
6     const nickname = window.sessionStorage.getItem(USER_NICKNAME_KEY)
7     const difficulty = window.sessionStorage.getItem(
8       SELECTED_DIFFICULTY_KEY)
9     const gameMode = window.sessionStorage.getItem(SELECTED_GAME_MODE)
10    if (!difficulty) {
11      throw new Error('Difficulty not selected')
12    }
13    if (!nickname) {
14      throw new Error('User not logged in')
15    }
16    await gameService.startNewGameSession(nickname ?? '', difficulty ?? '',
17      gameMode ?? '', signal)
18    startRound(0)
19  } catch (err: any) {
20    if (err.name === 'CanceledError') {
21      console.error('Request aborted by the abort controller (2nd fetch prevention)')
22    } else {
23      setError('Failed to fetch data. Please try again later.')
24      console.error('Error fetching data:', err)
25    }
26  } finally {
27    setLoading(false)
28  }
29 }
```


Listing 8.1: Funkcja rozpoczęcia procesu rozpoczęcia rozgrywki

```
1 const fetchGuessingPlace = async () => {
2   setError(null)
3
4   try {
5     const guessingPlace = await gameService.getGuessingPlace(
6       currentRoundNumber!)
7     setImage(guessingPlace.imageUrl)
8   } catch (err: any) {
9     setError('Failed to fetch data. Please try again later.')
10    console.error('Error fetching data:', err)
11  } finally {
12    setLoading(false)
13  }
14 }
```

Listing 8.2: Funkcja pobrania informacji o lokalizacji w danej rundzie

Wysyła zapytania do backendu poprzez serwis `gameService`, który zarządza komunikacją z API, m.in. prosząc o numer danej rundy, zdjęcie jej lokacji oraz współrzędne lokalizacji. Po uzyskaniu danych gra jest zainicjalizowana, runda jest rozpoczęta, a gracz może przystąpić do zabawy. Komponent `game` zarządza również stanem gry, obsługując przejścia między rundami, aktualizację wyniku oraz zakończenie gry. Po zakończeniu gry, komponent ten przekierowuje użytkownika do osobnego komponentu `gameResults`.

Wyświetlenie panelu rozgrywki jest realizowane za pomocą komponentu do wyświetlania UI o nazwie `GameInterface`. Funkcja w `game` zwraca strukturę HTML panelu gry, zawierającą główny komponent `GameInterface` z odpowiednimi właściwościami przekazywanymi jako propsy.

```
1 return (
2   <div>
3     {loading && <h1>Loading...</h1>}
4     {imageUrl && currentRoundNumber !== null && (
5       <GameInterface
6         error={error}
7         currentRoundNumber={currentRoundNumber}
8         isLastRound={isLastRound(currentRoundNumber)}
9         imageUrl={imageUrl}
10        guessDistance={guessDistance}
11        targetLatLng={targetLatLng}
12        onConfirmPlayerChoice={confirmPlayerChoice}
13        onNextRound={nextRound}
14        onFinishGame={finishGame}
15      />
16    )}
17   </div>
18 )
```

Listing 8.3: Proces przekazania danych ze strony rozgrywki do komponentu odpowiadającego za jego UI - `GameInterface`

W jego wnętrzu znajdują się inne komponenty, takie jak `SelectMapLocation`, odpowiedzialny za ustawianie koordynatów na mapie i wycentrowanie oraz `TargetMarker`, ustawiający docelową "pinezkę" odgadywanej lokacji.

8.1.2. Warstwa wizualna (Karina Wołoszyn)


Ze względu na dużą liczbę osobnych podstron i widoków istniejących w aplikacji zostały one rozdzielone na osobne pliki w folderze `styles`, z nazwą opisującą dany widok. Każdy z nich posiada rozszerzenie `.module.scss`, zapewniające nie tylko izolację stylów (`.module` — przesyła informację dla bundlera, że plik ten ma być traktowany jako moduł CSS) przez lokalne zasięgowanie unikalnych nazw klas, aby nie kolidowały z innymi stylami w projekcie o tych samych nazwach, ale również daje możliwość importu modułu bezpośrednio w komponencie:

```
1 import styles from '../styles/GameSettings.module.scss'
```

Listing 8.4: Przykład wykorzystania importu pliku `GameSettings.module.scss` jako modułu do komponentu ustawień gry

Dodatkowo, rozszerzenie `.scss` pozwala na zagnieżdżanie stylów `scss`, tworzenia zmiennych i mixinów. Plik `mixin` zawiera w sobie własne ustawienia stylu dla często powtarzających się elementów aplikacji, jak jasny przycisk, ciemny przycisk, linki, element klikalny.

Ważną rolę w wytwarzaniu aplikacji `UniGuesser` grała jej kolorystyka, ze względu na inspirację Politechniką Gdańską. Dlatego też kluczowe było, aby na całej przestrzeni aplikacji użyte kolory były nie tylko jednakowe, ale również zgadzały się z wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Politechniki Gdańskiej [**visual-book-pg**]. W tym celu powstał plik `_Colors.scss`, odpowiedzialny za definicję niestandardowych kolorów użytych w elementach interfejsu w całej aplikacji.



Rysunek 8.1: Kolorystyka Politechniki Gdańskiej według Księgi Identyfikacji Wizualnej [**visual-book-pg**]

```
1 $black: #000000;  
2  
3 $grey: #272727;  
4 $dark-grey: #1f1f1f;  
5 $light-grey: #929292;  
6 $lighter-grey: #bdbdbd;
```

```

7
8 $dark-blue: #003865;
9 $darker-blue: #002d51;
10
11 $dark-red: #c10a27;
12 $darker-red: #a40a23;
13
14 $white: #ffffff;

```

Listing 8.5: Plik `_Colors.scss` ze zdefiniowanymi kolorami interfejsu

Tworząc aplikację PWA, zadaliśmy o to, aby była ona responsywna i dostosowywała swój wygląd do różnych rozmiarów ekranów. Wykorzystaliśmy techniki takie jak media queries, ale również technikę "mobile first", czyli projektowanie interfejsu z myślą o urządzeniach mobilnych jako pierwszych, a następnie dostosowywanie go do większych ekranów. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z aplikacji na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety czy komputery stacjonarne, bez utraty funkcjonalności czy estetyki. Wprowadziliśmy również istotne zmiany w układzie elementów interfejsu, takie jak przeniesienie menu nawigacyjnego do hamburger menu w widoku mobilnym, co pozwoliło na zaoszczędzenie miejsca na ekranie i zaprezentowanie wszystkich opcji w czytelny sposób. Do hamburger menu dodaliśmy subtelną animację, która sprawia, że menu wysuwa się płynnie po kliknięciu ikony hamburgera.



Rysunek 8.2: Hamburger menu w widoku mobilnym aplikacji UniGuesser

8.1.3. Obsługa interakcji użytkownika (Karina Wołoszyn)

W Reactcie interaktywność powstaje dzięki wykorzystaniu funkcji `useState`, która przechowuje dynamiczne wartości w komponencie. W momencie zmiany wartości komponent jest ponownie renderowany z nową wartością. Istnieje też możliwość wykorzystania `useForm`, który jest specjalnym hookiem do obsługi formularzy, oferującym walidację, zarządzanie stanem i obsługę zdarzeń, co znacznie uprościło tworzenie i obsługę formularzy [`react-hook-form`].

W UniGuesser interakcja użytkownika z formularzami pojawia się w 5 miejscach:

- logowaniu,
- rejestracji,
- wyborze ustawień gry,
- dodawaniu nowych miejsc,
- edycji miejsc z kolejki,

- edycji dodanych miejsc.

Zasadę mechaniki działania obsługi formularzy przedstawia listingi 8.6 oraz 8.7. W pierwszym z nich znajduje się implementacja uniwersalnego pola formularza. Uniwersalne pole formularza przyjmuje jako parametry takie jak etykieta, nazwa pola, typ, domyślna wartość, funkcja rejestrująca pole w useForm, funkcja obsługująca zmianę wartości, komunikat o błędzie oraz akceptowane typy plików (w przypadku pola typu file). Dzięki temu możliwe jest wielokrotne wykorzystanie tego samego komponentu w różnych formularzach, co zwiększa spójność i ułatwia utrzymanie kodu.

```

1 interface FormFieldProps<T extends FieldValues> {
2   label: string;
3   name: string;
4   type?: string;
5   defaultValue?: string;
6   register: UseFormRegister<T>;
7   onChange?: (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => void;
8   error?: string;
9   accept?: string;
10 }
11
12 const FormField = <T extends FieldValues>({ label, name, type = "text",
13   defaultValue = "", register, onChange, error, accept }: FormFieldProps<T>)
14   => {
15     return (
16       <div className={styles.field}>
17         <label>{label}</label>
18         <input type={type} {...register(name as any, {onChange: onChange})}
19           accept={accept} defaultValue={defaultValue}/>
20         {error && <p className={styles.hint}>{error}</p>}
21       </div>
22     );
23   };

```

Listing 8.6: Przykład implementacji uniwersalnego pola FormField

Przykładem zastosowania uniwersalnego pola formularza jest formularz logowania przedstawiony w listingu 8.7. W tym przypadku komponent FormField jest wykorzystywany do tworzenia pól dla nazwy użytkownika lub e-maila oraz hasła. Obsługa walidacji i błędów jest również zintegrowana, co pozwala na wyświetlanie odpowiednich komunikatów w przypadku nieprawidłowych danych wejściowych.

```

1 <div className={styles.form_container}>
2   <div className={styles.logo_container}>
3     <Logo />
4   </div>
5   <h2 className={styles.header}>Sign in to UniGuesser</h2>
6   <form onSubmit={handleSubmit(loginUser)} className={styles.form}>
7     <FormField
8       label="Nickname or Email"
9       name="nicknameOrEmail"
10      type="text"
11      register={login}

```

```

12     error={errors.nicknameOrEmail?.message}
13   />
14
15   <FormField label="Password" name="password" type="password" register={login
16     } error={errors.password?.message} />
17
18   {error && <p className={styles.error}>{error}</p>}
19
20   <button type="submit" className={styles.button}>
21     Login
22   </button>
23 </form>
24 <p onClick={() => navigate(REGISTER_ROUTE)} className={styles.link}>
25   New to UniGuesser? Sign up
26 </p>
</div>

```

Listing 8.7: Przykład wykorzystania uniwersalnych pól formularza



Sign in to UniGuesser

Nickname or Email

Password

Login

New to UniGuesser? Sign up



Sign up to UniGuesser

Username

Email

Password

Confirm password

Register

Already have an account

Rysunek 8.3: Formularz logowania i rejestracji w aplikacji UniGuesser

Na takiej samej zasadzie działają pozostałe formularze w aplikacji, co zapewnia spójność interfejsu i ułatwia zarządzanie stanem oraz walidacją danych wejściowych od użytkownika.

8.1.4. Integracja z geolokalizacją (Filip Jezierski)

Do implementacji funkcjonalności związanej z lokalizacją użytkownika wykorzystano wbudowane w przeglądarki Geolocation API [**geolocation-api**]. Mechanizm ten działa tylko w kontekście bezpiecznym (HTTPS / localhost) i wymaga jawnej zgody użytkownika. W aplikacji wykorzystano zarówno jednorazowe pobieranie pozycji (`getCurrentPosition`), jak i ciągłe śledzenie (`watchPosition`) dla trybów gry, które wymagają aktualizacji współrzędnych w czasie rzeczywistym.

Główne założenia implementacyjne:

- Sprawdzenie uprawnień przez Permissions API przed żądaniem lokalizacji, by poprawnie obsłużyć przypadki odrzuconej zgody.
- Użycie opcji `enableHighAccuracy`, `timeout` i `maximumAge` do balansowania dokładności i zużycia baterii.
- Obsługa błędów (brak zgody, timeout, niedostępność) oraz mechanizm fallback — ręczne wprowadzenie lokalizacji przez użytkownika.
- Wysyłanie zaktualizowanej pozycji na backend przez bezpieczne wywołanie API (z autoryzacją JWT) oraz aktualizacja widoku mapy (np. Leaflet / Mapbox).
- W trybie PWA uwzględniono, że żądania lokalizacji mogą być ograniczone w tle — należy testować zachowanie na docelowych platformach.

W listingu 8.8 znajduje się przykładowy fragment kodu (TypeScript) użyty we frontendzie, ilustrujący sposób integracji z Geolocation API.

```
1 const watchGeolocation = (): number | null => {
2   if (!('geolocation' in navigator)) {
3     console.error('Geolocation is not supported by your browser.')
4     return null
5   }
6   return navigator.geolocation.watchPosition(
7     (position) => {
8       const coords: Coordinates = {
9         latitude: position.coords.latitude,
10        longitude: position.coords.longitude,
11      }
12      selectLocation(coords)
13      setGeoError(null)
14    },
15    (error) => {
16      console.error('Unable to retrieve location. Please enable location services.', error)
17      if (error.code === 1) {
18        setGeoError('Location access denied. Please allow location access in your browser settings.')
19      } else if (error.code === 2) {
20        setGeoError('Location unavailable. Please check your GPS settings.')
21      }
22    }
23  )
24 }
```

```

21         } else {
22             setGeoError('Unable to retrieve location. Please try again.')
23         }
24     },
25     {
26         enableHighAccuracy: true,
27         maximumAge: 3000,
28         timeout: 5000,
29     }
30 )
31 }

```

Listing 8.8: Przykład wykorzystania Geolocation API do śledzenia pozycji użytkownika

Po uzyskaniu zgody użytkownika na dostęp do lokalizacji, funkcja `watchGeolocation` rozpoczyna śledzenie pozycji. W przypadku każdej aktualizacji pozycji wywoływana jest funkcja `selectLocation`, która aktualizuje stan aplikacji oraz widok mapy. W przypadku błędów odpowiednie komunikaty są wyświetlane użytkownikowi, aby poinformować go o problemach z lokalizacją.

Poza rozgrywką, Geolocation API jest również wykorzystywane w formularzu dodawania nowych punktów gry, gdzie użytkownik może automatycznie wypełnić swoje współrzędne geograficzne. Aby ułatwić ponowne użycie kodu, stworzono dedykowany hook Reactowy `useGeolocation` (listing 8.9), który zarządza stanem lokalizacji i błędów związanych z geolokalizacją.

```

1  export const useGeolocation = () => {
2      const [coordinates, setCoordinates] = useState<Coordinates | null>(null)
3      const [geolocationError, setError] = useState<string | null>(null)
4
5      useEffect(() => {
6          if (!navigator.geolocation) {
7              setError('Geolocation is not supported by your browser.')
8              return
9          }
10
11          readCoordinates()
12      }, [])
13
14      const readCoordinates = () => {
15          navigator.geolocation.getCurrentPosition(
16              (position) => {
17                  setCoordinates({
18                      latitude: position.coords.latitude,
19                      longitude: position.coords.longitude,
20                  })
21                  setError(null)
22              },
23              (err) => {
24                  if (err.code === 1) {
25                      setError('Location access denied. Please allow location
26                          access in your browser settings.')
27                  } else if (err.code === 2) {
28

```

```

27         setError('Location unavailable. Please check your GPS
28             settings.')
29     } else if (err.code === 3) {
30         setError('Location request timed out. Please try again.')
31     } else {
32         setError(err.message)
33     }
34 },
35 {
36     enableHighAccuracy: true,
37     maximumAge: 0,
38     timeout: 5000,
39 }
40 )
41 }
42
43 return { coordinates, setCoordinates, readCoordinates, geolocationError }
44 }

```

Listing 8.9: Przykład użycia Geolocation API we własnym hooku

Powyższy kod definiuje hook `useGeolocation`, który umożliwia komponentom formularza łatwe pobieranie i zarządzanie współrzędnymi geograficznymi użytkownika. W przypadku błędów odpowiednie komunikaty są ustawiane w stanie, aby informować użytkownika o problemach z lokalizacją. W listingu 8.10 znajduje się przykład użycia tego hooka w komponencie formularza.

```

1  const AddPlace: React.FC = () => {
2      const { coordinates, setCoordinates, readCoordinates, geolocationError } =
3          useGeolocation();
4
5      /* ... pozostała czesc komponentu ... */
6
7      return (
8          <div>
9              <h2>Add New Place</h2>
10             {geolocationError && <p className="error">{geolocationError}</p>}
11             <button onClick={readCoordinates}>Get Current Location</button>
12             {coordinates && (
13                 <div>
14                     <p>Latitude: {coordinates.latitude}</p>
15                     <p>Longitude: {coordinates.longitude}</p>
16                 </div>
17             )}
18             {/* Dodatkowe pola formularza dla nazwy miejsca, opisu itp. */}
19         </div>
20     );
21 }

```

Listing 8.10: Przykład użycia hooka `useGeolocation` w komponencie formularza

8.1.5. Komunikacja z backendem (Filip Jezierski)

Frontend komunikuje się z backendem za pomocą asynchronicznych wywołań API przy użyciu biblioteki Axios. Wszystkie żądania do chronionych zasobów zawierają token JWT w nagłówku autoryzacji, co umożliwia bezpieczną komunikację i weryfikację użytkownika po stronie serwera.

Komunikacja została zrealizowana przez warstwę serwisów (ang. services). Każdy serwis odpowiada za jedną grupę zasobów (np. AccountService, PlaceService) i korzysta ze współdzielonego klienta HTTP, co umożliwia centralne zarządzanie konfiguracją połączenia, taką jak adres bazowy API, nagłówki czy obsługa błędów.

W poniższym listingu 8.11 znajduje się przykładowy fragment kodu (TypeScript) przedstawiający implementację serwisu do zarządzania miejscami (PlaceService) z wykorzystaniem tokenu JWT do autoryzacji:

```
1 export class PlaceService {
2     private axiosInstance: AxiosInstance
3
4     constructor() {
5         this.axiosInstance = axios.create({
6             baseURL: PLACE_API_URL,
7             headers: {
8                 'Content-Type': 'application/json',
9             },
10        })
11    }
12
13    // Metoda pobierająca wszystkie miejsca w kolejce do sprawdzenia, dostępna
14    // tylko dla autoryzowanych użytkowników
15    async getAllPlacesInQueue(): Promise<ShowPlaceDto[]> {
16        const result = await this.axiosInstance.get<ShowPlaceDto[]>('/to_check', {
17            headers: {
18                Authorization: `Bearer ${sessionStorage.getItem(
19                    ACCOUNT_TOKEN_KEY)} `,
20            },
21        })
22        return result.data
23    }
24
25    /* ... pozostałe metody komunikacji z backendem ... */
26 }
27
28 export default new PlaceService()
```

Listing 8.11: Konfiguracja instancji Axios z tokenem JWT

Stała PLACE_API_URL definiuje bazowy adres API dla zasobów związanych z miejscami. W każdej metodzie serwisu, takiej jak getAllPlacesInQueue, token JWT jest pobierany z sessionStorage i dołączany do nagłówka Authorization w formacie Bearer <token>. Dzięki temu backend może zweryfikować tożsamość użytkownika i jego uprawnienia do dostępu do żądanych zasobów.

8.1.6. Mechanizmy PWA (Filip Jezierski)

Aplikacja została zaprojektowana jako Progressive Web Application (PWA) [pwa-docs], co umożliwia użytkownikom instalację aplikacji na urządzeniach mobilnych oraz korzystanie z niej w trybie offline. Kluczowe mechanizmy PWA wymagane do poprawnego działania aplikacji to:

- **Service Worker:** W bibliotece Vite wykorzystano wtyczkę vite-plugin-pwa, która automatycznie generuje i rejestruje Service Workera. Service Worker zarządza cache'owaniem zasobów statycznych (HTML, CSS, JavaScript, obrazy) oraz dynamicznych danych API, co pozwala na szybkie ładowanie aplikacji nawet przy braku połączenia z internetem [service-worker-docs].
- **Manifest aplikacji:** Plik manifestu definiuje metadane aplikacji, takie jak nazwa, ikony, kolor motywu oraz sposób uruchamiania [web-app-manifest]. Dzięki temu użytkownicy mogą dodać aplikację do ekranu głównego swoich urządzeń mobilnych, co zapewnia doświadczenie podobne do natywnej aplikacji. Manifest został zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym Vite, gdzie określono podstawowe informacje o aplikacji oraz ikony w różnych rozmiarach.
- **Responsywność:** Aplikacja została zaprojektowana z myślą o różnych rozmiarach ekranów, co zapewnia optymalne doświadczenie użytkownika zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

W listingu 8.12 przedstawiono użytą konfigurację Vite, która zawiera zarówno rejestrację Service Workera, jak i definicję manifestu aplikacji.

```
1 export default defineConfig({
2   plugins: [
3     react(),
4     svgr(),
5     VitePWA({
6       registerType: 'autoUpdate',
7       includeAssets: ['favicon.ico', 'logo192.png', 'logo512.png'],
8       manifest: {
9         name: 'Uniguesser',
10        short_name: 'Uniguesser',
11        description: 'A fun and engaging guessing game',
12        theme_color: '#000000',
13        icons: [
14          {
15            src: 'logo192.png',
16            sizes: '192x192',
17            type: 'image/png',
18          },
19          {
20            src: 'logo512.png',
21            sizes: '512x512',
22            type: 'image/png',
23          },
24        ],
25      },
26      workbox: {
27        globPatterns: ['**/*.{js,css,html,ico,png,svg,json}'],
28        runtimeCaching: [
```

```

29         {
30             urlPattern: /^https:\/\/.*\.tile\.openstreetmap\.org
                \.*/i,
31             handler: 'CacheFirst',
32             options: {
33                 cacheName: 'openstreetmap-tiles',
34                 expiration: {
35                     maxEntries: 500,
36                     maxAgeSeconds: 60 * 60 * 24 * 30, // 30 days
37                 },
38                 cacheableResponse: {
39                     statuses: [0, 200],
40                 },
41             },
42         },
43     ],
44 },
45 },
46 ],
47 // ... pozostała konfiguracja Vite ...
48 })

```

Listing 8.12: Konfiguracja Vite do obsługi PWA

Konfiguracja obejmuje definicję manifestu PWA, zawierającego podstawowe informacje o aplikacji, parametry wyświetlania oraz zestaw ikon wykorzystywanych podczas instalacji na urządzeniu. Dodatkowo zdefiniowano ustawienia service workera generowanego przez vite-plugin-pwa. Obejmują one cache'owanie plików statycznych, określone w sekcji globPatterns oraz zasobów mapowych pobieranych z OpenStreetMap, zdefiniowanych w sekcji runtimeCaching, co poprawia szybkość działania aplikacji i umożliwia jej podstawowe funkcjonowanie przy ograniczonym dostępie do sieci.

8.1.7. Implementacja rozgrywki (Filip Jezierski)

Implementacja logiki rozgrywki opiera się na dwóch głównych komponentach: GameSettings, odpowiedzialnym za konfigurację nowej sesji gry, oraz Game, który obsługuje właściwy przebieg rund.

W komponencie GameSettings realizowane jest zarządzanie ustawieniami gracza, obsługa trybu gościa i użytkownika zalogowanego, zapisywanie konfiguracji w sessionStorage, a także decyzja o kontynuowaniu istniejącej gry lub rozpoczęciu nowej. Komunikacja z API odbywa się poprzez metody serwisu gameService, które pozwalają m.in. sprawdzić bieżący stan gry, utworzyć nową sesję lub porzucić trwającą rozgrywkę. W przypadku wykrycia aktywnej gry użytkownik otrzymuje możliwość podjęcia działania poprzez wyświetlany modal. Po zatwierdzeniu ustawień przez gracza, dane są zapisywane w sessionStorage (listing 8.13), co umożliwia ich późniejsze wykorzystanie podczas inicjalizacji sesji gry w komponencie Game.

```

1  const saveGameSettings = (data: StartGameData) => {
2      window.sessionStorage.setItem(SELECTED_GAME_MODE, data.gameMode)
3      window.sessionStorage.setItem(SELECTED_DIFFICULTY_KEY, data.difficulty)
4
5      if (!accountService.isLoggedIn()) {
6          window.sessionStorage.setItem(USER_NICKNAME_KEY, data.nickname)

```

```

7   }
8 }

```

Listing 8.13: Metoda w komponencie GameSettings zapisująca ustawienia gry w sessionStorage

Główny komponent Game odpowiada za przebieg sesji gry. Po załadowaniu sprawdzana jest możliwość wznowienia gry poprzez istniejący token lub inicjalizowana jest nowa rozgrywka. Decyzja o wznowieniu lub rozpoczęciu nowej gry jest podejmowana w hooku useEffect przy pierwszym renderowaniu komponentu (listing 8.14).

```

1  useEffect(() => {
2      const controller = new AbortController()
3      const signal = controller.signal
4
5      if (gameService.hasToken()) {
6          getGame(signal)
7      } else {
8          startGame(signal)
9      }
10
11     return () => {
12         controller.abort()
13     }
14 }, [])

```

Listing 8.14: Fragment kodu w komponencie Game odpowiedzialny za decyzję o wznowieniu lub rozpoczęciu nowej gry

Następnie, jeśli rozgrywka z poprzedniej sesji ma być kontynuowana, wywoływana jest odpowiednia runda gry, na podstawie danych uzyskanych z serwera. Funkcja odpowiedzialna za pobranie stanu gry znajduje się w listingu 8.15.

```

1  const getGame = async (signal: AbortSignal) => {
2      setLoading(true)
3      setError(null)
4
5      try {
6          const response = await gameService.checkGameState(signal)
7          console.log('Game_state_fetched_successfully:', response)
8
9          // Load game mode from session storage when resuming a game
10         const savedGameMode = window.sessionStorage.getItem(SELECTED_GAME_MODE)
11             as GameMode | null
12         if (savedGameMode) {
13             setGameMode(savedGameMode)
14         }
15
16         startRound(response.actualRoundNumber)
17     } catch (err: any) {
18         if (err.name === 'CanceledError') {
19             console.error('Request_aborted_by_the_abort_controller(2nd_fetch_prevention)')
20         }
21     }
22 }

```

```

19         return
20     } else {
21         setError('Failed to fetch data. Please try again later.')
22         const nickname = window.sessionStorage.getItem(USER_NICKNAME_KEY)
23         const newController = new AbortController()
24         const newSignal = newController.signal
25         if (!nickname) {
26             throw new Error('User nickname is missing')
27         }
28         startGame(newSignal)
29     }
30 } finally {
31     setLoading(false)
32 }
33 }

```

Listing 8.15: Funkcja pobierająca stan gry w komponencie Game

W przeciwnym wypadku, tworzona jest nowa sesja na podstawie ustawień zapisanych w sessionStorage przez GameSettings. Funkcja odpowiadająca za ten proces znajduje się w listingu 8.16.

```
1 const startGame = async (signal: AbortSignal) => {
2   setLoading(true)
3   setError(null)
4
5   try {
6     const nickname = window.sessionStorage.getItem(USER_NICKNAME_KEY)
7     const difficulty = window.sessionStorage.getItem(
8       SELECTED_DIFFICULTY_KEY) as Difficulty | null
9     const selectedGameMode = window.sessionStorage.getItem(
10       SELECTED_GAME_MODE) as GameMode | null
11     if (!difficulty) {
12       throw new Error('Difficulty_not_selected')
13     }
14     if (!selectedGameMode) {
15       throw new Error('Game_mode_not_selected')
16     }
17     if (!nickname) {
18       throw new Error('User_not_logged_in')
19     }
20     setGameMode(selectedGameMode)
21     await gameService.startNewGameSession(nickname, difficulty,
22       selectedGameMode, signal)
23     startRound(0)
24   } catch (err: any) {
25     if (err.name === 'CanceledError') {
26       console.error('Request_aborted_by_the_abort_controller_(2nd_fetch_prevention)')
27     } else {
28       setError('Failed_to_fetch_data._Please_try_again_later.')
29       console.error('Error_fetching_data:', err)
30     }
31   } finally {
32     setLoading(false)
33   }
34 }
```

Listing 8.16: Funkcja rozpoczynająca nową grę w komponencie Game

Komponent pobiera dane dotyczące miejsca do odgadnięcia, wyświetla je użytkownikowi oraz przyjmuje współrzędne wskazane przez gracza. Po potwierdzeniu wyboru wynik rundy jest walidowany przez API, które zwraca m.in. współrzędne właściwej lokalizacji, odległość trafienia oraz aktualny wynik.

Ze względu na podobieństwo logiki między trybami komponent Game obsługuje zarówno tryb klasyczny, jak i geolokalizacyjny. Wybór interfejsu jest dokonywany przez komponent, renderując odpowiedni wariant (ClassicGameInterface lub GeolocationGameInterface) w zależności od wybranego trybu. Każda runda kończy się przejściem do kolejnej lub, w przypadku ostatniej, zakończeniem gry i

przekierowaniem użytkownika do ekranu wyników. State komponentu zarządza takimi elementami jak numer rundy, wczytany obraz, współrzędne celów, wynik punktowy oraz informacje o błędzie.

Komponenty interfejsu gry są odpowiedzialne za prezentację danych i interakcję z użytkownikiem. W trybie klasycznym użytkownik może wskazać lokalizację na mapie poprzez kliknięcie, natomiast w trybie geolokalizacyjnym aplikacja automatycznie pobiera aktualną pozycję użytkownika i umożliwia jej zatwierdzenie jako odpowiedź. Oba interfejsy obsługują wyświetlanie informacji o rundzie, takie jak numer rundy, aktualny wynik oraz komunikaty o błędach.

8.2. Implementacja backendu i logiki aplikacji (Michał Turski)

W tej sekcji omówione zostaną kluczowe aspekty implementacji backendu aplikacji, rozgrywki, mechanizmy autoryzacji i uwierzytelniania użytkowników, zarządzanie danymi oraz obsługa błędów, a także problemy, które napotkano podczas implementacji.

8.2.1. Implementacja rozgrywki

Poniżej przedstawiono sposób implementacji przebiegu rozgrywki, zgodny z diagramem sekwencji pokazanym na rysunku 7.6.

Proces rozpoczęcia rozgrywki inicjuje wywołanie kontrolera `api/game/start`, który odpowiada za utworzenie nowej *Sesji Rozgrywki* (7.2). W ramach tego etapu backend generuje odpowiednią liczbę rund, przypisuje im losowe miejsca do zgadnięcia, nadaje sesji status `InProgress`, a następnie zwraca unikalny identyfikator gry w postaci GUID. W przypadku użytkownika niezalogowanego aplikacja dodatkowo generuje i zwraca tymczasowy token, który umożliwia jego uwierzytelnienie w kolejnych żądaniach.

Aby pobrać dane dotyczące danej rundy, frontend wywołuje endpoint `api/game/gameId/round/roundNumber`, gdzie `gameId` jest identyfikatorem sesji, a `roundNumber` - numerem aktualnej rundy. Backend zwraca ścieżkę do obrazu przedstawiającego miejsce, które należy odgadnąć. Obraz może być przechowywany lokalnie na serwerze lub stanowić odnośnik do zewnętrznego źródła.

W przypadku trybu geolokalizacyjnego możliwe jest również wywołanie `api/game/gameId/round/distance`, gdzie dla frontendu wysyłana jest aktualna odległość od miejsca do zgadnięcia (czyli do którego musi dojść). Na tej podstawie frontend może wyświetlić potencjalną odpowiedź dla użytkownika. Odpowiedź użytkownika jest obsługiwana przez endpoint `api/game/gameId/round/roundNumber/check`. Aplikacja weryfikuje lokalizację podaną przez użytkownika, oblicza odległość pomiędzy faktycznym miejscem a wskazanym punktem oraz na tej podstawie przyznaje punkty za daną rundę.

Po zakończeniu wszystkich rund gracz wywołuje endpoint `api/game/gameId/finish`, który finalizuje rozgrywkę. Backend podsumowuje wyniki, aktualizuje status sesji na `Completed` i zwraca końcowy rezultat użytkownikowi. Dla użytkowników zalogowanych rezultat jest trwale zapisywany w bazie, natomiast dla użytkowników niezalogowanych sesja jest automatycznie usuwana po upływie jednej godziny, by także oni mogli przeglądać swoje wyniki przez krótki czas po zakończeniu gry.

8.2.2. Autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników

Generowanie i struktura tokenu JWT służącego do autoryzacji użytkowników

W celu autoryzacji wykorzystany został JSON Web Token. Jest to standard wymiany informacji między dwoma stronami w formie obiektu JSON, który jest bezpiecznie podpisany cyfrowo.

Składa się on z trzech niezależnych części zakodowanych w formacie Base64: nagłówka (header), ładunku (payload) oraz podpisu (signature). Nagłówek zawiera informacje o algorytmie podpisu i typie tokenu, ładunek zawiera dane użytkownika i inne informacje, a podpis służy do weryfikacji integralności tokenu i autentyczności nadawcy.

Przykładowy token JWT:

```
1 eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzbn2FwLm9yZy93cy
2 8yMDA1LzA1L2lkZW50aXR5L2NsYWltcy9uYW1laWRlbnRpdzZmllciI6ImMyMDJlN2YxLTM3YjMtNDYy
3 NS04OTMhLTdkNGMzYWFkMTNmOCIsImh0dHA6Ly9zY2h1bWZzLnhtbHNvYXAub3JnL3dzLzIwMDUvMD
4 UvaWRlbnRpdHkvY2xhaW1zL2VtYWlsYWVkbWVzcyI6IkFkbWluQEFkbWluLmNvbSIsImh0dHA6Ly9z
5 Y2h1bWZzLm1pY3Jvc29mdC5jb20vd3MvMjAwOC8wNi9pZGVudG10eS9jbGFpbnVzZSI6IkFkbW
6 luIiwiaHR0cDovL3NjaGVtYXMueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudG10eS9jbGFpbnVz
7 bmFtZSI6IkFkbWluIiwidG9rZW5fdHlwZSI6InVzZXIiLCJleHAiOjE3NjUxMzc2NjcsImZlcyI6Im
8 h0dHA6Ly9wYXJ0eUdhbWVBCGkuY29tIiwiaXVkaW9iaHR0cDovL3BhcnR5R2FtZUFwaS5jb20ifQ2h
9 7aoZB80iw0-Cii-c5hPOW2CIQw8qlAKphduNdt8bk
```

Nagłówek przedstawia zakodowane informacje o algorytmie podpisu oraz typie tokenu (w tym przypadku HS256):

```
1 {
2   "alg": "HS256",
3   "typ": "JWT"
4 }
```

Payload zawiera zakodowane informacje, które chcemy przekazać, jak np. identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika, role itp.:

```
1 {
2   "ID": "76dc77d7-8dfc-4c79-8426-4d40568bd612",
3   "nickname": "miksiul20",
4   "role": "admin",
5   "token-type": "user",
6   "iat": 1516239022
7 }
```

Podpis jest generowany przez zakodowanie nagłówka i payloadu oraz podpisanie ich kluczem prywatnym przy użyciu algorytmu określonego w nagłówku.

W środowisku .NET mechanizm tokenów JWT jest wspierany przez bibliotekę Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer, która umożliwia łatwą integrację z mechanizmami uwierzytelniania i autoryzacji w aplikacjach ASP.NET Core. Dzięki temu jesteśmy w stanie generować w efektywny sposób tokeny, które wykorzystywane są do autoryzacji.

```
1 var claims = new List<Claim>
2 {
3     new(ClaimTypes.NameIdentifier, user.Id.ToString()),
4     new(ClaimTypes.Email, user.Email),
5     new(ClaimTypes.Role, user.Role),
6     new(ClaimTypes.Name, user.Nickname),
7     new("token_type", "user")
8 };
9
10 // Klucz podpisujący token (HMAC SHA-256)
11 var key = new SymmetricSecurityKey(
12     Encoding.UTF8.GetBytes(_authenticationSettings.JwtKey));
13
```

```

14 // Poswiadczenia podpisu
15 var credentials = new SigningCredentials(
16     key, SecurityAlgorithms.HmacSha256);
17
18 // Czas wygasniecia tokenu
19 var expires = DateTime.Now.AddMinutes(
20     _authenticationSettings.JwtExpireAccount);
21
22 // Utworzenie obiektu tokenu JWT
23 var token = new JwtSecurityToken(
24     issuer: _authenticationSettings.JwtIssuer,
25     audience: _authenticationSettings.JwtIssuer,
26     claims: claims,
27     expires: expires,
28     signingCredentials: credentials
29 );

```

Listing 8.17: Generowanie tokenu JWT w warstwie backendu

Identyfikowanie użytkowników i autoryzacja dostępu do zasobów

W aplikacji wykorzystano mechanizm autoryzacji oparty na atrybutach [Authorize] dostępnych w ASP.NET Core. Atrybut ten pozwala na zabezpieczenie kontrolerów lub konkretnych akcji, wymagając od użytkownika posiadania ważnego tokenu JWT oraz odpowiednich uprawnień (ról) do dostępu do zasobów. Na etapie przetwarzania żądania, middleware uwierzytelniające sprawdza obecność i ważność tokenu JWT w nagłówku autoryzacji. Jeśli token jest poprawny, użytkownik zostaje zidentyfikowany, a jego rola jest sprawdzana w kontekście żądanej akcji.

Hashowanie haseł użytkowników i uwierzytelnianie

Do bezpiecznego generowania i przechowywania haseł użytkowników wykorzystano mechanizm `PasswordHasher<TUser>` udostępniony przez .NET Core Identity. Hasher ten jest odporny na ataki brute-force dzięki zastosowaniu kosztownego obliczeniowo procesu hashowania oraz losowego saltingu. W procesie rejestracji hasło użytkownika jest hashowane przed zapisem do bazy danych, natomiast podczas logowania następuje weryfikacja hasła poprzez porównanie jego hasha z wartością przechowywaną w bazie.

```

1 // Hashowanie hasła podczas rejestracji
2 var passwordHash = passwordHasher.HashPassword(
3     newUser,
4     registerAccountCommand.Password
5 );
6
7 // Weryfikacja hasła podczas logowania
8 var result = passwordHasher.VerifyHashedPassword(
9     user,
10    user.PasswordHash,
11    loginCommand.Password
12 );

```

Listing 8.18: Hashowanie i weryfikacja hasła użytkownika

8.2.3. Walidacja danych

W celu zapewnienia poprawności danych wejściowych w aplikacji zastosowano bibliotekę FluentValidation. Umożliwia ona definiowanie reguł walidacyjnych w sposób deklaratywny, czytelny i łatwy w utrzymaniu. Przykładowo, podczas rejestracji użytkownika można zdefiniować reguły dotyczące minimalnej i maksymalnej długości hasła, prawidłowego formatu adresu e-mail oraz unikalności nazwy użytkownika w systemie. Dzięki temu możliwe jest centralne zarządzanie walidacją oraz zapewnienie spójności danych w całej aplikacji.

Biblioteka FluentValidation jest zintegrowana z mechanizmem wiązania modeli (model binding) w ASP.NET Core, co umożliwia automatyczne wywoływanie walidacji podczas przetwarzania żądań HTTP. W przypadku wykrycia błędów walidacji framework automatycznie zwraca odpowiedź HTTP 400 (Bad Request) wraz ze szczegółowym opisem napotkanych problemów, co znacząco ułatwia debugowanie i poprawia komunikację z klientem API.

Niektóre reguły walidacyjne wymagają dostępu do warstwy persystencji, na przykład w celu sprawdzenia, czy w bazie danych nie istnieje już użytkownik o podanym adresie e-mail lub nazwie. W takich przypadkach do konstruktora walidatora wstrzykiwane są odpowiednie repozytoria poprzez mechanizm wstrzykiwania zależności (Dependency Injection).

```
1 public class RegisterUserDtoValidator : AbstractValidator<RegisterUserDto>
2 {
3     private readonly IAccountRepository _accountRepository;
4
5     public RegisterUserDtoValidator(IAccountRepository accountRepository)
6     {
7         _accountRepository = accountRepository;
8         RuleFor(u => u.Email)
9             .NotEmpty()
10            .EmailAddress();
11
12        RuleFor(u => u.Nickname)
13            .NotEmpty()
14            .MinimumLength(3)
15            .MaximumLength(25);
16
17        RuleFor(u => u.Password)
18            .NotEmpty()
19            .MinimumLength(8)
20            .WithMessage("Minimum length of password is 8");
21
22        RuleFor(x => x.ConfirmPassword)
23            .Equal(e => e.Password)
24            .WithMessage("Passwords are not the same");
25    }
26 }
```

Listing 8.19: Przykład walidacji danych użytkownika podczas rejestracji

Dzięki takiemu podejściu walidacja danych jest centralnie zarządzana i łatwo rozszerzalna, co przekłada się na wyższą jakość oraz bezpieczeństwo aplikacji. Każda reguła walidacyjna znajduje się w

osobnej klasie, co pozwala zachować zasadę pojedynczej odpowiedzialności, zwiększa modularność kodu oraz umożliwia łatwe testowanie poszczególnych walidatorów w izolacji od pozostałych komponentów systemu.x

8.2.4. Obsługa błędów w aplikacji

W aplikacji wykorzystano globalne middleware w ASP.NET Core, odpowiedzialne za przechwytywanie wyjątków w dowolnym miejscu w kodzie. Middleware konwertuje je na spójne odpowiedzi HTTP z odpowiednim kodem statusu oraz komunikatem błędu — dzięki temu użytkownik otrzymuje czytelne informacje, bez ujawniania stosu wywołań ani szczegółów serwera. Cały mechanizm dostępny jest w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie błędami i poprawia doświadczenie użytkownika.

Dodatkowo, dla każdej encji w warstwie domeny zdefiniowano osobny plik z wyjątkami specyficznymi dla danej encji. Poniżej pokazano przykład wyjątku domenowego dla encji użytkownika:

Przykład definicji wyjątku domenowego dla encji użytkownika przedstawiono poniżej:

```
1 // Definicja przykładowego wyjątku
2 public class UserNotFoundException(Guid userGuid) :
3     BaseException($"User_{with_GUID_{userGuid}}_was_not_found")
4 {
5     public override int StatusCode => 404;
6 }
7 // Rzucanie wyjątku w przypadku braku użytkownika
8 throw new UserNotFoundException(userGuid);
```

Listing 8.20: Przykład definicji wyjątku domenowego dla encji użytkownika

Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zarządzanie typami błędów typowymi dla konkretnej encji, co ułatwia debugowanie i podnosi jakość obsługi wyjątków.

8.3. Baza danych i zarządzanie danymi (Michał Turski)

W rozdziale omówione zostaną kluczowe aspekty związane z bazą danych oraz zarządzaniem danymi w aplikacji, w tym wybór odpowiedniego systemu zarządzania bazą danych, implementacja warstwy persystencji oraz wzorzec repozytorium.

8.3.1. Repozytoria — komunikacja z bazą danych

W celu oddzielenia logiki biznesowej od warstwy dostępu do danych zastosowano wzorzec repozytorium. Jeśli obiekt chce uzyskać dostęp do danych, zamiast komunikować się bezpośrednio z bazą danych, korzysta z interfejsu repozytorium. Repozytorium udostępnia metody do wykonywania operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) na encjach, ukrywając szczegóły implementacji dostępu do danych. Dzięki temu logika biznesowa pozostaje niezależna od konkretnej technologii bazy danych, co ułatwia testowanie i utrzymanie kodu.

W aplikacji wszystkie repozytoria dziedziczą po wspólnym interfejsie bazowym `IRepository<T>`, który definiuje podstawowe operacje CRUD. Każde repozytorium specyficzne dla danej encji rozszerza ten interfejs, dodając metody charakterystyczne dla konkretnej domeny. Przykładowo, repozytorium użytkowników może zawierać dodatkowe metody do wyszukiwania użytkowników według adresu e-mail lub nazwy użytkownika.

8.3.2. Wybór bazy danych

Początkowo w projekcie UniGuesserRun wykorzystywana była nierelacyjna baza danych MongoDB. Decyzja ta wynikała z prostego modelu danych na wczesnym etapie projektu: przechowywane były głównie informacje o zdjęciach, wynikach oraz podstawowe metadane związane z rozgrywką. Dokumentowy charakter MongoDB pozwalał szybko iterować nad strukturą danych bez konieczności projektowania złożonych schematów.

Wraz z rozwojem projektu pojawiły się jednak bardziej złożone zależności między encjami. Do systemu wprowadzono m.in.:

- odwzorowanie powiązań między użytkownikami a ich gramami i wynikami,
- modele opisujące konkretne lokalizacje oraz zestawy punktów do odgadnięcia,
- tryby gry, w których wiele danych wymagało spójnego współdzielenia — na przykład historia rozgrywek, przebieg sesji czy relacje między elementami mapy.

W takim środowisku relacyjny model danych okazał się bardziej naturalny i korzystny. Konieczność odpytywania o zależności, łączenia informacji z wielu źródeł oraz zapewnienia spójności referencyjnej była trudna do osiągnięcia w MongoDB bez dodatkowej logiki aplikacyjnej. Z czasem coraz wyraźniej było widać, że struktura dokumentowa prowadzi do duplikacji danych, a utrzymanie integralności wymaga dodatkowego wysiłku.

Z tego powodu podjęto decyzję o migracji na relacyjną bazę danych. Model relacyjny ułatwił:

- odwzorowanie powiązań typu *jeden-do-wielu*,
- zachowanie integralności dzięki kluczom obcym,
- wykonywanie złożonych zapytań analitycznych,
- spójne przechowywanie danych użytkowników oraz historii rozgrywek.

Zmiana przyniosła również pozytywny efekt długoterminowy: architektura backendu stała się bardziej przewidywalna, łatwiejsza do rozwijania oraz zgodna z dobrymi praktykami projektowania systemów grywalizacyjnych, w których dane użytkowników i stan gry odgrywają kluczową rolę.

8.3.3. Warstwa persystencji


Wykorzystując Entity Framework jako ORM (Object-Relational Mapping), w pierwszej kolejności zaimplementowano modele encji odpowiadające tabelom w bazie danych. Następnie została zdefiniowana klasa dziedzicząca po `DbContext` — klasie, w której definiujemy związki i relacje wykorzystywane przy mapowaniu, ustalając przy tym zasady działania kaskadowego usuwania powiązanych encji.

Chcąc zaktualizować bazę danych, stosujemy migracje, które pozwalają na dodawanie, usuwanie i modyfikowanie istniejących już definicji obiektów. Ponadto dzięki nim możemy wersjonować stan bazy, aby w razie błędu cofnąć się do poprzedniej definicji. Za pomocą polecenia `add-migration <nazwa_migracji>` tworzymy nową migrację, a następnie poleceniem `update-database` stosujemy zmiany w bazie danych. W folderze `Migrations` przechowywane są pliki migracji, które zawierają instrukcje dotyczące zmian w strukturze bazy danych. Są one generowane automatycznie i mają strukturę nazwy `<timestamp>_<nazwa_migracji>.cs` [**ef-core-migrations**].

8.3.4. Adminer i PGAdmin

W celu podglądu i zarządzania bazą danych PostgreSQL w środowisku deweloperskim wykorzystano narzędzia Adminer i PGAdmin. Adminer to lekka aplikacja webowa napisana w PHP, która umożliwia

łatwe przeglądanie, edytowanie i zarządzanie bazami danych poprzez interfejs przeglądarki internetowej. Natomiast z PGAdmina korzystano z wersji desktopowej, która umożliwia bardziej zaawansowane zarządzanie bazą danych, w tym tworzenie zapytań SQL, monitorowanie wydajności oraz zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami [pgadmin-docs].



Rysunek 8.4: Zrzut ekranu przedstawiający interfejs narzędzia PGAdmin z widokiem na strukturę bazy danych aplikacji UniGuesser.

8.4. Devops i wdrożenie aplikacji (Michał Pawłojć)

W tej sekcji opisano proces przygotowania, uruchamiania oraz wdrażania aplikacji w środowiskach deweloperskim i produkcyjnym z wykorzystaniem konteneryzacji Docker, plików konfiguracyjnych oraz reverse proxy Nginx. Przedstawiono również decyzje projektowe dotyczące zarządzania certyfikatami oraz publikacji obrazów w zewnętrznym rejestrze (Docker Hub).

8.4.1. Środowisko deweloperskie

Środowisko deweloperskie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić szybkie iteracje oraz łatwe debugowanie. Kluczowe założenia:

- Oddzielne kontenery dla frontendu (React/TypeScript) i backendu (ASP.NET Core) uruchamiane w trybie watch/hot reload.
- Kontener bazy danych PostgreSQL oraz (opcjonalnie) narzędzie Adminer do inspekcji danych.
- Użycie pliku docker-compose.dev.yaml do orkiestracji wielokontenerowego środowiska.

Konfiguracja usług w pliku compose dla środowiska deweloperskiego może zawierać sekcje z wolumenami mapowanymi na katalogi źródłowe, aby kod był automatycznie odświeżany. Backend korzysta z dotnet watch run, frontend z npm start. Daje to krótki cykl: edycja → zapis → natychmiastowy efekt. Eliminuje to długie czasy rekompilacji całej aplikacji.

Debugowanie w kontenerze Dla backendu możliwe jest podłączenie zdalnego debuggera (np. VS Code / Rider) przez port udostępniony w kontenerze. W środowisku deweloperskim certyfikaty HTTPS

nie są wymagane, ponieważ komunikacja odbywa się po `http://localhost`.

8.4.2. Środowisko produkcyjne

W środowisku produkcyjnym nacisk położono na izolację usług, bezpieczeństwo i skalowalność. Kluczowe elementy:

- Użycie pliku `docker-compose.prod.yaml` z obrazami już zbudowanymi (bez mountowania kodu źródłowego).
- Wprowadzenie reverse proxy Nginx jako pojedynczego punktu wejścia (terminacja TLS, routing do usług wewnętrznych).
- Minimalizacja rozmiaru obrazów przez wykorzystanie wieloetapowych buildów (ang. *multi-stage*) w Dockerfile backendu i frontendu.
- Brak narzędzi administracyjnych (np. Adminer) w docelowym środowisku — uruchamiane jedynie tymczasowo przy potrzebie migracji lub analizy.

8.4.3. Pliki docker-compose i ich role

W projekcie zastosowano kilka wariantów plików `docker-compose`. Mają one strukturę kaskadową:

- `docker-compose.infra.yaml` - Definicje infrastrukturalne (baza danych, narzędzia pomocnicze). Pozwala odseparować warstwę aplikacyjną od zasobów zewnętrznych.
- `docker-compose.dev.yaml` - Konfiguracja zawierająca część frontendową oraz infrastrukturalną; umożliwia uruchomienie backendu poza kontenerem.
- `docker-compose.yaml` - Plik zawierający wszystkie powyższe elementy, gotowy do uruchomienia przez członków zespołu bez zbędnej konfiguracji.
- `docker-compose.prod.yaml` - Uporządkowane obrazy z tagami wersji; brak wolumenów źródłowych; zmienne środowiskowe wczytywane z plików `.env`; integracja z Nginx.

Struktura ta pozwala na nadpisywanie sekcji (*override*) dla danego środowiska.

8.4.4. Decyzja o użyciu reverse proxy Nginx

Pierwotnie rozważano generowanie i instalację certyfikatów HTTPS w każdej części aplikacji osobno (frontend i backend). Takie rozwiązanie zwiększało złożoność utrzymania (odnawianie, dystrybucja, synchronizacja dat ważności). Zamiast tego wprowadzono warstwę Nginx jako reverse proxy z terminacją TLS:

- Jeden certyfikat (np. Let's Encrypt) dla domeny głównej.
- Uproszczona konfiguracja `appsettings.json` — backend może działać na HTTP wewnątrz sieci Docker.
- Brak potrzeby modyfikowania konfiguracji frontendu przy odnowieniu certyfikatu — zmiana dotyczy wyłącznie proxy.
- Możliwość dodania reguł bezpieczeństwa (rate limiting, nagłówki CSP, HSTS) w jednym miejscu.

Korzyści architektoniczne Centralizacja TLS redukuje liczbę punktów potencjalnych błędów i przyspiesza automatyzację (skrypt odnawiający certyfikat uruchamiany cyklicznie w kontenerze `certbot`).

8.4.5. Certyfikaty i ich zarządzanie

W katalogu `https/` znajdował się lokalny certyfikat deweloperski `dev-cert.pfx` używany w fazie wczesnego rozwoju do testów lokalnych. Po wdrożeniu Nginx rola tego pliku została ograniczona wyłącznie do scenariuszy deweloperskich. W produkcji certyfikaty są pobierane automatycznie (np. przez `certbot`) i przechowywane w zamontowanym wolumenie na hosta, dzięki czemu ich odnowienie nie wymaga przebudowy obrazów.

8.4.6. Budowa i publikacja obrazów Docker

Proces publikacji obrazu na Docker Hub obejmuje kroki:

1. Budowa obrazu (np. `docker build -t użytkownik/nazwa:tag .`).
2. Logowanie do rejestru (`docker login`).
3. Wysłanie obrazu (`docker push użytkownik/nazwa:tag`).
4. Opcjonalne użycie wersjonowania semantycznego (1.2.0, latest).

Multi-stage build pozwala oddzielić etap kompilacji (cięższy obraz z SDK) od etapu wykonawczego (lżejszy runtime). Zmniejsza to czas pobierania i powierzchnię ataku.

Tagowanie i automatyzacja Przy każdej zmianie głównej funkcjonalności można generować nowy tag. W przyszłości możliwe jest dodanie pipeline CI (GitHub Actions) automatyzującej budowę i publikację na podstawie tagów w repozytorium Git.

8.4.7. Konfiguracja aplikacji

Konfiguracja jest rozproszona pomiędzy kilka plików i mechanizmów:

- Pliki `.env` — zawierają wrażliwe lub zmienne środowiskowe (np. connection string do PostgreSQL, sekrety JWT). W plikach `compose` referencje przez `${NAZWA_ZMIENNEJ}`.
- `appsettings.json`, `appsettings.Development.json`, `appsettings.Production.json` — warstwowe źródło konfiguracji backendu: logowanie, połączenie do bazy, parametry JWT (issuer, audience, czas życia), ustawienia CORS.
- `launchSettings.json` — używany lokalnie (poza Docker) do definiowania profili uruchomieniowych i portów (HTTPS/HTTP). W produkcji zastąpiony przez konfigurację kontenera + reverse proxy.
- `Frontend Constants.ts` — zawiera stałe takie jak URL API, nazwy eventów, parametry mapy. W produkcji wartości mogą być nadpisane przez zmienne środowiska przy budowie (np. `VITE_API_URL`).
- Zmienne środowiskowe kontenerów — nadawane w plikach `compose` lub w CI/CD (np. `ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production`).

Mechanizm konfiguracji w ASP.NET Core scalający źródła (pliki, zmienne środowiskowe, sekrety użytkownika) umożliwia elastyczne przełączanie środowisk bez modyfikacji kodu.

Bezpieczeństwo konfiguracji Sekrety (klucz do podpisu JWT, hasło do bazy) nie powinny być wersjonowane — w środowisku deweloperskim mogą być przechowywane w pliku `.env.local` dodanym do `.gitignore`. W produkcji zalecane jest ich wstrzykiwanie poprzez menedżera sekretów (np. HashiCorp Vault / Docker Swarm secrets / Kubernetes secrets).

8.4.8. Przepływ uruchomienia aplikacji

Cały proces startu w produkcji można streścić następująco:

1. Nginx startuje i łąduje certyfikat TLS.
2. Backend uruchamia się w trybie HTTP wewnątrz sieci Docker, migracje bazy wykonywane automatycznie na starcie (opcjonalnie sterowane flagą).
3. Frontend serwowany jako statyczne pliki (np. z `nginx`) lub z dedykowanego kontenera serwera plików.
4. Nginx przekazuje żądania `/api` do backendu, a pozostałe ścieżki obsługuje przez serwowanie SPA.

8.4.9. Podsumowanie sekcji DevOps

Zastosowana architektura DevOps upraszcza cykl życia aplikacji: deweloperzy otrzymują szybkie iteracje dzięki mountowaniu kodu, produkcja korzysta z odchudzonych i bezpiecznych obrazów oraz centralnego zarządzania TLS. Decyzja o użyciu reverse proxy Nginx z jednym certyfikatem poprawiła bezpieczeństwo i zmniejszyła nakład operacyjny, tworząc solidną bazę pod dalsze skalowanie i obserwowalność.

9. TESTOWANIE (KARINA WOŁOSZYN)

Testowanie jest integralną częścią procesu tworzenia oprogramowania. Dzięki niemu jesteśmy w stanie wyłapać defekty w kodzie i błędy w aplikacji, na które użytkownicy końcowi mogliby natrafić podczas korzystania z niej. Dodatkowo pozwala ono zwiększyć satysfakcję i zaufanie użytkowników do aplikacji i minimalizuje ryzyko ponoszenia większych nakładów czasowych i pracy związanych z naprawą błędów. W przypadku tworzenia aplikacji webowej, która nie tylko ma się sprawdzać na urządzeniach stacjonarnych, ale również urządzeniach przenośnych, testowanie staje się bardziej istotne. Różnorodność przeglądarek czy systemów operacyjnych może prowadzić do problemów, których nie dałoby się napotkać w jednym środowisku. Prowadzi to do konieczności zdefiniowanej ścieżki testowej, która pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów, czasu, jakim byliśmy w stanie poświęcić na projekt w trakcie jego tworzenia, a także zapewni odpowiednią jakość aplikacji.

9.1. Zapewnienie jakości

Jednym ze sposobów zapewnienia jakości oprogramowania — QA (ang. *Quality Assurance*) jest testowanie. QA to proces, który ma na celu zapewnienie, że oprogramowanie spełnia określone standardy jakości i działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. QA zawiera 5 rodzajów aktywności [baresipezze2006]:

- planowanie i monitorowanie
- weryfikacja specyfikacji wymagań
- tworzenie przypadków użycia
- walidacja
- ulepszenie procesu

W ramach projektu, skupiliśmy się na planowaniu i monitorowaniu, weryfikacji oraz walidacji.

9.1.1. Planowanie i monitorowanie

Planowanie i monitorowanie ma na celu określenie strategii podejścia do działań związanych z zapewnieniem jakości, które zazwyczaj powinno być zdefiniowane we wczesnych fazach wytwarzania oprogramowania. W naszym przypadku zdecydowaliśmy się na podejście manualne ze względu na mały próg wejścia, co pozwalało, że każdy członek zespołu mógł uczestniczyć w procesie testowania aplikacji. Było to szczególnie ważne, ponieważ biorąc pod uwagę stosunkowo krótki czas między poszczególnymi sprintami oraz fakt, że podzieliliśmy się na dwa mniejsze podzespoły (backend i frontend), zależało nam na szybkim i efektywnym podejściu do testowania, które testy manualne pozwoliły nam osiągnąć. Każdy zespół mógł przeprowadzać testy manualne na swoich częściach aplikacji, bez potrzeby angażowania pozostałych członków zespołu, którzy potrzebowaliby czasu na zapoznanie się z daną częścią kodu i odejmując czas na wytwarzanie przydzielonych im zadań oraz bez potrzeby tworzenia skomplikowanych skryptów testowych. Natomiast monitorowanie postępów odbywało się poprzez regularne przeglądy kodu i testowanie nowych funkcjonalności zaraz po ich wdrożeniu. Wykorzystaliśmy do tego narzędzia takie jak YouTrack do zarządzania zadaniami i śledzenia postępów prac oraz GitHub do przeglądów kodu i integracji zmian w repozytorium projektu. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości były one zgłaszane do osoby odpowiedzialnej za daną część aplikacji, gdzie następowało ich naprawienie i ponowne przetestowanie.

9.1.2. Weryfikacja specyfikacji wymagań

Proces weryfikacji specyfikacji wymagań przebiegł w formie spotkań zespołu i z klientem. Najpierw podczas spotkania z klientem omawialiśmy wymagania i oczekiwania wobec aplikacji. Następnie podczas wewnętrznych spotkań zespołu analizowaliśmy te wymagania pod kątem ich implementacji czy też potencjalnych problemów, które możemy napotkać. Weryfikacja wymagań była kluczowa, aby upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu mieli tę samą wizję dalszego rozwoju aplikacji i że prace nad projektem przebiegały zgodnie z oczekiwaniami klienta. W przypadku znalezienia niejasności lub sprzeczności w wymaganiach były one omawiane z klientem na kolejnym spotkaniu w celu ich wyjaśnienia i dostosowania specyfikacji do rzeczywistych potrzeb i nadania im priorytetów.

9.1.3. Walidacja

Podobnie jak w przypadku weryfikacji wymagań, walidacja odbywała się poprzez regularne spotkania z klientem, na których prezentowaliśmy aktualne postępy prac. Postęp był przedstawiany albo w postaci krótkiego dema aplikacji zwiększając transparentność prac, albo poprzez omówienie zrealizowanych zadań i ich wpływu na dalszy rozwój aplikacji. Walidacja była kluczowa, aby zapewnić, że nowa funkcjonalność została poprawnie przez nas zinterpretowana i zaimplementowana. W przypadku uwag lub sugestii ze strony klienta były one brane pod uwagę i omawiane szczegółowo na spotkaniu zespołu, aby zdecydować o dalszym kierunku rozwoju aplikacji.

9.2. Rodzaje testów manualnych

W trakcie testowania aplikacji, skupiliśmy się na:

- **Testach funkcjonalnych** sprawdzających, czy poszczególne funkcje aplikacji działają zgodnie z wymaganiami.
 - **Testy logowania i rejestracji:**
 - * test logowania,
 - * test rejestracji.
 - **Testy zarządzania lokalizacjami:**
 - * test dodawania lokalizacji przez administratora bez kolejki,
 - * test dodawania lokalizacji przez administratora, moderatora i użytkownika z kolejką,
 - * test edytowania lokalizacji przez administratora i moderatora,
 - * test usuwania lokalizacji przez administratora i moderatora,
 - * test przeglądania lokalizacji przez użytkownika.
 - **Testy ról:**
 - * test nadawaniu odpowiednich uprawnień administratorowi, moderatorowi i użytkownikowi
- **Testy нефunkcjonalnych**
 - test kompatybilności przeglądarek i systemów operacyjnych,
 - test responsywności aplikacji na różnych rozdzielczościach ekranu.
- **Testy sanity** przeprowadzane po każdej większej zmianie w kodzie, aby upewnić się, czy podstawowe funkcje aplikacji działają poprawnie,
- **Testy ad hoc** przeprowadzane bez określonego planu, w celu odkrycia nieoczekiwanych błędów,

- **Testy eksploracyjne** przeprowadzane bez określonego planu, w celu odkrycia nieoczekiwanych błędów,
- **Testy e2e** przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy wszystkie komponenty aplikacji działają poprawnie razem,
 - test przebiegu gry od momentu wybrania trybu gry do wyświetlenia wyniku końcowego,
 - test dodania nowej lokalizacji, od momentu wypełnienia formularza do wyświetlenia lokalizacji na mapie w trakcie rozgrywki.
- **Testy GUI** przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy interfejs użytkownika jest intuicyjny, działa poprawnie i nie jest zasłonięty przez inne elementy interfejsu.

9.3. Przykłady napotkanych błędów i ich naprawy

Dzięki przeprowadzonym testom, udało nam się wykryć wiele błędów i defektów, które zostały naprawione w tym samym lub kolejnym sprincie danej części aplikacji. Przykładowymi błędami, które napotkaliśmy były:

Tabela 9.1: Przykładowe błędy napotkane podczas testowania aplikacji oraz sposoby ich naprawy.

Błąd	Naprawa
Błąd CORS podczas logowania	Poprawa konfiguracji serwera, dodanie odpowiednich nagłówków
Różne języki interfejsu	Ujednolicenie tłumaczeń i ustawienie domyślnego języka na angielski
Nieprawidłowe wyświetlanie elementów interfejsu (nakładanie się elementów, napisy wyjeżdżają poza przyciski)	Poprawa CSS, responsywność i ograniczenie szerokości napisów
Podwójne startowanie gry (podwójne wysyłanie żądania do backendu)	Blokada wielokrotnego wysyłania żądania, weryfikacja czy żądanie nie zostało już wysłane
Niepotrzebne informacje w konsoli przeglądarki	Usunięcie debugów i logów deweloperskich
Niepotrzebne informacje w scoreboardzie	Usunięcie zbędnych informacji jak id użytkownika
Przycisk <i>register</i> widoczny dla zalogowanego użytkownika	Warunkowe wyświetlanie przycisku w zależności od stanu logowania
Miejsca w kolejce wyświetlane razem z listą dodanych miejsc	Rozdzielenie listy na dwie osobne listy
Brak obsługi błędów	Dodanie obsługi wyjątków i komunikatów dla użytkownika
Zbyt duża dokładność wyników i współrzędnych lokalizacji	Zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku
Tylko napisy w przyciskach są klikalne	Rozszerzenie klikalnego obszaru na cały przycisk
Zbyt mały widok formularza na dużych ekranach	Powiększenie rozmiaru fontów i przycisków dla dużych ekranów
Nieprawidłowe umiejscowienie elementów menu na ekranach telefonów	Zastosowanie media queries i flexbox
Błędne GUID brane do kontynuacji gry	Poprawne parsowanie danych i konwersja typów
Startowanie gry bez logowania (błąd wyrzucenia indeksu poza zakres tablicy)	Walidacja sesji przed rozpoczęciem gry
Brak dodawania <i>authorId</i> przy lokalizacjach	Automatyczne przypisanie ID użytkownika
Gamesession ID nie jest usuwane po zakończeniu gry	Czyszczenie danych po stronie klienta po zakończeniu gry
Brak sprawdzenia, czy dany mail jest już zarejestrowany	Weryfikacja czy mail jest zajęty w bazie danych przed zatwierdzeniem rejestracji
Błędny format żądania	Poprawne użycie metod POST, GET w przypadku użycia biblioteki axios

10. PODSUMOWANIE (MICHAŁ PAWIŁOJC)

Wszystkie założenia przyjęte na etapie projektowania zostały zrealizowane, co umożliwiło stworzenie kompletnej, działającej aplikacji geograficzno-geolokalizacyjnej zgodnej z pierwotną wizją. Użytkownik może odgadywać lokalizacje związane z Politechniką Gdańską na podstawie zdjęć, a także korzystać z trybu terenowego, wymagającego fizycznego dotarcia w wybrane miejsce. Aby zwiększyć interakcję i zaangażowanie graczy, zaimplementowany został publiczny ranking oraz funkcjonalności związane z rywalizacją wieloosobową, umożliwiające porównywanie wyników i konkurowanie w czasie rzeczywistym.

Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwoliły uzyskać stabilną i nowoczesną architekturę. Aplikacja została przygotowana jako progresywna aplikacja webowa, dzięki czemu jest dostępna na szerokiej gamie urządzeń — również w formie instalowalnej na telefonach. Interfejs użytkownika powstał z wykorzystaniem biblioteki React, co umożliwiło stworzenie responsywnego i intuicyjnego środowiska gry. Logika serwerowa została zaimplementowana w technologii .NET, co zapewniło wysoką wydajność oraz łatwość rozwijania kolejnych funkcjonalności. W trakcie prac projektowych podjęta została również decyzja o zmianie bazy danych z MongoDB na PostgreSQL, co pozwoliło lepiej odwzorować relacyjne powiązania między użytkownikami, rozgrywkami i lokalizacjami. Całość środowiska została zintegrowana z wykorzystaniem Dockera, ułatwiając proces wdrażania oraz zachowanie spójności konfiguracji na różnych etapach rozwoju projektu.

Powstały produkt umożliwia interaktywne poznawanie terenów kampusu Politechniki Gdańskiej szerokiemu gronu odbiorców — od osób niezwiązanych z uczelnią, po nowych studentów i pracowników. Aplikacja stanowi nowoczesne narzędzie wspierające orientację w przestrzeni akademickiej, jednocześnie oferując formę grywalnej aktywności i zdrowej rywalizacji. Uzyskany rezultat jest solidną podstawą do dalszego rozwoju, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technicznym, oraz realizuje wszystkie cele założone na początku pracy.

10.1. *Możliwość dalszego rozwoju*

Projekt *UniGuesserRun* został zaprojektowany w sposób umożliwiający jego stopniowe rozszerzanie oraz dostosowywanie do nowych potrzeb użytkowników i instytucji akademickich. Obecna wersja stanowi solidną bazę, jednak potencjał systemu pozwala na wdrożenie szeregu funkcjonalności, które mogą znacząco zwiększyć atrakcyjność aplikacji, jej skalowalność oraz zakres zastosowań. Wprowadzenie nowych modułów nie tylko wpłynęłoby na poszerzenie grona odbiorców, ale również umożliwiłoby wykorzystanie *UniGuesserRun* w szerszym kontekście — od integracji środowiska studenckiego, przez grywalizację aktywności fizycznej, aż po edukację kampusową.

Poniżej przedstawiono najważniejsze kierunki rozwoju systemu, które mogą zostać zrealizowane w kolejnych etapach prac nad projektem.

10.1.1. *Tryb multiplayer*

Jednym z najbardziej naturalnych kroków rozwoju *UniGuesserRun* jest dodanie trybu multiplayer. Obecnie gra koncentruje się na rywalizacji indywidualnej, w której użytkownik wykonuje zadania samodzielnie, porównując wynik z ogólną tabelą punktacji. Rozszerzenie aplikacji o elementy rozgrywki wieloosobowej mogłoby radykalnie zwiększyć jej atrakcyjność i zaangażowanie użytkowników.

Tryb multiplayer może zostać zrealizowany na dwóch poziomach. Pierwszy to rozgrywka asynchroniczna, w której gracze porównują rezultaty swoich rund rozgrywanych w dowolnym czasie. Można zaimplementować mechanizm tworzenia pokoi wyzwań, gdzie jeden użytkownik definiuje rundę, a inni podejmują próbę w ustalonym czasie. Taki model wymaga niewielkiej rozbudowy istniejącego API oraz zmian w warstwie frontendowej.

Drugim kierunkiem jest multiplayer w czasie rzeczywistym. W tym wariancie kilku użytkowników wykonuje te same zadania równocześnie, a system aktualizuje wyniki na bieżąco. Wymaga to wdrożenia komunikacji opartej o WebSockets, mechanizmu sesji synchronicznych oraz odpowiedniej infrastruktury serwerowej. Takie rozwiązanie może być wykorzystywane podczas wydarzeń integracyjnych, zawodów sportowych lub festiwali studenckich.

Dzięki trybowi multiplayer aplikacja mogłaby stać się narzędziem społecznej rywalizacji i współpracy, zachęcając użytkowników do aktywności fizycznej i eksplorowania kampusu.

10.1.2. Integracja z samorządem studenckim

Kolejnym kierunkiem rozwoju jest integracja z samorządami studenckimi, które regularnie organizują wydarzenia, inicjatywy integracyjne oraz akcje promocyjne. *UniGuesserRun* może stanowić narzędzie wspierające takie projekty.

Współpraca mogłaby obejmować:

- organizację cyklicznych turniejów międzywydziałowych,
- przygotowywanie tematycznych gier terenowych,
- wdrażanie tras dostępnych tylko podczas konkretnych wydarzeń,
- promowanie infrastruktury uczelni poprzez interaktywne trasy.

Samorząd może pełnić rolę moderatora treści tworzonych przez użytkowników oraz koordynować wydarzenia związane z aplikacją. Dodatkowo aplikacja może służyć jako narzędzie dla studentów pierwszego roku, wprowadzając ich w przestrzeń kampusu poprzez trasy typu „poznaj uczelnię”.

Integracja z samorządem wzmacnia powiązanie aplikacji ze środowiskiem akademickim oraz zwiększa jej użyteczność.

10.1.3. Rozszerzenie na inne uczelnie

Aktualnie aplikacja została przygotowana z myślą o jednym kampusie, jednak architektura projektu sprzyja jego skalowalności. Rozszerzenie na inne uczelnie jest naturalnym krokiem rozwoju, pozwalającym przekształcić *UniGuesserRun* w platformę ogólnopolską.

Wdrożenie wielokampusowe wymaga stworzenia warstwy abstrakcji dla danych geograficznych, lokalizacji oraz zdjęć. Każda uczelnia powinna posiadać własny zestaw danych, oddzielony od baz pozostałych jednostek. Użytkownik mógłby wybierać kampus podczas pierwszego uruchomienia lub na podstawie geolokalizacji.

Rozszerzenie na kolejne uczelnie otwiera możliwości współpracy między ośrodkami akademickimi. Można wprowadzić rankingi międzyuczelniane, konkursy ogólnokrajowe oraz system wspólnego tworzenia tras.

10.1.4. Rozszerzenie o tryb AR

Rozszerzona rzeczywistość (AR) pozwala na nakładanie elementów cyfrowych na obraz z kamery urządzenia mobilnego, co znacząco zwiększa immersję rozgrywki. W kontekście *UniGuesserRun* tryb AR wzbogaciłby szczególnie część biegową, w której użytkownik musi dotrzeć do konkretnego punktu.

Potencjalne zastosowania AR obejmują:

- wyświetlanie wskazówek i strzałek prowadzących do celu,
- prezentowanie informacji o mijanych obiektach,
- generowanie wirtualnych punktów kontrolnych,
- tworzenie dodatkowych elementów grywalizacji podczas wydarzeń.

Implementacja AR wymaga integracji z technologiami ARCore lub ARKit oraz rozbudowy aplikacji o moduły przetwarzania obrazu i śledzenia pozycji urządzenia. Tryb ten pełniłby również funkcję atrakcyjnego narzędzia marketingowego dla uczelni.

10.1.5. Tryb edukacyjny / informacyjny

Poza funkcją rozrywkową aplikacja może pełnić także rolę narzędzia edukacyjnego. Kampusy uczelni posiadają bogatą historię, charakterystyczne budynki oraz interesujące miejsca. Tryb edukacyjny umożliwiłby prezentowanie treści informacyjnych po dotarciu do konkretnej lokalizacji lub rozpoznaniu jej na zdjęciu.

Treści te mogą zawierać:

- informacje historyczne,
- ciekawostki dotyczące budynków,
- opisy działalności kół naukowych,
- elementy przewodnika dla nowych studentów.

Dzięki temu aplikacja stałaby się przydatnym narzędziem zarówno dla studentów, jak i osób odwiedzających kampus, oferując wartościowe treści w przystępnej i interaktywnej formie.

10.1.6. Obsługa tras tematycznych

Trasy tematyczne umożliwiają grupowanie punktów lub zdjęć według określonego motywu. Mogą pełnić funkcję zarówno edukacyjną, jak i rozrywkową.

Przykładowe trasy tematyczne to:

- trasy dla studentów pierwszego roku,
- ścieżki przyrodnicze,
- trasy sportowe,
- ścieżki historyczne,
- trasy związane z infrastrukturą uczelni.

Aplikacja może umożliwiać tworzenie tras zarówno administratorom, jak i użytkownikom. Wymaga to jednak systemu moderacji oraz weryfikacji danych. Trasy tematyczne mogą również wspierać wydarzenia studenckie – np. gry terenowe podczas festiwali lub dni adaptacyjnych.

10.1.7. Skalowanie backendu i modularizacja

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników konieczne stanie się zwiększenie wydajności i skalowalności systemu. Backend może zostać podzielony na moduły odpowiedzialne za różne funkcje, takie jak:

- generowanie punktów i zdjęć,
- obsługa lokalizacji i trybu biegowego,
- rankingi i statystyki,

- autoryzacja,
- zarządzanie trasami.

Takie podejście ułatwia skalowanie komponentów o największym obciążeniu. W przyszłości system może zostać przekształcony w zestaw mikroservisów uruchamianych w środowisku chmurowym, z wykorzystaniem automatycznego skalowania, mechanizmów cache'owania oraz load balancingu.

10.1.8. Gamifikacja społeczna

Gamifikacja jest skutecznym narzędziem zwiększania zaangażowania użytkowników poprzez wykorzystanie mechanizmów znanych z gier. Wprowadzenie systemu odznak, osiągnięć, poziomów doświadczenia czy quizów środowiskowych może znacząco podnieść motywację do regularnej aktywności.

Przykładowe elementy gamifikacji społecznej:

- odznaki za aktywność, odwiedzone miejsca, liczbę wykonanych tras,
- rankingi wydziałowe i uczelniane,
- system wyzwań dziennych i tygodniowych,
- możliwość porównywania wyników ze znajomymi,
- tworzenie drużyn i rywalizacji grupowych.

Mechanizmy grywalizacyjne w połączeniu z elementami społecznymi mogą sprawić, że aplikacja stanie się integralnym elementem życia studenckiego.

WYKAZ RYSUNKÓW

3.1	Gra Travian wydana w 2004 roku. ¹	12
3.2	Gra Club Penguin wydana w 2005 roku. ²	12
3.3	Gra Agar.io wydana w 2015 roku. ³	13
3.4	Gra Slither.io wydana w 2016 roku. ⁴	13
3.5	Gra Geoguessr wydana w 2020 roku. ⁵	14
3.6	Gra PokemonGO wydana w 2016 roku. ⁶	14
3.7	Gra Back of Your Hand wydana w 2020 roku. ⁷	15
3.8	Gra Geotastic wydana w 2020 roku. ⁸	15
3.9	Gra Tetris 99 wydana w 2019 roku. ⁹	16
7.1	Uproszczony schemat architektury systemu UniGuesser – ogólny podział na warstwy	31
7.2	Schemat komunikacji przy zastosowaniu wzorca CQRS	32
7.3	Warstwowy model aplikacji UniGuesser oparty na DDD i Czystej Architekturze	33
7.4	Diagram ERD dla bazy danych aplikacji UniGuesser	34
7.5	Diagram przypadków użycia aplikacji UniGuesser	37
7.6	Diagram sekwencji przedstawiający przebieg rozgrywki w aplikacji UniGuesser	38
7.7	Przykładowy ekran rejestracji użytkownika w aplikacji UniGuesser, ilustrujący zastosowaną kolorystykę	39
8.1	Kolorystyka Politechniki Gdańskiej według Księgi Identyfikacji Wizualnej [visual-book-pg]	44
8.2	Hamburger menu w widoku mobilnym aplikacji UniGuesser	45
8.3	Formularz logowania i rejestracji w aplikacji UniGuesser	47
8.4	Zrzut ekranu przedstawiający interfejs narzędzia PGAdmin z widokiem na strukturę bazy danych aplikacji UniGuesser.	64

WYKAZ TABEL

7.1	Tabela Users	34
7.2	Tabela GameSessions	35
7.3	Tabela Rounds	35
7.4	Tabela Places	36
9.1	Przykładowe błędy napotkane podczas testowania aplikacji oraz sposoby ich naprawy. .	71