


Day15 基础入门-系统命令&终端脚本&Shell编程 &Bat批处理&文件属性权限&用户及组划分



1.知识点

- 1、基础入门-Web应用-域名上的技术要点
- 2、基础入门-Web应用-源码上的技术要点
- 3、基础入门-Web应用-数据上的技术要点
- 4、基础入门-Web应用-解析上的技术要点

- 1、基础入门-Web应用-搭建架构上的技术要点
- 2、基础入门-Web应用-源码类别上的技术要点

- 1、基础入门-Web应用-防护产品-WAF保护
- 2、基础入门-Web应用-加速服务-CDN节点
- 3、基础入门-Web应用-文件托管-OSS存储
- 4、基础入门-Web应用-通讯服务-反向代理
- 5、基础入门-Web应用-运维安全-负载均衡

- 1、基础入门-Web应用-蜜罐系统
- 2、基础入门-Web应用-堡垒机运维
- 3、基础入门-Web应用-内外API接口
- 4、基础入门-Web应用-第三方拓展架构

- 1、基础入门-APP应用-开发架构安全问题
- 2、基础入门-小程序应用-开发架构安全问题

- 1、抓包技术-Web应用-http/s-Burp&Yakit
- 2、抓包技术-APP应用-http/s-Burp&Yakit

- 3、抓包技术-PC端应用-http/s-Burp&Yakit
 - 4、抓包技术-WX小程序-http/s-Burp&Yakit
 - 5、抓包技术-软件联动-http/s-Proxifier
 - 6、抓包技术-通用方案-http/s-ReqableApi
 - 7、抓包技术-其他工具-http/s-Fiddler&Charles
-

- 1、抓包技术-HTTP/S双层代理-扶墙环境
 - 2、抓包技术-HTTP/S上游下游-项目联动
 - 3、抓包技术-全局协议-WireShark&科来
-

- 1、数据不回显原因和解决-带外延迟反弹写文件
 - 2、数据不出网原因和解决-出入站策略正反向连接
-

- 1、反弹Shell-项目&命令&语言等
 - 2、系统渗透命令-网络&文件&操作等
-

- 1、传输格式&数据-类型&编码&算法
 - 2、密码存储&混淆-不可逆&非对称性
-

- 0、算法类型-单向散列&对称性&非对称性
 - 1、算法识别加解密-MD5&AES&DES&RSA
 - 2、解密条件寻找-逻辑特征&源码中&JS分析
-

- 1、请求头&返回包-方法&头修改&状态码等
 - 2、数据包分析-红队攻击工具&蓝队流量研判
 - 3、数据包构造-Reqable自定义添加修改请求
-

- 1、网站协议-http/https安全差异（抓包）
 - 2、身份鉴权-HTTP头&OAuth2&JWT&Token
-

- 1、AI赋能-结合安全-ChatGPT4注册&使用&升级
 - 2、AI赋能-结合安全-ChatGPT4专业接口&安全插件
-

- 1、Windows&Linux-脚本开发-Bat&Shell

- 2、Windows&Linux-权限差异-文件&用户组

2.详细点

- 架构：WEB,APP,小程序,前后端,容器化等
- 服务：OSS存储,CDN加速,云数据库,负载均衡等
- 网络：不回显,反向代理,防火墙出入站,内外网,正反向连接等
- 算法：MD5,Base64,AES,DES,Salt,自定义,代码加密算法等
- 命令：Windows&Linux,文件下载,网络查看,反弹权限,用户等
- 防护：WAF防护,蜜罐系统,CDN加速,权限设置,加壳加密反调试等

3.演示案例

3.1 Windows&Linux-脚本开发-Bat&Shell

3.1.1 系统命令集合

- 1 #系统命令集合
- 2 在线参考：<https://book.shentoushi.top/>

网站介绍

系统命令

1. 系统命令集合
- 1.1. Win命令集合
- 1.2. Linux命令集合
- 1.3. 常用工具命令
- 1.4. 隧道代理工具
- 1.5. Web渗透技巧
- 1.6. 数据库配置路径

各种工具命令

2. 命令介绍
- 2.1. wmic
- 2.2. powershell
- 2.3. mimikatz
- 2.4. mimikatz
- 2.5. metasploit
- 2.6. metasploit
- 2.7. cobaltstrike
- 2.8. cobaltstrike
- 2.9. Remote-control

3. 内网渗透

- 3.1. Information
- 3.2. Win_LateralMovement
- 3.3. Linux_Win_LateralMovement
- 3.4. Impacket

可以根据不同的平台执行系统命令


windows命令集合

1. net命令
- 查看用户列表: net user
- powershell查看用户列表: Get-WmiObject -Class Win32_UserAccount
- 查看用户组列表: net localgroup
- 查看管理组列表: net localgroup Administrators
- 添加用户并设置密码: net user ASP.NET P@ssw0rd /add
- 将用户加入管理组: net localgroup Administrators ASP.NET /add
- 将用户加入桌面组: net localgroup "Remote Desktop Users" guest /add
- 激活guest用户: net user guest /active:yes
- 更改guest用户的密码: net user guest P@ssw0rd
- 将用户加入管理组: net localgroup administrators guest /add
- 将用户加入桌面组: net localgroup "Remote Desktop Users" guest /add
- 查看本地密码策略: net accounts
- 查看当前会话: net session
- 建立IPC会话: net use \\127.0.0.1\c\$ "P@ssw0rd" /user:"domain\Administrator"

2. 域渗透命令

self-educated

查看当前用户权限: whoami /user



3.1.2 Windows Cmd&PowerShell

```
1  #Windows Cmd&PowerShell
2  CMD命令终端：
3  VBS BAT格式文件
4  echo
5  @字符放在命令前将关闭该命令回显，无论此时echo是否为打开状态
6  @echo off
7  @echo on
8  echo "hello"
9  echo "hello" "world"
```

```
1  常见：
2  pause 将dos界面暂停关闭
3  :: 注释
4  chcp 65001 乱码解决
```

```
1  变量
2  set x=hello
3  set y=world
4  echo %x% %y%
5  set /p input=请输入：
6  %cd% 打印当前路径
```




```
1  函数 :fun_main
2  start 调用其他程序，如可执行文件exe
3  goto 用于函数跳转，其中特别的是goto :eof 可用于停止往下继续执行命令行
4  call 用于调用函数，也可以调用别的bat脚本
```



```
1  for
2  dir /b 指定目录 这个语法可以用于获得指定目录下的所有文件和文件夹
3  for /f 遍历指定目录下所有的文件和文件夹
4  for /d 遍历指定目录下所有的文件夹
5  for /r 遍历指定目录下所有的文件和子文件夹中的文件
6  for /l 是windows批处理脚本中的一种循环语句，用于按数字范围和步长进行循环
7  %%i 则是声明的变量，可以是任意的变量名，但变量名前面必须加上两个百分号%%
8  for 进阶 delims（分隔符），读取的字符串会以这些分隔符进行拆分成多个子字符串
```



```
1  FIND
2  /V 显示所有未包含指定字符串的行。
3  /C 仅显示包含字符串行的次数。
4  /N 显示行号。
5  /I 搜索字符串时忽略大小写。
6  /OFF[LINE]：不要跳过具有脱机属性集的文件。
7  "string"：指定要搜索的文本字符串。
8  [drive:][path]filename：指定要搜索的文件
```







```
1  bat中 比较符号
2  EQU - 等于
3  NEQ - 不等于
4  LSS - 小于
5  LEQ - 小于或等于
6  GTR - 大于
7  GEQ - 大于或等于
```



```
1  常用特殊符号
2  命令管道符 |
3  转义字符 ^
4  &、&&、||
5  &符号：允许在一行中使用2个以上不同的命令，如果第一个命令执行失败时，并不会影响到后面的命令执行，执行顺序是从左到右
6  ||符号：与&&符号一样，可以同时执行多条命令，但是不同的是，当第一条命令执行失败才执行第二条命令，当碰到执行正确的命令将不执行后面的命令，如果没有出现正确的命令则一直执行完所有命令
7  , 逗号相当与空格
```

- 1 简易案例:
- 2 1、获取目录下所有文件目录
- 3 2、用Ping获取网段存活主机
- 4 3、获取计算机信息筛选补丁





暂停播放 10:48 第15天: 基础入门-系统命令&终端开发&Shell编程&Bat... 您正在共享屏幕 结束共享 正在讲话: 小迪安全: self-educated 批注 (3)

```
C:\Users\Administrator>whoami /priv
特权信息
-----
特权名                描述                状态
-----
SeShutdownPrivilege   关闭系统            已禁用
SeChangeNotifyPrivilege  从扩展坞上取下计算机 已禁用
SeUndockPrivilege      从扩展坞上取下计算机 已禁用
SeIncreaseWorkingSetPrivilege  增加进程工作集      已禁用
SeTimeZonePrivilege    更改时区            已禁用

C:\Users\Administrator>echo "hello"
"hello"

C:\Users\Administrator>echo ello
ello

C:\Users\Administrator>set x=hello
C:\Users\Administrator>set y=world
C:\Users\Administrator>echo x
x
C:\Users\Administrator>echo %x%
hello
C:\Users\Administrator>
```

设置变量进行输出

29 call 用于调用函数, 也可以调用别的 bat 脚本

30

31 for

32 dir /b 指定目录 这个语法可以用于获得指定目录下的所有文件和文件夹

33 for /f 遍历指定目录下所有的文件和文件夹

34 for /d 遍历指定目录下所有的文件夹

1/3075 个字

20:22 2024-12-10

暂停播放 11:28 第15天: 基础入门-系统命令&终端开发&Shell编程&Bat... 您正在共享屏幕 结束共享 正在讲话: 小迪安全: self-educated 批注 (3)

```
SeUndockPrivilege      从扩展坞上取下计算机 已禁用
SeIncreaseWorkingSetPrivilege  增加进程工作集      已禁用
SeTimeZonePrivilege    更改时区            已禁用

C:\Users\Administrator>echo "hello"
"hello"

C:\Users\Administrator>echo ello
ello

C:\Users\Administrator>set x=hello
C:\Users\Administrator>set y=world
C:\Users\Administrator>echo x
x
C:\Users\Administrator>echo %x%
hello
C:\Users\Administrator>echo %x% %y%
hello world

C:\Users\Administrator>cd
C:\Users\Administrator>
```

使用cd命令查看当前路径

29 call 用于调用函数, 也可以调用别的 bat 脚本

30

31 for

32 dir /b 指定目录 这个语法可以用于获得指定目录下的所有文件和文件夹

33 for /f 遍历指定目录下所有的文件和文件夹

34 for /d 遍历指定目录下所有的文件夹

3075 个字

20:22 2024-12-10

```
1 @echo off
2 chcp 65001
3 setlocal enabledelayedexpansion
4
5 set "cdire=F:/培训/"
6
7 for /f "delims=" %%i in ('dir /b "%cdire%") do (
8     set "item=%%i"
9     call :process_item
10 )
11
12 pause
13 goto :eof
14
15 :process_item
16 :: 判断是否为目录
17 if exist "%cdire%%item%" (
18     echo 目录: %item%
19 ) else (
20     echo 文件: %item%
21 )
22 goto :eof
23
```

还可以在bat文件中编写函数运行

```
4
5 set "cdire=F:/培训/"
6
7 fo
8
9
10 )
11
12 pa
13 go
14
15 :p
16 ::
17 if
18
19 )
20
21 )
22 go
23
```

暂停播放

bat

选择 C:\windows\system32\cmd.exe

Active code page: 65001

目录: 0CT0

目录: V2019

目录: V2020-1

目录: V2020-6

目录: V2021-1

目录: V2022-1

目录: V2023-1

目录: V2024-11

目录: 以前的视频

文件: 后台js秒杀.mp4

Press any key to continue . . .

运行bat文件，可以去获取到文件和目录

```
1 @echo off
2 chcp 65001
3 setlocal enabledelayedexpansion
4
5 set "cdir=F:/培训"
6
7 for /f "delims=" %i in (cdir) do (
8     set "item=%i"
9     call :process_item %item%
10 )
11
12 pause
13 goto :eof
14
15 :process_item
16 :: 判断是否为目录
17 if exist "%cdir%" (
18     echo 目录: %item%
19 ) else (
20     echo 文件: %item%
21 )
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

正在讲话: 小迪安全

self-educated

length: 345 lines: 23 Ln: 7 Col: 41 Sel: 14 | 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS



```
1 @echo off
2 chcp 65001
3 for /f %i in (1,255) do (
4     ping 192.168.1.%i -w 1 -n 1 | findstr /i "ttl" > nul
5     if not errorlevel 1 (
6         echo 存活IP: 192.168.1.%i
7     )
8 )
9
10 pause
```

正在讲话: 小迪安全: self-educated

用Ping获取网段存活主机

行 3, 列 27 26 个字符, 共 183 个

100% Windows (CRLF) UTF-8




```
1 @echo off
2 chcp 65001 > nul
3 echo **获取系统信息:**
4 systeminfo
5
6 echo.
7 echo **获取已安装的补丁:**
8 wmic qfe list brief /format:table
9
10 echo.
11 echo **扫描是否有未打补丁:**
12
13 :: 获取所有已安装补丁并保存到文件
14 wmic qfe list brief > installed_patches.txt
15
16 :: 假设待安装的补丁列表是 1.txt 文件
17 set patchlist=2.txt
18
19 :: 检查每个待安装的补丁
20 echo **开始检查未安装补丁:**
21 for /f "delims=" %i in (%patchlist%) do (
22     : 提取补丁编号 (例如: CVE-2021-33739 或 MS17-017)
23     for /f "tokens=1 delims=" %j in ("%i") do (
24         findstr /i "%j" installed_patches.txt > nul
25         if errorlevel 1 (
26             echo 未安装补丁: %i
27         )
28     )
29 )
```

运行该脚本可以检查未安装的补丁

```
1 @echo off
2 chcp 65001 > nul
3 echo **获取系统信息:**
4 systeminfo
5
6 echo.
7 echo **获取已安装的补丁:**
8 wmic qfe list brief
9
10 echo.
11 echo **扫描是否有未打补丁:**
12
13 :: 获取所有已安装补丁并保存到文件
14 wmic qfe list brief > installed_patches.txt
15
16 :: 假设待安装的补丁列表是 1.txt 文件
17 set patchlist=2.txt
18
19 :: 检查每个待安装的补丁
20 echo **开始检查未安装补丁:**
21 for /f "delims=" %i in (%patchlist%) do (
22     : 提取补丁编号
23     for /f "tokens=1 delims=" %j in ("%i") do (
24         findstr /i "%j" installed_patches.txt > nul
25         if errorlevel 1 (
26             echo 未安装补丁: %i
27         )
28     )
29 )
```

Description	FixComments	HotFixID	InstallDate	InstalledBy	InstalledOn	Name
Update		KB5030650		NT AUTHORITY\SYSTEM	3/4/2024	
Update		KB5030842		NT AUTHORITY\SYSTEM	3/2/2024	
Update		KB5007575			6/9/2022	
Update		KB5011048		NT AUTHORITY\SYSTEM	3/2/2024	
Update		KB5011050				
Security Update		KB5012170		XIAODI\Administrator	10/20/2022	
Update		KB5014812		NT AUTHORITY\SYSTEM	3/5/2024	
Security Update		KB5031358		NT AUTHORITY\SYSTEM	10/17/2023	
Update		KB5031591		NT AUTHORITY\SYSTEM	10/15/2023	

查看已安装和未安装的补丁

3.1.3 Linux Shell编程入门

- 1 #Linux Shell编程入门
- 2 基础命令: 首先, 你需要熟悉一些基本的Linux命令, 如ls、cd、cp、mv、rm等, 这些是编写脚本的基础。
- 3 文件系统: 了解Linux文件系统结构和权限管理, 知道如何使用chmod、chown等命令。
- 4 环境变量: 理解环境变量的概念和用法, 以及如何使用export、echo \$VAR_NAME等命令。
- 5 重定向和管道: 学习如何使用输入输出重定向 (>、<、>>) 和管道 (|)。
- 6 脚本基础: 脚本的创建和执行。
- 7 脚本的第一行 (shebang, 如#!/bin/bash)。

- 8 脚本的注释（以#开头）。
- 9 变量：如何定义和使用变量。
- 10 特殊变量（如\$0、\$1、\$@、\$#等）。
- 11 条件语句：学习如何使用if、elif、else和fi来编写条件逻辑。
- 12 循环：掌握for循环和while循环的用法。
- 13 函数：了解如何定义和调用函数。
- 14 文本处理：学习使用文本处理工具，如grep、sed、awk等。
- 15 参考学习：<https://mp.weixin.qq.com/s/qxZkkrF1vYtJv07L0-hkAA>
- 16
- 17 简易案例：
- 18 1、统计登录日志中SSH爆破事件
- 19 2、统计web日志中的SQL攻击事件

linuxcheck.sh



D:\> V2024-11 > 15 > sh > \$ linuxcheck.sh



本文档包含许多非基本 ASCII unicode 字符。禁用非 ASCII 突出显示

检查内容：



- 10. 配置策略检查(基线检查)
 - 10.2 账号与密码策略
 - 10.2.4 账号超时锁定策略
 - 10.2.5 grub密码策略检查
 - 10.2.6 lilo密码策略检查
 - 10.3 selinux策略
 - 10.4 sshd配置
 - 10.4.1 sshd配置
 - 10.4.2 空口令登录
 - 10.4.3 root远程登录
 - 10.4.4 ssh协议版本
 - 10.5 NIS配置策略
 - 10.6 Nginx配置策略
 - 10.6.1 原始配置
 - 10.6.2 可疑配置
 - 10.7 SNMP配置检查
- 11. 历史命令
 - 11.1 系统历史命令
 - 11.1.1 系统操作历史命令
 - 11.1.2 是否下载过脚本文件
 - 11.1.3 是否增加过账号
 - 11.1.4 是否删除过账号
 - 11.1.5 历史可疑命令

linux基线检查脚本








- 4 读取和运行 (Read & Execute)：允许用户拥有读取和列出资源目录的权限，另外也允许用户在资源中进行移动和遍历。
- 5 列出文件夹目录 (List Folder Contents)：允许用户查看资源中的子文件夹与文件名称。
- 6 读取 (Read)：允许用户查看该文件夹中的文件及子文件夹，也允许查看该文件夹的属性、所有者和拥有的权限等。
- 7 写入 (Write)：允许用户在该文件夹中创建新的文件和子文件夹，也可以改变文件夹的属性、查看文件夹的所有者和权限等。



用户和用户组权限

- 1 windows用户组
- 2 内置用户组：如管理员组（Administrators）、普通用户组（Users）、备份操作组（Backup Operators）等。这些组根据预设的权限执行任务。
- 3 特殊权限用户：系统还设有如System、TrustedInstaller、Everyone等特殊权限用户，这些用户不属于任何内置用户组，具有独立的权限。





3.2.2 Linux权限

某个文件或者目录的权限

- 1 某个文件或者目录的权限
- 2 **d**: 表示目录
- 3 **-**: 表示普通文件，二进制文件、文本文件、压缩包等
- 4 **l**: 表示链接文件，快捷方式
- 5 **c**: 表示字符设备，键盘鼠标等设备
- 6 **b**: 表示块设备，存数据的设备
- 7 **rw**: 表示文件拥有者的权限
- 8 **r-x**: 表示文件拥有组的权限，即为组内用户的权限
- 9 **r-x**: 表示其他人的权限
- 10 **2**: 如果是文件则表示文件硬链接数量；如果是目录则表示该目录下有几个子目录
- 11 **root**: 表示文件的拥有者
- 12 **root**: 表示文件的拥有组
- 13
- 14 文件的权限
- 15 **r**: **read**, 查看文件内容
- 16 **w**: **write**, 编辑文件内容
- 17 **x**: **execute**, 执行该文件
- 18
- 19 目录的权限
- 20 **r**: 能够列出目录下面的文件
- 21 **w**: 能够在该目录下创建和删除文件（能否删除文件取决于用户对该文件所在目录的权限）
- 22 **x**: 能进入该目录


```
test - root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ: ~ - Xshell 5
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项卡(T) 窗口(W) 帮助(H)
正在讲话 小油安全:
ssh://root@121.40.120.136:22

systemd-network:x:103:
systemd-resolve:x:104:
systemd-bus-proxy:x:105:
input:x:106:
crontab:x:107:
syslog:x:108:
netdev:x:109:
messagebus:x:110:
uidd:x:111:
mlocate:x:112:
ssh:x:113:
ntp:x:114:
stapdev:x:115:
stapusr:x:116:
stapsys:x:117:
lpadmin:x:118:
_chrony:x:119:
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~# ls -l
total 85496
-rwxr-xr-x 1 root root 779 Dec 10 20:52 1.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 119 Dec 10 20:55 2.sh
-rw-r--r-- 1 root root 87344102 Dec 10 20:55 access.log
-rwxr-xr-x 1 root root 90883 Dec 10 20:43 linuxcheck.sh
-rw-r--r-- 1 root root 91946 Dec 10 20:43 linuxGun.sh
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 10 20:43 output
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~#
```

通过ls -l查看文件或者目录的权限

用户和用户组权限

- 1 uid分配原则
- 2 0: 管理员
- 3 1-999: 系统内部账号, 维护系统服务
- 4 1000-65534: 普通账号, 可以登录
- 5
- 6 /etc/passwd文件解读
- 7 root: 登录的用户名
- 8 x: 登录该用户时是否需要输入密码, x表示需要使用密码, 空代表不需要密码
- 9 0: uid, 用户ID, 系统识别用户的唯一标识
- 10 0: gid, 组ID,
- 11 root: 用户描述信息, 可以自定义
- 12 /root: 用户的家目录, 存放个人文件, 登录该用户时默认进入该目录
- 13 /bin/bash: 用户的登录shell, 登录系统以后所执行的shell文件, 登录此用户时默认打开的shell类型bash shell
- 14
- 15 /etc/group文件解读
- 16 erik: 组名
- 17 x: 登录该组时是否需要密码, x表示需要密码, 空表示不需要密码
- 18 1000: 组ID
- 19 :erik 表示组内的成员erik

```
bp16i1531i6nag2ny46zZ: ~ - Xshell 5
您正在共享屏幕 结束共享
正在讲话 小迪安全:
self-educated

Xshell (Build N/A)
Copyright (c) 2002-2016 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.

Type 'help' to learn how to use Xshell prompt.
[c:\~]$

Connecting to 121.40.120.136:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.

Welcome to Ubuntu 16.04.7 LTS (GNU/Linux 4.4.0-210-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage
New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !

Last login: Tue Dec 10 20:52:46 2024 from 27.16.208.81
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~# chmo^C
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) 通过id命令查看uid, 再根据uid的值判断账号权限
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~#
```

```
bp16i1531i6nag2ny46zZ: ~ - Xshell 5
您正在共享屏幕 结束共享
正在讲话 小迪安全:
self-educated

New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !

Last login: Tue Dec 10 20:52:46 2024 from 27.16.208.81
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~# chmo^C
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 也可以通过查看/etc/passwd文件, 判断当前用户的权限
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailng List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
```

```
systemd-network:x:103:
systemd-resolve:x:104:
systemd-bus-proxy:x:105:
input:x:106:
crontab:x:107:
syslog:x:108:
netdev:x:109:
messagebus:x:110:
uidd:x:111:
mlocate:x:112:
ssh:x:113:
ntp:x:114:
stapdev:x:115:
stapusr:x:116:
stapusr:x:117:
lpadmin:x:118:
_chrony:x:119:
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~# ls -l
total 85496
-rwxr-xr-x 1 root root 779 Dec 10 20:52 1.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 119 Dec 10 20:55 2.sh
-rw-r--r-- 1 root root 87344102 Dec 10 20:55 access.log
-rwxr-xr-x 1 root root 90883 Dec 10 20:43 linuxcheck.sh
-rw-r--r-- 1 root root 91946 Dec 10 20:43 linuxGun.sh
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 10 20:43 output
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~#
```

通过ls -l查看文件或者目录的权限

```
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~# ls -l
total 85496
-rwxr-xr-x 1 root root 779 Dec 10 20:52 1.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 119 Dec 10 21:21 2.sh
-rw-r--r-- 1 root root 87344102 Dec 10 20:55 access.log
-rwxr-xr-x 1 root root 90883 Dec 10 20:43 linuxcheck.sh
-rw-r--r-- 1 root root 91946 Dec 10 20:43 linuxGun.sh
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 10 20:43 output
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~# ./2.sh
-bash: ./2.sh: Permission denied
root@iZbp16i1531i6nag2ny46zZ:~#
```

如果文件没有x权限
则该文件无法执行