


Day187 内网对抗-横向移动篇&单域&父子域&域林&域森林&打点及信任&入口手法差异&思路方案



1.知识点

- 1、基石框架篇-单域架构-权限控制-用户和网络
- 2、基石框架篇-单域架构-环境搭建-准备和加入
- 3、基石框架篇-单域架构-信息收集-手工和工具

-
- 1、基石框架篇-父域子域架构-权限控制-用户和网络
 - 2、基石框架篇-父域子域架构-环境搭建-准备和加入
 - 3、基石框架篇-父域子域架构-信息收集-手工和工具

-
- 1、基石框架篇-域树&域林架构-权限控制-用户和网络
 - 2、基石框架篇-域树&域林架构-环境搭建-准备和加入
 - 3、基石框架篇-域树&域林架构-信息收集-手工和工具

-
- 1、代理隧道篇-代理通讯网络不可达-正反向连接上线
 - 2、代理隧道篇-代理通讯网络不可达-SockS代理配置

-
- 1、代理隧道篇-单向防火墙&双向防火墙-命令关闭
 - 2、代理隧道篇-单向防火墙&双向防火墙-正向反向
 - 3、代理隧道篇-单向防火墙&双向防火墙-隧道技术

-
- 1、隧道技术篇-网络层-ICMP协议-判断&封装&建立&穿透
 - 2、隧道技术篇-传输层-DNS协议-判断&封装&建立&穿透
 - 3、隧道技术篇-表示层-SMB协议-判断&封装&建立&穿透

-
- 1、C2/C2上线-CrossC2插件-多系统平台支持
 - 2、隧道技术篇-应用层-SSH协议-判断&封装&建立&穿透
 - 3、隧道技术篇-应用层-HTTP协议-判断&封装&建立&穿透

-
- 1、隧道技术篇-传输层-工具项目-Frp&Nps&Chisel
 - 2、隧道技术篇-传输层-端口转发&Socks建立&C2上线

-
- 1、信息收集篇-网络架构-出网&角色&服务&成员
 - 2、信息收集篇-安全防护-杀毒&防火墙&流量监控
 - 3、信息收集篇-密码凭据-系统&工具&网站&网络

-
- 1、信息收集篇-自动化工具项目-本机敏感信息
 - 2、信息收集篇-自动化工具项目-综合打点信息
 - 3、信息收集篇-自动化工具项目-域内分析信息
-

- 1、横向移动篇-入口点分析-域内域外打点
 - 2、横向移动篇-IPC\$利用-连接通讯&计划任务
 - 3、横向移动篇-IPC\$利用-命令模式&工具套件
-

- 1、横向移动篇-协议服务-SMB&WMI&DCOM
 - 2、横向移动篇-协议服务-命令模式&工具套件
 - 3、横向移动篇-协议服务-安全防御&利用条件
-

- 1、横向移动篇-协议服务-WinRS&WinRM&RDP
 - 2、横向移动篇-工具项目-密码喷射&CrackMapExec
-

- 1、横向移动篇-凭据传递攻击-PTH&PTT&PTK
 - 2、横向移动篇-Kerberoast-四个票据攻击点
-

- 1、横向移动篇-凭据传递攻击-PTH&PTT&PTK
 - 2、横向移动篇-Kerberoast-四个票据攻击点
-

- 1、横向移动-资源约束委派-利用域用户主机加入
 - 2、横向移动-资源约束委派-Acount Operators组
 - 3、横向移动-资源约束委派-CVE结合HTLMRelay
-

- 1、横向移动-NTLM监听-Responder&Inveigh
 - 2、横向移动-NTLM条件-强制触发&被动钓鱼
 - 3、横向移动-NTLM中继-暴力破解&Relay攻击
-

- 1、横向移动-Exchange服务-信息收集&定位&版本
 - 2、横向移动-Exchange服务-无凭据-爆破&漏洞利用
 - 3、横向移动-Exchange服务-有凭据-漏洞利用&权限维持
-

- 1、横向移动-域控提权-CVE-2020-1472
 - 2、横向移动-域控提权-CVE-2021-42287
 - 3、横向移动-域控提权-CVE-2022-26923
 - 4、横向移动-其他漏洞-MS17010&MS14068
 - -----
 - 1、横向移动-单域&父子域&域森林-信息收集差异
 - 2、横向移动-单域&父子域&域森林-横向移动差异
-

2.详细点



- 1 1、认知处于什么网络环境下
- 2 2、认知内网域分类及成员架构
- 3 3、认知信息收集有那些重要信息
- 4 4、认知代理隧道有那些方法技术
- 5 5、认知横向移动有那些方法技术
- 6 5、认知权限维持有那些方法技术

2.1 工作组



- 1 将不同的计算机按照功能分别列入不同的工作组。想要访问某个部门的资源，只要在“网络”里面双击该部门的工作组名。工作组就像一个可以自由进入和退出的社团，方便同组的计算机相互访问，工作组没有集中管理作用，工作组里的计算机都是相互对等的（即没有服务器和客户机之分）。对局域网中的计算机进行分类，使得网络更有序。计算机的管理依然是各自为政，所有计算机依然是对等的，松散会员制，可以随意加入和退出，且不同工作组之间的共享资源可以相互访问。

2.2 内网域



- 1 分类：单域、子域、父域、域树、域森林、DNS域名服务器
- 2 “域”是一个有安全边界的计算机组合（一个域中的用户无法访问另一个域中的资源），域内资源由一台域控制器（Domain Controller, DC）集中管理，用户名和密码是放在域控制器去验证的。
- 3 优点：通过组策略来统一管理。
- 4 单域：即只有一个域的网络环境，一般需要两台DC，一台DC，另一台备用DC（容灾）
- 5 父子域：类比公司总部和公司分部的关系，总部的域称为父域，各分部的域称为该域的子域。使用父子域的好处：
 - 6 • 减小了域之间信息交互的压力（域内信息交互不会压缩，域间信息交互可压缩）
 - 7 • 不同的子域可以指定特定的安全策略
- 8 父子域中域名使用一个.表示一个层次，类似于DNS域名表示方式，子域只能使用父域的名字作为域名后缀
- 9 域树：多个域通过建立信任关系组成的集合。若两个域之间需要相互访问，需要建立信任关系（Trust Relation），通过信任关系可以将父子域连接成树状结构
- 10 域森林：多个域树通过建立信任关系组成的集合。
- 11 域名服务器：实现域名到IP地址的转换。由于域中计算机使用DNS来定位DC、服务器和其他计算机的，所以域的名字就是DNS域的名字。
- 12 内网渗透中，大都是通过寻找DNS服务器来确定域控制器位置（因为DNS服务器和域控制器通常配置在一台机器上）

2.3 域内权限



- 1 • 域本地组：
 - 2 • 多域用户访问单域资源
- 3 • （访问同一个域），主要用于授予本域内资源的访问权限，可以从任何域中添加用户账号、通用组和全局组。域本地组无法嵌套在其他组中
- 4 • 全局组：
 - 5 • 单域用户访问多域资源
 - 6 • （必须是同一个域中的用户），只能在创建该全局组的域中添加用户和全局组，但可以在域森林中的任何域内指派权限，也可以嵌套在其他组中
- 7 • 通用组：多域用户访问多域资源，成员信息不保存在域控制器中，而是保存在全局编录（GC）中，任何变化都会导致全林复制

2.4 域内组划分



- 1 域本地组：来自全林作用于本域
- 2 全局组：来自本域作用于全林
- 3 通用组：来自全林作用于全林
- 4 本地域组的权限
- 5 Administrators（管理员组） ----最重要的权限
- 6 Remote Desktop Users（远程登录组）
- 7 Print Operators（打印机操作员组）
- 8 Account Operators（帐号操作员组）
- 9 Server Operators（服务器操作员组）
- 10 Backup Operators（备份操作员组）
- 11 全局组、通用组的权限
- 12 Domain Admins（域管理员组） ----最最最重要的权限，一般来说域渗透是看重这个

- 13 Enterprise Admins（企业系统管理员组）----最重要的权限，其次是去看重这个权限
- 14 Schema Admins（架构管理员组）----最重要的权限
- 15 Domain Users（域用户组）

2.5 A-G-DL-P策略



- 1 A 代表用户账号（Account）。
- 2 G 代表全局组（Global Group）。
- 3 DL 代表域本地组（Domain Local Group）。
- 4 P 代表资源访问权限（Permission）。
- 5 A-G-DL-P策略是一种将用户账号添加到全局组中，然后将全局组添加到域本地组中，并为域本地组分配资源访问权限的策略。这种策略使得来自不同域的用户能够通过全局组和域本地组的组织方式，访问本地域中的资源。

2.6 域环境应用




- 1
 - 账号集中管理
- 2
 - 软件集中管理
- 3
 - 环境集中管理
- 4
 - 增强统一安全性

2.7 域环境架构



- 1 域控制器
- 2 成员服务器
- 3 客户机
- 4 独立服务器
- 5 见图：（单域，父域，子域，域树，域森林）
- 6 单域是指网络环境中只有一个域，建立一个单独的域足以。
- 7 父子域在一个域中划分出多个域，被划分的域为父域，划分出来的域为子域。
- 8 域树中的命名空间具有连续性，并且域名层次越深，级别越低。
- 9 域林是指一个或多个没有形成连续名字空间的域树组成的域树集合。



3.演示案例







3.1 横向移动-信息收集-单域&父子域&域森林

默认取得h.hr.xiaodi.org域下的个人PC1,通过该主机进行横向移动。

```
1 1、多域信息收集差异
2 XDORG (xiaodi.org)
3   HRXRORG(hr.xiaodi.org)
4   HHRORG(h.hr.xiaodi.org)
5   GAXDORG(ga.xiaodi.org)
6   GGAORG(h.ga.xiaodi.org)
7 XIAODI8 (xiaodi8.org)
```





3.2 横向移动-口令协议-单域&父子域&域森林

默认取得h.hr.xiaodi.org域下的个人PC1,协议口令, 通过该主机进行横向移动, 对比单域环境有何不同。



- 1 2、口令协议横向移动差异
- 2 psexec smbexec wmiexec等



```
568
569
570
571 我处于：hr.xiaodi.org这个域下面
572 上一级是谁 xiaodi.org
573 有没有下一级 有没有这种 h.hr.xiaodi.org
574
575 子域名爆破
576 xiaodi8.com www bbs test study
577 www.xiaodi8.com
578 bbs.xiaodi8.com
579 xx.www.xiaodi8.com
580
581
582
583 2、横向移动 协议口令手法
584 我处于h.hr.xiaodi.org域下面 hhrorg
585 尝试利用口令移动h.hr.xiaodi.org域dc或成员主机是否成功
586
587
588
589
590 3、横向移动 域控提权手法
591
592
593 说点什么...
594 HRXRORG(hr.xiaodi.org) 域内机器
595
596
597 课程目的：对比前面课程演示的单域下的手法差异适用等
```



尝试横向移动



```
575 子域名爆破
576 xiaodi8.com www bbs test study
577 www.xiaodi8.com
578 bbs.xiaodi8.com
579 xx.www.xiaodi8.com
580
581
582
583 2、横向移动 协议口令手法
584 我处于h.hr.xiaodi.org域下面 hhrorg
585 口令都知道 只是做实验分析结果
586 1、尝试利用口令移动g.ga.xiaodi.org域dc或成员主机是否成功
587 smb wmi psexec ipc$等协议手法
588
589 2、尝试利用口令移动hr.xiaodi.org域dc或成员主机是否成功
590 smb wmi psexec ipc$等协议手法
591
592 3、尝试利用口令移动xiaodi.org域dc或成员主机是否成功
593 smb wmi psexec ipc$等协议手法
594
595
596
597 3、横向移动 域控提权手法
598
599 说点什么...
600 HRXRORG(hr.xiaodi.org) 域内机器
601
602
603
604 课程目的：对比前面课程演示的单域下的手法差异适用等
```



对如下域进行横向移动











3.3 横向移动-域控提权-单域&父子域&域森林

默认取得h.hr.xiaodi.org域下的个人PC1,通过该主机进行横向移动，域控提权。

3. 域控提权横向移动差异
- python sam_the_admin.py hhrorg/'hhrpc:admin!@#45' -dc-ip 192.168.139.35 -shell
- python sam_the_admin.py xdorg/'test:admin!@#45' -dc-ip 192.168.139.11 -shell

