

Print

1、项目检索

1.1、获得基金来源列表

更新记录：

请求URL：

- api/aggs/src_fund/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      keyword: '中国国际阿自然科学基金',
      doc_count: '12.3万',
    },
    {
      keyword: '美国国家科学基金',
      doc_count: '12.3万',
    },
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
keyword	string	基金来源名称
doc_count	string	数据量

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.2、获得申报机构

更新记录：

请求URL：

- `api/aggs/org/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
pageNo	是	string	页码
pageSize	是	string	一页数量

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      keyword: '浙江大学',
      doc_count: '12.3万',
    },
    {
      keyword: '北京大学',
      doc_count: '12.3万',
    },
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	机构名称
num	string	数据量

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.3、获得申报学者

更新记录：

请求URL：

- `api/aggs/leader/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
pageNo	是	string	页码
pageSize	是	string	一页数量

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    {
      keyword: '马雪平',
      doc_count: '12.3万',
    },
    {
      keyword: '王大海',
      doc_count: '12.3万',
    },
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	学者名称
num	string	数据量

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.4、获得学科领域

更新记录：

请求URL：

- `api/aggs/subject/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      keyword: '物理学',
      doc_count: '12.3万',
    },
    {
      keyword: '化学',
      doc_count: '12.3万',
    },
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	学科领域名称
num	string	数据量

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.5、(改1.28)获得搜索结果页

更新记录：

- 1.28 新增传入参数searchtype，检索式字符串

请求URL：

- api/fund-detail/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
sobj	是	object	高级检索对象
pageNo	是	string	页码
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '2018至今' 2 - '2017至今' 3 - '2016至今'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份
unit	是	string	申报机构
leader	是	string	申报学者
subject	是	string	学科领域
orderby	是	string	0 - 按时间顺序 1 - 按相关性排序
searchtype	是	string	检索式字符串

高级检索参数：

参数名	必选	类型	说明
slist	是	array	组合搜索数组
nlist	是	array	不包含搜索数组
dateStart	是	string	起始年度
dateEnd	是	string	终止年度
priceStart	是	string	起始金额
priceEnd	是	string	终止金额

参数名	必选	类型	说明
fund_src	是	string	基金 全选 - "

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    query:{
      data:[
        {
          sid:'1',
          project : '华南及北疆地区晚泥盆世底栖生物...',
          subject:'物理学',
          country:"中国",
          year:'2018',
          unit:'北京大学',
          leader:'马雪平',
          fbodye:'CN-NSFC',
          fbodyc:'中国自然科学基金',
          keywords:['华南','北疆',...,]
        },
        {
          sid:'2',
          project : '华南及北疆地区晚泥盆世底栖生物...',
          subject:'物理学',
          country:"中国",
          year:'2018',
          unit:'北京大学',
          leader:'马雪平',
          fbodye:'CN-NSFC',
          fbodyc:'中国自然科学基金',
          keywords:['华南','北疆',...,],
        },
      ],
      'total': 129231,
    },
    category_data: {
      subject: [{key: 物理, doc_count: 123}],
      year:  [{key: 2011, doc_count: 123}],
      org:  [{key: 北京大学, doc_count: 123}],
      leader:  [{key: 123, doc_count: 123}],
      type: [{key: 123, doc_count: 123}]
    }
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
project	string	标题

参数名	类型	说明
subject	string	学科领域
country	string	国家
year	string	年度
org	string	依托单位
leader	string	项目负责人
en_ab_name	string	资助机构英文名
cn_full_name	string	资助机构中文名
sid	string	行记录id
keyword	array	关键词数组
subject	array	学科列表
year	array	年度列表
org	array	组织列表
leader	array	领导人列表
src_fund	array	来源列表
key	string	字段名
doc_count	string	数量

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.6、获得关联涌现词列表

更新记录：

请求URL：

- ``

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      name: '涌现词',
      num: '17',
      isup: true,
    },
    {
      name: '涌现词',
      num: '18',
      isup: false,
    },
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	基金来源名称
num	string	数据量
isup	string	上升/下降

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.7、获得关联热词列表

更新记录：

请求URL：

- ``

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    '早泥盆纪1','早泥盆纪2',...,
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.8、获得明细页

更新记录：

请求URL：

- ``

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	记录id

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    detail:{
      title:'华南及北疆地区晚泥盆世底栖生物...',
      subject:'物理学',
      country:"中国",
      year:'2018',
      unit:'北京大学',
      leader:'马雪平',
      fbodyc:'中国自然科学基金',
    }
  }
}
```

```

        fbodye:'CNNF...',
        keys:['华南','北疆',...],
        ftype:'面上项目',
        fprice:'66万元',
        daterange:['2019-01','2020-11'],
        applycode:'D0202',
        code:'41872003',
        summary:'在西澳大利亚...',
    },
    info:{
        imgsrc:'/static/img/1.png',
        name:'中国自然科学基金',
        country:'中国',
        updatetime:'2018-12-31,'
    },
    adarr:[
        {
            imgsrc:'/static/img/1.png',
            url:'https://www.cingta.com'
        },
        ...
    ],
    relist:[
        {
            title:'华南及北疆地区晚泥盆世底栖生物...',
            subject:'物理学',
            country:"中国",
            year:'2018',
            unit:'北京大学',
            leader:'马雪平',
            fbodyc:'中国自然科学基金',
            fbodye:'CNNF...',
            keys:['华南','北疆',...],
        },
    ],
}
}
}

```

返回参数说明

- detail为明细返回对象；relist为相关项目的数组；adarr为广告数组

参数名	类型	说明
title	string	标题
subject	string	学科领域
country	string	国家
year	string	年度
unit	string	依托单位

参数名	类型	说明
leader	string	项目负责人
fbodyc	string	资助机构中文名
fbodye	string	资助机构英文名
keys	array	关键词数组
ftype	string	资助类别
fprice	string	资助金额
daterange	string	项目起止年月
applycode	string	申请代码
code	string	项目批准号
summary	string	摘要
updatetime	string	最近更新时间
imgsrc	string	图片地址
url	string	跳转链接

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.9、获得年度

更新记录：

请求URL：

- `api/aggs/year`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
```

```
{
  {
    name: '2018年至今',
    num: '12.3万',
  },
  {
    name: '2017年至今',
    num: '12.3万',
  },
],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	年度类型
num	string	数据量

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.10、获得所有基金来源列表

更新记录：

请求URL：

- ``

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    '中国国际阿自然科学基金',
    '美国国家科学基金',
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.11、获得分析页面学科领域

更新记录：

请求URL：

- ``

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '2018至今' 2 - '2017至今' 3 - '2016至今'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    "物理学", "化学", ...,
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
keyword	string	基金来源名称
doc_count	string	数据量

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.12、(新1.28)获得历史检索列表

更新记录：

请求URL：

- `api/query-search-history/`

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      "sobj": {},
      "datetime": "2019-01-01 10:00",
      "searchtype": "检索式"
    }
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
sobj	object	高级检索对象
datetime	string	检索时间
searchtype	string	检索式

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2、统计分析

2.1、（弃）获得统计分析结果页

更新记录：

请求URL：

- `api/query-fund/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '近三年' 2 - '近五年' 3 - '近十年'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份
subject	是	string	学科领域

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    research: [
      {
        linedata: [12.3, 16.7, ..., ],
        yeardata: [2015, 2016, 2017],
        tabledata: ['DNA', '151', ..., ],
        yearup: true,
        comup: true,
      },
      {
        linedata: [12.3, 16.7, ..., ],
        yeardata: [2015, 2016, 2017],
        tabledata: ['DNA', '151', ..., ],
        yearup: true,
        comup: true,
      },
    ],
    organization: [
```

```
        {
            tabledata:[['中国','浙江大学','0.85',1234],...,],
        },
        {
            tabledata:[['中国','浙江大学','0.85',1234],...,],
        },
    ],
    scientific:[
        {
            tabledata:[['中国','浙江大学','0.85',1234],...,],
        },
        {
            tabledata:[['中国','浙江大学','0.85',1234],...,],
        },
    ],
    subject:{
        tabledata:[['中国','浙江大学','0.85',1234],...,],
    }
    relate:{
        tabledata:[
            ['MicroRNA1','85','13'],
            ['MicroRNA2','35','15'],
            ['MicroRNA3','65','16'],
        ],
        scatterdata0:[
            [-40,-41,'MicroRNA1',5],
            [-50,-36,'MicroRNA2',15],
            [17,30,'MicroRNA3',20],
        ],
        scatterdata1:[
            ['10',41,'MicroRNA1'],
            ['5',36,'MicroRNA2'],
            ['7',30,'MicroRNA3'],
        ],
    },
},
}

}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
research	string	研究走势
linedata	string	折线数据
tabledata	string	表格数据
yeardata	string	年度区间
yearup	string	年均增幅上升下降标识
comup	string	相比上阶段 上升下降标识

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.2、（改1.28）获得统计 - 研究走势

更新记录：

- 1.28 新增传入检索式字符串

请求URL：

- `api/analysis-trend/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '近三年' 2 - '近五年' 3 - '近十年'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份
subject	是	string	学科领域
sobj	是	string	高级检索参数对象，与明细检索传参同
searchtype	是	string	检索式字符串

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      linedata: [12.3, 16.7, ..., ],
      yeardata: [2015, 2016, 2017],
      tabledata: ['DNA', '151', ..., ],
      yearup: true,
      comup: true,
    },
    {
      linedata: [12.3, 16.7, ..., ],
      yeardata: [2015, 2016, 2017],
      tabledata: ['DNA', '151', ..., ],
      yearup: true,
    }
  ]
}
```

```
comup:true,  
    },  
  ],  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
research	string	研究走势
linedata	string	折线数据
tabledata	string	表格数据
yeardata	string	年度区间
yearup	string	年均增幅上升下降标识
comup	string	相比上阶段 上升下降标识

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.3、获得统计 - 顶尖机构

更新记录：

请求URL：

- `api/analysis-org/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '近三年' 2 - '近五年' 3 - '近十年'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份
subject	是	string	学科领域
sobj	是	string	高级检索参数对象，与明细检索传参同

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      tabledata: [['中国', '浙江大学', '0.85', 1234], ..., ],
    },
    {
      tabledata: [['中国', '浙江大学', '0.85', 1234], ..., ],
    },
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
research	string	研究走势
linedata	string	折线数据
tabledata	string	表格数据
yeardata	string	年度区间
yearup	string	年均增幅上升下降标识
comup	string	相比上阶段 上升下降标识

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.4、获得统计 - 科研牛人

更新记录：

请求URL：

- api/analysis-leader/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词

参数名	必选	类型	说明
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '近三年' 2 - '近五年' 3 - '近十年'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份
subject	是	string	学科领域
sobj	是	string	高级检索参数对象，与明细检索传参同

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      tabledata: [['中国', '浙江大学', '0.85', 1234], ...],
    },
    {
      tabledata: [['中国', '浙江大学', '0.85', 1234], ...],
    },
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
research	string	研究走势
linedata	string	折线数据
tabledata	string	表格数据
yeardata	string	年度区间
yearup	string	年均增幅上升下降标识
comup	string	相比上阶段 上升下降标识

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.5、获得统计 - 学科渗透

更新记录：

请求URL：

- `api/analysis-subject/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '近三年' 2 - '近五年' 3 - '近十年'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份
subject	是	string	学科领域
sobj	是	string	高级检索参数对象，与明细检索传参同

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    tabledata: [['中国', '浙江大学', '0.85', 1234], ..., ],
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
research	string	研究走势
linedata	string	折线数据
tabledata	string	表格数据
yeardata	string	年度区间
yearup	string	年均增幅上升下降标识
comup	string	相比上阶段 上升下降标识

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.6、获得统计 - 关联研究

更新记录：

请求URL：

- api/analysis-same-word/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '近三年' 2 - '近五年' 3 - '近十年'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份
subject	是	string	学科领域

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    tabledata:[
      ['MicroRNA1','85','13'],
      ['MicroRNA2','35','15'],
      ['MicroRNA3','65','16'],
    ],
    scatterdata0:[
      [-40,-41,'MicroRNA1',5],
      [-50,-36,'MicroRNA2',15],
      [17,30,'MicroRNA3',20],
    ],
    scatterdata1:[
      ['10',41,'MicroRNA1'],
      ['5',36,'MicroRNA2'],
      ['7',30,'MicroRNA3'],
    ],
  },
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
research	string	研究走势
linedata	string	折线数据
tabledata	string	表格数据

参数名	类型	说明
yeardata	string	年度区间
yearup	string	年均增幅上升下降标识
comup	string	相比上阶段 上升下降标识

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.7、获得统计 - 关键词推荐

更新记录：

请求URL：

- `api/analysis-subject/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '近三年' 2 - '近五年' 3 - '近十年'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份
subject	是	string	学科领域
sobj	是	string	高级检索参数对象，与明细检索传参同

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    "tabledata": [['中国', '浙江大学', '0.85', 1234], ...],
    "columndata": ['关键词', '2014', ...],
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
tabledata	string	表格数据
columndata	string	列名

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.8、获得统计 - 关键词推荐导出

更新记录：

请求URL：

- `api/analysis-subject/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	检索词
source	是	string	基金来源
year	是	string	1 - '近三年' 2 - '近五年' 3 - '近十年'
yearstart	是	string	起始年份
yearend	是	string	结束年份
subject	是	string	学科领域
sobj	是	string	高级检索参数对象，与明细检索传参同

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    "url": ''
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

参数名	类型	说明
url	string	下载路径

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3、宏观数据

3.1、（弃）获得宏观数据查询条件

更新记录：

请求URL：

- api/query-fund/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
category	是	string	左侧选中菜单

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      type: '0',
      name: '科学部',
      list: [
        {name: '科学部1', id: '1', paras: 'science'},
        {name: '科学部2', id: '2', paras: 'science'}},
        ...
      ],
    },
    {
      type: '1',
      name: '资助类型',
      url: '',
      list: [
```

```

        {label:'类型1',value:"1"},
        {label:'类型2',value:"2"},
        ...
    ],
    },
]
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
type	string	控件类型（暂时3个） 0 - 可模糊匹配的输入框 1 - 下拉框 2 - 日期控件
name	string	控件字段显示名称
url	string	模糊匹配的api
paras	string	控件字段传递参数名
list	string	下拉控件对应的下拉列表

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.2、获得宏观数据查询结果

更新记录：

请求URL：

- `api/macro/macro-data-query`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
category	是	string	左侧选中菜单
pageNo	是	string	当前页码
pageSize	是	string	一页数量
yearrange	是	array	年度控件字段

参数名	必选	类型	说明
department	是	string	学部
unit	是	string	单位名称
unitattach	是	string	单位隶属
unitproperty	是	string	单位性质
province	是	string	省份
science	是	string	科学部
type	是	string	资助类型

... 传入参数根据左侧菜单返回的查询条件

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    columnData: ['科学部', '学部', ..., ],
    tableData: [['数理科学部', '数学', ..., ], ..., ],
    total: 1233,
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
columnData	string	表头
tableData	string	表数据，tableData的最后一行为合计行，不是数值的用'-'
total	string	数据总数

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.3、宏观数据导出

更新记录：

请求URL：

- `api/macro/export-macro-data-query`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
category	是	string	左侧选中菜单
pageNo	是	string	
yearrange	是	array	年度控件字段

... 传入参数根据左侧菜单返回的查询条件

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    url: 'static/1.xsxl'
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
url	string	下载路径

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.4、获得科学部下拉列表

更新记录：

请求URL：

- api/macro/drop-down-list/1

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '数理科学部', id: '1'},
    {value: '化学科学部', id: '2'},
    ...
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.5、获得学部下拉列表

更新记录：

请求URL：

- `api/macro/drop-down-list/2/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
sdid	是	string	科学部选中id

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '学部1', id: '1'},
    {value: '学部2', id: '2'},
    ...
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.6、获得资助类型下拉列表

更新记录：

请求URL：

- `api/macro/drop-down-list/3/`

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '面上项目', id: '1'},
    ...
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.7、获得单位隶属下拉列表

更新记录：

请求URL：

- api/macro/drop-down-list/4/

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '面上项目', id: '1'},
    ...
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.8、获得单位性质下拉列表

更新记录：

请求URL：

- api/macro/drop-down-list/5/

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '面上项目', id: '1'},
    ...
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.9、获得模糊匹配单位名称列表

更新记录：

请求URL：

- `api/macro/drop-down-list/7/`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	搜索关键词

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '浙江大学', id: '1'},
    ...
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.10、获得省份下拉

更新记录：

请求URL：

- `api/macro/drop-down-list/6/`

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '福建省', id: '1'},
    ...
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4、后台管理

4.1、单位订购

4.1.1、获得单位订购列表

更新记录：

请求URL：

- back/query-ip-users/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
unit	是	string	单位名称
department	是	string	合作部门
type	是	string	类型 1 - 正式 0 - 试用
ipaddr	是	string	ip地址
columnlabel	是	string	排序列名 排序字段 - expirydate、restdate
orderby	是	string	"ascending" - 下降 descending - "上升"
pageNo	是	string	页码
pageSize	是	string	一页数量

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "unit": "北京大学",
        "department": "科研处",
        "type": "0",
        "ipaddr": "192.168.2.135",
        "datestart": "2018-09-11",
        "expirydate": "2018-09-11",
        "restdate": "25",
        "concurrentnum": "27",
        "creator": "zxw"
      }
    ],
    "total": 123
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
unit	string	单位名称
department	string	部门
type	string	类型
ipaddr	string	ip地址
datestart	string	起始日期
expirydate	string	到期日
restdate	string	剩余天数
concurrentnum	string	并发数
creator	string	创建人

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.1.2、新增/编辑订购单位

简要描述：

请求URL：

- back/update-ip-users/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	订购单位行id
unit	是	string	单位名称
concurrencynum	是	string	并发数
department	是	string	部门
expirydate	是	string	到期日期
ipaddr	是	string	ip地址
type	是	string	1 - 正式 0 - 试用

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    "id": "1",
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	string	新增或编辑的id

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.1.3、删除订购单位

简要描述：

请求URL：

- back/delete-ip-users/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lid	是	string	订购单位行id

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.2、用户管理

4.2.1、获得用户管理列表

简要描述：

请求URL：

- back/query-account-users/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
username	是	string	用户账号
realname	是	string	用户名称
type	是	string	类型 1- 正式 0 - 试用
department	是	string	部门
email	是	string	邮箱
unit	是	string	单位名称
columnlabel	是	string	排序列名 排序字段 - expirydate、restdade
orderby	是	string	"ascending" - 上升 descending - "、下降"
pageNo	是	string	页码
pageSize	是	string	一页数量

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    total:1,
    list:[
      {
        "id":1,
        "unit":"北京大学",
        "username":"account1",
```

```
        "realname": 'wengmin',
        "type": '1',
        "department": '部门1',
        "expirydate": '2017-11-30',
        "startdate": '2017-11-30',
        "creator": "张三",
        "restdate": "23",
        "email": "673227139@qq.com",
    }, ...,
]
}
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	用户id
unit	string	单位名称
username	string	账户名
realname	string	用户姓名
type	string	类型 1- 正式 0 - 试用
department	string	部门
expirydate	string	到期时间
startdate	string	生效日
creator	string	创建人
restdate	string	剩余天数
email	string	邮箱
total	string	总数

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.2.2、新增/编辑用户

简要描述：

请求URL：

- back/update-account-users/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	用户列表行id 编辑才有
username	是	string	用户账号
realname	是	string	用户名称
type	是	string	1 - 正式 0 - 试用
department	是	string	部门
unit	是	string	学校名称过滤
expirydate	是	string	到期日
email	是	string	邮箱

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.2.3、删除用户

简要描述：

请求URL：

- back/delete-account-users/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lid	是	string	用户id

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.2.4、禁用/启用用户

简要描述：

请求URL：

- back/bank-account-users/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lid	是	string	用户id

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.3、基金维护

4.3.1、获得基金列表

简要描述：

请求URL：

- back/query-fund-manage/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
enfname	是	string	英文全称
enabb	是	string	英文简称
cnname	是	string	中文名称
country	是	string	国家
language	是	string	语言
pageNo	是	string	页码
pageSize	是	string	一页数量

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    total:1,
    list:[
      {
        "id":1,
        "engfname":"英文全称",
        "engabb":"'英文简称',
        "cnname":"'中文名称',
        "country":"'国家',
        "language":"'语言',
        "iconsrc":"'../static/img/icon-img.png',
```

```
        "currency": "人民币",
        "monetaryunit": "23",
        "monetaryrate": "0.84",
    }, ...,
    ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	行id
engfname	string	英文全称
engabb	string	英文简称
cnname	string	中文名称
country	string	国家
language	string	语言
iconsrc	string	基金图标地址
currency	string	货币种类
monetaryunit	string	金额单位
monetaryrate	string	金额倍率

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.3.2、编辑基金

简要描述：

- 1.29 新增传入参数 updatetime 最后更新时间

请求URL：

- back/update-fund-manage/

请求方式：

- POST

参数：（formdata）

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	基金行id 编辑有
file	是	string	基金图片文件
cnname	是	string	中文名称
engabb	是	string	英文简称
currency	是	string	币种
country	是	string	国家
language	是	string	语言
monetaryunit	是	string	金额单位
monetaryrate	是	string	金额倍率
update time	是	string	最后更新时间

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    total:1,
    list:[
      {
        "id":1,
        "engfname":"英文全称",
        "engabb":"'英文简称',
        "cnname":"'中文名称',
        "country":"'国家',
        "language":"'语言',
        "iconsrc":"'../static/img/icon-img.png'",
        "currency":"人民币",
        "monetaryunit":"23",
        "monetaryrate":"0.84",
      },...,
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	行id
engfname	string	英文全称
engabb	string	英文简称
cnname	string	中文名称
country	string	国家

参数名	类型	说明
language	string	语言
iconsrc	string	基金图标地址
currency	string	货币种类
monetaryunit	string	金额单位
monetaryrate	string	金额倍率

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.3.3、（1.29）获得国家的下拉列表

更新记录：

请求URL：

- `back/all-country/`

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '中国', id: '1'},
    ...
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.3.4、（1.29）获得语言的下拉列表

更新记录：

请求URL：

- back/all-language/

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '中文', id: '1'},
    ...
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.4、日志管理

4.4.1、获得单位日志明细

简要描述：

请求URL：

- back/query-ip-user-logs/

请求方式：

• POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
unit	是	string	单位名称
department	是	string	合作部门
type	是	string	1 - 正式 0 - 试用
ipaddr	是	string	ip地址
province	是	string	省份
accessfun	是	string	访问功能 普通检索、高级检索、普通分析、高级分析、科学部概况 .. 往下对应宏观数据左侧菜单
isdownload	是	string	是否下载
pageNo	是	string	页码
pageSize	是	string	一页数量

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    total:1,
    list:[
      {
        "id":1,
        "unit":"浙江大学",
        "department":"'科研处'",
        "type":"'0'",
        "ipaddr":"'192.168.2.135'",
        "accessfun":"普通检索",
        "province":"浙江省",
        "detail":"检索（浙江大学）",
        "datetime":"2019/01/01 19:30",
      },...,
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	行id
unit	string	学校名称

参数名	类型	说明
department	string	合作部门
type	string	类型
ipaddr	string	ip地址
accessfun	string	访问功能
detail	string	操作明细 普通检索/普通分析：返回检索词；高级检索/高级分析：返回检索式；宏观数据为空
province	string	省份

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.4.2、获得个人日志明细

简要描述：

请求URL：

- back/query-account-user-logs

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
unit	是	string	单位名称
realname	是	string	用户姓名
username	是	string	用户账号
department	是	string	合作部门
type	是	string	1 - 正式 0 - 试用
ipaddr	是	string	ip地址
province	是	string	省份
accessfun	是	string	访问功能 普通检索、高级检索、普通分析、高级分析、科学部概况 .. 往下对应宏观数据左侧菜单
isdownload	是	string	是否下载

参数名	必选	类型	说明
pageNo	是	string	页码
pageSize	是	string	一页数量

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    total:1,
    list:[
      {
        "id":1,
        "unit":"浙江大学",
        "department":"'科研处',",
        "type":"'0'",
        realname:"郑晓雯",
        username:"zxw",
        "ipaddr":"'192.168.2.135'",
        "accessfun":"普通检索",
        "province":"浙江省",
        "detail":"检索（浙江大学）",
        "datetime":"2019/01/01 19:30",
      },...,
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	行id
unit	string	学校名称
department	string	合作部门
username	string	用户账号
realname	string	用户姓名
type	string	类型
ipaddr	string	ip地址
accessfun	string	访问功能
detail	string	操作明细 普通检索/普通分析：返回检索词；高级检索/高级分析：返回检索式；宏观数据为空
province	string	省份

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.4.3、（1.29）获得省份的下拉列表

更新记录：

请求URL：

- ``

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {value: '中文', id: '1'},
    ...
  ],
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.5、用户登录

4.5.1、用户登录

简要描述：

请求URL：

- ``

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
username	是	string	用户名
password	是	string	登录密码

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    username: "zxw",
    realname: "郑晓雯",
    id: '1',
    level: '1',
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	行id
username	string	账号名
realname	string	合作部门
level	string	权限 1 - 后台管理员 0 - 普通用户

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.5.2、发送邮箱验证

简要描述：

请求URL：

- api/send-user-pass-modify-email/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
email	是	string	邮箱地址

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.5.3、用户修改密码

简要描述：

请求URL：

- api/user-pass-modify/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
code	是	string	邮箱验证码
password	是	string	新密码

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.5.4、用户重置密码

简要描述：

- 管理员修改默认密码

请求URL：

- ``

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	用户id（被编辑的用户id）

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.6、使用帮助

4.6.1、获得分类树

简要描述：

请求URL：

- back/get-target-tree/

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      name: '师资队伍',
      id: '1',
      code: '1',
      children: [{
        name: '第三层次人才',
        id: '1',
        code: '2',
        pid: '1',
      }]
    }, {
      name: '科研项目',
      id: '1',
      code: '1',
      children: [{
        name: '第三层次人才',
        id: '1',
        code: '3',
        pid: '1',
      }, {
        name: '第二层次人才',
        id: '1',
        code: '4',
      }]
    }
  ],
}
```

```
    ],  
  }  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	节点名称
id	string	节点id

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述



4.6.2、新增/编辑分类

简要描述：

请求URL：

- back/handle-tree/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	分类id 编辑时不为空
name	是	string	分类名称
code	是	string	分类编号
spid	是	string	二级分类
fpid	是	string	一级分类

返回示例

```
{  
  "state": 0,  
  "data": {  
  }  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.6.3、编辑分类明细页面

简要描述：

请求URL：

- back/edit-classification-desc/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	分类id
title	是	string	标题
content	是	string	内容

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.6.4、获得分类明细

简要描述：

- 10.9 修改返回参数levelid为数组

请求URL：

- /back/get-classification-desc/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	分类id

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    "title": "123",
    "content": "123",
    "id": "1",
    "arr": [
      { "id": "1", "name": "分类1" },
      { "id": "2", "name": "分类2" },
      { "id": "3", "name": "分类3" },
    ]
  }
}
```

返回参数说明

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.6.5、获得分类详情

简要描述：

请求URL：

- back/get-classification-detail/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	分类id

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    "name": '分类1',
    "code": '1',
    "spid": '二级分类',
    "fpid": '一级分类',
    "id": '1',
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.6.6、上传图片

简要描述：

- 用户注册接口

请求URL：

- back/save-img/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
formData	是	string	文件对象，formData.file 文件

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    "url": '/image/...',
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
url	string	返回图片后台地址

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.6.7、删除分类

简要描述：

请求URL：

- /back/del-classification/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	分类id

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.7、反馈管理

4.7.1、获得反馈列表

简要描述：

- 用户注册接口

请求URL：

- back/get-feedback

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
schoolname	否	string	单位名称
type	否	string	有两个值：功能问题（'1'）、数据问题('0')
description	否	string	问题描述
date	否	string	提交时间
username	否	string	用户账号
realname	否	string	用户姓名
issolved	否	string	两只状态：已处理('0')、未处理('1')

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "schoolname": "北京大学",
      "type": "1",
      "description": "这是个好问题",
      "username": "zxw",
      "realname": "zxw",
      "date": "2017-11-30",
      "issolved": "0",
      "contact": "136000..",
      "answer": "反馈答复",
    }
  ]
}
```

```

        "adate": "答复日期"
    },
    {
        "id": 1,
        "schoolname": "北京大学",
        "type": "0",
        "description": "这是个好问题",
        "username": "zxw",
        "realname": "zxw",
        "date": "2017-11-30",
        "issolved": "1",
        "contact": "136000..",
        "answer": "反馈答复",
        "adate": "答复日期"
    }, ...
]
}

```

返回参数说明

- 返回参数说明 参照传入的参数列表

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.7.2、反馈处理

简要描述：

请求URL：

- back/get-feedbackstatus

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	反馈id
answer	是	string	处理内容

返回示例

```

{
    "state": 0,

```

```
"data":{}  
}
```

返回参数说明

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.7.3、新增反馈

简要描述：

- 用户注册接口

请求URL：

- back/add-feedback

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
type	是	string	反馈类型：数据问题、功能问题
description	是	string	问题描述
contact	是	string	联系方式

返回示例

```
{  
  "state": 0,  
  "data":{}  
}
```

返回参数说明

- 返回参数说明 参照传入的参数列表

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.8、用户注册

4.8.1、提交注册信息

简要描述：

- 用户注册接口

请求URL：

- back/update-userpost-manage/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
unit	否	string	单位名称
realname	否	string	真实姓名
department	否	string	所在部门
job	否	string	职位
email	否	string	单位邮箱
phonenum	否	string	联系手机
wxnum	否	string	微信号

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {}
}
```

返回参数说明

- 返回参数说明 参照传入的参数列表

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.8.2、获得所有注册信息

简要描述：

- 2.20 新增传入状态 2 - 已忽略

请求URL：

- back/query-userpost-manage/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
unit	否	string	单位名称
realname	否	string	真实姓名
department	否	string	所在部门
job	否	string	职位
email	否	string	单位邮箱
phonenum	否	string	联系手机
wxnum	否	string	微信号
issolved	否	string	处理状态 " - 全部 0 - 未处理 1 - 已处理 2 - 已忽略
pageNo	否	string	页码
pageSize	否	string	一页数量

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {
    total: '1234',
    list: [
      {
        id: '1',
        unit: '浙江大学',
        realname: 'zxw',
        department: '科研处',
        job: '处长',
        email: '673227139@qq.com',
        phonenum: '1386099...',
        wxnum: 'zxw...',
        createtime: '2018-12-20 15:33',
        issolved: '0',          // 处理状态 0 - 未处理 1 -
已处理 2 - 已忽略
      }
    ]
  }
}
```

```
        ], .....  
    }  
}
```

返回参数说明

- 返回参数说明 参照传入的参数列表

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.8.3、忽略注册信息

简要描述：

- 用户注册接口

请求URL：

- back/update-userpost-manage/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
email	否	string	用户邮箱

返回示例

```
{  
  "state": 0,  
  "data": {}  
}
```

返回参数说明

- 返回参数说明 参照传入的参数列表

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.9、api对照表

4.9.1、新增/编辑功能模块

简要描述：

请求URL：

- back/update-urlmapping/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	类型	说明
name	string	权限名称（api中文）
id	string	编辑才有，新增无
path	string	api

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {}
}
```

返回参数说明

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.9.2、获得所有api

简要描述：

请求URL：

- back/get-all-url/

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": [
    {name: '/user/getuser', id: '1'},
    {name: '/user/adduser', id: '2'},
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	api名称
id	string	api - id

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.9.3、获得所有功能模块

简要描述：

请求URL：

- back/query-urlmapping/

请求方式：

- POST

参数：

无

返回示例

```
{
  "state": 0,
```

```
    "data": [
      {name:'新增用户',id:'1',path"/get/user"},
      {name:'删除用户',id:'2',path"/get/user"},
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	权限名称
id	string	权限 - id
path	string	api-path

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.9.4、删除功能模块

简要描述：

请求URL：

- back/delete-urlmapping/

请求方式：

- POST

参数：

参数名	类型	说明
id	string	权限id

返回示例

```
{
  "state": 0,
  "data": {}
}
```

返回参数说明

备注

- [更多返回错误代码请看首页的错误代码描述](#)