

# E-services and Web Programming (VT 2012)

## PeerWise question export

Export performed by **madde** at **12:26pm, 02 Apr 2014**.  
Exporting **All** questions in **decreasing order of quality rating**.

[Return to export options »](#)

ID: 322573

Created: 8:05pm, 20 May 2012

Vilken kod är korrekt om du ska lägga till musik till din sida på start-up?

\*a) `<embed src="minmusik.wav" autostart="true" loop="false">`

b) `<embed src=musicfile.wav autostart="yes" loop="no">`

c) `<embed source="musicfile.wav" true:autostart; false:loop;">`

Explanation: Koden kommer starta minmusik.wav då sidan laddas upp. Den startar automatiskt då autostart=true. När låten är klar spelas den ej igen då loop=false. Tänk på att inte ha för hög musik och att den ska vara relevant till sidan. Tex om du har ett eget band är det väl trevligt om din hit går igång vid startup!

Tags: HTML eller CSS

Author: adolf\_critler (Martin.Blixt.2359@student.uu.se)

Avg Rating: 4.6700

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: väldigt bra fråga, och destutom gott råd i förklaringen mjauuuuu :) (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])

==> Comment 2: Snälla använd aldrig detta (by: jola1190 [John.Larsson.1190@student.uu.se])

==> Comment 3: Najs! Kunde inte koden, men logisk syntax.. :) (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

ID: 322216

Created: 11:26am, 20 May 2012

Vilket alternativ tar ut de rader som har ett Name som börjar på 's'?

a) `SELECT * FROM Persons WHERE Name LIKE '%s%'`

b) `SELECT * FROM Persons WHERE Name LIKE 's_'`

\*c) `SELECT * FROM Persons WHERE Name LIKE 's%'`

Explanation: % anger noll eller fler bokstäver innan eller efter given bokstav/bokstäver\_ anger exakt 1 bokstav innan eller efter given bokstav/bokstäver

Tags: MySQL eller SQL

Author: keed5203 (Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se)

Avg Rating: 4.2500

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Väl utformad fråga med en bra förklaring. (by: toke6271 [Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 2: Mycket bra förklaring! (by: adolf\_critler [Martin.Blixt.2359@student.uu.se])

==> Comment 3: mycket bra fråga :) (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])

ID: 322603

Created: 9:15pm, 20 May 2012

Vad är det för skillnad på die() och exit() i PHP?

a) die skriver ut ett meddelande om att något avslutades eller inte kunde slutföras medan exit inte gör det.

\*b) Det är ingen skillnad, de gör samma sak.

Explanation: I PHP gör die och exit samma sak till skillnad från t.ex Perl.

Tags: PHP

Author: bachenke (Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se)

Avg Rating: 4.2500

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Intressant att lära sig att det inte är någon skillnad. (by: amandus

[Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

==> Comment 2: die låter ju ballare, klart man använder den (by: johan [Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

ID: 316466

Created: 3:35pm, 13 May 2012

Vad returnerar följande kod?<?php\$x = 7;\$y = 3;if (\$x == 7 xor \$y == 3){ echo "Ja";}else{ echo "Nej";}?>

a) "Ja"

\*b) "Nej"

c) Ingenting

Explanation: Operatörn Xor stämmer om antingen x eller y är sanna, men inte om båda är det.

Tags: PHP

Author: b\_illing (Bjorn.Billing.8801@student.uu.se)

Avg Rating: 4.0500

Avg Difficulty: 1.2000

Total ratings: 20

==> Comment 1: klurig, tänkte inte på "xor", hade bara "or" i huvudet (by: paan4968

[Patrik.Andersson.4968@student.uu.se])

==> Comment 2: klurigt! missade x:et. Det visar att man måste läsa frågorna ordentligt innan man svarar. Vore ju jobbigt om man gjorde bort sig så på tentan! (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 3: Småklurig fråga som man får tänka till på. (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 4: Har aldrig sett den operatörn innan, så trodde att den var en typo. Bra nivå dock! Man kanske borde ha gjort ett förtydligande att det inte är en typo! (by: maom4563 [Marcus.Oman.4563@student.uu.se])

==> Comment 5: Nice fråga, ännu en operator som är lite ovan att arbeta med. (by: hahe9253

[Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 6: Riktigt bra fråga (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 7: Saken är Klar! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 8: Bra fråga! (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 9: Väldigt bra fråga, så jag gick på bet där :D (by: insomnia [Niclas.Olsson.0483@student.uu.se])

==> Comment 10: Luring där (by: alexwahlgren [Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

==> Comment 11: Det var en luring med x:et. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 12: Det hade jag inte en aning om. Bra! (by: jola1190 [John.Larsson.1190@student.uu.se])

ID: 322469

Created: 4:07pm, 20 May 2012

Hur alignar jag följande div's horisontellt med hjälp av float?<div>1</div><div>2</div><div>3</div>

a) #a{float: left;}#b{float: middle;}#c{float: right;}

\*b) #a{float: left;}#b{float: left;}#c{float: left;}

c) #a{float: center;}#b{float: center;}#c{float: center;}

Explanation: Att centrera saker och ting är inte alltid straightforward. Det finns faktiskt ingenting som heter float: middle; eller float: center;. I det korrekta alternativet så säger vi att samtliga divar ska floata åt vänster, eftersom att vi gör det i korrekt ordning så kommer de att staplas upp brevid varandra istället för att hamna på varsin rad som innan vi applicerade float. Undersök detta själv:index.html<html><head><link href="layout.css" rel="stylesheet"

type="text/css"></head><body><div>1</div><div>2</div><div>3</div></body></html>layout.css# a{float: left; border: 1px solid black; width: 5em; height: 5em;}#b{float: left; border: 1px solid black; width: 5em; height: 5em;}#c{float: left; border: 1px solid black; width: 5em; height: 5em;}

Tags: HTML eller CSS

Author: christianjensen (Christian.Jensen.2382@student.uu.se)

Avg Rating: 4.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 6

==> Comment 1: definitivt bra fråga! (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

ID: 322426

Created: 3:31pm, 20 May 2012

Vad är fel med följande funktion?<?phpfunction problem (){\$s = tro;\$t = 4;for(\$i = 1; \$i > 0; \$i++){s += lo;}echo \$s;}?>

a) Funktionen tar inte emot några parametrar vilket inte fungerar i PHP

\*b) For loopen är oändlig.

c) Variabeln \$t används aldrig, vilket kommer att göra koden okörbar.

Explanation: Betrakta for loopens andra argument for(\$i = 1; \$i > 0; \$i++), vi börjar ju med att säga att i är ett och sedan i det andra argumentet så säger vi att så länge i är större än noll så plussa påi. Eftersom i alltid kommer att vara större än 0 och sedan ökas så kommer loopen att bli oändlig.

Tags: PHP

Author: christianjensen (Christian.Jensen.2382@student.uu.se)

Avg Rating: 4.0000

Avg Difficulty: 0.8000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra "kuggfråga"! (by: adolf\_critler [Martin.Blixt.2359@student.uu.se])

==> Comment 2: Klurig! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 3: Skön fråga! (by: anem9913 [Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

ID: 324016

Created: 7:24pm, 21 May 2012

Vad är "race condition" i programmeringssammanhang?

a) En situation där koden måste köras så snabbt som möjligt för att undvika fel.

\*b) En situation då ett kommando kan utföras innan ett tidigare kommando har hunnit slutföras, vilket gör resultatet oförutsägbart.

c) Ett test för att se hur snabbt en webbläsare kan hämta och visa en sida.

Explanation: Race conditions är något som bör undvikas i system eftersom det kan leda till oväntade och oförutsägbara resultat. Vidare läsning finns på[http://en.wikipedia.org/wiki/Race\\_condition](http://en.wikipedia.org/wiki/Race_condition)

Tags: MySQL eller SQL

Author: chju1061 (Christopher.Judkins.1061@student.uu.se)

Avg Rating: 4.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 3

==> Comment 1: Krävdes en del fundering. Ganska relevant fråga (by: edsu [Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se])

ID: 324020

Created: 7:34pm, 21 May 2012

Vad händer om ett element i float-läge är större än sin förälder?

a) Föräldern växer för att passa elementet.

\*b) Elementet växer utanför föräldern.

c) Elementet växer till kanten av föräldern, resten klipps bort.

Explanation: Elementet växer utanför föräldern, och påverkar alltså inte övrig layout.

Tags: HTML eller CSS

Author: chju1061 (Christopher.Judkins.1061@student.uu.se)

Avg Rating: 4.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra att veta och kan vara lite klurigt om man inte tänker efter. (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])

ID: 322619

Created: 9:53pm, 20 May 2012

Vad skrivs i öppningstaggen av en tabell i HTML för att visa tabellen utan ramar?

a) <table border="null">

b) <table border="no">

\*c) <table border="0">

d) <table border="none">

Explanation: Border anger hur många pixlar bred ramen ska vara. I detta fall är det rätta svaret 0.

Tags: HTML eller CSS

Author: jodo (Johan.Domeij.5211@student.uu.se)

Avg Rating: 4.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra fråga! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga! (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

ID: 324136

Created: 11:38pm, 21 May 2012

Det är ofta man vill kontrollera status hos variabler när man kodar PHP, och det finns självklart många olika sätt att göra detta på. Låt oss säga att vi har en variabel \$ålder som vi vill kontrollera om denna har något värde och markera detta med olika textkombinationer. Vid just detta tillfälle är den värdet hos \$ålder = 0; Vad kommer följande kod att skriva ut?-----<?php\$ålder = 0;if(empty(\$ålder)){echo"PHP är";}else echo"Web design är";if(isset(\$ålder)){echo " roligt men svårt";}else echo" lätt och tråkigt";?>-----

\*a) PHP är roligt men svårt

b) PHP är lätt och tråkigt

c) Web design är roligt men svårt

d) Web design är lätt och tråkigt

Explanation: Ibland kan funktionen empty() lura oss eftersom man kan förvänta sig att variabeln skall vara tom.

Dock finns undantag som 0 som betraktas som empty, det vill säga har variabeln värdet 0 blir empty true. Detta

kan vara bra att tänka på om man till exempel använder empty() för att kontrollera inmatning från användare.

Det kan bli tråkigt om det inte blir möjligt för användaren att mata in 0 vid till exempel pris för en gratis annons!

Tags: PHP

Author: hahe9253 (Hampus.Hedin.9253@student.uu.se)

Avg Rating: 4.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: Bra att veta. Gick på en nit där eftersom jag inte trodde att 0 betraktades som empty. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

ID: 325234

Created: 3:16pm, 22 May 2012

Vilka variabler anges i ett PHP-mail kommando?

a) mail(\$subject,\$body);

\*b) mail(\$sendto,\$subject,\$body,\$headers);

c) mail(\$sendto,\$subject,\$body,\$headers,\$signature,\$timestamp,\$attachedfilesize);

Tags: PHP

Author: 418wen (Love.Wennstrom.5449@student.uu.se)

Avg Rating: 4.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: Bra fråga. Sånt man behöver kunna. (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

ID: 315785

Created: 2:48am, 13 May 2012

betrakta följande kod, vad kommer att skrivas ut?<?php\$b = "1";\$a = "2";\$b .= "12";echo \$b;?>

- a) "12"
- \*b) "112"
- c) "1"
- d) "1.12"
- e) "1.21"

Explanation: .= operatoren används för att utöka en sträng med en annan. Man kan sätta en variabel (\$b) för en sträng ("1"), och därefter fylla ut variabeln med .= operatoren någon annanstans (\$b .= "12";). Det är som att ta "1" + "12".

Tags: PHP

Author: jejoelso (Jemi.Sova.0741@student.uu.se)

Avg Rating: 3.9100

Avg Difficulty: 0.7273

Total ratings: 22

==> Comment 1: Väldigtbra att veta! (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra uppföljningsfråga eftersom att vi lärde oss det på PHP-labben. (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])

==> Comment 3: Klurig och bra fråga! (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 4: Klurig och väldigt bra fråga! (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])

==> Comment 5: Nyttigt att ha koll på operatoren .= (by: b\_illing [Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga. Krävde lite tankar. (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra fråga, lär sig hålla isär vilken fakta som är relevant och vilken som inte är det (by: martin [Martin.Pettersson.7838@student.uu.se])

==> Comment 8: Jätte bra att veta. bra fråga (by: tallris [Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 9: Man ser ju inte punkten! Bra fråga (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 10: bra fråga (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 11: Bra förklaring av hur operatoren .= fungerar. (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 12: Bra fråga. Kanske lite för enkel. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 13: Sjukt bra fråga (by: insomnia [Niclas.Olsson.0483@student.uu.se])

==> Comment 14: Såg inte punkten, annars hade jag reagerat :) Bra fråga! (by: maom4563 [Marcus.Oman.4563@student.uu.se])

==> Comment 15: haha missade punkten, bra fråga! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 16: Bra fråga! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

==> Comment 17: Nice fråga! (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

==> Comment 18: Bra att veta. (by: jagzler [Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se])

==> Comment 19: Bra fråga, lätt att missa punkten. (by: 123456

[Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

==> Comment 20: Bra att belysa skillnaden på .= och +=. (by: anem9913 [Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

ID: 319348

Created: 4:56pm, 16 May 2012

Vilket av följande variabelnamn är inte tillåtet i php?

- a) \$en\_variabel
- b) \$enVariabel
- \*c) \$1variabel

Explanation: Ett variabelnamn får innehålla både bokstäver (a-z) och siffror, men måste börja med en bokstav.

Tags: PHP

Author: febj8475 (Felix.Bjerking.8475@student.uu.se)

Avg Rating: 3.8800

Avg Difficulty: 0.6250

Total ratings: 8

==> Comment 1: Bra fråga, bra att veta (by: dnederbard [David.Nederbard.8175@student.uu.se])

==> Comment 2: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga, kan vara lätt att glömma bort. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])  
==> Comment 4: Mycket bra fråga som är viktig att veta svaret på (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])  
==> Comment 5: Bra fråga, jag visste inte detta så nu har jag lärt mig något nytt! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])  
==> Comment 6: bra fråga :) (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])  
==> Comment 7: hade faktiskt inte tänkt på detta innan. bra fråga (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])  
==> Comment 8: Bra fråga, ska läggas på minnet. (by: crafoord [Magnus.Crafoord.7193@student.uu.se])  
==> Comment 9: Gissade men bra (by: alexwahlgren [Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

ID: 315062

Created: 12:10pm, 11 May 2012

Om man har en databas och skriver in följande kod: `SELECT * FROM members WHERE nick LIKE 'sten_'` vilket av följande alternativ kommer att hittas

- a) stensson
- b) bergsten
- \*c) stens
- d) osten
- e) ostens

Explanation: När man sätter \_ efter sten kommer man leta efter ett nick som innehåller sten + en till bokstav efter sten. t.ex stens

Augmented explanation 1: Om man vill att osten ska hittas skriver man \_sten och om man vill att stensson ska hittas skriver man antingen sten\_\_\_\_\_ eller sten%, % står för ett okänt antal okända tecken (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

Tags: MySQL eller SQL

Author: hean2083 (Henrik.Andersson.2083@student.uu.se)

Avg Rating: 3.8600

Avg Difficulty: 0.9286

Total ratings: 14

==> Comment 1: Bra fråga! (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])  
==> Comment 2: Bra fråga! Flera understreck kan även användas om man så vill.sten\_\_\_\_\_ skulle t.ex även ge oss stensson förutom stens. (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])  
====> Author's reply: Nja, skriver man fyra \_ efter sökordet så kommer man bara att hitta namn med exakt fyra tecken efter sten, t ex stensson, dock ej stens då det bara är ett tecken efter sten. Om man vill hitta alla namn som börjar på sten med ett okänt antal tecken efter sten kan man skriva LIKE sten%  
==> Comment 3: Klurig och bra fråga. (by: b\_illing [Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])  
==> Comment 4: klurigt (by: jejoelso [Jemi.Sova.0741@student.uu.se])  
==> Comment 5: Väldigt nödvändig och bra information för uppfriskandet av databaser (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])  
==> Comment 6: Väldigt bra fråga, detta visste jag inte och är bra att veta (by: tallris [Adam.Olsson.6195@student.uu.se])  
==> Comment 7: Bra fråga! Visste inte detta sen tidigare faktiskt. Mycket bra att du tog upp det! (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])  
==> Comment 8: Bra fråga! (by: pean1433 [Petter.Annerwall.1433@student.uu.se])  
==> Comment 9: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])  
==> Comment 10: Bästa frågan hitills. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])  
==> Comment 11: Bra fråga. Går att effektivisera genom att använda dessa olika växlar \_, %, [], [^] (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])  
==> Comment 12: bra fråga! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])  
==> Comment 13: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 325275

Created: 3:56pm, 22 May 2012

Hur kan jag sortera en flerdimensionell array i php?

a) <?php\$sortarray = array(7,8,2,9,10));array\_sort(\$sortarray[0],SORT\_ASC);print\_r(\$sortarray);?>  
b) <?php\$multitarray = array(5,4,3,2,1),array(7,8,2,9,10));array\_multisort[0],SORT\_ASC);print\_r(\$sortarray);?>  
\*c) <?php\$multiarray =  
array(array(5,4,3,2,1),array(7,8,2,9,10));array\_multisort(\$multiarray[0],SORT\_ASC);print\_r(\$multiarray);?>  
d)

Explanation: Detta kan enkelt göras med hjälp av funktionen i PHP som kallas array\_multisort.<?php\$multiarray =  
array(array(5,4,3,2,1),array(7,8,2,9,10));array\_multisort(\$multiarray[0],SORT\_ASC);print\_r(\$multiarray);?>

Tags: PHP

Author: insa1881 (Ingemar.Sand.1881@student.uu.se)

Avg Rating: 3.8600

Avg Difficulty: 1.8571

Total ratings: 7

==> Comment 1: Bra fråga! Kunde inte det här tidigare. (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

==> Comment 2: Svår men bra fråga! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

==> Comment 3: Det visste jag inte (by: rakie [Patrik.Willers.2936@student.uu.se])

ID: 317447

Created: 11:11am, 14 May 2012

Vad är fördelarna med att använda så kallade 'prepared statements' i SQL?

a) Databasen laddas automatiskt upp i "molnet" om det blir hårdvaru- eller annat fel där databasen sparas. Många stora företag använder detta som ett alternativ för att backupper som kan vara väldigt kostsamt för stora databaser.

b) Eftersom att 'prepared statements' är en internationell standard för högkvalitativa databaser är detta ett måste att ha för att klienter skall kunna lita på att informationen är säker till 100%.

\*c) Att koppla upp till databasen genom 'prepared statements' medför att risken för tex SQL injections minskar radikalt. Det betyder också att man bara behöver skapa själva queryn en gång, detta är väldigt bra när man behöver köra en komplex query många gånger.

Tags: MySQL eller SQL

Author: krajle@hotmail.com (Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se)

Avg Rating: 3.8300

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: lite klurig fråga, hade vart bra med en förklaring också (by: tallris

[Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra svårighetsnivå samt bra information (by: cafr3456 [Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 3: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga, var klurig. Hade varit bra med en liten förklaring som sagt också. (by: keed5203

[Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga och uttänkta svarsalternativ som man inte kunde avfärda bara så där. (by: joelastrom [Joel.Astrom.2203@student.uu.se])

ID: 322616

Created: 9:49pm, 20 May 2012

Hur skriver du i CSS3 för att få rundade hörn (15px) på din main-div, i en webbläsare som bygger på webkit?

\*a) #main{-webkit-border-radius=15px;}

b) #main{webkit:border:radius=15px;}

c) #main{webkit;border:radius=15px;}

Explanation: Rätt svar: #main{-webkit-border-radius=15px;}

Tags: HTML eller CSS

Author: oskarlarsson (Oskar.Larsson.3594@student.uu.se)

Avg Rating: 3.8000

Avg Difficulty: 1.8000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Spännande! (by: svampbob [Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se])

==> Comment 2: Svår, men bra fråga! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

==> Comment 3: nice, bindestreck =)) (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

==> Comment 4: Kanske aningen dålig förklaring om man svarade felaktigt, men det kanske också är svårt att ge ett förklarande till denna typ av fråga då det förmodligen "bara är så"!Kul med en svår fråga! (by: chumic [Johanna.Teljing.9383@student.uu.se])

ID: 322279

Created: 12:44pm, 20 May 2012

Jag vill kombinera dessa två variablerna med varandra:\$var1 = 'Welcome to ';\$var2 = 'Uppsala Universitet'; Vilken kommer köras snabbast?1. \$var 3 = \$var1.\$var2;2. \$var3 = "\$var1\$var2";

\*a) Kod 1

b) Kod 2

c) Lika snabba

Explanation: Båda exemplen kommer gesamma resultat- \$var3lika med "Välkommen till Uppsala Universitet". Kod exempel 1 kommer dock köras betydligt snabbare än kod exempel 2. Prövar man med större data, så kommer man att upptäcka att sammanlänkning fungerar betydligt snabbare än variabelsubstitution.

Tags: PHP

Author: sofiamelhus (Sofia.Melhus.4661@student.uu.se)

Avg Rating: 3.8000

Avg Difficulty: 1.4000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Svår fråga men vra att veta. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

ID: 322627

Created: 10:13pm, 20 May 2012

Vilket SQL kommando används för att enbart returnera olika värden?

a) DIFFERENT

b) UNIQUE

\*c) DISTINCT

d) UPDATE

Explanation: DISTINCT är kommandot som används i SQL för att inte få fram fler av samma värde.

Tags: MySQL eller SQL

Author: jg (Johan.Goden.7520@student.uu.se)

Avg Rating: 3.8000

Avg Difficulty: 0.6000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra fråga! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 2: ROLIGT!:D (by: svampbob [Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

ID: 322618

Created: 9:51pm, 20 May 2012

Hur tar du bort data från en tabell med hjälp av SQL?

a) REMOVE

b) COLLAPSE

c) DROP

\*d) DELETE

Tags: MySQL eller SQL

Author: svampbob (Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se)

Avg Rating: 3.8000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 5

==> Comment 1: bra fråga (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

==> Comment 2: bra! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

==> Comment 3: väldigt lätt fråga :) (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])



==> Comment 4: lätta frågor behövs! (by: johan [Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

ID: 319492

Created: 1:11am, 17 May 2012

Säg att man vill ta reda på hur många gånger en användare loggat in. Och tabellstrukturen ser ut på följande sätt: users log----- -----userId eventname FK\_userId Hur skulle SQL-frågan se ut?

a) SELECT \* FROM users JOIN log ON userId = FK\_userId WHERE event = 'login';

\*b) SELECT count(\*) FROM users JOIN log ON userId = FK\_userId WHERE event = 'login';

c) SELECT max(\*) FROM users JOIN log ON userId = FK\_userId WHERE event = 'login';

Explanation: count är en inbyggd funktion som returnerar antalet rader som påverkas av SQL-frågan. Och vi behöver ju joina tabellerna för att få vårt svar. Sist filtrerar vi på vilken typ av event.

Tags: MySQL eller SQL

Author: linusrundberg (Linus.Rundberg.2178@student.uu.se)

Avg Rating: 3.7800

Avg Difficulty: 1.3333

Total ratings: 9

==> Comment 1: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Lurig fråga! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra att frågan tar upp lite mer avancerade funktioner i SQL. (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 4: Riktigt bra fråga, viktigt att förstå vad count gör (by: roka8226 [Robert.Karlsson.8226@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra och tydlig fråga! (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

==> Comment 6: Lite klurig men bra fråga! (by: toke6271 [Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra fråga! Fick tänka till en stund (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 8: Bra fråga! Fick tänka till en stund (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

ID: 322602

Created: 9:27pm, 20 May 2012

Hur får man fram alla som är yngre än 25 i en tabell?

\*a) SELECT \* FROM tabell WHERE age < '25'

b) SELECT ALL FROM tabell WHERE age > '25'

Explanation: \* för att välja alla och sedan är det bara att håll koll på om < betyder mindre än eller större än

Tags: MySQL eller SQL

Author: bachenke (Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se)

Avg Rating: 3.7800

Avg Difficulty: 0.1111

Total ratings: 9

==> Comment 1: Enkel fråga men bra (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

==> Comment 2: yes! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 3: Trevlig fråga! (by: svampbob [Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se])

==> Comment 4: mycket bra fråga! (by: viktorakesson [Viktor.Akesson.5565@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra! (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga! (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

ID: 322534

Created: 6:07pm, 20 May 2012

Öppnas och stängs tomma element (exempelvis en bild) likadant som de med innehåll (exempelvis en länk)?

a) Ja alla öppnas som själva html taggen. <html>...</html>

\*b) Nej tomma element stängs i sin starttagg som:  Medan element med innehåll behöver en sluttagg som: <a href="enhemsida.html"> En Länk Text </a>

Explanation: Tomma element kräver generellt inte en sluttagg. Notera dock att alla element behöver stängas om man använder sig av XHTML eller XML vilket gör att de bör skrivas med ett "/" i som <br /> (funktionen för ny

rad).

Tags: HTML eller CSS

Author: toke6271 (Tobias.Keijser.6271@student.uu.se)

Avg Rating: 3.7500

Avg Difficulty: 1.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga, bra att lära sig. (by: koccke [Joakim.Rademar.4316@student.uu.se])

==> Comment 2: Svår och bra fråga. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

==> Comment 3: Mycket bra fråga. (by: zafen [Philip.Boukaras.3976@student.uu.se])

ID: 324021

Created: 7:34pm, 21 May 2012

Vad händer om vi inte tilldelar nycklar för element i en "PHP-array"?

a) Då elementets värde inte har någon nyckel att kopplas ihop med kommer man inte komma åt de värden man söker efter vilket gör arrayen helt oduglig.

\*b) Det spelar ingen roll, då kommer PHP automatiskt ange nycklar för elementen.

Explanation: Eftersom inga nycklar finns kommer den använda PHP's standard och automatiskt dela ut nycklar till elementen. De delas då ut i ordning (0, 1, 2, 3, 4, 5) etc

Tags: PHP

Author: peppe (Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se)

Avg Rating: 3.7500

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: PHP är smart (by: rakie [Patrik.Willers.2936@student.uu.se])

==> Comment 2: Riktigt bra fråga! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

ID: 322486

Created: 4:40pm, 20 May 2012

Hur gör man för att databasfrågan inte ska returnera multipla värden?

a) Man löser det i efterhand med hjälp av ett programmeringsspråk, som till exempel PHP.

b) SELECT \* (IF MULTIPLE: SELECT FIRST)....

\*c) SELECT DISTINCT

Explanation: Det hela är väldigt enkelt åstadkommet med hjälp av SELECT DISTINCT. Så till exempel om databasen ser ut såhär: StudentsName Surname Telephone City studentid\*Evert Elofsson 070blabla Stockholm 036Maja Svensson 074blabla Uppsala 035Per Alfredsson 073blabla Uppsala 037Så kommer följande fråga endast returnera Uppsala en gång SELECT DISTINCT City FROM Students

Tags: MySQL eller SQL

Author: christianjensen (Christian.Jensen.2382@student.uu.se)

Avg Rating: 3.7500

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga med tillhörande utförlig förklaring! (by: toke6271

[Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 2: Väldigt bra repetitionsfråga! Det fanns långt bak i minnet detta. Bra med förklaringen också så man verkligen förstår hur det fungerar när man sätter det i ett sammanhang. (by: rito8081

[Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra repetition! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

ID: 321592

Created: 12:45pm, 19 May 2012

Vilken av följande funktioner returnerar längden på en string i PHP

a) length()

\*b) strlen()

c) count()

d) scout()

Tags: PHP

Author: idli0246 (Ida.Lindgren.0246@student.uu.se)

Avg Rating: 3.7500

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga! Bra att kunna (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga. Viktigt att kunna i en mängd sammanhang! (by: adolf\_critler

[Martin.Blixt.2359@student.uu.se])

ID: 316404

Created: 2:43pm, 13 May 2012

Vad gör följande SQL-kod?SELECT c.name Customers ,p.name ProspectFROM customers c LEFT JOIN prospects p ON p.id = c.idWHERE p.id IS NULL

a) Plockar ut samtliga namn för id:n som förekommer i både customers och prospects

b) Plockar inte ut något namn från någon av tabellerna eftersom id alltid kommer att vara NULL

c) Plockar ut samtliga namn för id:n som förekommer i tabellen prospects men inte i customers.

\*d) Plockar ut samtliga namn för id:n som förekommer i tabellen customers men inte i prospects.

e) Plockar ut samtliga namn som förekommer i customers, oavsett om det finns ett matchande id i prospects.

Explanation: Frågan kommer att plocka ut samtliga namn i tabellen customers som inte har ett matchande id i tabellen prospects. Left joinen gör först att vi får med samtliga namn från customers oavsett om vi har ett matchande id i prospects. Därefter gör where-klausulen så att vi tar bort de rader som inte har en träff i tabellen prospects. Kolumnen Prospects kommer alltid att vara tom.

Tags: MySQL eller SQL

Author: insa1881 (Ingemar.Sand.1881@student.uu.se)

Avg Rating: 3.7300

Avg Difficulty: 1.5455

Total ratings: 11

==> Comment 1: Klurig fråga, hade inte koll på vad LEFT gjorde (by: hean2083

[Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 2: Klurig men även kul fråga då man fick tänka till lite extra. (by: joelastrom

[Joel.Astrom.2203@student.uu.se])

==> Comment 3: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 4: Klurigt och bra! (by: christianjensen [Christian.Jensen.2382@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga ! (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 6: Ganska svår, men allt ska ju inte va så lätt heller! (by: johannamalm

[Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

ID: 322470

Created: 4:11pm, 20 May 2012

Låt säga att du har emailadressen "test@test.se". Du vill nu länka den på din hemsida,men du vill att det ska bli en klickbar länk som det står "Skicka e-post till mig" på istället för att visa din mailadress.Vilket av följande exempel är en korrekt kodad HTML-länk enligt ovanstående exempel?

a) <A HREF=mailto:test@test.se>Skicka e-post till mig</A>

b) <A HREF="mailto:test@test.se">Skicka e-post till mig</A HREF>

c) <A HREF=<Skicka e-post till mig>"mailto:test@test.se"</A>

d) <A HREF="mailto"test@test.se">Skicka e-post till mig</A>

\*e) <A HREF="mailto:test@test.se">Skicka e-post till mig</A>

Explanation: Alternativ E är korrekt formaterat. <A HREF> avslutas bara med </A>, och mailto:test@test.se måste ha " runt sig.För att ändra vad som ska synas läggs bara > till efter epostadressen.

Tags: HTML eller CSS

Author: insomnia (Niclas.Olsson.0483@student.uu.se)

Avg Rating: 3.7100

Avg Difficulty: 0.2857

Total ratings: 7

==> Comment 1: Mycket bra att kunna med en bra förklaring! :) (by: toke6271

[Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra basic fråga som är viktigt att kunna! (by: rito8081

[Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga, syntaxfel är väldigt vanliga och tidskrävande så viktigt att få de rätt från början! (by: adolf\_critler [Martin.Blixt.2359@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra med flera olika alternativ! (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra med många snarlika alternativ (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

ID: 316523

Created: 4:10pm, 13 May 2012

Om man vill ta reda på hur många unika kunder som har lagt en order, vad ska man ersätta \*\*\* med i följande SQL-sats?  
SELECT COUNT(\*\*\* Kund) AS Unika\_kunder FROM OrdrrarTable = OrdrrarOrder Datum Pris  
Kund1 120203 599 Pontus2 120207 345 Anders3 120216 230 Patrik4 120307 773 Gustav5 120321 689 Patrik6 120326 420 Anders7 120405 660 Anders8 120412 399 Pontus

a) UNIQUE

b) SPECIFIC

c) EXPLICIT

d) EXACT

\*e) DISTINCT

Explanation: "DISTINCT" grupperar ihop de kunder som har samma namn och räknar det som en person.

Tags: MySQL eller SQL

Author: b\_illing (Bjorn.Billing.8801@student.uu.se)

Avg Rating: 3.6900

Avg Difficulty: 0.3077

Total ratings: 13

==> Comment 1: Bra fråga! (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga! (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga! (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga! (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 5: Lätt, men ack så viktigt att kunna, Hade man inte vetat det, så kanske man som oerfaren programmerare, försökt lösa det i någon dålig algorithm med te.x php ist. (by: maom4563

[Marcus.Oman.4563@student.uu.se])

==> Comment 6: Ett problem man kommer stöta på ofta, bra fråga! (by: jejoelso

[Jemi.Sova.0741@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra skriven fråga och viktigt att kunna (by: tallris [Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 8: bra att veta (by: cafr3456 [Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 9: Många svarsalternativ (vilket såklart är bra) och en smart fråga! (by: joelastrom

[Joel.Astrom.2203@student.uu.se])

==> Comment 10: Bra fråga och viktigt att kunna! (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 11: Mycket bra ställd fråga som man säkerligen kommer att ha nytta av att kunna vid senare tillfällen! (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

ID: 315045

Created: 11:51am, 11 May 2012

Om man använder sig av === operatoren i PHP och får tillbaka värdet true, vad gäller för inputs då?

a) de är av samma typ men har olika värde

b) de är av olika typ och har olika värde

c) de är av olika typ men har samma värde

\*d) de är av samma typ och har samma värde

Explanation: === operatoren möjliggör att man både kan kontrollera om inputs är av samma typ samt jämföra dem. båda måste stämma för att true ska skickas tillbaka.

Tags: PHP

Author: hean2083 (Henrik.Andersson.2083@student.uu.se)

Avg Rating: 3.6700

Avg Difficulty: 0.6111

Total ratings: 18

==> Comment 1: Lätt fråga men viktig operator att kunna i php (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])  
==> Comment 2: För oss som har kodat C# är operatören lite ny, så det är en bra fråga. (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])  
==> Comment 3: Håller med kommentaren nedan, Är relativt van med C++ och C#, men den här operatören har jag aldrig stött på. (by: maom4563 [Marcus.Oman.4563@student.uu.se])  
==> Comment 4: Bra att veta att operatören skiljer sig lite från vad som gäller i C#. (by: b\_illing [Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])  
==> Comment 5: Bra fråga, är nog en del som missade detta på föreläsningen. (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])  
==> Comment 6: Bra att ha koll på! (by: pean1433 [Petter.Annerwall.1433@student.uu.se])  
==> Comment 7: Lurigt att den skiljer sig som den gör från C#. (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])  
==> Comment 8: Väldigt bra fråga. Misstänker att många inte har koll på detta. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])  
==> Comment 9: Hade inte stött på denna operator tidigare (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])  
==> Comment 10: Mycket bra att kunna! (by: cirrus [John.Fahlgren.4036@student.uu.se])  
==> Comment 11: Bra att kunna eftersom php's dynamiska variabler gör jämförelser lite svårare än i c# (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])  
==> Comment 12: Lätt fråga, men viktigt kunskap att ha. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

ID: 321614

Created: 1:35pm, 19 May 2012

Ibland när man arbetar med MySQL kan man behöva nyttja tecknet grav accent ( ` ). Notera att det ej är samma sak som när man anger variabler i sin förfrågan t.ex = '\$namn' eller liknande. När är det av fördel att använda sig av grav accent?

a) När en variabel vi anger är en array

\*b) När en kolumn eller tabell har samma namn som ett reserverat ord i MySQL t.ex UPDATE.

c) Grav accent skall ej användas i MySQL frågor!

Explanation: Om man av någon anledning skulle välja att döpa sina tabeller eller kolumner i databasen till reserverade ord så kan grav accent hjälpa. Till exempel skulle "select \* from `select`;" fungera om vi använde oss av grav accent.

Tags: MySQL eller SQL

Author: hahe9253 (Hampus.Hedin.9253@student.uu.se)

Avg Rating: 3.6700

Avg Difficulty: 1.1667

Total ratings: 6

==> Comment 1: Bra fråga, nyttigt att kunna ifall man vill kunna döpa sinatabeller eller kolumner till vad som helst utan att behöva bry sig om ifall MySQL har reserverat ordet eller inte. (by: johanb [Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att veta. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga, fick tänka till lite (by: roka8226 [Robert.Karlsson.8226@student.uu.se])

==> Comment 4: Mycket bra! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 325231

Created: 3:10pm, 22 May 2012

Vilket av följande alternativ är korrekt skrivet då man använder sig av INSERT?

a) mysql\_query("INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)VALUES (Anders, Andersson, 42)");

b) mysql\_query("INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)VALUES (Anders, Andersson, '42')");

\*c) mysql\_query("INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)VALUES ('Anders', 'Andersson', 42)");

Explanation: "C", eftersom man måste markera strängar med '.

Tags: MySQL eller SQL

Author: vigu3702 (Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se)

Avg Rating: 3.6700

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Som den gamle SQL-räven man är kunde man ju detta, men annars riktigt klurig måste jag medge. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])  
==> Comment 2: Kort och bra förklaring på en bra fråga! (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

ID: 323587

Created: 11:25am, 21 May 2012

Vilken operator är inte tillåten i en WHERE sats i SQL?

- a) =
- b) LIKE
- c) IN
- d) <=
- \*e) ==

Explanation: == används inte i en Where sats då man enbart skriver ett =-tecken för att visa att något är lika med.

Tags: MySQL eller SQL

Author: jhruby (Jonas.Hruby.0951@student.uu.se)

Avg Rating: 3.6700

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra att komma ihåg! (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 2: bra (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 3: bra som man kanske inte tänker på:P (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

ID: 322262

Created: 12:29pm, 20 May 2012

Vilken är detkorrekta kodenför att skapaenhyperlänk i HTLM?

- a) <a url="http://www.uppsala.com">Uppsala.com</a>
- b) <a>http://www.uppsala.com</a>
- \*c) <a href="http://www.uppsala.com">Uppsala</a>
- d) <a name="http://www.uppsala.com">Uppsala.com</a>

Explanation: HTML

Tags: HTML eller CSS

Author: martin (Martin.Pettersson.7838@student.uu.se)

Avg Rating: 3.6700

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra att kunna (by: alexwahlgren [Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

ID: 321106

Created: 8:16pm, 18 May 2012

Hur ändrar man bakgrundsfärg i html?

- a) <head backgroundcolor =#123456>
- \*b) <body bgcolor="#123456">
- c) <head bgcolor ="#1233456">

Explanation: Rätt svar är B. Viktigt att man har den i body-statementen!

Tags: HTML eller CSS

Author: mean\_sofia89 (Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se)

Avg Rating: 3.6400

Avg Difficulty: 0.4545

Total ratings: 11

==> Comment 1: Det här med head och body är viktigt att greppa. (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 2: Bakgrundsfärgen sätts i body. (by: johanb [Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga då det är viktigt att ha koll på. (by: joelastrom [Joel.Astrom.2203@student.uu.se])  
==> Comment 4: Bra fråga, head body osv är viktigt att lära sig rätt från början! (by: adolf\_critler [Martin.Blixt.2359@student.uu.se])  
==> Comment 5: Grundläggande och bra! (by: olssona11@gmail.com [Anders.Olsson.7729@student.uu.se])  
==> Comment 6: Bra att veta om man vill ha någon kul bakgrundsfärg på sin sida:) (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

ID: 315698

Created: 6:32pm, 12 May 2012

Här nedan har vi en bit kod som kontrollerar om ett lösenord fyller kriterien att vara mellan 6 och 15 tecken. Dock uppstår ett problem eftersom inget lösenord vi skriver in uppfyller detta.-----

```
-----<?php$testa =
@$_POST['testa'];$lösenord = md5 (strip_tags
(@$_POST['lösenord']));if($testa){if(strlen($lösenord)>15||strlen($lösenord)<6){echo "Ditt lösenord
m&aringste vara mellan 6 och 15 bokst&auml;ver";}else {echo "Ditt lösenord &auml;r av r&auml;tt
l&auml;ngd";}}?><html><form action="TestaPHP.php"method="POST">Ditt lösenord: <input
type='password' name='lösenord'><input type='submit' name='testa' value='Testa'></form></html>-----
```

-----Vad är  
anledningen till att lösenordet aldrig bedöms vara av rätt längd?

- a) Variabeln \$lösenord i koden använder tecknet ö vilket blir fel då ett sådant tecken ej får användas i PHP. Vi kommer enbart se koden i webbläsaren när vi trycker på Testa.
- b) Vi har felaktigt kapslat in funktionen strip\_tags vilket gör att hela lösenordet tas bort innan det kontrolleras för längd istället för att bara html och php taggar tas bort. Detta betyder att lösenordet aldrig blir längre än 6 tecken.
- \*c) Vi har valt att kryptera lösenordet med md5 innan längden kontrolleras. Detta medför att lösenordet aldrig blir kortare än 15 tecken då en md5 hash alltid är 32 tecken.

Explanation: Anledningen till att vi aldrig får se texten " Ditt lösenord är av rätt längd" är att vi har krypterat inputen innan vi kör if-satsen som kontrollerar längden. Vilket betyder att även om vi anger ett lösenord som är 10 tecken kommer en md5 hash på 32 hexadecimala tecken att jämföras. För att lösa problemet kan man placera sin md5 funktion efter att alla tester som längd och tillåtna tecken har genomförts på lösenordet, oftast innan lösenordet lagras i databasen.

Tags: PHP

Author: hahe9253 (Hampus.Hedin.9253@student.uu.se)

Avg Rating: 3.6300

Avg Difficulty: 1.3750

Total ratings: 8

==> Comment 1: Lagom nivå på frågan, dock lite halvsvårt för någon som ej har koll på hur md5 kryptering fungerar. (by: maom4563 [Marcus.Oman.4563@student.uu.se])  
==> Comment 2: Riktigt lurig fråga, jag fick köra uteslutningsmetoden för att komma fram till rätt svar :) (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])  
==> Comment 3: Lite halvsvår fråga, kom fram till rätt genom att plocka bort dem alternativ som jag visste var fel. (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])  
==> Comment 4: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])  
==> Comment 5: Bra fråga! (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])  
==> Comment 6: Bra där! (by: christianjensen [Christian.Jensen.2382@student.uu.se])  
==> Comment 7: Svår fråga för dem som inte har koll på vad funktionen md5 gör. (men det kan man ju googla på :) ) (by: linusrundberg [Linus.Rundberg.2178@student.uu.se])

ID: 316534

Created: 4:19pm, 13 May 2012

Vad stämmer mest för class och id inom CSS?T.ex.HTML:-----<div id="random">Hej</div> och  
<div class="random2">Hej2</div>-----CSS:-----#random{ någonting  
bra...;}.random2{ någonting annat bra...; }-----

- a) id används när man vill kunna hämta samma design flera gånger om och class endast om denna är specifik på sidan
- b) class används i alla fall förutom när man ska använda sig utav paragrafer eller tables
- \*c) class används när man vill kunna hämta samma design flera gånger om och id endast om denna är specifik på

sidan

d) man använder id när man ska positionera centralt då detta är ett bättre alternativ medan class går att anpassa mer

Explanation: Class kan man hämta flera gånger ifrån samma CSS fil och används ofta för paragrafer eller andra saker som upprepas mycket på en sida.ID används då man endast ska hämta det en gång till en sida, alltså fasta placeringar/linjer på sidan.

Tags: HTML eller CSS

Author: paan4968 (Patrik.Andersson.4968@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5700

Avg Difficulty: 0.5714

Total ratings: 7

==> Comment 1: väldigt bra att kunna, man bör läsa mer om hur man ska använda dessa om man inte vet. (by: jejoelso [Jemi.Sova.0741@student.uu.se])

==> Comment 2: Baskunskap (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 3: Viktig info (by: krajle@hotmail.com [Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se])

==> Comment 4: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 5: viktigt att kunna! (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

ID: 318378

Created: 3:25pm, 15 May 2012

Hur ändrar vi namnen på alla som heter "Sofia" i en tabell till "Linda"?

\*a) UPDATE namnlista SET FörNamn = 'Linda' WHERE FörNamn = 'Sofia';

b) CHANGE FörNamn = `Sofia` TO `Linda`;

c) SELECT namnlista SET FörNamn = 'Sofia' WHERE FörNamn = 'Linda';

Explanation: Rätt svar är alternativ A. Vi använder UPDATE-kommandot och specificerar alla fält vi vill ändra!

Tags: MySQL eller SQL

Author: mean\_sofia89 (Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5600

Avg Difficulty: 0.5556

Total ratings: 9

==> Comment 1: Bra fråga om sql. Ganska enkel men viktigt att kunna (by: tallris

[Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 2: bra fråga! bra att kunna detta (by: gustavpettersson1 [Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se])

==> Comment 3: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 321707

Created: 11:35pm, 19 May 2012

Vilket av följande kommandon är rätt för att ta bort tabeln "users" från vår databas?

\*a) DROP TABLE users;

b) UNDO TABLE users;

c) REMOVE TABLE users;

d) ERASE TABLE users;

Explanation: svar A) DROP TABLE users;Kommandot DROP TABLE tar bort en hel table från databasen.

Tags: MySQL eller SQL

Author: roka8226 (Robert.Karlsson.8226@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.4167

Total ratings: 12

==> Comment 1: Lite lurig! (by: christianjensen [Christian.Jensen.2382@student.uu.se])

==> Comment 2: bra att känna till. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 3: Lite klurig, ja, då det vore lite mer logiskt om det faktiskt var REMOVE som var svaret. (by: joelastrom [Joel.Astrom.2203@student.uu.se])

==> Comment 4: Där ser man. Bra fråga. (by: koccke [Joakim.Rademar.4316@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga! (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

==> Comment 6: Givande fråga! (by: svampbobb [Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se])



==> Comment 7: Bra fråga som inte var alldeles för lätt. (by: olssona11@gmail.com [Anders.Olsson.7729@student.uu.se])

==> Comment 8: Bra basic (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 315834

Created: 4:13am, 13 May 2012

Hur sätter man in "8" och "brun" i tabellen "Färgnummer"?

a) INSERT IN Färgnummer VALUES ('8','brun')

b) INSERT ('8','brun') IN Färgnummer

\*c) INSERT INTO Färgnummer VALUES ('8','brun')

d) INSERT '8','brun' IN Färgnummer

e) INSERT INTO Färgnummer VALUES '8','brun'

Explanation: SQL är uppbyggt så att när man lägger in något i en tabell måste man skriva INSERT INTO, följt av tabellens namn, därefter VALUES och efter det vilka värden som ska in i raden. Varje element inom parenteserna representerar varsin kolumn. T.ex om min tabell har kolumnerna nummer, färg... så kommer 8 hamna under nummer och brun under färg, samtidigt som 8 och brun kommer hamna i samma rad.

Tags: MySQL eller SQL

Author: jejoelso (Jemi.Sova.0741@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.4000

Total ratings: 10

==> Comment 1: Bra fråga med liknande svarsalternativ så man måste läsa noga! (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra repetitionsfråga! (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 3: Lätt men bra att kunna. (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga! Väldigt viktigt att kunna (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 5: Mycket bra att kunna, tyckte det var bra nivå (by: paan4968

[Patrik.Andersson.4968@student.uu.se])

==> Comment 6: Håller med nedanstående om att det var en bra repetitionsfråga! (by: rito8081

[Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 7: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

ID: 317495

Created: 9:48pm, 14 May 2012

Vilka två datatyper kan man ha som nycklar (key) i en array i php?

a) sträng och bool

\*b) sträng och integer

c) integer och array

d) integer och float

Explanation: Strängar och integers är dom två datatyper man kan ha på nycklarna i en php-array

Tags: PHP

Author: fp4476 (Fredrik.Persson.4476@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 8

==> Comment 1: Bra att veta. Jag behövde läsa på lite och detta bidrar till att man får med sig annan kunskap med. (by: mean\_sofia89 [Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga. Fick lov att fundera litegrann. (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 3: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra! (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra! (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

ID: 321662

Created: 4:22pm, 19 May 2012

Hur gör man text "Bold" i HTML? Text "Hello, my name is Vlad"

\*a) <B>text</B>

b) <BOLD>text</BOLD>

c) <FAT>text</FAT>

Explanation: <B>text</B> är rätt! Även <STRONG>text</STRONG> funkar på samma sätt.

Tags: HTML eller CSS

Author: johanb (Johan.Borjesson.7167@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 8

==> Comment 1: viktigt att kunna (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att det lades till ytterligare ett exempel i förklaringen! (by: adolf\_critler [Martin.Blixt.2359@student.uu.se])

==> Comment 3: Lite onödigt vetande men fortfarande bra fråga (by: alexwahlgren [Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

ID: 322562

Created: 7:30pm, 20 May 2012

Vad använder man "join" till?

a) För att sammanställa två tables

\*b) För att sammanställa två eller flera tables

Explanation: Det går att sammanställa fler än två tables med join.

Tags: MySQL eller SQL

Author: koccke (Joakim.Rademar.4316@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.1667

Total ratings: 6

==> Comment 1: bra fråga, lite enkel kanske: (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])

==> Comment 2: Fantasin kanske inte var på topp på denna fråga? ;) (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])

==> Comment 3: Enkel fråga! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 4: Full av frenesi! (by: svampbob [Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se])

==> Comment 5: bra fråga dock ganska enkel (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

==> Comment 6: bra fråga dock ganska enkel (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

ID: 317211

Created: 11:41am, 14 May 2012

Vilken 'accessibility' får en variabel deklarerad 'var'. Ex: Var \$myVar;

\*a) Public

b) Protected

c) Private

Explanation: Att deklarera en variabel som var, är synonymt med public.

Tags: PHP

Author: kralje@hotmail.com (Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: Bra grundläggande fråga (by: maran123 [Martin.Berntsson.8679@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra grundläggande fråga (by: maran123 [Martin.Berntsson.8679@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra grundläggande fråga (by: maran123 [Martin.Berntsson.8679@student.uu.se])

==> Comment 4: var är ju dock ersatt av private, public och protected med php5. (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 5: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 6: Viktigt att tänka på hur offentliga variabler ska vara (by: jola1190 [John.Larsson.1190@student.uu.se])

ID: 322584

Created: 8:34pm, 20 May 2012

Inom vilka taggar skriver du texten som ska synas uppe i fliken på webbläsaren när du är inne på sidan och ger titel åt sidan i sökningar?

- a) <head></head>
- b) <body></body>
- \*c) <title></title>
- d) <tab></tab>

Explanation: skriver man <title>hej</title> i headen så kommer hej att synas uppe i fönstret för den sidan och hej kommer visas som titel när sidan söks upp i en sökmotor.

Tags: HTML eller CSS

Author: jg (Johan.Goden.7520@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 6

==> Comment 1: Inga problem! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 2: Snäll fråga :) (by: svampbob [Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se])

==> Comment 3: Kunde den!P (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

ID: 325218

Created: 2:43pm, 22 May 2012

<html><head><title>Hello Who?</title></head><body>/\* KOD HAMNAR HÄR. \*/</body></html> Vad skriver vi istället för kommentarskoden, för att skriva ut "Hello World"?

- a) HelloWorld ;
- b) <phpecho "HelloWorld">
- \*c) <?phpecho'<p>HelloWorld</p>';?>
- d) <?phpecho: 'HelloWorld' show as:text;?>
- e)

Explanation: Rätt svar är:<?phpecho'<p>HelloWorld</p>';?>

Tags: PHP

Author: 418wen (Love.Wennstrom.5449@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: grundläggande och bra fråga, riktigt viktigt att känna till (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 3: Simpel. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

==> Comment 4: Det klassiska "Hello World" scriptet som är viktigt att känna till. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

==> Comment 5: fint (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

==> Comment 6: riktigt bra att veta ! (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

ID: 324000

Created: 6:53pm, 21 May 2012

Vilket värde antar variabeln i de olika fallen nedan? \$variabel = "epic!"; 1. echo "Systemvetare + tentafest = \$variabel"; 2. echo 'Systemvetare + tentafest = \$variabel';

- a) 1. Skriver ut: Systemvetare + tentafest = \$variabel 2. Skriver ut: Systemvetare + tentafest = epic!
- b) 1. Skriver ut: Systemvetare + tentafest = epic! 2. Skriver ut: Systemvetare + tentafest = epic!
- \*c) 1. Skriver ut: Systemvetare + tentafest = epic! 2. Skriver ut: Systemvetare + tentafest = \$variabel

Explanation: Den enda skillnaden på enkla och dubbla citattecken är att fallet med dubbla citattecken skrivs variabeln ut, alltså byts \$variabel ut mot värdet i \$variabel som i detta fall är 'epic!'. Det sker ingen förändring med enkla citattecken, alltså kommer \$variabel att skrivas ut som \$variabel.

Tags: PHP

Author: chumic (Johanna.Teljing.9383@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: Bra fråga - Men är det inte tvärtom? (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

====> Author's reply: Den ska vara korrekt om jag har förstått det rätt. Skillnaden mellan enkel- och dubbelcitattecken är att vid dubbelcitatt tittar den om det finns någon variabel med i strängen och om så skriver den ut värdet av den variabeln, men med enkelcitatt tittar den inte efter någon variabel och byter därför inte ut \$variabel mot något värde utan skriver ut den som den är.

==> Comment 2: Bra att man inte blandade ihop detta! (by: cirrus [John.Fahlgren.4036@student.uu.se])

ID: 317385

Created: 3:04pm, 14 May 2012

Vad skrivs ut här?<?php\$efternamn = andersson;\$namn = sofia;\$namn = kalle;\$efternamn = svensson;\$ålder = 20+20;\$hela = \$namn . ' ' . \$efternamn;echo \$hela . ' ' . \$ålder;?>

\*a) "kalle svensson fyller 40"

b) "sofia andersson fyller 40"

c) "kalle svensson fyller 20+20"

d) "sofiakalle anderssonsvensson fyller 40"

Explanation: "kalle svensson fyller 40" är rätt då alltid det senaste ersätter de värdena som var innan!

Tags: PHP

Author: paan4968 (Patrik.Andersson.4968@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.1667

Total ratings: 6

==> Comment 1: Bra fråga och man får tänka till eftersom att php är dynamiskt typat! (by: anem9913

[Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att repetera så det verkligen sitter i skallen. (by: fjun\_92@hotmail.com

[Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 3: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga, ganska klurig! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

ID: 323965

Created: 4:50pm, 21 May 2012

När man skriver blanksteg i html så kan de ibland tas bort av webbläsaren (t.ex. om man skriver tio blanksteg efter varandra så skriver webbläsaren oftast ut bara ett blanksteg och nio försvinner). Vad är entitetsnamnet (entity-name, t.ex. &amp; för &) för blanksteg?

a) &bsp;

\*b) &nbsp;

c) &blank;

d) &blsp;

Explanation: &nbsp; är det korrekta svaret. Det kommer resultera i ett blanksteg som alltid skrivs ut. (Non-breaking space).

Tags: HTML eller CSS

Author: anem9913 (Anton.Emmerik.9913@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga. Relativt enkel att kolla upp men gjorde att jag fick kännedom om begreppet HTML entities. (by: cirrus [John.Fahlgren.4036@student.uu.se])

ID: 324033

Created: 8:07pm, 21 May 2012

Hur öppnar man filen note.txt som read-only?

- a) `open("time.txt");`
- b) `open("time.txt","read");`
- \*c) `fopen("time.txt","r");`
- d) `fopen("time.txt","r+");`

Explanation: Filnamn följt av kommatecken låter kodaren ange direktiv för hur filen öppnas. R tillåter endast läsning. R+ tillåter även att användaren ändrar filen.

Tags: PHP

Author: emilstrandvik (Emil.Strandvik.1403@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga. Att kunna använda och ändra filrättigheter är en viktig kunskap. (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

==> Comment 2: filrättigheter är underskattat! (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga! Blev lite osäker när det står `note.txt` i frågan och sen `time.txt` i svarsalternativen. (by: manorelius [Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

ID: 324038

Created: 8:28pm, 21 May 2012

När man pratar om SQL-transaktioner finns det ett välkänt problem som kallas för Race condition. Vilket av dessa alternativen finns ej med inom kategorin Race condition.

- a) Critical race condition
- b) Non critical race condition
- \*c) Returning race condition
- d) Essential race condition
- e) Static race condition

Explanation: När man talar om race condition brukar man nämna fyra specifika typer av "race-condition problems". Dessa är Critical race condition, Non critical race condition, Essential race condition och Static race condition. Returning race condition finns alltså inte, så C är rätt svar.

Tags: MySQL eller SQL

Author: peppe (Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Kände jag inte till. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att kunna. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 3: några begrepp värda att lägga på minnet. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

ID: 325256

Created: 3:44pm, 22 May 2012

När använder man `ul` tag?

- \*a) Man använder `ul` tag för att göra en punktlista.
- b) Man använder `ul` tag för att göra en tabell
- c) Man använder `ul` tag för att förstora font.

Explanation: `ul` tag används för att göra en punktlista.

Tags: HTML eller CSS

Author: awis (Awat.Ismail.1801@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 4

ID: 322513

Created: 5:18pm, 20 May 2012

Vad ska stå istället för --- om du skall skriva ut de(n) yngsta användaren/na? I databasen har man endast

registrerat födelseår, namn och efternamn.SELECT f\_namn AND e\_namnFROM anvWHERE ---;

a) MIN(födelseår)

b) COUNT(födelseår)

\*c) MAX(födelseår)

Explanation: Då vi letar efter den yngsta så ska det vara den som är född senast, vilket resulterar i att vi ska använda oss utav MAX kommandot

Tags: MySQL eller SQL

Author: toke6271 (Tobias.Keijser.6271@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Sempel fråga men testar våra kunskaper från tidigare kurser vilket är kanon! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 2: Enkel fråga, men man fick kolla en extra gång för att vara säker (by: jagzler [Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se])

ID: 324057

Created: 9:46pm, 21 May 2012

Om man öppnat en fil i PHP med fopen(\$file), vad skrivs då för att stänga den?

a) fclose(\$file)

\*b) fclose(\$file)

c) fhalt(\$file)

d) fend(\$file)

Explanation: Filen stängs med fclose(\$file). Det är viktigt att göra detta då det annars är lätt hänt att något går fel och gör filen korrupt.

Tags: PHP

Author: jodo (Johan.Domeij.5211@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga med bra förklaring till. (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])

==> Comment 2: Viktigt att veta! Bra förklaring (by: jola1190 [John.Larsson.1190@student.uu.se])

==> Comment 3: kan vara bra att veta om. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

ID: 324010

Created: 7:10pm, 21 May 2012

Vilken kod är rätt för att skriva ut följande text: Det här är rätt svar

a) <b><p>Det här</p> är rätt <i>svar</i></b>

b) <i><p>Det här</p> är rätt <b>svar</b></i>

\*c) <p><b>Det här</b> är rätt <i>svar</i></p>

d) <p><i>Det här</i> är rätt <b>svar</b></p>

e) <i><b>Det här</b> är rätt <p>svar</p></i>

Explanation: <b></b> Texten mellan taggarna skrivs ut i bold - i det här fallet "Det här" <i></i> Texten mellan taggarna skrivs ut i italics - i det här fallet "svar" <p></p> Texten mellan taggarna är en ny paragraf

Tags: HTML eller CSS

Author: jagzler (Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra fråga med många och bra svarsalternativ. Lagom svårighetsgrad. (by: 123456 [Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

ID: 323971

Created: 5:03pm, 21 May 2012

Vi har en klass Player som är included i vår PHP fil. Vi har skapat ett objekt av Player klassen som heter playerOne. I Player klassen har vi definierat en variabel likt följande: public \$name; Vilket av följande är rätt för sätta \$namn til strängen "Sven"?

- a) playerOne.setName("Sven");
- b) playerOne.name("Sven");
- c) \$playerOne.name = "Sven";
- \*d) \$playerOne->name = "Sven";
- e) \$playerOne.setName("Sven");

Explanation: I PHP så skriver man inte som vi gjort tidigare i C# när man kallar på metoder/variabler i ett objekt (Player.doSomething(); ). Man använder sig utav en pekare istället: Exempelvis: \$Player->doSomething();

Tags: PHP

Author: majken92 (Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

ID: 322524

Created: 5:44pm, 20 May 2012

Funktionen glob() är väldigt användbar för att skriva ut många saker på en och samma gång och kan skrivas såhär: <?php foreach (glob("\*.txt") as \$filnamn) {echo "\$filnamn storlek " . filesize(\$filnamn) . "\n";}> Hur kan output se ut för denna kod?

- a) minlista.txt storlek 12443 blomma.jpg storlek 53000 dikt.txt storlek 74983
- b) minlist.txt storlek 12443 blommor.txt storlek 53000 dikt.txt storlek 74983
- \*c) minlista.txt storlek 12443 blommor.txt storlek 53000 dikt.txt storlek 74983
- d) minlista.txt storlek 12443 blomma.jpg storlek 53000 dikt.txt storlek 74983
- e) Inget av de ovanstående

Explanation: Svar C) Funktionen glob() söker alla sökvägar efter det matchande mönstret (här .txt) och eftersom koden har radbrytning ("\n") blir det detta mellan varje utskrift.

Tags: PHP

Author: roka8226 (Robert.Karlsson.8226@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

ID: 323532

Created: 10:43am, 21 May 2012

Vad gör följande HTML-kod: <marquee behavior="scroll" direction="left">Text</marquee>

- \*a) "Text" åker till vänster över skärmen
- b) "Text" scrollas på sidan från vänstra hörnet.
- c) "Text" rullar upp och ner över skärmen

Explanation: Marquee är en gammal HTML funktion som används för att scrolla text på skärmen. Det var mer populärt under slutet av 90-talet än vad det är nu...

Tags: HTML eller CSS

Author: cak15768 (Calle.Klang.5768@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Marquee är en rolig funktion men bör undvikas i seriösare sammanhang (by: edsu [Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se])

ID: 322613

Created: 9:43pm, 20 May 2012

Hur skapar man en konstant med ett tilldelat värde i PHP?

- \*a) define("BG\_COLOR", "#006699");

b) \$BGCOLOR = white;

c) BGCOLOR = #FFFFFF;

Explanation: Konstanter har inget dollartecken framför sig. Konstanter kan endast deklarerars med hjälp av define() funktionen, inte genom enkel tilldelning.

Tags: PHP

Author: jg (Johan.Goden.7520@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

ID: 322759

Created: 12:34am, 21 May 2012

Stämmer det att det oftast är bättre att använda sig av pixel positionering (exempelvis: "padding-left: 20px;") än att använda sig av exempelvis procentuell positionering eller em (exempelvis: "padding-left: 5em;")?

a) Ja, anledningen till detta är att man alltid kommer veta exakt hur många pixlar ett objekt kommer att förflytta sig, vilket är att föredra i de allra flesta lägen.

\*b) Nej, anledningen till detta är användaren kan justera upplösningen på sin skärm. Om man använt sig av pixel positionering kommer sidan att se annorlunda ut om användaren justerar upplösningen på skärmen eftersom upplösningen bestämmer hur många pixlar som ska visas på skärmen. Om man istället använt sig av exempelvis procentuell positionering kommer sidan se likadan ut trots enjustering av upplösningen. Detta då 10% in på vänster sida av skärmen alltid blir på samma plats för användaren, oavsett om skärmen visar 1600 pixlar eller 1280 pixlar på bredden.

Explanation: Det är oftast att föredra att använda sig sådan typ av positionering som inte påverkas av att användaren ändrar upplösning på skärmen eller inte, för att slippa oväntade konsekvenser av positioneringen.

Även fast det självklart i vissa fall kan vara att föredra att använda sig pixel positionering

Tags: HTML eller CSS

Author: victore (Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Lätt att man tänker: Det funkar på min dator, då funkar det på allas! (by: guth6645

[Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

ID: 323961

Created: 4:35pm, 21 May 2012

Du har en databas fylld med användarkonton (användarnamn och lösenord). Lösenorden är hashade via en md5-metod. En användare kontaktar dig för att personen i fråga glömt sitt lösenord. Kan du lämna ut lösenordet till användaren?

\*a) Nej

b) Ja

Explanation: En hash är, till skillnad mot en kryptering, enkelriktad. Det enda sättet för dig att lämna ut användarens lösenord är att knäcka det via en brute force- eller dictionary-attack.

Tags: MySQL eller SQL

Author: amandus (Amandus.Melin.1235@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra fråga. Som sagt, en kryptering är enkelriktad, däremot finns säkrare krypteringsmetoder som SHA1 :) (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 324170

Created: 12:07am, 22 May 2012

Du ska skapa en knapp genom html. När användaren klickar på knappen skall webbläsaren fråga om man vill stänga fönstret. Ett av nedanstående avslut på html-taggen är den riktiga. Vilken? <input type="button"



value="Stäng fönstret"

a) onclick="self.close()">

b) onclick="self.(close)">

c) self="close.(onclick)">

\*d) onclick="self.close()">

e) close="onclick.self()">

Explanation: onclick="self.close()" är den rätta. I vissa webbläsare strular detta. Ex. i IE fungerar det men inte i firefox. Varför? Av säkerhetsskäl. Detta går dock att ändra i inställningarna.

Tags: HTML eller CSS

Author: esiwreep (Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra fråga och info. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

ID: 323526

Created: 10:40am, 21 May 2012

Vad bör man använda för lagringsmotor för att kunna sätta Foreign Key i MySQL?

\*a) InnoDB

b) MyISAM

c) CSV

Explanation: InnoDB har stöd för att sätta foreign keys, MyISAM har inte det, men det spelar i många fall ingen roll.

Tags: MySQL eller SQL

Author: cakl5768 (Calle.Klang.5768@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra fråga. Hade svårt att välja mellan 2. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

ID: 322418

Created: 3:21pm, 20 May 2012

Hur gör man för att skriva ut alla värden som finns sparade under nyckeln "content" i arrayen "result"?

a) while (count(\$result) > 1 { echo \$content; }

b) while (\$printrow = mysql\_num\_rows(\$result) != 0) { echo \$printrow["content"]; }

\*c) while (\$printrow = mysql\_fetch\_assoc(\$result)) { echo \$printrow["content"]; }

Explanation: mysql\_fetch\_assoc() tar ut en rad ur en array mha query funktionen ända tills den får ett FALSE värde

Tags: MySQL eller SQL

Author: rito8081 (Richard.Tomstad.8081@student.uu.se)

Avg Rating: 3.5000

Avg Difficulty: 1.5000

Total ratings: 2

ID: 325136

Created: 1:29pm, 22 May 2012

Hur många bananer har du? \$string="21bananer"; \$bananer=12; \$bananer+=\$string; print(\$bananer);

a) 21bananer

b) 12bananer

c) Orkar inte räkna.

\*d) 33

e) 21

Explanation: Du kommer ha 33. I outputen kommer det endast stå "33". Inge text följer med för det är (int) den

printar.

Tags: PHP

Author: esiwreep (Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4500

Avg Difficulty: 0.8182

Total ratings: 11

==> Comment 1: Bra fråga, schyssta alternativ! (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga! (by: ledaren [Johan.Gustafsson.8317@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga, bra svarsalternativ (by: andreas\_cg91

[Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 5: Klurig fråga! Jag älskar bananer (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])

ID: 317494

Created: 9:40pm, 14 May 2012

Vad kallas denna typ av css? <a style="....."> Nu blir jag fin </a>

a) External css

\*b) Inline css

Explanation: External css kallas det när du länkar till en stylesheet fil i headern (mellan <head> taggarna i html dokumentet).

Tags: HTML eller CSS

Author: linusrundberg (Linus.Rundberg.2178@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4400

Avg Difficulty: 0.5556

Total ratings: 9

==> Comment 1: Intressant fråga! (by: mean\_sofia89 [Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 2: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga! (by: roka8226 [Robert.Karlsson.8226@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att folk lär sig skilja på dessa två! Mycket bra fråga faktiskt. (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 324835

Created: 9:06am, 22 May 2012

vad är PHP-Fusion?

\*a) PHP-Fusion är ett snabbt växande CMS som är baserat på PHP 4 och MySQL.

b) PHP-Fusion är ett snabbt växande CMS som är baserat på VB och MySQL.

c) sama som PHP

d) PHP-Fusion är ett komplicerad PHP som är baserat på MySQL.

e) PHP-Fusion är ett lättinstallerad CMS .

Explanation: det är ett system som är så enkelt att underhålla och uppdatera på ett enkelt sätt .

Tags: PHP

Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4300

Avg Difficulty: 1.2857

Total ratings: 7

==> Comment 1: Intressant fråga (by: edsu [Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se])

==> Comment 2: visste jag inte, intressant :-> (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 319299

Created: 3:06pm, 16 May 2012

Vad skrivs ut av denna kod? <html><body><select> <option>Henrik</option> <option>Johan</option> <option>Marcus</option> <option>Jens</option></select></body></html>

a) 4 st checkboxar skapas.

\*b) En drop-down meny skapas med 4 alternativ.

c) 4 knappar skapas

Explanation: <html> <body> <select> <option>Henrik</option> <option>Johan</option>

<option>Marcus</option> <option>Jens</option> </select> </body> </html>skapar en fin drop-down-menyn!

Tags: HTML eller CSS

Author: gustavpettersson1 (Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4300

Avg Difficulty: 0.4286

Total ratings: 7

==> Comment 1: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: bra fråga (by: johan [Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra att veta hur en select i formulär fungerar. (by: anem9913 [Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

ID: 319232

Created: 1:09pm, 16 May 2012

Vad händer här?SELECT \*FROM userORDER BY name DESC

a) Man hämtar alla all information om användare från user tabellen och sorterar dom i bokstavsordning från a - ö

\*b) Man hämtar alla all information om användare från user tabellen och sorterar dom i bokstavsordning från ö - a

c) SQL frågan kan inte ställas då DESC inte finns som kommando

Explanation: DESC betyder DECENDINGoch därför skrivs det ut i ordningen ö - a

Tags: MySQL eller SQL

Author: tallris (Adam.Olsson.6195@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.7000

Total ratings: 10

==> Comment 1: Desc verkar mycket användbart, har dock aldrig använt det. (by: jobe2411

[Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 2: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra! (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga och tillhörande beskrivning! (by: toke6271 [Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga! väldigt användbart när man sorterar/söker. (by: majken92

[Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 317411

Created: 3:36pm, 14 May 2012

Vad skriver man om man vill ta bort alla personer som har födelseår 1990 ifrån tabellen user?

a) DELETE WHERE userHAVE födelseår VALUE = '1990';

\*b) DELETE FROM userWHERE födelseår = '1990';

c) DELETE userWHERE födelseår = '1990';

d) user DELETEWHERE födelseår = 1990;

Explanation: Man skriver:DELETE FROM userWHERE födelseår = '1990';

Tags: MySQL eller SQL

Author: paan4968 (Patrik.Andersson.4968@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.2000

Total ratings: 10

==> Comment 1: bra fråga (by: tallris [Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 2: Grundläggande SQL, viktigt att kunna! (by: jobe2411

[Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 3: Något man behöver kunna (by: dnedergard [David.Nedergard.8175@student.uu.se])

==> Comment 4: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 5: Grundläggande fråga! (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

==> Comment 6: bra fråga :) (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])

ID: 317482

Created: 8:39pm, 14 May 2012

Vilket kommando används för att sortera resultatet?

- a) SORT
- b) ORDER
- \*c) ORDER BY
- d) SORT BY

Tags: MySQL eller SQL

Author: cafr3456 (Catrin.Friman.3456@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.6000

Total ratings: 10

==> Comment 1: Klurig! (by: maran123 [Martin.Berntsson.8679@student.uu.se])

==> Comment 2: Hade vart smart att skriva att det handlade om SQL i frågan (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 3: Ok. Lite väl basic. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 4: Ok fråga =) (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

==> Comment 5: bra att repetera (by: johan [Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 322598

Created: 9:14pm, 20 May 2012

Vad använder man för statement i SQL när man vill ta fram de olika/unika värden ur en tabell?

- \*a) SELECT DISTINCT
  - b) SELECT UNIQUE
  - c) SELECT DIFFERENT
- Explanation: SELECT DISTINCT

Tags: MySQL eller SQL

Author: 2530 (Isabelle.Norman.1290@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.6000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 2: Bästa frågan hittills!! (by: svampbob [Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se])

ID: 321705

Created: 10:19pm, 19 May 2012

Om jag vill länka till en stilmall i dokumentet index.html vid namn style.css som ligger i samma mapp som index.html, hur skriver jag då denna html-kod?

- \*a) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
- b) <a href src="style.css" />
- c) <stylesheet>css/style.css</stylesheet />
- d) <a href="stylesheet" type="text/css" style="style.css">
- e) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">

Explanation: Svar: a) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">Eftersom stilmallen ligger i samma mapp behöver vi inte traversera genom någon mapp innan vi kan referera till style.css, utan kan länka direkt till den.

Tags: HTML eller CSS

Author: roka8226 (Robert.Karlsson.8226@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.4000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra och användbar fråga! (by: chju1061 [Christopher.Judkins.1061@student.uu.se])

==> Comment 2: bra! (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga, men jag hade nog stängt den också<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])  
====> Author's reply: Finns ingen anledning till att stänga den då den inte har någon startpunkt utan bara är en enskild länk som inte påverkar kommande material. (t.ex. som a href gör)  
==> Comment 4: Bra fråga, ganska svår vilket är bra då man lär sig. (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

ID: 323975

Created: 5:11pm, 21 May 2012

Vi har tabellen Användare och vill ta ut användaren med Användarnamnet "Admin" och endast ta ut deras för- och efternamn. Hur gör vi detta?TabellAnvändare:användarnamn,förnamn,efternamn,ålder

- a) SELECT \* FROM Användare WHERE användarnamn = 'Admin';
- b) SELECT förnamn, efternamn FROM Användare WHERE förnamn = 'Admin';
- \*c) SELECT förnamn, efternamn FROM Användare WHERE användarnamn = 'Admin';
- d) SELECT \* FROM Användare;
- e) SELECT förnamn FROM Användare WHERE användarnamn = 'Admin';

Explanation: För att ta ut ett element måste vi först välja vad vi vill ha ut:SELECT förnamn, efternamnDärefter från vilken tabell vi vill ha ut det:FROM AnvändareSedan måste vi skriva våra kravWHERE användarnamn = 'Admin';

Tags: MySQL eller SQL

Author: majken92 (Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Viktigt att kunna se skillnad på rätt & fel syntax! (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

==> Comment 2: Så sjukt bra fråga! (by: alexwahlgren [Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga! Bra att lära sig vilka saker som är vad. (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

ID: 324968

Created: 11:26am, 22 May 2012

Vad för funktion har en innerjoin?

- a) Returnerar bara rader från första tabellen där kolumnvärde man joinar på inte finns i 2 tabellen.
- \*b) Returnerar alla rader som har ett matchande värde i kolumnen man joinar de 2 tabellerna med.
- c) Returnerar alla rader från 2 tabeller utan något villkor

Explanation: Svaret är "Returnerar alla rader som har ett matchande värde i kolumnen man joinar de 2 tabellerna med."

Tags: MySQL eller SQL

Author: maom4563 (Marcus.Oman.4563@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.8000

Total ratings: 5

==> Comment 1: bra, relevant fråga (by: edsu [Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga.Bra alternativ. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

ID: 324844

Created: 9:57am, 22 May 2012

I PHP, vad är skillnaden mellan att använda sig av == (equal), och att använda sig av === (identical)?

- a) Det är ingen skillnad, möjligheten att använda båda är en rest från tidigare versioner av PHP.
- \*b) Med == jämförs värdet av operanderna, oavsett typ (string, variabel). === kontrollerar att även typen är densamma.
- c) == används uteslutande till att jämföra variabler, === till att jämföra strängar.

Explanation: Med == kan du jämföra strängen "69" med variabeln 69 och returneras att det stämmer, med ===

måste du först konvertera variabeln till sträng (eller vice versa) för samma resultat.

Tags: PHP, Equal vs Identical

Author: johanbergstrom (Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.8000

Total ratings: 5

==> Comment 1: bra fråga, bra att kunna (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: Visste jag inte innan, bra fråga. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

ID: 317463

Created: 6:57pm, 14 May 2012

Hur får man med hjälp av html en bild som bakgrund på sin webbsida?

\*a) <body background="picture.gif">

b) <"picture.gif"=body background>

c) <body background="picture">

d) <BODY BGCOLOR="picture">

Explanation: Koden gör att man får den önskade bilden som bakgrund.

Tags: HTML eller CSS

Author: cafr3456 (Catrin.Friman.3456@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 5

==> Comment 1: spännande att veta! (by: gustavpettersson1 [Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se])

==> Comment 2: Detta är ett utdaterat sätt att göra det på och bör göras på andra sätt, t.ex. <body style="background-image:url('bgimage.jpg')"> (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 3: Värt att veta! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

ID: 323990

Created: 5:27pm, 21 May 2012

Vi har en SQL-databas som innehåller en tabell med användarinformation. Vi vill uppdatera Jakob Johanssons adress men glömmar att använda oss av en WHERE klausul. SQL-satsen ser ut som följande UPDATE users SET Address='Nygatan 12'; Vad händer?

a) Ingenting, för vi har glömt WHERE och därför kan inte databasen veta var vi vill byta adress.

\*b) Alla användare får den nya adressen Nygatan 12 vilket gör det väldigt förvirrande.

Explanation: om vi inte berättar för databasen i vår SQL-sats med hjälp av WHERE name=Jakob Johansson att det är där vi vill byta adress får alla fält som heter adress den nya adressen.

Tags: MySQL eller SQL

Author: johannamalm (Johanna.Malm.6294@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.6000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra förklaring (by: jola1190 [John.Larsson.1190@student.uu.se])

ID: 324135

Created: 11:37pm, 21 May 2012

Ett värde som är odefinierat kallas inom PHP följande:

a) none

b) undef

\*c) null

d) Finns ej

Tags: PHP

Author: osto (Tobias.Jansson.6221@student.uu.se)

Avg Rating: 3.4000

Avg Difficulty: 0.4000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra fråga, något man skall kunna! (by: vigu3702 [Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se])

==> Comment 2: easymode (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 317488

Created: 9:26pm, 14 May 2012

När man skriver PHP i ett HTML dokument, får man skriva PHP-koden vart man vill?

\*a) Ja, man får skriva PHP-koden vart man vill i HTML dokumentet sålänge man börjar PHP tagen och avslutar den.

b) Nej, Koden ska vara placerad längst ner eller högst upp i dokumentet

c) Nej, Den måste vara placerad direkt efter den första html taggen.

Explanation: När man skriver PHP-kod i ett html får man placera sin kod vart man vill förutsatt att man börjar med <?php och avslutar med ?>.

Tags: PHP

Author: joal01 (Johan.Albrektsson.7470@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3800

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 13

==> Comment 1: Bra fråga, viktigt att kunna när man skriver php (by: tallris [Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra (by: pean1433 [Petter.Annerwall.1433@student.uu.se])

==> Comment 3: Viktigt att veta för att komma igång med PHP. (by: jobe2411 [Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 4: bra!! (by: gustavpettersson1 [Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se])

==> Comment 5: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 6: Väldigt viktigt att veta! (by: roka8226 [Robert.Karlsson.8226@student.uu.se])

==> Comment 7: Mycket viktig fråga, bra! (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 8: Viktig men simpel fakta om hur man skriver php. (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 9: Bara att testa i valfritt html-doku (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])

==> Comment 10: bra att veta (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

==> Comment 11: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 317205

Created: 11:34am, 14 May 2012

Vilka förändringar medför HTML 5.0?

a) HTML kommer att bli komponent- och eventbaserat. Man kommer även att kunna bygga sina system med fullfjädrade programspråk såsom C eller C#, istället för enklare skriptspråk.

b) Det kommer inte längre att vara en internationell standard utan google tar nu över.

\*c) Det kommer att inkludera nya element för att utvidga semantiken i märkspråket, förbättrade formulär med Web forms 2.0, element för ljud, video och grafik och i mycket större utsträckning definiera förväntat beteende hos en webbläsare när koden tolkas.

Explanation: A: beskriver i princip asp.net B: Helt påhittat C: Är korrekt

Tags: HTML eller CSS

Author: krajle@hotmail.com (Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3800

Avg Difficulty: 0.3846

Total ratings: 13

==> Comment 1: bra fråga, kanske lite väl lätta alternativ, men väldigt aktuellt (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att veta vad som innebär med html 5, Vore trevligt med en länk till någon sida som berättar lite om html 5 (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga om man inte vet vad Html5 egentligen är. Bra att googla så att man faktiskt får det svart på vitt! (by: mean\_sofia89 [Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 4: Känns lite som att det först nu genom HTML5 som Web 2.0 är helt genomförbart. (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga, men det var väldigt obvious att C var svaret eftersom den förklaringen var längst.  
(by: christianjensen [Christian.Jensen.2382@student.uu.se])  
==> Comment 6: En väldigt bra fråga, relevant och aktuell! (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])  
==> Comment 7: Bra att veta! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 325367

Created: 6:27pm, 22 May 2012

Vad är skillnaden mellan:(a)\$string = 'Bilen';echo "\$string är blå.";(b)\$string = 'Bilen';echo '\$string är blå.';

a) Det är ingen skillnad.

\*b) (a) skriver ut:Bilen är blå.medan (b) skriver ut:\$string är blå.

c) (b) skriver ut:Bilen är blå.medan (a) skriver ut:\$string är blå.

Explanation: Dubble quotes (") gör så att variabler skriver ut sitt värde istället för sitt namn när " används till strängar, Singel quotes (') skriver ut allt mellan ' ' som vanlig text.

Tags: PHP

Author: pefr7925 (Per.Frimanson.7925@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3800

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 8

==> Comment 1: Bra fråga, mycket bra att kunna och lätt att glömma bort. (by: hannes\_pe

[Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 2: bra fråga, riktigt bra att kunna (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 3: Som dom övre säger, väldigt bra fråga! (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 322519

Created: 5:36pm, 20 May 2012

Hur skriver du för att få en länk att öppnas i ett nytt fönster/flik?

a) <a href="http://aftonbladet.se" open="\_new">Länk</a>

\*b) <a href="http://aftonbladet.se" target="\_blank">Länk</a>

c) <a href="http://aftonbladet.se" create="\_window">Länk</a>

Explanation: För att bestämma vart en länk ska öppnas kan man använda attributet "target" i a-taggen. För att få länken att öppnas i specifikt ett nytt fönster/flik så kan man ge target värdet "\_blank".

Tags: HTML eller CSS

Author: pehrzzon (Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3800

Avg Difficulty: 0.6250

Total ratings: 8

==> Comment 1: Sånt här är ju alltid bra att veta! (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 2: jag trodde att "<a href="http://aftonbladet.se"target="\_blank">Länk</a>" öppnade en tom flik.Bra annars (by: koccke [Joakim.Rademar.4316@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga då jag behöver lära mig mer html! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga, användbart när man ska länka till en extern sida tex! (by: adolf\_critler [Martin.Blixt.2359@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga, värt att veta! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra att veta. (by: emzichan [Emelie.Skog.4702@student.uu.se])

ID: 315817

Created: 3:43am, 13 May 2012

Vilket av följande alternativ om HTML och CSS är mest rätt?

\*a) HTML är ett språk som strukturerar upp ett dokument med text, hyperlänkar mm. CSS är ett språk som beskriver hur stilen på dokumentet ska vara.

b) HTML är ett språk som beskriver hur stilen på ett dokument ska vara. CSS är ett språk som strukturerar upp



ett dokument med text, hyperlänkar mm.

c) HTML är ett språk som har hand om allt det visuella i dokumentet. CSS är ett språk som har hand om alla funktioner och logik som sedan används i HTML.

d) CSS är ett språk som har hand om allt det visuella i dokumentet. HTML är ett språk som har hand om alla funktioner och logik som sedan används i CSS.

Explanation: I HTML skriver man ju taggar och inom dessa förklarar man vad som ska stå, hur det ska stå och om det ska finnas objekt såsom boxar och knappar samt deras positioner. I CSS beskriver man mer presentationen av dokumentet, såsom typsnitt, färg och allt vad det innebär. Sedan länkar man ihop css:en med valt ställe. T ex. skriver man `<id = "formbox">` i HTML och länkar senare med CSS:en för att få en bakgrundsfärg genom att skriva: `# formBox { background-color: #112233; }`

Tags: HTML eller CSS

Author: jejoelso (Jemi.Sova.0741@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3600

Avg Difficulty: 0.2857

Total ratings: 14

==> Comment 1: Alltid bra att kontrollera att man förstått rätt genom att svara på enkla frågor om ämnet (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att du jobbat lite på svarsalternativen. (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra svarsalternativ! (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga med genomtänkta svaralternativ. (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])

==> Comment 5: Välskrivna alternativ (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra! Bör man veta! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 7: En enkel fråga, enkel fråga med bra och tydliga svaralternativ (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

==> Comment 8: Bra att kunna förklara i ord vad HTML och CSS är. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 315034

Created: 11:23am, 11 May 2012

Vilken av följande taggar används för att sätta en bakgrundsbild i ett HTML-dokument?

\*a) `<body background="bild.gif">`

b) `<href background="bild.gif">`

c) ``

d) `<background img="bild.gif">`

e) `<body img=bild.gif">`

Explanation: För att sätta en bakgrundsbild används: `<body background="bild.gif">`

Tags: HTML eller CSS

Author: paul\_adam (Paul.Adam.1503@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3600

Avg Difficulty: 0.6364

Total ratings: 11

==> Comment 1: Bra fråga! Om man verkligen måste använda en bakgrundsbild kan det vara bra att ha en enklare textur. Man kan fixa till en väldigt liten bild ( få pixlar) så den blir sömlös vilken upplösningen användaren än har. En ickedynamisk bild kan se bra ut vid 1280 x 720 pixlar men otroligt ful vid 1920 x 1080 då den kommer klonas för att fylla fönstret. (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 2: Helt OK nivå (by: maom4563 [Marcus.Oman.4563@student.uu.se])

==> Comment 3: bra alternativ, man måste ha koll på html för att kunna frågan (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga med snarlika svaralternativ som gör att man måste tänka till. (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])

==> Comment 5: Klurigt och bra. (by: b\_illing [Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra alternativ som gjorde det lite svårare (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 7: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 8: Härliga minnen från min barndomstid, bakgrundsbild på sin hemsida var awesome en gång i tiden! 1337-haxxor! (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

==> Comment 9: Bra fråga, ser dock hellre att man bara använder sig av det grafiska i en css ist för i html-koden. (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

ID: 322610

Created: 9:42pm, 20 May 2012

Hur avslutas en kodrad i PHP?

\*a) ;

b) </php>

c) ();

d) \$

Tags: PHP

Author: svampbob (Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3300

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: bra fråga :) (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])

==> Comment 2: Väldigt enkel, men bra fråga! (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

ID: 322193

Created: 10:56am, 20 May 2012

SQL-injektioner kan uppstå om användaren försöker köra egenkomponerade SQL-frågor mot databasen, t.ex du frågar användaren efter ett input, t.ex deras namn, och istället för att ge dig namnet skriver en ny My-SQL-sats som omedvetet körs i din databas. Vilket alternativ är INTE en lösning på detta problem?

a) \$sql=mysql\_real\_escape(evilQuery);

b) Prepared statements

\*c) \$link=mysql\_connect();

Explanation: Rätt svar är alternativ C. "\$link=mysql\_connect();" är INTE en lösning på injektionsproblemet, utan är en funktion som används för att skapa en databaskoppling. Funktionen "\$sql=mysql\_real\_escape(evilQuery);" och Prepared Statements är båda alternativ till att lösa injektionsproblemet.

Tags: MySQL eller SQL

Author: lina\_fjeldgard (Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3300

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Mycket trevligt med frågor om säkerhet! (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att repetera så att man inte glömmer bort. (by: emzichan [Emelie.Skog.4702@student.uu.se])

ID: 325289

Created: 4:33pm, 22 May 2012

Vilket attribut bestämmer var formulärdata ska skickas?

\*a) action

b) method

c) input

Explanation: action. Eftersom det är den som talar om var den inmatade datan ska skicka genom att skrivas <form action="här väljs destination">

Tags: HTML eller CSS

Author: hadji\_i (Christian.Jansson.6539@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3300

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

ID: 323959

Created: 4:28pm, 21 May 2012

Följande syntax<>kan man använda i WHERE kommandot i sql, vad står det för?

- a) Equal
- b) Greater than or equal
- \*c) Not equal
- d) Between an inclusive range

Explanation: Rätt svar C

Tags: MySQL eller SQL

Author: daveg (David.Grystad.1579@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3300

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 3

==> Comment 1: Visste jag inte.. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 325209

Created: 2:23pm, 22 May 2012

Vilket av de följande alternativen är en korrekt SQL statement för att ta bort rader från en tabell?(Which of the alternatives is the correct SQL statement to use to remove rows from a table?)

- a) DROP
- b) REMOVE
- \*c) DELETE
- d) Alla ovanstående
- e) Inget av dessa alternativ

Explanation: Man använder sig av DELETE för att ta bort rader.

Tags: MySQL eller SQL

Author: andreas\_cg91 (Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3300

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 3

==> Comment 1: lite för enkelt kanske (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att veta! (by: monge [Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])

ID: 324029

Created: 7:54pm, 21 May 2012

Vilken SQL-line är korrekt för att returnera alla element från tabellen 'persons' sorterande i omvänd bokstavsordning (efter förnamn)?

- a) SELECT \* FROM Persons SORT BY 'FirstName' DESC
- \*b) SELECT \* FROM Persons ORDER BY FirstName DESC
- c) SELECT \* FROM Persons ORDER FirstName DESC
- d) SELECT \* FROM Persons SORT 'FirstName' DESC

Explanation: ORDER BY används för att sortera SELECTS output efter angivna specifikationer.

Tags: MySQL eller SQL

Author: emilstrandvik (Emil.Strandvik.1403@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3300

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: En simpel SQL-sats men väldigt nyttig att kunna. (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])

==> Comment 2: Frågan blev rätt konstigt ställd, i.o.m. att kunskapen att sortera i descending order inte sattes till prov. Hade kunnat ställas mycket tydligare genom att omformulera frågan. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

ID: 322678

Created: 11:10pm, 20 May 2012

vad ska stå i php om man vill skriva ut följande: God morgon! Hur står det till idag?

a) \$txt1="God morgon!"; \$txt2="Hur står det till idag?"; echo \$txt1 + " " + \$txt2;  
b) \$txt1="God morgon!"; \$txt2="Hur står det till idag?"; echo \$txt1 + \$txt2;  
c) \$txt1="God morgon!"; \$txt2="Hur står det till idag?"; echo \$txt1; " "; \$txt2;  
\*d) \$txt1="God morgon!"; \$txt2="Hur står det till idag?"; echo \$txt1 . " " . \$txt2;  
Explanation: det blir: <?php \$txt1="God morgon!"; \$txt2="Hur står det till idag?"; echo \$txt1 . " " . \$txt2; ?>  
Tags: PHP  
Author: alicemargareta (Alice.Linden.3111@student.uu.se)  
Avg Rating: 3.3300  
Avg Difficulty: 0.6667  
Total ratings: 3  
==> Comment 1: Bra fråga. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])  
==> Comment 2: Bra fråga. (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])  
==> Comment 3: Bra fråga (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])

ID: 325214

Created: 2:29pm, 22 May 2012

Låt oss säga att vi använder oss av koden:body { font-size: 2.0 em; color: black;}Varför är enheten "em" mer vänligt att använda än enheten "pt"?

a) För att pt kräver dubbelt så mycket prestanda som em.  
b) För att pt kan blivit kasserat och inte stöds av nya webbläsare.  
c) För att em omöjliggör säkerhetsintrång liknande SQL-injektioner.  
\*d) För att em scalar bättre när storleken måste anpassas, t.ex. för smartphones.  
Explanation: Pt scalar dåligt vid t.ex. visning på andra plattformar som kräver förstoring/förminskning eftersom att enheten är fixerad.1 em = den nuvarande font-storleken.  
Tags: HTML eller CSS  
Author: osto (Tobias.Jansson.6221@student.uu.se)  
Avg Rating: 3.3300  
Avg Difficulty: 0.6667  
Total ratings: 3  
==> Comment 1: Bra fråga (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

ID: 322659

Created: 10:55pm, 20 May 2012

Vad ska du skriva för att få fram det högsta priset på en vara från kolumnen varor?

\*a) SELECT MAX(pris) AS HogstaPris FROM varor  
b) SELECT pris WHERE(pris) MAX FROM varor  
c) SELECT \* FROM varor WHERE(MAX) pris  
Explanation: MAX gör att det värdet i (pris) som är högst plockas fram. HogstaPris är namnet tabellen som svaret presenteras i får.  
Tags: MySQL eller SQL  
Author: adolf\_critler (Martin.Blixt.2359@student.uu.se)  
Avg Rating: 3.3300  
Avg Difficulty: 1.0000  
Total ratings: 3  
==> Comment 1: Bra fråga. Kunde ha varit lite klurigare. (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])  
==> Comment 2: Bra fråga, man fick tänka lite. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])  
==> Comment 3: Bra fråga som faktiskt fick en att tänka lite, men var ganska säker på att det var A från början men ville inte göra fel :) (by: erik@strandler.se [Erik.Strandler.5884@student.uu.se])

ID: 323997

Created: 6:35pm, 21 May 2012

hur får man skapa en hyperlänk?

a) <a src ="http://www.design.com">gör design själv</a>

b) <a>http://www.design.com</a>

c) <a name="http://www.design.com">design.com</a>

d) <a url="http://www.design.com">design.com</a>

\*e) <a href="http://www.design.com">gör design själv</a>

Explanation: den href attribute visar den bestämmelseorten. alltså links i HTML använder <a> taget .

Tags: HTML eller CSS

Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3300

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra att kunna. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

==> Comment 2: En sådan sak man får lära sig genom nötnig. (by: edsu [Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se])

ID: 324154

Created: 2:09pm, 21 May 2012

Likhetstecken ("=") kan användas på en rad olika sätt inom PHP och med olika mening. Vad innebär följande uttryck om \$a = "10" och \$b = "hej" i varje nytt uttryck? \$a är alltid lika med "10" och \$b är alltid lika med "hej" innan själva uttrycket. 1. \$a = \$b2. \$a == \$b3. \$a === \$b

a) 1. a tilldelas värdet "10". 2. False returneras, a innehåller inte samma värde som b. 3. False returneras, a innehåller inte samma värde som b men a och b är av samma datatyp.

b) 1. a tilldelas värdet "10". 2. True returneras, a innehåller samma värde som b. 3. False returneras, a innehåller inte samma värde som b men a och b är av samma datatyp.

c) 1. a tilldelas värdet "hej". 2. True returneras, a innehåller samma värde som b. 3. True returneras, a innehåller samma värde som b och a och b är av samma datatyp.

\*d) 1. a tilldelas värdet "hej". 2. False returneras, a innehåller inte samma värde som b. 3. False returneras, värdet i a är inte lika med värdet av b men a och b är av samma datatyp.

Explanation: 1. = innebär tilldelning. Tilldelning sker från höger till vänster. a tilldelas samma värde som b, i detta fall "hej". 2. == är en jämförelseoperator och innebär likhet efter typomvandling. a och b är av samma typ, men innehåller inte samma värde. Detta innebär att False returneras. 3. === är en jämförelseoperator och innebär identitet (returnerar true om variablerna på både vänster och höger sida innehåller samma värde och är av samma typ). a och b innehåller inte samma värde, men är dock av samma typ så False returneras.

Tags: PHP

Author: kaap5164 (Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3300

Avg Difficulty: 1.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Nice! (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

ID: 322608

Created: 11:45pm, 19 May 2012

Hur skriver man (i SQL-kod) för att få fram alla rader från tabellen "personer" där värdet på kolumnen "fnamn" börjar på "p"?

a) SELECT \* FROM personer WHERE fnamn='%p%'

b) SELECT \* FROM personer WHERE fnamn='%p'

\*c) SELECT \* FROM personer WHERE fnamn LIKE 'p%'

Explanation: Rätt svar är: SELECT \* FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'p%'

Tags: MySQL eller SQL

Author: oskarlarsson (Oskar.Larsson.3594@student.uu.se)

Avg Rating: 3.3300

Avg Difficulty: 1.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Klurig fråga! (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga där man behöver tänka till lite (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 3: Relevant fråga (by: testuser [test19@test.test])

ID: 319368

Created: 6:03pm, 16 May 2012

Hur plockar man ut all information ur tabellen persons där förnamnet börjar med K?

a) `SELECT * FROM persons WHERE firstName = "%K%"`

b) `SELECT * FROM persons WHERE firstName = "K_"`

c) `SELECT * FROM persons WHERE firstName LIKE "K_"`

\*d) `SELECT * FROM persons WHERE firstName LIKE "K%"`

Explanation: % används som ett wildcard för ospecificerat antal bokstäver. \_ är bara en bokstav.

Tags: MySQL eller SQL

Author: mickea (Mikael.Andersson.3631@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2900

Avg Difficulty: 0.7143

Total ratings: 7

==> Comment 1: Bra att reda ut begreppen LIKE, % och \_ (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 2: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 3: Gissade men nu vet man (by: alexwahlgren

[Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

==> Comment 4: Ganska svår fråga. (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra att skillnaden mellan % och \_ reds ut! var lite osäker:) (by: guth6645

[Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

ID: 319341

Created: 4:49pm, 16 May 2012

Hur är det korrekta sättet att sätta in en radbrytning (line break)?

a) `<break />`

\*b) `<br />`

Explanation: `<br />` står för line break och används när man vill hoppa ner en rad

Tags: HTML eller CSS

Author: dnedergard (David.Nedergard.8175@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2900

Avg Difficulty: 0.4286

Total ratings: 7

==> Comment 1: En bra minnesregel för `<br />` är "byt rad" = ) (by: chju1061

[Christopher.Judkins.1061@student.uu.se])

==> Comment 2: En ganska grundläggande fråga men helt klart relevant (by: edsu

[Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se])

ID: 318386

Created: 3:51pm, 15 May 2012

Vad innebär det att skicka data med POST-metoden i PHP?

\*a) Information som skickas med POST-metoden är osynlig för andra och har ingen begränsning på hur mycket information som kan skickas.

b) Information som skickas med POST-metoden är synlig för alla (är synlig i webbläsarens adressflik) och har ingen begränsning på hur mycket information som kan skickas.

Explanation: Rätt svar är alternativ A: Information som skickas med POST-metoden är osynlig för andra och har ingen begränsning på hur mycket information som kan skickas.

Tags: PHP

Author: lina\_fjeldgard (Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2900

Avg Difficulty: 0.7143

Total ratings: 7

==> Comment 1: Man ska dock ändå tänka på säkerheten vid t ex inloggningar med POST. Mer info:[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee784233\(v=cs.20\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee784233(v=cs.20).aspx) (by: jobe2411

[Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 2: Nyttig kunskap om man är osäker på vad det gör. (by: joelastrom

[Joel.Astrom.2203@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 322506

Created: 5:08pm, 20 May 2012

Vad skriver man för html kod inom <head></head> för att infoga en ikon likt den på bilden?

\*a) <link rel="shortcut icon" href="MINURL/ICON.ico" type="image/x-icon" />

b) <link name="shortcut icon" href="MINURL/ICON.ico" type="image/x-icon" />

c) <link ln="shortcut icon" href="MINURL/ICON.ico" type="image/x-icon" />

Explanation: Jag tänkte att det kunde vara ett litet roligt tips. Googla på favicon för mer info om storlekar mm.

Tags: HTML eller CSS

Author: rito8081 (Richard.Tomstad.8081@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Enkelt tips som är en del av att få en hemsida att se så professionell som möjligt! (by: adolf\_critler [Martin.Blixt.2359@student.uu.se])

ID: 322727

Created: 12:07am, 21 May 2012

Vad är en SQL-injektion?

a) En SQL-injektion innebär att användare injicerar virus i ett systems SQL-databas. På detta sätt kan användaren få ut alla uppgifter som ligger lagrade i databasen och kan även manipulera datan i databasen.

\*b) En SQL-injektion är att utnyttja säkerhetsproblem i hanteringen av indata mot en databas. Användaren skickar in parametrar till en databasfråga, t.ex. vid skapandet av ett användarnamn. Systemet uppfattar sedan dessa parametrar som en databasfråga (SQL-sats), och användaren kan därefter manipulera data på olika sätt beroende på hur SQL-satsen är konstruerad.

Explanation: SQL-injektioner är ett känt problem med SQL databaser, och det finns flera sätt för att försöka undvika att dessa sker. Ett exempel är att använda sig av `mysql_real_escape_string()`. Denna metod gör att om användaren för in egna SQL-satser med ' och " tecken kommer dessa att ersättas med ' och ' ', vilket gör att sql satsen inte kommer att fungera.

Tags: MySQL eller SQL

Author: victore (Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga som de flesta skulle behöva lära sig om, misstänker att detta behandlas i säkerhetskursen i tvåan dock (by: erik@strandler.se [Erik.Strandler.5884@student.uu.se])

ID: 324782

Created: 8:56am, 22 May 2012

vad ASC betyder på den här raden:<?php\$query ="select \* from database Order By position ASC"?>

a) asc står för scending. så har du nummerna 1-9 så kommer 9 vara först och 1 sist.

\*b) asc står för ascending.så har du nummerna 1-9 så kommer 1 vara först och 9 sist eller om du har a-z så sorterar den via bokstavsordning.

c) betyder ingenting.

d) centerar positionen.

e) står för ASCII American Standard Code for Information Interchange samt är en standard från ANSI..

Explanation: när man vill hämta information av den nuvarande databasen kan man order att hur positionen kan vara.dvs typ sortering

Tags: PHP

Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga med bra alternativ. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 2: bra fråga (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

==> Comment 3: hiskeligt bra att veta (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga men luddig expl (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

ID: 322614

Created: 9:45pm, 20 May 2012

Hur skapas en ny funktion i PHP?

a) new\_function nyFunktion()

\*b) function nyFunktion()

c) create nyFuntion()

Tags: PHP

Author: svampbob (Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: bra att veta (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

==> Comment 2: fint där (by: rakie [Patrik.Willers.2936@student.uu.se])

ID: 324090

Created: 10:50pm, 21 May 2012

Skiljer sig funktionerna "isset(\$a['key'])" och "array\_key\_exists('key',\$a)"?

a) Ja, isset() returnerar true ifall nyckelvärdet är satt till "null", false för array\_key\_exists().

\*b) Ja, isset() returnerar false ifall nyckelvärdet är satt till "null", true för array\_key\_exists().

c) Nej, båda funktionerna kommer returnera true om nyckelvärdet är "null".

d) Nej, båda returnerar false om nyckelvärdet är "null".

Explanation: isset() tolkar nyckelvärdet "null" som lika med "inget värde alls", och returnerar därför false.

array\_key\_exists() läser "null" som ett värde och kommer returnera true.

Tags: PHP

Author: victorz (Victor.Zellin.8025@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 1.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Ren gissning sjukt svår för den korkade (by: fjun\_92@hotmail.com

[Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 2: hade ingen aning^^ jaja nu vet man:) (by: guth6645

[Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

==> Comment 3: bra fråga och svår. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

ID: 323999

Created: 6:38pm, 21 May 2012

Vad är skillnaden när man använder sig av klasser och ID'n?

\*a) Ett ID kan endast tilldelas egenskaper en gång, medan klasser kan tilldelas flertalet gånger i olika instanser.

b) Ett ID innehåller fler alternativ för att justera objektets utseende och positionering.

c) En klass innehåller fler alternativ för att justera objektets utseende och positionering.

Explanation: En klass kan ha några grundläggande egenskaper som beskriver vad som utgör design för det objektet. Man kan i enskilda instanser av objektet i fråga tilldela vissa andra egenskaper. Använder vi oss av ID'n tilldelar vi ett specifikt objekt egenskaper.

Tags: HTML eller CSS

Author: cirrus (John.Fahlgren.4036@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500



Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Tydligen väldigt viktig kunskap som ofta nonchaleras. Bra! (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

==> Comment 2: det var en lite funderare (by: johan [Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

ID: 322464

Created: 4:02pm, 20 May 2012

Är SQL-statements i MySQL case-sensitive, alltså att man måste skriva exempelvis SELECT med stora bokstäver?

a) Ja

b) Ja, men inte om man använder sig utav SELECT^ / select^, då man på så sätt markerar att det är ett SQL-statement.

\*c) Nej

Augmented explanation 1: SQL-statements i MySQL är absolut inte case-sensitive, och det som står i alternativ Bär bara ett försök till ett förvirrande svar! (by: insomnia [Niclas.Olsson.0483@student.uu.se])

Tags: MySQL eller SQL

Author: insomnia (Niclas.Olsson.0483@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga men en beskrivning borde skrivas! (by: toke6271

[Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 2: Jag skriver med stora bokstäver bara för att få mina queries lättöverskådliga. (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

==> Comment 3: Det är däremot case-sensitive på tabeller och attributer, men bra fråga! (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 320791

Created: 10:57am, 18 May 2012

Vad skrivs ut om man skriver kodsnutten <?php echo substr("Hello world!",6,5); ?>

a) Hello

\*b) world

c) blir error koden är fel skriven

d) world!

Explanation: När man skriver ut en substring så betämmer den första siffran vart den ska börja skriva ut ifrån och den andra siffran hur lång strängen ska vara.

Tags: PHP

Author: tallris (Adam.Olsson.6195@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Verkligen nyttigt att veta! (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga, verkligen bra att veta! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 3: Hade jag ingen aning om (by: alexwahlgren [Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

ID: 325299

Created: 4:51pm, 22 May 2012

Vilket av dessa exempel är skrivet i rätt ordning?

a) SELECT, FROM, WHERE, INSERT, INTO

b) SELCT, INTO, INSERT, FROM, WHERE

c) INSERT, INTO, WHERE, AND, VALUES

\*d) INSERT, INTO, SELECT, FROM, WHERE

Explanation: Det är alltså D som är det korrekta svaret.

Tags: MySQL eller SQL

Author: hadji\_i (Christian.Jansson.6539@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 1.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga hade glömt bort det. (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 2: Klurig fråga (by: rakie [Patrik.Willers.2936@student.uu.se])

ID: 322539

Created: 6:17pm, 20 May 2012

Vad kommer att visas när detta skrivs i ett html dokument:<p>Gå till <a href="http://studentportalen.uu.se">Portalen</a></p>

\*a) Gå till Portalen

b) Gå tillhttp://studentportalen.uu.se

c) Gå till

Explanation: Detta används för att göra en länk till en annan hemsida.

Tags: HTML eller CSS

Author: maran123 (Martin.Berntsson.8679@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga för att lära sig HTML kodning. (by: koccke [Joakim.Rademar.4316@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga för att verifiera att man förstått hur man länkar i html-kodning. (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

==> Comment 3: Kunde haft en lite mer utförlig förklaring men annars bra! (by: adolf\_critler [Martin.Blixt.2359@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga, lite klurig men ändå inte för svår (by: jagzler [Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se])

ID: 322239

Created: 10:15am, 20 May 2012

Vad ska skrivas där ???? står för att output ska skrivas ut i rätt ordning?<?phpfunctionmyfunc(\$argument){echo\$argument+10;}\$variable=10;????"myfunc(\$variable)=" .myfunc(\$variable);?>

a) echo

\*b) return

c) print

Explanation: För att kunnaanvända resultaten frändin funktioni ett uttryck(t.ex.sammanfogadet medandrasträngari exempletovan),måste dureturnera värdet, inteupprepa det.

Tags: PHP

Author: martin (Martin.Pettersson.7838@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2500

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra att kunna (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

==> Comment 2: En klurig en. Bra. (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])

ID: 319293

Created: 2:56pm, 16 May 2012

Vilket attribut kan en HTML-tabell INTEha?

a) WIDTH

b) BORDER

\*c) IMG

d) BGCOLOR

#### e) BACKGROUND

Explanation: En HTML-tabell skrivs på följande sätt:<table border="1"><tr><td>En tabell...</td></tr></table>Attribut som kan användas är:WIDTH (tabell- eller cellbredd)HEIGHT (tabell- eller cellhöjd)BORDER (kantlinje)CELLSPACING (avstånd mellan celler)CELLPADDING (avstånd mellan cellkant och innehåll)BORDERCOLOR (kantlinjefärg)BGCOLOR (bakgrundsfärg i tabell)BACKGROUND (bakgrundbild i tabell)COLSPAN (cell över flera kolumner)ROWSPAN (cell över flera rader)

Tags: HTML eller CSS

Author: jobe2411 (Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2200

Avg Difficulty: 1.1111

Total ratings: 9

==> Comment 1: Bra fråga. Man fick tänka till lite! (by: mean\_sofia89 [Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 2: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga! (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att komma ihåg (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 5: Viktigt att kunna skilja på image och background. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 322458

Created: 3:58pm, 20 May 2012

PHP är ett scriptspråk, precis som JavaScript och Python.Är PHP strikt eller dynamiskt typat?

a) Strikt

\*b) Dynamiskt

Explanation: PHP är ett dynamiskt språk. Detta betyder att en variabel kan få olika värden.Exempel:C#int a = 7; // Detta är vi vana med i C#. Nu är a definierad som en int (strikt språk).PHP\$a = 7; // Nu är det en int. Här kan man däremot ändra, och sätta \$a = 'korv' nu, och då är det helt plötsligt en sträng.Detta är ett dynamiskt språk.

Tags: PHP

Author: insomnia (Niclas.Olsson.0483@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2200

Avg Difficulty: 0.2222

Total ratings: 9

==> Comment 1: Bra att veta! (by: christianjensen [Christian.Jensen.2382@student.uu.se])

==> Comment 2: Något man bör ha i minnet! (by: toke6271 [Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra att kunna och förstå innebörden av. (by: joelastrom [Joel.Astrom.2203@student.uu.se])

==> Comment 4: Grundläggande bra (by: alexwahlgren [Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

==> Comment 5: basic! (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

ID: 323750

Created: 12:17pm, 21 May 2012

Hur avslutar man element som saknar slut-taggt i xhtml?

a) Man avslutar med "\", t.ex <br \>.

\*b) Man avslutar med "/", t.ex <br />.

c) Det finns inga element som saknar slut-taggt i xhtml.

Explanation: Man öppnar och stänger taggen samtidigt kan man säga. I html skriver man bara <br>.

Tags: HTML eller CSS

Author: viktor\_samuel (Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2000

Avg Difficulty: 0.4000

Total ratings: 5

==> Comment 1: En bra standard att följa (by: jola1190 [John.Larsson.1190@student.uu.se])

ID: 324810

Created: 9:19am, 22 May 2012

Hur ska du skriva för att en hyperlänk ska öppnas i ny tab/nytt fönster?

- a) <a href="http://www.google.com" target="\_new">  
\*b) <a href="http://www.google.com" target="\_blank">  
c) <a link="http://www.google.com" target="\_fresh">

Explanation: Target attributet specificerar var länken öppnas. "\_blank" betyder att det öppnas i en ny tab, alternativt nytt fönster.

Tags: HTML eller CSS

Author: manorelius (Mathias.Norelius.8989@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2000

Avg Difficulty: 0.6000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Enkelt, men bra att kunna! (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 3: Kan vara bra att veta (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])

==> Comment 4: bra fråga (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 324041

Created: 8:33pm, 21 May 2012

Vad skriver man i SQL om man vill koppla ihop två eller flera tabeller med varandra?

- a) SORT BY  
b) ORDER BY  
\*c) JOIN  
d) SELECT  
e) ENQUEUE

Explanation: Man skriver JOIN för att koppla ihop tabeller följt av de kolumner man vill ta fram.

Tags: MySQL eller SQL

Author: nicketrick (Niclas.Hedman.3389@student.uu.se)

Avg Rating: 3.2000

Avg Difficulty: 0.4000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra att kunna. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

ID: 317304

Created: 12:56pm, 14 May 2012

Are HTML tags case sensitive?

- a) True  
\*b) False

Explanation: As a rule of thumb HTML should be written in lowercase, but can be written in upper- or lowercase.

Tags: HTML eller CSS

Author: haka6119 (Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1800

Avg Difficulty: 0.1765

Total ratings: 17

==> Comment 1: mycket bra fråga, särskilt eftersom man är så insnöad på C# :) (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga. Dock kan det vara värt att säga att XHTML är case sensitive om man kodar lite sådant. (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 3: mycket bra fråga (by: jaikl [Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 4: En bra fråga. (by: awis [Awat.Ismail.1801@student.uu.se])

==> Comment 5: Detta visste jag faktiskt inte. Fick google fram ett svar. Muy Bien! (by: mean\_sofia89 [Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga (by: dnedergard [David.Nedergard.8175@student.uu.se])

==> Comment 7: Ok fråga. XHTML är dock lite kinkigare med sådant. Dessutom var det lite förvirrande med true/false på något som inte var ett påstående :) (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 8: Enkel, men riktigt bra att veta (by: insomnia [Niclas.Olsson.0483@student.uu.se])

==> Comment 9: Bra, tänker för mycket c# (by: alexwahlgren)

[Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

==> Comment 10: Bra fråga, men svarsalternativen var lite förvirrande. (by: 123456

[Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

==> Comment 11: bra att tänka på (eller snarare inte tänka på) (by: johan

[Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

ID: 321024

Created: 4:28pm, 18 May 2012

Inom CSS behandlar man positionering av olika slag. En sorts positionering är relativ positionering. Vad innebär denna?

\*a) Med relativ positionering flyttar du det påverkade innehållet till önskat ställe men med det ursprungliga stället som utgångsläge. Du kan styra vart innehållet ska placeras med egenskaperna left, right, top och bottom och avståndet anges i pixlar eller i em.

b) Med relativ positionering kan du placera ett valfritt element på webbsidan. Den relativa positionering är relativt föräldraelementet. Du kan använda värdena left, right, top och bottom för att ange positionen som anges i pixlar.

Explanation: Rätt svar är alternativ A.

Tags: HTML eller CSS

Author: lina\_fjeldgard (Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1700

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 6

==> Comment 1: Då relative positioning utgår från objektets egen position så är det mer självständigt och lätt att använda. (by: johanb [Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 2: Väldigt bra fråga då positionering är bland det viktigaste inom css (by: roka8226

[Robert.Karlsson.8226@student.uu.se])

==> Comment 3: Bättre förklaring på denna kanske. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 4: Positionering är viktigt! (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

ID: 324250

Created: 1:28am, 22 May 2012

Vad gör funktionen "mysqli\_real\_escape\_string()"

a) Den avbryter det man gör och visar ett felmeddelande

b) Bryter kopplingen till databasen vid hackerattack

\*c) Renderar SQL-syntax verkningslöst

Explanation: Denna funktion används för att förhindra databasattacker genom att rendera SQL-syntax verkningslöst innan en förfrågan till databasen görs

Tags: MySQL eller SQL

Author: banani4000 (Hani.Mohamed.8319@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1700

Avg Difficulty: 1.3333

Total ratings: 6

==> Comment 1: Bra fråga (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att kunna (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

==> Comment 3: Rätt svår fråga. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att veta (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 5: bra fråga (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 320950

Created: 1:50pm, 18 May 2012

Vilken av följande kommer att skapa en horisontell linje under texten?

a) <br />

b) </p>

\*c) <hr />

Explanation: <hr /> är rätt då <br /> skapar ett mellanrum och </p> är en sluttagg på en paragraf.

Tags: HTML eller CSS

Author: hannes\_pe (Hannes.Persson.7533@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1700

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 6

==> Comment 1: Hur man strukturerar text och stycken på webbsidor är mycket bra att kunna! (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 2: ok! (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 3: Att skriva "under texten" kan vara förvirrande eftersom att man kanske tror att man menar som en understruktentext, detta är ju inte samma sak. Men annars bra fråga! (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 4: bra fråga! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 5: En av de viktigaste funktionerna i HTML (by: jola1190 [John.Larsson.1190@student.uu.se])

ID: 322552

Created: 6:52pm, 20 May 2012

Var i HTML-dokumentet definierar man Internal Style Sheets?

a) I <body>

\*b) I <head>

Explanation: Det definieras i <head>.

Tags: HTML eller CSS

Author: joelastrom (Joel.Astrom.2203@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1700

Avg Difficulty: 0.8333

Total ratings: 6

==> Comment 1: självklart (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 2: En luring där, alla stylesheets definieras i head:en! (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

==> Comment 3: Var inte helt säker men näst intill. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

==> Comment 4: Lätt fråga :) (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra förklaring! (by: martin [Martin.Pettersson.7838@student.uu.se])

ID: 319297

Created: 3:04pm, 16 May 2012

Är SQL-kommandon skiftlägeskänsliga?

a) JA

\*b) NEJ

Explanation: Man kan skriva SQL-kommandon i genemer eller versaler, dock kan det vara bra att välja ett sätt (te x versaler) och hålla sig till det för tydlighetens skull.

Tags: MySQL eller SQL

Author: jobe2411 (Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1400

Avg Difficulty: 0.4286

Total ratings: 7

==> Comment 1: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra och tydlig förklaring! (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra förklaring för att skapa vanor. (by: anem9913 [Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

ID: 322399

Created: 2:49pm, 20 May 2012

Vilken av följande variabler är inte korrekt

- a) \$myVariable
- b) \$\_myVariable5
- \*c) \$5myVariable

Explanation: En variabel får endast starta med en bokstav eller understreck. siffror får vara med men en variabel får inte starta med en siffra

Tags: PHP

Author: dnedergard (David.Nedergard.8175@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1400

Avg Difficulty: 0.5714

Total ratings: 7

==> Comment 1: Lite lätt fråga men ack så viktigt att kunna. (by: toke6271

[Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 2: Håller med, väldigt bra att ha i åtanke (by: christianjensen

[Christian.Jensen.2382@student.uu.se])

==> Comment 3: Kan gå dåligt om man inte vet! (by: jagzler [Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att komma ihåg (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 5: Svår för en nybörjare som mig, men man lär sig alltid något nytt (by: erik@strandler.se

[Erik.Strandler.5884@student.uu.se])

ID: 323452

Created: 9:30am, 21 May 2012

Om du i php vill ha fram längden på en array, vilket kommando använder du då?

- a) \$array.length;
- \*b) sizeof(\$array);
- c) \$array.longevity;

Explanation: sizeof(\$array) kommer att ge dig längden på en array, motsvarande i C# är array.length

Tags: PHP

Author: alexwahlgren (Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1400

Avg Difficulty: 0.7143

Total ratings: 7

==> Comment 1: Viktigt att kunna! bra fråga (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att kunna det som inte är samma som C#. (by: viktor\_samuel

[Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])

==> Comment 3: Användbart kommando! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att veta, framförallt för att lära sig skillnad mellan PHP och C#. (by: vigu3702

[Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se])

==> Comment 5: Grym fråga! (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

====> Author's reply: Håller med helt!!

ID: 324147

Created: 11:49pm, 21 May 2012

Hur skiljer sig variabler i php från C#?

- a) Alla variabler är string. Man ska lätt kunna spara text i databasen.
- \*b) php's variabler omvandlar typ (t.ex. int till string) automatiskt.
- c) Alla variabler är int. \$ tecknet visar att det är pengar och transaktioner som php hanterar.
- d) boolean finns inte i php.

Explanation: I php så deklarerar man oftast inte vilken typ en variabel är. Det är helt enkelt så att de inte behöver det för den typomvandlar automatiskt.

Tags: PHP

Author: guth6645 (Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1400

Avg Difficulty: 0.1429

Total ratings: 7

==> Comment 1: Bra fråga om tygeneriska variabler. Ibland får man ha lite koll på sina variabler så dessa inte går och trollar bort sig i koden innan man ska nyttja dom externt (t.ex mot databas med bestämda värdetyper).

(by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 2: En bra fråga för början av kursen (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra att veta! =D (by: monge [Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])

==> Comment 4: fråga fråga (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga! (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

ID: 321014

Created: 3:49pm, 18 May 2012

Vilket nyckelord ska man använda för att ta bort dubletter (Får ut samma namn och email tex) när man väljer ut något med en SELECT sats.

a) NO DUPLICATE

b) UNIQUE

\*c) DISTINCT

Explanation: DISTINCT, betyder ungefär åtskild. Man får då inte ut samma information flera gånger

Tags: MySQL eller SQL

Author: dnedergard (David.Nedergard.8175@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1300

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 8

==> Comment 1: DISTINCT gör att man inte får ut dubletter. (by: johanb

[Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra repetition från databaskursen. (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga! (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra repetitionsfråga! (by: joelastrom [Joel.Astrom.2203@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga! (by: olssona11@gmail.com [Anders.Olsson.7729@student.uu.se])

==> Comment 6: Viktig att kunna! (by: nicketrack [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 319334

Created: 4:34pm, 16 May 2012

Hur visar man alla "Gustav" som bor i "Bollnäs" och dess övriga info på den raden, från en tabell över människor i sverige?

a) SELECT Gustav AND Bollnäs

b) SELECT Bollnäs FROM Folket Where Name = 'Gustav'

\*c) SELECT \* FROM Folket Where Name = 'Gustav' AND city = 'Bollnäs'

Explanation: man väljer att visa hela raden genom att skriva SELECT\*. Sedan väljer man tabellen, som i detta fall bara är en = Folket. Sedan tar man ut alla som har namn Gustav och bor i Bollnäs

Tags: MySQL eller SQL

Author: gustavpettersson1 (Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1100

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 9

==> Comment 1: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Jaaaa! bra basic fråga. (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])

==> Comment 3: bra fråga :) (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])

==> Comment 4: Nice one! (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

==> Comment 5: Good one! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

ID: 319192

Created: 12:36pm, 16 May 2012

Hur hämtar man all information från en tabellen user?

a) SELECT ALL FROM user;

\*b) SELECT \* FROM user;

c) GET \* FROM user;

d) GET ALL FROM user;



Explanation: SELECT \* FROM user; är det korrekta alternativet.

Tags: MySQL eller SQL

Author: pean1433 (Petter.Annerwall.1433@student.uu.se)

Avg Rating: 3.1000

Avg Difficulty: 0.1000

Total ratings: 10

==> Comment 1: Grundläggande SQL (by: jobe2411 [Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 2: lätt men viktigt att kunna/komma ihåg (by: gustavpettersson1 [Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga (by: tallris [Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 4: bra fråga :) (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])

==> Comment 5: För enkla alternativ (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

ID: 324022

Created: 7:35pm, 21 May 2012

Vilket ger störst rubrik i html.

a) <h6>...</h6>

\*b) <h1>...</h1>

c) <h0>...</h0>

Explanation: <h1> är den största och viktigaste rubriken medan <h6> används för mindre viktiga rubriker och ger ett mindre typsnitt.

Tags: HTML eller CSS

Author: 123456 (Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0900

Avg Difficulty: 0.1818

Total ratings: 11

==> Comment 1: Lite småklurig, bra att veta om man vill få ett bra flyt i sin programmering (och slippa google för ett tag.) (by: chumic [Johanna.Teljing.9383@student.uu.se])

==> Comment 2: Basic! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 3: bra att veta ! (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

==> Comment 4: Grundläggande, men bra. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

==> Comment 5: praktiskt men easy (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

==> Comment 6: undrar dock vad <h0> gör (by: johan [Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

==> Comment 7: Det är lätt att glömma vilken som gör vad (by: kieh9551

[Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])

ID: 315031

Created: 11:24am, 11 May 2012

Vilken typ av stylesheet ska man använda om man vill kunna påverka flera olika html dokument?

a) Expendable stylesheet

b) Internal stylesheet

\*c) External stylesheet

d) Inline stylesheet

e) Independent stylesheet

Explanation: ExternalInternal används för endast ett dokument och inline används inuti taggar

Tags: HTML eller CSS

Author: hean2083 (Henrik.Andersson.2083@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0800

Avg Difficulty: 0.2308

Total ratings: 13

==> Comment 1: Bra alternativ till frågan (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra med kort förklaring till internal och inline. (by: hahe9253

[Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 3: Helt ok nivå! (by: maom4563 [Marcus.Oman.4563@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra grundläggande fråga (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])

==> Comment 5: Grundläggande och viktigt (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra! (by: pean1433 [Petter.Annerwall.1433@student.uu.se])  
==> Comment 7: Bra fråga för de som inte har helt koll på de viktiga termerna (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])  
==> Comment 8: Bra och grundläggande fråga! Något som man har användning för (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])  
==> Comment 9: Det är bra att kunna terminologin. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 319367

Created: 5:47pm, 16 May 2012

Hur skapar man en funktion i PHP?

a) void newfunction()

\*b) function newfunction()

c) newfunction()

Explanation: Funktioner i PHP skrivs enligt function name().

Tags: PHP

Author: mickea (Mikael.Andersson.3631@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0800

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 12

==> Comment 1: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att reda ut grundläggande PHP-syntax. (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 3: Grundläggande men bra. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 4: function namn() räcker. Bra fråga! (by: johanb [Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra baskunskaper att veta om! (by: olssona11@gmail.com

[Anders.Olsson.7729@student.uu.se])

==> Comment 7: Borde man kunna, bra fråga (by: alexwahlgren

[Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

ID: 316623

Created: 10:01pm, 13 May 2012

Vilken är den korrekta taggen för största rubriken i html?

a) <big>

b) <h2>

\*c) <h1>

d) <largest>

Explanation: <h1> är den största och mest betydelsefulla rubriken följt av <h2>, <h3> osv. Sökmotorer använder sig av rubriker för att avgöra vad sidan handlar om så det kan vara klokt att välja rätt rubrik för att optimera sökresultatet.

Tags: HTML eller CSS

Author: jaikl (Johannes.Lundin.4509@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0700

Avg Difficulty: 0.2667

Total ratings: 15

==> Comment 1: intressant notis i svaret :) (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra liten sak att veta, och bra info om svaret. (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 3: Grundläggande, men ändå bra (by: cafr3456 [Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 4: Grundläggande (by: krajle@hotmail.com

[Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se])

==> Comment 5: Går ju även att ändra storleken på dessa element om jag inte är ute och cyklar (i css alltså). Typ: h1 {.....} (by: linusrundberg [Linus.Rundberg.2178@student.uu.se])

==> Comment 6: basic men bra! (by: gustavpettersson1 [Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se])

==> Comment 7: Grundläggande HTML (by: jobe2411 [Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 8: bra fråga, bra förklaring (by: dnedergard [David.Nedergard.8175@student.uu.se])

==> Comment 9: Very good my friend! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 10: basic! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 11: Intressant att läsa om sökmotorerna. (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])  
==> Comment 12: Ganska enkel men helt ok fråga. Bra svarsalternativ och explanation. (by: 123456 [Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])  
==> Comment 13: Grundläggande, men ett måste att veta. (by: emzichan [Emelie.Skog.4702@student.uu.se])  
==> Comment 14: Bra att veta! (by: zafen [Philip.Boukaras.3976@student.uu.se])

ID: 317502

Created: 10:01pm, 14 May 2012

Vad är SQL-Injections?

a) När man skriver en sql-sats i ett HTML dokument som antingen ska hämta eller lägga in information i en databas så kallas det SQL-Injections

\*b) Det är ett sätt att utnyttja ett säkerhetshål som finns när man ska skicka indata till en databas.

Explanation: SQL-Injections innebär att man kanske har gjort ett formulär som t.ex. när en användare ska registrera sig. Genom att skicka in en fråga som transformeras fel så kan den "elaka" personen skicka in en SQL-sats som istället för att lägga till namn, enamn, email osv. kanske tar bort information i databasen.

Tags: MySQL eller SQL

Author: joal01 (Johan.Albrektsson.7470@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0700

Avg Difficulty: 0.1333

Total ratings: 15

==> Comment 1: Sådär, kunde varit flera och mer detaljerade svarsalternativ (by: pean1433 [Petter.Annerwall.1433@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga dock! (by: mean\_sofia89 [Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga. Bra alternativ (by: jaikl [Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 4: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 5: Borde varit fler svarsalternativ. (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga! (by: johanb [Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra att veta! (by: olssona11@gmail.com [Anders.Olsson.7729@student.uu.se])

==> Comment 8: Viktigt att veta (by: jagzler [Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se])

==> Comment 9: Frågan i sig var bra men skulle behövt fler svarsalternativ. (by: 123456 [Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

==> Comment 10: Bra fråga, men kunde specificerat svarsalternativen lite mer! (by: manorelius [Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

==> Comment 11: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 317317

Created: 1:07pm, 14 May 2012

What is the correct way to end PHP script?

a) ;

b) }

\*c) ?>

d) </php>

Explanation: A PHP script always starts with<?php and ends with?>.On servers with shorthand-support, you can start a PHP script with <? and end with ?>.For maximum compatibility, it is recommend that you use the standard form (<?php ...?>.) rather than the shorthand form.

Tags: PHP

Author: haka6119 (Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.2143

Total ratings: 14

==> Comment 1: Bra att veta, lite lätt att hitta på internet (by: tallris [Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga att ha för att kunna lite av grunden i kodningen i PHP (by: martin [Martin.Pettersson.7838@student.uu.se])

==> Comment 3: Lite förlätt (by: cafr3456 [Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 4: Simpel och bra (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 5: bra grej att veta (by: dnedergard [David.Nedergard.8175@student.uu.se])

==> Comment 6: helt ok fråga. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])  
==> Comment 7: Viktigt grundläggande information, men enkel fråga. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

ID: 317433

Created: 5:09pm, 14 May 2012

I PHP, vad är koden för att kolla om en emailadress är korrekt ifylld?

a) email.true

\*b) `^[^@]{1,64}@[^\s]{1,255}$`

c) `^[^@]{1,255}$^[^@]{1,64}@`

d) `if($i.email == $j.emil){ $email = true; }`

Explanation: Det går inte att kolla om emailadressen är rätt, men med denna formel kan man kolla att den är korrekt uppbyggd

Tags: PHP

Author: cafr3456 (Catrin.Friman.3456@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.5455

Total ratings: 11

==> Comment 1: Regexp för email kan ju formuleras på många olika sätt. Tycker att enbart "Med regular expressions" hade varit ett bättre svarsalternativ. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 2: Brukar kallas "regular expressions". Här är en länk till hur man kan använda sig utav det i php. (by: linusrundberg [Linus.Rundberg.2178@student.uu.se])

==> Comment 3: Brutal code (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 4: Lurigt! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 5: njaaa... (by: svampbob [Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se])

==> Comment 6: svår men bra att veta:P (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

ID: 319330

Created: 4:18pm, 16 May 2012

Vad står CSS för och vad kan man använda det till?

a) Content scrambling system, används för att strukturera upp text på en sida

\*b) Cascading Style Sheet, används för att "styla" din sida med färg form osv

c) Counter-strike Source, ett script för att tillverka spel

Explanation: CSS står för Cascading Style Sheet, vilken man använder för att skapa vackra sidor enkelt.

Tags: HTML eller CSS

Author: gustavpettersson1 (Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.1000

Total ratings: 10

==> Comment 1: Kanske bra att veta, men lite lätta svarsalternativ :) (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga (by: dnederbard [David.Nederbard.8175@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga. (by: jaikl [Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 4: Lite lätta val kanske, men bra fråga. (by: joelastrom [Joel.Astrom.2203@student.uu.se])

==> Comment 5: Kanske lite väl lätta svarsalternativ. (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])

==> Comment 6: Lite väl enkel fråga, men det är bra att kunna i alla fall. (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 325216

Created: 2:37pm, 22 May 2012

Hur skriver man för att centrera text i CSS?

a) `<center>`

\*b) `text-align:center;`

c) `send(text).ToCenter;`  
d) `text(position_center);`  
e) `snällaDator-FormateraTexteniMittenHelaTiden;`  
Explanation: Korrekt svar är: `text-align:center;`  
Tags: HTML eller CSS  
Author: 418wen (Love.Wennstrom.5449@student.uu.se)  
Avg Rating: 3.0000  
Avg Difficulty: 0.3000  
Total ratings: 10  
==> Comment 1: Fin fråga! (by: monge [Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])  
==> Comment 2: Bra fråga:) fina svarsalternativ! (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])  
==> Comment 3: Väldigt lätt fråga, men viktigt att kunna. (by: vigu3702 [Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se])  
==> Comment 4: Damn, lite lurig fråga! Trodde stenhårt på E. (by: anem9913 [Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])  
==> Comment 5: Jäkla fin fråga du! (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])  
==> Comment 6: Bra förklaring! (by: martin [Martin.Pettersson.7838@student.uu.se])

ID: 324998  
Created: 11:43am, 22 May 2012  
Var lägger man in META-taggar?  
\*a) i HEAD  
b) i BODY  
c) i en egen fil  
Tags: HTML eller CSS  
Author: johan (Johan.Sverredal.5947@student.uu.se)  
Avg Rating: 3.0000  
Avg Difficulty: 0.3750  
Total ratings: 8  
==> Comment 1: Bra att kunna, hade jag inte koll på innan. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])  
==> Comment 2: Bra fråga (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])  
==> Comment 3: bra (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 324036  
Created: 8:15pm, 21 May 2012  
Vilket av följande alternativ används för att deklarera konstant i PHP?  
a) `con`  
b) `constant`  
\*c) `define`  
d) `const`  
e) `def`  
Explanation: Define används för att deklarera en konstant, man nämner den och ger den ett värde.Ex. `define(e,2.71828);<!-- e = eulers konstant -->`  
Tags: PHP  
Author: edsu (Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se)  
Avg Rating: 3.0000  
Avg Difficulty: 0.7500  
Total ratings: 8  
==> Comment 1: Mycket bra att kunna! (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])  
==> Comment 2: Lurigt! Tack för läxan. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])  
==> Comment 3: Detta var en lätt fråga som jag kuggade. Så bra att den finns :) (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])  
==> Comment 4: Bra att kunna! (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

ID: 318126

Created: 12:35pm, 15 May 2012

När man skriver html kan det vara jobbigt när man vill uttrycka sig på svenska. När vi vill att browsern ska presentera å ä ö för användaren måste vi nyttja krångligheter som &aring, &auml och &ouml. Det finns dock bättre sätt att lösa detta på genom att lägga till vissa saker i vår markup. Vilket av nedanstående alternativ stämmer om vi vill kunna skriva å ä och ö i klartext i vår markup?

\*a) <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/></head><body>Jag kan skriva å ä ö!</body></html>

b) <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ASCII"/></head><body>Jag kan skriva å ä ö!</body></html>

c) <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=HZ-GB-2312"/></head><body><UTF-8> Jag kan skriva å ä ö! </UTF-8></body></html>

Explanation: Genom att lägga in headern <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> kan vi nyttja alla tecken i Unicode i vår fil. charset=HZ-GB-2312 som finns i sista alternativet skulle ge möjligheten att nyttja simplare kinesiska tecken, men det känns lite överkill :).

Tags: HTML eller CSS

Author: hahe9253 (Hampus.Hedin.9253@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.8750

Total ratings: 8

==> Comment 1: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ASCII"/> fungerar alldeles utmärkt om du vill skriva åäö. Däremot så fungerar inte <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> för mig. (by: maran123 [Martin.Berntsson.8679@student.uu.se])

====> Author's reply: Är det inte så att du sparar ditt html dokument med ANSI (notepad) som encoding då? Om så är fallet spelar taggen ingen roll, det är inte den som gör att å ä och ö fungerar. Å ä och ö kommer fungera ändå då sidan antagligen tolkas som latin1 vilket fungerar med å ä ö. Isf blir det fel när du testar med <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> då det blir konflikt när filen sparas med encodingen ANSI. Teckenkodningen blir dock begränsad med ANSI jämfört med UTF-8 som oftast rekommenderas om sidan skall fungera för så många klienter som möjligt. Kritiska aspekter om teckenkodning: <http://www.w3.org/International/O-charset.sv.php>

==> Comment 2: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 3: Mer en fråga om encoding snarare än HTML, men ändå bra att veta! (by: chju1061 [Christopher.Judkins.1061@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga om man skulle få problem med detta! (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra att veta, men ganska lätt att googla fram får jag känslan av (by: erik@strandler.se [Erik.Strandler.5884@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 322199

Created: 11:02am, 20 May 2012

Vilket alternativ är rätt angående "get" och "post" i method-attributet i en <form>?

a) "Post" har en begränsning på hur mycket data man kan skicka.

b) Resultatet efter en "get" går inte att bokmärka för att återvända till senare.

\*c) "Get" bör ej användas till känslig information då denna är synlig i adressfältet.

Explanation: Post har inte en begränsning på data man kan skicka, däremot har get det, beroende på webbläsaren. En get skickar variablerna i URLen och då kan man lätt bokmärka sidan och komma tillbaka senare. Eftersom att get skickar det i URLen så blir de synliga, och är inte ett bra alternativ till känslig information.

Tags: PHP

Author: keed5203 (Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.7143

Total ratings: 7

==> Comment 1: Bra fråga! Det är lite klurigt att hålla reda och skilja på GET och POST. (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 2: Mycket bra fråga! Kunde själv inte särskilja de två sen tidigare. (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])  
==> Comment 3: Bra fråga. (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 323987

Created: 5:25pm, 21 May 2012

Vad gör en meta-tag?

a) En meta-tag gör det möjligt att göra bilder till länkar, via klick tas man till olika delar av hemsidan.

b) Finns inget som heter meta-tag.

\*c) En meta-tag gör att vi kan lägga in sökord eller nyckelord, alltså när människor söker efter information genom sökmotorer finner de hemsidan.

d) En meta-tag gör det möjligt att korrigera olika länkars typsnitt och färg, används oftast i CSS dokument.

Explanation: En meta-tag är i korta drag ett sätt att få informationen på hemsidan att synas i olika sökmotorer, ungefär som när man skapar olika taggar i ett youtube-klipp. Man kan tagga allt från en beskrivning av en hemsida eller enstaka keywords, också kan en meta-tag ladda om sidan efter ett x-antal minuter. Genom meta-taggar kan man alltså styra när en hemsida ska vara synlig eller inte i en sökmotor. Exempel på meta-taggar där man använder keywords (nyckelord): <meta name="keywords" content="HTML, html, e-tjänster, webbprogrammering, tenta"> Exempel på meta-taggar där man laddar om en hemsida efter x-antal minuter (där tiden anges i sekunder): <meta http-equiv="refresh" content="300;URL=http://www.uu.se">

Tags: HTML eller CSS

Author: chumic (Johanna.Teljing.9383@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.4286

Total ratings: 7

==> Comment 1: En relevant fråga i dagens hets om Sökmotorsoptimering (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga. Viktigt att förstå hur sånt här fungerar. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

==> Comment 3: Viktigt att veta! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att veta (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

ID: 325041

Created: 12:15pm, 22 May 2012

Vad är det första du måste skriva om du vill lagra något i session?

\*a) session\_start()

b) \$\_SESSION = array()

c) \$\_SESSION = new Session()

Explanation: För att överhuvudtaget kunna lagra något i session så måste man starta det, vilket görs genom att anropa funktionen session\_start().

Tags: PHP

Author: pehrzzon (Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5714

Total ratings: 7

==> Comment 1: Sånt är bra att veta (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 2: bra fråga :) (by: standarduser [Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

==> Comment 3: bra vad händer om man skriver \$\_SESSION = new Session()? (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])

ID: 324115

Created: 11:16pm, 21 May 2012

Vad skriver jag för att få ut namnen på alla jobbande i Norge och USA? får ej bli

dubblletter! "Employees\_Norway":E\_IDE\_Name01Hansen, Ola02Svendson, Tove03Svendson,

Stephen04Pettersen, Kari"Employees\_USA":E\_IDE\_Name01Turner, Sally02Kent, Clark03Svendson,

Stephen04Scott, Stephen

a) `SELECT * E_NameFROM Employees_Norway, Employees_USA`

\*b) `SELECT E_NameFROM Employees_NorwayUNIONSELECT E_NameFROM Employees_USA`

c) `SELECT E_IDFROM Employees_Norway, Employees_USAORDER BY E_Name`

Explanation: UNION används för att ej skriva ut "Svendson, Stephen" två gånger då han arbetar både i USA och Norge.

Tags: MySQL eller SQL

Author: victorz (Victor.Zellin.8025@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 6

==> Comment 1: lite fler svarsalternativ hade inte skadat. annars bra ;) (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga, hade för mig att union gjorde precis det och det visade sig ju vara rätt (by: erik@strandler.se [Erik.Strandler.5884@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

ID: 325032

Created: 12:10pm, 22 May 2012

Vad används taggen <DIV> till?

a) Gör en egen tag med namn <DIV>

\*b) Det man omsluter med <div> taggarna blir till en egen grupp, så man lättare kan hantera via css osv.

Explanation: <DIV> taggen används för att dela in html-koden i olika sektioner/grupper, för att lättare hantera det med PHP/CSS. Tex om man vill gömma ett helt block med kod, så anropar man <DIV> taggens namn.

Tags: HTML eller CSS

Author: maom4563 (Marcus.Oman.4563@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: Bra fråga, kanske kunde haft fler alternativ för att göra det svårare. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 2: bra fråga (by: johan [Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

==> Comment 3: Få alternativ och dom va inte så välformulerade. annars va frågan br (by: standarduser [Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

ID: 324933

Created: 10:51am, 22 May 2012

Vad betyder php?

\*a) Hypertext Preprocessor

b) Pro Hypertext Preprocessor

c) Problem Helping Processor

Explanation: Det är en rekursiv akronym, är en akronym som refererar till sig själv genom att innehålla begynnelsebokstäver från sin egen akronym.DäravHypertext Preprocessor

Tags: PHP

Author: putte1717 (Nathan.Dygant.4928@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.1667

Total ratings: 6

==> Comment 1: Lite lurig med att lägga in Pro före Hypertext Preprocessor. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

ID: 322546

Created: 6:27pm, 20 May 2012

Varför använder man versaler för SQL-kommandon som "SELECT" och "JOIN"?



\*a) För att det ska bli lättare att läsa koden.

b) För att syntaxen kräver det.

Explanation: Det går lika bra att använda gemener, men det gör det betydligt jobbigare att kolla igenom koden efter viktiga kommandon och snabbt skilja dem från t.ex. namn på tabeller.

Tags: MySQL eller SQL

Author: joelastrom (Joel.Astrom.2203@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.1667

Total ratings: 6

==> Comment 1: Bra fråga. Bra att tänka på basic innan man jobbar sig uppåt. (by: koccke

[Joakim.Rademar.4316@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga! (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 3: Viktigt att kunna veta varför man gör det, bra fråga! (by: manorelius

[Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

ID: 324086

Created: 10:43pm, 21 May 2012

Till skillnad från C# finns det tresätt att använda likhetstecken i PHP: "=", "==" och "===". Ett och två likhetstecken fungerar precis som i C#; men hur fungerar tre likhetstecken?

a) Tre likhetstecken fungerar precis som två, men jämför även decimalerna (om tex 20.0 och 20 jämförs).

\*b) Att både värde och datatyp överensstämmer.

Explanation: Eftersom variabler i PHP saknar datatyp kan det vara bra att ha en möjlighet att även kontrollera att datatyperna är desamma vid en jämförelse.

Tags: PHP

Author: amandus (Amandus.Melin.1235@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 6

==> Comment 1: Grundläggande fråga, men bra för den som är ny till språket. (by: hahe9253

[Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 2: Kul med jämförelse mellan C# och PHP och en viktig grundläggande kunskap att kunna. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

==> Comment 3: Grundläggande och viktig kunskap. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

ID: 324993

Created: 11:40am, 22 May 2012

Vilken av följande är en korrekt länk till google?

\*a) <a href="www.google.com">Google</a>

b) <a src="www.google.com alt="Google"/>

Tags: HTML eller CSS

Author: kieh9551 (Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: Ganska lätt men bra att veta skillnaden. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 2: Väldigt lätt (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra och grundläggande fråga gällande HTML/CSS. (by: 418wen

[Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

==> Comment 4: Enkel fråga, men viktigt att kunna. (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

ID: 324945

Created: 10:58am, 22 May 2012

Vad gör denna SQL-fråga? SELECT name, headofstate, population FROM Country WHERE population=(SELECT MAX(population) FROM Country);

\*a) Man får se namn statsöverhuvud och population av landet med störst population

b) Ser alla länder med ett statsöverhuvud

c) Detta är inte ens en SQL fråga

Explanation: Först väljer den name headofstate och population från Country där populationen = tabell där man väljer största värdet av population från country tabellen  
`SELECT name, headofstate, population FROM Country WHERE population=(SELECT MAX(population) FROM Country);`

Tags: MySQL eller SQL

Author: putte1717 (Nathan.Dygant.4928@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 6

==> Comment 1: Kanske skulle behövas fler alternativ så det inte är uppenbart, men bra fråga annars! (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

==> Comment 2: bra fråga (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

==> Comment 4: bra fråga (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

ID: 323888

Created: 2:59pm, 21 May 2012

Vad är skillnaden på ORDER BY och GROUP BY i SQL ?

a) Det är ingen skillnad.

b) Order by ändrar bara datan och sorterar ingenting medan Group by sorterar upp och ändrar datan.

\*c) Group by grupperar upp resultatet i en eller fler kolumner medan order by används för att sortera en kolumn.

Explanation: Order by kan tex användas om du vill sortera upp en kolumn med att tex ha efternamn i alfabetisk ordning medan group by kan användas om du har en försäljningslista där samma person är återkommande så kan du gruppera upp du får en kortare lista.

Tags: MySQL eller SQL

Author: rasmusl (Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.6000

Total ratings: 5

==> Comment 1: bra att komma ihåg! (by: bawsson [Joakim.Andersson.3951@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att veta skillnaden! (by: chumic [Johanna.Teljing.9383@student.uu.se])

==> Comment 3: bra fråga, inte det enklaste att komma ihåg (by: malu9563

[Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

ID: 322310

Created: 1:22pm, 20 May 2012

Efter att ha skapat databasen "Uppsala", så vill du använda den. Vilket kommando ska du då använda dig av?

a) SELECT Uppsala

b) ENTER Uppsala

\*c) Use Uppsala

d) Open Uppsala

Explanation: Din databas måste endast skapas en gång, men du måste välja den för användning varje gång du startar en MYSQL session. Du kan göra detta genom att utfärda en USE-statement.

Tags: MySQL eller SQL

Author: sofiamelhus (Sofia.Melhus.4661@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.8000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra fråga som var lite små klurig. (by: toke6271 [Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 2: bra att repetera (by: johan [Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

ID: 325225

Created: 2:59pm, 22 May 2012

Vad ska man starta med om man vill skapa en lista som listar items med nummer i html?

a) <ul>

b) <numlist>

\*c) <ol>

d) <itemlistwithnumbers>

Explanation: <ol> som står för "Ordered List" gör detta.

Tags: HTML eller CSS

Author: zafen (Philip.Boukaras.3976@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.2000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra att kunna detta när man håller på med html hade inte tänkt på det tidigare. (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 2: bra fråga (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 3: Härligt. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

ID: 322795

Created: 1:14am, 21 May 2012

Hur skapar man en radbrytning i HTML?

\*a) <br>

b) <b>

c) <rb>

Tags: HTML eller CSS

Author: viktorakesson (Viktor.Akesson.5565@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.2000

Total ratings: 5

==> Comment 1: I xhtml skriver man <br />. (by: viktor\_samuel [Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])

==> Comment 2: Viktigt att veta. (by: emzichan [Emelie.Skog.4702@student.uu.se])

==> Comment 3: bra fråga! (by: monge [Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])

ID: 321706

Created: 11:06pm, 19 May 2012

Om jag har ett php-dokument där följande kod finns:\$name = "Anders";\$number = "123";\$value="22";Vadska jag skriva i koden för att få värdet för \$number som output?

a) echo \$number, value\$;

b) value \$number;echo;

c) output = value \$ number;echo \$output;

\*d) echo \$number;

Explanation: Svar D) echo \$number;Värdet för \$number är redan satt och går därför att skriva ut genom echo \$number;

Tags: PHP

Author: roka8226 (Robert.Karlsson.8226@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.2000

Total ratings: 5

==> Comment 1: ok (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 2: Lite luddig fråga, men annars ok (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 3: Enkel men bra fråga. (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

ID: 324807

Created: 9:18am, 22 May 2012

klararmysql av flera användare samtidigt?

a) nej, mysql kan inte hantera flera samtidigt.  
\*b) yes, MySQL kan hantera många simultana anslutningar.  
c) både yes och nej beror på hur man har valt alternativen.  
d) bara en efter en  
e) ja, kan hantera flera men den låses hela raden.  
Explanation: Du kan öka max mängden anslutningar via mysqld alternativen.  
Tags: MySQL eller SQL  
Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)  
Avg Rating: 3.0000  
Avg Difficulty: 0.4000  
Total ratings: 5  
==> Comment 1: bra fråga (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])  
==> Comment 2: instämmer (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 324035  
Created: 8:13pm, 21 May 2012  
Hur skriver man om man vill koppla ihop sig med en databas?  
a) Connect\_mysql('localhost')  
\*b) mysql\_connect('localhost')  
c) \$Connect = mysql('localhost')  
d) \$localhost = mysql\_connect  
Explanation: Man använder den inbyggda funktionen mysql\_connect och anger vilken databas man vill koppla ihop sig med.  
Tags: PHP  
Author: nicketrick (Niclas.Hedman.3389@student.uu.se)  
Avg Rating: 3.0000  
Avg Difficulty: 0.2000  
Total ratings: 5  
==> Comment 1: Svårt att skapa dynamiska sidor utan att veta hur man skapar en koppling till databasen :) (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])  
==> Comment 2: Det sitter nu, men man visste det inte början. Bra nybörjarfråga. (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])  
==> Comment 3: Svårt veta som nybörjare, men projektet hjälper så att man lär sig (by: erik@strandler.se [Erik.Strandler.5884@student.uu.se])  
==> Comment 4: bra fråga :) (by: standarduser [Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

ID: 324228  
Created: 1:09am, 22 May 2012  
Vilket av de tre alternativen stämmer bäst vad gäller metoderna POST och GET?  
a) POST skall användas då man vill kunna bokmärka sidan  
\*b) Get skall användas då man vill kunna bokmärka sidan  
c) GET skall användas när man hanterar lösenord i formulär  
d) POST har en begränsning på 8 MB och kan inte ändras  
Explanation: GET skickar informationen i formuläret synligt i adressfältet. Detta möjliggör bokmärkandet.  
Tags: PHP  
Author: banani4000 (Hani.Mohamed.8319@student.uu.se)  
Avg Rating: 3.0000  
Avg Difficulty: 0.6000  
Total ratings: 5  
==> Comment 1: Bra fråga. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])  
==> Comment 2: bra svarsalternativ, lurades av dem (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 325230

Created: 3:06pm, 22 May 2012

Vad kallas denna typ av array? \$ages = array("Meg"=>32, "Quagmire"=>30, "Stewie"=>34);

a) Numeric array

\*b) Associative array

c) Multidimensional array

Explanation: Det är en associative array, eftersom varje ID key är ihopkopplad med ett värde

Tags: PHP

Author: ledaren (Johan.Gustafsson.8317@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 2: hållerm ed (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 323972

Created: 5:04pm, 21 May 2012

Vilket av följande attribut gör utrymme runt ett element?

a) font-size

\*b) margin

c) text-align

Explanation: Margin gör utrymme som är transparent på det elementet du sätter den på. Till exempel om du har margin-left så börjar innehållet i elementet längre åt höger.

Tags: HTML eller CSS

Author: emzichan (Emelie.Skog.4702@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

ID: 322637

Created: 10:32pm, 20 May 2012

Hur sätter du en bakgrundsbild i ett CSS dokument?

a) body {background-img: bakgrundsbild.jpg;}

b) <body background="bakgrundsbild.gif">

\*c) body {background-image: url(bakgrundsbild.jpg);}

d) <body background=url:bakgrundsbild.gif>

Explanation: body {background-image: url(bakgrundsbild.jpg);} är det rätta svaret.

Tags: HTML eller CSS

Author: jg (Johan.Goden.7520@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga. Syntax är viktigt att kunna. (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

==> Comment 2: bra att kunna. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 3: Viktigt att kunna se skillnad på vad som är rätt och fel syntax! (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra svarsalternativ som inte gjorde det för enkelt. (by: anem9913 [Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

ID: 325071

Created: 12:34pm, 22 May 2012

Vilka 3 olika metoder finns det för att implementera CSS?

\*a) Inline, Embedded, and External

b) Direct, Indirect, and External

c) Inline, Direct, Embedded

Tags: HTML eller CSS

Author: andreas\_cg91 (Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Kuggfråga! (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])

ID: 324796

Created: 9:07am, 22 May 2012

Om du öppnar en fil så här: `$file = fopen('/filbunke.jpg', 'w');` I vilket mode har vi då öppnat filen?

a) Write

b) Append

\*c) Read och Write, skapa ny.

Explanation: Plustecknet betyder att det blir både read och write, skillnaden då mellan 'r+' och 'w+' blir att det senare skapar en ny fil om den inte redan existerar.

Tags: PHP

Author: manorelius (Mathias.Norelius.8989@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: lite lurig, bra att kunna. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 2: håller med tidigare kommentar (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 319488

Created: 1:05am, 17 May 2012

Kommer denna PHP kunna köras felfritt? `<?php$text = 'syntaxTest';echo "Detta är ett test ('$text') ";?>`

\*a) Ja

b) Nej

Explanation: Ovanstående funkar. Det gör även detta: `echo "Detta är ett test (" . $text . ") ";`

Tags: PHP

Author: linusrundberg (Linus.Rundberg.2178@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Lurigt med syntaxen i php. Bra fråga! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

ID: 322620

Created: 9:54pm, 20 May 2012

Vad står HTML för?

\*a) Hyper Text Markup Language

b) Hyperlinks and Text Markup Language

c) Home Tool Markup Language

Tags: HTML eller CSS

Author: svampbob (Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

ID: 325204

Created: 2:17pm, 22 May 2012

Vem kom på PHP?

- a) Anders Hejlsberg
- b) Vannevar Bush
- \*c) Rasmus Lerdorf

Explanation: Rasmus Lerdorf, 1968, är en dansk-isländsk programmerare känd för att ha skrivit de två första versionerna av PHP.

Tags: PHP

Author: gorillastark (Konrad.Konradsson.4513@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: den där gamla liraren ja! (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga! kanske inte jätteviktigt att veta, men intressant. (by: monge [Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga. Bra att ha koll på allmän info om hur det hela startade (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

ID: 324997

Created: 11:43am, 22 May 2012

Vad är korrekt output givet av följande kod?<?php\$a = 5;\$b = 10;function Output(){global \$a, \$b;\$b = \$a + \$b;}output();echo \$b;?>

- a) 5
- b) 10
- \*c) 15

Tags: PHP

Author: kieh9551 (Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Lätt (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga. Nödvändig kunskap. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

==> Comment 3: 1337 (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 320959

Created: 2:02pm, 18 May 2012

Vilken variabel i PHP kommer få värdet Null?

- \*a) \$Bil=Volvo;
- b) \$Ålder=16;
- c) \$Stad="New York";

Explanation: \$Bil=Volvo; för att den en variabel med text måste ha citationstecken runt värdet man vill tilldela.

Tags: PHP

Author: hannes\_pe (Hannes.Persson.7533@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra fråga, är lätt att missa sådant här. (by: keed5203

[Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

ID: 323891

Created: 3:00pm, 21 May 2012

Inom en databas används kommandot DROP för att radera något i databasen.Till exempel används frågan DROP DATABASE Database;för att radera hela databasen Database.Och frågan DROP TABLE Users;används för att radera tabellen Users i databasen.Vilka för- och nackdelar innebär kommandot DROP?

- \*a) Raderingskommandon bör användas med försiktighet.Fördelar:Databaser och tabeller kan enkelt

raderas. Minnesutrymme kan frigöras för andra ändamål, då irrelevant data kan raderas. Nackdelar: Databasen eller tabellen kan ofta inte återställas (beroende på programvara) när väl kommandot DROP har använts. Detta innebär att det är svårt att återfå förlorad data.

b) Raderingskommandon bör användas ofta och med liten försiktighet. Fördelar: Databaser och tabeller kan enkelt raderas. Minnesutrymme kan frigöras för andra ändamål, då irrelevant data kan raderas. Nackdelar: Databasen eller tabellen är lätt att återställa och data återfås.

c) Raderingskommandon bör användas med liten försiktighet. Fördelar: Databaser och tabeller kan enkelt raderas. Minnesutrymme kan frigöras för andra ändamål, då irrelevant data kan raderas. Databasen eller tabellen är lätt att återställa och data återfås när väl kommandot har använts. Nackdelar: Inga.

d) Raderingskommandon bör användas med försiktighet. Fördelar: Databaser och tabeller kan enkelt raderas. Databasen eller tabellen är lätt att återställa och data (oberoende av programvara) återfås när väl kommandot har använts. Nackdelar: Minnesutrymme frigörs inte när kommandot DROP har använts, utan datan sparas fortfarande i minnet.

Explanation: När DROP används raderas all data i antingen databasen eller tabellen, beroende på vad som raderas. Många programvaror har inte funktioner för att återställa databaser och tabeller för att återfå raderad data, vilket innebär att DROP bör användas med försiktighet. Kommandot DROP innebär dock att minnesutrymme frigörs och irrelevant data kan raderas från databasen.

Tags: MySQL eller SQL

Author: kaap5164 (Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 3

ID: 323783

Created: 1:18pm, 21 May 2012

När använder man <ol> </ol> tag i html

\*a) När man vill göra en numrerad lista

b) När man vill göra en tabell

c) När man vill göra en punktlista

Explanation: ol står för ordered list medan ul står för unordered list. Vilket säger det mesta :)

Tags: HTML eller CSS

Author: rasmusl (Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Kan i vissa fall vara bra att veta vad ul och ol står för :) (by: majken92

[Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 2: OL och UL, det visste jag inte! Hoppas att det kommer på tentan (by: jola1190

[John.Larsson.1190@student.uu.se])

ID: 324852

Created: 10:08am, 22 May 2012

Vilket kommando används i MySQL-CLIn för att få fram en lista över alla databaser på servern?

a) display databases;

b) list databases;

\*c) show databases;

d) view databases;

Tags: MySQL eller SQL

Author: johanbergstrom (Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: visste jag ej, bra fråga (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])



ID: 323996

Created: 6:20pm, 21 May 2012

vad är korrekt HTML för att kunna importera bilder?

- \*a) 
- b) <img alt="mina bilder">bilder.gif</img>
- c) <image src="bilder.gif" alt="mina bilder" />
- d) <img href="bilder.gif" alt="mina bilder" />
- e) <img href="bilder.gif"/>

Explanation: den< img> taget definierar image.dets src attribute betyder source , som visar det value av den url adressen som bilden är sparad.

Tags: HTML eller CSS

Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 3

==> Comment 1: Våldigt lätt fråga att googla - men samtidigt en viktig och relevant fråga gällande HTML-kod. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

ID: 324100

Created: 11:03pm, 21 May 2012

Hur skiljer sig "class" och "id" åt? (förutom anropen punkt (.) och fyrkant (#) i CSS)

- \*a) ID är unikt och Class kan användas på flera ställen.
- b) Class är unikt och ID kan användas på flera ställen.
- c) Id har fler properties.
- d) Class har fler properties.

Explanation: Behöver inte förklaras så mycket, Id är unikt och kan köras en gång medan class kan köras på flera ställen.

Tags: HTML eller CSS

Author: victorz (Victor.Zellin.8025@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Alltid bra att veta dock blandade jag ihop class och id (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga inom baskunskapen (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])

ID: 325261

Created: 3:47pm, 22 May 2012

Default för "ORDER BY" är ASC eller DESC i MySQL?

- a) DESC
- \*b) ASC
- c) ASCII
- d) DESCARTES
- e) ingetdera alternativen...

Explanation: Ascending order är default, och behöver oftast inte anges.

Tags: MySQL eller SQL

Author: 418wen (Love.Wennstrom.5449@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra att ha koll på! (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga. (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 325224

Created: 2:57pm, 22 May 2012

Vilken sida kommer att ha 5px margin?margin:10px 5px 20px 30px;

- a) top
- b) left
- c) bottom
- \*d) right

Tags: HTML eller CSS

Author: monge (Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: bra fråga men väldigt enkel :) (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att få övning på i vilken ordning avstånden skrivs! (by: anem9913

[Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga för att lära sig minnesregeln "Top right bottom left". (by: kaap5164

[Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

ID: 322208

Created: 11:13am, 20 May 2012

Om du vill ha en <div> med en bakgrundsbild som upprepar sig åt sidan. Hur ska du då bära dig åt?

- a) `div{background-image:url('bgbild.jpg');repeat:yes;}`
- b) Det är default och därför behövs endast detta:`div{background-image:url('bgbild.jpg');}`
- \*c) `div{background-image:url('bgbild.jpg');background-repeat:repeat-x;}`
- d) `<div></div>`

Explanation: Man måste ange bildkällan för bakgrunden och sedan även att den ska repetera sig antingen i x- eller y-led. Det går att göra på ett mer komprimerat sätt t.ex.`div{background:url('paper.gif') repeat-x;}` Men detta kan leda till fel i vissa lite äldre webbläsare.

Tags: HTML eller CSS

Author: keed5203 (Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra att kunna. (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 325193

Created: 2:04pm, 22 May 2012

I PHP, har die() och exit () samma funktion?

- \*a) Ja
- b) Nej

Explanation: de är så

Author: ledaren (Johan.Gustafsson.8317@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

ID: 322751

Created: 12:26am, 21 May 2012

I C# deklarerar man en variabel genom att skriva vad det ska vara för typ och vad den skall heta.t.e.x: `int test;`(variabeln är av typen integer och heter test)Hur deklarerar man en variabel med värdet 10 i PHP?

- a) `int test = 10;`
- \*b) `$test = "10";`
- c) `$int test = 10;`

Explanation: I PHP deklarerar en variabel direkt när den får ett värde och variablarna i PHP stödjer alla datatyper (int, string etc) så man behöver inte skriva vad det är för datatyp.

Tags: PHP

Author: crafoord (Magnus.Crafoord.7193@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 3

==> Comment 1: Felaktigt svar som facit, \$test = "10"; kommer innebära att \$test kommer att tilldelas en sträng där det står 10, inte en variabel med värdet 10. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 2: Håller med föregående talare. (by: viktor\_samuel [Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])

==> Comment 3: Håller med jag också. Men det är bra att ha koll på så frågan tycker jag är bra, även om den är enkel. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

ID: 325188

Created: 1:59pm, 22 May 2012

Låt oss säga att vi har en db med P\_Id, LastName, FirstName. För att lägga till / ändra information i en speciell kolumn (5), vilket alternativ är korrekt?

\*a) INSERT INTO Persons (P\_Id, LastName, FirstName) VALUES (5, 'Tjessem', 'Jakob')

b) INSERT INTO Persons (P\_Id, LastName, FirstName) WHERE (5, 'Tjessem', 'Jakob')

c) INSERT INTO Persons (P\_Id, LastName, FirstName) GET (5, 'Tjessem', 'Jakob')

Explanation: Values är det rätta alternativet.

Tags: MySQL eller SQL

Author: ledaren (Johan.Gustafsson.8317@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 3

==> Comment 1: bra att känna till (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att kunna. (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

ID: 325208

Created: 2:22pm, 22 May 2012

Vid vilket företags forskningscenter utvecklades sql på 70-talet?

\*a) IBM

b) Microsoft

c) Apple

d) Acer

e) Norton

Tags: MySQL eller SQL

Author: gorillastark (Konrad.Konradsson.4513@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: lätt, relativt viktig kunskap (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga! kanske inte jätteviktigt att veta, men intressant. (by: monge [Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])

ID: 325282

Created: 3:17pm, 22 May 2012

Vilket SQL-kommando ska man skriva om man bara vill att korrekta värden som är olika ska returneras?

a) SELECT UNIQUE

b) SELECT DIFFRENT

\*c) SELECT DISTINCT

Explanation: SELECT DISTINCT returnerar inte samma värde två eller flera gånger.

Tags: MySQL eller SQL

Author: zafen (Philip.Boukaras.3976@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000  
Total ratings: 2

ID: 324953

Created: 11:09am, 22 May 2012

Vad gör funktionen NOW() i ett numeriskt kontext i mysql?

a) Returnerar ett UNIX timestamp (Alltså antalet sekunder från midnatt 19700101 UTC).

\*b) Returnerar tiden i formen YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu (med serverns tidzon som tidzon).

c) Returnerar tiden i formen YYYY-MM-DD HH:MM:SS (med UTC som tidzon).

Explanation: YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu med serverns lokala tidzonen är rätt. Att det är den lokala tidzonen kan också vara en nackdel och kan vara värt att överväga om man t.ex. kör tjänsten på flera servrar.

Tags: MySQL eller SQL

Author: anem9913 (Anton.Emmerik.9913@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

ID: 324114

Created: 11:14pm, 21 May 2012

Om man vill visa frukterna i databasen nedan utan decimaler direkt från databasen, vad skriver man då?  
frukteridfruktvikt1Äpple366,462Päron233,9673Apelsin431,50

a) SELECT frukt, AVG(vikt) FROM vikt

\*b) SELECT frukter, ROUND(vikt,0) FROM frukt

c) SELECT Äpple, Päron, Apelsin, ROUND(vikt, 0) as rundadvikt FROM frukter

Explanation: Funktionen ser ut såhär; ROUND(kolumnnamn, antaldecimaler) FROM tabellnamn

Tags: MySQL eller SQL

Author: jola1190 (John.Larsson.1190@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra fråga! bra svarsalternativ (by: andreas\_cg91  
[Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

ID: 324009

Created: 7:08pm, 21 May 2012

Hur konkatenerar man strängar i php?

a) Man skriver ut namnet på en av strängarna i fråga, += och den andra strängen.EXEMPEL: \$String1 += \$String2;

b) Vid konkatenering av strängar i php måste man alltid deklarera en ny variabel, och sätta dess värde till "summan" av de andra.EXEMPEL: \$Concatenatedstring = \$String1 + \$String2;

\*c) Strängarna konkateneras mha en punkt emellan.EXEMPEL: \$Concatenatedstring = \$String1.\$String2;

Explanation: Konkateneringen görs mha en punkt.

Tags: PHP

Author: cirrus (John.Fahlgren.4036@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Grundläggande men viktigt att kunna eftersom det skiljer sig från C# (by: jola1190  
[John.Larsson.1190@student.uu.se])

ID: 324011

Created: 7:11pm, 21 May 2012

Vad är PHP:s huvudsakliga uppgift?

a) Att tolka programkod

\*b) Att fungera som ett filter

c) PHP har ingen egentlig huvuduppgift

d) Att kommunicera med andra system genom protokoll så som LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3 och HTTP

Explanation: PHP:s huvudsakliga uppgift är att fungera som ett filter. Källkoden tolkas av en interpretator kallad Zend Engine, och omvandlas till ett slutresultat i form av en textström som skrivs ut. Resultatet påverkas av indata som programmet får vid körning, oftast i form av instruktioner och text.

Tags: PHP

Author: aggie (Agnes.Molander.0721@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Viktig information - Men fasen vilken flummig beskrivning av ett programspråk. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

ID: 325081

Created: 12:43pm, 22 May 2012

Vad använder du för att sortera resultatet av en SELECT?

a) SORT

b) SET

\*c) ORDER BY

d) Det går inte, skriv php-kod för att sortera.

Explanation: ORDER BY används för att sortera. T.ex. SELECT \* FROM Product ORDER BY name, kommer att ordna produkter efter namn.

Tags: MySQL eller SQL

Author: pehrzzon (Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: lätt fråga men viktigt att känna till (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 324027

Created: 7:47pm, 21 May 2012

Vad används <noscript>-tagen till?

a) noscript-taggen förhindrar att användare manipulerar HTML-koden med javascript i sin input.

\*b) noscript-taggen visar upp alternativ output för användare som t.ex. inte har javascript aktiverat.

c) noscript-taggen låter HTML-kodaren skriva ut javascriptkod på sidan utan att javascript aktiveras för användare som besöker sidan.

Explanation: Eftersom javascript inte alltid finns tillgängligt samt ofta avaktiveras av säkerhetsskäl kan det vara viktigt att i dessa fall förmedla alternativ information med <noscript>-taggen.

Tags: HTML eller CSS

Author: emilstrandvik (Emil.Strandvik.1403@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra att veta eftersom att olika noscript-tillägg blir mer och mer populärt. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga och bra sak att kunna (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])

ID: 323384

Created: 8:43am, 21 May 2012

Vilket kommando ska du i HTML använda för att texten du skriver ska börja på en ny rad, det vill säga flytta ned texten ett steg under föregående text?

a) <TT>text</TT>

\*b) <br>text

c) <body>text</body>

d) <p>text</p>

e) <center>text</center>

Explanation: <br> ger en rads brytning. Om du valt <p> så ger den två raders brytning. Med <br> flyttas texten ned ett steg under och fortsätter direkt. Skillnaden illustreras nedan:<br> ger:hejhejMedans <p> ger:hejhej

Tags: HTML eller CSS

Author: alexwahlgren (Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

ID: 322959

Created: 3:26am, 21 May 2012

Vad betyder följande php operator i en if-sats:\$a xor \$b?

a) Santombåde\$a och\$b stämmer.

b) Santomnågon utav\$a eller\$b stämmer.

\*c) Santom antingen\$a eller\$b stämmer,men inte båda.

Explanation: C är rätt svar!

Tags: PHP

Author: olssona11@gmail.com (Anders.Olsson.7729@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra att veta. (by: viktor\_samuel [Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])

ID: 321589

Created: 12:38pm, 19 May 2012

Vilken av följande SQL statements kommer att ta fram alla kurser inom Systemvetenskap?

a) SELECT \* FROM KursWHERE Program.Systemvetenskap

b) SELECT \* FROM KursWHERE Program="Systemvetenskap"

\*c) SELECT \* FROM KursWHERE Program='Systemvetenskap'

d) SELECT \* FROM KursWHERE Program==Systemvetenskap

Explanation: Rätt syntax i en WHERE är en = och ' före och efter ordet som letas efter

Tags: MySQL eller SQL

Author: idli0246 (Ida.Lindgren.0246@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra att kunna. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att hålla koll syntaxen i SQL då det kan bli lite förvirrande när vi håller på med PHP och HTML/CSS också! (by: anem9913 [Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

ID: 324214

Created: 12:52am, 22 May 2012

Vilket kommando ska man använda för att redigera en tabell så att en kolumnen inte innehåller flera rader, och går detta att göra på alla kolumner? (alltså t.ex. göra det på kolumn 1 och 3 men inte 2)

a) td {height: 2x;}ja

b) td {height: 2x;}nej

\*c) td{rowspan = 2;}ja

d) td{rowspan = 2;}nej

Explanation: rowspan ändrar över hur många rader en kolumn sträcker sig och eftersom man för varje kolumn kan skapa en ny td{} går det att göra på massa olika

Tags: HTML eller CSS

Author: erik@strandler.se (Erik.Strandler.5884@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: bra att kewnna (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 322636

Created: 10:32pm, 20 May 2012

Vad är ett containing block?

\*a) Ett block som håller om ett annat block.

b) Ett block som innehåller text.

c) Ett block som är lika stort som ett annat block.

Explanation: Man hittar det genom att se om föräldrablocket har någon positionering

Tags: HTML eller CSS

Author: stephaniecarlsson (Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra fråga. (by: esiwreep [Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se])

==> Comment 2: bra att veta (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

ID: 323947

Created: 4:04pm, 21 May 2012

Vad står <UL> och <LI> för i HTML?

a) länkelement och listelement

b) understruket och länkelement

\*c) onumeradlista och listelement

Explanation: Rätt svar C, "onumererad lista" (unordered list) och anges med märket<UL>. Varje del i listan skrivs inom ett "listelement"<LI>.

Tags: HTML eller CSS

Author: daveg (David.Grystad.1579@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

ID: 322596

Created: 9:01pm, 20 May 2012

Hur gör man text genomstruken (för att markera att den tagits bort) i HTML?

a) <sub></sub>

b) <sup></sup>

\*c) <del></del>

d) <i></i>

Explanation: Taggen <del> Hej jag heter </del> gör texten genomstruken

Tags: HTML eller CSS

Author: bachenke (Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Frågan känns bra trots att jag inte aldrig tänkt på att använda den funktionen (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])

==> Comment 2: Det hade jag glömt (by: rakie [Patrik.Willers.2936@student.uu.se])

ID: 324003

Created: 6:59pm, 21 May 2012

Vilken är operatören för konkatenering i php.

- a) #
- b) %
- \*c) .
- d) ||
- e) +

Explanation: . används för att lägga ihop strängar.

Tags: PHP

Author: 123456 (Joachim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: Bra förklaring, om man nu inte skulle kunna det! (by: cirrus [John.Fahlgren.4036@student.uu.se])

ID: 324004

Created: 7:00pm, 21 May 2012

Vad skulle kunna hända om man skriver in följande i fälten för användarnamn och lösenord och inte byggt sin webbplats på ett säkert sätt? OR '1'='1

- a) Databasen läser användarens inmatning som en del i en SQL-query som startar en evighetsloop vilket till slut krashar servern som webbplatsen ligger på.
- b) Databasen läser användarens inmatning som en del i en SQL-query och returnerar listor med användarnamn och deras lösenord.
- \*c) Databasen läser användarens inmatning som en del i en SQL-query och låter denne få tillgång till sidor som egentligen är skyddade med lösenord.

Explanation: Då användarens inmatning läggs till i en SQL-query kan man om man inte tillämpat något skydd för injektioner skriva ett blanksteg följt av villkoret OR som följs av ett påstående som alltid stämmer. På detta sätt kommer databasen leta i tabellerna efter ett användarnamn och ett lösenord som båda motsvaras av ett blanksteg ELLER det påstående som alltid är sant. På detta sätt kommer alltid WHERE-satsen i queryn att uppfyllas och vi kan logga in.

Tags: MySQL eller SQL

Author: cirrus (John.Fahlgren.4036@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: Bra fråga. Fick en att fundera lite. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

ID: 325210

Created: 2:23pm, 22 May 2012

CSS använder färgsystemet hexcolor, där #FFFFFF = helt vitt och #000000 = helt svart. Vilka färger blir följande: #FF0000#00FF00#0000FF#FF00FF

- \*a) #FF0000 = Röd #00FF00 = Grön #0000FF = Blå #FF00FF = Lila
- b) #FF0000 = Mörkgrå #00FF00 = Mörkare mörkgrå #0000FF = Ännu mörkare mörkgrå #FF00FF = Ljusgrå
- c) #FF0000 = Ljust svart #00FF00 = Ljusare ljussvart #0000FF = Ännu ljusare ljussvart #FF00FF = Mörkvit
- d) #FF0000 = Mörkgrå #00FF00 = Mörkgrå (samma nyans som ovan) #0000FF = Mörkgrå (samma nyans som ovan) #FF00FF = Ljusgrå
- e) #FF0000 = Grön #00FF00 = Röd #0000FF = Blå #FF00FF = Turkos

Explanation: #000000 = Svart, därför att vi har noll färg av varken Röd, Grön eller Blå. XHTML-notation för färg är #RRGGBB, där R=röd, G=Grön och B=Blå. I spektrum är vitt en blandning av alla färger samtidigt. Så, när: #FF0000 = Röd och #0000FF = Blå, blir: #FF00FF = Lila.

Tags: HTML eller CSS

Author: 418wen (Love.Wennstrom.5449@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000



Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: bra fråga men ganska onödig kunskap (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 323521

Created: 10:36am, 21 May 2012

Varför bör man salta lösenorden innan de hashas?

- \*a) För att göra det svårare för hackers att decoda hashen
- b) För att förbättra prestandan
- c) För att förhindra SQL Injections

Explanation: Genom att sätta in ett för oss känt "salt" i lösenordshashen kan man inte använda ordlistor där den färdiga hashen finns. Detta är speciellt användbart om lösenordet är ett ord som finns med i en ordlista.

Tags: PHP

Author: cak15768 (Calle.Klang.5768@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

ID: 324017

Created: 7:24pm, 21 May 2012

hur kan man bygga en horisontell navigering fältet?

- a) `a { display:block; width:60px; }`
- b) `li{display:inline}`
- \*c) `li { display:inline; }`
- d) `a [display:inline]`
- e) `a{display:block;display:inline;}`

Explanation: vi kan alltså använda floatin method men here vi har specificerat `<li>` som inline.

Tags: HTML eller CSS

Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: Bra fråga, inte helt hundra på om jag förstår förklaringen, men det är ett smart sätt att få en vågrät navigeringsmeny. (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])

ID: 324005

Created: 7:00pm, 21 May 2012

var är rätt plats i HTML att kunna hänvisa till en extern formatmall?

- a) början av document
- \*b) at det `<head>`
- c) slutet av dokument
- d) efter `<html>`
- e) at det `<body>`

Explanation: då får man länkar till den i HTML-filens huvud.

Tags: HTML eller CSS

Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: En enkel fråga men viktigt om man vill använda CSS... (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])

ID: 324006

Created: 7:03pm, 21 May 2012

PHP använder s.k. "cookies" för att lagra information på användarens dator. Hur ser koden ut för att skapa en ny cookie?

a) `savecookie(name, [val], [expire], [path], [domain]);`

b) `createcookie(name, [val], [expire], [path], [domain]);`

\*c) `setcookie(name, [val], [expire], [path], [domain]);`

Explanation: Svaret är "setcookie". De andra alternativen är (i min åsikt) mer logiska, men finns inte i PHP.

Tags: PHP

Author: chju1061 (Christopher.Judkins.1061@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: Cookies är en viktig del att kunna i webbprogrammeringen. Bra fråga! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 322780

Created: 12:48am, 21 May 2012

Vad kommer att ske om vi försöker exikvera följande php kod:<?php\$i = 10;\$i = DoSomething();?>Där funktionen DoSomething i detta fall retunerar en array med 20 slumpvis valda tal i dess olika index.

a) Koden kommer inte gå att exikvera. Detta då \$i har sats till en int, i och med att anvgav att \$i skulle ha värdet 10 i början av koden. När man sedan försöker att ange att \$i ska bli en array med 20 tal i kommerdet bli fel då man inte kan ange att en variabel man tidigare sagt ska vara en int numera ska vara en array med 20 tal i.

\*b) Koden kommer gå att exikvera. Detta då php inte hindrar att man skriver över tidigare angivelser om vilket format en variabel ska ha.

Explanation: Att php fungerar på detta sättet kan både vara positivt och negativt. Detta då det kan vara bra i vissa lägen att skriva över tidigare angivelser av en variabel utan att behöva exempelvis konvertera variabeln.

Samtidigt kräver detta att man är försiktig då man exempelvis anger att varibeln ska få värdet av en funktion man exikverar. Det krävs attmanär säkerpå att funktionen verkligen retunerar den typen av variabel man söker.

Tags: PHP

Author: victore (Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

ID: 323722

Created: 12:50pm, 21 May 2012

Hur inleder och avslutar man PHP-kod i ett HTML-dokument?

a) Inleder med `<php>` och avslutar med `</php>`.

b) Inleder med `<php>` och avslutar med `<?>`.

\*c) Inleder med `<?php` och avslutar med `?>`.

Explanation: Det är alltså inte likadant som man gör annars, t.ex `<label>` och `</label>`, `<p>` och `</p>`, `<form>` och `</form>`.

Tags: PHP

Author: viktor\_samuel (Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: mycket bra fråga! (by: bawsson [Joakim.Andersson.3951@student.uu.se])

ID: 328543

Created: 4:56am, 25 May 2012

Vad måste man skriva i PHP för att se till att användare inte kan köra MySQL kod från HTML input?

a) `mysql_real_escape_string($_POST["input"]);`  
\*b) `<?php$variabel = mysql_real_escape_string($_POST["input"]);php/>`  
c) `<?phpmysql_real_escape_string($_POST["input"]);php/>`  
Tags: PHP

Author: exroy (Martin.Nilsson.6701@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

ID: 322529

Created: 5:55pm, 20 May 2012

Vad skulle det bli för output för dessa två kod-snuttar, skulle det vara någon skillnad?  
1.\$str = Grön,Röd,Gul,Blåprint\_r (explode(",",\$str));  
2.\$str= Grön,Röd,Gul,Blåprint\_r (explode(",",\$str,2)

a) Ingen skillnad båda ger:Array([0] => Grön[1] => Röd[2] => Gul[3] => Blå)

\*b) Den övre ger:Array([0] => Grön[1] => Röd[2] => Gul[3] => Blå)Och den undre ger:Array([0] => Grön[1] => Röd,Gul,Blå)

c) Den övre ger:Array([0] => Grön[1] => Röd[2] => Gul[3] => Blå)Och den undre ger:Array([2] => Grön[3] => Röd[4] => Gul[5] => Blå)

Explanation: Det tredje argumentet i explode-funktionen är en limiter, vilket gör att den sätter en gräns för hur många arrayer som skapas.

Tags: PHP

Author: toke6271 (Tobias.Keijser.6271@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 2.0000

Total ratings: 1

ID: 322497

Created: 4:55pm, 20 May 2012

SQL-statements i MySQL är case-insensitive, vad betyder det?

a) Att det är viktigt att skilja på "uppercase" eller "lowercase" bokstäver/ letters.

\*b) Att det inte spelar någon roll om man använder "uppercase" eller "lowercase" bokstäver/ letters.

c) Att det inte spelar någon roll om man stavat fel, man får fram rätt svar ändå.

Explanation: T.ex SELECT är samma sak som select.

Tags: MySQL eller SQL

Author: stephaniecarlsson (Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 1

ID: 322640

Created: 10:35pm, 20 May 2012

Om man vill köra ett skript när muspekaren rörs över en knapp, vilket attribut ska man då använda i button tagen?

a) onmouseover

b) onmousemove

\*c) onmouseover

d) onmouseacross

Explanation: onmouseover är attributet man sätter för att köra ett skript när muspekaren rörs över knappen

Tags: HTML eller CSS

Author: alicemargareta (Alice.Linden.3111@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 1

ID: 324217

Created: 12:55am, 22 May 2012

Vad gör egenskapen "line-height" och vilken enhet (% eller px) används?

- a) Ritar ut en linje på bestämd höjd i %
- b) Ritar ut en linje på bestämd höjd i px
- c) Ändrar avståndet i radbrytning från default till nytt angivet värde i px
- \*d) Ändrar avståndet i radbrytning från default till nytt angivet värde i %

Explanation: Line-height är bra att använda då man vill öka eller minska avståndet i en radbrytning. T.ex. p.small (line-height:90%)

Tags: HTML eller CSS

Author: banani4000 (Hani.Mohamed.8319@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 1

ID: 321588

Created: 12:37pm, 19 May 2012

Vilket av följande sätt att skriva en konstruktor-metod för en klass är att föredra?

- a) class MinKlass { function construct { // Kod... }}
- b) class MinKlass { function MinKlass() { // Kod... }}
- \*c) class MinKlass { function \_\_construct() { // Kod... }}
- d) class MinKlass { function MinKlass { // Kod... }}

Explanation: Alternativ a) Kommer inte att fungera. Alternativ b) Fungerar, men är det gamla sättet att skriva och riskerar att inte stödjas i framtida versioner av PHP, därför inte att föredra. Alternativ c) Är sedan PHP 5 det korrekta sättet att skriva. Alternativ d) Kommer inte att fungera.

Tags: PHP

Author: jaar6641 (Jakob.Arnell.6641@student.uu.se)

Avg Rating: 3.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

==> Comment 1: Klurigt, jag tog B, visste inte riktigt faktiskt. (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

ID: 317470

Created: 7:22pm, 14 May 2012

Hur kommentarer man koden i PHP

- a) /\* /\*
- \*b) /\* \*/
- c) <!-- -->

Explanation: För att kommentera koden i PHP skriver man /\* \*//Man kan även använda //

Tags: PHP

Author: fjun\_92@hotmail.com (Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se)

Avg Rating: 2.9400

Avg Difficulty: 0.1250

Total ratings: 16

==> Comment 1: Detta gäller även C# (by: jobe2411 [Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 2: Man kan även använda sig av #. (by: mean\_sofia89 [Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 3: Grundläggande information, men bra att ha i åtanke om det skiljer sig något från andra språk, så som C#. (by: joelastrom [Joel.Astrom.2203@student.uu.se])

==> Comment 4: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra men väldigt grundläggande. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 6: bra at veta (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 7: Lätt fråga, samma sak gäller i C# (by: majken92

[Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 8: Lätt fråga men bra att kunna. (by: 123456 [Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])  
==> Comment 9: Borde alla känna till! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])  
==> Comment 10: Lätt men bra, som alla andra skrivit (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])  
==> Comment 11: bra fråga! (by: monge [Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])

ID: 315032

Created: 11:14am, 11 May 2012

Vad heter företaget som äger MySQL idag?

- a) MySQL AB
- b) Sun Microsystems
- \*c) Oracle Corporation
- d) Uppsala Universitet

Explanation: MySQL skrevs av MySQL AB men köptes sedan upp av Sun som i sin tur blev uppköpta av Oracle.

Augmented explanation 1: På svenska wiki står det fel att Sun äger MySQL. (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])

Tags: MySQL eller SQL

Author: paul\_adam (Paul.Adam.1503@student.uu.se)

Avg Rating: 2.9300

Avg Difficulty: 0.2143

Total ratings: 28

==> Comment 1: Bara att lägga på minnet, skulle vara pinsamt om man fick frågan i arbetslivet och inte hade en susning. (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

====> Author's reply: Wöjd son

==> Comment 2: En bra fråga som man lätt kan svara fel på om läste om MySQL AB för några år sedan. Detta eftersom företaget har bytt ägare några gånger. (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 3: Alltid bra att veta vilka som äger MySQL (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra med lite allmänbildning (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])

==> Comment 5: Helt okej fråga, kankse lite för lätt! (by: maom4563 [Marcus.Oman.4563@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra med lite allmänna kunskaper kring MySQL. (by: b\_illing [Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra fråga! Bra sak att veta (by: jaikl [Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 8: Lite kul att känna till (by: cafr3456 [Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 9: Bra med lite finurliga frågor. Allt är inte lika enkelt som man kan tro ibland. Wikipedia är inte källan till all kunskap! (by: mean\_sofia89 [Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 10: Alltid bra att veta (by: dnedergard [David.Nedergard.8175@student.uu.se])

==> Comment 11: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 12: Good to know! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 13: Bra fråga (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 14: Ja man framstår ju som mer bildad om man faktiskt vet vilket företag som äger MySQL också och inte bara kan syntaxen. (by: christianjensen [Christian.Jensen.2382@student.uu.se])

==> Comment 15: Bra att kunna! (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

==> Comment 16: Är väl bra att veta! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 17: Lätt fråga, men lite lurig om man kan svaret. (by: 123456 [Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

==> Comment 18: Kanske inte kommer på tentan men fortfarande bra att veta för framtiden (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

==> Comment 19: Bra att kunna, viktigt att hålla sig uppdaterad om sånt här. (by: manorelius [Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

==> Comment 20: Lite annorlunda från de mer praktiska frågorna, trevligt! (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

==> Comment 21: Bra fråga :) (by: monge [Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])

ID: 316324

Created: 1:04pm, 13 May 2012

Vad står förkortningen HTML för?

- a) Hordotext Marking Language
- \*b) HyperText Markup Language
- c) HyperTool Markup Language
- d) HyperText Marking Language
- e) HyperText Markup Links

Explanation: HTML står för HyperText Markup Language

Tags: HTML eller CSS

Author: b\_illing (Bjorn.Billing.8801@student.uu.se)

Avg Rating: 2.9200

Avg Difficulty: 0.0417

Total ratings: 24

==> Comment 1: Alltid bra att veta vad det man håller på med heter, bra svarsalternativ också. (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga, bra att repetera (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra alternativ! (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga! (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga! Bra svarsalternativ! (by: jaikl [Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 6: Inte alls grundläggande! (by: krajle@hotmail.com [Kristofer.Sundequist\_Blondahl.4353@student.uu.se])

==> Comment 7: bra att veta vad det är man sitter och knappar i! (by: gustavpettersson1 [Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se])

==> Comment 8: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 9: Nice fråga, tackar! (by: johanb [Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 10: Baskunskap (by: insomnia [Niclas.Olsson.0483@student.uu.se])

==> Comment 11: Det ska man bara kunna (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])

==> Comment 12: Bra fråga (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

==> Comment 13: Let me google that for you (by: koccke [Joakim.Rademar.4316@student.uu.se])

==> Comment 14: Nödvändigt att kunna! (by: olssona11@gmail.com [Anders.Olsson.7729@student.uu.se])

==> Comment 15: Som flera andra skriver så är detta baskunskap, men bra utformade svarsalternativ. (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])

==> Comment 16: lite för lätt (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 17: Bra och många svarsalternativ. (by: 123456

[Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

==> Comment 18: Bra att känna till vad det är förkortning för. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 316621

Created: 9:54pm, 13 May 2012

Vilket påstående är korrekt?

- a) PHP är en förkortning av Personal Hyper Page
- b) Alla variabler i PHP börjar med symbolen &
- \*c) Symbolen // används för att kommentera kod i PHP

Explanation: Symbolen // används för att kommentera kod i PHP. Symbolerna /\* \*/ och # kan också användas på precis samma sätt som i c#.

Tags: PHP

Author: jaikl (Johannes.Lundin.4509@student.uu.se)

Avg Rating: 2.9000

Avg Difficulty: 0.2000

Total ratings: 20

==> Comment 1: Bra svarsalternativ (by: dnedergard [David.Nedergard.8175@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att veta hur man kommenterar (by: cafr3456 [Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 3: Klurigt! (by: pean1433 [Petter.Annerwall.1433@student.uu.se])

==> Comment 4: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 5: ok! (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 6: Lite vilseledande med "symbolen" eftersom det är två / (slash) (by: christianjensen [Christian.Jensen.2382@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra! (by: olssona11@gmail.com [Anders.Olsson.7729@student.uu.se])  
==> Comment 8: Bra fråga med bra svarsalternativ. (by: 123456 [Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])  
==> Comment 9: jag var nära att välja alternativet med & framför alla variabler (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])  
==> Comment 10: lite vilseledande men bra (by: paan4968 [Patrik.Andersson.4968@student.uu.se])

ID: 324039

Created: 8:29pm, 21 May 2012

Vad händer med bakgrunds bilden om jag i CSS skriver background-attachment: fixed?

- \*a) Bakgrunds bilden är still när jag skrollar.
- b) Bakgrunds bilden byts ut när jag uppdaterar sidan.
- c) Bakgrunds bilden ändrar storlek när jag ändrar storlek på webbläsarfönstret.
- d) Bakgrunds bilden upprepar sig inte.

Explanation: Man skriver "fixed" när man vill att bakgrunds bilden ska "ligga still" när man skrollar på sidan.

Man kan få samma effekt i HTML-koden genom att skriva: <body background="bakgrunds bilden.jpg" bgproperties="fixed">

Tags: HTML eller CSS

Author: nicketrick (Niclas.Hedman.3389@student.uu.se)

Avg Rating: 2.9000

Avg Difficulty: 0.3000

Total ratings: 10

==> Comment 1: En inställning värd att kunna, bra förklaring med både CSS och HTML. (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])  
==> Comment 2: Bra förklarat, inte så meningsfullt (by: jola1190 [John.Larsson.1190@student.uu.se])  
==> Comment 3: basic! (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])  
==> Comment 4: Mycket bra förklaring! (by: manorelius [Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])  
==> Comment 5: Det hade jag glömt att man kunde göra.... (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])

ID: 320814

Created: 11:22am, 18 May 2012

Hur skriver man i HTML för att göra en länk som är gömd bakom en text?

- a) <a href="http://www.aftonbladet.se/"></a><a href=Besök Aftonbladet></a>
- b) <a href="Besök Aftonbladet">http://www.aftonbladet.se/</a>
- \*c) <a href="http://www.aftonbladet.se/">Besök Aftonbladet</a>
- d) <a href="Besök Aftonbladet"></a><a href=http://www.aftonbladet.se/></a>

Explanation: Man skriver <a href="http://www.aftonbladet.se/">Besök Aftonbladet</a>

Tags: HTML eller CSS

Author: tallris (Adam.Olsson.6195@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8900

Avg Difficulty: 0.5556

Total ratings: 9

==> Comment 1: Bra fråga då man måste då det kan vara lätt att blanda ihop hur man skriver som nybörjare. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])  
==> Comment 2: Viktigt att kunna och säkert kluriga alterantiv om man aldrig skrivit html förut. (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])  
==> Comment 3: Bra fråga, eftersom det är en smart grej att kunna, och något som jag själv skulle ha användning av! (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

ID: 324827

Created: 9:35am, 22 May 2012

Vilken SQL statement använder vi för att kunna returnera bara olika värden?

- a) select \*

- b) select UNIQUE
- c) select DIFFERENT
- d) select \* DISTINCt
- \*e) select DISTINCT

Explanation: den distict nyckelord hjälper att bara välja olika värder av den närvarande tabell.

Tags: MySQL eller SQL

Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8900

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 9

==> Comment 1: Bra fråga! (by: manorelius [Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga! (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga, något luddigt ställd dock. (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

==> Comment 4: Basic men bra att veta (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga. Lite luddig. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga, viktigt att kunna (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

ID: 317487

Created: 9:24pm, 14 May 2012

Vilket attribut kan man använda i en button-tag för att tex länka vidare till en webbadress när knappen trycks ner?

- a) title
- b) class
- \*c) onclick

Explanation: "onclick" är attributet man kan sätta i en button-tag för tex vidarelänkning till en sida

Tags: HTML eller CSS

Author: fp4476 (Fredrik.Persson.4476@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8900

Avg Difficulty: 0.5556

Total ratings: 9

==> Comment 1: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra jobbat! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 3: Kan vara bra att veta med dessa kluriga knappar och deras funktioner! (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga, som är nödvändigt att kunna (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

==> Comment 5: bra att känna till (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])

==> Comment 6: bra fråga :) (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra att veta, fast något lätt. (by: vigu3702 [Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se])

ID: 316144

Created: 10:47am, 13 May 2012

Vilket är det korrekta CSS syntaxet?

- a) {p;color: blue}
- \*b) p{color: blue;}
- c) p;color=blue

Explanation: För att ge alla paragrafer färgen blå så måste syntaxet se ut på detta sett. För att stärka mitt svar hänvisar jag till w3schools ([http://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss\\_background-color\\_body](http://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_background-color_body))

Tags: HTML eller CSS

Author: fjun\_92@hotmail.com (Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8800

Avg Difficulty: 0.1875

Total ratings: 16

==> Comment 1: Alltid bra att repetera syntaxen, skulle vara bra med lite fler svarsalternativ så att man får tänka till lite mer. Bra fråga! (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 2: Lätt men bra. (by: paul\_adam [Paul.Adam.1503@student.uu.se])



==> Comment 3: Bra svårighetsgrad på frågan. Viktigt att kunna syntaxen. (by: b\_illing [Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])  
==> Comment 4: Bra grundläggande fråga, fler svaralternativ hade inte skadat. (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])  
==> Comment 5: Viktigt att kunna. Bra fråga (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])  
==> Comment 6: Låg nivå fråga (by: krajle@hotmail.com [Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se])  
==> Comment 7: lätt (by: cafr3456 [Catrin.Friman.3456@student.uu.se])  
==> Comment 8: fin fråga (by: dnedergard [David.Nedergard.8175@student.uu.se])  
==> Comment 9: Bra att kunna syntax! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])  
==> Comment 10: Ok. Lite lätt. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])  
==> Comment 11: Bra med syntaxfrågor! (by: insomnia [Niclas.Olsson.0483@student.uu.se])  
==> Comment 12: Lagom svår fråga och bra att kunna. Kunde dock funnits fler svarsalternativ. (by: 123456 [Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])  
==> Comment 13: En väldigt bra och grundläggande fråga! (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

ID: 324222

Created: 1:03am, 22 May 2012

Vad står SQL för och vad är SQL injection för något?

\*a) Structured Query Language och SQL injections är när användare använder "kryphål" i databasen och kan t.ex skicka skadliga SQL kommandon.

b) Structured Query Language och SQL injections är när tabeller copieras inom databasen.

c) Strict Query Language och SQL injections är när användare använder "kryphål" i databasen och kan t.ex skicka skadliga SQL kommandon.

Explanation: SQL injections sker i korta drag genom att en användare skickar in parametrar till en databasfråga, utan att parametrarna transformeras korrekt. På så vis kan en användare kringgå inloggningssystemet och manipulera data, även radera hela databasen.

Tags: MySQL eller SQL

Author: chumic (Johanna.Teljing.9383@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8800

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 8

==> Comment 1: Intressant fråga om SQL Injection, och viktigt att veta. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

==> Comment 2: Spännande. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga! (by: manorelius [Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att kunna. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 5: SQL Injection är mycket viktigt att känna till! (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

==> Comment 6: olidligt spännande fråga (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 325387

Created: 6:43pm, 22 May 2012

Kan en primarykey ha null som värde?

a) Ja.

\*b) Nej.

c) Om resten av raden är det.

Explanation: En primarykey kan aldrig vara null.

Tags: MySQL eller SQL

Author: pefr7925 (Per.Frimanson.7925@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8800

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 8

==> Comment 1: bra fråga men väldigt enkel :p (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 324128

Created: 11:30pm, 21 May 2012

Varför vill man ha en css fil separat från html filen?

a) För att sidan ska ladda snabbare.

b) Alla webbläsare klarar inte av css.

\*c) För att man ska kunna använda samma css till flera html sidor.

d) Det ska vara så enligt html standarden.

Explanation: Om man har en separat css fil så slipper man göra om samma style till flera sidor.

Tags: HTML eller CSS

Author: guth6645 (Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8800

Avg Difficulty: 0.1250

Total ratings: 8

==> Comment 1: Grundläggande kunskap och det är viktigt att veta varför style sheets används för att underlätta arbetet vid webbapplikationer. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

==> Comment 2: Baskunskap inom ämnet, men kan glömmas. (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra att kunna (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga! =D (by: monge [Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])

ID: 325376

Created: 6:34pm, 22 May 2012

Hur gör man en checkbox i HTML?

a) <input = "checkbox"/>

b) <checkbox/>

\*c) <input type="checkbox"/>

d) <input type=checkbox/>

Explanation: Det korrekta sättet är "<input type="checkbox"/>".

Tags: HTML eller CSS

Author: pefr7925 (Per.Frimanson.7925@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8800

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 8

==> Comment 1: Gj (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 325277

Created: 3:59pm, 22 May 2012

Vad gör AVG() funktionen i sql?

a) Räknar ut värdet av en kolumn

b) Räknar ut roten av en kolumn

\*c) Räknar ut medelvärde av en numerisk kolumn

Explanation: AVG() funktionen räknar ut medelvärde i sql

Tags: MySQL eller SQL

Author: awis (Awat.Ismail.1801@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8600

Avg Difficulty: 0.4286

Total ratings: 7

==> Comment 1: Ganska bra fråga med tanke på att vi håller på med SQL.Bra att fräsha upp minnet. (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 2: Viktigt att kunna eftersom den funktion används mycket. (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra att ta upp SQL funktioner. Många som inte känner till att SQL har många av dessa funktioner och gör istället detta i PHP/annat skriptspråk (by: krajle@hotmail.com [Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga. (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 323944

Created: 4:01pm, 21 May 2012

Hur deklarerar man doctype till HTML?

\*a) <!doctype html>

b) <doc type="html">

c) <doctype html>

Augmented explanation 1: Man skriver <!doctype html> det kan vara lätt att glömma då man ofta inte skriver <! (by: crafoord [Magnus.Crafoord.7193@student.uu.se])

Tags: HTML eller CSS

Author: crafoord (Magnus.Crafoord.7193@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8600

Avg Difficulty: 0.1429

Total ratings: 7

==> Comment 1: Bra fråga, DOCTYPE brukar dock skrivas med stora bokstäver :) (Vet inte till 100% om det spelar roll, har nog med xHTML att göra) (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 323979

Created: 5:18pm, 21 May 2012

Några användbara element i HTML är listelementen. Det finns tre olika typer av listor man kan använda sig av. ul, ol och dl. Men vad står dessa för?

a) • ul – undefined list • ol – overdefined list • dl – defined list

\*b) • ul – unordered list • ol – ordered list • dl – definition list

Explanation: Det man egentligen menar (eller på svenska alltså) är att listorna kommer se ut/bete sig på följande vis. • ul – punktlista • ol – numrerad lista • dl – definitionslista

Tags: HTML eller CSS

Author: johannamalm (Johanna.Malm.6294@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8600

Avg Difficulty: 0.2857

Total ratings: 7

==> Comment 1: Bra att kunna (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att kunna - Men fler alternativ vore bra! Som det är nu räcker det med att man vet -en- av förkortningarna. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

ID: 325019

Created: 12:05pm, 22 May 2012

Vilket av alternativen ger färgen svart i css?

\*a) #000000

b) #FFFFFF

c) Båda

Explanation: #FFFFFF ger vit färg

Tags: HTML eller CSS

Author: malu9563 (Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8600

Avg Difficulty: 0.2857

Total ratings: 7

==> Comment 1: utgår från hexadecimal färgkod där #000000 är de svartaste som finns :) (by: standarduser [Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

==> Comment 2: #F0F0F0 blir grått. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

==> Comment 3: känns som att det är ganska självklart att #000000 ger svart färg :) (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 325305

Created: 5:06pm, 22 May 2012

Vilket av följande tecken används för felkontroller i php? (Alltså om man skriver detta tecken före sitt uttryck ignoreras eventuella felmeddelanden.)

\*a) @

b) §

c) &

d) !=

Explanation: Rätt svar är A. <http://php.net/manual/en/language.operators.errorcontrol.php>

Tags: PHP

Author: hadji\_i (Christian.Jansson.6539@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8300

Avg Difficulty: 0.8333

Total ratings: 6

==> Comment 1: Klurig fråga visste jag inte nu fick jag lära mig något nytt. (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

ID: 324917

Created: 10:41am, 22 May 2012

Var sätter man <meta> taggar i HTML dokumentet?

a) I <body>

\*b) I <head>

c) Utanför allting

Explanation: <meta> sätts alltid i <head>

Tags: HTML eller CSS

Author: putte1717 (Nathan.Dygant.4928@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8300

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 6

==> Comment 1: bra att veta liksom (by: johan [Johan.Sverredal.5947@student.uu.se])

ID: 324986

Created: 11:34am, 22 May 2012

Kommer ett php-skript fungera ifall man har det i en ".html"-fil?

a) Ja!

\*b) Nej!

c) Ibland.

d) Spelar ingen roll.

Explanation: Självklart så kommer det inte att fungera, html är ett språk som kan köras utan en webserver medans PHP är ett serverbaserat språk.

Tags: PHP

Author: maom4563 (Marcus.Oman.4563@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8300

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 6

==> Comment 1: där ser man (by: standarduser [Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

==> Comment 2: viktig kunskap (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 319196

Created: 12:38pm, 16 May 2012

Kan man lagra vad som helst i en PHP variabel som ser ut som nedan?\$var = string;

\*a) ja

b) nej

Explanation: Efter PHP är dynamiskt och inte specificerar int, string, char osv som tillexempel C# så går det bra.

Tags: PHP

Author: pean1433 (Petter.Annerwall.1433@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8300

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 6

==> Comment 1: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Basic fråga! (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

ID: 325200

Created: 2:15pm, 22 May 2012

Vilken symbol måste man ha innan alla variabler i PHP?

a) &

\*b) \$

c) #

d) £

e) ?

Explanation: I PHP har alla variabler ett \$ prefix

Tags: PHP

Author: andreas\_cg91 (Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8300

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: väldigt lätt, sjukt viktigt att kunna dock :p (by: peppe

[Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: Mycket enkel fråga, viktigt att kunna. (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

==> Comment 3: bra fråga, trista att man misskicka bara.. =( (by: monge

[Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se])

==> Comment 4: Viktigt att kunna, men lätt för de som pysslat med PHP. (by: vigu3702

[Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se])

==> Comment 5: lätt som plätt (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

ID: 325083

Created: 12:43pm, 22 May 2012

Vilket SQL kommando används för att ta bort data från en databas?

a) REMOVE

\*b) DELETE

c) COLLAPSE

d) EXTRACT

Explanation: Inte så svår fråga, DELETE är kommandot som krävs.

Tags: MySQL eller SQL

Author: standarduser (Bobby.Karim.7022@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8300

Avg Difficulty: 0.1667

Total ratings: 6

==> Comment 1: Rimlig fråga om grundläggande SQL. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

==> Comment 2: inte så svårt men bra att veta (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 3: fantastisk fråga! (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att veta. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

ID: 324220

Created: 1:00am, 22 May 2012

Vilket av följande kodexempel skriver ut tid samt datum

\*a) <?php print date("Y:m:d H:1") ?>

b) <?php print Date("today") ?>

Explanation: PHP har en metod date(yyy) som skriver ut datum där Y = år i 4 siffror, m = månad, d=dag, H = timme och l = minut.

Tags: PHP

Author: erik@strandler.se (Erik.Strandler.5884@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8000

Avg Difficulty: 0.3000

Total ratings: 10

==> Comment 1: bra att veta ;) (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra explanation! (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

==> Comment 3: bra fråga! (by: manorelius [Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

==> Comment 4: bra att veta! (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

==> Comment 5: bra att veta, hade dock kunnat vara fler svarsalternativ för att krångla till det lite (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 316611

Created: 7:43pm, 13 May 2012

Vilken version/upplaga av HTML håller nu på att standardiseras?

a) XML

b) HTML 4

\*c) HTML 5

d) HTML 6

e) XHTML

Explanation: HTML 5 är kommande standard för HTML och XHTML.

Tags: HTML eller CSS

Author: ivanberg (Ivan.Berg.5299@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8000

Avg Difficulty: 0.1000

Total ratings: 10

==> Comment 1: Bra fråga! Bra sak att veta, (by: jaikl [Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 2: Kul med aktuella frågor (by: krajle@hotmail.com

[Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se])

==> Comment 3: bra fråga, bra att kunna (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 4: Kan vara bra att veta. (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga! (by: olssona11@gmail.com [Anders.Olsson.7729@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fakta. (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

ID: 325197

Created: 2:08pm, 22 May 2012

Vad betyder vlink?

a) various link

\*b) visited link

c) verified link

d) victory link

Explanation: visited link är rätt

Tags: HTML eller CSS

Author: gorillastark (Konrad.Konradsson.4513@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8000

Avg Difficulty: 0.4000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra att veta! Man brukar ofta sätta vlink till röd, så det blir lättare att urskilja vilka länkar man besökt.<body vlink="red"> :D (by: ledaren [Johan.Gustafsson.8317@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

ID: 325166

Created: 1:50pm, 22 May 2012

Vilken tagg är korrekt för att definiera dokument typen, samt måste deklarationen av dokumentet ligga först av allt?

- \*a) <!DOCTYPE> JA
- b) <!TYPEDOC> JA
- c) <!DOCTYPE> NEJ
- d) <!TYPEDOC> NEJ

Explanation: Standard för att definiera är ! före, samt måste det ligga på första plats, före

<html>Exempel:<!DOCTYPE html> <html> <head> <title> </head> <body> </body> </html>

Tags: HTML eller CSS

Author: ledaren (Johan.Gustafsson.8317@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 5

==> Comment 1: tyckte frågan var lite luddigt formulerad, men viktig info! (by: peppe

[Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: Enkel, men bra fråga och explanation (by: johanbergstrom

[Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga, bra förklaring (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

ID: 325070

Created: 12:33pm, 22 May 2012

Vilka systemplattformar fungerar MySQL på? Och vad står My för?

- a) Windows, Mac, ej Linux. Det är lättare att använda.
- b) Windows, Linux, ej Mac. En av skaparnas dotter heter My.
- c) Windows, Mac, Linux. Det är lättare att använda.
- \*d) Windows, Linux, Mac. En av skaparnas dotter heter My.

Tags: MySQL eller SQL

Author: malu9563 (Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8000

Avg Difficulty: 0.6000

Total ratings: 5

==> Comment 1: SQL står väl för Structured Query Language? (by: andreas\_cg91

[Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 2: SQL står för sequel. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

==> Comment 3: visste jag inte (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 324947

Created: 11:00am, 22 May 2012

Vilken av följande är inte en border-stil?

- a) solid
- b) dotted
- c) dashed
- d) double
- \*e) striped

Explanation: "striped" är det alternativ som inte går att applicera som en border-stil.

Tags: HTML eller CSS

Author: vigu3702 (Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8000

Avg Difficulty: 0.6000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Många svarsalternativ ^^ (by: standarduser [Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att kunna sånt. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

ID: 319364

Created: 5:35pm, 16 May 2012

Vilken av följande alternativ kommer skapa den största rubriken?

a) <head>

\*b) <h1>

c) <h6>

d) <header>

e) <header size="600">

Explanation: <h1> skapar den största rubriken och <h6> den minsta.

Tags: HTML eller CSS

Author: mickea (Mikael.Andersson.3631@student.uu.se)

Avg Rating: 2.8000

Avg Difficulty: 0.2000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra att veta (by: jaikl [Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 2: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 3: Fick gå in och testa själv! bra fråga! (by: mean\_sofia89 [Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 4: lite luddig fråga iom att det helt beror på hur man konfigurerat sin css fil.Om man har konfigurerat den som nedan så blir det helt plötsligt tvärtom.h1{font-size:1pt;}h6{ font-size:14pt;} (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

ID: 316624

Created: 10:05pm, 13 May 2012

Vilken av följande används för att föra in ny data in i databasen?

\*a) Insert into

b) Add

c) insert new

d) update into

Explanation: Insert into är rätt för att föra in data i databasen.Ett exempel:INSERT INTO table\_nameVALUES (value1, value2, value3,...)

Tags: MySQL eller SQL

Author: jaikl (Johannes.Lundin.4509@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7900

Avg Difficulty: 0.2143

Total ratings: 14

==> Comment 1: Om man inte kan sql, så kan det bli svårt. Kanske borde ha lagt till alternativet "Insert" bara för o förvillan användaren. (by: maom4563 [Marcus.Oman.4563@student.uu.se])

==> Comment 2: Syntax är viktigt att kunna! (by: krajle@hotmail.com [Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se])

==> Comment 3: braa! (by: gustavpettersson1 [Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se])

==> Comment 4: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 5: Måkke bra! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra fråga (by: 123456 [Joachim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

==> Comment 8: man får inte glömma bort att det är insert INTO, inte bara insert. (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

==> Comment 9: bra repetition. (by: hean2083 [Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

ID: 325562

Created: 1:28am, 23 May 2012

Hur definerar man variabel typen i php?

a) Man använder sig utav int, str, char...

\*b) Man behöver inte definera variabler

c) PHP använder inte variabler

Explanation: Variablarna är definerade som \$var och tolkas när de används



Tags: PHP

Author: rakie (Patrik.Willers.2936@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7800

Avg Difficulty: 0.2222

Total ratings: 9

==> Comment 1: såere! (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: That's the way it is (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 3: True. (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 316460

Created: 3:32pm, 13 May 2012

Hur skriver man för att servern ska förstå att det är ett php-dokument/script som ska köras?

a) `<?php>...</?>`

b) `<&&>...</&&>`

\*c) `<?php...?>`

d) `<script>...</script>`

Explanation: Rätt svar är `<?php...?>`

Tags: PHP

Author: oskarlarsson (Oskar.Larsson.3594@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7600

Avg Difficulty: 0.2381

Total ratings: 21

==> Comment 1: Bra att veta om man vill att koden ska funka (by: b\_illing [Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])

==> Comment 2: Grundläggande (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 3: Basicgrejer, men bra att tänka på i början. (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 4: Lite väl basic (by: krajle@hotmail.com [Kristofer.Sundequist\_Blomdahl.4353@student.uu.se])

==> Comment 5: lite basic men bra att veta när man håller på med php (by: tallris

[Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 6: väldigt enkel (by: cafr3456 [Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 7: Lite väl grundläggande. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 8: Bra och enkel fråga, som man måste kunna känna till för att kunna använda sig av vid php-dokument!. (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

==> Comment 9: Grundläggande indeed. (by: christianjensen [Christian.Jensen.2382@student.uu.se])

==> Comment 10: Ganska viktig detalj! (by: crafoord [Magnus.Crafoord.7193@student.uu.se])

==> Comment 11: Inte så lätt att veta då htmltaggar alltid stängs på ett speciellt sätt. Därför är php-taggar lite tricky! (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

==> Comment 12: Bra fråga (by: 123456 [Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

ID: 322969

Created: 3:32am, 21 May 2012

Vad står kommandot `<HR>` för i html?

a) Radbrytning

\*b) Horisontell linje

c) Nytt stycke

Explanation: Rätt svar: B

Tags: HTML eller CSS

Author: olssona11@gmail.com (Anders.Olsson.7729@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7500

Avg Difficulty: 0.3750

Total ratings: 8

==> Comment 1: Alltid bra att veta. (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 2: The more you know... (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra att veta (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])

==> Comment 4: Där ser man. (by: viktor\_samuel [Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra fråga, men dålig förklaring (by: majken92

[Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 6: bra att veta (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

==> Comment 7: Lagom nivå för en nybörjare (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])

ID: 321659

Created: 4:14pm, 19 May 2012

Läs igenomföljande kod:<pre><?php echo "Where is Vlad when you need him?!"; ?><?php echo "Look, there he is!"; ?></pre>Hur kommer koden ovan skrivas ut? Kommentera varför.

\*a) Where is Vlad when you need him?!Look, there he is!

b) Where is Vlad when you need him?!Look, there he is!

Explanation: Koden kommer skrivas ut i ett stycke:Where is Vlad when you need him?!Look, there he is!För att raderna ska skrivas på separata linjer så måste det första kodblocket sluta med ">\n" och inte ">" som ovan. \n står förnewline.

Tags: PHP

Author: johanb (Johan.Borjesson.7167@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7500

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 8

==> Comment 1: Bra fråga, tänkte mest på att det saknades ett <br> (by: chju1061

[Christopher.Judkins.1061@student.uu.se])

==> Comment 2: Rätt svar är alternativ A. Inget i koden säger att man kommer byta rad.Jag håller med tidigare kommentar att det borde funnits <br/> istället? (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 4: Säger detsamma tänkte på <br> bra fråga. (by: rasmusl

[Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

ID: 323951

Created: 4:10pm, 21 May 2012

Tänk att vi har en tabell som heter cases som har följande innehåll:caseID status1 Open2 Started3 ClosedVad kommer följande kod skriva ut?"SELECT \* FROM cases WHERE 'status' !='Closed' ORDER BY caseID desc"

a) 1 Open2 Started3 Closed

b) 1 Open2 Started

c) 3 Closed2 Started1 Open

\*d) 2 Started1 Open

Explanation: Den skriver ut alla rader utom den med status Closed och i fallande ordning (högst värde först).

Tags: MySQL eller SQL

Author: crafoord (Magnus.Crafoord.7193@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7500

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga lite klurig. (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

ID: 324146

Created: 11:48pm, 21 May 2012

Vilka påståenden stämmer överens med användningen avCascading Style Sheet (CSS) vid uppbyggandet av webbapplikationer?

\*a) CSS kan redigeras i en enkel texteditor.Stora delar av en webbapplikations utseende kan förändras relativt snabbt och enkelt.CSS låter användaren kontrollera stilen i en webbapplikation genom till exempel färger, bakgrunder och textfont.Man kan låta olika element av en webbapplikation ha olika stilar.Man kan använda samma style sheet för flera olika sidor inom en webbapplikation.

b) Det är besvärligt att ändra utseendet på en webbapplikation.CSS låter användaren kontrollera stilen i en webbapplikation genom till exempel färger, bakgrunder och textfont.Alla element i en webbapplikation måste vara av samma stil.Man måste skriva ett nytt style sheet för olika sidor inom en webbapplikation.CSS kan redigeras i en enkel texteditor.

c) Det är besvärligt att ändra utseendet på en webbapplikation.CSS tillåter inte användaren att kunna ändra

exempel färger, bakgrunder och textfont i en webbapplikation. Man kan låta olika element av en webbapplikation ha olika stilar. Man måste skriva ett nytt style sheet för olika sidor inom en webbapplikation. CSS kan redigeras i en enkel texteditor.

Explanation: Tror inte det behövs en förklaring utan alla påståenden i svarsalternativ A stämmer. Läs mer på sidan 300-303 i kurslitteraturen Core Web Application Development with PHP and MySQL.

Tags: HTML eller CSS

Author: kaap5164 (Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7500

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Självklart svar. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga men lite långa svarsalternativ kanske (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 3: väldigt bra fråga, självklart svar (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 324824

Created: 9:34am, 22 May 2012

Var grundades MySQL och vilka är det som är ägare nu?

a) Grundades i London, ägs av Sun Microsystems.

\*b) Grundades i Uppsala, ägs av Oracle Corporation.

c) Grundades i London, ägs av Oracle Corporation.

d) Grundades i Uppsala, ägs av Sun Microsystems.

Explanation: Grundades 1995 i Uppsala. Ägdes sen av Sun Microsystems, som senare köptes upp av Oracle Corporation.

Tags: MySQL eller SQL

Author: manorelius (Mathias.Norelius.8989@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7500

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Kan vara nyttigt att kunna! (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra med många alternativ för att göra det svårare. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 3: riktigt klyftig fråga (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 324012

Created: 7:14pm, 21 May 2012

Hur gör man för att få radbrytning.

a) <break />

b) </ break>

c) <br>

\*d) <br />

e) <break>...</break>

Explanation: taggen <br /> används. Den öppnas och stängs på samma gång.

Tags: HTML eller CSS

Author: 123456 (Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7500

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra fråga, något lätt kanske. (by: cirrus [John.Fahlgren.4036@student.uu.se])

==> Comment 2: Viktig fråga men ganska lätt. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

==> Comment 3: Lagom lätt och bra fråga. (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])

==> Comment 4: Lätt/basic, men bra att kunna. (by: vigu3702 [Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se])

ID: 324994

Created: 11:41am, 22 May 2012

Vilket av följande alternativ har en syntax som fungerar i PHP?OBS: Ej fungerande kod!

a) for(\$ i = 0; i < 10; i++)görNåtSkoj()\$nyArray = new Array [5];\$ Siffra = 7;

\*b) for(\$ index = 0; \$index < 25;\$index ++){görNåtRoligare()}\$nyArray =

array(0=>"Hallå");if(count(\$nyArray) == 7){görDetRoligaste();}

c) for(\$siffra = 0;siffra < 12; siffra ++){görNåtTråkigt()}\$ arrayen = arrayen(0 =>"Hej");if(arrayen.Length == 3){görNåtBra()}

Explanation: Det är bara B som har ren PHP kod, de andra alternativen har inslag från C#.

Tags: PHP

Author: hannes\_pe (Hannes.Persson.7533@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7500

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Svårt om man har lätt att blanda ihop olika språk (by: malu9563

[Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

==> Comment 2: klurigt (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 322650

Created: 10:43pm, 20 May 2012

Hur gör du en hyperlänk som inte är understruken?

a) a {text-decoration:no underline}

b) a {text-underline:none}

\*c) a {text-decoration:none}

Explanation: a {text-decoration:none}

Tags: HTML eller CSS

Author: 2530 (Isabelle.Norman.1290@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7500

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Lurig fråga. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

ID: 324093

Created: 10:58pm, 21 May 2012

Vilket SQL-kommando konverterar innehållet i ett fält till versaler?

a) CAPITAL()

b) TOUPPER()

c) UPPER()

\*d) UCASE()

e) UPPERCASE()

Explanation: Exempel: SELECT UCASE(LastName) as LastName,FirstName FROM Persons

Tags: MySQL eller SQL

Author: osto (Tobias.Jansson.6221@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7500

Avg Difficulty: 1.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Jag hade ingen aning om det. (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra och klurig fråga! (by: vigu3702 [Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se])

==> Comment 3: Fint (by: rakie [Patrik.Willers.2936@student.uu.se])

ID: 323470

Created: 9:50am, 21 May 2012

Vad skrivs i Body:n?

a) "Osynlig" Information som ger information till webbläsaren, sökmotorer.

\*b) Allt som ska synas på webbläsaren.

Explanation: Allt som skrivs i bodyn är det som kommer att visas i webbläsaren så rätt svar är B.

Tags: HTML eller CSS

Author: jhruby (Jonas.Hruby.0951@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7100

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 7

==> Comment 1: Enkel men bra fråga! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 2: Enkel fråga (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 3: Enkel (by: jagzler [Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se])

==> Comment 4: mycket bra fråga! (by: bawsson [Joakim.Andersson.3951@student.uu.se])

ID: 325266

Created: 3:51pm, 22 May 2012

Hur skriver man ut "Awesome" i php?

a) <?php\$echo "Awesome"?>

\*b) <?phpecho "Awesome"?>

c) <?php\$string = "Awesome";?>

Explanation: Man skriver:<?phpecho "Awesome"?>

Tags: PHP

Author: awis (Awat.Ismail.1801@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7100

Avg Difficulty: 0.1429

Total ratings: 7

==> Comment 1: Lite för basic kanske (by: rakie [Patrik.Willers.2936@student.uu.se])

==> Comment 2: idd (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 316699

Created: 1:25am, 14 May 2012

Om jag vill binda ett värde till en variabel i PHP, i detta fallet vill jag säga att min cykel har värdet

Crescent. Vilket alternativ är då rätt?

a) mybike\$crescent

\*b) \$myBike="Crescent";

c) \$myBike=Crescent;

d) \$<myBike=Crescent>;

Explanation: \$myBike="Crescent"; är det rätta svaret. [http://www.w3schools.com/php/php\\_variables.asp](http://www.w3schools.com/php/php_variables.asp) här står det mer om variabler inom PHP.

Tags: PHP

Author: ivanberg (Ivan.Berg.5299@student.uu.se)

Avg Rating: 2.7000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 10

==> Comment 1: Bra att påpeka då man lätt kan göra fel pga. C# (by: cafr3456

[Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 2: Nice! tråkig förklaring (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 3: bra att kunna (by: jejoelso [Jemi.Sova.0741@student.uu.se])

==> Comment 4: Viktigt att komma ihåg när man skriver i php när vi är vana med att skriva i c# (by: tallris [Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra då vi inte är vana vid denna typ av kodning (by: martin

[Martin.Pettersson.7838@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 7: Bra att ta upp som tidigare kommenterat då man kanske blandar ihop detta med C#... (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 315015

Created: 10:59am, 11 May 2012

Vad står PHP för?

a) Post Hyper-Processing

\*b) PHP : Hypertext Preprocessor

c) Philippine Peso

d) Personal Hyper Page

e) Private Home Page

Explanation: I början stod PHP för "Personal Home Page, nu står PHP för "PHP: Hypertext Preprocessor".

Tags: PHP

Author: paul\_adam (Paul.Adam.1503@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6900

Avg Difficulty: 0.0625

Total ratings: 32

==> Comment 1: Frågan är väldigt lätt, dock är det väl bra att veta vad PHP står för. (by: hahe9253

[Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 2: Alltid bra att veta vad det man håller på med betyder :) (by: hean2083

[Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 3: Japp. Inte så svårt, men ska vetas. (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 4: Simpel men nödvändig. (by: fjun\_92@hotmail.com [Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 5: Simpelt men helt ok. (by: maom4563 [Marcus.Oman.4563@student.uu.se])

==> Comment 6: Vettigt att veta vad förkortningen står för. (by: b\_illing [Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])

==> Comment 7: enkel fråga men bra att kunna! (by: oskarlarsson [Oskar.Larsson.3594@student.uu.se])

==> Comment 8: Förkortningar är alltid bra att kunna (by: jaikl [Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 9: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 10: Håller inte riktigt med övriga kommentarer. Tycker inte betydelsen är så viktig, särskilt inte när den är så luddig som i PHPs fall. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 11: Bra baskunskap (by: insomnia [Niclas.Olsson.0483@student.uu.se])

==> Comment 12: Kanonfråga! (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])

==> Comment 13: väldigt enkel men bra fråga. Viktigt att veta. (by: lina\_fjeldgard

[Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 14: Let me google that for you (by: koccke [Joakim.Rademar.4316@student.uu.se])

==> Comment 15: Enkel & bra! (by: olssona11@gmail.com [Anders.Olsson.7729@student.uu.se])

==> Comment 16: Lätt fråga, kan vara bra att veta men inte nödvändigt. (by: 123456

[Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

==> Comment 17: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 319344

Created: 4:52pm, 16 May 2012

Vad är syntax för att skapa en punktlista i HTML?

a) <br> </br>

b) <tr> </tr>

\*c) <ul> </ul>

Explanation: För att skapa en punktlista i HTML gör man på följande vis:<ul> <li>Katt</li> <li>Hund</li> <li>Ko</li></ul>

Tags: HTML eller CSS

Author: febj8475 (Felix.Bjerking.8475@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 0.2222

Total ratings: 9

==> Comment 1: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra med kunskap om hur man skapar listor. (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 3: Ok, lite för grundläggande. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 4: Basics! (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

==> Comment 5: Punktlister är nice! (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

ID: 325023

Created: 12:07pm, 22 May 2012

Om jag vill välja allt ifrån tabellen "Personer", vilket/vilka av följande kommando fungerar inte för uppgiften?

- a) SELECT \* FROM Personer
- b) SELECT \* FROM personer
- \*c) SELECT \* ALL Personer
- d) SELECT \* FROM PERSONER

Tags: MySQL eller SQL

Author: kieh9551 (Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 6

==> Comment 1: Lite av en kuggis! (by: ledaren [Johan.Gustafsson.8317@student.uu.se])

==> Comment 2: ruskig kuggfråga (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

ID: 322629

Created: 10:16pm, 20 May 2012

Hur skriver man i HTML för att skapa en hyperlänk?

- a) <a sublink="http://www.dn.se/">
- b) <"http://www.dn.se/"=a hyperlink>
- \*c) <a href="http://www.dn.se/">
- d) <a hyperlink="http://www.dn.se/">

Explanation: <a href="http://www.dn.se/">

Tags: HTML eller CSS

Author: jsandlake (Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 0.1667

Total ratings: 6

==> Comment 1: Jo fast man får ingen länk med endast den texten, du behöver även visa en text:<a href="http://www.dn.se/">Klicka här</a>Klicka här blir då länken. (by: majken92

[Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

====> Author's reply: Självfallet

==> Comment 2: nödvändigt att kunna. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

ID: 322803

Created: 1:22am, 21 May 2012

Vad står SQL för?

- \*a) Structured Query Language
- b) Standard Query Language
- c) Structured Question Language

Tags: MySQL eller SQL

Author: viktorakesson (Viktor.Akesson.5565@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 0.1667

Total ratings: 6

==> Comment 1: Bra fråga. (by: viktor\_samuel [Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])

==> Comment 2: Simpel fråga (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

==> Comment 3: Simpel fråga (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

ID: 322545

Created: 6:27pm, 20 May 2012

Måste SQL-kommandon avslutas med ett semikolon?Semikolon = " ; "

- a) Ja annars kommer programmet att förvänta sig ytterligare kod.
- b) Nej man behöver inte avsluta SQL kommandon.

\*c) Det beror på vilken typ av statement man använt.

Explanation: Statements så som USE och QUIT behöver inte avslutas med ett semikolon. Det påverkar dock inte koden om man använder det.

Tags: MySQL eller SQL

Author: maran123 (Martin.Berntsson.8679@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra basic fråga. Inte alltid man tänker på sånt när programmet själv visar ifall det blir fel (by: koccke [Joakim.Rademar.4316@student.uu.se])

==> Comment 2: Mycket bra fråga, man blir lite förvirrad över detta så en sån här fråga får en att tänka till lite. (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga (by: alexwahlgren [Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga. Jag var verkligen osäker när jag skulle svara. (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])

ID: 321583

Created: 12:16pm, 19 May 2012

Om man har följande html-kod:<ul class="menuBar"> <li class="menuItem"><a href="#">Länk 1</a></li> <li class="menuItem"><a href="#">Länk 2</a></li></ul> Vilken av följande css-rader kommer ändra textfärgen på länk 1 och länk 2 till röd?

a) menuItem.a { color: #f00; }

b) #menuBar #menuItem a { color: #f00; }

c) a.menuItem { color: #f00; }

\*d) ul.menuBar li.menuItem a { color: #f00; }

e) Ingen

Explanation: Syntaxen i det rätta alternativet selectar och sätter textfärg till röd (#f00) på de <a>-element som ligger i <li>-element som har klassen menuItem, som i sin tur ligger i ett <ul>-element som har klassen menuBar.

Tags: HTML eller CSS

Author: jaar6641 (Jakob.Arnell.6641@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra fråga som verkligen kan vara nyttig att veta. Men måste det inte stå som nedan för att bli rätt eller är det bara att annat sätt att skriva det på?ul#menuBar li.menuItem a{...} (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

====> Author's reply: # är selectorn för id, så det sättet du skriver kommer inte att fungera (dessutom kan man inte sätta både . och # på samma element). Syntaxen är {element}.{class} eller {element}#{id}.

ID: 323403

Created: 8:54am, 21 May 2012

Om du har en table, studenter, med namn och examensår och du vill ha fram vilka personer som tog examen 2005, vilken är den rätta mysql-syntaxen?

a) SELECT studenter FROM examensår = "2005";

b) SELECT studenter WHERE examensår = "2005";

\*c) SELECT namn FROM studenter WHERE examensår = "2005";

Explanation: C är rätt eftersom det är den enda som anger vilken specifik table du vill hämta informationen ifrån, de andra är fel då det bara hämtar namn och år, men aldrig anger table.

Tags: MySQL eller SQL

Author: alexwahlgren (Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra fråga som ger flashbacks till databaskursen. (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])



==> Comment 2: Grundläggande men bra. (by: viktor\_samuel [Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])  
==> Comment 3: bra med lite påminnelse (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

ID: 323974

Created: 5:08pm, 21 May 2012

I PHP, kan man dividera med datatypen integer?

- a) Ja, det avrundas uppåt.
- \*b) Nej, det returneras en float.
- c) Ja, det avrundas till närmaste heltal.

Explanation: Man kan inte dividera integers i PHP. Försöker man med det så returneras en float.

Tags: PHP

Author: emzichan (Emelie.Skog.4702@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Intressant information (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

ID: 323966

Created: 4:53pm, 21 May 2012

Vart i HTML koden (mellan vilka taggar) är det rätt att länka till en extern CSS fil?Exempel på länkning:<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css /> Mellan vilka taggar ska dessa ligga?

- a) Mellan <body> </body> taggarna.
- \*b) Mellan <head> </head> taggarna.
- c) Mellan <b> </b> taggarna.
- d) Mellan <div> </div> taggarna.
- e) Mellan <p> </p> taggarna.

Explanation: Det bör ligga mellan <head> </head> taggarna. Alla huvudtaggar ska ligga mellan head taggarna.

Exempel på huvudtaggar är: <title>, <link />, <meta />, <script> samt <style> med mera.

Tags: HTML eller CSS

Author: majken92 (Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Lätt att veta för de som har kodat en del html men kanske svårare för andra. (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

ID: 322496

Created: 4:54pm, 20 May 2012

Vad skriver följande kod ut?<?php \$var = 5; for(\$i = 4; ;\$i= \$i + \$var){ if (\$var > 9){ break; } else { \$var = \$var + \$i; } if(strlen(\$var) > 1){ \$var = \$var / 2; } echo "\$var <br/>"; } ?>

- a) 922
- \*b) 911
- c) 91113

Explanation: Simpel matematik bara

Tags: PHP

Author: rito8081 (Richard.Tomstad.8081@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6700

Avg Difficulty: 1.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Skulle vilja ha en bättre förklaring. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 317505

Created: 10:08pm, 14 May 2012

När man skriver taggar i HTML är det här ett korrekt sätt att göra det på?<a><p></a></p>

a) Ja.

\*b) Nej

c) Det spelar ingen roll.

Explanation: När man skriver taggar i HTML så måste man avsluta dem man påbörjar

T.EX.<html><head></head><body></body></html>

Tags: HTML eller CSS

Author: joal01 (Johan.Albrektsson.7470@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6400

Avg Difficulty: 0.0909

Total ratings: 11

==> Comment 1: Good! (by: gustavpettersson1 [Gustav.Pettersson.3455@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att alltid ha detta i minnet. (by: jobe2411 [Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga men otydlig förklaring (by: chju1061 [Christopher.Judkins.1061@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga!Förklaringen skulle kunna vara lite tydligare med en text som förklarar koden dock. (by: toke6271 [Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 5: Även fast jag pysslat med HTML sen gymnasiet så visste jag inte om det här, bra! (by: christianjensen [Christian.Jensen.2382@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga som man var tvungen att tänka lite på. (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])

==> Comment 7: Det fungerar, dock är det inte rätt. (by: emzichan [Emelie.Skog.4702@student.uu.se])

==> Comment 8: Bra att veta. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 9: Bra att veta. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 325419

Created: 8:04pm, 22 May 2012

Vad vill vi göra?SELECT Titelfrom BokORDER BY Författare DESC

a) Sortera boktitlarna i alfabetisk ordning

b) Sortera boktitlarna i alfabetisk ordning av författarna

c) Sortera boktitlarna i baklänges alfabetisk ordning

\*d) Sortera boktitlarna i baklänges alfabetisk ordning av författarna

Tags: MySQL eller SQL

Author: jagzler (Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6300

Avg Difficulty: 0.7500

Total ratings: 8

==> Comment 1: Bra fråga. Lätt dock men klurig med tanke på att när man svarsalternativ B, om man inte läst tillräckligt noga dvs. (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 325229

Created: 3:05pm, 22 May 2012

Vilket av följande alternativ är korrekt då man skapar en PHP-taggt?

a) <php>

\*b) <?php

c) <php

Explanation: "<?php" skriver man för att öppna en PHP-taggt, och ">" för att stänga taggen.

Tags: PHP

Author: vigu3702 (Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6300

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 8

==> Comment 1: sjukt grundläggande fråga :p men förstås oerhört viktigt att kunna (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 2: En ganska grundläggande fråga tyckte den var i lättaste laget. (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 3: En klurig fråga. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])  
==> Comment 4: Bra att kunna. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])  
==> Comment 5: Bra fråga! väldigt viktigt att kunna om man vill att det ska funka ;) (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 317334

Created: 1:25pm, 14 May 2012

Are NULL values equal to 0?

\*a) No

b) Yes

Explanation: NULL means "a missing unknown value" and it is treated somewhat differently from other values. You cannot use arithmetic comparison operators such as = or < to test for NULL.

Tags: MySQL eller SQL

Author: haka6119 (Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6200

Avg Difficulty: 0.1538

Total ratings: 26

==> Comment 1: ganska lätt men bra att kunna (by: paan4968 [Patrik.Andersson.4968@student.uu.se])

==> Comment 2: Väldigt grundläggande kunskap (by: cafr3456 [Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 3: Något man borde kunna om man ska hålla på med SQL. (by: joal01

[Johan.Albrektsson.7470@student.uu.se])

==> Comment 4: Grundläggande men nyttig kunskap. (by: awis [Awat.Ismail.1801@student.uu.se])

==> Comment 5: Enkelt men bra att kunna som sagt tidigare! (by: mean\_sofia89

[Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se])

==> Comment 6: Har sett många exempel där studenter tror att NULL = 0. Bra att uppmärksamma. (by: jobe2411 [Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 7: Baskunskap, dumt att inte kunna. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 8: Såklart bra att veta, men väldigt enkel. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 9: Detta borde folk kunna klara av (by: insomnia [Niclas.Olsson.0483@student.uu.se])

==> Comment 10: Väldigt viktigt att veta skillnaden på det (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

==> Comment 11: Bra att veta, fick lära mig på OOP kursen (by: jsandlake

[Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 12: Håller med alla andra, väldigt enkel och bra! (by: olssona11@gmail.com

[Anders.Olsson.7729@student.uu.se])

==> Comment 13: Väldigt basalt (by: alexwahlgren [Alexander.Wahlgren\_Johansson.5638@student.uu.se])

==> Comment 14: Enkel fråga men viktigt att kunna. (by: 123456

[Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

==> Comment 15: Denna trodde jag fler skulle torska på! (by: jola1190 [John.Larsson.1190@student.uu.se])

==> Comment 16: Frågan är nog lite för enkel (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])

==> Comment 17: bra att kunna (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

ID: 324845

Created: 10:01am, 22 May 2012

Hur kommenterar man i ett CSS Style Sheet?

\*a) /\* Kommentar \*/

b) !/ Kommentar !/

c) /. Kommentar /.

d) \\* Kommentar \*\

e) \\ Kommentar \\

Tags: HTML eller CSS

Author: johanbergstrom (Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6000

Avg Difficulty: 0.4000

Total ratings: 10

==> Comment 1: basic! (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra att ha koll på (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

==> Comment 3: Inte jättesvårt iochmed att man kommenterar på liknande sätt i flera programmeringsspråk, men bra att veta! (by: vigu3702 [Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se])  
==> Comment 4: Lätt att blanda ihop med c# (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])  
==> Comment 5: Bra att veta (by: andreas\_cg91 [Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])  
==> Comment 6: Kan vara rörigt med alla de olika sätt att kommentera på (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])  
==> Comment 7: Bra och grundläggande fråga. Kommentering är viktigt. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

ID: 323956

Created: 4:23pm, 21 May 2012

Vad är SQL injection?

a) Ett scriptspråk som tillåter SQL programmering direkt via webbläsaren.

\*b) Ett sätt att via input-strängar få tillgång till den bakomliggande databasen via ett sätt som utvecklaren inte tänkt sig.

Explanation: Att förhindra SQL-injections är ett grundläggande skydd mot hackers. Trots det finns det fortfarande gott om sidor som tillåter att detta kan ske trots allt.

Tags: MySQL eller SQL

Author: amandus (Amandus.Melin.1235@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 5

==> Comment 1: bra att veta! (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

ID: 321010

Created: 3:44pm, 18 May 2012

Vilket av följande adderar en rad till en tabell?

a) ALTER

\*b) INSERT

c) ADD

Explanation: INSERT är det rätta ordet

Tags: MySQL eller SQL

Author: dnederbard (David.Nederbard.8175@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Vore intressant om författaren kunde reda ut vad ALTER och ADD gör också. (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 2: Svaret är INSERT. (by: johanb [Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga. Dock så läste jag fel och valde därmed fel svar. Det hade blivit tydligare vad författaren menade om det hade suttit in i ett sammanhang (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra fråga! (by: olssona11@gmail.com [Anders.Olsson.7729@student.uu.se])

ID: 325105

Created: 12:58pm, 22 May 2012

När man gör en databas brukar man ofta använda sig av "Auto increment" för en kolumn.ex. Du har 3 kolumner i databasen. En av dem har du satt egenskapen "Auto increment" på. Du ska nu lägga till nya rader i databasen.Fråga: Vad blir "Auto increment" när en ny rad läggs till i databasen, förutsatt att det redan finns 2820347665 rader?

a) "Auto increment" blir 2820347655. För att "Auto increment" tar nuvarande "Auto increment" och minskar med 10.

b) Det går inte veta vad "Auto increment" blir. "Auto increment" är ett unikt värde som slumpas fram.

\*c) "Auto increment" blir 2820347666. För att "Auto increment" tar nuvarande "Auto increment" och ökar med

1.

Explanation: "Auto increment" tar nuvarande "Auto increment" och ökar med 1."Auto increment" börjar (default) från 1."Auto increment" brukar användas som primary key. ex. user\_id.

Tags: MySQL eller SQL

Author: esiwreep (Demir.Hajdarevic.0881@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6000

Avg Difficulty: 0.4000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Relativt lätt att resonera sig fram till svaret. (by: kaap5164

[Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

==> Comment 2: Vill man att det ska börja med ett annat värde (exvis 2) kan man skriva:ALTER TABLE [table] AUTO\_INCREMENT=2 (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

ID: 322528

Created: 5:54pm, 20 May 2012

Ett vanligt PHP-kommando är "echo". Men vad gör det för något?

a) Utför det senast utförda kommandot igen.

\*b) Skriver ut texten i webbläsaren.

c) Upprepar i en meddelanderuta vad användaren angett för input.

Explanation: Echo är ett vanligt kommando för att skriva ut text i webbläsaren.T.ex.<?php\$string = "Hej!";echo \$string;?>skriver ut "Hej!"

Tags: PHP

Author: joelastrom (Joel.Astrom.2203@student.uu.se)

Avg Rating: 2.6000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Bra med exempel efteråt! (by: adolf\_critler [Martin.Blixt.2359@student.uu.se])

==> Comment 2: basic! (by: jsandlake [Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se])

==> Comment 3: Enkelt, men en bra fråga över grunderna. Också bra med förklarande kod (by: jagzler [Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se])

==> Comment 4: basic! (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

ID: 325006

Created: 11:53am, 22 May 2012

Vad gör funktionen die() ?

a) Stänger webbläsaren och loggar ut användaren

\*b) Undviker krångliga felmeddelande när exempelvis en fil inte kan hittas

c) Kopplar från en databas

Tags: PHP

Author: johan (Johan.Sverredal.5947@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5700

Avg Difficulty: 0.7143

Total ratings: 7

==> Comment 1: Bra att veta! (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

==> Comment 2: Lurig fråga men informativ (by: standarduser [Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

==> Comment 3: bra fråga, bra att kunna (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 316438

Created: 3:17pm, 13 May 2012

Hur avslutas HTML-taggen <a href="http://www.google.se">?

a) </a href>

\*b) </a>

c) <a>

d) <a href>

Explanation: Den korrekta koden blir alltså `<a href="http://www.google.se">Google</a>`

Tags: HTML eller CSS

Author: insa1881 (Ingemar.Sand.1881@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5600

Avg Difficulty: 0.1875

Total ratings: 16

==> Comment 1: Lite väl grundläggande (by: krajle@hotmail.com

[Kristofer.Sundequist\_Blondahl.4353@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra svarsalternativ. (by: b\_illing [Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])

==> Comment 3: Som många andra sagt så var den nästan lite för grundläggande men ändå viktigt att veta. (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra svarsalternativ, gjorde mig lite skakis. (by: ivanberg [Ivan.Berg.5299@student.uu.se])

==> Comment 5: Alternativen gjorde att man fick tänka efter lite (by: cafr3456

[Catrin.Friman.3456@student.uu.se])

==> Comment 6: Lite för basic. (by: jobe2411 [Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 7: Instämmer i att alternativen var bra (by: bachenke [Henrik.Sahlin.6115@student.uu.se])

ID: 323601

Created: 11:38am, 21 May 2012

Hur får man "Webbprogramming rocks" att skrivas ut i PHP?

\*a) echo "Webbprogramming rocks";

b) "Webbprogramming rocks";

c) `<br> "Webbprogramming rocks" </br>`

d) `console.write("Webbprogramming rocks");`

Explanation: I PHP används echo i detta fall för att skriva ut "Webbprogramming rocks"

Tags: PHP

Author: jhruby (Jonas.Hruby.0951@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.1250

Total ratings: 8

==> Comment 1: lite för lätt (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 2: Väldigt bra att kunna inom PHP! (by: amandus [Amandus.Melin.1235@student.uu.se])

==> Comment 3: lite för lätt (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att ha koll på. (by: viktor\_samuel [Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])

==> Comment 5: Lätt men bra att veta (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

==> Comment 6: Enkel fråga (by: jagzler [Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se])

==> Comment 7: Något som man borde känna till. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 8: Lätt men bra att kunna (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

ID: 325012

Created: 11:56am, 22 May 2012

Hur väljer du att plocka ut allt från en tabell?

a) ALL

\*b) \*

c) %

Tags: MySQL eller SQL

Author: johan (Johan.Sverredal.5947@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 6

==> Comment 1: Lite för Basic. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

ID: 322702

Created: 11:29pm, 20 May 2012

För att bädda in PHP i HTML, hur skriver man?

a) <html> <head></head> <body> phpecho'<p>skriv ut</p>';</body> </html>

\*b) <html> <head></head> <body> <?phpecho '<p>skriv ut</p>';?></body> </html>

Tags: PHP

Author: stephaniecarlsson (Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Det behövs flera och mindre uppenbara alternativ, gärna längre kod med flera korta php taggar.

(by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

==> Comment 2: basic! (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

ID: 323923

Created: 3:51pm, 21 May 2012

I vilken program kan du använda SQL i?

\*a) Access

b) Word

c) Visual Studio

Tags: MySQL eller SQL

Author: bawsson (Joakim.Andersson.3951@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Kul fråga (by: standarduser [Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

ID: 323957

Created: 4:24pm, 21 May 2012

Vad kommer följaden php for loop att skriva ut?<?phpfor (\$i=1; \$i<=3; \$i++) {echo "Nr is " . \$i . "<br />"; }?>

a) 123

b) Nr isNr isNr is

\*c) Nr is 1Nr is 2Nr is 3

d) Nr is 1Nr is 1Nr is 1

e)

Explanation: Rätt svar C

Tags: PHP

Author: daveg (David.Grystad.1579@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Ganska basic. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 322612

Created: 9:27pm, 20 May 2012

I SQL, vad använder man för kommando för att ta ut särskilda värden ur en tabell och undvika dubletter?

a) PICK

\*b) DISTINCT

c) EXACT

d) UNIQUE

e) SPECIFIC

Explanation: DISTINCT

Tags: MySQL eller SQL

Author: jsandlake (Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra att komma ihåg. Går även att göra LIMIT 1. (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

ID: 324225

Created: 1:07am, 22 May 2012

Endast linux + Mac OS Vilket av följande kommando ska användas för att skapa en databas med namnet UppsalaStudent?

a) CREATE ?! UppsalaStudent

\*b) CREATE DATABASE UppsalaStudent

c) DATABASE UppsalaStudent

Explanation: Korrekt svar är CREATE DATABASE UppsalaStudent eftersom CREATE visar att vi skapar någonting, DATABASE specificerar vad.

Tags: MySQL eller SQL

Author: erik@strandler.se (Erik.Strandler.5884@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: relativt enkel (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

ID: 323995

Created: 6:11pm, 21 May 2012

Vad är startkoden för ramar (frames)?

a) Create RamEx. <Create Ram "60" Rader>

\*b) FramesetEx. <FRAMESET ROWS="60,\*">

c) FrameEx. <FRAME rows="60,\*">

Explanation: <FRAMESET ROWS="60,\*">FRAMESET är startkoden för ramar. ROWS="60,\*" (rader) talar om att vi vill ha två fönster ovanför varandra och att det övre ska vara 60 pixlar högt och det nedre ska uppta resten av skärmen. Hade vi velat ha två lika stora fönster hade vi skrivit ROWS="50%,50%".

Tags: HTML eller CSS

Author: aggie (Agnes.Molander.0721@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Ett problem som är enkelt att googla då man kommer i kontakt med det. (by: emzichan [Emelie.Skog.4702@student.uu.se])

ID: 324089

Created: 10:49pm, 21 May 2012

Varför ska man i HTML-headen deklarera doctype?

\*a) För att webbläsaren ska veta hur koden ska tolkas

b) För att hackare inte ska kunna kapa sidan

c) För att kunna bädda in PHP på sidan

Explanation: Det finns många olika versioner av HTML och man kan inte garantera att en webbläsare visar sidan 100% utan fel om den inte vet EXAKT vilken html-version man använder. Som exempel kan HTML 4.01 deklareras på följande vis: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Tags: HTML eller CSS

Author: jola1190 (John.Larsson.1190@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Lätt men klurig fråga (by: banani4000 [Hani.Mohamed.8319@student.uu.se])



ID: 325245

Created: 3:32pm, 22 May 2012

SELECT attribut FROM TabellHur gör du för att sortera "attribut" i baklänges ordning?

a) Jag ändrar om koden, och skriver istället: FROM Tabell SELECT attribut;

\*b) SELECT attribut FROM Tabell ORDER BY attribut DESC;

c) SELECT attribut FROM Tabell WHERE (SELECT MIN attribut FROM Tabell AND DELETE attribut FROM Tabell);

Explanation: Rätt svar är B. SELECT attribut FROM Tabell ORDER BY attribut DESC;

Tags: MySQL eller SQL

Author: 418wen (Love.Wennstrom.5449@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Bra fråga. (by: hadji\_i [Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

ID: 323952

Created: 4:11pm, 21 May 2012

Vilket tecken används innan tecknet som ska flys(escape) från för att fly(escape) vid användning av till exempel citattecken (") i en sträng så att det inte tolkas som slutet av strängen.

\*a) \

b) "

c) &

d) !

Explanation: \ är det korrekta svaret. Exempel: echo "The \"quick\" brown fox."; Kommer att skriva ut: The "quick" brown fox.

Tags: PHP

Author: anem9913 (Anton.Emmerik.9913@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Det är bra att känna till! (by: nicketrack [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 323973

Created: 5:07pm, 21 May 2012

När man arbetar med php är det viktigt att hantera känslig data (exempelvis anv-namn och lösenord för sina användare) på ett bra sätt. MD5 är ett sätt att kryptera lösenord, det är en hash-funktion. Men vad innebär egentligen att en kryptering är av typen hash-funktion?

\*a) En Hash-funktion är en kryptering som är nästintill omöjlig att dekryptera. Det går bara att kryptera åt ett håll.

b) En Hash-funktion behöver en speciell nyckel som används vid kryptering och dekryptering.

c) En Hash-funktion använder bara siffror.

Explanation: Det är ganska lätt att förstå hur en hash-funktion fungerar, säg att vi vill kryptera 12345. Vi plussar ihop de tal i koden:  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ . Nu har vi fått "hash-summan" 15 genom lite enkel matematik. Men man kan inte gå bakåt, för om du bara har siffran 15, kan du ju inte veta vilka siffror vi använt för att få det talet.

Tags: PHP

Author: johannamalm (Johanna.Malm.6294@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

ID: 322162

Created: 10:01am, 20 May 2012

Hur skriver man i SQL kod för att få fram alla rader från tabellen anställda där "Idnamn" börjar på bokstaven 'm'?

- a) `SELECT * FROM anställda WHERE Idnamn LIKE 'm_'`
- b) `SELECT * FROM anställda WHERE Idnamn LIKE 'm++'`
- \*c) `SELECT * FROM anställda WHERE Idnamn LIKE 'm%'`

Explanation: SQL

Tags: MySQL eller SQL

Author: martin (Martin.Pettersson.7838@student.uu.se)

Avg Rating: 2.5000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Om man vill få fram alla rader där "Idnamn" SLUTAR på "m" kan man skriva `SELECT * FROM anställda WHERE Idnamn LIKE '%m'` Alltså: '%m' = slutar på bokstaven 'm' 'm%' = börjar på bokstaven 'm' (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

ID: 323687

Created: 12:34pm, 21 May 2012

Hur ska man skriva "select" i SQL för att det ska fungera?

- a) Med bara små bokstäver: `select`.
- b) Med bara stora bokstäver: `SELECT`.
- c) Första bokstaven stor, resten små: `Select`.

\*d) Det spelar ingen roll om det är stora eller små bokstäver. Det fungerar oavsett.

Explanation: SQL är inte case sensitive. `SELECT` är samma som `select` exempelvis.

Tags: MySQL eller SQL

Author: viktor\_samuel (Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se)

Avg Rating: 2.4300

Avg Difficulty: 0.5714

Total ratings: 7

==> Comment 1: Bra information att veta och man kan anta att `select` skall skrivas med stora bokstäver eftersom det görs konsekvent i kurslitteraturen vid frågor. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

==> Comment 2: Vet inte om det är det viktigaste att veta men det underlättar mycket. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

==> Comment 3: Antagligen är det bara av ren vana folk väljer att skriva `SELECT` med versaler och antar då att det är det rätta svaret, kanske inte den viktigaste frågan men bra att veta! (by: chumic [Johanna.Teljing.9383@student.uu.se])

==> Comment 4: Det är alltid bra att vara konsekvent, men bra fråga att veta. (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])

==> Comment 5: lurig fråga, bra att veta (by: raja0653 [Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se])

ID: 325068

Created: 12:33pm, 22 May 2012

Hur skriver man ut n"Hejsan" i PHP?

- \*a) `echo "Hejsan";`
- b) `Document.write("Hejsan");`
- c) `"Hejsan"`
- d) `<p>Hejsan</p>`

Explanation: kommandot i php för att skriva ut saker är ju `echo`

Tags: PHP

Author: standarduser (Bobby.Karim.7022@student.uu.se)

Avg Rating: 2.4000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 10

==> Comment 1: Ganska enkelt. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 2: God fråga om grundläggande PHP. (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

==> Comment 3: Enkel men bra fråga. (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

==> Comment 4: instämmer med tidigare kommentarer (by: peppe)

[Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 5: Vettig fråga om grundläggande PHP (by: andreas\_cg91

[Andreas.Celander\_Guss.7496@student.uu.se])

==> Comment 6: Arg. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

ID: 322925

Created: 2:56am, 21 May 2012

Vad står frasen SQL för?

a) Standard Query Language

\*b) Structured Query Language

c) Simple Query Language

Explanation: Rätt svar är: Structured Query Language

Tags: MySQL eller SQL

Author: olssonall1@gmail.com (Anders.Olsson.7729@student.uu.se)

Avg Rating: 2.4000

Avg Difficulty: 0.2000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Väldigt enkel fråga (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])

==> Comment 2: Hade för mig att det var standard. Bra påminnelse. (by: viktor\_samuel

[Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra att känna till terminologi. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 316705

Created: 1:35am, 14 May 2012

SQL kan delas upp i två delar DML (Data Manipulation Language) och DDL (Data Definition Language). Dessa har olika funktioner. Vilket svarsalternativ har endast funktioner som tillhör DML?

a) INSERT INFO, ALTER TABLE, DROP INDEX

\*b) SELECT, UPDATE, DELETE.

c) UPDATE, SELECT, CREATE DATABASE

d) INSERT INFO, CREATE TABLE, ALTER TABLE

Explanation: DML-delen av SQL innefattar: select, insert info, delete och update. Läs

mer: [http://www.w3schools.com/sql/sql\\_syntax.asp](http://www.w3schools.com/sql/sql_syntax.asp)

Tags: MySQL eller SQL

Author: ivanberg (Ivan.Berg.5299@student.uu.se)

Avg Rating: 2.4000

Avg Difficulty: 1.2000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Jätte Dålig Förklaring! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: bra att veta om man håller på med sql (by: tallris [Adam.Olsson.6195@student.uu.se])

==> Comment 3: Ja inte världens bästa förklaring direkt. (by: christianjensen

[Christian.Jensen.2382@student.uu.se])

ID: 324183

Created: 12:21am, 22 May 2012

Vilken av följande gör en knapp med php?

a) <FORM TYPE="BUTTON" ACTION="page1.htm"><INPUT TYPE="submit" VALUE="Clickable Button"></FORM>

\*b) <FORM METHOD="LINK" ACTION="page1.htm"><INPUT TYPE="submit" VALUE="Clickable Button"></FORM>

c) <FORM METHOD="LINK" ACTION="BUTTON"><INPUT TYPE="submit" VALUE="Clickable Button"></FORM>

d) <BUTTON TYPE="LINK" ACTION="page1.htm"></BUTTON>

Explanation: B är rätt svar.

Tags: PHP

Author: guth6645 (Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se)

Avg Rating: 2.4000

Avg Difficulty: 0.4000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Jag upplevde att det var en fjantig kuggfråga där 3 svar var i stort sett identiska och jag ville inte Googla för att kolla på svaret utan chansade mest. (by: erik@strandler.se

[Erik.Strandler.5884@student.uu.se])

==> Comment 2: I grund och botten simpel, men krävde en liten smula tankeverksamhet. (by: osto

[Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra fråga, jag föll för att svar D såg copy-pastat ut och sket i tankeverksamheten, får bli en läxa för mig. (by: johanbergstrom [Johan.Bergstrom.0083@student.uu.se])

==> Comment 4: bra fråga, lite småklurig (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 5: Lite otydlig fråga då det är HTML-syntax och inte PHP någon stans. (by: anem9913

[Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

ID: 325042

Created: 12:15pm, 22 May 2012

Vad vill du helst göra i css

a) Skriva all text på hemsidan

\*b) Stå för allt UI (placering,typsnitt etc)

c) Det går bra att göra allt

d) Css är värdelöst

Explanation: självklart är css för att skapa ett UI så man kan läka till det från alla sina html filer

Tags: HTML eller CSS

Author: standarduser (Bobby.Karim.7022@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3800

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 8

==> Comment 1: Ganska enkelt. (by: hannes\_pe [Hannes.Persson.7533@student.uu.se])

==> Comment 2: ganska grundläggande att veta (by: kieh9551 [Kim.Ehrenpohl.9551@student.uu.se])

==> Comment 3: Enkel fråga, men bra att veta. (by: pehrzzon [Nathan.Brostedt.3340@student.uu.se])

==> Comment 4: håller med föregående comments (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 5: Bra grundläggande kunskap, men enkel. (by: kaap5164

[Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

ID: 325221

Created: 2:52pm, 22 May 2012

När man använder variabler i PHP så skrivs ett tecken framför, vilket?

a) &

b) %

\*c) \$

d) #

Tags: PHP

Author: monge (Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3800

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 8

==> Comment 1: Bra tryck i denna fråga. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

==> Comment 2: för enkelt (by: peppe [Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se])

==> Comment 3: Väldigt basal kunskap. (by: anem9913 [Anton.Emmerik.9913@student.uu.se])

==> Comment 4: Inte så svår fråga. (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 5: Simpel men viktig. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 325306

Created: 5:11pm, 22 May 2012

Vad skriver den här koden ut?<?php\$txt1="Hej!";\$txt2="Hur mår du?";echo \$txt1, \$txt2;?>

\*a) Hej!Hur mår du?

b) Hej!, Hur mår du?

c) Hej! Hur mår du?

Tags: PHP

Author: jagzler (Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3800

Avg Difficulty: 0.3750

Total ratings: 8

==> Comment 1: Ganska enkel fråga men egentligen blir inte utskriften något av dessa alternativutan det verkliga alternativet blirHej!Hur mÅŸr du? (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 2: HAHA bra fråga, jag läste inte tillräckligt noga och svarade A. :Pkuggis. (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 324018

Created: 7:27pm, 21 May 2012

Inom vilket operativsystem är MySQL populärast?

a) Mac OS X

b) Windows

c) NetWare

\*d) Linux

e) Solaris

Explanation: MySQL är en av de mest populära databashanterarna inom Linux-världen, men finns även för andra operativsystem, så som FreeBSD, HP-UX, Mac OS X, NetWare, Solaris och Windows

Tags: MySQL eller SQL

Author: aggie (Agnes.Molander.0721@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 6

==> Comment 1: Intressant fråga, inte helt lätt att veta på förhand, bra med svarsalternativ. (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])

==> Comment 2: Knepigt. Fick researcha lite innan man svarade. Trevligt. (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

==> Comment 3: Svårt att veta på förhand, men med lite googlande var det lätt att ta reda på svaret. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

==> Comment 4: intressant fråga, annorlunda. (by: standarduser [Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

ID: 325559

Created: 1:22am, 23 May 2012

När man använder sig utav MySQL Admin, behöver man ha samma namn på foreign keys i child tabellen som i parent tabellen?

a) Ja

\*b) Nej

c) Bara om man anropar MySQL från CSS filen

Explanation: Man väljer vilket element i parent tabellen man vill använda sig utav.

Tags: MySQL eller SQL

Author: rakie (Patrik.Willers.2936@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 1.5000

Total ratings: 6

ID: 323734

Created: 12:56pm, 21 May 2012

Hur flyttar man ner en rad i HTML?

- a) <br>
- \*b) </br>
- c) <break>
- d) </break>

Explanation: Rätta svaret är </br>

Tags: HTML eller CSS

Author: raja0653 (Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Good to know (by: jagzler [Viktor.Jonsson.8833@student.uu.se])

ID: 324007

Created: 7:05pm, 21 May 2012

Vilken tag används för att skapa lista som är numrerad efter den ordning elementen i listan skrivs in?

- a) <ul>
- \*b) <ol>
- c) <li>
- d) <dl>

Explanation: <ol> skapa en så kallad ordnad lista. element läggs sedan in i listan genom taggen <li>, som står för "list item".

Tags: HTML eller CSS

Author: edsu (Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Bra, relevant fråga. Men väldigt lätt. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga och bra förklaring! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 328576

Created: 5:19am, 25 May 2012

Hur sorterar man en tabell efter id i MySQL?

- a) SELECT \*FROM tabellSORT BY tabellid DESC
- b) SELECT \*FROM tabellWHERE tabellid = date
- \*c) SELECT \*FROM tabellORDER BY tabellid DESC

Tags: MySQL eller SQL

Author: exroy (Martin.Nilsson.6701@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

ID: 324002

Created: 6:56pm, 21 May 2012

Vilken av dessa kodsträngar innehåller felaktig kod vid placering av bild i förhållande till en text i HTML?

- a) <IMG SRC ="Bild.gif" ALT="bild" ALIGN=BOTTOM>
- b) <IMG SRC ="Bild.gif" ALT="bild" ALIGN=ABSBOTTOM>
- c) <IMG SRC ="Bild.gif" ALT="bild" ALIGN=BASELINE>
- \*d) <IMG SRC ="Bild.gif" ALT="bild" ALIGN=BOTTOMLINE>

Explanation: Vid placering av bild finns det inget som heter BOTTOMLINE, alltså är D rätt svar.

Tags: HTML eller CSS

Author: peppe (Kasper.Nyberg\_Axelsson.4763@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Viktigt information som kräver lite mer än bara en snabbgoogling för att reda ut.

ABSBOTTOM står dessutom ut som väldigt udda. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

==> Comment 2: Håller med föregående kommentar (by: putte1717 [Nathan.Dygant.4928@student.uu.se])

ID: 322605

Created: 9:30pm, 20 May 2012

I PHP, vad skrivs ut av den här koden?<?php\$color = "gul";print "Bilen är \$color";print "<br />";print 'Bilen är \$color';?>

a) Bilen är gul

\*b) Bilen är gulBilen är \$color

c) Bilen är gulBilen är gul

d) Bilen är \$colorBilen är gul

Explanation: Single quotes skriver ut variabelnamnet, inte värdet.

Tags: PHP

Author: 2530 (Isabelle.Norman.1290@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 3

==> Comment 1: klurigt klurigt! (by: svampbob [Joakim.Wagstrom.1196@student.uu.se])

==> Comment 2: Trodde det var tvärtom ./ (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

ID: 323745

Created: 12:59pm, 21 May 2012

Vilken del av en SQL fråga behövs EJ för att fungera?

a) SELECT

\*b) WHERE

c) FROM

Explanation: För att SQL frågan skall fungera måste man minst ha SELECT och FROM

Tags: MySQL eller SQL

Author: raja0653 (Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 0.3333

Total ratings: 3

==> Comment 1: Lite lätt men bra att kunna. (by: rasmusl [Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se])

==> Comment 2: bra att komma ihåg! (by: bawsson [Joakim.Andersson.3951@student.uu.se])

==> Comment 3: Väldigt basic (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

ID: 323916

Created: 3:48pm, 21 May 2012

Med vilken an följande SQL-satser raderar man data från en databas

a) ERASE

\*b) DELETE

c) REMOVE

d) VANISH

Explanation: DELETE är det korrekta svaret.

Tags: MySQL eller SQL

Author: fjun\_92@hotmail.com (Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Lätt fråga, men bra att veta. (by: victorz [Victor.Zellin.8025@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra förklaring! (by: martin [Martin.Pettersson.7838@student.uu.se])

ID: 323862

Created: 2:14pm, 21 May 2012

Varför använder man isset i PHP ?

a) Används för att deklarera variabler.

b) Den gör en konstantdeklarering.

\*c) Den kontrollerar att en variabeln finns och är definierad.

Explanation: Det är en PHP-funktion som kontrollerar om en viss variabel har fått något värde. Den kan till exempel användas om du vill se om en variabel har ett värde.

Tags: PHP

Author: rasmusl (Rasmus.Larsson.4640@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3300

Avg Difficulty: 0.6667

Total ratings: 3

==> Comment 1: Inte så svårt då det är en relativt vanlig funktion. Bra att lära sig om man inte stött på det tidigare dock. (by: cirrus [John.Fahlgren.4036@student.uu.se])

==> Comment 2: bra att veta! (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

ID: 319204

Created: 12:44pm, 16 May 2012

hur skriver du för att ändra bakgrundsfärg inom body taggen i html?

a) <body color="#FFFFFF">

b) <body background="#FFFFFF">

c) <body color="#FFFFFF">

\*d) <body bgcolor="#FFFFFF">

e) <body backgroundcolor="#FFFFFF">

Tags: HTML eller CSS

Author: pean1433 (Petter.Annerwall.1433@student.uu.se)

Avg Rating: 2.3000

Avg Difficulty: 0.3000

Total ratings: 10

==> Comment 1: Ganska dålig fråga eftersom man vill göra sådant med CSS, inte HTML. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

====> Author's reply: Frågan var inte hurvida man skulle göra det i CSSen eller i HTML utan hur man gjorde det i HTML, därmed är din kommentar helt irrelevant och onödig.

==> Comment 2: Basic HTML knowledge (by: jobe2411 [Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se])

==> Comment 3: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 4: Som skrivet ovan, basic html. sen varierar det kanske lite om man vill göra sånt i css eller ej beroende på situationen (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 5: Som skrivet tidigare, bör göras i css, eller antingen <body style="background:#FFF;"> (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 6: Ser helst att man idag inte använder sig av estetik i html-koden utan gör det i css:en! (by: johannamalm [Johanna.Malm.6294@student.uu.se])

====> Author's reply: As said, your argument is invalid!

ID: 325556

Created: 1:18am, 23 May 2012

Vad är den senaste standarden inom html

a) xhtml

\*b) html5

Explanation: Standarden inom html ändras med tiden. Vilken är den senaste?

Tags: HTML eller CSS

Author: rakie (Patrik.Willers.2936@student.uu.se)

Avg Rating: 2.2900

Avg Difficulty: 0.2857



Total ratings: 7

ID: 324159

Created: 11:58pm, 21 May 2012

Vilken av dessa är inom HTML/CSS inte en giltig färgkod?

- a) green
- b) #808080
- c) #FF0000
- \*d) 000000
- e) rgb(255, 80, 80)

Explanation: 000000 eftersom det inte börjar med ett "#" vilket HEX-värdet ska göra. (#000000)

Tags: HTML eller CSS

Author: osto (Tobias.Jansson.6221@student.uu.se)

Avg Rating: 2.2900

Avg Difficulty: 0.2857

Total ratings: 7

==> Comment 1: Bra fråga för nybörjare som jag! (by: vigu3702 [Viktor.Gullmark.3702@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra för nybörjare, lätt för alla som hållt på med photoshop/hemsidor tidigare (by: erik@strandler.se [Erik.Strandler.5884@student.uu.se])

==> Comment 3: bra att veta men mycket lätt (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

==> Comment 4: Bra att kunna, men kanske lite väl enkelt. (by: manorelius [Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

ID: 321114

Created: 8:24pm, 18 May 2012

Operator a . b is called 'Concatenation'. What is the result of "hej" . "då"?

- a) "hej+då"
- b) "hejdå"
- \*c) hejdå

Explanation: Right answer is C since you concatenate two strings!

Tags: PHP

Author: mean\_sofia89 (Sofia.Shiervani.5796@student.uu.se)

Avg Rating: 2.2500

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 4

ID: 325271

Created: 3:50pm, 22 May 2012

Hur ökar man variabel \$count med 1 i PHP?

- a) incr \$count 1;
- \*b) \$count++;
- c) \$count incr;

Explanation: För att öka count med 1 så skriver man \$count++;

Tags: PHP

Author: zafen (Philip.Boukaras.3976@student.uu.se)

Avg Rating: 2.2500

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 4

==> Comment 1: Inte så svår fråga ganska lätt. (by: insa1881 [Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 2: Lätt fråga men bra kvalitet. dock så var det ganska självklart svar. (by: exroy [Martin.Nilsson.6701@student.uu.se])

ID: 321587

Created: 12:28pm, 19 May 2012

Vad använder man iframe till i HTML?

- a) För att skapa en ram
- b) Som en hypertext referens
- \*c) För att visa en websida i en websida

Tags: HTML eller CSS

Author: idli0246 (Ida.Lindgren.0246@student.uu.se)

Avg Rating: 2.2500

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: C. iframe ger möjligheten att bädda in ett HTML dokument i ett annat HTML dokument. (by: johanb [Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 2: Ganska lätt om man tänker efter, kändes uppenbart att det inte var ram och a href används ju för hyperlänkar, därav kunde jag svaret (by: erik@strandler.se [Erik.Strandler.5884@student.uu.se])

ID: 319296

Created: 3:01pm, 16 May 2012

Vad står PHP för?

- a) Punctuated Hypertext
- \*b) Hypertext Preprocessor
- c) Parsable Hypertext Programming

Explanation: PHP är en rekursiv akronym för PHP: Hypertext Preprocessor

Tags: PHP

Author: jobe2411 (Jonathan.Bernhardt.2411@student.uu.se)

Avg Rating: 2.2200

Avg Difficulty: 0.2222

Total ratings: 9

==> Comment 1: Är ju rent tekniskt sett fel i svarsalternativen eftersom att PHP inte står för Hypertext Preprocessor utan det står för (som du skrev i förklaringen) PHP: Hypertext Preprocessor, men annars bra! (by: keed5203 [Kellie.Sellin\_Edland.5203@student.uu.se])

====> Author's reply: Tack för att du uppmärksammade mig på detta!

==> Comment 2: basic men bra att veta (by: dnedergard [David.Nedergard.8175@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra att veta (by: jaikl [Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 4: Tråkigt! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 5: Kul att veta. (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 6: Bra fråga! (by: johanb [Johan.Borjesson.7167@student.uu.se])

==> Comment 7: Ganska basic och som ovanstående skrev, egentligen ett fel eftersom PHP inte står med. (by: toke6271 [Tobias.Keijser.6271@student.uu.se])

==> Comment 8: Basic men bra! (by: stephaniecarlsson [Stephanie.Carlsson.1589@student.uu.se])

ID: 323907

Created: 3:44pm, 21 May 2012

Spelar det någon roll om man använder stora eller små bokstäver i taggarna? T.ex. <HEAD> eller <head>

- a) Ja
- \*b) Nej
- c) ibland

Tags: HTML eller CSS

Author: bawsson (Joakim.Andersson.3951@student.uu.se)

Avg Rating: 2.1400

Avg Difficulty: 0.1429

Total ratings: 7

==> Comment 1: Väldigt enkel fråga, behöver den ens motiveras? (by: crafoord [Magnus.Crafoord.7193@student.uu.se])

==> Comment 2: Kan vara bra att veta. (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

==> Comment 3: Lätt fråga, men även ganska bra att veta. (by: manorelius)

[Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

==> Comment 4: Du har glömt att motivera ditt svar. Förövrigt för lätt fråga (by: roka8226

[Robert.Karlsson.8226@student.uu.se])

ID: 319347

Created: 4:55pm, 16 May 2012

Kan man ändra typ på en variabel i PHP? (Int, string, float)

\*a) Ja

b) Nej

Explanation: Ja det kan man, till skillnad från C# där det inte går. I PHP däremot kan den ändras från en int, till en string tex.

Tags: PHP

Author: dnedergard (David.Nedergard.8175@student.uu.se)

Avg Rating: 2.1300

Avg Difficulty: 0.2500

Total ratings: 8

==> Comment 1: luddig fråga. Eftersom PHP har dynamiska variabler så behöver man aldrig ändra variablerna till olika typer.? (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 2: Används ens begreppet typ gällande variabler PHP då de är dynamiska? (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 3: Väldigt simpel fråga men ändå väldigt viktigt att man har koll på! (by: rito8081 [Richard.Tomstad.8081@student.uu.se])

==> Comment 4: Något luddigt formulerad men bra fråga. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 5: luddig fråga, man behöver inte omvandla i php för variabler är dynamiska. Fast jag antar att det går ;) (by: guth6645 [Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se])

ID: 319355

Created: 5:14pm, 16 May 2012

Vad händer när man skriver det här: SELECT \* FROM Student

a) Man väljer det som står i kolumn \* från tabell Student

\*b) Man väljer allt från tabell Student

Explanation: tecknet \* innebär att man vill ha all information och jag valde att ta ut allt(\*) från tabellen Student

Tags: MySQL eller SQL

Author: dnedergard (David.Nedergard.8175@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 9

==> Comment 1: Tråkigt! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Little bit to easy! (by: jg [Johan.Goden.7520@student.uu.se])

==> Comment 3: Lite väl grundläggande kan tyckas. (by: jodo [Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 4: väldigt lätt fråga (by: alicemargareta [Alice.Linden.3111@student.uu.se])

==> Comment 5: enkel fråga (by: 2530 [Isabelle.Norman.1290@student.uu.se])

==> Comment 6: Grundläggande SQL :) (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 7: very basic! (by: pvanaky77 [Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se])

ID: 323949

Created: 4:08pm, 21 May 2012

Vilket syntax startar alltid php-skript med?

\*a) <?php

b) <(php

c) <=php

d) <!php

e) <"php

Explanation: Rätt svar A. startar med: <?php avslutas med: ?>

Tags: PHP

Author: daveg (David.Grystad.1579@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 7

==> Comment 1: Otroligt enkel fråga, kan man inte det här så bör man verkligen börja plugga. (by: crafoord [Magnus.Crafoord.7193@student.uu.se])

==> Comment 2: Håller med föregående kommentar, kan man inte det här så har man nog inte pluggat alls... (by: majken92 [Michael.Stromberg\_Razmgah.6148@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra förklaring om man inte skulle kunna detta. (by: cirrus [John.Fahlgren.4036@student.uu.se])

==> Comment 4: Viktig kunskap att kunna, men vid efter ca 3 veckor på kursen bör man kunna detta. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

ID: 322820

Created: 1:37am, 21 May 2012

Med vilket tecken inleds variabler i PHP?

a) £

\*b) \$

c) @

Tags: PHP

Author: viktorakesson (Viktor.Akesson.5565@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: Grundläggande, men bra! (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 2: väldigt simpel men bra (by: jhruby [Jonas.Hruby.0951@student.uu.se])

==> Comment 3: bra men lätt. (by: viktor\_samuel [Viktor.Samuelsson.2925@student.uu.se])

==> Comment 4: Väldigt basic (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

ID: 325249

Created: 3:36pm, 22 May 2012

Vad betyder asterixen när man skriver: `SELECT * FROM Tabell;`

a) Att ett godtyckligt element väljs ut enligt fördefinierade premisser.

b) Att ett godtyckligt element väljs ut, slumpvis genererat.

c) Att det översta värdet i tabellen väljs ut.

\*d) Att allt i tabellen väljs ut.

Explanation: Korrekt svar är D: Allt i tabellen väljs ut.

Tags: MySQL eller SQL

Author: 418wen (Love.Wennstrom.5449@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

ID: 324042

Created: 8:44pm, 21 May 2012

Nedan är en databas med olika idrottsklubbar: `Klubb(orgnr, namn, adress, telefonnr)` Hur ska man skriva för att göra en lista av alla klubbarna som finns i databasen?

a) `SELECT namn FROM Klubb;`

\*b) `SELECT orgnr FROM Klubb;`

Explanation: Anledningen till att man väljer att lista klubbarna efter orgnr är för att två klubbar aldrig kan ha samma orgnr, däremot kan de ha samma namn.

Augmented explanation 1: Båda svaren kommer att lista alla klubbar som ligger inlagda i databasen, antalet rader med klubbar kommer je att påverkas beroende på om man väljer att sortera efter namn eller orgnr. Dock

kommer samma namn visas flera gånger på flera olika rader om klubbar har samma namn. Alltså blir frågan lite svår att förstå vad som är det man vill uppnå då det enda frågan gäller är att ta ut en lista med alla klubbar som ligger i databasen. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

Tags: MySQL eller SQL

Author: chumic (Johanna.Teljing.9383@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Bra. (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 2: fint. :) (by: osto [Tobias.Jansson.6221@student.uu.se])

ID: 324134

Created: 11:37pm, 21 May 2012

Vilken av följande kommandon är effektivast för att ta bort allt i en sql tabell?

\*a) TRUNCATE

b) DROP

c) DELETE

Explanation: TRUNCATE tar bort allt i en tabell. Liknande kan göras med drop men koden blir längre. Exempel: USE mydatabase; TRUNCATE TABLE orders;

Tags: MySQL eller SQL

Author: guth6645 (Gustav.Thienemann.6645@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 3

==> Comment 1: Jag vet inte om jag skulle säga att något av dessa kommandon är "effektivast" då dom skiljer sig åt. TRUNCATE nyttjar man om man vill tömma en tabell helt men nyttja strukturen igen. DROP använder man om man vill ta bort tabellen helt och även ta bort strukturen i databasen. Generellt anses nog även DROP vara snäppet vassare när det gäller prestanda. (by: hahe9253 [Hampus.Hedin.9253@student.uu.se])

ID: 323998

Created: 6:35pm, 21 May 2012

Hur sätter man in i en databas.

a) INSERT

b) ADD TO

c) ADD

\*d) INSERT INTO

e) INCLUDE

Explanation: insert into används för att lägga till data i databasen.

Tags: MySQL eller SQL

Author: 123456 (Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Viktig fråga - Men en mer detaljerad förklaring vore bra. (by: emilstrandvik [Emil.Strandvik.1403@student.uu.se])

==> Comment 2: Svaret blir självklart när en bättre förklaring ges, kanske att ordet "data" har fallit bort mellan in och i? (by: chumic [Johanna.Teljing.9383@student.uu.se])

ID: 323776

Created: 1:14pm, 21 May 2012

Vilka av följande tecken stöds i PHP?

a) "

b) '

\*c) Båda

d) Inga

Explanation: " och ' fungerar

Tags: PHP

Author: raja0653 (Rasmus.Jakobsson.0653@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Basic (by: malu9563 [Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se])

ID: 324028

Created: 7:47pm, 21 May 2012

Hur kan lägga till special effekter till den första raden i en text ?

a) first-line-text { color:red; font-variant:small-caps; }

b) p- text:first-line { color:red; }

\*c) p:first-line { color:red; font-variant:small-caps; }

d) p:first-line-text { color:red; font-variant:small-caps; }

e) p:text-first-line { color:red; }

Explanation: in det första raden p är pseudo- element som hjälper att addera en special style att der första raden i en text.

Tags: HTML eller CSS

Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 2

==> Comment 1: Här blir det fin fina specialeffekter! (by: victore [Viktor.Tigerstrom.9153@student.uu.se])

==> Comment 2: Lit klurig och relevant (by: edsu [Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se])

ID: 322651

Created: 10:44pm, 20 May 2012

Vad skriverman(i SQL-kod) när man vill ta bort alla användare som har efternamn eriksson ifråntabellen user?

a) DELETE \*WHERE efternamn = 'eriksson';

b) DELETE \* userWHERE efternamn = 'eriksson';

c) DELETE userWHERE efternamn = 'eriksson';

\*d) DELETE FROM userWHERE efternamn = 'eriksson';

Explanation: för att ta bort något skriver man DELETE FROMalltså:DELETE FROM userWHERE efternamn = 'eriksson';

Tags: MySQL eller SQL

Author: alicemargareta (Alice.Linden.3111@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

ID: 322621

Created: 9:57pm, 20 May 2012

I PHP:19=="19"Vad returneras om man använder denna operator på dessa värden?

\*a) FALSE

b) TRUE

Explanation: Operatorn === används för att avgöra om två variabler har samma värde OCH är av samma typ.

Tags: PHP

Author: jsandlake (Jesper.Sandsjo.7620@student.uu.se)

Avg Rating: 2.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

ID: 323942

Created: 4:00pm, 21 May 2012

Vad gör nedanstående kod? <?php echo 'Hello, World!'; ?>

\*a) Skriver ut "Hello, World!"

b) Skriver ut "World, Hello!"

c) ingenting

Tags: PHP

Author: bawsson (Joakim.Andersson.3951@student.uu.se)

Avg Rating: 1.8300

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 6

==> Comment 1: Bra fråga! (by: manorelius [Mathias.Norelius.8989@student.uu.se])

ID: 319342

Created: 4:49pm, 16 May 2012

I SQL, vad är syntax för att ta bort ett "Table" från en databas?

\*a) DROP TABLE tablename;

b) DELETE TABLE tablename;

c) DESTROY TABLE tablename;

Tags: MySQL eller SQL

Author: febj8475 (Felix.Bjerking.8475@student.uu.se)

Avg Rating: 1.8000

Avg Difficulty: 0.2000

Total ratings: 5

==> Comment 1: Nice! Bad explanation (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 2: Vore intressant att se en förklaring av författaren. (by: jodo

[Johan.Domeij.5211@student.uu.se])

==> Comment 3: Bra ! (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

ID: 325232

Created: 3:11pm, 22 May 2012

Vid vilket universitet utvecklades MySQL?

a) Harvard University

b) Oxford University

c) MIT

\*d) Uppsala universitet

Tags: MySQL eller SQL

Author: monge (Marcus.Wangelin.7632@student.uu.se)

Avg Rating: 1.7500

Avg Difficulty: 0.5000

Total ratings: 4

==> Comment 1: Trevlig kuriosita, men kanske inte jätte relevant för själva kursen. (by: kaap5164

[Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

==> Comment 2: Mer eller mindre en grundläggande fråga handlade inget om koden i PHP. (by: insa1881

[Ingemar.Sand.1881@student.uu.se])

==> Comment 3: Uppsala baby! Bra att visa att folk åstadkommer stordåd även i denna stad (by: hadji\_i

[Christian.Jansson.6539@student.uu.se])

ID: 316285

Created: 12:37pm, 13 May 2012

Vilken hex-kod har färgen "Olive"?

a) #FFA07A

b) #000080

\*c) #808000

d) #FFC0CB

Explanation: #80 80 00Röd=128 (8 x 16 + 0)Grön=128 (8 x 16 + 0)Blå=0#FFA07A - LightSalmon#000080 - Navy#FFC0CB - Pink

Tags: HTML eller CSS

Author: oskarlarsson (Oskar.Larsson.3594@student.uu.se)

Avg Rating: 1.5000

Avg Difficulty: 1.1250

Total ratings: 16

==> Comment 1: Känns som något man kan kolla upp när man väl färgsätter. (by: b\_illing

[Bjorn.Billing.8801@student.uu.se])

==> Comment 2: Bra fråga! Dock lite svårt att kunna alla dessa hex koder utantill. (by: jaikl

[Johannes.Lundin.4509@student.uu.se])

==> Comment 3: Körde lite uteslutsningsmetoden. Dock lite onödig kunskap. (by: paul\_adam

[Paul.Adam.1503@student.uu.se])

==> Comment 4: Ren tur att jag gissade rätt, jag visste att det inte var A eller D dock, men jag visste inte hur man räknade ut vilken färg det var, kan dock inte förså när det skulle vara nödvändigt att kunna (by: hean2083

[Henrik.Andersson.2083@student.uu.se])

==> Comment 5: Inget man kanske kan i bakhuvudet alltid, och som sagt lite onödigt vetande kanske, men helt okej (by: paan4968 [Patrik.Andersson.4968@student.uu.se])

==> Comment 6: Inte en baskunskap direkt ;) (by: fjun\_92@hotmail.com

[Fredrik.Jonsson.3701@student.uu.se])

==> Comment 7: Tycker det är en ganska onödig kunskap att lägga på minnet då man antligen kommer komma upp koden om man ska använda den. (by: joal01 [Johan.Albrektsson.7470@student.uu.se])

==> Comment 8: Nice! (by: haka6119 [Hannes.Kalisky.6119@student.uu.se])

==> Comment 9: Är ju ren googlingsfråga. Man använder ju aldrig dessa standardfärger när man gör en sida så tycker frågan är ganska irrelevant. (by: jaar6641 [Jakob.Arnell.6641@student.uu.se])

==> Comment 10: Svår fråga om man inte har för vana att sitta och dra i reglaget själv. Vet inte hur användbar denna kunskap är då man oftast väljer färg i paletten (by: roka8226 [Robert.Karlsson.8226@student.uu.se])

==> Comment 11: Svårt att veta sådant, och i och med det lättare att bara kolla upp när man behöver. (by: sofiamelhus [Sofia.Melhus.4661@student.uu.se])

==> Comment 12: Inte svårt att kolla upp, men bra att veta vad hexkoder är. (by: insomnia

[Niclas.Olsson.0483@student.uu.se])

==> Comment 13: Kanske lite onödig fråga med tanke på att man inte behöver kunna sånt här utantill, bättre att ta reda på när man väl ska färgsätta. (by: lina\_fjeldgard [Lina.Fjeldgard.3922@student.uu.se])

==> Comment 14: Svårt att veta utantill och visste inte hur man räkna ut det. Dock lätt att kolla upp när man ska färgsätta... (by: 123456 [Joacim.Ahlin\_Christensen.8012@student.uu.se])

==> Comment 15: Bra fråga. (by: mickea [Mikael.Andersson.3631@student.uu.se])

ID: 325029

Created: 12:09pm, 22 May 2012

Vad står PHP för?

a) PH: Processor

b) P: Hyper Processortext

c) P: Hypertext Processor

\*d) Inget av dem

Explanation: Inget, det står för PHP: Hypertext Processor

Tags: PHP

Author: malu9563 (Malin.Lundqvist.9563@student.uu.se)

Avg Rating: 1.5000

Avg Difficulty: 0.3750

Total ratings: 8

==> Comment 1: Ganska säker på att det står för Hypertext Preprocessor dock (by: standarduser

[Bobby.Karim.7022@student.uu.se])

==> Comment 2: Luriga alternativ, men "PHP: Hypertext Preprocessor" skulle vara rätt svar. Ursprunglig betydelse "Personal Home Page". (by: 418wen [Love.Wennstrom.5449@student.uu.se])

==> Comment 3: Luring! (by: ledaren [Johan.Gustafsson.8317@student.uu.se])



=> Comment 4: I kurslitteraturen står set att PHP har kommit att betyda PHP Hypertext Preprocessor, men från början Personal Home Page. (by: kaap5164 [Katarina.Appelkvist.5164@student.uu.se])

ID: 328556

Created: 5:07am, 25 May 2012

Vad ska man skriva för att välja alla element i CSS?

\*a) \* {}

b) @ {}

c) # {}

Tags: HTML eller CSS

Author: exroy (Martin.Nilsson.6701@student.uu.se)

Avg Rating: 1.5000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 2

ID: 322551

Created: 6:51pm, 20 May 2012

Vad kommer skrivas ut när den här PHP koden körs:<?php\$b="B";\$F="F"; if (\$b<\$f) { echo\$b."är större än" .\$f; } else if (\$b=== \$f) { echo" och två bokstäver"; }else { echo" är funky!"; }?>

\*a) B är större än F

b) och två bokstäver

c) är funky!

d) B är större än F är funky!

e) B är större än F och två bokstäver är Funky!

Explanation: SQL kan avgöra om en bokstav kommer före i alfabetet än en annan. Så frågan, är B < F? är därför sann vilket gör att varken else eller elseif frågan ställs.

Tags: PHP

Author: maran123 (Martin.Berntsson.8679@student.uu.se)

Avg Rating: 1.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 2

=> Comment 1: Intressant! (by: nicketrick [Niclas.Hedman.3389@student.uu.se])

ID: 324083

Created: 10:42pm, 21 May 2012

Om man deklarerar två arrayvärden på följande vis;\$personer[0] = "Mårten"; \$personer[1] = "Gustaf";\$personer[3] = "Rut";\$personer[Mårten] = "Mårten";skriver följande funktion ut vadå?echo "PHP är kul tycker både " . \$personer[0] . " och " . \$personer[1];

a) PHP är kul tycker både och(variablerna kommer inte skrivas ut korrekt)

\*b) PHP är kul tycker både Mårten och Gustaf

Explanation: Man anropar värden i arrayen genom dess nyckel, t.ex. genom \$personer[0] där 0 är nyckeln. Konkatination görs med punkter!

Tags: PHP

Author: jola1190 (John.Larsson.1190@student.uu.se)

Avg Rating: 1.0000

Avg Difficulty: 1.0000

Total ratings: 1

ID: 321601

Created: 1:03pm, 19 May 2012

Antag att man har tabellen Members(id, name, role) där fältet role är av typen TINYINT(1) och betyder: 1 = admin, 0 = user, och vill direkt i en SQL-fråga som hämtar alla medlemmar "översätta" dessa siffror till "Admin"

och "User". Vilket av nedanstående alternativ kommer fungera då?

- a) SELECT id, name, (role IS 1, 'User', 'Admin') AS role FROM Members
- \*b) SELECT id, name, IF(role = 1, 'Admin', 'User') AS role FROM Members
- c) SELECT id, name, (role = 1, 'User', 'Admin') AS role FROM Members
- d) SELECT id, name, IF(role IS 1, 'Admin', 'User') AS role FROM Members
- e) SELECT id, name, IF(role = 1, 'User', 'Admin') AS role FROM Members

Explanation: MySQL-funktionen IF(expr1,expr2,expr3) returnerar expr2 om expr1 är sant, annars expr3.

Tags: MySQL eller SQL

Author: jaar6641 (Jakob.Arnell.6641@student.uu.se)

Avg Rating: 0.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 0

ID: 324026

Created: 7:38pm, 21 May 2012

Vilka är de så kallade ACID-egenskaperna när man talar om säkra transaktioner?

- a) AuthorityContinuityIntegrityDependency
- b) AudiableConvincingInteractiveDependable
- \*c) Atomicity Consistency Isolation Durability
- d) AutomatedComparableInclusiveDocumented

Explanation: Atomicity - För att se till att man genomför antingen hela transaktionen, eller inget av den. Detta för att en transaktion inte ska ske halvdant.Consistency - För att se till att databasens integritet är korrekt före och efter transaktionen är genomförd. Att all inlagd data följer databasens regler.Isolation - För att se till att inte två transaktioner blandas med varandra, till exempel att bara en transaktion kan använda samma information vid ett tillfälle.Durability - För att se till att transaktioner är hållbara efter de genomförts och kan sparas permanent, även om t.ex en crash skulle ske.

Tags: MySQL eller SQL

Author: edsu (Edvin.Sundberg.5201@student.uu.se)

Avg Rating: 0.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 0

ID: 324771

Created: 8:01pm, 21 May 2012

vilken funktion ska man använda att kunna kontrollera en array för ett angivet nyckel och returnerar true om nyckeln finns och false om nyckeln inte existera?

- \*a) array\_key\_exists(key,array);
- b) key\_array\_exists() function
- c) array\_key\_exists[ ] ;
- d) array[ ] key-exists()
- e) funktion array-key-exists()

Explanation: att specificera en array och en key .

Tags: PHP

Author: pvanaky77 (Parastoo.Vanaky.0517@student.uu.se)

Avg Rating: 0.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 0

ID: 323994

Created: 6:01pm, 21 May 2012

När används USE-kommandot?

- a) När man vill använda information från en textfil
- b) När man vill använda en ny datatyp i en kolumn
- \*c) När man vill växla mellan databaser på en server

Explanation: USE-kommandot används när man vill byta mellan olika databaser på samma server. Om man tex använder databasen "Byggmaterial" och vill byta till databasen "Inredningsmaterial skriver man följande: USE Inredningmaterial

Tags: MySQL eller SQL

Author: fp4476 (Fredrik.Persson.4476@student.uu.se)

Avg Rating: 0.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 0

ID: 323977

Created: 5:15pm, 21 May 2012

Hur ser en query ut som ändrar ett fälts kollationering till UTF8?

\*a) ALTER TABLE `tabellnamn` CHANGE `fält` `fält` TYP( längd ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8\_swedish\_ci NOT NULL

b) CHANGE TABLE `tabellnamn` CHANGE `fält` COLLATE utf8\_swedish\_ci NOT NULL

c) CHANGE TABLE `tabellnamn` CHANGE `fält` `fält` TYP( längd ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8\_swedish\_ci NOT NULL

Explanation: ALTER TABLE modifierar en tabell.

Tags: MySQL eller SQL

Author: emzichan (Emelie.Skog.4702@student.uu.se)

Avg Rating: 0.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 0

ID: 324088

Created: 10:47pm, 21 May 2012

För att i SQL sortera svaret avseende kolumnen "numbers" i fallande ordning skrivs följande i slutet av SQL-satsen:

a) ORDER BY numbers ASC

\*b) ORDER BY numbers DESC

c) ORDER BY numbers

Explanation: För att få svaret i fallande ordning skrivs ORDER BY numbers DESC. DESC är förkortningen i SQL för descending som betyder fallande.

Tags: MySQL eller SQL

Author: jodo (Johan.Domeij.5211@student.uu.se)

Avg Rating: 0.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 0

ID: 322643

Created: 10:36pm, 20 May 2012

Med hjälp av vilken kodsnuitt nedan skrivs arrayens värden ut samt hur många gånger de förekommer? \$varden = array(1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5);

a) print\_r(array\_count(\$varden));

\*b) \$countarray=array\_count\_values(\$varden);print\_r(\$countarray);

c) print\_r(array\_count\_values(\$varden));

Explanation: \$countarray=array\_count\_values(\$varden);print\_r(\$countarray); Detta är den korrekta koden. Det som skrivs ut av detta är :[1] => 2[2] => 3[3] => 4[4] => 5[5] => 6Det returneras alltså en array med värdena & hur många gånger de förekommer

Tags: PHP

Author: adolf\_critler (Martin.Blixt.2359@student.uu.se)

Avg Rating: 0.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 0

ID: 321654

Created: 3:40pm, 19 May 2012

Hur lägger man till en kolumn i mitten av en tabell? T ex vi vill lägga tillkolumn B mellan kolumn A och C i en tabell med utseendet(A, C).

- a) ALTER TABLE tablenameINSERT columnname AFTER columnname;
- \*b) ALTER TABLE tablename ADD columnname AFTER columnname;
- c) CHANGETABLE tablename ADD columnname AFTER columnname;
- d) ALTER TABLE tablenameSET columnnamePOST columnname;

Explanation: ALTER TABLE tablename ADD columnname AFTER columnname; - Rätt svar!

Tags: MySQL eller SQL

Author: johanb (Johan.Borjesson.7167@student.uu.se)

Avg Rating: 0.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 0

ID: 322256

Created: 12:22pm, 20 May 2012

Vilken av dessa är en CSS pseudo klass?A. abc { color:green; }B. a:visited { color:green; }C. h1 h2 { color:green; }

- a) A
- \*b) B
- c) A och B
- d) A, B och C

Explanation: a: visitedCSS psuedo klasser are definierade med hjälp av denna syntaxselector:pseudo-klass{egenskap:värde;}a-> selectorvisited-> pseudo-klasscolor-> egenskapgreen-> värde

Tags: HTML eller CSS

Author: sofiamelhus (Sofia.Melhus.4661@student.uu.se)

Avg Rating: 0.0000

Avg Difficulty: 0.0000

Total ratings: 0