

ESPECIFICAÇÕES

● INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do produto	Jackery Explorer 2000
Nº do modelo	JE-2000F
Capacidade	2048 Wh (40 Ah/51,2 V CC)
Química da célula	LiFePO ₄
Peso	Aproximadamente 18,5 kg
Dimensões	36,6 × 25,5 × 26,9 cm
Vida útil de ciclos	4000 ciclos até 70%+ de capacidade

● PORTAS DE ENTRADA

1 × Entrada CA	Modo de carregamento: 220 V-240 V~ 50 Hz, 10 A max. Modo de bypass ^① : 220 V-240 V~ 50 Hz, 10 A max.
2 × Portas DC8020	Veicular: 11 V-16 V=8 A máx., em modo duplo até 8 A máx. PV: 16 V-60 V=12 A, em modo duplo até 21 A máx. / 400 W máx.

● PORTAS DE SAÍDA

3 × CA	230 V ~ 50 Hz, 2200 W de potência nominal no total, pico de surto de 4400 W
Saída CA no modo de bypass ^①	220 V-240 V ~ 50 Hz, 2200 W máx.
USB-C 30 W	30 W máx., 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=2,5 A, 15 V=2 A, 20 V=1,5 A
USB-C 100 W	100 W máx., 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A
1 × USB-A	18 W máx., 5-6 V=3 A, 6-9 V=2 A, 9-12 V=1,5 A
1 × Porta CC 12 V	12 V=10 A máx.

● TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Temperatura de carregamento	0°C a 45°C
Temperatura de descarga	-10°C a 45°C

① O produto pode carregar a bateria a partir da tomada CA enquanto fornece energia pelas portas de saída CA.

※ USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.