

Cotización	2
Obtener tarifa	2
Response	2
Origen - ListarCiudadOrigen	3
Destino - ListarCiudadesDestino	4
Preguntas frecuentes	5
¿Cómo puedo calcular tarifa de un envío con múltiples bultos?	5

Cotización

Obtener tarifa

Utilizando la API **consultarTarifas** pueden obtener los precios tomando como referencia la ciudad de origen y destino, dimensiones del paquete y la tarifa asociada a la cuenta corriente indicada.

Request

Ambiente	Metodo	URL
QA	POST	https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/consultarTarifas

Ambiente	Headers	
QA	rut	76211240
	clave	key

Body

```
{
  "codigoCiudadOrigen": 1,
  "codigoCiudadDestino": 98,
  "codigoAgenciaDestino": 0,
  "codigoAgenciaOrigen": 0,
  "alto": 59.12,
  "ancho": 59.12,
  "largo": 59.12,
  "kilos": 14.6,
  "cuentaCorriente": "",
  "cuentaCorrienteDV": "",
  "rutCliente": "1"
}
```

Donde

Campo	Requerido	Descripcion
codigoCiudadOrigen	Si	Ciudad de origen
codigoCiudadDestino	Si	Ciudad de destino
codigoAgenciaOrigen	Si	Siempre 0
codigoAgenciaDestino	Si	Siempre 0
alto	Si	Alto en cm
ancho	Si	Ancho en cm
largo	Si	Largo en cm
kilos	Si	Peso en Kg
cuentaCorriente	Condicional	Cuenta corriente sin DV, si se utiliza el rut de cliente no se debe colocar cuenta corriente
cuentaCorrienteDV	Condicional	DV de la cuenta corriente, si se coloca la cuenta corriente se debe colocar el DV
rutCliente	Condicional	Rut de cliente, si se utiliza cuenta corriente; no se debe colocar rut de cliente

Response

```
{
  "type": "consultarCoberturaRespuesta",
  "codigoRespuesta": 1,
  "mensajeRespuesta": "Busqueda exitosa.",
  "listaTarifas": [
    {
      "costoTotal": 37326.0,

```

```

    "diasEntrega": 1,
    "tipoEntrega": {
      "codigoTipoEntrega": 1,
      "descripcionTipoEntrega": "AGENCIA"
    },
    "tipoServicio": {
      "codigoTipoServicio": 0,
      "descripcionTipoServicio": "NORMAL"
    }
  },
  {
    "costoTotal": 37326.0,
    "diasEntrega": 1,
    "tipoEntrega": {
      "codigoTipoEntrega": 2,
      "descripcionTipoEntrega": "DOMICILIO"
    },
    "tipoServicio": {
      "codigoTipoServicio": 0,
      "descripcionTipoServicio": "NORMAL"
    }
  }
]
}

```

En donde

Campo	Tipo de dato	Descripción
type	string	Dato interno del sistema
codigoRespuesta	number	Si el valor de tag es 1 significa que se retornó correctamente la información; de lo contrario hubo un error en el request enviado.
mensajeRespuesta	string	Descripción del codigoRespuesta
ListaTarifas	Arreglo	Arreglo de objetos. En donde cada objeto es una combinación de servicio+tipo de entrega.
ListaTarifas.CostoTotal	number	Valor del envío (Incluye IVA)
ListaTarifa.DiasEntrega	number	Días de entrega
ListaTarifa.tipoEntrega	objeto	Objeto con el tipo de entrega asociado al monto
tipoEntrega.codigoTipoEntrega	number	Código del tipo de entrega.
tipoEntrega.descripcionTipoEntrega	string	Descripción del Código del tipo de entrega.
listaTarifa.TipoServicio	objeto	objeto con el tipo de servicio asociado a la tarifa
tipoServicio.codigoTipoServicio	number	Código del tipo de servicio.
tipoServicio.descripcionTipoServicio	string	Descripción del código del tipo de servicio

Origen - ListarCiudadOrigen

Con este servicio se obtendrán todas las ciudades habilitadas para ser origen de un envío.

Request

Ambiente	Método	URL
QA	GET	https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/listarCiudadesOrigen

Como seguridad, se deben enviar las siguientes keys en los headers



Ambiente	KEY	VALUE
QA	rut	76211240
	clave	key

No se debe enviar nada en el body.

Response

En el response se tendrán todos los orígenes permitidos.

```
{
  "type": "listarCiudadesOrigenRespuesta",
  "codigoRespuesta": 1,
  "mensajeRespuesta": "Busqueda Exitosa.",
  "listaCiudadesOrigen": [
    {
      "codigoCiudad": 3,
      "codigoRegion": 16,
      "codigoZonaGeografica": 3,
      "listaComunas": [
        {
          "codigoComuna": 2916,
          "nombreComuna": "SAN CARLOS"
        }
      ],
      "nombreCiudad": "SAN CARLOS"
    }
  ]
}
```

Dentro del arreglo listaCiudadesOrigen, se retornan distintos objetos. Cada objeto es una ciudad y en cada ciudad encontrara un arreglo de objetos con las comunas relacionadas a la ciudad.

Estructura del objeto		
Campo	Tipo de dato	Descripción
codigoCiudad	Number	Código de la ciudad. <i>Se utiliza para tarificar</i>
codigoRegion	Number	Código de región
codigoZonaGeografica	Number	Código de zona (Interno STK)
listaComunas	Arreglo	Arreglo con las comunas asociadas con la ciudad
listaComunas.codigoComuna	Number	Código de comuna
listaComunas.nombreComuna	String	Nombre de la comuna
nombreCiudad	String	Nombre de la ciudad

Destino - ListarCiudadesDestino

Con este servicio se obtendrán todas las ciudades habilitadas para ser destino de un envío.

Request

Ambiente	Metodo	URL
QA	GET	https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/listarCiudadesDestino

Como seguridad, se deben enviar las siguientes keys en los headers

Ambiente	KEY	VALUE
QA	rut	76211240
	clave	key

No se debe enviar nada en el body.

Response

En el response se tendrán todos los destinos permitidos.

```

{
  "type": "listarCiudadesDestinoRespuesta",
  "codigoRespuesta": 1,
  "mensajeRespuesta": "Busqueda Exitosa.",
  "listaCiudadesDestino": [
    ...
    {
      "codigoCiudad": 3,
      "codigoRegion": 16,
      "codigoZonaGeografica": 3,
      "listaComunas": [
        {
          "codigoComuna": 2916,
          "nombreComuna": "SAN CARLOS"
        }
      ],
      "nombreCiudad": "SAN CARLOS"
    },
    ...
  ]
}

```

Dentro del arreglo listaCiudadesDestino, se retornan distintos objetos. Cada objeto es una ciudad y en cada ciudad encontrara un arreglo de objetos con las comunas relacionadas a la ciudad.

Estructura del objeto		
Campo	Tipo de dato	Descripción
codigoCiudad	Number	Código de la ciudad. Se utiliza para tarificar
codigoRegion	Number	Código de región
codigoZonaGeografica	Number	Código de zona (Interno STK)
listaComunas	Arreglo	Arreglo con las comunas asociadas con la ciudad
listaComunas.codigoComuna	Number	Código de comuna.
listaComunas.nombreComuna	String	Nombre de la comuna.
nombreCiudad	String	Nombre de la ciudad

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo calcular tarifa de un envío con múltiples bultos?

El body del servicio no tiene la opción de especificar las dimensiones por bultos, para lograr una tarifa multibulto se debe hacer lo siguiente

1. Para el peso físico, sumar los pesos individuales de los bultos que compondrán la OF
2. Al igual que el peso físico, las dimensiones admitidas por la API son totales; se debe sumar el total de una de las dimensiones de todos los bultos y tomar de las otras dos. Por ejemplo, pueden sumar todos los largos y seleccionar el mayor del ancho y el alto.