Blissim Analytics – Spécification : Gestion des Utilisateurs & Droits d'Accès

2026-09-22 · @mathieu

Contexte & objectifs

Blissim Analytics est la future plateforme de reporting hébergée sur Replit, ouverte à la fois aux équipes Blissim et aux marques partenaires (Redken, Kérastase, etc.).

Cette spec couvre uniquement la gestion des utilisateurs et des droits d'accès : authentification, rattachement compte/marque/pays, et permissions par page. Le contenu fonctionnel des pages (KPIs, dashboards) est hors périmètre et sera spécifié page par page au fur et à mesure de leur création — voir la section Pages, modules et Packages pour le mécanisme qui absorbe ces ajouts progressifs.

Authentification

Deux profils, deux méthodes :

Profil	Méthodes de connexion	Restriction
Admin Blissim	Google SSO uniquement	Domaine @blissim.fr obligatoire
Utilisateur Marque	Google (tout domaine) ou email + mot de passe	Aucune restriction de domaine

Un admin est créé directement avec son compte Google @blissim.fr, sans mot de passe à gérer côté Blissim. Un utilisateur marque est invité par email par un admin : il définit un mot de passe à la première connexion, ou peut lier son compte Google si l'email correspond. La réinitialisation de mot de passe se fait par email.

Modèle Compte / Marques

Un **Compte** (société mère, ex. « L'Oréal ») regroupe une ou plusieurs **Marques** canoniques (ex. Redken, Kérastase). Un utilisateur est rattaché à un Compte, et reçoit un accès explicite à un sous-ensemble des marques de ce compte — pas automatiquement à toutes : ajouter une marque à un Compte n'ouvre pas l'accès aux utilisateurs existants tant qu'il n'est pas accordé marque par marque.

Un utilisateur est rattaché à un seul Compte (jamais plusieurs). S'il doit intervenir sur un second Compte (un autre groupe), on crée un second utilisateur avec un email différent plutôt que de multiplier les rattachements.

La marque canonique (`brand_id_sublissim`) est l'identifiant pivot utilisé pour les droits. Chaque pays a sa propre marque locale (`brand_id_local`), reliée à la marque canonique via une table de correspondance `brand_country_mapping` , alimentée par la requête BigQuery déjà en place côté Sublissim :

```
WITH bsm AS (
  SELECT id, shop_id, brand_id, external_id
  FROM `teamdata-291012.bdd_prod_sublissim.brand_shop_mapping`
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY id ORDER BY _airbyte_extracted_at
DESC) = 1
),
shop AS (
  SELECT id, code
  FROM `teamdata-291012.bdd_prod_sublissim.shop`
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY id ORDER BY _airbyte_extracted_at
DESC) = 1
),
sublissim_brand AS (
  SELECT id, code, name
  FROM `teamdata-291012.bdd_prod_sublissim.brand`
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY id ORDER BY _airbyte_extracted_at
DESC) = 1
)
SELECT b.dw_country_code, b.id AS brand_id_local, b.name AS brand_name_local,
       sb.id AS brand_id_sublissim, sb.name AS brand_name_sublissim, sb.code
AS brand_code_sublissim
FROM `teamdata-291012.inter.brands` b
JOIN shop sh ON sh.code = b.dw_country_code
JOIN bsm ON bsm.shop_id = sh.id AND bsm.external_id = b.id
LEFT JOIN sublissim_brand sb ON sb.id = bsm.brand_id
ORDER BY b.dw_country_code, b.id
```

Cette table de correspondance sert de référentiel : quand un utilisateur a accès à la marque canonique Redken, la plateforme sait quelles lignes locales (par pays) inclure dans les requêtes BigQuery/GA4.

Cette table est resynchronisée quotidiennement depuis BigQuery, au même rythme que les tables `events_YYYYMMDD` .

Droits pays

Le périmètre pays n'est pas figé à FR/DE/ES : il suit dynamiquement tous les codes pays présents dans la table `shop` côté Sublissim, pour rester aligné automatiquement si de nouveaux pays s'ajoutent.

Pour chaque accès (utilisateur × marque), le scope pays est soit une liste explicite de codes pays, soit la valeur spéciale `ALL` (tous les pays où la marque est présente). Exemple : un utilisateur Redken peut voir `FR` sans voir `ES`, tandis qu'un autre a `ALL` sur Kérastase.

Champ	Description
`user_id`	utilisateur concerné
`brand_id`	marque canonique concernée
`country_scope`	liste de codes pays, ou `ALL`

Pages, modules et Packages de droits

Les pages n'existent pas encore toutes : elles seront créées au fil de l'eau. Le modèle doit donc absorber une nouvelle page sans jamais toucher les droits utilisateur un par un. Réponse : un registre de pages + des packages réutilisables entre les deux.

Entité	Rôle
`page`	registre de toutes les pages/modules existants (id, clé, nom, description)
`package`	un ensemble nommé de pages, ex. « Marque – Standard », « Marque – Complet », « Admin – Full »
`package_page`	association many-to-many : quelles pages appartiennent à quel package
`user_package`	association many-to-many : quels utilisateurs ont quel(s) package(s)

L'accès réel d'un utilisateur à une page = union des pages de tous ses packages, plus d'éventuelles exceptions ponctuelles (`user_page_override`) pour accorder ou retirer une page sans créer tout un nouveau package.

Quand une nouvelle page est créée, la marche à suivre est toujours la même :

1. Enregistrer la page dans le registre `page` (id, clé, nom).
2. L'ajouter au(x) package(s) concerné(s) via `package_page` (ex. l'ajouter à « Marque – Standard »).
3. Tous les utilisateurs déjà dans ce package voient la page apparaître automatiquement — aucune action sur les comptes utilisateurs.

Un nouvel utilisateur reçoit un package par défaut selon son profil (Admin → « Admin – Full », Utilisateur Marque → « Marque – Standard »), ajustable ensuite.

Seuls les admins Blissim créent et modifient les packages et leur contenu ; un utilisateur marque ne gère pas ses propres droits.

Modèle de données résumé

```
flowchart LR
  Account -->|1-N| Brand
  Brand -->|1-N| BrandCountryMap
  User -->|N-1| Account
  User -->|via UserBrandAccess| Brand
  User -->|via UserPackage| Package
  Package -->|via PackagePage| Page
```

Table	Clés / champs principaux	Rôle
`account`	id, name	Société mère (ex. L'Oréal)
`brand`	id (= brand_id_sublissim), code, name, account_id	Marque canonique, rattachée à un compte
`brand_country_mapping`	dw_country_code, brand_id_local, brand_id_sublissim	Correspondance marque locale ↔ marque canonique
`user`	id, email, auth_type, account_id	Compte utilisateur (admin ou marque)
`user_brand_access`	user_id, brand_id, country_scope, expires_at	Marques et pays visibles par l'utilisateur
`page`	id, key, name, description	Registre des pages/modules existants
`package`	id, name	Ensemble nommé de pages
`package_page`	package_id, page_id	Pages incluses dans un package

Table	Clés / champs principaux	Rôle
`user_package`	user_id, package_id, expires_at	Packages assignés à un utilisateur
`audit_log`	id, actor_user_id, action, target_type, target_id, before, after, created_at	Journal des changements de droits (qui, quoi, quand)

Les admins Blissim ont un accès global par défaut : toutes les marques, tous les pays, toutes les pages, sans entrée dans `user_brand_access`.

Parcours utilisateurs clés

Créer un compte marque (ex. L'Oréal)

1. Un admin crée le `Compte` L'Oréal.
2. Il rattache les marques canoniques concernées (Redken, Kérastase) au compte.
3. Il invite un premier utilisateur par email, lui accorde accès à une ou plusieurs marques du compte, un scope pays (`FR` , ou `ALL`), et un package de pages.

Inviter un nouvel utilisateur sur un compte existant

1. L'admin sélectionne le compte, choisit les marques et pays à ouvrir pour ce nouvel utilisateur.
2. Il assigne un package (par défaut « Marque – Standard »).
3. L'utilisateur reçoit un email d'invitation pour définir son mot de passe ou lier son compte Google.

Ajouter une nouvelle page à la plateforme

1. La page est développée et enregistrée dans le registre `page`.
2. Elle est ajoutée au(x) package(s) pertinent(s).
3. Les utilisateurs concernés la voient apparaître sans aucune action manuelle sur leur compte.

Décisions retenues

- **Comptes** : un utilisateur est rattaché à un seul Compte (jamais plusieurs) ; plusieurs marques restent possibles au sein d'un même Compte.
- **Log d'audit** : chaque changement de droits (marque, pays, package) est journalisé — qui, quoi, quand (table `audit_log`).
- **Admins Blissim** : accès global par défaut, sans restriction de périmètre.

- **Gestion des packages** : réservée aux admins Blissim.
- **Expiration des accès** : chaque accès porte une date d'expiration optionnelle (`expires_at`), avec retrait automatique à échéance.
- **Synchronisation `brand_country_mapping`** : quotidienne depuis BigQuery.

Prochaine étape : ce modèle est validé — passer au schéma technique (tables SQL, endpoints d'administration) pour l'implémentation sur Replit.

Charte graphique — Slides

Design system Blissim à appliquer à toute présentation (slides) produite pour ce projet.

Usage	Police	Note
Titres	Syne Bold	Tout en majuscules
Corps de texte	Poppins	Repli : sans-serif neutre type Arial
Chiffres / KPIs	Roboto Mono	
Sous-titres / labels éditoriaux	Instrument Serif Italic	

Couleur	Code	Usage
Violet	#8473FF	Accent unique — jamais en fond plein
Lime	#CCFF96	Badge / pastille
Periwinkle	#D2D5F3	Badge / pastille
Blush	#FDD6F7	Badge / pastille
Yellow	#FAFF78	Badge / pastille
Charcoal	#222226	Texte principal
Gris	#9A98A8	Texte secondaire
Blanc	—	Fond partout

Règles de composition :

- Fond toujours blanc ; pas de blocs de couleur pleins sur de grandes surfaces.
- Cartes : fond blanc, contour fin coloré (~1.5pt), coins arrondis. Le pastel sert uniquement aux badges/pastilles, jamais en remplissage de carte.

- Texte minimal : tags/pastilles courts plutôt que des listes à puces complètes — une carte = une idée.
- Bandeau de conclusion : fond lavande très pâle, texte foncé, phrase clé en gras violet — jamais un bloc violet plein avec texte blanc.
- Contenu très dense (comparatifs multi-lignes, projets avec lead/livrables/décision) : basculer en tableau avec en-tête violet plein plutôt que forcer des cartes.
- Beaucoup d'espace blanc, une idée forte par slide, pictogrammes simples style Feather/Notion.
- Footer systématique : « BLISSIM | [titre de la présentation] » en bas à gauche, numéro de page en bas à droite.