

三、用户管理活动模块

1.查看自己发布的所有活动

请求描述：

<URL:/user/manage/list.do>

请求方式：get

请求参数：无

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:未登录，请先登录

status:1

data{

一个 list， 每个元素包含以下数据

Id-----int

name

institution

lable:以分号分开， 两个标签

createtime:

}

2.查看某一活动详细信息

请求描述：

<URL:/user/manage/search.do>

请求方式：get

请求参数：id-----int

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:未登录，请先登录

status:1

data{

id----int

name

theme:

content

lable:以分号分开，两个标签

starttime:

endtime:

place

institution

contact

}

3.修改活动

请求描述：

URL:/user/manage/alter.do

请求方式：post

请求 name,theme,content,lable,starttime,endtime,place,contact

----请求参数去掉了 id

响应参数(json)：

status	msg	Data
--------	-----	------

status:0

msg:未登录，请先登录

status:1

msg:修改成功

4.删除活动

请求描述：

URL/user/manage/delete.do

请求方式：get

请求参数：id----int

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:未登录，请先登录

status:1

msg:删除成功

5.发布活动

请求描述：

URL:/user/manage/add.do

请求方式：get

请求 name,theme,content,lable,starttime,endtime,place,contact

---请求参数去掉了 id

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:发布失败

status:1

msg:发布成功

```
data{  
  ? ? ? ? ? //需要什么参数  
}
```

四、普通用户模块开发

1.搜索活动

URL:/function/search.do

请求方式：get

请求参数：type,desc

Type 可以取值为 content(依据用户输入内容搜索，此情况下 desc 可以为空)

或者取值为 classfiy(依据指定的分类类别的 id----int 搜索)

响应参数(json)：

Status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:服务器异常

status:1

```
data{
```

一个 list， 每个元素包含以下数据

id----int

name

lable:以分号分开， 两个标签

institution

createtime:

```
}
```

2.查看活动详细信息

URL:/function/search_detail.do

请求方式：get

请求参数：id----int

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:服务器异常

status:1

data{

一个 list， 每个元素包含以下数据

id----int

name

theme:

content

lable:以分号分开， 两个标签

starttime:

endtime:

place

institution

contact

}