



YWEE

Personal Tutoring Service Gruppe 2

Weiß Tatzel Strobl **Tobias Schwindl** Laufenböck Birnthaler Götz Schröter

02. Juli 2014



Agenda



- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung





- 1 Einleitung
 - Aufgaben
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung





Mitglied im Team Backend, Florian Laufenböck, Daniel Tatzel Zuständig für:

- Nachrichten
- Spende
- Autocomplete in der Suche





- 1 Einleitung
- 2 SRA
 - Die Vorgabe
 - Die Formulierung
- 3 SAD
- 4 Implementierung



Eine News Seite, mit den folgenden Vorgaben:

- keine Unterscheidung zwischen nicht eingeloggten und eingeloggten Benutzern
- ABER: als Admin möglich neue Nachrichten zu verfassen



Aus den Vorgaben wurde der folgende Text formuliert und in die SRA eingebaut:

Alle Benutzer

Uber das Menü sind die Nachrichten der Webseite zu erreichen. Hier werden aktuelle Änderungen und Ereignisse veröffentlicht.

Administrator

Wenn der Administrator die Nachrichtenseite aufruft kann er mittels von Formularen neue Nachrichten verfassen.



Eine Seite, die das Spenden erlaubt

angemeldete User

Jeder registrierte Benutzer kann mit Kreditkarte Spenden. Diese Informationen werden für den nächsten Zahlungsvorgang gespeichert.

Besucher

Spendenkonto mit Hinweis, dass Spenden nur möglich ist, wenn man angemeldet ist.





- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
 - Analysephase
 - Die Formulierung
- 4 Implementierung



Um einen besseren Überblick zu Erhalten wurden die folgenden Fragen gestellt:

- Welche Grundanforderungen sind nötig?
- Welche Sprachen werden benötigt?



Um eine Nachrichtenseite erfolgreich zu implementieren, ist folgendes nötig:

- Alle User dürfen die Nachrichten lesen
- Besucher und eingeloggte User ohne Adminstatus dürfen das Formular nicht sehen.
- Der Admin muss Nachrichten schreiben können



Für das Formular

- HTML5
- JS um die Eingaben zu prüfen und die Nachrichten anzuzeigen
- JSON für das weitergeben der Daten an JS
- Verhindern dass andere als der Amdin das Formular sehen
 - PHP Adminabfrage im Code beim Aufrufen der Seite
- Skript für das Speichern/Löschen der Nachrichten
 - PHP für die SQL Queries



Aus den Ergebnissen der Analysephase wurde der folgende Text formuliert und in die SAD eingebaut:

Der Administrator hat die Möglichkeit auf der News Seite neue Nachrichten zu schreiben. Dazu gibt er den Betreff und die Nachricht in ein HTML 5 Formular ein. Diese werden in der Datenbank gespeichert und für alle sichtbar (auch für nicht angemeldete User). Der Admin hat außerdem die Möglichkeit per Adminverwaltung nicht mehr benötigte Nachrichten zu löschen.



Für die Spendenseite ergibt sich ein ähnliches Bild, nur das alle angemeldeten User spenden können.





Aus den Ergebnissen der Analysephase wurde der folgende Text formuliert und in die SAD eingebaut:

Ein registrierter Benutzer kann per Kreditkarte Spenden. Dazu gibt er seine Kreditkarteninformationen in ein HTML5 Formular Kreditkartennummer, Ablaufdatum der Karte, die Prüfziffer und den zu zahlenden Betrag. Diese werden mit Javascript auf Richtigkeit der Informationen geprüft (HTML5 Formular) und dann für die weitere Verwendung in der MySQL Datenbank gespeichert.






- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung
 - Screenshots
 - Code
 - Demonstration


















Formular

```
<div style="height:200px:">
 2
            <form name="News" id="newsform">
 3
                 <script src="/js/newsvalidation.js" type="text/javascript"></script>
                 <input type="hidden" name="sprache" value="<?php echo $ SESSION['</pre>
                      sprache']; ?>">
 5
                 <input type="hidden" name="user" value="<?php echo $_SESSION['user</pre>
                      11: ?>">
 6
                 <div><label for ="betreff"></label><input type="text" size="44"</pre>
                      maxlength = "60" placeholder = "Betreff" name="subject" id="
                      betreff" required></div>
                 <div><label for = "nachrichtentext"></label>
                     <textarea name="nachricht" cols="33" rows="5" maxlength="300"</p>
                            id="nachrichtentext" placeholder = "Schreiben Sie hier ihre
                            Nachricht..." required></textarea>
 9
                     10
                 </div>
11
                 <div class="line submit"><input type="submit" value="Absenden"></div</pre>
            </form>
13
        </div>
14
        <script>
            $(document).ready(function() {
15
                 $("#scrollablecontentboxnews_de").height(550);
16
17
            }):
18
        </script>
```



```
<?php
      [...]
      trv {
        $dbConnection = ConnectToDB();
      } catch (Exception $e) {
        die("keine Verbindung moeglich: " . $e->getMessage()):
      Γ...1
      $dbConnection -> setAttribute(PDO::ATTR CASE, PDO::CASE NATURAL):
10
11
      $query = $dbConnection->prepare("insert into news (benutzername, zeit,
           nachricht, betreff) VALUES ( :user, CURRENT DATE, :msg, :subject)"):
12
13
      $query->bindParam(":msg", $msg);
14
      $query->bindParam(":user", $ POST['user']);
      $query->bindParam(":subject", $subject);
15
16
17
      $query->execute();
      $dbConnection = null:
18
19
    ?>
```

erung





Es folgt eine Demonstration ...