





YWEE

Personal Tutoring Service Gruppe 2

Schröter Maximilian

25. Juni 2014



Agenda



- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



- 1 Einleitung
 - Implementierungen
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



Die Implementierungen:

- Spenden
- Registrierung

- Nachrichten
- Validierungen



Agenda



- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



Anforderungen



Implementierung einer Registrierung die:

- Eingabe der Nutzerdaten erlaubt
- Nutzerdaten auf ihre Richtigkeit prüft
- Nutzerdaten an die Datenbank überträgt

Aus den Anforderungen entstand der Punkt:

F13: Registrierungs- und Anmeldefenster

Die Registrierung ist öffentlich für jeden nicht angemeldeten Benutzer nutzbar.



Agenda



- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung

Analyse



Um einen besseren Überblick zu Erhalten wurden die folgenden Fragen gestellt:

- Welche Grundanforderungen sind nötig?
- 2 Welche Sprachen werden benötigt?



Grundanforderungen



Für die Registrierung sind folgende Grundmerkmale nötig:

- Daten des Nutzers müssen eingegeben werden können
- Die Nutzerdaten müssen sich übertragen lassen
- Die Nutzerdaten müssen vom System geprüft werden

Sprachen



- Eingabe der Daten
 - HTML5 für die Formulare
 - HTML5 zur Dateneingabe
- Ubertragung der Daten
 - POST zum Übertragen
- Überprüfung(Validierung der Daten)
 - PHP zur Sprachauswahl
 - JQuery-Validate zur Prüfung der Daten
- Sonstiges
 - CSS für das Design



- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung
 - Screenshot
 - Code
 - Demonstration
 - Ende





REGISTRATION
Here you can register for our tutoring website. Please fill in all information to ensure full functionality of our homepage. You can decide later whether you're in the role of a tutor or a student.
Genderi –
Surname
Surname
Posename:
Forename
F-Mail:
beissielßemail.de
Birthday:
Day y Month y Year y
Postcode:
00000
Residence:
residence
Street:
Street
House Number:
45
Addition to Address:
45
Phone:
519000000
Username:
Username
Passwordi
Password
Confirm password:
Password
Eingabefelder für die
Bei drücken dieses Buttons benötigten Daten
werden die Daten übertragen

Abbildung: Register



Selectbox für Datum

```
<select name="tag" id="tag" style="width:50"><option value="-1">Day</option>
      <?php
        \$i = 0:
        while ( $i++ < 31)
        echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';?></select>
      <select name="monat" id="monat">
      <option value="-1">Month</option>
      <?php
8
      $i = 0;
10
      while ( $i++ < 12)
      echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';?>
11
12
      </select>
13
      <select name="iahr" id="iahr">
14
      <option value="-1">Year</option>
15
      <?php
       $i = date("Y"):
16
17
        while ( $i-- > 1900)
        echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';?>
18
19
      </select></div>
```



```
1     $(document).ready(function()
2     {
3          $.post("/scripts/GetLang.php", function(lang) {
               if (lang.length > 2) { /*Wenn Englisch wird dieser Teil genutzt*/
}
```



Eigene JQuery-Validate-Methode





Fehlermeldungspositionen verändern

```
11
                $("#registerform").validate({
12
                     errorPlacement: function(error, element) {
                         if (element.attr("name") === "jahr") {
13
                             element.prev('label').replaceWith(error);
14
15
16
                         else if (element.attr("name") === "monat") {
                             element.prev('label').replaceWith(error);
18
                         } else {
                             error.insertBefore(element);
19
20
21
```



Validation Regeln zuweisen

```
rules: {
23
                            plz: {
24
                                number: true.
25
                                minlength: 5,
26
                                maxlength: 5
27
28
                            geschlecht: {
29
                                min: 0
                                                               },
30
                           tag: {
31
                                min: 1
32
                           jahr: {
33
                                min:
34
                            monat: {
                                                              },
35
                                min: 1
36
                            telefon: {
                                phone: true
37
38
                            hausnummer: {
39
                                number: true
40
```

1

Fehlermeldungstexte 1

```
42
                    messages: {/*Spezielle Texte fuer bestimmte Fehleingaben*/
                         plz: {
43
44
                             number: "A Postcode can only contain numbers",
                             minlength: jQuery.validator.format("A Postcode has only
45
                                   5 digits.").
                             maxlength: jQuery.validator.format("A Postcode has only
46
                                   5 digits.")
47
                         },
48
                         tag: {
                             min: jQuery.validator.format("Please enter a valid Date.
49
50
                         },
51
                         monat: {
52
                             min: jQuery.validator.format("Please enter a valid Date.
                         telefon: {
55
                             phoneUS: "Please enter a valid phone number"
56
                         jahr: {
58
                             min: jQuery.validator.format("Please enter a valid Date.
59
                         geschlecht: {
60
                             min: ¡Query.validator.format("Please select a gender.")
61
62
```



Fehlermeldungstexte 2

```
64
                   jQuery.extend(jQuery.validator.messages, {/*Veraenderungen an den
                          Standartfehlermeldungen Englisch*/
                    required: "This field is required by us!.".
65
                    remote: "Please fix this field.".
66
67
                    email: "Please enter a valid email address.",
68
                    url: "Please enter a valid URL.",
69
                    date: "Please enter a valid date.".
70
                    dateISO: "Please enter a valid date (ISO).",
71
                    number: "Please enter a valid number.",
72
                    digits: "Please enter only digits.",
73
                    creditcard: "Please enter a valid credit card number.",
74
                    equalTo: "Please enter the same value again.",
                    accept: "Please enter a value with a valid extension.".
75
76
                    maxlength: jQuery.validator.format("Please enter no more than
                          {0} characters."),
                    minlength: jQuery.validator.format("Please enter at least {0}
                          characters.").
                    rangelength: jQuery.validator.format("Please enter a value
78
                          between {0} and {1} characters long."),
79
                    range: ¡Querv.validator.format("Please enter a value between {0}
                           and {1}."),
                    max: jQuery.validator.format("Please enter a value less than or
80
                          equal to {0}.").
81
                    min: jQuery.validator.format("Please enter a value greater than
                          or equal to {0}.")
82
```




```
83
              invalidHandler: function(event, validator) {/*Ausgabe der Fehler*/
                         var errors = validator.numberOfInvalids():/*Anzahl der
84
                              Fehler*/
85
                         if (errors) {
86
                             var message = (errors === 1) ? 'You missed 1 field. It
                                  has been highlighted' : 'You missed ' +
                                      errors + ' fields. They have been highlighted';
                             $("div.error span").html(message);
87
                             $("div.error").show();
88
89
                             alert(message.toString());
90
                         } else {
                             $("div.error").hide():
91
92
93
```

2

```
94
               submitHandler: function(form) {
                          $.post("/scripts/CreateUser.php", $("#registerform").
 95
                               serialize(), /*Daten an PHP Script uebergeben*/
                                  function(msg) {
 96
 97
                                      /* msg ist leer, a[U+FFFA] fehlgeschlag, dann wird
                                            der Fehler ausgegeben */
                                       if (msg.length > 2) {
 98
 99
                                           alert(msg.toString());
100
                                      /* Nur bei erfolgreicher Registrierung wird die
                                            Seite neu geladen */
102
                                      if (msg.length < 5) {
103
                                           alert("The registration was successful,
                                                please wait till you get unlocked.");
                                           location.replace('index.php');
104
105
                                  }):
106
```



Es folgt eine Demonstration ...



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit