

Verwaltung der privaten Schlüssel im Arbeitsspeicher, ssh-agent

ssh-agent

Hintergrundgrunddienst (Daemon), hat eine Kernaufgabe: Verwaltung der privaten Schlüssel im Arbeitsspeicher. Normalerweise sind die privaten Schlüssel auf der Festplatte, was bei hohem Remote-Verkehr zu Engpässen führen kann.

1. Einmalig anmelden mit `ssh-add`, `ssh-add -l` prüfen ob schon Schlüssel im Arbeitsspeicher geladen sind
Der ssh-agent entschlüsselt über `ssh-add` den Schlüssel und behält ihn sicher im RAM.
2. Passwortfreies Arbeiten: ssh-agent erledigt die kryptografische Signierung, ohne dass man nach einem Passwort oder Phrase gefragt wird
3. Schlüssel zum Agenten hinzufügen
`ssh-add ~/.ssh/id_rsa` oder `id_ed25519`

Wichtig Schlüssel aus dem Arbeitsspeicher nehmen mit: `ssh-add -D`, wenn Sie Ihren lokalen PC verlassen

Nutzung von ssh-agent bei Agent Forwarding (Schlüssel-Weiterleitung)

Public Key weiterleiten auf VM, Client

`ssh-copy-id user@ip-adresse`

Mit dem Privat Key aus dem Arbeitsspeicher arbeiten

`ssh -A user@ip-adresse`