

Zeitgesteuerte Kommandoausführung

Chronologische Ausführung von Befehlen (wiederholtes Ausführen)
(der Systemdienst: **crond** muss laufen) **/etc/cron.allow** vom User erlaubt,
/etc/cron.deny nicht erlaubt

crontab

- l** - Inhalt auflisten
- e** - editieren
- r** - gesamte cron Tabelle (eigene) löschen

cron Konfigurieren: man 5 crontab

Ein Zeilenaufbau:

* * * * *

/.../befehl-script

Wochentag **0 – 7**(So)

Monat **1 - 12**

Tag **1 – 31**

Stunde **0 - 23**

Minute **0 - 59**

Zeitgesteuerte Kommandoausführung

Einmaliges Ausführen von Befehlen / Skripten

at Definition

atq Queue anzeigen

atrm einen Eintrag löschen

Definition:

at 12:30 ENTER

at> echo "Hallo" ENTER > /dev/pts/x

at> Strg + D

x = Zahl der Konsole

Eingabe tty pts/0, pts/1

Dienst **atd**; **/etc/at.allow**, **/etc/at.deny** analog zu cron

Zeitgesteuerte Kommandoausführung

Weitere Kommandos für cron, at

systemctl status crond
systemctl start crond

systemctl enable crond
systemctl stop crond

systemctl disable crond

/etc/cron.allow /etc/cron.deny

systemctl status atd
systemctl start atd

systemctl enable atd
systemctl stop atd

systemctl disable atd

/etc/at.allow /etc/at.deny

Zeitgesteuerte Kommandoausführung

Mögliche Datumsangaben für at

MMTTJJ MM/TT/JJ TT.MM.JJ

Monatsname Tag

Monatsname Tag Jahr

Varianten für cron bei Zeit und Datumsangaben Bsp. Minutenfeld

0,30 jede volle und halbe Stunde

8-11 in jeder Stunde zur 8. bis 11. Minute, jede Minute

8,9,10,11 wie oben

Mehrere Bereiche sind auch möglich 8-11,24-29,45-50

0-59/10 alle 10 Minuten

***/10** auch alle 10 Minuten