

1. Was bedeutet `chmod` in Linux?

Antwort:

2. Welche Zahlen stehen für Zugriffsrechte?

Antwort

3. Was macht `umask`? Alleine und mit Optionen.

Antwort:

4. Was bedeutet SUID?

Antwort:

5. Was bedeutet SGID?

Antwort:

6. Was ist das Sticky Bit?

Antwort:

7. Was ist ein Hardlink? 3 typisch Merkmale

Antwort:

8. Was ist ein Softlink? 3 typische Merkmale

Antwort:

9. Wie zeigt man die Inode einer Datei an?

Antwort:

10. Was ist ein Prozess?

Antwort:

11. Was bedeutet präemptives Multitasking?

Antwort:

12. Was ist ein Zombie-Prozess?

Antwort:

13. Was zeigt `ps -ef`?

Antwort:

14. Was macht `kill -1`?

Antwort:

15. Was ist der Unterschied zwischen `kill` und `killall`?

Antwort:

16. Was macht `nice`?

Antwort:

17. Was macht `renice`?

Antwort:

18. Wie bringt man einen Prozess in den Hintergrund?

Antwort:

19. Wie holt man einen Prozess in den Vordergrund?

Antwort:

20. Was macht `STRG+Z` bei Prozessen (Welches Signal mit Beschreibung)?

Antwort:

21. Was ist ein Shebang?

Antwort:

22. Wie macht man ein Skript ausführbar?

Antwort:

23. Wie übergibt man Parameter an ein Skript?

Antwort:

24. Was bedeutet `if` in Bash?

Antwort:

25. Was macht `read -p` in einem Bash-Skript?

Antwort:

26. Was macht `while` in Bash?

Antwort:

27. Was macht `for` in Bash?

Antwort:

28. Was macht `tar -cf`?

Antwort:

29. Was macht `tar -xvf`?

Antwort:

30. Welche Kompressionsprogramme kennt GNU-Tar?

Antwort:

31. Was macht `gzip -9`?

Antwort:

32. Was bedeutet `regex`?

Antwort:

33. Was macht `^` und `$` in regex?

Antwort:

34. Was macht `crontab -e`?

Antwort:

35. Wie ist die Syntax einer Crontab-Zeile?

Antwort:

36. Was macht `at 12:30`?

Antwort:

37. Was macht `systemctl status crond`?

Antwort:

38. Wie wechselt man im vi in den Eingabemodus?

Antwort:

39. Wie verlässt man vi ohne Speichern?

Antwort: