

# HTML의 기본 태그

<ul> - UnoorderedList의 약자로 순서가 없는 목록이다.

<ol> - Ordered List의 약자로 순서가 있는 목록이다.  
번호 형식으로 순서를 매겨 목록을 만드는 형식!

<ol type="a"> - a타입으로 li로 태그한 글을 a,b,c..순으로 출력한다.

<ol type="i" start="5"> - i 타입으로 i ii iii...순으로 출력한다. start 한 값부터 출력이 가능하다

<li> - List Item 의 약자로 ul 태그와 ol태그의 내부에서 사용되는 태그다.  
목록의 내용이 되는 실질적인 태그다. 들여쓰기 및 줄바꿈 기능이 있고 type속성으로 다양한 기호를 사용할 수 있다.

<hr> - 수평선을 그을때 사용하는 태그다.

<blockquote> - 인용문임을 나타내는 태그다.

<mark> - 특정 글씨를 형광색으로 칠할때 사용하는 태그다.

<strong>,<b> - 글씨를 두껍게 나타내는 태그다.

<em>,<i> - 이탤릭 글씨체로 나타내는 태그다.

<p> - paragraph의 약자로 문단을 의미한다.  
첫번째 문단과 두번째 문단 사이에 공백라인이 들어간다.

<pre> - 출력 형태를 원본 형태로 유지하여 출력이 가능하다.

<span style="color : ~~~"> - 특정 글자의 색을 강조하는 태그다.