

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

آزمایشگاه سیستم عامل

علی فانیان زینب زالی

تابستان ۱۳۹۸



مروری بر روشهای مبتنی بر پیام ارتباط میان فرآیندها (Pipe-Socket-Signal) Ordinary Pipe

- Ordinary pipe یا مختصرا pipe جهت برقراری ارتباط بین پروسسها، عملکردی شبیه به File دارد با این تفاوت که Pipe در RAM قرار می گیرد ولی File بر روی حافظهی دائمی قرار می گیرد، از این رو Pipe از File سریعتر عمل می کند.
- با استفاده از pipe برقراری ا<mark>رتباط بین فرآیند والد و فرآیند فرزن</mark>د و همچـنین برقـراری ارتبـاط بین فرآینـدهایـ <mark>فرزنـد بـا یکـدیگر</mark> امکان پذیر است.
 - در هر دو حالت ذکر شده Pipe ها، توسط والد ایجاد میشوند.
 - Socket در مقایسه با s<mark>ocket از سرعتی بیشتر</mark> برخوردار است، در عین حال ق<mark>ابلیتهای کنترلی کمتری</mark> دارد.
 - مدیریت pipe ها به دلیل آنکه همواره بایستی توسط یک فرآیند والد ایجاد شود پیچیدگی بیشتری دارد.

Named-Pipe

- Named pipe (خط لوله نام گذاری شده) عملکردی مشابه pipe دارد با این تفاوت که فرآیندها با داشتن نام آن می توانند به آن دسترسی داشته باشند و حتما رابطه ی والد-فرزند بین آنها برقرار نیست.
 - این خط لوله برای ارتباط بین فرآیندهایی که لزوما رابطهی والد-فرزند ندارند مناسب است.

Socket

- Socket معمولاً جهت ایجاد ارتباط بین دو فرآیند با استفاده از <mark>IP</mark> Address و <mark>Por</mark>t Number به کار میرود.
- اغلب هنگامی از این روش استفاده میشود که دو فرآیند <mark>ارتباط والد/فرزند نداشته باشن</mark>د و یا دو فرآیند قصـد <mark>ارتبـاط روی شـبکه ر</mark>ا داشته باشند.
- سوکتهای تعریف شده در POSIX انواع متعددی دارند که از جمله پر کاربردترین آنها سوکت های TCP/UDP/UNIX می باشند.
- نوع سوکت استفاده شده، سرعت و کارایی(performance) آن را تعیین می کند، برای مثال استفاده از سوکت های نوع UDP یا TCP باعث کمتر شدن سرعت ارتباط می شود ولی استفاده از سوکت های نوع UNIX برای دو فرآیند که روی یک ماشین قرار دارند سرعت و کارایی بالایی خواهد داشت (سرعتی قابل قیاس با سرعت PIPE).

Signal

- در این روش، ارتباط بین فرآیندها از راه کنترل رخدادهای خاص و تعریف رفتار فرآیند در قبال رخدادهای تعریف شده است.
- برخلاف socket و pipe ن<mark>می توان مقداری را از طریق signal منتقل کرد، این روش تنها برای آگاهی از اتفاق افتادن یـک رخـداد</mark> خاص به کار می رود .
- Signal ها نسبت به pipe و socket <mark>سرعت کمتر و پیچیدگیهای بیشتری</mark> دارند و به همین دلیل بایستی با احتیاط به کار بـرده شوند.


در این جلسه آزمایشگاه، با برنامهنویسی دو نوع pipe معرفیشده آشنا میشوید و روشهای دیگر در جلسات بعــدی بیــان میشوند.



ایجاد ارتباط با Ordinary pipe

در این روش، یک خط لوله ارتباطی بین دو پروسس ایجاد میشود. دو پروسس از طریق این خط لوله میتوانند پیامی ارسال یا دریافت کنند. روش برقراری این نوع ارتباط به شرح زیر است:

- pipe بايد توسط يک <mark>پروسس والد</mark> ايجاد شود.
- با فراخوانی سیستمی pipe(int fd[2]) توسط والد یک خط لوله ایجاد می شود. این فراخوانی سیستمی آرگومانی از نوع یک آرایه دوعضوی int دریافت می کند.
- پروسسهایی که بعد از فراخوانی pipe توسط fork ساخته میشوند و همچنین خود پروسس والد میتواند از pipe استفاده کند
- اگر اجرای pipe موفقیت آمیز باشد، آرایه fd حاوی دو descriptor خواهد بود که جهت ارسال و دریافت پیام استفاده میشود. [1] fd برای هر پروسسی که از آن استفاده کند جهت ارسال پیام به پروسس دیگر و fd[0] جهت دریافت پیام پروسس دیگر استفاده میشود. به عبارت دیگر هر یک از دو سر pipe در هر پروسس مانند شکل، جهت ارسال یا دریافت پیام استفاده میشود.
- جهت ارسال و دریافت پیام توابع write و read به همان صورتی که در فایلها استفاده می شد، فراخوانی می شوند. بنابراین پروسس ارسال کننده از fd[0] استفاده می کند.
- با فراخوانی تابع close(int fd) روی هر یک از descriptorها، یک سر pipe بسته میشود. برای مثال ([1] close(fd[1] در هر پروسس سر ارسال پیام روی آن pipe را میبندد.
- روال منطقی در استفاده از pipe این است که به صورت یکطرفه استفاده شود، بدین منظور هر پروسس باید فقط جهت ارسال یا جهت دریافت پیام از یک pipe استفاده کند و همزمان از یک pipe جهت ارسال و دریافت استفاده نکند. لذا در هــر پروسس، هر سر pipe که با آن کار ندارد باید بسته شود. مثلاً اگر پروسسی قصــد دارد روی یـک pipe پیــام بفرســتد بایــد [0] را که برای دریافت پیام است close کند.
- در صورتی که از pipe به صورتی که در بند قبل بیان شد استفاده شود، در صورتی که پروسس فرستنده تمام شود یا سر ارسال را close کند، پروسسی که در حال خواندن از pipe بوده است با خروجی منفی تابع read مواجه میشود در غیر این صورت تابع read متوجه بسته شدن pipe نمی شود و برای دریافت یک پیام بلاک می شود.





مثال pipe

در این قسمت یه برنامه نمونه pipe نشان داده شدهاست. این برنامه را در یک فایل C کپی کرده و کامپایل و اجرا کنید و عملکرد آن را مشاهده نمایید. در این برنامه یک pipe بین والد و فرزندش استفاده می شود.

پس از مشاهده اجرای برنامه خطی، خط (close(fd[1]) که در برنامه با ** مشخص شدهاست، کامنت کرده و دوباره برنامه را کامپایـل و اجرا کنید. چه تفاوتی در اجرا میبینید؟

```
making a pipe between parent and child, sending messages from parent to child
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
int main(){
          int fd[2];
          char buffer[256];
          int x=pipe(fd);
          printf("fd=\%d\n",fd[0]);
          pid t pid;
          pid=fork();
          if(pid==0) //in child
                     close(fd[1]); //**comment this line
                     while(1)
                     {
                                printf("in child\n");
                               if(read(fd[0],buffer,255)>0)
                                          printf("%s\n",buffer);
                               else
                                          printf("pipe is not available\n");
                     }
          else// in parent
                     close(fd[0]);
                     int i = 0;
                     while(i<10)
                               printf("in parent\n");
                               sprintf(buffer, "message %d to child", i++);
                               write(fd[1],buffer,255);
                               sleep(2);
                     }
          return 0;
```



named pipe ايجاد ارتباط با

با استفاده از named pipe میتوان خط لولههای نامداری ایجاد کرد. کار با خط لوله نامدار خیلی بیشتر از خط لوله معمولی شبیه کار با فایل است. از آنجایی که named pipe دارای نام است. بعد از ایجاد چنین pipeی در هر پروسس امکان استفاده از آن با کمک نامش وجود دارد. بنابراین نیاز به پروسس والد جهت ایجاد آن نیست. روش برقراری این نوع ارتباط به شرح زیر است:

- برای ایجاد این نوع خط لوله کافیست از فراخوانی سیستمی <mark>mkfifo(const char *pathname, mode_t mode)</mark> استفاده شود. Pathname یک نام فایل (مسیر فایل) را مشخص می کند. این نام، نامی است که قصد داریم بـرای pipe خود انتخاب کنیم. mode همسطح دسترسی به این pipe را شبیه سطح دسترسی فایلها مشخص می کند.
- پس از ایجاد یک named pipe، هر پروسس که قصد استفاده از آن را داشته باشد، باید با فراخوانی سیستمی open مانند فایلها آن را باز کند.
 - پس از باز *کر*دن named pipe، برای ارسال و دریافت پیام از توابع <mark>write و read</mark> مانند فایلها استفاده میشود.

مثال named pipe

این برنامه جهت ایجاد ارتباط با named pipe بین یک والد و فرزند نوشته شدهاست. برنامه را در یک فایل C کپی و کامپایل و اجرا کنید. سپس در یک ترمینال دیگر، محتویات شاخه برنامه خود را مشاهده کنید. آیا فایلی با نام pipeی که ایجاد کردهایید وجود دارد؟ در صورت مثبتبودن جواب، فایل مربوطه را با دستور Cat مشاهده کنید. چه اتفاقی در ادامه اجرای برنامه C شما میافتد؟ سعی کنید آنچه می بینید را بر مبنای کار named pipe شرح دهید.



```
making a pipe between parent and child and sending messages from parent to child
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
int main(){
          int pipe, inChild;
          int tmp;
          char path[20];
          sprintf(path,"1.pipe");
          printf("%s\n",path);
          //making the named-pipe
          mkfifo(path,0777);
          char buffer[256];
          bzero(buffer,256);
          pid_t pid;
          pid=fork();
          inChild=0;
          if (pid==0)
                    inChild=1;
          while(inChild==1)
          {
                      operations on named-pipe are similar to a file
                      we open the named-pipe
                    pipe=open(path,O_RDONLY|O_NONBLOCK);
                    read(pipe,buffer,255);
                    printf("child <- %s\n",buffer);</pre>
                    bzero(buffer,256);
                    sleep(1);
          tmp=0;
          pipe=open(path,O_WRONLY);
          while(inChild==0)
          {
                    sprintf(buffer, "%d", tmp);
                    tmp++;
                    printf("parent -> %s", buffer);
                    write(pipe,buffer,strlen(buffer));
                    sleep(1);
          return 0;
```