

With Maintenance free - Brushless Motor  
Microprocessor Controlled Digital Programmable Timer

## Model : Swing 60

Rotor	: Swing out type [Horizontal]
Capacity	: 6 x 10 ml [17 Ø x 100 mm]
Rubber cushion	: For 6 x 5ml [EDTA / vacuette tube]
Main input	: 220v , 50Hz / 110v , 60Hz
Speed	: Fix - single speed machine : 2850 RPM (220V/50Hz) : 3400 RPM (110V/60Hz)
Timer	: Digital Timer (1 to 30 minutes)
Size	: (W) 325 x (D) 293 x (H) 230 mm
Weight	: 8 Kg. Net
Motor	: <b>Brush less motor</b>
R.C.F	: 1200g / 1600g
Top cover	: Transparent Poly Carbonat



## SAFETY FEATURES

1. Door open :- Device will not start
2. Door Latch :- Door remain locked till  
Rotation Slow down or stop
3. Over current:- motor protected by 4 AMP MCB
4. Over heat :- Motor protected by Auto Thermal  
Cutoff against over heat
5. Cycle counter:- Available with or without counter  
It is digital electronics counter with LCD display



6 x 10 ml  
swing out Type Rotor

## DOCTOR CENTRIFUGE



Model	: CF-D11 / CF-D22
Capacity	: 8 x 15 ml Fixed Angled Rotor
Main input	: 220v , 50Hz / 110v , 60Hz
Speed	: 4000 R.P.M-Maximum
Timer	: CF-D11 - With Out Timer : CF-D22 - Digital Timer (1 to 30 minutes)
Speed Regulator	: Electronics Steples Speed Regulator
Size	: (W) 300 x (D) 300 x (H) 320 mm [PACKING]
Weight	: 6.5 Kg. Net
Motor	: Universal (AC/DC carbon brush type)
R.C.F	: 1550g