01

IDEASPROPIAS
editorial

Resolución de problemas de seguridad

1. Introducción a la resolución de problemas
2. Configuración del entorno
3. Obtención de laboratorios vulnerables
4. Enumeración básica de un sistema
5. Identificación y explotación de vulnerabilidades

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

1. Introducción a la resolución de problemas

A lo largo de esta unidad, explorarás las técnicas y herramientas esenciales utilizadas en el campo de la ciberseguridad para identificar y explotar vulnerabilidades en sistemas.

Las **vulnerabilidades más comunes** en los sistemas de información suelen originarse a partir de malas configuraciones y *software* desactualizado.

- **Malas configuraciones:** pueden exponer un sistema a riesgos innecesarios, ya que errores como permisos excesivos, servicios innecesarios habilitados o contraseñas débiles pueden abrir puertas a posibles ataques.
- **Software desactualizado:** puede representar también una gran amenaza. Con el tiempo, las aplicaciones y servicios pueden volverse vulnerables si no se mantienen al día con los últimos parches y actualizaciones. Los desarrolladores suelen corregir errores y problemas de seguridad en las versiones más recientes, por lo que no actualizar el software puede dejar el sistema expuesto a fallos conocidos y ataques potenciales.

Ejemplo de explotación de vulnerabilidades para actividades ilegales

Presta atención a este vídeo, cuyo tiempo de estudio es de 00:54, para comprender mejor cómo una persona atacante puede aprovecharse de estas vulnerabilidades para realizar actividades ilegales.

Cibercriminal vs hacker ético

Para evitar conductas inapropiadas surge la figura del hacker ético. ¿Sabrías definir qué es? ¿Qué diferencia crees que tiene con el cibercriminal?

- **Cibercriminal:** es una persona que utiliza habilidades informáticas para realizar actividades ilegales en el entorno digital. Estos delincuentes suelen llevar a cabo ataques como el robo de datos, el fraude en línea, el espionaje o el sabotaje de sistemas con el objetivo de obtener beneficios económicos, acceder a información confidencial o causar daños a individuos u organizaciones. Para ello, emplean diversas técnicas para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
- **Hacker ético:** se conoce también como *white hat hacker.* Es una persona que trabaja para mejorar la seguridad en línea. Para ello, simula ataques reales y reporta cuáles han sido las vulnerabilidades para así poder corregirlas. Por tanto, el hacking ético es la práctica de utilizar las habilidades y conocimientos de un hacker para identificar y corregir vulnerabilidades en sistemas informáticos de manera legal y con permiso del cliente o entidad que recibe la auditoría de seguridad.

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

2. Configuración del entorno

El primer paso para configurar nuestro entorno de trabajo será la instalación de **Kali Linux,** una distribución basada en Debian, ampliamente utilizada por profesionales de la seguridad debido a su robusta colección de herramientas preinstaladas.

No obstante, antes es fundamental que comprendas qué es Kali Linux.

Concepto clave

Kali Linux es una distribución de Linux especializada en pruebas de seguridad y auditorías de sistemas, desarrollada y mantenida por Offensive Security, una empresa internacional estadounidense de seguridad de la información, pruebas de penetración y análisis forense digital.

Gracias a su enfoque en la seguridad, Kali Linux se ha convertido en una plataforma estándar en el campo de la seguridad informática y es utilizada tanto para la formación como para la práctica profesional.

Este sistema operativo será nuestra principal herramienta para ejecutar los distintos ataques y técnicas que irás aprendiendo, permitiéndonos practicar de manera segura en un entorno controlado.

Instalación y configuración de Kali Linux

Para **instalar Kali Linux** tenemos dos opciones principales:

1. **Importar una máquina virtual utilizando el archivo .ova:** para esto, se necesita descargar el laboratorio vulnerable en formato .ova que Kali Linux proporciona en su página oficial. Este archivo .ova es un formato de archivo preconfigurado que se puede cargar directamente en programas de virtualización como VirtualBox o VMware. Al importar el archivo, se obtiene una instalación de Kali Linux ya configurada y lista para usar, lo cual facilita el proceso y ahorra tiempo.

2. **Instalar Kali Linux desde una imagen .iso:** para esto, se necesita descargar el archivo .iso desde la página oficial de Kali Linux y luego usarlo para crear una máquina virtual o grabarlo en un dispositivo de arranque, como un USB. Una vez creado el medio de instalación, se puede arrancar desde él y seguir el proceso de instalación para configurar Kali Linux.

Ambas opciones te permiten obtener un entorno de Kali Linux funcional, pero la elección entre usar el archivo .ova o la imagen .iso dependerá de tus preferencias y de cómo planeas utilizar Kali Linux.

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

Instalación y configuración de Kali Linux en VirtualBox

Ahora, vas a centrarte en instalar y configurar Kali Linux utilizando VirtualBox. Mario Álvarez te lo explica con este vídeo, cuyo tiempo de estudio es de 08:14. ¡Vamos!

Alternativas a Kali Linux

Aunque Kali Linux es una de las distribuciones más populares para el hacking ético, no es la única opción disponible.

Distribuciones alternativas a Kali Linux

Existen otras distribuciones, ¿quieres conocer algunas de estas? Presta atención al siguiente vídeo, cuyo tiempo de estudio es de 01:01.

Consulta

¿Quieres sabes más sobre las alternativas mencionadas? Dirígete a la sección «Enlaces de interés».

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

3. Obtención de laboratorios vulnerables

Obtener **laboratorios vulnerables** es esencial para practicar hacking ético de manera segura. ¿Imaginas qué posibilidades ofrecen estos entornos simulados?

- Permiten experimentar con técnicas de ataque y defensa sin riesgo para sistemas reales ni datos sensibles.
- Proporcionan una experiencia práctica invaluable.
- Ayudan a desarrollar habilidades en la identificación y resolución de problemas de seguridad.
- Aseguran que las actividades se realicen de forma ética y legal, evitando posibles daños o consecuencias negativas.

Formas de obtener laboratorios vulnerables

Para practicar hacking y trabajar con laboratorios vulnerables, tenemos **varias formas** de obtener entornos seguros.

Dónde obtener laboratorios vulnerables

Presta atención a este vídeo de Mario Álvarez y conoce en detalle cómo y dónde puedes obtener dichos entornos seguros para trabajar con laboratorios vulnerables.

Su tiempo de estudio es 12:18. ¡Vamos!

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

Consulta

Dirígete a la sección «Enlaces de interés» y accede a las plataformas mencionadas en el vídeo para obtener laboratorios vulnerables con los que practicar. ¡Seguro que te resultan útiles!

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

4. Enumeración básica de un sistema

Llegados a este punto, vamos a **configurar** un laboratorio vulnerable que nos permitirá practicar un proceso básico de hacking. Esta es una fase crítica en el proceso de penetración, ya que se recopila información clave sobre el sistema objetivo.

Este entorno controlado está diseñado para simular vulnerabilidades comunes, lo que nos permitirá experimentar con técnicas de ataque de manera segura y aprender cómo identificar y corregir fallos de seguridad en un entorno práctico.

Enumeración básica de un sistema

Para ello, es imprescindible realizar la enumeración básica de un sistema. ¿Imaginas cómo? ¡Mario Álvarez te lo explica en este vídeo, cuyo tiempo de estudio es de 09:48!

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

5. Identificación y explotación de vulnerabilidades

Una vez completado el proceso de enumeración, con el cual identificamos los puertos abiertos en el sistema y los servicios que se ejecutan en cada uno de ellos, conociendo así qué aplicaciones están expuestas y en qué versiones están funcionando, es momento de realizar la **explotación de la vulnerabilidad.**

Al identificar las versiones de los servicios, se pueden detectar vulnerabilidades específicas asociadas con ellas, información esencial para realizar una explotación de vulnerabilidades de manera efectiva, ya que permite enfocar los ataques en debilidades conocidas y aumentar las probabilidades de éxito en el proceso de hacking ético.

Identificación y explotación de vulnerabilidades

A continuación, con un tiempo de estudio de 07:33, encontrarás un vídeo de Mario Álvarez con el que vas a aprender a explotar una contraseña débil en un servicio SSH (Secure Shell), utilizando la herramienta Hydra. Esta explotación permitirá obtener acceso directo al servidor, lo que facilitará un análisis más profundo de su seguridad y la práctica de técnicas de hacking ético.

Consulta

¿Te interesa conocer más en detalle cómo poner a prueba tus contraseñas? Pulsa en el siguiente enlace y accede al artículo «Cómo poner a prueba mis contraseñas con Hydra» de Javier Jiménez (2024).

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

Caso práctico: fortaleza de una contraseña

Una empresa de tecnología te ha contratado como especialista en ciberseguridad para evaluar la fortaleza de la contraseña utilizada en el puerto 22 de uno de sus servidores. Este puerto es crucial, ya que permite el acceso a través de SSH, una entrada directa al servidor que, si se ve comprometida, podría poner en riesgo toda la infraestructura de la empresa.

- En primer lugar, debes seleccionar el sistema operativo que utilizarás para llevar a cabo la prueba de seguridad. Para ello, es importante elegir un sistema operativo especializado en ciberseguridad que te proporcione las herramientas necesarias para realizar ataques de fuerza bruta de manera eficiente.
- A continuación, debes escoger la herramienta adecuada para llevar a cabo el ataque de fuerza bruta contra el puerto 22.
- Finalmente, debes seleccionar un diccionario de contraseñas adecuado para el ataque. Se recomienda utilizar un diccionario especializado que contenga las contraseñas más comunes para SSH, ya que esto incrementará las probabilidades de detectar si la contraseña del puerto 22 es vulnerable. El equilibrio entre el tamaño del diccionario y el tiempo de ejecución es clave; un diccionario demasiado grande podría alargar innecesariamente la prueba, mientras que uno demasiado pequeño podría pasar por alto contraseñas comunes pero efectivas.

¿Todo listo? Descubre la solución para comprobar si estabas en lo correcto.

Solución

El sistema operativo que utilizaremos será Kali Linux. Desde este, utilizamos la herramienta Hydra, proporcionando el nombre de usuario y cargando el diccionario rockyou.txt para comprobar si la contraseña es mínimamente segura.

Comandos a tener en cuenta

Llegados a este punto, es conveniente aclarar el significado de algunos de los comandos utilizados en la unidad, garantizando así un correcto entendimiento de los mismos y facilitando su posterior consulta.

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.



Linux

- **sudo:** ejecuta un comando con privilegios de superusuario (root). Se utiliza para realizar tareas administrativas que requieren permisos elevados.

Ejemplo

`sudo apt update` (actualiza la lista de paquetes con permisos de superusuario).

- **cd:** cambia el directorio actual en el que te encuentras.

Ejemplo

`cd /home/user` (cambia al directorio /home/user).

- **ls:** muestra el contenido del directorio actual.

Ejemplo

`ls` (muestra el contenido del directorio o carpeta donde nos encontremos).

- **apt install:** instala un paquete de software desde los repositorios.

Ejemplo

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

`sudo apt install nmap` (instala nmap).

- **apt update:** actualiza la lista de paquetes disponibles y sus versiones en los repositorios. Es recomendable ejecutarlo antes de instalar o actualizar paquetes.

Ejemplo

`sudo apt update` (actualiza la lista de paquetes).

- **apt upgrade:** actualiza todos los paquetes instalados en el sistema a sus versiones más recientes.

Ejemplo

`sudo apt upgrade` (actualiza los paquetes instalados).

- **apt autoremove:** elimina los paquetes instalados automáticamente que ya no son necesarios.

Ejemplo

`sudo apt autoremove` (elimina los paquetes innecesarios).

- **whoami:** muestra el nombre de usuario con el que estás actualmente logueado en el sistema.

Ejemplo

`whoami` (muestra tu nombre de usuario actual).

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

- **ifconfig:** muestra o configura las interfaces de red en un sistema.

Ejemplo

`ifconfig eth0` (muestra la configuración de la interfaz de red eth0).

- **arp-scan:** descubre dispositivos en una red local mediante el envío de paquetes ARP (protocolo de red encargado de asociar las IP de los equipos a sus direcciones MAC).

Ejemplo

`sudo arp-scan –I eth0 --localnet` (escanea la red local en busca de dispositivos dentro de la interfaz eth0).

- **ping:** verifica la conectividad y mide el tiempo de respuesta. Se usa de forma opcional el parámetro -c para definir el número de paquetes a enviar.

Ejemplo

`ping –c 1 google.com` (envía un ping a google.com para verificar la conectividad).

- **gunzip:** descomprime archivos desde la línea de comandos.

Ejemplo

`gunzip archivo.gz` (descomprime el archivo archivo.gz).

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.



Hydra

- **-l:** especifica el nombre de usuario que conocemos.

Ejemplo

`hydra -l admin -p 12345 ssh://192.168.1.1` (intenta iniciar sesión en el servidor SSH de la IP 192.168.1.1 con el usuario «admin» y la contraseña «12345»).

- **-L:** especifica el diccionario o wordlist con posibles usuarios (aquellos casos donde no conozcamos el usuario).

Ejemplo

`hydra -L usuarios.txt -p 12345 ftp://192.168.1.1` (intenta iniciar sesión en el servidor SSH de la IP 192.168.1.1 usando un diccionario de usuarios «usuarios.txt» y la contraseña «12345»).

- **-p:** especifica la contraseña en caso de conocerla.

Ejemplo

`hydra -l admin -p password123 ssh://192.168.1.1` (intenta iniciar sesión en el servidor SSH de la IP 192.168.1.1 con el usuario «admin» y la contraseña «password123»).

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

- **-P:** especifica el diccionario o wordlist con posibles contraseñas (aquellos casos donde no conozcamos la contraseña).

Ejemplo

`hydra -l admin -P contraseñas.txt ssh://192.168.1.1` (intenta iniciar sesión en el servidor SSH de la IP 192.168.1.1 con el usuario «admin» usando un diccionario de contraseñas «contraseñas.txt»).

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

¿QUÉ HAS APRENDIDO?

A lo largo de este bloque de contenido, has aprendido a:

- Distinguir entre cibercriminal y hacker ético.
- Instalar y configurar correctamente un entorno de Kali Linux.
- Obtener laboratorios vulnerables para practicar de forma segura.
- Enumerar y obtener detalles de un objetivo para proceder con su explotación.
- Realizar la explotación básica de vulnerabilidades en servicios vulnerables.

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

BIBLIOGRAFÍA

- Kali Linux (s.f.). *Kali Linux*. Offensive Security. Consultado del 12 de agosto de 2024. https://www.kali.org/

  Recurso que ofrece información sobre Kali Linux y acceso a documentación, descargas y actualizaciones del software. Es ampliamente utilizado por profesionales de ciberseguridad para realizar evaluaciones de vulnerabilidades.

- Kali Linux (s.f.). *Hydra*. Offensive Security. Consultado del 12 de agosto de 2024. https://www.kali.org/tools/hydra/

  Página que describe la herramienta Hydra, incluida en Kali Linux, que es utilizada para ataques de fuerza bruta a servicios de autenticación remota. Es una herramienta utilizada por quienes trabajan en pruebas de penetración y auditorías de seguridad, con un enfoque en la detección de vulnerabilidades en sistemas protegidos por contraseñas.

- Oracle Corporation (s.f.). *VirtualBox*. Consultado del 12 de agosto de 2024. https://www.virtualbox.org/

  Recurso que ofrece información y acceso a descargas para quienes desean ejecutar múltiples sistemas operativos en un mismo equipo. Es ampliamente utilizado en entornos de prueba y desarrollo, permitiendo a los profesionales de TI crear entornos aislados para realizar diversas pruebas y simulaciones.

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

ENLACES DE INTERÉS

- **Cómo usar Hydra para hacer fuerza bruta y obtener credenciales.**
  https://www.youtube.com/watch?v=xyWp-Seb4cs
- **Cómo encontrar equipos conectados dentro de mi red con ARP SCAN.**
  https://www.youtube.com/watch?v=CSsAjWe6G0Q
- **Cómo poner a prueba mis contraseñas con Hydra.**
  https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/hydra-programa-romper-contrasenas/
- **Curso de Linux desde cero para principiantes.**
  https://www.youtube.com/watch?v=M3AayeYuzMI
- **DockerLabs.**
  https://dockerlabs.es/
- **Hack The Box.**
  https://www.hackthebox.com/
- **HackMyVM.**
  https://hackmyvm.eu/
- **Kali Linux - Documentación oficial.**
  https://www.kali.org/docs/
- **The Hackers Labs.**
  https://thehackerslabs.com/
- **TryHackMe.**
  https://tryhackme.com/
- **VirtualBox.**
  https://www.virtualbox.org/
- **Parrot OS.**
  https://parrotsec.org/
- **Instalación de Linux en Windows con WSL.**
  https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install
- **Docker.**
  https://www.docker.com/

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

FUENTES DE VÍDEO

- **Ejemplo de explotación de vulnerabilidades para actividades ilegales.**
  https://vimeo.com/manage/videos/1013095666
- **Instalación y configuración de Kali Linux.**
  https://vimeo.com/1011947828?share=copy
- **Distribuciones alternativas a Kali Linux.**
  https://vimeo.com/1011947828?share=copy
- **Dónde obtener laboratorios vulnerables.**
  https://vimeo.com/manage/videos/1007566543
- **Enumeración básica de un sistema.**
  https://vimeo.com/manage/videos/1007572906
- **Identificación y explotación de vulnerabilidades.**
  https://vimeo.com/manage/videos/1007577970

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

PREGUNTAS FRECUENTES

- **¿Qué es una máquina virtual?**
  Una máquina virtual es un entorno virtual que emula un sistema informático completo, incluyendo un sistema operativo y aplicaciones. Permite ejecutar múltiples sistemas operativos en un solo *hardware* físico, lo que es útil para pruebas, desarrollo, y uso de software que requiere diferentes plataformas. Las máquinas virtuales son aisladas del sistema operativo anfitrión, lo que significa que cualquier error o vulnerabilidad en la máquina virtual no afecta al sistema principal.

- **¿Qué es un diccionario en el contexto del hacking?**
  En el contexto del hacking, un diccionario se refiere a un archivo de texto que contiene una lista de palabras comunes, contraseñas o frases que los hackers utilizan en ataques de fuerza bruta o ataques de diccionario, los cuales consisten en intentar todas las combinaciones posibles de contraseñas del diccionario hasta encontrar la correcta. Los diccionarios son una herramienta común en la ingeniería social y en la búsqueda de vulnerabilidades en sistemas de autenticación.

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

GLOSARIO

A

- **Ataque de fuerza bruta**
  Método de hackeo que consiste en probar sistemáticamente todas las combinaciones posibles de contraseñas o claves hasta encontrar la correcta.

C

- **Contenedores Docker**
  Tecnología que permite ejecutar aplicaciones de manera aislada en contenedores, que empaquetan todo lo necesario para que la aplicación funcione, garantizando consistencia y portabilidad entre entornos.

D

- **Distribución de Linux**
  Versión de un sistema operativo basado en el núcleo Linux, que incluye un conjunto de herramientas, bibliotecas y aplicaciones, como Ubuntu, Fedora o Debian, adaptadas a diferentes necesidades y propósitos.

E

- **Explotación de vulnerabilidades**
  Proceso de aprovechar vulnerabilidades identificadas en un sistema para acceder a recursos, ejecutar código malicioso o causar disfunciones en el sistema.

N

- **Nmap**
  Herramienta de escaneo de redes utilizada para descubrir hosts y servicios en una red, identificar puertos abiertos y obtener información sobre los servicios en ejecución en esos puertos.

P

- **Pentesting**
  Abreviatura de «pruebas de penetración». Hace referencia al proceso de realizar simulaciones controladas de ataques a sistemas informáticos para identificar y corregir vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por atacantes malintencionados.

R

- **Repositorios de Linux**
  Almacenes de software que contienen paquetes y actualizaciones disponibles para instalar en un sistema Linux. Los repositorios proporcionan una forma segura y centralizada de gestionar e instalar software.

S

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

- **Servicio SSH**
  Protocolo de red que permite a los usuarios acceder de manera segura a otro ordenador a través de una red no segura, proporcionando una interfaz de línea de comandos remota y segura.

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

CRÉDITOS DE PRODUCCIÓN

Los iconos e imágenes que ilustran este curso han sido diseñados originalmente por unsplash.com, flaticon.com y freepik.com.

Algunos comentarios bibliográficos incluidos en esta unidad didáctica han sido generados con ChatGPT de OpenAI, un avanzado modelo de lenguaje basado en la arquitectura GPT-4.

No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 2024, por © Ideaspropias Editorial.

IDEASPROPIAS
editorial