Open Opened 2 days ago by Rubén Montero

# **Actualizaciones**

#### Resumen

- Veremos la sintaxis del SQL UPDATE
- Implementaremos un método en MoviesConnector que recibe por parámetro un id de película y un nuevo año, para actualizarlo en la base de datos

## Descripción

Poniendo en práctica las operaciones CRUD hemos llevado a cabo inserciones (Create), y, anteriormente, múltiples consultas (Read).

La siguiente operación será:

Update

#### **SQL UPDATE**

Se corresponde con la sentencia SQL de nombre homónimo, UPDATE.

Su sintaxis es sencilla:

```
UPDATE <tabla> SET campo=<nuevoValor> WHERE <condicion>
```

Esto **modificará** la columna campo en **todas** las filas de la <tabla> que **cumplan <condición>** .

Por ejemplo, para actualizar el género de todas las películas de ciencia-ficción:

```
- "science-fiction"
+ "sci-fi"
```

...lo haríamos así:

```
UPDATE TMovies SET genre='sci-fi' WHERE genre='science-fiction'
```

Los campos que se actualizan con SET son totalmente independientes de la cláusula WHERE. Aquí tienes algunos ejemplos más:

```
UPDATE TMovies SET genre='fantasy' WHERE title = 'Bedazzled'

UPDATE TMovies SET year = 2014, duration = 90 WHERE id = 8

UPDATE TMovies SET duration = 143 WHERE title = 'The Shawshank Redemption' AND genre = 'drama'
```

Debería entenderse sin mucha complicación el objetivo de estas sentencias. ¿Dirías que es así?

## La tarea

Se pide que añadas un nuevo método public boolean updateYearByFilmId que reciba dos parámetros:

- int newYear
- int filmId

Este método:

- Creará un Statement y lo ejecutará con .executeUpdate
- El SQL servirá para actualizar ( UPDATE ) el year de aquella película cuyo id coincida con el parámetro filmId
  - o El nuevo valor de *año* en base de datos será el del parámetro newYear
- Devolverá true si la ejecución de la consulta altera (affectedRows) una fila
- Devolverá false en cualquier otro caso

### Por último

10/2/2023, 1:27 PM

Verifica que el test funciona correctamente.

Haz  $\operatorname{\operatorname{\text{\bf commit}}}$  y  $\operatorname{\operatorname{\text{\bf push}}}$  para subir los cambios al repositorio.

Rubén Montero @ruben.montero changed milestone to <u>%Sprint 2 2 days ago</u>

10/2/2023, 1:27 PM 2 of 2