


Open   Opened 2 days ago by  [Rubén Montero](#)

## ¿Y si el registro falla?

### Resumen

- Mostraremos un **Toast** si la petición de registro falla

### Descripción

Hay muchos escenarios donde la petición HTTP puede fallar.

Por ejemplo, ¿y si un usuario con ese *nombre* ya está registrado? En ese caso, el servidor devolverá un código de error **409 Conflict**.

### La tarea

En `RegisterActivity.java`, dentro de `Response.ErrorListener`, **añade** el código necesario para que:

- Si hay un problema estableciendo la conexión, se muestre un **Toast** con el mensaje `"Imposible conectar al servidor"`. Especifica `Toast.LENGTH_LONG`.
- Si hay un código de error de servidor **XXX**, se muestre en un **Toast** con el mensaje `"Estado de respuesta XXX"`. Especifica `Toast.LENGTH_LONG`.

Recuerda que para diferenciar estos dos escenarios...

```
@Override
public void onErrorResponse(VolleyError error) {
    if (error.networkResponse == null) {
        // No se ha establecido la conexión
    } else {
        // El servidor ha dado una respuesta de error

        // La siguiente variable contendrá el código HTTP,
        // por ejemplo 405, 500, ...
        int serverCode = error.networkResponse.statusCode;
    }
}
```

### Por último

Sube tus cambios al repositorio en un nuevo *commit*.



[Rubén Montero @ruben.montero](#) changed milestone to [%Sprint 3](#) 2 days ago