

CARANDELL ADVOCATS

MANUAL TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO

Web de Carandell Advocats

[Windows](#) · [PyCharm](#) · [HTML](#) · [CSS](#) · [JavaScript](#) · [Git](#) · [GitHub Pages](#) · [Blog](#) · [SEO](#)

Documentación del estado actual del proyecto. El historial de cambios se gestiona con Git, no con archivos internos de versión.

Cómo utilizar este manual

Este manual describe la estructura actual de la web y el procedimiento recomendado para modificarla sin depender de notas históricas de versiones. Está pensado para trabajar principalmente desde PyCharm en Windows.

- Para cambiar textos de la portada: capítulos 3 y 4.
- Para crear o publicar artículos del blog: capítulos 5 a 8.
- Para revisar SEO, favicon y archivos auxiliares: capítulos 9 y 10.
- Para probar y publicar con Git: capítulos 11 y 12.

Índice

- 1. Estado actual y estructura del proyecto
- 2. PyCharm, Git y ausencia de archivos de versión
- 3. Página principal: archivos y referencias
- 4. CSS, JavaScript y comportamiento responsive
- 5. Estructura del blog
- 6. Plantilla maestra de artículo
- 7. Crear un nuevo post paso a paso
- 8. Tarjeta del blog y archivos de texto
- 9. SEO técnico, favicon y Schema.org
- 10. Sitemap, robots y archivos llms
- 11. Pruebas y compatibilidad entre navegadores
- 12. Publicación con GitHub Pages
- 13. Borradores y artículos que no deben publicarse
- 14. Problemas frecuentes y checklist final

1. Estado actual y estructura del proyecto

La web es un proyecto estático. No necesita base de datos ni un servidor de aplicaciones para funcionar. El navegador carga directamente HTML, CSS, JavaScript e imágenes.

Carpetas y archivos principales

Archivo	Función
index.html	Portada de la web.
blog/index.html	Listado visible del blog.
blog/*.html	Artículos publicados.
blog/*.html.md	Versión textual de cada artículo.
css/home.css	Diseño general y portada.
css/blog.css	Diseño del blog y artículos.
js/site-header.js	Menú, idiomas y teléfono responsive.
js/home.js	Interacciones de la portada.
js/blog.js	Comportamientos del blog.
assets/images/	Logo, favicon, fotografías e iconos.
plantillas/	Plantillas maestras para artículos y tarjetas.
docs/	Documentación breve de apoyo.
sitemap.xml	Listado de URLs públicas.
llms.txt / llms-full.txt	Contenido textual auxiliar para sistemas compatibles.
MANUAL_TECNICO_CARANDELL_ADVOCATS.pdf	Este manual.

Importante: No borres archivos solo porque no se vean en pantalla. Algunos son necesarios para estilos, scripts, SEO o navegación.

2. PyCharm, Git y ausencia de archivos de versión

Abre siempre la carpeta completa del proyecto con File > Open. Para previsualizar la web, abre index.html y usa Open in Browser o Alt+F2.

Git es el historial del proyecto

No es necesario mantener archivos como VERSION.txt o CAMBIOS_*.txt dentro de la web. Git ya registra qué cambió, cuándo cambió y en qué commit. Mantener changelogs manuales duplicaba información y podía quedar desactualizado.

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "Describe el cambio"
git log --oneline --decorate --graph --all
```

El nombre del ZIP puede seguir usándose para identificar una entrega concreta, pero dentro del proyecto no hace falta guardar un archivo de historial de versiones.

Antes de editar

- Haz un commit del estado estable.
- Cambia un bloque cada vez.
- Prueba PC y móvil en más de un navegador.
- Revisa git diff antes de hacer el siguiente commit.

3. Página principal: archivos y referencias

La portada se encuentra en index.html. Los comentarios de referencia permiten encontrar rápidamente cada zona con Ctrl+F.

- HTML-HOME-TEXT-01: Texto principal del despacho.
- HTML-HOME-SCHEDULE-01: Horario.
- HTML-HOME-INSTAGRAM-01: Bloque de Instagram.
- HTML-HOME-LOCATION-01: Mapa y ubicación.
- HTML-HOME-FOOTER-01: Pie y datos de contacto.

Regla segura para cambiar texto

Cambia solo el texto entre etiquetas y conserva las clases, ids y atributos. Por ejemplo:

```
<h1>Texto visible nuevo</h1>
```

No elimines atributos aria-*, href, id, class o data-* sin comprobar primero para qué se usan.

4. CSS, JavaScript y comportamiento responsive

home.css y blog.css contienen el diseño. Los comentarios describen la finalidad actual de cada bloque; se han retirado etiquetas históricas de versiones para que el código sea más legible.

Responsive

La división principal entre móvil y escritorio se realiza alrededor de 820 px. Cuando cambies diseño, busca reglas @media y comprueba que no exista una regla posterior que sobrescriba la anterior.

```
@media (max-width: 820px) {  
  /* estilos de móvil */  
}
```

Teléfono

Los controles con data-copy-phone se gestionan en js/site-header.js: en móvil conservan el enlace tel: para llamar; en PC quedan desactivados visual y funcionalmente.

No cambies solo el href: El comportamiento depende también de JavaScript y de atributos de accesibilidad.

5. Estructura del blog

El blog tiene un índice y artículos independientes. Cada artículo público debe existir como HTML y debe estar enlazado desde el listado si quieres que aparezca al usuario.

- `blog/index.html`: tarjetas visibles.
- `blog/index.html.md`: índice textual equivalente.
- `blog/nombre-del-articulo.html`: artículo visual.
- `blog/nombre-del-articulo.html.md`: versión textual del artículo.

Elementos estándar de un artículo

- Categoría.
- Título.
- Introducción.
- Fecha y tiempo de lectura.
- Cuerpo con h2, párrafos y listas cuando proceda.
- Destacado dorado opcional.
- Aviso informativo estándar.
- CTA negra Solicita una cita.
- Tarjeta lateral dorada.
- Cabecera, pie y llamada móvil.

6. Plantilla maestra de artículo

La plantilla `plantillas/articulo-blog.html` está alineada con la estructura actual de los artículos publicados. Ya incluye los elementos que antes faltaban en la plantilla antigua.

- Favicon de 32 px.
- Apple touch icon.
- Icono Android de 192 px.
- Viewport con `viewport-fit=cover`.
- `theme-color`.
- Google Fonts y hojas CSS.
- Canonical y `hreflang`.
- Open Graph y Twitter metadata.
- Enlace a `llms.txt`.
- Schema.org `BlogPosting` y `BreadcrumbList`.
- Cabecera completa de la web.
- Skip link y `main-content`.
- CTA, tarjeta lateral, pie y barra de llamada móvil.
- JavaScript compartido.

Plantilla no indexable: La plantilla tiene `noindex,nofollow` porque vive públicamente dentro de `/plantillas`. Al crear un artículo real debes cambiar esa directiva por la de indexación indicada en el propio archivo.

Destacado dorado

No existe una posición obligatoria universal. Debe colocarse donde refuerce mejor la idea principal del artículo. La plantilla lo marca como opcional.

7. Crear un nuevo post paso a paso

1. Copia plantillas/articulo-blog.html dentro de blog/.
2. Renombra el archivo con palabras en minúsculas separadas por guiones; evita tildes y caracteres especiales en el nombre.
3. Busca CAMBIAR y sustituye título, resumen, categoría, URL, fechas, tema y palabras clave.
4. Sustituye noindex,nofollow por index,follow,max-image-preview:large,max-snippet:-1,max-video-preview:-1.
5. Escribe el contenido visible: introducción, h2, párrafos, listas y negritas.
6. Coloca o elimina el destacado dorado según el contenido.
7. Mantén el aviso informativo estándar exactamente igual.
8. Comprueba que canonical, og:url, Schema.org y BreadcrumbList usan la URL del nuevo archivo.
9. Guarda y abre el artículo desde PyCharm.

Aviso estándar

Este contenido tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico individualizado.

Nombre de archivo recomendado

me-han-despedido-que-hacer.html

8. Tarjeta del blog y archivos de texto

Después de crear el HTML hay que integrarlo en el resto del blog.

10. Copia plantillas/tarjeta-blog.html dentro de .blog-post-list en blog/index.html.
11. Coloca la publicación nueva arriba de las anteriores.
12. Cambia categoría, fecha, título y href.
13. Crea blog/nombre-del-articulo.html.md con el mismo contenido esencial en Markdown.
14. Añade el artículo a blog/index.html.md.
15. Añádalo a lms.txt y lms-full.txt.
16. Añade la URL a sitemap.xml.

No basta con crear el HTML: Si no actualizas el listado y los archivos auxiliares, el artículo puede quedar accesible por URL pero desconectado de la navegación o del mapa del sitio.

9. SEO técnico, favicon y Schema.org

Cada artículo debe tener metadatos propios. La plantilla ya contiene la estructura; solo hay que sustituir los valores.

- title
- meta description
- robots
- canonical
- hreflang es
- og:title, og:description y og:url
- twitter:title y twitter:description
- BlogPosting: headline, description, url, datePublished, dateModified, about y keywords
- BreadcrumbList: título y URL del artículo

Favicon

```
<link href="../../assets/images/favicon-ca-32.png" rel="icon" sizes="32x32" type="image/png"/>
<link href="../../assets/images/apple-touch-icon.png" rel="apple-touch-icon"/>
<link href="../../assets/images/android-chrome-192x192.png" rel="icon" sizes="192x192"
type="image/png"/>
```

Estas líneas ya están incluidas en la plantilla maestra y deben mantenerse en los artículos.

10. Sitemap, robots y archivos llms

sitemap.xml

Incluye las URLs públicas que quieres que los buscadores descubran. Cuando publiques un artículo añade un bloque url con su loc y lastmod.

```
<url>
  <loc>https://black1599.github.io/CA/blog/nombre-del-articulo.html</loc>
  <lastmod>AAAA-MM-DD</lastmod>
  <changefreq>yearly</changefreq>
  <priority>0.7</priority>
</url>
```

robots.txt

Controla instrucciones para rastreadores. No lo uses como mecanismo de privacidad: una URL pública puede seguir siendo accesible aunque se desaconseje su rastreo.

llms.txt y llms-full.txt

Son archivos auxiliares de contenido textual. No sustituyen sitemap, HTML ni una estrategia SEO y no garantizan posicionamiento.

11. Pruebas y compatibilidad entre navegadores

- La portada se abre sin scroll horizontal en móvil.
- El menú abre y cierra correctamente.
- El logo vuelve al inicio.
- El artículo carga favicon, CSS y logo.
- Los enlaces Inicio, Blog, Cómo llegar y Contacto funcionan.
- El teléfono llama en móvil y queda desactivado en PC.
- El artículo se lee correctamente en 375 px, 390 px, 820 px y escritorio.
- No hay texto cortado, desbordamientos ni elementos solapados.
- La tarjeta del nuevo artículo apunta al archivo correcto.
- El canonical y Schema.org usan la URL exacta.
- El sitemap contiene el artículo publicado.
- git diff solo muestra los cambios esperados.

Prueba rápida en navegador

En Chrome o Edge abre DevTools con F12 y activa el modo dispositivo con Ctrl+Shift+M. Prueba al menos un tamaño de iPhone y uno de Android, además del escritorio. La emulación es útil para el diseño responsive, pero no sustituye una comprobación real en Safari cuando se modifican elementos fijos, viewport, carruseles o áreas seguras.

Compatibilidad objetivo

La web se mantiene orientada a navegadores modernos que reciben actualizaciones de seguridad y motor. El objetivo práctico es que la misma versión del sitio funcione correctamente sin diseños separados para cada navegador.

- PC y Mac: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Apple Safari.
- iPhone y iPad: Safari y los navegadores de iOS/iPadOS que utilizan el motor WebKit.
- Android: Google Chrome y navegadores modernos equivalentes basados en estándares web.

Medidas de compatibilidad incluidas en el proyecto

- viewport-fit=cover y áreas seguras para iPhone con safe-area-inset.
- Fallback con 100vh y mejora progresiva con 100dvh para ventanas y modales.
- Prefijos -webkit- donde Safari/WebKit todavía puede necesitarlos, como backdrop-filter e hyphens.
- Alternativa a IntersectionObserver para que las barras de llamada sigan funcionando cuando esa API no esté disponible.
- Fallback clásico para scrollIntoView cuando el navegador no acepte las opciones de desplazamiento suave.
- Atributo defer normalizado en los scripts para que HTML, CSS y JavaScript se carguen en un orden previsible.
- Fuentes de reserva: si Google Fonts no carga, el navegador utiliza Georgia o Arial sin impedir que la web funcione.

Matriz mínima de prueba

- Móvil estrecho: 375 px.
- Móvil habitual: 390 px.
- Límite responsive: 820 px.
- Escritorio estándar: 1366 o 1440 px.
- Escritorio grande: 1920 px.
- Comprobar al menos una vez en Safari real de iPhone/iPad o Mac cuando el cambio afecte al layout.

No es realista garantizar navegadores antiguos sin soporte del fabricante. El objetivo es compatibilidad con versiones modernas mantenidas y una degradación correcta cuando una mejora visual no esté disponible.

12. Publicación con GitHub Pages

La carpeta local no actualiza GitHub por sí sola. Después de validar los cambios debes hacer commit y push en el repositorio correcto.

```
git status
git add .
git commit -m "Añade nuevo artículo al blog"
git push
```

Después del push, revisa el código en la rama publicada y abre la URL de GitHub Pages. Si Pages parece no haber cambiado, espera la compilación y fuerza una recarga del navegador.

Importante: No des por publicada una modificación solo porque funcione en PyCharm. La fuente pública es la rama que GitHub Pages está sirviendo.

13. Borradores y artículos que no deben publicarse

Ocultar una tarjeta con CSS no convierte un artículo en privado. Si el HTML está en la rama publicada, puede seguir abriéndose mediante su URL.

Método recomendado

- Mantén los borradores en una rama de Git distinta o fuera de la rama publicada.
- No añadas el HTML del borrador al sitemap.
- No lo añadas a blog/index.html, blog/index.html.md, llms.txt ni llms-full.txt.
- Cuando esté aprobado, incorpora todos los archivos en un único commit de publicación.

noindex puede utilizarse temporalmente, pero no es una medida de privacidad. El mejor borrador es el archivo que todavía no está en la rama pública.

14. Problemas frecuentes y checklist final

El favicon no aparece

- Comprueba las tres líneas de iconos en head.
- Verifica que las rutas comienzan con ../ cuando el artículo está dentro de blog/.
- Recarga sin caché.

El nuevo post no aparece en el listado

- Comprueba blog/index.html.
- Verifica que la tarjeta está dentro de .blog-post-list.
- Revisa que href coincide exactamente con el nombre del archivo.

El diseño se rompe solo en móvil

- Busca @media (max-width:820px).
- Comprueba reglas posteriores con la misma clase.
- No añadas anchos fijos que excedan el viewport.

Checklist de entrega

- HTML nuevo.
- HTML.MD nuevo.
- Tarjeta del blog.
- Índice MD.
- sitemap.xml.
- llms.txt.
- llms-full.txt.
- SEO y Schema.org.
- PC y móvil probados en los navegadores objetivo.
- Commit revisado con git diff.

Fin del manual