



MANUAL TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO

Web de Carandell Advocats

Windows · PyCharm · HTML · CSS · JavaScript · Git · GitHub Pages · Dominio propio

Versión documentada: intel16.10

Base visual y funcional: intel16.09 · Manual actualizado el 1 de agosto de 2026

Objetivo: que puedas abrir, comprender, modificar, probar y publicar el proyecto desde un portátil Windows sin conexión, utilizando PyCharm y Git.

Cómo utilizar este manual

El manual está pensado para que puedas empezar por cambios sencillos de texto y consultar los capítulos técnicos únicamente cuando los necesites.

- **Para cambiar textos:** ve directamente al capítulo 8 y busca el código de referencia indicado con Ctrl+F en PyCharm.
- **Para trabajar sin Internet:** revisa los capítulos 3, 4 y 5 antes de desconectarte.
- **Para crear artículos:** utiliza el capítulo 14 y las plantillas de la carpeta plantillas/.
- **Para publicar con dominio propio:** sigue los capítulos 17 y 18 cuando la web esté validada.

Códigos de referencia

Los comentarios del código contienen identificadores como HTML-HOME-TEXT-01 o JS-HEADER-PHONE-01. En PyCharm pulsa Ctrl+F y escribe el código. El manual utiliza esos mismos identificadores.

Índice de capítulos

Capítulo	Contenido
1	Estado actual del proyecto
2	Qué necesitas preparar antes de trabajar sin conexión
3	Abrir y ejecutar la web en PyCharm sin Internet
4	Flujo Git y GitHub desde Windows
5	Fundamentos: cómo funcionan HTML, CSS y JavaScript
6	Estructura de carpetas y archivos
7	Método seguro para modificar código
8	Guía práctica para cambiar textos
9	index.html: página principal, bloque por bloque
10	Blog y artículos, archivo por archivo
11	CSS: estilos, móvil y cascada
12	JavaScript: funciones interactivas
13	Imágenes, logo, favicon y recursos externos
14	Crear una nueva publicación del blog
15	Pruebas y control de calidad
16	Publicar con GitHub Pages

Capítulo	Contenido
17	Conectar un dominio propio
18	Preparación para una web real y SEO
19	Problemas frecuentes y soluciones
20	Comandos y atajos de consulta rápida
21	Mapa de referencias del código
22	Fuentes oficiales consultadas

1. Estado actual del proyecto

Esta documentación corresponde a intel16.10, que mantiene el aspecto y funcionamiento de intel16.09 y añade comentarios, referencias y soporte para PyCharm/Git.

Características activas

- Página principal responsive para PC y móvil.
- Cabecera blanca con menú, logotipo vectorial y selector ES / CAT / EN provisional.
- Carrusel móvil de fotografías del despacho.
- Carrusel de reseñas de muestra.
- Tarjeta de Instagram negra, versión 1, con icono recto.
- Ubicación con Google Maps en PC y tarjeta visual en móvil.
- Blog estático con listado y artículos HTML independientes.
- En móvil, los botones de teléfono abren la llamada.
- En PC, los botones de teléfono son únicamente visuales y no ejecutan una acción.
- Logo principal en formato SVG vectorial.

Elementos todavía provisionales

- El selector de idiomas muestra un aviso; todavía no cambia el idioma.
- Las reseñas visibles son contenido de muestra y deben sustituirse por reseñas autorizadas y verificadas.
- Los enlaces Aviso legal, Privacidad y Cookies todavía no abren páginas independientes.
- El correo de la portada debe revisarse: en algunas versiones aparece sin la terminación .com, mientras el blog sí la utiliza.
- El mapa, Google Fonts e Instagram necesitan conexión a Internet.

Revisión antes de publicar

El contenido jurídico, las reseñas, los datos de contacto y los textos legales deben validarse antes del lanzamiento definitivo.

2. Preparación antes de trabajar sin conexión

La web puede editarse y visualizarse sin Internet. Lo importante es descargar e instalar previamente las herramientas y conservar la carpeta completa.

Instalaciones necesarias en Windows

- **PyCharm:** el editor que utilizarás para abrir la carpeta y modificar HTML, CSS y JavaScript.
- **Git for Windows:** necesario para ramas, commits y sincronización posterior con GitHub.
- **Navegador:** Chrome, Edge o Firefox.

No necesitas Python para ejecutar esta web

Aunque uses PyCharm, el proyecto es una web estática. PyCharm incorpora un servidor web para previsualizar HTML y no requiere instalar Python, Node.js ni paquetes adicionales. [F1]

Lista de comprobación antes de desconectarte

1. Descarga y descomprime carandell_web_intel16_10_documentado_project.zip.
2. Comprueba que PyCharm abre correctamente.
3. Instala Git for Windows y verifica que PyCharm lo detecta.
4. Abre la carpeta completa en PyCharm, no un archivo HTML suelto.
5. Abre index.html en el navegador desde PyCharm.
6. Crea una rama de prueba y realiza un commit local.
7. Guarda una copia del ZIP original en otra carpeta o memoria USB.
8. Descarga este manual PDF y consérvalo dentro de la carpeta del proyecto.

Qué funcionará sin Internet

- HTML, CSS y JavaScript locales.
- Fotografías, logo y favicon guardados en assets/.
- Navegación entre la portada, el blog y los artículos.
- Carruseles y menús.
- Commits, ramas, diffs y fusiones locales de Git.

Qué no funcionará sin Internet

- Google Maps.
- Google Fonts: el navegador usará tipografías de sustitución.
- Instagram y otros enlaces externos.
- Push, pull y fetch de GitHub.
- Enlaces a BOE, CENDOJ u otras fuentes jurídicas externas.

3. Ejecutar la web en PyCharm sin conexión

PyCharm puede abrir los HTML mediante su servidor web integrado. Este método se parece más a la web publicada que abrir el archivo con una ruta file://.

Abrir el proyecto

9. Abre PyCharm.
10. Selecciona File > Open.
11. Elige la carpeta carandell_web_intel16_10_documentado_project.
12. Acepta abrirla como proyecto cuando PyCharm lo pregunte.
13. Espera a que termine el indexado inicial.

Carpeta correcta

En el panel Project deben verse directamente index.html, blog, css, js, assets y plantillas. Si solo ves una carpeta exterior, abre esa carpeta interior como proyecto.

Abrir la página principal

14. En el panel izquierdo abre index.html.
15. Utiliza View > Open in Browser o pulsa Alt+F2.
16. Selecciona Chrome o Edge.
17. PyCharm abrirá una dirección local, normalmente bajo localhost:63342.
18. Guarda cambios con Ctrl+S y actualiza el navegador con F5 si no se recarga automáticamente.

La documentación actual de PyCharm indica que el servidor web integrado está siempre disponible, utiliza por defecto el puerto 63342 y permite abrir el HTML desde View > Open in Browser o Alt+F2. También puede recargar el HTML y sus CSS/JS enlazados al guardar. [F1][F2]

URL DE EJEMPLO

http://localhost:63342/NOMBRE_DEL_PROYECTO/index.html

Alternativa sin servidor

También puedes hacer doble clic en index.html desde el Explorador de Windows. Se abrirá con una dirección file:///. Para esta web suele funcionar, pero el servidor integrado de PyCharm reproduce mejor el comportamiento de GitHub Pages.

EJEMPLO

file:///C:/Users/TuUsuario/Documentos/Carandell/index.html

Abrir otras páginas

- **Inicio del blog:** blog/index.html
- **Artículo actual:** blog/corte-suministros-vivienda-ocupada.html

No abras solo el HTML

Las hojas CSS, scripts e imágenes se localizan mediante rutas relativas. Mantén siempre la estructura completa de carpetas.

4. Flujo Git y GitHub desde Windows

Git guarda versiones locales. Puedes trabajar con ramas y commits sin conexión; la conexión solo es necesaria para comunicarte con GitHub.

Verificar Git en PyCharm

19. Abre File > Settings o pulsa Ctrl+Alt+S.
20. Entra en Version Control > Git.
21. Comprueba la ruta del ejecutable de Git.
22. Pulsa Test.

PyCharm detecta automáticamente Git cuando clonas o abres un repositorio. La configuración se encuentra en Version Control > Git. [F3]

Flujo recomendado para cada cambio

23. Comprueba que main está actualizado mientras todavía tienes conexión.
24. Crea una rama con un nombre descriptivo.
25. Modifica un único tema: texto, artículo, teléfono, etc.
26. Prueba la web en PC y, cuando puedas, en móvil.
27. Revisa el diff.
28. Realiza un commit pequeño y descriptivo.
29. Cuando recuperes Internet, haz push de la rama y fusiónala tras revisarla.

GIT BASH / TERMINAL DE PYCHARM

```
git status
git switch -c texto-portada
git add index.html
git commit -m "Actualiza el texto de portada"

# Cuando vuelva Internet:
git push -u origin texto-portada
```

Operaciones equivalentes en la interfaz de PyCharm

- Crear/cambiar rama: widget de rama de Git en la barra del IDE.
- Ver cambios: ventana Commit o Git.
- Confirmar: selecciona archivos, escribe el mensaje y pulsa Commit.
- Historial: Git tool window > Log.
- Fusionar: abre el selector de ramas y elige Merge into Current.

La documentación de PyCharm reúne creación del repositorio, commits, ramas, fusiones e historial en su tutorial de Git; las ramas se administran desde el widget VCS/Git. [F4][F5]

Comandos de seguridad

GIT

```
git diff          # Ver cambios no confirmados
git status        # Ver archivos modificados
git restore index.html # Descartar cambios de un archivo
git log --oneline --graph --decorate --all

git stash         # Guardar cambios sin commit
git stash pop     # Recuperarlos
```

Commits pequeños

Es preferible un commit por cambio lógico. Ejemplo: "Corrige horario" en lugar de "Muchos cambios web". Facilita volver atrás y detectar errores.

Archivos nuevos para PyCharm

- **.gitignore:** evita subir .idea/, archivos .iml y temporales.
- **.editorconfig:** mantiene UTF-8, espacios de dos caracteres y saltos de línea coherentes.

5. Fundamentos: HTML, CSS y JavaScript

Los tres lenguajes trabajan juntos, pero tienen responsabilidades distintas. Para cambiar textos, normalmente basta con HTML.

HTML: contenido y estructura

HTML define qué elementos existen: títulos, párrafos, enlaces, imágenes, secciones y botones.

HTML

```
<!-- Comentario: no aparece en la página -->
<section class="ejemplo">
  <h2>Título visible</h2>
  <p>Texto visible.</p>
  <a href="otra-pagina.html">Abrir página</a>
</section>
```

- **Etiqueta:** <p>, <h1>, , <a>, <section>.
- **Atributo:** información adicional, como class, id, href, src o alt.
- **Contenido:** texto situado entre la etiqueta de apertura y cierre.

CSS: presentación

CSS controla colores, tamaños, márgenes, distribución, móvil y animaciones.

CSS

```
.ejemplo {
  background: #171715;
  color: white;
  padding: 24px;
}

@media (max-width: 820px) {
  .ejemplo {
    padding: 16px;
  }
}
```

JavaScript: comportamiento

JavaScript reacciona a clics, desplazamientos y temporizadores. Controla el menú, carruseles, cabeceras y botones móviles.

JAVASCRIPT

```
var boton = document.querySelector('.boton');

boton.addEventListener('click', function () {
  document.body.classList.toggle('menu-abierto');
});
```

Para cambiar texto

No modifiques CSS ni JavaScript salvo que el texto dependa de una función. Busca el texto en los HTML y conserva las etiquetas y atributos.

Comentarios correctos

COMENTARIOS

```
<!-- Comentario HTML -->
```

```
/* Comentario CSS */
```

```
// Comentario JavaScript de una línea
```

```
/* Comentario JavaScript de varias líneas */
```

El símbolo # no es un comentario válido dentro de HTML, CSS o JavaScript.

6. Estructura de carpetas y archivos

La estructura debe conservarse. Las rutas relativas dependen de la posición de cada archivo.

ÁRBOL DEL PROYECTO

```
carandell_web_intel16_10_documentado_project/
├── index.html
├── blog/
│   ├── index.html
│   └── corte-suministros-vivienda-ocupada.html
├── css/
│   ├── home.css
│   └── blog.css
├── js/
│   ├── site-header.js
│   ├── home.js
│   └── blog.js
├── assets/
│   ├── images/
│   └── source/
├── plantillas/
├── docs/
├── .gitignore
├── .editorconfig
├── LEEME.md
└── MANUAL_TECNICO_CARANDELL_ADVOCATS.pdf
```

Por qué las rutas cambian dentro de blog/

Desde index.html, la carpeta assets está al mismo nivel:

HTML

```

```

Desde blog/index.html hay que subir un nivel mediante ../:

HTML

```

```

Error habitual

Si mueves un HTML o una imagen sin actualizar su ruta, la página mostrará un icono roto o perderá los estilos.

7. Método seguro para modificar código

El siguiente procedimiento reduce el riesgo de romper la web y aprovecha Git como copia de seguridad.

30. Crea una rama para el cambio.
31. Abre la página correspondiente en el navegador.
32. Busca el texto o el código de referencia con Ctrl+F.
33. Cambia una sola cosa.
34. Guarda con Ctrl+S.
35. Comprueba la página y la consola del navegador.
36. Revisa Git diff.
37. Haz commit cuando funcione.

Qué puedes modificar con seguridad

- Texto entre etiquetas, por ejemplo entre `<p>` y `</p>`.
- Fechas visibles y atributo `datetime`.
- Rutas `src` de imágenes si la nueva imagen existe.
- Atributos `alt` de imágenes.
- `href` de enlaces si la dirección es correcta.

Qué no debes cambiar sin revisar manual y pruebas

- Nombres `class` e `id`.
- Llaves `{ }` y paréntesis `( )` de CSS/JavaScript.
- Rutas `../` sin comprender la carpeta actual.
- Orden de scripts al final del HTML.
- selectores utilizados por JavaScript.

Regla de oro

No borres una etiqueta de cierre. Si cambias `<p>texto</p>`, conserva `<p>` y `</p>`.

8. Guía práctica para cambiar textos

Este es el capítulo principal para el trabajo diario. Todos los bloques se localizan con códigos de referencia.

Texto principal de la portada

Archivo: index.html. Busca HTML-HOME-TEXT-01.

HTML

```
<h1>
  Carandell Advocats es un despacho de abogados...
</h1>
```

Cambia únicamente el texto interior. No borres class, id ni las etiquetas h1.

Horario

Archivo: index.html. Busca HTML-HOME-SCHEDULE-01.

HTML

```
<div class="schedule-row">
  <span>Lunes a jueves</span>
  <strong class="schedule-hours-two-lines">
    10:00–13:00<br>
    16:00–18:00
  </strong>
</div>
```

La etiqueta
 crea el salto entre mañana y tarde. Mantén la clase schedule-hours-two-lines.

Texto del despacho

Busca HTML-HOME-OFFICE-01 y modifica el h2 y el párrafo p. No cambies desktop-office-copy.

Instagram

Busca HTML-HOME-INSTAGRAM-01. El nombre visible se encuentra dentro de strong. El enlace real está en href.

HTML

```
<a href="https://www.instagram.com/carandell.advocats/">
  ...
  <strong>@carandell.advocats</strong>
</a>
```

Reseñas

Busca HTML-HOME-TRUST-01. Cada reseña es un article.review-slide. Cambia autor, fecha y texto. Elimina “Contenido de muestra” únicamente cuando la reseña real haya sido revisada y autorizada.

Dirección y correo

Busca HTML-HOME-LOCATION-01 y HTML-HOME-FOOTER-01. Si cambia la dirección, actualiza simultáneamente: texto visible, enlace de Google Maps, iframe y datos estructurados del head.

Correo pendiente de unificación

Comprueba antes de publicar si el correo definitivo es info@carandelladvocats.com. La portada y el blog deben mostrar exactamente el mismo dato.

Título y descripción del blog

Archivo: `blog/index.html`. Busca `HTML-BLOG-HERO-01`. Modifica el `h1` y el texto del bloque `blog-hero-copy`.

Tarjeta de una publicación

Busca `HTML-BLOG-CARD-01`. Modifica categoría, fecha, título y los dos enlaces `href`.

HTML

```
<div class="blog-card-meta">
  <span>Vivienda y derecho penal</span>
  <time datetime="2026-07-22">22 de julio de 2026</time>
</div>
<h3>
  <a href="nuevo-articulo.html">Título del artículo</a>
</h3>
```

Texto de un artículo

- **HTML-ARTICLE-HERO-01:** categoría, título, introducción y fechas.
- **HTML-ARTICLE-CONTENT-01:** subtítulos y párrafos.
- **HTML-ARTICLE-SOURCES-01:** fuentes oficiales.
- **HTML-ARTICLE-CTA-01:** texto final para solicitar cita.

Contenido jurídico

No publiques un artículo únicamente porque el HTML sea correcto. Comprueba vigencia normativa, resolución original, alcance y revisión final de Maria.

9. index.html: página principal bloque por bloque

index.html contiene el contenido visible de la portada. Los estilos están en *home.css* y las interacciones en los archivos *JavaScript*.

Referencia	Elemento	Función
HTML-HOME-HEAD-01	head	Título de pestaña, descripción SEO, favicon, fuentes, CSS y JSON-LD.
HTML-HOME-HEADER-01	header	Menú, logo, idiomas y enlaces internos.
HTML-HOME-HERO-01	section.hero	Descripción, teléfono, horario y recepción.
HTML-HOME-OFFICE-01	desktop-office-section	Sala de reuniones y descripción del despacho.
HTML-HOME-TRUST-01	desktop-trust-section	Maria, carrusel, Instagram y reseñas.
HTML-HOME-LOCATION-01	location-section	Mapa, dirección y enlace a Google Maps.
HTML-HOME-FOOTER-01	footer	Teléfono, correo, blog y textos legales.
HTML-HOME-SCRIPTS-01	script	Carga site-header.js y home.js.

Head y SEO

El title suele aparecer en la pestaña y puede utilizarse en resultados de búsqueda. La meta description resume la página. Los datos estructurados LegalService informan a los buscadores sobre nombre, teléfono y dirección.

Tras elegir dominio

Añade una URL canónica y el campo url en los datos estructurados. No lo hagas hasta decidir el dominio final.

Cabecera

Los enlaces del menú utilizan rutas y anclas. El enlace Cómo llegar apunta a #ubicacion. El logo apunta a #top. site-header.js controla la apertura y el desplazamiento.

Teléfonos

Los enlaces conservan href="tel:+34683176820". En móvil se permite la llamada; en PC site-header.js cancela el clic para que el botón sea visual.

Mapa

El iframe consulta la dirección en Google Maps. Sin Internet, el fondo local de fachada y los elementos visuales permanecen, pero el mapa no carga.

10. Blog y artículos, archivo por archivo

El blog es estático: cada publicación es un archivo HTML. Esto facilita el control, el SEO y el trabajo sin base de datos.

blog/index.html

- **HTML-BLOG-HEAD-01:** título y descripción general del blog.
- **HTML-BLOG-HERO-01:** presentación del blog.
- **HTML-BLOG-LIST-01:** contenedor de publicaciones.
- **HTML-BLOG-CARD-01:** tarjeta de cada artículo.
- **HTML-BLOG-CONTACT-01:** panel negro de contacto.

blog/corte-suministros-vivienda-ocupada.html

- **head:** SEO y BlogPosting en JSON-LD.
- **article-hero:** categoría, título, introducción y fechas.
- **article-content:** texto principal.
- **article-sources:** fuentes oficiales.
- **article-final-cta:** reclamo final.
- **article-contact-card:** tarjeta lateral/dorada.

Datos estructurados BlogPosting

JSON-LD

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BlogPosting",
  "headline": "Título del artículo",
  "datePublished": "2026-08-01",
  "dateModified": "2026-08-01",
  "author": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Carandell Advocats"
  }
}
```

El JSON debe mantener comas, llaves y comillas dobles. Un error de sintaxis puede invalidar los datos estructurados aunque la página siga viéndose.

plantillas/

articulo-blog.html sirve como base del artículo. tarjeta-blog.html contiene la tarjeta para el listado. Los campos en mayúsculas indican qué debes sustituir.

11. CSS: estilos, móvil y cascada

El proyecto ha pasado por muchas iteraciones. home.css y blog.css contienen capas de ajustes. Para cambios de texto no necesitas editarlos.

css/home.css

- **CSS-HOME-VARS-01:** variables de color y tipografía.
- **CSS-HOME-HEADER-01:** cabecera base.
- **CSS-HOME-HERO-01:** portada y distribución.
- **CSS-HOME-MOBILE-01:** primer bloque principal para móvil.
- **CSS-HOME-INSTAGRAM-01:** diseño 1 de Instagram.
- **CSS-HOME-PHONE-01:** cursor de los teléfonos.

css/blog.css

- **CSS-BLOG-HERO-01:** portada del blog.
- **CSS-BLOG-LIST-01:** listado y panel lateral.
- **CSS-BLOG-ARTICLE-01:** estructura del artículo.
- **CSS-BLOG-CONTACT-01:** tarjetas de contacto.
- **CSS-BLOG-MOBILE-01:** orden y tamaños móviles.

Cascada y orden

Si dos reglas afectan al mismo elemento, CSS considera especificidad, !important y orden. Una regla posterior puede sobrescribir otra anterior.

CSS

```
.titulo { font-size: 40px; }
.titulo { font-size: 32px; } /* esta gana por aparecer después */
```

Recomendación

Cuando necesites un ajuste de diseño, añade un bloque documentado al final del CSS en una rama nueva. No modifiques varias reglas antiguas a la vez.

Móvil

La mayor parte de los ajustes móviles utiliza el límite 820 px:

CSS

```
@media (max-width: 820px) {
  .elemento {
    font-size: 1rem;
  }
}
```

Prueba al menos 360 px, 390 px, 430 px y una pantalla de PC.

12. JavaScript: funciones interactivas

Los archivos JavaScript están comentados y contienen mapas de referencias. Para cambiar textos no deberías necesitarlos.

js/site-header.js

Referencia	Función
JS-HEADER-READY-01	Espera a que el HTML esté preparado.
JS-HEADER-MENU-01	Abre y cierra el menú.
JS-HEADER-SCROLL-01	Desplaza a secciones internas.
JS-HEADER-TOP-01	Vuelve al inicio exacto.
JS-HEADER-PHONE-01	Móvil llama; PC cancela la acción.
JS-HEADER-LANGUAGE-01	Muestra aviso provisional de idiomas.

js/home.js

- **JS-HOME-STICKY-01:** barra de llamada móvil y duplicados.
- **JS-HOME-REVIEWS-01:** reseñas, botones, puntos y temporizador.
- **JS-HOME-CAROUSEL-01:** fotografías móviles y gestos.
- **JS-HOME-MODAL-01:** ventana de reseñas.

js/blog.js

- **JS-BLOG-HEADER-01:** oculta la cabecera al bajar y la recupera al subir.
- **JS-BLOG-CALL-01:** oculta la llamada flotante cuando ya hay otro teléfono visible.

Error típico

Si cambias una clase en HTML y JavaScript sigue buscando el nombre antiguo, la función dejará de encontrar el elemento.

13. Imágenes, logo, favicon y recursos externos

Las imágenes locales funcionan sin Internet. Sustituir un archivo conservando su nombre suele ser la forma más segura de actualizarlo.

Archivo	Uso
repcion.jpg	Fotografía principal y carrusel móvil.
sala-reuniones.jpg	Bloque del despacho y carrusel.
maria-carandell.jpg	Retrato de Maria.
zona-espera.jpg	Carrusel y bloque fotográfico.
fachada.jpg	Fondo de la ubicación móvil/local.
logo-carandell-vector.svg	Logo principal nítido.
favicon-ca-32.png	Icono pequeño de pestaña.
apple-touch-icon.png	Acceso directo de iPhone/iPad.
android-chrome-192x192.png	Icono de Android.

Sustituir una fotografía sin editar HTML

38. Haz una copia de la fotografía original.
39. Prepara la nueva imagen con la misma orientación.
40. Ponle exactamente el mismo nombre.
41. Sustituye el archivo dentro de assets/images/.
42. Recarga la web y revisa PC y móvil.

Sustituir con otro nombre

HTML

```

```

Texto alt

alt describe la imagen para accesibilidad y cuando no carga. Debe ser breve y útil, no una lista de palabras clave.

Logo vectorial

logo-carandell-vector.svg procede del archivo original de Illustrator guardado en assets/source/. Al ser vectorial mantiene nitidez al cambiar de tamaño.

Recursos externos

- Google Fonts se carga desde fonts.googleapis.com.
- Google Maps se carga dentro de un iframe.
- Instagram y las fuentes jurídicas son enlaces externos.

Prueba offline

Sin conexión la maquetación puede cambiar ligeramente al sustituirse Playfair Display e Inter por fuentes disponibles en Windows.

14. Crear una nueva publicación del blog

El proceso consiste en crear el HTML del artículo y añadir una tarjeta al listado. Realiza ambos cambios en la misma rama.

Paso 1: crear el archivo

43. Copia plantillas/articulo-blog.html.
44. Pégallo dentro de blog/.
45. Renómbralo con palabras en minúscula, sin acentos y separadas por guiones.

NOMBRE RECOMENDADO

blog/aceptar-herencia-obligaciones.html

Paso 2: copiar cabecera y pie

La plantilla contiene el cuerpo principal. Para asegurar que menú, favicon y pie estén actualizados, copia la cabecera y el pie del artículo publicado más reciente.

Paso 3: cambiar los campos

- title y meta description.
- headline y fechas del JSON-LD.
- Categoría, h1, introducción y fechas visibles.
- Subtítulos y párrafos.
- Fuentes oficiales.
- Texto de solicitud de cita si es necesario.

Paso 4: añadir la tarjeta

46. Abre plantillas/tarjeta-blog.html.
47. Copia el article completo.
48. Abre blog/index.html.
49. Busca HTML-BLOG-LIST-01.
50. Pega la nueva tarjeta arriba de la anterior.
51. Actualiza los dos href con el nombre exacto del nuevo archivo.

Paso 5: revisión

- Abrir la tarjeta desde el listado.
- Volver al blog y a la portada.
- Revisar móvil y PC.
- Validar el contenido jurídico.
- Comprobar title, description, fecha y fuentes.

No dupliques errores

Copia siempre el artículo más reciente o la plantilla actualizada, no una versión antigua guardada fuera del proyecto.

15. Pruebas y control de calidad

La web debe revisarse localmente, en GitHub Pages y en un móvil real antes del lanzamiento.

Prueba rápida después de cada cambio

- No aparece desplazamiento horizontal.
- Logo, menú e idiomas no se solapan.
- Los enlaces del menú llegan a la sección correcta.
- El blog abre y vuelve a la portada.
- Las imágenes cargan.
- El teléfono llama en móvil y no ejecuta acción en PC.
- La barra móvil no tapa contenido importante.
- No hay errores rojos en la consola del navegador.

Abrir herramientas del navegador

- Chrome/Edge: F12.
- Console: errores de JavaScript.
- Network: archivos que no cargan.
- Responsive/Device Toolbar: simulación de anchuras móviles.

Comprobaciones de código

TERMINAL

```
git diff  
git status
```

Si Node está instalado opcionalmente:

```
node --check js/site-header.js  
node --check js/home.js  
node --check js/blog.js
```

Simulación no es dispositivo real

La vista móvil del navegador es útil, pero la prueba final debe hacerse en Safari/Chrome de un teléfono real.

16. Publicar con GitHub Pages

El proyecto no necesita compilación. GitHub Pages puede publicar directamente la raíz de una rama.

Estructura correcta del repositorio

En la raíz del repositorio deben verse index.html, blog, css, js y assets. No debe existir una carpeta exterior adicional que contenga todo el proyecto.

GITHUB

Repositorio CA/

```
├─ index.html
├─ blog/
├─ css/
├─ js/
├─ assets/
└─ .nojekyll
```

Configurar Pages

52. Abre el repositorio en GitHub.
53. Entra en Settings > Pages.
54. En Source selecciona Deploy from a branch.
55. Selecciona la rama main y la carpeta /(root).
56. Guarda y espera a que termine el despliegue.

GitHub permite publicar desde una rama y elegir la raíz o /docs como carpeta de origen. Cada push a la rama de publicación genera un nuevo despliegue. [F6]

Dirección actual de prueba

URL

<https://black1599.github.io/CA/>

Subir cambios desde una rama

GIT

```
git switch main
git pull
git merge nombre-de-la-rama
git push origin main
```

Repositorio público

No subas contraseñas, documentos de clientes, claves privadas ni información confidencial. La web publicada es accesible públicamente.

17. Conectar un dominio propio

La opción más sencilla para este proyecto estático es mantener GitHub Pages y conectar el dominio comprado a la web.

Ejemplo de dominio

Este manual utiliza como ejemplo carandelladvocats.com. No configures los registros hasta haber comprado el dominio y decidido si la dirección principal será con www o sin www.

Paso 1: añadir el dominio en GitHub

57. En el repositorio CA abre Settings > Pages.

58. En Custom domain escribe el dominio elegido, por ejemplo www.carandelladvocats.com.

59. Pulsa Save.

60. Si publicas desde una rama, GitHub creará o actualizará el archivo CNAME en la raíz.

GitHub recomienda añadir el dominio en la configuración del repositorio antes de modificar el DNS y recomienda verificar el dominio para reducir riesgos de apropiación. [F7]

Paso 2A: subdominio www

Para www.carandelladvocats.com, crea en el proveedor del dominio un registro CNAME:

Tipo	Nombre	Valor
CNAME	www	black1599.github.io

No incluyas /CA

El CNAME debe apuntar a black1599.github.io, sin https:// y sin el nombre del repositorio. GitHub asocia después el dominio al repositorio correcto. [F7]

Paso 2B: dominio sin www

Para carandelladvocats.com, GitHub publica actualmente los siguientes registros A. Verifica siempre la documentación oficial antes de configurarlos porque podrían cambiar: [F7]

Tipo	Nombre	Valor
A	@	185.199.108.153
A	@	185.199.109.153
A	@	185.199.110.153
A	@	185.199.111.153

También pueden configurarse registros AAAA para IPv6 o utilizar ALIAS/ANAME si el proveedor los admite. Consulta la tabla vigente de GitHub. [F7]

Paso 3: propagación y HTTPS

- Los cambios DNS pueden tardar hasta 24 horas en propagarse. [F7]
- Cuando GitHub valide el dominio, activa Enforce HTTPS.
- No utilices registros DNS comodín (*), ya que GitHub desaconseja su uso por riesgo de toma de subdominios. [F7]

Comprobar DNS desde Windows

POWERSHELL

```
Resolve-DnsName www.carandelladvocats.com  
Resolve-DnsName carandelladvocats.com
```

GitHub indica que Windows no incluye dig por defecto y propone Resolve-DnsName como alternativa. [F7]

18. Preparación para una web real y SEO

Conectar el dominio no completa el lanzamiento. Hay que revisar contenido, datos técnicos, privacidad y buscadores.

Cambios técnicos al conocer el dominio

- Añadir link rel="canonical" a portada, blog y artículos.
- Añadir url en LegalService y BlogPosting.
- Actualizar enlaces absolutos si se incorporan.
- Crear sitemap.xml con las páginas publicadas.
- Crear o revisar robots.txt.
- Registrar el dominio en una herramienta para propietarios de sitios y solicitar indexación.

HTML

```
<link rel="canonical"
  href="https://www.carandelladvocats.com/blog/articulo.html">
```

Contenido y conversión

- Cada artículo debe responder una pregunta concreta que una persona pueda buscar.
- El título debe ser claro y la introducción debe explicar el problema.
- El texto debe ser breve, riguroso y conducir a solicitar una cita sin ocultar matices jurídicos esenciales.
- El teléfono debe mantenerse visible y coherente.

Revisión legal y privacidad

- Aviso legal real y accesible.
- Política de privacidad coherente con los datos tratados.
- Revisión de cookies y recursos de terceros, especialmente Google Maps y fuentes externas.
- Consentimiento y autorización para reseñas o testimonios mostrados.

No es una validación jurídica

Esta lista es técnica y organizativa. Los textos legales y el cumplimiento aplicable deben revisarse profesionalmente antes del lanzamiento.

Rendimiento

- Comprimir fotografías sin perder calidad visible.
- No subir archivos AI o PDF pesados si no son necesarios para el sitio publicado; pueden mantenerse en una rama privada o copia local.
- Considerar alojar las fuentes localmente para mejorar consistencia offline y reducir dependencias externas.

19. Problemas frecuentes y soluciones

Problema	Solución inicial
La página aparece sin estilos	Comprueba que css/home.css existe y que la ruta del link es correcta.
Una imagen no aparece	Revisa el nombre, mayúsculas, extensión y ruta src.
El blog da File not found	Comprueba que el HTML está en blog/ y que el href coincide exactamente.
El favicon no cambia	Prueba una pestaña privada, borra caché o cambia temporalmente el nombre del archivo.
GitHub Pages muestra 404	index.html debe estar en la raíz configurada en Settings > Pages.
El mapa no carga offline	Es normal: Google Maps necesita Internet.
Las fuentes cambian offline	Es normal mientras se carguen desde Google Fonts.
El menú no responde	Comprueba errores en consola y que site-header.js carga al final del HTML.
El teléfono no llama en móvil	Comprueba href="tel:+34683176820" y que data-copy-phone sigue presente.
PC abre el marcador de llamada	Revisa JS-HEADER-PHONE-01 y que site-header.js no tenga errores.
PyCharm no encuentra Git	Settings > Version Control > Git > selecciona git.exe y pulsa Test.
No puedes hacer push offline	Es normal. Haz commits locales y espera a recuperar conexión.

Método de diagnóstico

61. Identifica la página y el dispositivo afectados.
62. Comprueba si el problema existe en la versión anterior.
63. Abre F12 > Console.
64. Revisa rutas en Network.
65. Consulta git diff.
66. Restaura un archivo o cambia a la rama anterior si es necesario.

20. Comandos y atajos de consulta rápida

PyCharm y navegador

Acción	Atajo / ruta
Buscar en archivo	Ctrl+F
Buscar en todo el proyecto	Ctrl+Shift+F
Guardar	Ctrl+S
Abrir en navegador	Alt+F2 o View > Open in Browser
Ajustes	Ctrl+Alt+S
Terminal integrada	View > Tool Windows > Terminal
Reemplazar en archivo	Ctrl+R
Reemplazar en proyecto	Ctrl+Shift+R

Git

GIT

```
git status
git diff
git switch -c nombre-rama
git add .
git commit -m "Mensaje"
git log --oneline --graph --all
git restore archivo.html
git stash
git stash pop
git push -u origin nombre-rama
```

PowerShell

POWERSHELL

```
# Abrir la carpeta actual en el Explorador
explorer .

# Comprobar DNS
Resolve-DnsName www.ejemplo.com

# Listar archivos
Get-ChildItem
```

HTML que conviene recordar

HTML

```
<h1>Título principal</h1>
```

```
<h2>Subtítulo</h2>
```

```
<p>Párrafo</p>
```

```
<a href="pagina.html">Enlace</a>
```

```

```

```
<br>
```

21. Mapa de referencias del código

Estos códigos también están en docs/REFERENCIAS_CODIGO.md. Utiliza Ctrl+F dentro del archivo indicado.

Referencia	Archivo	Función
HTML-HOME-TEXT-01	index.html	Texto principal
HTML-HOME-SCHEDULE-01	index.html	Horario
HTML-HOME-OFFICE-01	index.html	Texto del despacho
HTML-HOME-INSTAGRAM-01	index.html	Instagram
HTML-HOME-LOCATION-01	index.html	Mapa y dirección
HTML-HOME-FOOTER-01	index.html	Contacto final
HTML-BLOG-HERO-01	blog/index.html	Presentación del blog
HTML-BLOG-CARD-01	blog/index.html	Tarjeta de publicación
HTML-ARTICLE-HERO-01	blog/*.html	Título y resumen del artículo
HTML-ARTICLE-CONTENT-01	blog/*.html	Texto del artículo
HTML-ARTICLE-SOURCES-01	blog/*.html	Fuentes jurídicas
HTML-ARTICLE-CTA-01	blog/*.html	Solicitud de cita
CSS-HOME-INSTAGRAM-01	css/home.css	Diseño 1 Instagram
CSS-HOME-MOBILE-01	css/home.css	Móvil portada
CSS-BLOG-MOBILE-01	css/blog.css	Móvil blog
JS-HEADER-PHONE-01	js/site-header.js	Teléfono por dispositivo
JS-HOME-REVIEWS-01	js/home.js	Carrusel de reseñas
JS-HOME-CAROUSEL-01	js/home.js	Carrusel de fotos
JS-BLOG-CALL-01	js/blog.js	Llamada flotante

22. Fuentes oficiales consultadas

Estas fuentes se utilizaron para actualizar las instrucciones de PyCharm, Git y GitHub Pages. Consulta siempre la documentación vigente antes de configurar un dominio.

[F1] JetBrains - Configure browsers / servidor integrado

<https://www.jetbrains.com/help/pycharm/configuring-browsers.html>

[F2] JetBrains - Working with HTML files / preview y recarga

<https://www.jetbrains.com/help/pycharm/editing-html-files.html>

[F3] JetBrains - Git settings

<https://www.jetbrains.com/help/pycharm/settings-version-control-git.html>

[F4] JetBrains - Tutorial: Getting started with Git in PyCharm

<https://www.jetbrains.com/help/pycharm/working-with-git-tutorial.html>

[F5] JetBrains - Manage Git branches

<https://www.jetbrains.com/help/pycharm/manage-branches.html>

[F6] GitHub Docs - Configuring a publishing source for GitHub Pages

<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site>

[F7] GitHub Docs - Managing a custom domain for GitHub Pages

<https://docs.github.com/en/pages/configuring-a-custom-domain-for-your-github-pages-site/managing-a-custom-domain-for-your-github-pages-site>

[F8] GitHub Docs - Troubleshooting custom domains and GitHub Pages

<https://docs.github.com/en/pages/configuring-a-custom-domain-for-your-github-pages-site/troubleshooting-custom-domains-and-github-pages>

Fecha de consulta de estas fuentes: 1 de agosto de 2026.

Lista final antes de publicar

- Contenido y fuentes jurídicas validados.
- Reseñas reales autorizadas o sección de muestra retirada.
- Correo, teléfono y dirección coherentes en todas las páginas.
- Páginas legales creadas y enlazadas.
- Prueba en PC, Android e iPhone.
- Dominio y HTTPS activos.
- Copia del proyecto y etiqueta/commit de versión estable.

Apéndice intel16.11: SEO para IA y ChatGPT Atlas

Actualización del manual técnico - 2 de agosto de 2026

Objetivo

Este apéndice explica los archivos y etiquetas añadidos para mejorar la rastreabilidad, la comprensión semántica y la accesibilidad de la web. No garantiza una posición concreta en ChatGPT o Google.

Resumen de la implementación

Elemento	Función
robots.txt	Permite OAI-SearchBot para ChatGPT Search y bloquea GPTBot por defecto.
sitemap.xml	Enumera las páginas públicas que deben descubrir los buscadores.
llms.txt	Resumen experimental y curado del sitio para modelos de lenguaje.
llms-full.txt	Versión textual ampliada de la información pública principal.
Schema.org	Describe el despacho, el blog, el artículo y las migas de pan.
ARIA y HTML semántico	Da nombres, funciones y estados claros a menús, botones y carruseles.

1. robots.txt y los rastreadores de OpenAI

La configuración elegida separa la visibilidad en búsqueda del uso para entrenamiento. OAI-SearchBot queda permitido. GPTBot queda bloqueado por defecto porque no es necesario para aparecer en ChatGPT Search.

Configuración incluida

```
User-agent: OAI-SearchBot  
Allow: /
```

```
User-agent: GPTBot  
Disallow: /
```

```
User-agent: *  
Allow: /
```

GitHub Pages en subcarpeta

La URL actual usa /CA/. Los robots se consultan normalmente en la raíz del host. El archivo quedará plenamente operativo cuando el proyecto use un dominio propio como raíz o cuando se publique desde el repositorio black1599.github.io.

2. llms.txt: útil, pero experimental

llms.txt es una propuesta abierta, no un requisito oficial de OpenAI. Se ha añadido porque ofrece un resumen conciso del despacho y enlaces a versiones Markdown. Debe mantenerse sincronizado al añadir o retirar artículos.

Archivos relacionados

```
llms.txt llms-full.txt index.html.md blog/index.html.md  
blog/corte-suministros-vivienda-ocupada.html.md
```

3. Etiquetado para ChatGPT Atlas y accesibilidad

Atlas utiliza la estructura accesible de la página. Por eso se han reforzado los elementos nativos y los atributos ARIA, en lugar de inventar etiquetas privadas sin estándar.

Cambios aplicados

- Enlace "Saltar al contenido principal".
- main con id main-content.
- aria-expanded y aria-controls en el menú.
- aria-current en la página activa.
- aria-disabled en teléfonos inactivos de PC.
- aria-live y nombres claros en carruseles.
- foco visible para navegación con teclado.
- width y height en imágenes raster para reducir saltos de diseño.

Referencia en el código

```
SEO-AI-META-01 SEO-AI-SCHEMA-01 CSS-A11Y-AGENT-01 JS-HEADER-PHONE-01
```

4. Metadatos y datos estructurados

Cada página incluye URL canonical, metadatos Open Graph, tarjeta social, directivas robots y JSON-LD. La portada se identifica como LegalService; el listado como Blog; y el artículo como BlogPosting con BreadcrumbList.

5. Cómo mantenerlo al publicar un artículo

Cuando se cree una nueva publicación:

1. Crear el HTML del artículo y su versión .html.md. 2. Añadir su URL a blog/index.html. 3. Añadirla a sitemap.xml. 4. Añadirla a llms.txt y, si procede, llms-full.txt. 5. Revisar title, description, canonical, Open Graph y JSON-LD. 6. Validar enlaces, HTML y datos estructurados. 7. Hacer commit y push.

Cambio de dominio

En PyCharm, usar Ctrl+Shift+R y sustituir <https://black1599.github.io/CA/> por la URL definitiva. Revisar especialmente robots.txt, sitemap.xml, llms.txt y los tres HTML.

Pruebas recomendadas

- Abrir robots.txt, sitemap.xml y llms.txt en el navegador. - Probar toda la navegación solo con Tab y Enter. - Ejecutar Lighthouse o axe DevTools. - Validar HTML y Schema.org. - Comprobar la vista móvil y la ausencia de errores en la consola.

6. Límites reales

Estas medidas mejoran la capacidad de rastreo y comprensión, pero no garantizan una clasificación concreta. Para un despacho jurídico siguen siendo esenciales la exactitud legal, la autoría clara, las fechas de revisión, la reputación local, los enlaces y la publicación continuada de contenido útil.

Documento complementario: docs/SEO_IA_Y_ATLAS.md