



MANUAL TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO

Web de Carandell Advocats

[HTML](#) · [CSS](#) · [JavaScript](#) · [Blog](#) · [Imágenes](#) · [GitHub Pages](#)

Versión documentada: intel16.04

Base visual: intel16.03 · Manual creado el 31 de julio de 2026

Objetivo: permitir que una persona que no ha creado el código pueda comprenderlo, modificarlo, probarlo y publicarlo con seguridad.



Conservar este PDF junto a la carpeta completa del proyecto.

Cómo utilizar este manual

Este documento está pensado para trabajar sin conexión en un Mac antiguo con Visual Studio Code y un navegador. No necesitas Python, un servidor local ni una inteligencia artificial local para editar la web actual.

Regla de seguridad

Antes de modificar cualquier archivo, duplica la carpeta completa. Realiza cambios pequeños, guarda, recarga el navegador y comprueba PC y móvil.

El proyecto incluye comentarios dentro de HTML, CSS y JavaScript. Los comentarios están colocados antes de bloques importantes y de líneas editables, especialmente imágenes, textos, enlaces, menús, llamadas, tarjetas del blog y funciones interactivas. No se ha comentado literalmente cada propiedad porque un exceso de comentarios dificulta la lectura; se ha priorizado explicar cada bloque lógico y cada zona que normalmente se modifica.

Índice del manual

1. Visión general y flujo de trabajo
2. Fundamentos de HTML
3. Fundamentos de CSS
4. Fundamentos de JavaScript
5. Estructura completa del proyecto
6. Página principal: index.html
7. Inicio del blog: blog/index.html
8. Artículos del blog
9. Hojas de estilo
10. Archivos JavaScript
11. Imágenes, logo y favicon
12. Tareas habituales paso a paso
13. Crear y publicar un artículo nuevo
14. Diseño, responsive y accesibilidad
15. SEO y revisión jurídica del blog
16. Trabajo local, terminal y GitHub Pages
17. Diagnóstico de errores
18. Mantenimiento y mejoras futuras
19. Anexos: chuletas, glosario y listas de comprobación

1. Visión general y flujo de trabajo

La web es un proyecto estático. Esto significa que no utiliza una base de datos, WordPress ni un servidor que genere páginas dinámicamente. El navegador lee archivos guardados en carpetas: HTML para el contenido, CSS para el diseño, JavaScript para la interacción e imágenes para los recursos visuales.

HTML	CSS	JavaScript
Contenido y estructura: textos, imágenes, enlaces, secciones, títulos y formularios.	Apariencia: colores, tamaños, márgenes, columnas, móvil, animaciones y estados visuales.	Comportamiento: menú, carruseles, desplazamientos, temporizadores y barras de llamada.

1.1 Flujo de trabajo recomendado

1. Duplica la carpeta completa y asigna un nombre de versión.
2. Abre la copia con Visual Studio Code mediante File > Open Folder.
3. Localiza el archivo correspondiente con ayuda de este manual y de los comentarios.
4. Modifica una sola cosa cada vez.
5. Guarda con Cmd + S.
6. Recarga Safari o Chrome con Cmd + R.
7. Comprueba la misma zona en PC y móvil.
8. Cuando el cambio esté validado, crea otra copia o un commit de Git.
9. Sube todo el contenido del proyecto a GitHub Pages.

La carpeta es la web

No debes mover únicamente index.html. El HTML necesita encontrar css/, js/, blog/ y assets/images/ mediante rutas relativas.

1.2 Qué funciona sin Internet

- La estructura HTML, los estilos locales y el JavaScript local.
- Las fotografías y el logotipo guardados en assets/images/.
- La navegación entre la portada, el blog y los artículos.
- Los carruseles, el menú y los botones de llamada.

Sin conexión pueden no cargar Google Fonts, Google Maps, Instagram, Google Reviews y los enlaces externos al BOE o al CENDOJ. El navegador utilizará fuentes alternativas y el resto de la web seguirá siendo editable.

1.3 Versiones y copias

Organización aconsejada fuera del proyecto

```

Carandell-Web/
├── versiones/
│   ├── intel16_03_original.zip
│   ├── intel16_04_documentado.zip
│   └── copia-antes-de-cambiar-blog.zip
└── trabajo/
    └── carandell_web_intel16_04_documentado_project/
  
```

No guardes copias antiguas dentro de la carpeta que publicas en GitHub, porque también quedarían accesibles públicamente. Guarda las versiones en una carpeta externa.

2. Fundamentos de HTML

HTML describe qué existe en la página. El navegador recorre las etiquetas de arriba abajo y construye una estructura llamada DOM. JavaScript puede localizar esos elementos y CSS puede aplicarles estilos.

2.1 Etiquetas, contenido y atributos

```
<!-- Se muestra una imagen -->


<!-- Se muestra un enlace de llamada -->
<a href="tel:+34683176820">Llamar al 683 17 68 20</a>
```

En el ejemplo, `img` y `a` son etiquetas. `src`, `alt` y `href` son atributos. La ruta del archivo se escribe entre comillas. La etiqueta `img` no tiene contenido interno; el enlace a sí contiene texto visible.

2.2 Comentarios HTML

```
<!-- IMAGEN: cambia src para sustituir la fotografía. -->

```

Importante

En HTML no se usa `#` para comentar. La sintaxis correcta es `<!-- comentario -->`. El símbolo `#` se utiliza en colores CSS, selectores de id y fragmentos de URL.

2.3 class e id

```
<section class="location-section reveal" id="ubicacion">
    ...
</section>
```

`class` puede repetirse en muchos elementos y conecta con CSS. `id` debe ser único. En este caso, el menú puede utilizar `href="#ubicacion"` para desplazar la página hasta esa sección, y JavaScript puede buscarla con `document.getElementById("ubicacion")`.

2.4 Rutas relativas

Una ruta relativa se interpreta desde la carpeta del archivo HTML que la contiene. Esta es una de las causas más habituales de imágenes rotas o mensajes File not found.

```
<!-- Desde index.html, situado en la raíz -->

<a href="blog/index.html">Blog</a>

<!-- Desde blog/index.html, situado dentro de /blog -->

<a href="../../index.html">Inicio</a>
<a href="corte-suministros-vivienda-ocupada.html">Artículo</a>
```

`..` significa subir una carpeta. Una ruta sin `../` busca el archivo en la carpeta actual o en una subcarpeta.

2.5 Etiquetas semánticas utilizadas

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
<code><header></code>	Cabecera de página o de un artículo.	Menú, logo, categoría o título.

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
<main>	Contenido principal único de la página.	No debe duplicarse.
<section>	Agrupar una sección temática.	Usar un título o aria-label.
<article>	Contenido independiente, como una reseña o publicación.	Cada post del listado usa article.
<aside>	Contenido complementario.	Tarjeta lateral de contacto.
<footer>	Pie de una página o bloque.	Contacto, copyright, notas.
<nav>	Grupo de enlaces de navegación.	Menú principal.
<h1> ... <h3>	Jerarquía de títulos.	Un h1 principal por página.
<p>	Párrafo.	Textos descriptivos y artículos.
<a>	Enlace.	Páginas, teléfono, correo o fuentes.
	Imagen local.	Siempre incluir alt.
<time>	Fecha legible por máquinas.	Usar datetime="AAAA-MM-DD".

2.6 Head, SEO y recursos

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Título de la página | Carandell Advocats</title>
  <meta name="description" content="Resumen para buscadores">
  <link rel="icon" href="assets/images/favicon-ca-32.png">
  <link rel="stylesheet" href="css/home.css">
</head>
```

El contenido de head no forma parte del cuerpo visible, pero controla la pestaña, la adaptación móvil, el favicon, la descripción para buscadores y los archivos que se cargan.

2.7 Atributos importantes del proyecto

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
alt	Describe una imagen.	Explicar su función o contenido; no repetir "imagen de".
loading="lazy"	Retrasa imágenes que todavía no se ven.	Bueno para fotos secundarias.
loading="eager"	Carga la imagen inmediatamente.	Usar solo en la imagen inicial.
target="_blank"	Abre un enlace en otra pestaña.	Acompañar con rel="noopener".
aria-label	Nombre accesible para lectores de pantalla.	Usar en botones de icono.
defer	Ejecuta JavaScript después de leer el	Mantener en scripts del proyecto.

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
	HTML.	
tel:+34...	Enlace telefónico.	Sin espacios en href; con espacios en texto visible.
mailto:...	Abre el programa de correo.	Comprobar que la dirección sea completa.

3. Fundamentos de CSS

CSS aplica reglas visuales a los elementos HTML. Una regla contiene un selector y una lista de propiedades. El proyecto utiliza muchas reglas acumuladas por versiones; por eso es esencial comprender la cascada y buscar también al final del archivo.

3.1 Selector, propiedad y valor

```
.button-primary {
  background: var(--ink); /* Fondo negro */
  color: white; /* Texto blanco */
  border: 1px solid var(--gold);
}
```

.button-primary es el selector. background, color y border son propiedades. Los valores indican cómo debe mostrarse el elemento.

3.2 Cascada y orden

Cuando dos reglas afectan a la misma propiedad, el navegador compara la especificidad, el uso de !important y el orden. A igualdad de condiciones, la regla que aparece más abajo suele ganar.

```
.hero h1 { font-size: 40px; }

/* Esta regla aparece después y sustituye la anterior en móvil. */
@media (max-width: 820px) {
  .hero h1 { font-size: 18px; }
}
```

Cómo editar home.css

Busca primero la clase. Después pulsa Cmd + G o utiliza la búsqueda para localizar las reglas posteriores. Si un cambio no se ve, probablemente otra regla más abajo lo está sobrescribiendo.

3.3 Variables de color y tipografía

Variable	Hexadecimal	Muestra	Uso
--ink	#171715		Texto principal, botones y fondos negros
--muted	#716D65		Texto secundario
--paper	#F4F0E8		Fondo crema principal

Variable	Hexadecimal	Muestra	Uso
--paper2	#EBE4D8		Crema secundario
--white	#FFFDF8		Tarjetas blancas cálidas
--gold	#C9AA63		Dorado principal
--gold-dark	#9F7C32		Dorado oscuro para textos y bordes

```
color: var(--ink);
background: var(--paper);
border-color: var(--gold);
```

Usar variables mantiene la coherencia. Cambiar --gold en :root modifica todas las reglas que utilizan var(--gold), por lo que debe hacerse con prudencia y revisando toda la web.

3.4 El modelo de caja

- content: contenido real del elemento.
- padding: espacio interior entre contenido y borde.
- border: línea exterior.
- margin: espacio exterior entre elementos.
- box-sizing: border-box: incluye padding y border dentro del ancho declarado.

```
.blog-card-body {
  padding: 34px 36px 38px;
  margin: 0;
  border: 1px solid rgba(159,124,50,.18);
}
```

3.5 Flexbox y Grid

Flexbox resulta útil para alinear elementos en una fila o columna. Grid es adecuado para diseños con columnas definidas, como la portada o el artículo con tarjeta lateral.

```
/* Tres columnas: menú, logo e idiomas */
.shared-header-shell {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr auto 1fr;
  align-items: center;
}

/* Fila flexible de botones */
.hero-actions {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 14px;
}
```

3.6 Responsive y media queries

```
@media (max-width: 820px) {
  /* Estas reglas solo se aplican en móvil y tablet estrecha. */
  .hero-info h1 {
    font-size: .94rem;
  }
}
```

El proyecto utiliza 820 px como punto principal de cambio entre PC y móvil. Modificar una regla fuera de @media puede afectar a ambos. Modificar una regla dentro de max-width:820px afecta solo a pantallas pequeñas, salvo que otra regla posterior la sobrescriba.

3.7 Unidades frecuentes

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
px	Píxeles.	Bordes, iconos y ajustes precisos.
rem	Relativo al tamaño base de texto.	Tipografía y espacios escalables.
%	Porcentaje del contenedor.	Anchos y posiciones.
vw / vh	Porcentaje de la ventana.	Secciones grandes y adaptación.
clamp(min, ideal, max)	Valor flexible con límites.	Títulos que crecen con la pantalla.
min() / max()	Elige el menor o mayor valor.	Limitar anchos y márgenes.

3.8 Pseudo-elementos y estados

```
.desktop-office-image::before {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 18px;
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.52);
}

.button:hover {
  transform: translateY(-2px);
}
```

::before crea una capa decorativa sin añadir HTML. :hover se activa al pasar el cursor. En móvil no existe un hover fiable, por lo que las funciones importantes nunca deben depender únicamente de ese estado.

4. Fundamentos de JavaScript

JavaScript escucha acciones del usuario y modifica clases, atributos o posiciones. En este proyecto no genera contenido jurídico ni guarda datos: controla navegación, carruseles, cabeceras y llamadas flotantes.

4.1 Variables y selección de elementos

```
var header = document.getElementById('siteHeader');
var menuButton = document.querySelector('.site-menu-button');
var slides = document.querySelectorAll('.review-slide');
```

getElementById busca un id único. querySelector devuelve el primer elemento que coincide con un selector CSS. querySelectorAll devuelve una colección de elementos.

4.2 Funciones y condiciones

```
function closeMenu() {
  setMenu(false);
}

if (!menuButton || !menuPanel) return;
```

Una función agrupa instrucciones. La condición de seguridad detiene la ejecución si el HTML no contiene los elementos requeridos; evita errores en páginas que no utilizan esa función.

4.3 Eventos

```
menuButton.addEventListener('click', function () {
  setMenu(menuButton.getAttribute('aria-expanded') !== 'true');
});
```

addEventListener conecta una acción con una función. Los eventos utilizados incluyen click, scroll, resize, touchstart, touchend, visibilitychange y DOMContentLoaded.

4.4 Clases como puente entre JavaScript y CSS

```
menuPanel.classList.toggle('is-open', open);
floatingCall.classList.toggle('is-suppressed-by-static', suppressed);
```

JavaScript añade o retira clases. CSS contiene reglas para esas clases. Si cambias el nombre de una clase en un archivo, debes actualizar los demás archivos que la utilizan.

4.5 Temporizadores

```
reviewTimer = window.setInterval(function () {
  showReview(reviewIndex + 1, false);
}, 4500);
```

4500 equivale a 4,5 segundos. El carrusel móvil utiliza 2500 milisegundos. Antes de crear un nuevo intervalo, el código utiliza clearInterval para evitar varios temporizadores simultáneos.

4.6 IntersectionObserver

IntersectionObserver detecta si un elemento entra o sale de la pantalla. El proyecto lo utiliza para ocultar la llamada flotante cuando ya se ve otro botón de llamada. También incluye una alternativa basada en getBoundingClientRect para navegadores antiguos.

No tocar sin pruebas

Cambiar los selectores de staticCallTargets puede provocar que aparezcan dos barras de llamada o que la barra flotante desaparezca siempre.

4.7 Comentarios JavaScript

```
// Comentario de una línea

/* Comentario de varias líneas
   que puede explicar una función completa. */
```

5. Estructura completa del proyecto

```
carandell_web_intel16_04_documentado_project/
├── .nojekyll
├── VERSION.txt
├── LEEME.md
├── GUIA_RAPIDA_CODIGO.md
├── index.html
├── blog/
│   ├── index.html
│   └── corte-suministros-vivienda-ocupada.html
├── css/
│   └── home.css
```

```

├── blog.css
├── js/
│   ├── site-header.js
│   ├── home.js
│   └── blog.js
├── assets/
│   └── images/
│       ├── logo-carandell.png
│       ├── maria-carandell.jpg
│       ├── recepcion.jpg
│       ├── sala-reuniones.jpg
│       ├── zona-espera.jpg
│       ├── fachada.jpg
│       └── favicon e iconos móviles
└── plantillas/
    ├── articulo-blog.html
    └── tarjeta-blog.html

```

5.1 Mapa archivo por archivo

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
.nojekyll	Indica a GitHub Pages que publique archivos estáticos sin procesarlos con Jekyll.	Normalmente no se modifica.
VERSION.txt	Identifica la versión de trabajo.	Actualizar al crear una nueva versión.
LEEME.md	Guía breve incluida en el proyecto.	Añadir notas de cambios importantes.
GUIA_RAPIDA_CODIGO.md	Resumen rápido de sintaxis y archivos.	Consulta; puede ampliarse.
index.html	Página principal.	Textos, horarios, enlaces, dirección e imágenes.
blog/index.html	Listado de publicaciones.	Añadir, ordenar o retirar tarjetas.
blog/*.html	Artículos individuales.	Título, introducción, contenido, fuentes y fechas.
css/home.css	Estilos globales y portada.	Colores, tamaños, espacios y responsive.
css/blog.css	Estilos del listado y artículos.	Tarjetas, columnas, títulos y llamada móvil.
js/site-header.js	Menú, idiomas y desplazamientos comunes.	Normalmente no se modifica.
js/home.js	Carruseles y llamada móvil de la portada.	Tiempos o selectores con cuidado.
js/blog.js	Cabecera y llamada flotante del blog.	Selectores de botones de llamada.
assets/images/	Recursos visuales.	Sustituir archivos manteniendo rutas.
plantillas/articulo-blog.html	Base de un artículo.	Duplicar y completar.
plantillas/tarjeta-blog.html	Base de una tarjeta.	Copiar en blog/index.html.

5.2 Dependencias entre archivos

- index.html carga css/home.css, js/site-header.js y js/home.js.
- blog/index.html carga ../css/home.css, ../css/blog.css, ../js/site-header.js y ../js/blog.js.
- Los artículos cargan los mismos archivos que el listado del blog.
- Todos los HTML utilizan imágenes de assets/images/.
- Los nombres class e id son contratos compartidos entre HTML, CSS y JavaScript.

Consecuencia práctica

Cambiar un nombre de clase solo en HTML puede romper el diseño o la interacción. Cambiar un nombre de archivo requiere actualizar todas las rutas que lo referencian.

6. Página principal: index.html

index.html es la puerta de entrada. Contiene la información visible del despacho y enlaces hacia el blog, Instagram, Google Maps, teléfono y correo. Está dividido en bloques comentados.

6.1 El head

- charset y viewport: codificación y adaptación móvil.
- theme-color: color usado por algunos navegadores.
- favicon: iconos de pestaña y accesos directos.
- title y description: información SEO.
- Google Fonts: Playfair Display e Inter.
- css/home.css: diseño principal.
- JSON-LD LegalService: datos estructurados del despacho.

JSON no admite comentarios

No introduzcas `<!-- -->`, `/* */` ni `//` dentro del bloque `application/ld+json`. Debe seguir siendo JSON válido.

6.2 Cabecera blanca

La cabecera utiliza #siteHeader y contiene tres piezas: .site-menu-button, .shared-header-brand y .site-language-button. El menú enlaza a Inicio, Blog, Cómo llegar y Contacto. site-header.js controla su apertura y los desplazamientos.

```
<button class="site-menu-button">...</button>
<a class="brand shared-header-brand" href="#top">...</a>
<button class="site-language-button">ES / CAT / EN</button>
```

El selector de idioma todavía muestra un aviso; no existen traducciones completas. No conviene prometer una versión funcional hasta crear páginas o un sistema de traducción.

6.3 Portada

- Texto principal dentro de h1.
- Botón de llamada de PC con id heroContactActions.
- Horario de oficina.
- Fotografía recepcion.jpg en PC.
- En móvil, el orden se reorganiza mediante CSS.

```
<!-- TEXTO PRINCIPAL -->
<h1>Carandell Advocats es un despacho...</h1>

<!-- BOTÓN -->
```

```
<a class="button button-primary" href="tel:+34683176820">
  Llamar al 683 17 68 20
</a>
```

6.4 Bloque El despacho

Se muestra en PC e incluye sala-reuniones.jpg, el título “Un espacio sereno...” y un párrafo descriptivo. Las clases principales son .desktop-office-section, .desktop-office-image y .desktop-office-copy.

6.5 Maria, carrusel, reseñas e Instagram

En PC se muestra el retrato estático de Maria y, a la derecha, Instagram y reseñas. En móvil, #mobileOfficeCarousel contiene cuatro figure con atributos data-mobile-office-slide. home.js cambia la clase is-active y controla flechas, puntos, gestos y reproducción automática.

Reseñas actuales

Los textos están marcados como contenido de muestra. Antes de publicar definitivamente deben sustituirse por reseñas reales autorizadas o por datos verificables.

6.6 Ubicación

La sección tiene id="ubicacion", por lo que el menú puede saltar hasta ella. En PC carga un iframe de Google Maps. En móvil se utiliza un mapa decorativo y un pin. El enlace exterior abre la ficha de Google Maps.

```
<section id="ubicacion" class="location-section">
  <a class="location-card" href="https://www.google.com/maps/...">
    ...
  </a>
</section>
```

6.7 Pie y barra móvil

El pie contiene #contacto, teléfono, correo, enlaces legales y acceso al blog. .mobile-contact-bar es una llamada flotante. home.js la oculta cuando ya se ve el botón superior, el botón móvil del horario o el teléfono del pie.

Revisar correo

La página principal muestra info@carandelladvocats sin dominio, mientras el blog utiliza info@carandelladvocats.com. Conviene confirmar cuál es la dirección oficial y unificarla.

7. Inicio del blog: blog/index.html

Esta página presenta el propósito del blog, apila las publicaciones y mantiene un panel de contacto. Las tarjetas no utilizan imagen de portada en el listado actual.

7.1 Rutas con ../

Como el archivo está dentro de /blog, debe subir una carpeta para cargar recursos compartidos. Por eso utiliza ../css/home.css y ../assets/images/logo-carandell.png.

7.2 Portada del blog

La clase `.blog-hero` contiene “Actualidad jurídica, explicada con claridad” y un texto que define el enfoque. El texto puede editarse en HTML; el tamaño se controla en `css/blog.css`.

7.3 Lista de publicaciones

```
<div class="blog-post-list">
  <article class="blog-card">
    <div class="blog-card-body">
      <div class="blog-card-meta">...</div>
      <h3><a href="articulo.html">Título</a></h3>
      <a class="blog-read-more" href="articulo.html">Leer artículo →</a>
    </div>
  </article>
</div>
```

La publicación más reciente debe pegarse al principio de `.blog-post-list`. Todas las tarjetas comparten el mismo formato porque utilizan las mismas clases CSS.

7.4 Panel negro y llamada móvil

`.blog-ready-panel` ofrece contacto en PC y se desplaza debajo de las tarjetas en móvil. `.blog-mobile-call` se fija en la parte inferior móvil. `blog.js` la oculta cuando ya hay otro botón de llamada visible.

8. Artículos del blog

Cada artículo tiene su propia URL, lo que permite que un buscador lo indexe y que una persona llegue directamente desde una consulta. El archivo actual es `blog/corte-suministros-vivienda-ocupada.html`.

8.1 Head y SEO del artículo

- `title`: título de pestaña y resultado de búsqueda.
- `description`: resumen breve distinto del texto visible.
- `robots index,follow`: permite indexación y seguimiento de enlaces.
- `JSON-LD BlogPosting`: título, fechas, autor y editor.

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BlogPosting",
  "headline": "Título completo",
  "datePublished": "2026-07-22",
  "dateModified": "2026-07-31"
}
</script>
```

8.2 Cabecera visible

`.article-hero` incluye categoría, h1, introducción, fecha de publicación y fecha de revisión. En móvil se oculta el tiempo aproximado de lectura mediante CSS, pero sigue presente en el HTML de la versión actual.

8.3 Columna blanca

`.article-content` agrupa h2, párrafos, el destacado `.article-highlight`, referencias jurídicas, aviso informativo y el reclamo final. El texto debe ser breve, preciso y orientado a explicar el problema y ofrecer una revisión individual, no a sustituir el asesoramiento.

8.4 Tarjeta dorada y reclamo final

.article-contact-card es la tarjeta dorada. En PC queda a la derecha; en móvil se coloca antes de la columna blanca. .article-final-cta es el bloque negro de cierre. Ambos incluyen enlaces tel:.

8.5 Fuentes y aviso jurídico

Las referencias deben apuntar preferentemente a fuentes oficiales. El aviso de contenido informativo debe mantenerse. Antes de actualizar un artículo se debe volver a comprobar normativa, sentencia, fecha y alcance.

9. Hojas de estilo

9.1 css/home.css

Es el archivo más grande. Contiene los estilos iniciales y numerosos bloques de corrección acumulados por versiones. El diseño actual depende de reglas situadas al final. Por ello, no conviene borrar bloques antiguos sin comparar visualmente toda la web.

- :root: colores, sombra y tipografías.
- Reglas base: body, a, button, img.
- Cabecera y logo.
- Portada y botones.
- Reseñas, Instagram y fotografías.
- Ubicación y pie.
- Media queries móviles.
- Bloques intel y versiones que sobrescriben reglas previas.

Deuda técnica existente

home.css supera las cuatro mil líneas porque conserva ajustes históricos. Funciona, pero una futura fase de mantenimiento debería consolidar reglas y eliminar duplicados después de pruebas visuales comparativas.

9.2 css/blog.css

Se carga después de home.css y utiliza las mismas variables. Controla la portada del blog, tarjetas, panel de contacto, artículo, fuentes jurídicas, reclamos y barra de llamada móvil. También contiene ajustes acumulados de las versiones intel12 a intel16.

9.3 Cómo localizar una regla

1. En el HTML, identifica la class del elemento.
2. En VS Code pulsa Cmd + Shift + F para buscarla en toda la carpeta.
3. Revisa todas las coincidencias.
4. Da prioridad a reglas posteriores, media queries y !important.
5. Haz el cambio en el bloque más específico y añade un comentario.

```
/* CAMBIO MÓVIL: reduce el título del artículo. */
@media (max-width: 820px) {
  .article-hero h1 {
    font-size: 2.2rem;
  }
}
```

10. Archivos JavaScript

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
js/site-header.js	Menú, cierre exterior, tecla Escape, enlaces de contacto, inicio exacto e idiomas.	Normalmente solo cambiar el mensaje de idiomas o selectores si cambia el HTML.
js/home.js	Cabecera al scroll, llamada flotante, reseñas, carrusel de fotos y logo.	Tiempos del carrusel o elementos observados.
js/blog.js	Cabecera móvil y ocultación de llamada flotante.	Selectores de llamadas estáticas o umbrales.

10.1 site-header.js

La función setMenu añade is-open al panel y actualiza aria-expanded. El documento escucha clics exteriores y Escape para cerrar. scrollToElement desplaza la página. goToAbsoluteTop evita que el logo se quede unos píxeles por debajo del inicio.

10.2 home.js

Contiene varios bloques históricos. El carrusel de reseñas rota cada 4500 ms. El carrusel móvil de fotografías rota cada 2500 ms y permite flechas, puntos y gesto horizontal. La barra móvil utiliza IntersectionObserver para evitar duplicados.

10.3 blog.js

En móvil, la cabecera se oculta al bajar una distancia mínima y vuelve al subir. La barra .blog-mobile-call se oculta si alguno de los selectores de staticCallTargets está visible. El código incluye fallback para navegadores sin IntersectionObserver.

10.4 Cómo comprobar sintaxis

VS Code marca muchos errores mientras escribes. Si tienes Node.js instalado, puedes comprobar un archivo desde Terminal:

```
node --check js/home.js
node --check js/site-header.js
node --check js/blog.js
```

Node.js es opcional para editar; estos comandos solo sirven como comprobación adicional.

11. Imágenes, logo y favicon

Todas las imágenes están en assets/images/. A diferencia de versiones antiguas, ya no están incrustadas como Base64 dentro del HTML. Esto hace el código más legible y permite sustituir una foto sin editar miles de caracteres.

11.1 Inventario

Archivo	Ancho	Alto	Peso aprox.	Uso
android-	192	192	7 KB	Icono para accesos directos Android/Chrome.

Archivo	Ancho	Alto	Peso aprox.	Uso
chrome-192x192.png				
apple-touch-icon.png	180	180	7 KB	Icono al guardar la web en iPhone/iPad.
fachada.jpg	1536	1395	397 KB	Fondo alternativo del bloque de ubicación.
favicon-ca-32.png	32	32	1 KB	Icono de pestaña de navegador.
favicon-ca.png	1024	1024	1327 KB	Fuente grande del favicon.
logo-carandell.png	838	451	94 KB	Logo completo de la cabecera y ubicación.
maria-carandell.jpg	1466	1536	205 KB	Retrato de Maria y primera imagen del carrusel móvil.
recepcion.jpg	1536	1152	183 KB	Fotografía principal y carrusel.
sala-reuniones.jpg	1536	1152	244 KB	Bloque del despacho y carrusel.
zona-espera.jpg	1152	1536	160 KB	Carrusel y posible bloque fotográfico de PC.

11.2 Vista de recursos principales



Maria Carandell



Recepción



Sala de reuniones



Zona de espera



Fachada

11.3 Sustituir una imagen manteniendo el nombre

1. Crea una copia del proyecto.
2. Prepara la nueva fotografía con orientación y proporción similares.
3. Renombra la imagen nueva exactamente igual que la antigua.
4. Sustituye el archivo dentro de assets/images/.
5. Recarga el navegador con Cmd + Shift + R.
6. Comprueba PC y móvil; object-fit puede recortar partes diferentes.

Este método evita modificar HTML. No cambies una fotografía por un formato diferente manteniendo una extensión falsa; si el archivo es PNG, debe terminar en .png.

11.4 Sustituir y cambiar la ruta

```
<!-- Antes -->  

```

```
<!-- Después -->

```

Si la imagen está en un HTML dentro de /blog, utiliza ../assets/images/nueva-recepcion.webp.

11.5 Formatos aconsejados

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
JPG/JPEG	Fotografías.	Buen equilibrio entre calidad y tamaño; no admite transparencia.
PNG	Logos, iconos y transparencia.	Puede pesar mucho en fotografías.
WebP	Fotos y gráficos modernos.	Menor tamaño; compatible con navegadores actuales.
SVG	Iconos y logos vectoriales.	Ideal si el archivo es fiable; se escala sin perder nitidez.

11.6 Favicon y caché

El favicon se enlaza en todos los HTML mediante favicon-ca-32.png, apple-touch-icon.png y android-chrome-192x192.png. Los navegadores guardan el favicon de forma agresiva. Después de sustituirlo, prueba una pestaña privada, borra datos del sitio o añade temporalmente un parámetro a la URL.

```
https://black1599.github.io/CA/?v=favicon2
```

No confundir

Añadir ?v=... no cambia la web publicada; obliga al navegador a considerar la dirección como una visita nueva. El favicon debe seguir estando realmente subido en assets/images/.

12. Tareas habituales paso a paso

12.1 Cambiar un texto de la portada

1. Abre index.html.
2. Pulsa Cmd + F y busca una frase exacta visible.
3. Modifica solo el texto entre las etiquetas.
4. No borres las etiquetas h1, p, strong o span.
5. Guarda y recarga.

```
<h1>Nuevo texto principal del despacho.</h1>
```

12.2 Cambiar teléfono

Debes actualizar el texto visible, los href tel: y los datos estructurados. Utiliza Cmd + Shift + F para buscar 683 17 68 20 y +34683176820 en toda la carpeta.

```
href="tel:+34683176820" <!-- Sin espacios -->
683 17 68 20 <!-- Texto visible -->
```

12.3 Cambiar horario

El horario aparece en PC y móvil dentro de index.html. Busca “Lunes a jueves” y revisa todas las coincidencias.

12.4 Cambiar dirección y Google Maps

- Actualizar texto visible de la dirección.
- Actualizar href del enlace exterior a Google Maps.
- Actualizar src del iframe.
- Actualizar streetAddress, postalCode y addressLocality en JSON-LD.

12.5 Cambiar Instagram

Busca @carandell.advocats y la URL completa. Cambia href y el texto visible. Mantén target="_blank" y rel="noopener".

12.6 Cambiar colores

La opción más coherente es modificar variables en :root. Antes de hacerlo, guarda una copia y revisa contraste, botones, bordes, fondo del blog y textos dorados.

```
--gold:#c9aa63;
--gold-dark:#9f7c32;
```

12.7 Cambiar tamaño de texto

Busca la clase del texto y cambia font-size. Comprueba si la regla utiliza clamp y si existe una regla móvil posterior.

```
.blog-hero h1 {
  font-size: clamp(2.9rem, 4.8vw, 5.35rem);
}

@media (max-width: 820px) {
  .blog-hero h1 { font-size: 2.55rem; }
}
```

12.8 Añadir un comentario

```
<!-- HTML: se pone la imagen de la recepción -->


/* CSS: separa la tarjeta del título */
.blog-card { margin-top: 24px; }

// JavaScript: cierra el menú al pulsar fuera
closeMenu();
```

Sintaxis correcta

No escribas #se pone imagen dentro de HTML. Utiliza <!-- se pone imagen -->.

13. Crear y publicar un artículo nuevo

El proceso está diseñado para copiar y pegar. Aun así, cada artículo necesita revisión jurídica, actualización SEO y prueba de enlaces.

13.1 Elegir nombre de archivo

- Utilizar minúsculas.
- Separar palabras con guiones.
- No utilizar espacios, acentos, ñ ni símbolos.
- Incluir el tema principal de búsqueda.

```
blog/aceptar-herencia-obligaciones.html
blog/permiso-hospitalizacion-familiar.html
blog/derecho-desconexion-digital.html
```

13.2 Duplicar la plantilla

Comando opcional de Terminal

```
cp plantillas/articulo-blog.html blog/aceptar-herencia-obligaciones.html
```

También puedes duplicar el archivo desde Finder. Después copia la cabecera y el pie de un artículo actual si la plantilla todavía contiene marcadores.

13.3 Completar el head

1. Cambiar title.
2. Escribir una meta description de aproximadamente una o dos frases.
3. Actualizar headline, description, datePublished y dateModified en JSON-LD.
4. Mantener author y publisher.

13.4 Escribir el artículo

Estructura recomendada para el objetivo comercial y jurídico del despacho:

1. Categoría concreta.
2. Título que coincida con una consulta real.
3. Introducción breve que presente el problema.
4. Dos o tres apartados que expliquen el marco sin agotar todas las posibilidades.
5. Un destacado prudente.
6. Razón por la que el caso necesita análisis individual.
7. Fuentes oficiales.
8. Aviso informativo.
9. Reclamo para solicitar cita.

13.5 Añadir la tarjeta al listado

Abre plantillas/tarjeta-blog.html, copia el article completo y pégalo al principio de .blog-post-list en blog/index.html. Actualiza ambos href para que coincidan exactamente con el nombre del archivo.

13.6 Lista de prueba del artículo

- El artículo abre desde la tarjeta.
- Inicio, Blog, Cómo llegar y Contacto funcionan.
- El teléfono abre el marcador.
- No aparecen dos barras de llamada simultáneas en móvil.
- El título no desborda.
- Las fuentes jurídicas se abren.
- Las fechas visibles y JSON-LD coinciden.

- La publicación más reciente aparece arriba.
- Maria ha validado jurídicamente el texto.

14. Diseño, responsive y accesibilidad

14.1 Principios visuales actuales

- Paleta crema, negro, blanco cálido y dorado.
- Playfair Display para titulares y una voz editorial jurídica.
- Inter para cuerpo, navegación y botones.
- Fotografías reales del despacho.
- Tarjetas blancas para lectura y negras/doradas para contacto.
- Líneas doradas decorativas de baja opacidad.

14.2 Recomendaciones de diseño

- No añadir más de un color de acento adicional.
- Mantener espacios consistentes; no corregir cada bloque con márgenes aislados sin revisar el conjunto.
- Evitar párrafos muy anchos: una línea de lectura cómoda suele estar entre 55 y 80 caracteres.
- No utilizar mayúsculas para textos largos.
- Mantener títulos claros y botones con una acción concreta.
- Usar fotografías con iluminación, tono y encuadre coherentes.
- Evitar animaciones que distraigan o dificulten la lectura.

14.3 Mobile first en la práctica

Aunque el proyecto se diseñó iterativamente, cada cambio debe revisarse primero en una pantalla estrecha y después en PC. En móvil, una pequeña variación de logo, barra fija o texto puede ocupar gran parte de la pantalla.

- Probar aproximadamente 320, 375, 390 y 430 px de ancho.
- Comprobar iPhone y Android real cuando sea posible.
- Revisar orientación vertical y horizontal.
- No confiar únicamente en la simulación del navegador.
- Comprobar que no existe scroll horizontal.

14.4 Accesibilidad

- Mantener alt descriptivos en imágenes.
- Mantener aria-label en botones sin texto suficiente.
- Conservar un orden lógico de h1, h2 y h3.
- No transmitir información únicamente por color.
- Comprobar contraste de dorado sobre crema y texto gris.
- Permitir navegación con teclado y tecla Escape.
- Respetar prefers-reduced-motion para carruseles.
- No reducir el texto móvil hasta hacerlo incómodo de leer.

15. SEO y revisión jurídica del blog

El objetivo del blog es atraer consultas mediante búsquedas informativas y convertirlas en contacto. La utilidad depende de que los artículos sean rigurosos, comprensibles, indexables y específicos.

15.1 Elementos SEO por artículo

- URL descriptiva y estable.
- title único.
- meta description que presente el valor del artículo.
- Un h1 claro.
- Subtítulos h2 que respondan preguntas relacionadas.
- Texto original, breve y útil.
- Enlaces a fuentes oficiales.
- Datos estructurados BlogPosting.
- Fecha de publicación y revisión.
- Enlace de contacto visible.

15.2 Marco de revisión jurídica exigente

1. Identificar la jurisdicción y el ámbito territorial.
2. Comprobar la norma vigente en una fuente oficial.
3. Leer la resolución judicial completa, no únicamente un titular o resumen.
4. Verificar tribunal, sala, fecha, número, recurso y hechos probados.
5. Distinguir doctrina general de la solución de un caso concreto.
6. Incluir límites, excepciones y dependencias de prueba.
7. Evitar afirmaciones absolutas como “siempre”, “nunca” o “es legal”.
8. Indicar la fecha de revisión.
9. Mantener el aviso de contenido informativo.
10. Obtener la validación final de Maria antes de publicar.

Contenido de redes sociales

Una historia de Instagram es un punto de partida, no una fuente jurídica. Debe verificarse y, si es necesario, corregirse antes de convertirla en artículo.

15.3 Orientación comercial prudente

El artículo no necesita resolver todas las variantes. Debe explicar por qué la cuestión existe, ofrecer un marco correcto y mostrar qué información requiere un análisis personalizado. La llamada a la acción debe ser clara sin crear alarma ni garantizar resultados.

16. Trabajo local, Terminal y GitHub Pages

16.1 Abrir con Visual Studio Code

1. Descomprime el ZIP.
2. Abre Visual Studio Code.
3. Selecciona File > Open Folder.
4. Elige carandell_web_intel16_04_documentado_project.
5. Abre index.html desde el explorador izquierdo.
6. Guarda con Cmd + S.

16.2 Ver la web localmente

Haz doble clic en index.html o utiliza clic derecho > Abrir con > Safari/Chrome. Para esta web no es obligatorio un servidor local. Después de guardar, vuelve al navegador y pulsa Cmd + R.

Abrir desde Terminal en macOS

```
open index.html
```

16.3 Comandos básicos de Terminal

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
pwd	Muestra la carpeta actual.	Saber dónde estás.
ls -la	Lista archivos, incluidos ocultos.	Comprobar .nojekyll.
cd carpeta	Entra en una carpeta.	Moverse por el proyecto.
cd ..	Sube una carpeta.	Volver al nivel anterior.
open .	Abre la carpeta actual en Finder.	Localizar archivos.
open index.html	Abre la portada en el navegador predeterminado.	Prueba local.
cp archivo copia	Copia un archivo.	Crear copia de seguridad.
cp -R carpeta copia	Copia una carpeta completa.	Crear una versión.
mv antiguo nuevo	Mueve o renombra.	Renombrar artículo.
mkdir nombre	Crea una carpeta.	Organizar recursos.
grep -R "texto" .	Busca texto en toda la carpeta.	Encontrar teléfono, clase o ruta.
zip -r salida.zip carpeta	Comprime una carpeta.	Preparar entrega.
unzip archivo.zip	Descomprime un ZIP.	Abrir una versión.

Espacios en rutas

Si una carpeta contiene espacios, escríbela entre comillas: cd "Mi carpeta web". Los nombres del proyecto y de los artículos deberían evitar espacios.

16.4 Git opcional

```
git status
git add .
git commit -m "Añadir nuevo artículo sobre herencias"
git push
```

Git guarda versiones y permite volver atrás. No es obligatorio para editar localmente. Antes de ejecutar comandos, confirma que estás dentro del repositorio correcto y revisa git status.

16.5 Publicar en GitHub Pages

1. Descomprime la última versión.
2. Sube el contenido interior de la carpeta, no la carpeta exterior ni el ZIP.
3. En la raíz del repositorio deben verse index.html, blog/, css/, js/ y assets/.
4. Realiza el commit.
5. Espera a que termine la publicación de Pages.
6. Abre la URL completa del repositorio, por ejemplo /CA/.
7. Comprueba portada, blog, artículo y rutas en móvil.

File not found

Suele aparecer cuando index.html está dentro de una carpeta adicional, una ruta usa mayúsculas distintas, falta un archivo o Pages todavía no ha terminado de publicar.

16.6 Caché

- Recarga forzada: Cmd + Shift + R.
- Prueba en pestaña privada.
- Cierra completamente la pestaña móvil.
- Añade ?v=numero a la URL para comprobar una publicación nueva.
- Los favicons pueden tardar más que el resto de recursos.

17. Diagnóstico de errores

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
La imagen no aparece	Ruta incorrecta, nombre distinto o archivo no subido.	Revisar src, mayúsculas y ubicación.
File not found	Página ausente o estructura de carpetas incorrecta.	Verificar href y raíz de GitHub.
El CSS no cambia	Caché o regla posterior.	Recarga forzada y buscar otra regla.
Se rompe solo en móvil	Media query o elemento fijo.	Revisar reglas max-width:820px.
Scroll horizontal	Elemento más ancho que viewport.	Buscar width fija, iframe o imagen.
Dos botones de llamada	Selector no detectado por JavaScript.	Revisar ids/clases y blog.js/home.js.
Menú no abre	site-header.js no carga o clases cambiaron.	Comprobar consola y ruta del script.
Carrusel no avanza	home.js no carga o faltan data attributes.	Comprobar script y HTML.
Favicon antiguo	Caché.	Pestaña privada, borrar datos o versionar URL.
Mapa vacío sin Internet	Comportamiento esperado.	El iframe depende de Google Maps.

17.1 Consola del navegador

En Chrome o Safari de escritorio, abre las herramientas de desarrollo y revisa Console y Network. Los errores rojos suelen indicar archivos no encontrados, JavaScript inválido o bloqueos externos.

```
404 (Not Found) -> la ruta no existe
Uncaught SyntaxError -> error de sintaxis JavaScript
ReferenceError -> variable o función no definida
```

17.2 Método para aislar un problema

1. Confirma en qué versión apareció.
2. Reproduce el problema en una copia.
3. Determina si afecta a HTML, CSS, JavaScript o un recurso externo.
4. Desactiva temporalmente el último bloque modificado.
5. Prueba de nuevo.
6. Restaura y corrige una sola línea o bloque.
7. Comprueba PC, móvil y navegación completa.

18. Mantenimiento y mejoras futuras

18.1 Limpieza de CSS

La mejora técnica más importante sería consolidar home.css y blog.css. Debe realizarse en una rama o copia separada, con capturas comparativas de todas las páginas y tamaños. No conviene hacerlo al mismo tiempo que cambios visuales.

1. Crear una lista de componentes actuales.
2. Copiar las reglas efectivas a un nuevo archivo limpio.
3. Eliminar duplicados y !important innecesarios.
4. Separar componentes comunes, portada y blog.
5. Comparar visualmente PC y móvil.
6. Cambiar las rutas CSS solo cuando la copia sea idéntica.

18.2 Traducciones

El selector ES/CAT/EN es visual. Para implementarlo de forma mantenible existen dos opciones: crear páginas separadas por idioma o utilizar JavaScript con un diccionario de textos. Para SEO y artículos jurídicos, las páginas separadas suelen ser más claras, pero requieren mantener tres versiones y revisar jurídicamente cada traducción.

18.3 Formularios y privacidad

Actualmente el contacto principal es telefónico. Si se añade un formulario, será necesario un servicio de envío, validación, protección antispam, textos de privacidad, consentimiento y tratamiento seguro de datos. Un formulario HTML por sí solo no envía mensajes.

18.4 Analítica y cookies

Si se añade analítica o publicidad, deberán revisarse requisitos de consentimiento y política de cookies. No añadas scripts de terceros sin conocer qué datos recopilan y sin validación jurídica.

18.5 Copias y control de cambios

- Guardar una versión estable antes de cada cambio importante.
- Utilizar nombres de commit descriptivos.
- No publicar archivos de prueba, documentos jurídicos internos ni datos personales.
- Mantener un registro de fecha y motivo de los cambios.
- Actualizar dateModified de los artículos cuando cambie el contenido jurídico.

Anexo A. Chuleta de HTML

```
<!-- Comentario -->
<h1>Título principal</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<p>Párrafo de texto.</p>
<strong>Texto destacado</strong>
<a href="pagina.html">Enlace</a>
<a href="#ubicacion">Enlace interno</a>
<a href="tel:+34683176820">Teléfono</a>
<a href="mailto:correo@dominio.com">Correo</a>

<section id="nombre" class="clase">...</section>
```

Anexo B. Chuleta de CSS

```
selector {
  color: #171715;
  background: #f4f0e8;
  font-size: 1rem;
  font-family: var(--sans);
  width: 100%;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 24px;
  border: 1px solid var(--gold);
  display: grid;
  gap: 20px;
}

@media (max-width: 820px) {
  selector { font-size: .9rem; }
}
```

Anexo C. Chuleta de JavaScript

```
var element = document.querySelector('.clase');

function hacerAlgo() {
  element.classList.toggle('activo');
}

element.addEventListener('click', hacerAlgo);

if (!element) return;

window.setInterval(function () {
  hacerAlgo();
}, 3000);
```

Anexo D. Atajos útiles de VS Code en Mac

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
Cmd + S	Guardar archivo.	Después recargar el navegador.
Cmd + F	Buscar en el archivo.	Encontrar un texto o clase.
Cmd + Shift + F	Buscar en toda la carpeta.	Teléfono, URL, selector.

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
Cmd + P	Abrir archivo por nombre.	Escribir blog.css.
Cmd + G	Ir a una línea.	Usar referencias del editor.
Cmd + /	Comentar o descomentar selección.	VS Code utiliza la sintaxis del lenguaje.
Option + Shift + F	Formatear documento.	Usar con cuidado y revisar diferencias.
Cmd + Z	Deshacer.	Recuperar el cambio anterior.
Cmd + Shift + Z	Rehacer.	Recuperar un cambio deshecho.

Anexo E. Glosario

Archivo o carpeta	Función	Qué modificar normalmente
Atributo	Información adicional dentro de una etiqueta HTML.	href, src, alt, class.
Caché	Copia local guardada por el navegador.	Puede mostrar archivos antiguos.
Clase	Nombre reutilizable para CSS/JS.	.blog-card.
DOM	Representación de la página que usa JavaScript.	document.querySelector.
Favicon	Icono de pestaña y favoritos.	favicon-ca-32.png.
Grid	Sistema CSS de filas y columnas.	Portada y artículo.
ID	Identificador único.	#ubicacion.
JSON-LD	Datos estructurados para buscadores.	LegalService y BlogPosting.
Media query	Regla CSS condicionada por pantalla.	@media(max-width:820px).
Responsive	Diseño que se adapta a distintos tamaños.	PC, móvil y tablet.
Ruta relativa	Dirección calculada desde el archivo actual.	../assets/images/.
SEO	Optimización para buscadores.	title, description, headings y contenido.
Selector	Expresión CSS o JS que identifica elementos.	.button o #contacto.
Slug	Nombre de archivo/URL descriptivo.	aceptar-herencia.html.

Anexo F. Lista antes de publicar

- ☐ La carpeta contiene index.html en la raíz.
- ☐ No hay archivos privados ni copias antiguas dentro.
- ☐ Todos los enlaces internos funcionan.
- ☐ Las imágenes cargan y tienen alt.
- ☐ No existe scroll horizontal en móvil.
- ☐ El menú funciona en todas las páginas.
- ☐ El selector de idioma no promete funciones inexistentes.
- ☐ Los botones tel: usan el número correcto.
- ☐ Correo y dirección son consistentes.
- ☐ Google Maps abre la ubicación correcta.
- ☐ Las reseñas no son contenido de muestra o están claramente tratadas.
- ☐ Los artículos tienen fuentes oficiales y revisión jurídica.
- ☐ datePublished y dateModified son correctos.
- ☐ El favicon está subido.
- ☐ Se ha probado en pestaña privada y dispositivo real.

Anexo G. Lista antes de modificar código

- ☐ He creado una copia de seguridad.
- ☐ Sé qué archivo controla la zona.
- ☐ He localizado todas las coincidencias de la clase o texto.
- ☐ Sé si el cambio debe afectar a PC, móvil o ambos.
- ☐ Voy a cambiar una sola cosa cada vez.
- ☐ He anotado el objetivo del cambio.
- ☐ Después probaré portada, blog y artículo.

Cierre

El proyecto ya contiene comentarios de aprendizaje y plantillas. El método más seguro es copiar, modificar poco, probar y documentar. La claridad del código y la revisión jurídica son tan importantes como el diseño visual.