

HAUQE CERTIF

Administration fonctionnelle

Guide simple des règles, de la codification BNEC, du scoring et des grilles FUCCS

Version 2.0 - alignée sur la page Règles, codification, grilles FUCCS & scoring.

Public : administrateurs fonctionnels et agents habilités. Une configuration ne devient exécutable qu'après publication avec une référence d'approbation et une date d'effet.

1. Comprendre la page

La page contient cinq onglets. Chacun répond à un besoin précis. Ne placez pas une formule de scoring dans une règle générique et ne confondez pas la codification BNEC avec les codes FUCCS.

Onglet	Utilité
COLLECTE_COMPLETUDE	Définit ce qui doit être présent avant la soumission d'une fiche.
Codification BNEC	Construit les identifiants officiels des entreprises et certifications.
Règles métier	Versionne des paramètres JSON consommés par un moteur connu.
Modèles de scoring	Définit formules, classes, niveaux et pondérations.
Grilles FUCCS	Organise la grille, ses rubriques, critères, preuves et scores.

Cycle de vie commun

Statut	Comportement
BROUILLON	Modifiable, testable, sans effet opérationnel.
PUBLIE	Immuable et utilisable à partir de sa date d'effet.
RETIRE	Conservé dans l'historique, non utilisé pour de nouveaux traitements.

Règle essentielle

Pour corriger une version publiée, clonez-la, modifiez le nouveau brouillon, testez-le puis publiez la nouvelle version.

Publication

- Renseigner une référence d'approbation retrouvable.
- Choisir une date d'effet cohérente.
- Tester la prévisualisation avant publication.
- Vérifier les cartes de préparation affichées en haut de la page.

2. COLLECTE_COMPLETUDE

Cette règle autorise les brouillons incomplets mais contrôle la fiche au moment de sa soumission.

Construction dans l'interface

- Créer une nouvelle version et conserver la famille COLLECTE.
- Ajouter une exigence de champs : ALL exige tous les champs, ANY au moins un.
- Ajouter une exigence de quantité pour les documents, offres ou certifications déclarées.
- Fixer le taux minimum de soumission, généralement 100 après décision.
- Valider, enregistrer le brouillon, tester puis publier.

Type	Exemple	Effet
FIELD / ALL	entreprise_id + version_formulaire	Tous les champs doivent être présents.
FIELD / ANY	téléphone ou courriel	Une des valeurs suffit.
COUNT	DOCUMENTS, minimum 1	Au moins une ressource liée est requise.

Attention

Le catalogue affiché dans la page est la source de vérité. N'ajoutez pas manuellement un nom de champ ou de ressource absent du catalogue.

Exemple minimal

```
{ "requirements": [ {"type":"FIELD","label":"Entreprise liée", "fields":["entreprise_id"],"match":"ALL"} ],  
  "minimum_submission_rate": 100 }
```

3. Codification BNEC

BNEC signifie Base nationale des entreprises certifiées. Cet onglet définit séparément les codes officiels des entreprises et ceux des certifications.

Méthode

- Choisir l'objet : ENTREPRISE ou CERTIFICATION.
- Saisir code logique, version, libellé et description.
- Construire le format avec les jetons proposés par la page.
- Définir le séparateur, la longueur de séquence, sa portée et sa remise à zéro.
- Renseigner uniquement les constantes nécessaires.
- Contrôler l'aperçu et les diagnostics avant d'enregistrer.
- Publier avec référence et date d'effet.

Élément	Rôle
Jeton	Segment calculé depuis le contexte de l'entreprise ou de la certification.
Constante	Valeur stable telle que HAUQE, BNEC, pays ou préfixe certification.
Séquence	Numéro unique réservé par le backend selon la portée configurée.
Aperçu	Exemple visuel ; il ne réserve aucun numéro réel.

Séparation obligatoire

Un modèle ENTREPRISE ne doit pas être réutilisé pour CERTIFICATION. Les deux objets ont leur propre format et leur propre séquence.

4. Règles métier génériques

Une règle générique contient un JSON versionné. Elle n'a d'effet que si un moteur de l'application connaît son code logique.

Exemple réellement consommé : VEILLE_SEUILS_EXPIRATION

```
{ "thresholds": [ { "days":180, "niveau":1, "code":"INFO_180", "label":"Information"},  
  { "days":90, "niveau":2, "code":"SURVEILLANCE_90", "label":"Surveillance"},  
  { "days":30, "niveau":3, "code":"URGENCE_30", "label":"Urgence"},  
  { "days":0, "niveau":4, "code":"CRITIQUE_EXPIRATION", "label":"Critique"} ] }
```

Ne pas supposer

Publier un nouveau code logique ne crée pas automatiquement une fonctionnalité. Le backend doit être programmé pour le lire.

Contrôles JSON

- Guillemets doubles autour des clés et textes.
- true et false en minuscules.
- Aucune virgule après le dernier élément.
- Les nombres restent des nombres et non des textes.

5. Modèles de scoring et INFC

Classification entreprise, INFC, FUCCS et SNCC sont quatre résultats distincts. Aucun passage automatique de l'un à l'autre n'est appliqué.

Modes disponibles

Mode	Utilisation
DIRECT_SCORE	Le formulaire reçoit directement un score puis applique classes ou niveaux.
WEIGHTED_AVERAGE_100	Chaque domaine est noté sur 100 ; moyenne selon les poids.
SUM_DOMAIN_POINTS	Chaque domaine reçoit des points jusqu'à son maximum.

INFC - configuration actuelle

INFC signifie Indice national de fiabilité des certifications. Le modèle documenté utilise six domaines et un total de pondération de 100.

Domaine	Poids
AUTHENTICITE	20
VALIDITE	20
MAINTIEN	20
MAITRISE_DOCUMENTAIRE	15
TRACABILITE_MAITRISE_OPERATIONNELLE	15
SUIVI_RENOUVELLEMENT	10

6. Niveaux INFC et validation

Un résultat INFC peut être calculé sans niveau, mais il ne peut pas être validé tant que la version publiée ne contient pas une liste levels couvrant tout le score de 0 à 100.

Niveau	Lecture	Intervalle
1	Excellence	95 à 100
2	Très satisfaisant	90 à 94,99
3	Satisfaisant	75 à 89,99
4	Acceptable	60 à 74,99
5	Faible	40 à 59,99
6	Critique	0 à 39,99

JSON à placer dans Classes / niveaux

```
[ {"niveau":1,"min":95,"max":100}, {"niveau":2,"min":90,"max":94.99}, {"niveau":3,"min":75,"max":89.99}, {"niveau":4,"min":60,"max":74.99}, {"niveau":5,"min":40,"max":59.99}, {"niveau":6,"min":0,"max":39.99} ]
```

Après une nouvelle version

Publiez la version complète, puis recalculez les certifications dont l'ancien résultat ne possède pas de niveau. Le nouveau résultat sera CALCULE puis pourra passer à VALIDE.

7. Grilles FUCCS

Une grille FUCCS est composée de rubriques et de critères. La version appartient à la grille ; les codes des rubriques et critères restent stables lorsque leur sens ne change pas.

Ordre de construction

- Créer ou cloner une grille BROUILLON.
- Ajouter les rubriques avec code, ordre, libellé et description.
- Ajouter les critères avec score maximal, obligations de commentaire et de preuve.
- Contrôler le score maximal total.
- Tester un contrôle complet.
- Publier avec référence et date d'effet.

Préremplissage historique de recette

Le bouton de préremplissage ajoute 6 rubriques, 24 critères et 48 points dans une grille BROUILLON vide. Ce modèle sert à la recette et n'est jamais publié automatiquement.

Condition	Valeur
Permission	FUCCS.ADMINISTRER_GRILLE
Grille	BROUILLON et vide
Résultat	6 rubriques, 24 critères, score maximal 48
Transaction	Tout est créé ou rien n'est conservé

Publication FUCCS

Relisez chaque critère et adaptez les obligations avant publication. Le backend ne force ni 24 critères, ni 28 critères, ni un total de 100.

8. Checklist et dépannage

Avant publication	Question
Code et objet	Le code logique et l'objet correspondent-ils au moteur concerné ?
Version	La version est-elle nouvelle ?
Structure	JSON, segments, rubriques ou critères sont-ils complets ?
Couverture	Toutes les bornes de score sont-elles couvertes ?
Test	La prévisualisation et les cas limites ont-ils été essayés ?
Approbation	Référence et date d'effet sont-elles officielles ?

Messages fréquents

Message	Action
Aucune version publiée active	Publier une version applicable ou vérifier sa date d'effet.
Version déjà existante	Cloner ou choisir une nouvelle version.
Score hors niveau	Corriger les intervalles levels afin de couvrir 0 à 100.
Domaine manquant	Renseigner tous les domaines si missing_policy vaut REJECT.
Grille immuable	Cloner la grille publiée au lieu de la modifier.
Permission insuffisante	Faire vérifier les permissions du rôle.

Retour arrière

Ne supprimez pas l'historique. Publiez une version corrigée puis retirez la version erronée avec une date et un motif.

Fin du guide. Après publication, actualisez la page et vérifiez les cartes de préparation avant de reprendre Collecte, Codification BNEC, Scoring ou FUCCS.