

# Лекция IV

19 октября 2018

# Работа с текстом и символами в C++

## Часть 2

Далее ставится задача ввода строки с текстового терминала. Для начала, можно воспользоваться функцией **get\_value** из вспомогательной библиотеки **"ffhelpers.h"**

```
1 string my_str;  
2 get_value(my_str, "Введите строку текста: ");  
3  
4 print("Вы ввели: <<", my_str, ">>\n");
```

Результат может быть не совсем ожидаемым:

Введите строку текста: первая строка, ура-ура!  
Вы ввели: <<первая>>

Функция **get\_value** позволяет из всего ввода записать в переменную строки **исключительно** первое слово. Под «словом» понимается непрерывная последовательность символов до первого пробела либо переноса строки.

Для того, чтобы получить всю строку, все символы до переноса строк, следует воспользоваться функцией **getline** из библиотеки **<string>**

```
getline(cin, string& str_to_fill,  
        char separator = '\n');
```

- Функция считывает все введённые символы в строку, которую указали в аргументе **str\_to\_fill**
- Первым параметром идёт переменная, которая отвечает за ввод информации из какого-нибудь источника. Для консольного ввода это всегда **std::cin** (определён в **<iostream>**)
- Возможно задать разделитель **separator** - символ, **после которого** текст считан не будет. Сам разделитель в строку **str\_to\_fill** не помещается и не участвует в дальнейших операциях ввода.

Как **getline**, так и **cin** также доступны напрямую при использовании **"ffhelpers.h"**

Пример ввода двух строк с терминала

```
1 string s1, s2;
2
3 print("Введите первую строку: ");
4 getline(cin, s1);
5 print("Введите вторую строку: ");
6 getline(cin, s2, '*');
7
8 print("Первая строка: [[", s1, "]]\n");
9 print("Вторая строка: [[", s2, "]]\n");
```

В строку **s1** попадут все символы до первого переноса строки, в **s2** - все, предшествующие символу «\*».

Более того, во втором случае ввод не закончится, пока срезди символов не появится «звёздочка».

С текстовым вводом числовых значений и строк могут возникать некоторые проблемы. Пример:

```
1 string s1;
2 double real_num;
3
4 print("Введите число: ");
5 get_value(real_num);
6
7 print("Введите строку: ");
8 getline(cin, s1);
9
10 print("Введённое число: [[", real_num, "]]\n");
11 print("Введённая строка: [[", s1, "]]\n");
```

Если на первый призыв ввести некоторое число и нажать «Enter», то в строку **s1** попадёт **только** символ переноса строки! Едва ли так хотелось.

Для избежания проблемы, можно воспользоваться функцией **clear\_stdin** из **"ffhelpers.h"**

```
1 string s1;
2 double real_num;
3
4 print("Введите число: ");
5 get_value(real_num);
6
7 clear_stdin();
8 print("Введите строку: ");
9 getline(cin, s1);
10
11 print("Введённое число: [[", real_num, "]]\n");
12 print("Введённая строка: [[", s1, "]]\n");
```

По крайней мере, здесь программа подождёт, пока строке не будет введена и проигнорирует символ переноса строки.

Пример абстрактной «угадайки»: ввод текста по словам

```
1 string key = "зелёный", answer;  
2  
3 do {  
4     get_value(answer, "\nУгадайте цвет: ");  
5 } while ( key != answer ) ;  
6  
7 print("Правильный ответ!\n");
```

Возможный вывод программы:

```
Угадайте цвет: красный  
Угадайте цвет: коричневый  
Угадайте цвет: зелёный  
Правильный ответ!
```



Как удалить всё содержимое строки - метод **clear**:

```
void str.clear()
```

```
1 std::string s1 = "All right";  
2 // Покажет длину в 9 байт  
3 print("Длина s1: ", s1.size());  
4  
5 s1.clear();  
6 // Покажет длину равную 0  
7 print("Длина s1: ", s1.size());
```

Далее будут показаны действия со строкой, затрагивающие позиции конкретных текстовых символов в строке. Каждая позиция символа выражается некоторым числом, начинающимся с нуля (аналогично индексу статических массивов). Эти числа становятся важными, например, при операциях поиска подстрок. И возникает единственный вопрос - как понять, что были просмотрены все символы данной строки?

Сам тип **string** является библиотечным и ему доступны более широкие возможности, по сравнению с базовыми типами. Так, для окончания строки в нём заведена специальная константа с именем **npos**. Её полное название:

```
1 string::npos
```

Значение константы можно узнать:

```
2 print("Число в npos: ", string::npos);
```

но само по себе оно мало чем интересно.

Частичное сравнение строк - метод **compare**

```
(1) int str.compare(other_str)
(2) int str.compare(size_t pos, size_t len,
                    other_str)
(3) int str.compare(size_t pos, size_t len,
                    other_str, size_t o_pos, size_t o_len)
```

, где **str** - переменная типа **string**, которую сравниваем. А **other\_str** - с которой сравниваем.

- ❶ полное сравнение строк **str** и **other\_str**
- ❷ сравнение фрагмента внутри **str**, начиная с символа на позиции **pos** и длиной **len**, со строкой **other\_str**
- ❸ сравнение фрагментов из **str** и **other\_str**. Позиция и длина для второго задаются аргументами **o\_pos** и **o\_len**

Метод **compare** возвращает **нуль**, если строки или их фрагменты равны; **число больше нуля**, если  $str > other\_str$ ; **число меньше нуля**, если  $str < other\_str$  (сравнение - лексикографическое).

Для манипуляции с позициями символов используется тип `size_t`

```
1 string s1 = "два отличия найдите",
2       s2 = "найдите кота";
3 size_t nlen = strlen("найдите");
4
5 if (s1.compare(s2) < 0) {
6     print("Вторая строка больше первой\n");
7 }
8
9 size_t end = string::npos,
10       pos1 = s1.length() - nlen,
11       pos2 = 0;
12
13 if (s1.compare(pos1, end, s2, pos2, nlen) == 0) {
14     print("слово 'найдите' есть в обеих строках");
15 }
```

Частичное сравнение с «базовыми» строками (символы в двойных кавычках или соответствующий массив типа **char**)

```
(4) int str.compare(base_str)
(5) int str.compare(size_t pos, size_t len,
                    base_str)
(6) int str.compare(size_t pos, size_t len,
                    base_str, size_t base_len)
```

, где **str** - переменная типа **string**, которую сравниваем. А **base\_str** - «базовая» строка.

- ④ полное сравнение строк **str** и **base\_str**
- ⑤ сравнение фрагмента внутри **str**, начиная с символа на позиции **pos** и длиной **len**, со строкой **base\_str**
- ⑥ сравнение фрагментов из **str** и **base\_str**. Для базовой строки можно указать только длину фрагмента для сравнения через аргумент **base\_len**

Частичное сравнение со строками языка C

```
1 string s1 = "два отличия найдите",
2 size_t nlen = strlen("найдите");
3
4 size_t end = string::npos,
5         pos1 = s1.size() - nlen;
6
7 char base_str[] = "найдите что-нибудь";
8
9 if (s1.compare(pos1, end, base_str, nlen) == 0) {
10     print("Строки равны только по "
11          "слову 'найдите' на "
12          "соответствующих позициях\n");
13 }
```

## Вставка на указанную позицию - метод `insert`

- (1) `str.insert(size_t pos, other_str)`
- (2) `str.insert(size_t pos, other_str,  
                  size_t o_pos, size_t o_len)`
- (3) `str.insert(size_t pos, base_str)`
- (4) `str.insert(size_t pos, base_str, size_t base_len)`
- (5) `str.insert(size_t pos, size_t count, char sym)`

- ❶ Вставляет строку **other\_str** в **str** сразу **перед** номером символа, заданного аргументом **pos**
- ❷ Вставляет фрагмент из **other\_str**, длиной **o\_len** и начиная с символа **o\_pos** в **str**
- ❸ Вставляет строку **base\_str** в **str** перед символом с номером **pos**.
- ❹ Вставляет фрагмент строки **base\_str**, длиной **base\_len**, в **str** перед символом с номером **pos**.
- ❺ Вставляет в строку **str** символ **sym** в количестве **count** штук перед символом с номером **pos**.

Вставка на указанную позицию - метод **insert**

```
1 string s1 = "Что дела?";  
2 size_t w_len = strlen("Что");  
3  
4 s1.insert(w_len + 1, "за ");  
5  
6 // Напечатает "Что за дела?"  
7 print(s1, "\n");
```



Преобразование в базовую строку (символы в двойных кавычках или соответствующий массив типа **char**) - метод **c\_str**

```
char* str.c_str()
```

Метод вернёт массив (точнее - *указатель на массив*), который является корректной базовой строкой.

```
1 #include <cstring> // *strcmp*
2
3 string s1 = "Странное сообщение";
4 char c_str[] = "и не говори";
5
6 if ( strcmp(c_str, s1.c_str()) == 0 ) {
7     print("Такого не может быть\n");
8 }
```

Выделение фрагмента строки - метод **substr**

```
string str.substr(size_t start,  
                  size_t len = string::npos)
```

**start** - переменная типа **size\_t**, указывающая позицию первого символа подстроки. **len** - количество символов для извлечения.

```
1 string s1 = "Phase transitions are "  
2           "great part of physics";  
3 size_t len1 = strlen("Phase transitions are "),  
4           len2 = strlen("great");  
5  
6 string s2 = s1.substr(len1, len2);  
7 // Печатаем: "great"  
8 print(s2, "\n");  
9  
10 string s3 = s1.substr(len1 + len2 + 1);  
11 // Печатаем: "part of physics"  
12 print(s3, "\n");
```

Поиск в строке - методы **find** и **rfind** (*reverse find*)

```
size_t str.find(frag, size_t pos = 0)  
size_t str.rfind(frag, size_t rpos = npos)
```

- **frag** - текстовый фрагмент, который ищется в строке **str**
- Возвращает позицию первого символа из **frag** в строке **str**, если **frag** присутствует в **str**
- **frag** может быть переменной типа **string**, базовой строкой, и переменной типа **char**
- Поиск начинается с позиции, определяемой вторым аргументом
- **rfind** - поиск с конца строки (просмотр символов идёт справа налево)
- если фрагмента не было найдено, методы вернут значение **string::npos**

Поиск в строке: базовый пример

```
1 string s1 = "Сопротивление обратно ←  
    пропорционально силе тока";  
2 size_t found_pos = s1.find("обр");  
3  
4 if ( found_pos != std::string::npos ) {  
5     print("\\"обр\" в строке находится на ",  
6         found_pos, " позиции\n");  
7 }  
8  
9 found_pos = s1.find("ТЧК", 6);  
10 if ( found_pos == string::npos ) {  
11     print("\\"ТЧК\" в исходной строке "  
12         "не обнаружена\n");  
13 }
```

Пример: поиск всех вхождений символа в строку

```
1 string text = "Да, были люди в наше время,\n"
2               "Не то, что нынешнее племя:\n"
3               "Богатыри — не вы!\n"
4               "Плохая им досталась доля:\n"
5               "Немногие вернулись с поля...\n"
6               "Не будь на то господня воля,\n"
7               "Не отдали б Москвы!\n";
8 print("Ищем все запятые в тексте\n", text);
9 print("\n-----\n");
10
11 size_t comma_pos = text.find(',');
12 while ( comma_pos != string::npos ) {
13     size_t place = comma_pos + 1;
14     print("'", ' найдена на ', place, " месте\n");
15     // Поиск продолжается с первого символа,
16     // идущего после ', '
17     comma_pos = text.find(', ', place);
18 }
```

## Замена части текста в строке - метод **replace**

```
(1) str.replace(size_t pos, size_t len, other_str)
(2) str.replace(size_t pos, size_t len, other_str,
               size_t o_pos, size_t o_len)
(3) str.replace(size_t pos, size_t len, base_str)
(4) str.replace(size_t pos, size_t len, base_str,
               size_t base_len)
(5) str.replace(size_t pos, size_t len, size_t count,
               char sym)
```

- ❶ В строке **str** символы в количестве **len** штук (сколько символов из исходной строки удаляем), начиная с номера **pos**, заменяются на строку **other\_str**
- ❷ Аналогично, но замена происходит на фрагмент из **other\_str**, длиной **o\_len** и начиная с символа **o\_pos**
- ❸ Замена нужного количества символов на строку **base\_str**
- ❹ Замена нужного количества символов на **base\_len** символов из строки **base\_str**
- ❺ Замена происходит на символ **sym** в количестве **count**

Замена части текста в строке

```
1 string str = "сегодня будет абракадабра!";
2 size_t w_len = strlen("абракадабра!");
3
4 str.replace(str.size() - w_len,
5             w_len, "всё хорошо");
6 print("И у нас ", str, "\n");
```

Преобразование строк в числа возможно с помощью функций из библиотеки **<string>**

```
(1) int      std::stoi(  str )  
(2) size_t  std::stoul( str )  
(3) double  std::stod(  str )
```

Данные три функции пытаются преобразовать переданную им строку в соответствующее числовое значение (целое со знаком, целое без знака, действительное число). Если преобразование не удалось - строка содержала некорректное число - то происходит ошибка времени выполнения.



Преобразование строк в числа, пример

```
1 string s_double = "456.7788",
2     s_int    = "-7485",
3     s_size_t = "313377317135";
4
5 double d_num = stod( s_double );
6 int     i_num = stoi( s_int );
7 size_t  sz_num = stoul( s_size_t );
8
9 print(d_num, " ", i_num, " ", sz_num, "\n");
```

Обратное преобразование числа в строку можно сделать с помощью функции **to\_string** (<string>)

```
string std::to_string( number_value );
```

Данная функция принимает число (целое, действительное) и возвращает его представление в виде строки. Для действительных чисел число знаков после запятой **ограничено шестью**.

```
1 string s1;
2
3 double real_num = 456.3247899;
4 int integer      = -899;
5 size_t natural   = 13340089;
6
7 s1 += to_string(real_num) + "##";
8 s1 += to_string(integer) + "##";
9 s1 += to_string(natural);
10
11 print("Итоговая строка: ", s1, "\n");
```

# Работа с текстом

```
1 void process_str1(string , string );
2 void process_str2(string&, string&);
3 void process_str3(const string&, const string& );
4
5 string s_one = "строка", s_two = "опять строка";
6 // Здесь всегда происходит копирование
7 process_str1(s_one, s_two);
8 // Передача по ссылке => нет копирования
9 // Но строки могут внутри функции изменяться
10 process_str2(s_one, s_two);
11 // Передача по неизменяемой ссылке
12 process_str3(s_one, s_two);
```

## Передача переменных типа **string** в функции

Передача таких переменных должны происходить по **ссылке**. В случае передачи по значению, каждый аргумент типа **string** будет вызывать копирование всего текста, который содержит передаваемая переменная.

- Работа с текстом становится гораздо удобнее с библиотекой `<string>`
- Базовый строки - просто продвинутые массивы типа `char`
- По сути, в любом случае строка хранится как массив байт
- Тип `string` позволяет свести многие операции со строкой к манипуляции позициями фрагментов строк
- В функции строки лучше всего передавать в виде ссылки (константной/неконстантной) во избежания ненужного копирования
- Больше полезных методов для типа `string` можно найти тут: <http://www.cplusplus.com/reference/string/>